

Trigger: After & Instead Of

Allgemeines:

- Erstellen Sie eine Datenbank Books und erstellen Sie die Daten mit Hilfe des Files das Sie auf eduvidual finden
- Erstellen Sie ein Abgabefile **4Xhif_nachname.sql**, das Sie auf eduvidual hochladen. Ersetzen Sie das X mit Ihrer Klasse.
- Achten Sie auf das besprochene Styling, die Lauffähigkeit des Codes und es sollen alle Spalten einen Namen besitzen!
- Nummerieren Sie in Ihrem File die Aufgaben entsprechend der Angabe.
- Erzeugen Sie Datensätze um Ihre Trigger ausreichend zu testen

Trigger1:

Erstellen Sie einen geeigneten Trigger für die Tabelle Authors, der verhindert, dass Datensätze gelöscht werden, die in TitlesAuthors Detaildatensätze enthalten.

Trigger2:

Erstellen Sie einen geeigneten Trigger für die Tabelle Titles, der verhindert, dass Datensätze gelöscht werden, die in TitlesAuthors Detaildatensätze enthalten.

Trigger3:

Erstellen Sie einen geeigneten Trigger für die Tabelle Titles, der anstatt neue Datensätze hinzuzufügen oder zu löschen eine Fehlermeldung ausgibt. Warum benötigen Sie in diesem Trigger keine ROLL-BACK-Anweisung?

Trigger4:

Erstellen Sie einen geeigneten Trigger für die Tabelle Titles der sicherstellt das der Preis nicht sinken darf.

Trigger5:

Erstellen Sie einen geeigneten Trigger für die Tabelle TitlesAuthors der sicherstellt das es maximal 3 Autoren pro Titel geben darf.