

- Übung 2):

- a) Welche Spalten enthält die Tabelle L?
- b) Welche Tabellen / Views / Tabellen oder Views enthalten eine Spalte STADT?
- c) Wieviele Spalten enthält die Tabelle LT?
- d) Wieviele Spalten haben die einzelnen Tabellen / Views?
- e) Wieviele Fremdschlüssel sind in der Tabelle LT enthalten?
- f) Welche Tabellen haben einen zusammengesetzten Primärschlüssel?
- g) Welche Tabellen haben einen zusammengesetzten Fremdschlüssel?
- h) Welche Tabellen enthalten keinen Unique-Constraint?
- i) Welche Tabellen kommen in der View LTX vor?
- j) In welchen Views kommt die Tabelle L vor?
- k) In welchen Views kommen die Tabellen L und T vor?
- l) In welchen / wievielen Tabellen kommt eine Spalte mit dem Datentyp DECIMAL vor?
- m) Welche Spalten (Tabellen- und Spaltenname) dürfen nicht NULL sein?
- n) In welchen Check-Constraints kommt die Spalte STADT vor?
- o) Welche Tabellen werden von einem Fremdschlüssel referenziert?
- p) STP hlp_tab (tablename): Ausgabe Spaltennamen und zugehörige Datentypen der Tabelle
- q) STP drp_views: Löschen Sie alle Views (Dynamisches SQL)
- r) STP drp_tabs: Löschen Sie alle Tabellen (vorher alle Fremdschlüssel-Constraints)