

Termo Técnico / Sigla	Significado em Linguagem Simples & Impacto Prático para a MC Securitizadora	Local no Dossiê
1. CONFIABILIDADE FINANCEIRA & TRAVA ANTI-CALOTE		
Trava Operacional liberacao_operacional	Regra lógica inviolável no servidor: impede fisicamente que a mesa de crédito transfira o dinheiro do empréstimo antes da 1ª cobrança ser compensada. Garante risco zero de calote imediato.	Páginas 1, 3 e 5 (Seção 3)
CONSENT_GRANTED (ou PENDING)	Consentimento Assinado: O cliente autorizou o Pix no app do banco, mas R\$ 0,00 caiu na conta da MC. O sistema marca BLOQUEADO e proíbe a liberação de recursos.	Página 3 (Tabela 3.1)
SCHEDULED (ou AGENDADO)	Parcelas Futuras Agendadas: Débitos dos meses seguintes registrados na câmara do banco. Classificado como RETIDO, pois é valor futuro e não caixa disponível hoje.	Página 3 (Tabela 3.1)
COMPLETED (ou PAYMENT_COMPLETED)	Liquidação Financeira Confirmada: O Pix da taxa de adesão (R\$ 0,01) ou 1ª parcela caiu na conta da Securitizadora via SPI do Bacen. Único gatilho que libera o crédito com segurança.	Páginas 3 e 5 (Tabela 3.1 / 7)
2. AMBIENTES DE OPERAÇÃO & CONTINGÊNCIA (TROUBLESHOOTING)		
Sandbox vs. Produção (Live)	Sandbox: Ambiente de simulação segura onde a tecnologia é testada com dados fictícios. Produção (Live): Servidores oficiais em nuvem onde circulam os contratos e dinheiro real dos clientes.	Páginas 1, 4 e 5 (Seção 4 e 6)
Timeout Upstream (HTTP 500 / Connection Error)	Lentidão no banco do cliente: Ocorre quando o servidor do banco pagador (ex: Banco BMG) demora mais de 15s para responder. O backend trata sem travar a tela e orienta trocar de banco.	Página 4 (Matriz Seção 5)
HTTP 502 / 504 (Bad Gateway / Timeout)	Instabilidade transitória de rede: Sobrecarga temporária entre os servidores da Pluggy e as câmaras bancárias. O sistema trata exibindo aviso amigável de espera de 30 segundos.	Página 4 (Matriz Seção 5)
Bloqueio nos 40% (Falha de Handshake)	Momento exato da troca de certificados de segurança (mTLS) entre a Pluggy e o banco. Se travar, indica divergência entre credenciais de teste e de produção.	Página 4 (Matriz Seção 5)
3. OPEN FINANCE & CAPACIDADES BANCÁRIAS (VRP / ITP)		
ITP e VRP (Pix Automático)	ITP: Iniciador de Transação de Pagamento (a Pluggy, autorizada pelo Bacen a debitar). VRP: Variable Recurring Payments — Pix Automático com recorrência mensal sem gerar boleto.	Páginas 1, 3 e 5 (Seção 1, 3, 4)
supportsSmartTransfers vs PaymentInitiation	Filtragem Estrita de Bancos: supportsPaymentInitiation aceita apenas Pix comum à vista. Nossa ferramenta exige supportsSmartTransfers == True, listando apenas os 77 bancos que aceitam Pix Automático.	Páginas 3, 4 e 5 (Seção 4.1 e 7)
SPI e CIP	SPI: Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central (liquidação em 3s). CIP: Câmara Interbancária de Pagamentos (registra a grade de agendamentos futuros das parcelas).	Página 1 e 3 (Seção 1 e 3.1)
4. CIBERSEGURANÇA & PROTEÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS		
BFF (Backend-for-Frontend) Zero Client Secret	Proteção Absoluta de Senhas: O navegador nunca acessa as chaves da Pluggy ou do Supabase. Toda requisição passa pelo nosso servidor blindado (proxy reverso), impedindo vazamento de credenciais.	Páginas 1, 2 e 5 (Seção 2.1 e 7)
PBKDF2 e HMAC (Tokens de Sessão)	Criptografia Militar: Senhas dos operadores salvas em hash PBKDF2. Crachás de login assinados com chave criptográfica HMAC-SHA256, com expiração mandatória de 24 horas.	Páginas 2 e 5 (Seção 2.2 e 7)
Directory Traversal (Hardening OWASP)	Tentativa de invasão onde alguém digita caminhos como .././env para roubar código. O sistema bloqueia imediatamente com código de segurança HTTP 403 Forbidden.	Páginas 2 e 4 (Seção 2.3 e 6)
Webhook e Idempotência (ACID)	Notificação em Tempo Real: A Pluggy avisa o servidor no segundo em que o cliente paga. A idempotência garante que reenvios de rede nunca criem cobranças ou contratos duplicados no Supabase.	Páginas 2 e 5 (Seção 2.4 e 7)