Elearning

Ai Nguyen Nhan

Bắt đầu vào lúc	Wednesday, 4 May 2022, 3:47 PM
Trạng thái	Kết thúc
Kết thúc lúc	Wednesday, 4 May 2022, 3:48 PM
Thời gian thực hiện	1 phút 30 giây
Điểm	17/17
Điểm	**10** trên 10 (**100**%)

Câu Hỏi 1

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Ta có hàm main() như sau :

```
public static void main(String [] args)  {
    CBCC    ptphi = new CBCC();
    //  ...
}
```

Câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là **Đúng** ?

- System.out.print("Ma so cua can bo Phi la : " + ptphi.masocb);
- System.out.print("He so luong cua can bo Phi la : " + ptphi.hesoluong); ✓
- System.out.print("Ho ten day du cua can bo Phi : " + hoten);
- System.out.print("Nam sinh cua can bo Phi : " + CBCC.namsinh);

Câu Hỏi 2

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Ta có hàm main() như sau :

```
public static void main(String [] args)  {
    CBCC     ptphi = new CBCC();
    //  ...
}
```

Câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là **đúng** ?

- System.out.print("Thong tin cua can bo cong chuc "); CBCC.in();
- System.out.print("In thong tin cua can bo Phi : "+ ptphi.in());
- System.out.print("In thong tin cua can bo Phi : "); in();
- System.out.print("Thong tin cua can bo Phi la : ") ; ptphi.in(); ✓

Câu Hỏi 3

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Trong lớp CBCC ở trên, nếu ta định nghĩa **thêm** hàm thì hàm nào dưới đây là **đúng** ?

- public void in(String thongtin) { System.out.print(thongtin); in(); } ✓
- public void nhapHoTen() { Scanner sc =new Scanner(System.in) ; String hoten=sc.nextLine(); return hoten; }
- public void tienLuong() { System.out.print (hesoluong*210000*1.5) ; }
- private CBCC() { hoten = null; masocb=null; namsinh = 2000; hesoluong=(float)1.92; }

Câu Hỏi 4

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Trong lớp **CBCC** trên, ta định nghĩa thêm **hàm tăng lương** thì hàm nào dưới đây là **đúng** ?

- public void tangLuong() { System.out.print(hesoluong + 0.33f); }
- public float tangLuong() { return (hesoluong + 0.33f); }
- public void tangLuong(float h) { hesoluong +=h; } ✓
- public void tangLuong() { float hesoluong; hesoluong++; }

Câu Hỏi 5

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Với lớp CBCC trên, ta định nghĩa **thêm** hàm xây dựng (constructor) nào dưới đây là **đúng** ?

- public cbcc(String masocb, String hoten, float hesoluong, int namsinh) { ... }
- public void CBCC() { this.CBCC(); System.out.print("Goi ham xay dung"); }
- public CBCC(CBCC cb) { ... } ✓
- public Constructor() { System.out.print("Day la ham xay dung"); }

Câu Hỏi 6

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Với lớp CBCC như trên, đoạn chương trình nào là **SAI** ?

- CBCC c1 = new CBCC();
- CBCC c2 = new CBCC(10); ✓
- CBCC c3;
- CBCC c4[] = new CBCC[10];

Câu Hỏi 7

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Đối với lớp CBCC ở trên, **hàm xây dựng sao chép (**copy constructor) nào là thích hợp ?

- public CBCC(CBCC a) { this = a; }
- public CBCC(CBCC c) { masocb = c.masocb; hoten = c.hoten; namsinh = c.namsinh; hesoluong = c.hesoluong; }
- public CBCC(CBCC c) { masocb = new String(c.masocb); hoten = new String(c.hoten); namsinh = c.namsinh; hesoluong = c.hesoluong; } ✓
- public void CopyConstructor(CBCC a) { CBCC(a); }
- public CBCC(CBCC c) { c.masocb = masocb; c.hoten = hoten; c.namsinh = namsinh; c.hesoluong = hesoluong; }
- public CBCC(CBCC c) { c.masocb = new String(masocb); c.hoten = new String(hoten); c.namsinh = namsinh; c.hesoluong = hesoluong; }

Câu Hỏi 8

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Phương thức nào dưới đây của lớp CBCC có cách truyền tham số là **truyền theo tham chiếu** ?

- public void ganHeSoLuong(float f) { ... }
- public void ganNamSinh(int n) { ... }
- public void ganNamSinh(int& n) { ... }
- public void gan(CBCC c) { ... } ✓

Câu Hỏi 9

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Trong lớp **CBGD**, câu lệnh nào trong hàm void ganThongTin() là **SAI** ?

- nambdgd = 1998;
- hesoluong = 2.15F;
- hoten = new String("Do Thanh Nghi"); ✓
- namsinh = 1973;

Câu Hỏi 10

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Trong lớp **CBGD**, cách định nghĩa hàm in() nào là **đúng** ?

- public void in()
  { super(); System.out.print("nam day" + nambdgd + " hoc vi " + hocvi); }
- public void in() ✓
  { super.in(); System.out.print("nam day" + nambdgd + " hoc vi " + hocvi); }
- public void in()
  { in(); System.out.print("nam day" + nambdgd + " hoc vi " + hocvi); }
- public void in()
  { CBCC.in(); System.out.print("nam day" + nambdgd + " hoc vi " + hocvi); }

Câu Hỏi 11

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Giả sử trong lớp CBCC đã có định nghĩa hàm xây dựng sao chép, cách định nghĩa **hàm xây dựng sao chép** (copy constructor) nào trong lớp **CBGD** là **đúng** ?

- public CBGD(CBGD cb) {
  masocb=cb.masocb; hoten=cb.hoten; hesoluong=cb.hesoluong;
  namsinh=cb.namsinh; hocvi= cb.hocvi; nambdgd = cb.nambdgd;
  }
- public CBGD(CBGD cb) {
  super(cb); hocvi = new String(cb.hocvi); nambdgd = cb.nambdgd;
  }
- public CBGD(CBGD cb) {
  CBCC(cb); hocvi = cb.hocvi; nambdgd = cb.nambdgd;
  }
- public CBGD(CBGD cb) {
  hocvi = new String(cb.hocvi); nambdgd = cb.nambdgd;
  }

Câu Hỏi 12

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Ta có hàm main() như sau :

```
public static void main(String args[]) {
    CBGD ptphi = new CBGD();
    // ...
}
```

Câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là **đúng** ?

- System.out.print("Nam sinh cua can bo Phi: " + ptphi.namsinh);
- ptphi.nhap();
- System.out.print("Tien luong cua giao vien Phi la: " + ptphi.tienLuong()) ;
- Cả 3 câu trên đều đúng

Câu Hỏi 13

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Ta có hàm main() như sau :

```
public static void main(String [] args) {
        CBCC nvhai = new CBGD();
        // ...
}
```

Câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là **đúng** ?

- System.out.print(nvhai.hocvi);
- nvhai.ganThongTin();
- nvhai.nhap(); ✓
- System.out.print(nvhai.hoten);
- Chương trình báo lỗi biên dịch

Câu Hỏi 14

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Ta có hàm main() như sau :

```
public static void main(String args[]) {
        GiangDay g1 = new GiangDay(); g1.nhap();
        GiangDay g2;
        // ...
}
```

Để khởi tạo đối tượng g2 có giá trị bằng (giống) g1, câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là **đúng** ?

- g2 = g1;
- g2 = g1.clone();
- g2 = g1.toString();
- g2 = new GiangDay(g1); ✓
- g2.GiangDay(g1);
- g2.makeCopy(g1);

Câu Hỏi 15

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Trong lớp GiangDay, câu lệnh nào tiếp theo trong hàm nhap() là **đúng**?

```
public void nhap() {
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    // .....
}
```

- mon=sc.nextLine(); lop=sc.nextLine(); hocky=sc.nextInt(); giaovien=sc.nextLine();
- mon=sc.nextLine(); lop=sc.nextLine(); hocky=sc.nextInt(); giaovien.nhap(); ✓
- mon.nhap(); lop.nhap(); hocky.nhap(); giaovien.nhap();
- mon=sc.nextLine(); lop=sc.nextLine();hocky=sc.nextInt(); CBGD.nhap();

Câu Hỏi 16

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Trong lớp GiangDay, ta định nghĩa **thêm** hàm nào là **đúng** ?

- String layHoTenGV() { return giaovien.layHoTen(); }
- float layHeSoLuongGV() { return (giaovien.hesoluong); } ✓
- int layNamBatDauGiangDayGV() { return (giaovien.nambdgd); }
- void nhapThongTinCC() { giaovien.CBCC.nhap(); }

Câu Hỏi 17

Đúng Đạt điểm 1 trên 1

Ta định nghĩa hàm main() như sau :

```
public static void main(String[] args) {
    GiangDay gd=new GiangDay();
    gd.nhap();
    // ...
}
```

Dòng lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là **đúng** ?

- System.out.print("Thong tin ve giao vien : " + gd.layGiaoVien().in());
- System.out.print("Tien luong cua giao vien : " + gd.layGiaoVien().tienLuong()); ✓
- System.out.print("Thong tin can bo cong chuc cua giao vien : "); gd.giaovien.in();
- System.out.print("Nam sinh cua giao vien : " + gd.giaovien.namsinh);

◀ Đặt vấn đề - Đề thi thử

Chuyển tới...