trắc nghiệm Lthdt

Lập trình hướng đối tượng (Trường Đại học Cần Thơ)

Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Trung Tín Lê Nguy?n (25.lenguyentrungtin.10a8@gmail.com)

Bài Tập Lý Thuyết

Anh (Chị) hãy chọn câu trả lời **đúng nhất** (chỉ chọn 1 câu trả lời) cho mỗi câu hỏi dưới đây và điền vào phiếu trả lời.

Câu 1 : Trong các hàm dưới đây, hàm nào là đúng ?

a. void Ham1(int x) Khi chuyền tham số vào thì không nhập lại nó từ bàn phím
{ Scanner sc =new Scanner(System.in) ; x=sc.nextInt() ; System.out.print("x ="+x); }

b. void Ham2(float y)
{ // y = 10; return y; } dấu // là dấu chú thích nên từ // y = 10; return y; } là thuộc phần ghi chú

c. void Ham3()
{ final int c = 10; return c; } khi dùng hàm void thì không có return

d. int Ham4 (long z)
{ return ((int) z + 1000); }

Câu 2 : Trong các hàm dưới đây, hàm nào là **SAI** ?

a. void Ham5(int a, int b)
{ System.out.print (a+b); }

b. static Ham6(String str)
{ return "Khoa CNTT&TT"; }

hàm này sai vì static phải có kiểu trả về nên sửa lại
static String Ham6(String str)
{ return "Khoa CNTT&TT"; }

c. char Ham7()
{ return 1; }

d. void Ham8()
{ int x=100, y = 100; }

Ta có lớp Cán bộ công chức như sau :

```
class  CBCC {                          //  Cán bộ công chức
    private String    masocb;          //  Mã số cán bộ
    private String  hoten;             //  Họ tên
    protected float  hesoluong;        //  Hệ số lương
    int       namsinh;                 //  Năm sinh
    CBCC() {
                masocb = new String();
                hoten = new String();
                namsinh = hesoluong=0;
    }
    void   nhap() {
                Sanner sc =new Scanner(System.in) ;
                System.out.print("Nhap ma so can bo : "); masocb=sc.nextLine();
                System.out.print("Nhap hoten can bo : "); hoten=sc.nextLine();
                System.out.print("Nhap nam sinh : "); namsinh=sc.nextInt();
                System.out.print("Nhap he so luong : "); hesoluong=sc.nextFloat();
   }
   void  in() {
                System.out.print(hoten + " co ma so la" + masocb + " sinh nam " + namsinh
                      + " co he so luong " + hesoluong);
   }
   float   tienLuong() { return hesoluong*210000; }
}
```

Lớp CBCC không chứa hàm main(). Tất cả hàm main nêu bên dưới là của lớp khác. Các lớp được khai báo trong cùng một gói (package).

This document is available on studocu

Downloaded by Trung Tín Lê Nguy?n (25.lenguyentrungtin.10a8@gmail.com)

Câu 3 : Ta có hàm main() như sau :

```
public static void main(String [] args)
  {  CBCC    ptphi = new CBCC();  ...   }
```

Câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là **Đúng** ?

Tôi nghĩ câu b cũng sai vì nó sai chính tả lời văn nhưng thấy nói sai cái đó không tính chỉ tính sai logic

a. System.out.print(”Ma so cua can bo Phi la : “ + ptphi.masocb);
b. System.out.print(”Ho ten cua can bo Phi la : “ + ptphi.hesoluong);
c. System.out.print(”Nam sinh cua can bo Phi : “ + ptphi.namSinh);
d. Cả 3 câu a, b, c phía trên đều sai.

=> Câu trả lời của thầy

câu này sai chính tả chỗ ptphi.namSinh mà theo đề bài phải là ptphi.namsinh

Câu 4 : Ta có hàm main() như sau :

```
public static void main(String [] args)
  {  CBCC    ptphi = new CBCC();  ...   }
```

Câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là đúng ?

a. System.out.print(“Thong tin cua can bo cong chuc ”); CBCC.in();
b. System.out.print(“In thong tin cua can bo Phi : “+ ptphi.in());
c. System.out.print(“In thong tin cua can bo Phi : “); in();
d. System.out.print(“Thong tin cua can bo Phi la : “) ; ptphi.in();

Hàm void nên gọi phương thức qua đối tượng

Câu 5 : Trong lớp CBCC ở trên, nếu ta ***định nghĩa thêm*** hàm thì hàm nào dưới đây là đúng ?

a. void in(String thongtin) { System.out.print(thongtin); in(); }
b. void nhap(thongtin) { Scanner sc =new Scanner(System.in) ; thongtin=sc.nextLine(); nhap(); }
c. void tienLuong() { System.out.print (hesoluong*210000*1.5) ; }
d. void CBCC() { hoten = “”; masocb=””; namsinh = 1980; hesoluong=1.92f; }

b sai vì biến thông tin ko có kdl

hàm d này trùng tên với contstructor nên không có kiểu trả về

hàm này là hàm nạp đè của tiền lương(float) nên ko thể chung lớp

Câu 6 : Trong lớp CBCC trên, ta định nghĩa thêm hàm tăng lương thì hàm nào dưới đây là đúng ?

a. void tangLuong() { hesoluong + 0.33f; }
b. float tangLuong() { return (hesoluong + 0.33f); }
c. void tangLuong(float h) { hesoluong +=h; }
d. void tangLuong(int n) { hesoluong++; }

a sai cách cộng trong lập trình

b sai hàm tăng lương chỉ tăng chứ không có trả về

d sai vì ko có sử dụng đối số

Câu 7 : Với lớp CBCC trên, ta định nghĩa thêm phương thức xây dựng nào dưới đây là đúng ?

a. cbcc(String masocb, String hoten, float hesoluong, int namsinh) { ... }
b. CBCC() { this.CBCC(); System.out.print(“Goi phuong thuc xay dung”);}
c. CBCC(CBCC cb) { ... }
d. PhuongThucXayDung() { System.out.print(“Day la phuong thuc xay dung”); }

c đúng vì nó là hàm constructor sao chép

a với d sai vì hàm constructor phải trúng với tên lớp

b sai vì có đối số trùng với tên hàm

Câu 8 : Cách khai báo nào là **SAI** ?

a. CBCC y= new CBCC();
b. CBCC z= new CBCC(10);
c. CBCC x;
d. CBCC [] m = new CBCC[10];

Truyền vị thiếu tham số

Câu 9 : Đối với lớp CBCC ở trên thì phương thức xây dựng sao chép nào là ***thích hợp*** ?

a. CBCC(CBCC a) { this = a; }
b. CBCC(CBCC c) {
masocb = c.masocb; hoten = c.hoten;
namsinh = c.namsinh; hesoluong=c.hesoluong; }
c. CBCC(CBCC c) {
masocb = new String(c.masocb); hoten = new String(c.hoten);
namsinh = c.namsinh; hesoluong=c.hesoluong; }
d. CBCC(CBCC a) { this(a); }

Tốt nhất vì nó có cấp phát vùng nhớ

Downloaded by Trung Tín Lê Nguy?n (25.lenguyentrungtin.10a8@gmail.com)

Câu 10 : Phương thức của CBCC nào dưới đây có tham số là truyền tham chiếu ?

a. void ganHeSoLuong(float f) {….}
b. void ganNamSinh(int n) {….}
c. void ganNamSinh(int &n) {….}
d. void gan(CBCC c) {…..}

a,b sai là vì là kiểu dữ liệu nguyên thủy => là truyền trị
c sai vì trong java không có kiểu truyền tham chiếu như vậy, chỉ có ở C/C++

Ta tiếp tục thiết kế thêm lớp Cán bộ giảng dạy như sau :

```
class  CBGD extends CBCC  {        // Cán bộ giảng dạy
        private int   nambdgd;     // Năm bắt đầu giảng dạy
        private String   hocvi;    // Học vị

        CBGD(){……}
        void   nhap(){….}
        void   in(){……}
        void   ganThongTin(){…..}
}
```

Câu 11 : Câu lệnh nào trong hàm void ganThongTin() là **SAI** ?

a. nambdgd=1998;
b. hesoluong=2.15f;
c. hoten = new String("Do Thanh Nghi"); sai vì hoten là private
d. namsinh =1973;

Câu 12 : Trong lớp CBGD, cách định nghĩa hàm in() nào là đúng ?

a. void in()
   { super(); System.out.print("nam day" + nambdgd + " hoc vi " + hocvi); }
b. void in()
   { super.in(); System.out.print("nam day" + nambdgd + " hoc vi " + hocvi); }
c. void in()
   { System.out.print("nam day" + nambdgd + " hoc vi " + hocvi); }
d. void in()
   { super.in(); }

Câu 13 : Giả sử trong lớp CBCC đã có định nghĩa phương thức xây dựng sao chép, cách định nghĩa phương thức xây dựng sao chép nào trong lớp CBGD là đúng ?

a. CBGD(CBGD cb)
   { masocb=cb.masocb; hoten=cb.hoten; hesoluong=cb.hesoluong;
     namsinh=cb.namsinh; hocvi= cb.hocvi; nambdgd = cb.nambdgd; }
b. CBGD(CBGD cb)
   { super(cb); hocvi=new String(cb.hocvi); nambdgd = cb.nambdgd; }
c. CBGD(CBGD cb)
   { CBCC(cb); hocvi=cb.hocvi; nambdgd = cb.nambdgd; }
d. CBGD(String mascb, String ht, float hso, int nsinh, String hvi, int nambd)
   { super(mascb, ht, hso, nsinh); hocvi=new String(hvi); nambdgd=nambd; }

This document is available on studocu

Downloaded by Trung Tín Lê Nguy?n (25.lenguyentrungtin.10a8@gmail.com)

Câu 14 : Ta có hàm main() như sau :

```
public static void main(String args[])
  {   CBGD    ptphi = new CBGD();   ...    }
```

Câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là đúng ?

a. System.out.print("Nam sinh cua can bo Phi: " + ptphi.namsinh);
b. ptphi.nhap();
c. System.out.print("Tien luong cua giao vien Phi la: " + ptphi.tienLuong()) ;
d. Cả 3 câu a, b, c phía trên đều đúng.

Câu 15 : Ta có hàm main() như sau :

```
public static void main(String [] args)
  {   CBCC   nvhai = new CBCC();   ...    }
```

Câu lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là đúng ?

a. System.out.print(nvhai.namsinh()); sai namsinh là biến chứ không phải phương thức
b. System.out.print(nvhai.hesoluong);
c. nvhai.ganThongTin(); nvhai là object của cha không có quyền truy cập con (trừ nạp đè)
d. Cả 3 câu a, b, c phía trên đều sai.

Ta tiếp tục thiết kế thêm lớp Giảng dạy như sau :

```
class  GiangDay {                    //  Giảng dạy
        private String   mon;        //  Môn học
Bao gói private String   lop;        //  Lớp
        private int      hocky;      //  Học kỳ
        private CBGD     giaovien;   //  Giáo viên giảng dạy

        GiangDay(){….}
        GiangDay(GiangDay gd) {….}     Tính đa hình => nạp chồng
        void   nhap(){….}
        void   in(){….}
        CBGD  layGiaoVien() { return giaovien; }
 };
```

Câu 16 : Việc thiết kế lớp GiangDay ở trên thể hiện ***tính chất gì*** của lập trình hướng đối tượng ?

a. Bao gói
b. Bao gói, đa hình
c. Thừa kế, đa hình
d. Bao gói, thừa kế

Câu 17 : Bên ngoài lớp GiangDay, cách sao chép giá trị cho hai đối tượng g1 và g2 của lớp GiangDay nào là đúng ?

a. g1=g2; sao chép tham chiêu
b. g1=g2.clone(); Sao chép cạn
c. g1=new GiangDay(g2);
d. g1.GiangDay(g2); Đây không phải sao chép mà nó là gọi phương thức

Downloaded by Trung Tín Lê Nguy?n (25.lenguyentrungtin.10a8@gmail.com)

Câu 18 : Cách định nghĩa hàm void nhap() { Scanner sc=new Scanner(System.in); ..... } trong lớp GiangDay là đúng ?

a. mon=sc.nextLine(); lop=sc.nextLine();hocky=sc.nextInt(); giaovien=sc.nextLine();
b. mon=sc.nextLine(); lop=sc.nextLine();hocky=sc.nextInt(); giaovien.nhap();
c. new GiangDay(); giaovien=sc.nextLine();
d. mon=sc.nextLine(); lop=sc.nextLine();hocky=sc.nextInt(); CBGD.nhap();

Câu 19 : Trong lớp GiangDay, ta định nghĩa thêm hàm nào là đúng ?

a. String layHoTenGV() { return giaovien.layHoTen(); } Sai vì không có phương thức layHoTen
b. float layHeSoLuongGV() { return (giaovien.hesoluong); }
c. void layThongTinGV() { giaovien.in(); } đúng nhưng đây là in thông tin chứ không phải lấy thông tin
d. void nhapThongTinCC() { giaovien.CBCC.nhap(); } sai cấu trúc vì không tồn tại phương thức CBCC

Câu 20 : Ta định nghĩa hàm main() như sau :

public static void main(String[] args) { GiangDay gd=new GiangDay(); gd.nhap(); ... }

Dòng lệnh nào tiếp theo sau trong hàm main() là đúng ?

a. System.out.print("Thong tin ve giao vien : "); (gd.layGiaoVien()).in; sai vì khi gọi phương thức thì in();
b. System.out.print("Tien luong cua giao vien : " + gd.layGiaoVien().tienLuong());
c. System.out.print("Thong tin can bo cong chuc cua giao vien : "); gd.giaovien.CBCC::in(); sai cấu trúc vì không tồn tại phương thức CBCC
d. System.out.print("Nam sinh cua giao vien : " + gd.giaovien.namsinh);

d vi phạm tính bao gói nha

This document is available on studocu

Downloaded by Trung Tín Lê Nguy?n (25.lenguyentrungtin.10a8@gmail.com)