

Lab guidé : Création d'un workflow n8n avec Chat Model, Agent IA, Mémoire et Discord

Objectif du lab

Dans ce laboratoire pratique, vous allez créer pas à pas un **workflow n8n** permettant :

- de discuter avec un **Chat Model** (ChatGPT ou Gemini),
- de connecter ce modèle à un **Agent IA**,
- d'ajouter une **mémoire conversationnelle**,
- et d'utiliser un **outil externe : Discord**.

À la fin du lab, vous aurez un agent IA capable de répondre dans Discord en se basant sur le contexte de la conversation.

Prérequis

- n8n installé et accessible via un navigateur
- Un compte OpenAI **ou** Google (Gemini)
- Un compte Discord
- Droits pour créer des credentials dans n8n

1 Étape 1 : Création d'un nouveau workflow

1. Connectez-vous à l'interface n8n
2. Cliquez sur **New Workflow**
3. Renommez le workflow : *Agent IA Chat + Discord*

2 Étape 2 : Création de la clé API du modèle IA

Option A : ChatGPT (OpenAI)

1. Allez sur la plateforme OpenAI
2. Accédez à la section *API Keys*
3. Cliquez sur **Create new secret key**
4. Copiez la clé (elle ne sera plus affichée)

Option B : Gemini (Google)

1. Accédez à Google AI Studio
2. Créez une clé API Gemini
3. Copiez la clé API

3 Étape 3 : Création des credentials du Chat Model dans n8n

1. Dans n8n, allez dans **Credentials**
2. Cliquez sur **Add Credential**
3. Choisissez : *OpenAI* ou *Google Gemini*
4. Collez la clé API
5. Sauvegardez

4 Étape 4 : Ajout du Chat Model au workflow

1. Ajoutez un node **Chat Model**
2. Sélectionnez le modèle (GPT-4, GPT-3.5 ou Gemini)
3. Associez les credentials créés précédemment
4. Laissez le mode *Chat*

5 Étape 5 : Ajout de l'Agent IA

1. Ajoutez un node **AI Agent**
2. Connectez la sortie du **Chat Model** à l'Agent
3. Choisissez un type d'agent (ex : Conversational Agent)

6 Étape 6 : Ajout de la mémoire à l'Agent

La mémoire permet à l'agent de se souvenir des messages précédents.

1. Dans le node **AI Agent**, activez **Memory**
2. Choisissez *Conversation Buffer Memory*
3. Définissez un identifiant de session (ex : userId)

7 Étape 7 : Ajout de l'outil Discord

Création du webhook Discord

1. Ouvrez votre serveur Discord
2. Paramètres du serveur → Intégrations
3. Cliquez sur **Webhooks**
4. Créez un nouveau webhook
5. Copiez l'URL du webhook

Création des credentials Discord dans n8n

1. Allez dans **Credentials**
2. Ajoutez **Discord Webhook**
3. Collez l'URL du webhook
4. Sauvegardez

8 Étape 8 : Utilisation de Discord comme outil de l'Agent

1. Ajoutez un node **Discord**
2. Sélectionnez *Send Message*
3. Associez les credentials Discord
4. Connectez l'Agent IA au node Discord

9 Étape 9 : Flux complet du workflow

```
Trigger (Webhook ou Chat Input)
-> Chat Model (GPT / Gemini)
-> AI Agent (avec Memory)
-> Discord (Send Message)
```

10 Étape 10 : Test du workflow

1. Activez le workflow
2. Envoyez un message de test
3. Vérifiez la réponse dans Discord
4. Envoyez un second message pour observer l'effet de la mémoire

Résultat attendu

- Votre agent IA est maintenant capable :
- de comprendre un message utilisateur,
 - de conserver le contexte,
 - d'utiliser un LLM (ChatGPT ou Gemini),
 - et de répondre automatiquement sur Discord.

Aller plus loin

- Ajouter d'autres outils (Notion, Google Sheets)
- Ajouter un résumé automatique de la conversation
- Gérer plusieurs utilisateurs avec plusieurs sessions