

PRÉ-PROJETO DE PRODUTO DIGITAL

MatchCV

Plataforma web de análise explicável entre currículo e vaga

VISÃO Ajudar candidatos a entender a aderência do próprio currículo a uma vaga e tomar decisões de melhoria com transparência, privacidade e evidências verificáveis.

Documento	Público	Horizonte
Pré-projeto completo	Desenvolvedor individual / portfólio	MVP em 8–10 semanas

Versão 1.0 • Agosto de 2026

Sumário executivo

O MatchCV será uma aplicação web responsiva na qual candidatos enviam um currículo em PDF e a descrição de uma vaga para receber uma análise estruturada de compatibilidade. O produto não decide quem deve ser contratado; ele oferece orientação explicável ao próprio candidato.

RECOMENDAÇÃO Construir primeiro um monólito modular em Next.js com PostgreSQL, autenticação e armazenamento privado gerenciados. A IA será usada para extração estruturada e redação de recomendações; a pontuação final seguirá regras determinísticas e auditáveis.

Resultado esperado do MVP

- Fluxo completo de cadastro, upload, análise e histórico.
- Relatório com pontuação por dimensão, evidências, lacunas e sugestões.
- Exclusão de currículo, análise e conta pelo usuário.
- Aplicação publicada, testada, documentada e demonstrável no portfólio.

Decisões principais

Tema	Decisão	Motivo
Arquitetura	Monólito modular	Menor custo operacional e maior velocidade para um projeto individual.
Pontuação	Regras determinísticas	Evita notas arbitrárias geradas pelo modelo.
IA	Saída estruturada validada	Reduz inconsistência e permite reprocessamento.
Dados	Privacidade por padrão	Currículos contêm dados pessoais e exigem proteção reforçada.

1. Contexto e oportunidade

1.1 Problema

Candidatos frequentemente têm dificuldade para identificar quais requisitos de uma vaga estão demonstrados no currículo, quais lacunas são reais e como melhorar a apresentação sem inventar experiências. Ferramentas opacas podem produzir uma porcentagem sem explicar seus critérios, o que reduz a confiança e pode estimular alterações inadequadas.

1.2 Oportunidade

Há espaço para um assistente focado no candidato, que conecte cada conclusão a uma evidência do currículo ou da vaga, separe requisito obrigatório de desejável e transforme a análise em ações concretas.

1.3 Público-alvo

Segmento	Necessidade	Prioridade
Pessoa em início de carreira	Entender lacunas e adaptar a apresentação da experiência.	Primário
Profissional em transição	Traduzir competências transferíveis para uma nova área.	Primário
Profissional de tecnologia	Comparar stack, senioridade e requisitos técnicos.	Secundário
Mentor de carreira	Apoiar revisões com um relatório organizado.	Futuro

1.4 Premissas

- Projeto inicialmente desenvolvido por uma pessoa.
- Idioma inicial: português do Brasil.
- Currículos em PDF com texto selecionável; OCR ficará fora do MVP.
- Vagas serão inseridas por texto; importação por URL ficará para uma fase posterior.
- Escala inicial estimada: até 1.000 usuários cadastrados e baixo volume diário.

1.5 Fora do escopo do MVP

- Tomada automatizada de decisão de contratação.
- Ranking de candidatos para empresas.
- Análise de foto, idade, gênero, raça ou atributos sensíveis.
- Aplicativo móvel nativo.
- OCR de documentos digitalizados e suporte a DOC/DOCX.
- Cobrança, assinatura e planos comerciais.

2. Visão do produto

2.1 Proposta de valor

PROMESSA Em poucos minutos, transforme currículo e descrição de vaga em um diagnóstico transparente: o que está comprovado, o que falta e o que pode ser melhor comunicado.

2.2 Princípios

Princípio	Aplicação prática
Explicável	Toda competência encontrada deve apontar para uma evidência textual.
Honesto	Nunca sugerir que o usuário invente experiência, formação ou resultado.
Privado	Arquivos não públicos, retenção limitada e exclusão simples.
Acionável	Cada lacuna relevante deve gerar uma orientação concreta.
Inclusivo	Não usar características protegidas na análise ou na nota.

2.3 Objetivos e indicadores

Objetivo	Indicador do MVP	Meta inicial (hipótese)
Concluir a análise	Taxa de fluxo concluído	$\geq 70\%$ dos uploads válidos
Gerar confiança	Avaliação de utilidade	$\geq 4/5$ em teste com usuários
Ser rápido	Tempo até relatório	$p95 \leq 60$ s
Ser confiável	Análises sem erro técnico	$\geq 95\%$
Proteger dados	Incidentes críticos	0

As metas acima são hipóteses de validação, não compromissos comerciais. Devem ser revistas após testes reais.

3. Personas e jornadas

3.1 Persona principal

Aspecto	Descrição
Nome fictício	Ana, 23 anos
Contexto	Concluindo graduação e buscando primeira vaga de desenvolvimento.
Dor	Não sabe se o currículo demonstra os requisitos da vaga.
Comportamento	Candidata-se pelo notebook e ajusta o currículo manualmente.
Sucesso	Entende lacunas e obtém uma lista de melhorias honestas em poucos minutos.

3.2 Jornada principal

1. Descobrir a plataforma e compreender limites e privacidade.
2. Criar conta ou entrar.
3. Enviar currículo e confirmar o texto extraído.
4. Colar a vaga e revisar requisitos detectados.
5. Solicitar análise e acompanhar o processamento.
6. Explorar nota, evidências, lacunas e recomendações.
7. Salvar, comparar ou excluir a análise.

3.3 Estados excepcionais

- PDF protegido, corrompido ou sem texto selecionável.
- Vaga curta demais ou sem requisitos reconhecíveis.

- Falha ou demora do provedor de IA.
- Saída do modelo fora do contrato esperado.
- Upload interrompido, duplicado ou excedendo limite.
- Usuário solicita exclusão durante o processamento.

4. Escopo funcional

4.1 Funcionalidades do MVP

ID	Funcionalidade	Prioridade	Critério resumido
F01	Cadastro, login e recuperação	Must	Sessão segura e acesso apenas aos próprios dados.
F02	Upload de PDF	Must	Validar tipo, tamanho e extração de texto.
F03	Cadastro da vaga	Must	Aceitar texto e título opcional.
F04	Extração estruturada	Must	Gerar competências, experiências e requisitos validados.
F05	Análise explicável	Must	Pontuação por dimensão e evidências associadas.
F06	Recomendações	Must	Ações honestas, priorizadas e específicas.
F07	Histórico	Should	Listar, abrir e excluir análises.
F08	Privacidade	Must	Consentimento, retenção e exclusão dos dados.
F09	Feedback	Should	Usuário avalia utilidade e informa problema.
F10	Exportação em PDF	Could	Relatório compartilhável sem dados desnecessários.

4.2 Histórias de usuário críticas

- Como candidato, quero enviar meu currículo para não precisar copiar todo o conteúdo manualmente.
- Como candidato, quero revisar o texto extraído para corrigir problemas antes da análise.
- Como candidato, quero ver por que uma habilidade foi considerada presente ou ausente.
- Como candidato, quero sugestões que não inventem fatos sobre minha experiência.
- Como titular dos dados, quero excluir meus documentos e minha conta.
- Como operador, quero identificar falhas sem acessar desnecessariamente o conteúdo do currículo.

4.3 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Uma análise pertence a exatamente um usuário e usa uma versão específica do currículo e da vaga.
RN02	A nota geral é calculada pelo servidor; o modelo de IA não define a porcentagem final.
RN03	Competência presente exige evidência textual e nível de confiança mínimo.

ID	Regra
RN04	Requisito ausente significa 'não identificado no documento', não incapacidade do candidato.
RN05	Uma recomendação nunca pode orientar falsificação de experiência ou credenciais.
RN06	Arquivos são privados e acessados somente por URLs temporárias autorizadas.
RN07	A exclusão deve remover ou anonimizar dados associados conforme política definida.

5. Experiência e conteúdo

5.1 Mapa de páginas

Rota	Finalidade	Estado principal
/	Apresentação, confiança e chamada para ação	Público
/entrar e /cadastro	Autenticação	Público
/painel	Resumo, análises recentes e nova análise	Autenticado
/analises/nova	Upload e descrição da vaga	Autenticado
/analises/[id]	Relatório completo	Proprietário
/curriculos	Gerenciamento de documentos	Proprietário
/configuracoes	Conta, privacidade e exclusão	Proprietário
/privacidade e /termos	Políticas e limites	Público

5.2 Estrutura do relatório

8. Resumo e aviso de interpretação.
9. Nota geral e notas por dimensão.
10. Requisitos obrigatórios: atendidos, parciais e não identificados.
11. Competências com evidências citadas.
12. Lacunas priorizadas por impacto.
13. Sugestões de redação condicionadas aos fatos fornecidos.
14. Plano de preparação e perguntas de entrevista.

5.3 Diretrizes de interface

- Responsiva a partir de 360 px; foco inicial em desktop e celular.
- Contraste, foco visível, navegação por teclado e rótulos associados aos campos.
- Nunca comunicar a nota isoladamente; sempre exibir critérios e limitações.
- Estados de carregamento com progresso compreensível e opção de sair da página.
- Erros orientados à recuperação, sem expor detalhes internos.

- Textos em português claro e tom não julgador.

6. Modelo de análise

6.1 Estratégia híbrida

O modelo de linguagem extrai fatos para um contrato JSON; o sistema valida a estrutura, normaliza competências e calcula as notas. Recomendações textuais são geradas somente a partir dos fatos validados.

Dimensão	Peso inicial	Critério
Competências técnicas	40%	Cobertura ponderada dos requisitos técnicos.
Experiência relacionada	25%	Contexto, responsabilidades e tempo de exposição.
Requisitos obrigatórios	20%	Itens explicitamente marcados como obrigatórios.
Formação, idiomas e certificações	10%	Somente quando relevantes para a vaga.
Clareza e evidências	5%	Qualidade das evidências apresentadas no currículo.

6.2 Fórmula inicial

NOTA GERAL $0,40 \times \text{técnica} + 0,25 \times \text{experiência} + 0,20 \times \text{obrigatórios} + 0,10 \times \text{formação/idiomas} + 0,05 \times \text{evidências}$. Pesos devem ser configuráveis e versionados.

6.3 Classificações

Status	Definição	Apresentação
Atendido	Há evidência direta e suficiente.	Verde + trecho citado
Parcial	Há evidência relacionada, mas insuficiente ou ambígua.	Âmbar + explicação
Não identificado	Não foi encontrada evidência no currículo.	Cinza + orientação
Não aplicável	Requisito não deve participar daquela dimensão.	Excluído do denominador

6.4 Contratos de IA

- Entradas com delimitação clara entre instruções e conteúdo do usuário.
- Saídas em JSON com esquema versionado e validação estrita.
- Temperatura baixa para extração; geração criativa limitada às recomendações.
- Rejeição de instruções encontradas dentro do currículo ou da vaga.
- Registro de versão do prompt e do modelo sem armazenar segredos.
- Fallback para nova tentativa controlada e revisão manual do usuário.

6.5 Avaliação da qualidade

Teste	Como avaliar	Aceite inicial
Extração de competências	Conjunto anotado de currículos/vagas fictícios	Precisão e revocação $\geq 0,85$
Evidência	Revisor confirma se trecho sustenta conclusão	$\geq 90\%$ válidas
Consistência	Executar mesma entrada repetidamente	Variação de nota ≤ 3 pontos
Segurança	Prompt injection em documentos de teste	0 instruções indevidas executadas
Utilidade	Teste moderado com candidatos	Média $\geq 4/5$

7. Arquitetura técnica

7.1 Decisão arquitetural

DECISÃO Monólito modular em Next.js/TypeScript, PostgreSQL, autenticação e armazenamento privado gerenciados. Processamento assíncrono leve para análises, com possibilidade de separar workers quando o volume justificar.

7.2 Componentes

Componente	Responsabilidade
Web UI	Formulários, painel, relatório, acessibilidade e estados de processamento.
API/BFF	Autorização, validação, orquestração e contratos HTTP.
Módulo de documentos	Upload, antivírus quando disponível, extração e retenção.
Módulo de vagas	Validação e estruturação dos requisitos.
Módulo de análise	Normalização, matching, pontuação e versionamento.
Gateway de IA	Prompts, esquema, retries, limites, métricas e troca de provedor.
Banco PostgreSQL	Metadados, conteúdo estruturado, resultados e auditoria mínima.
Object storage	PDFs privados e temporários.
Fila/worker	Processamento demorado e idempotente.

7.3 Fluxo principal

15. Frontend solicita autorização de upload.
16. Arquivo é validado e salvo em armazenamento privado.

17. Servidor cria currículo e trabalho de extração.
18. Worker extrai texto, higieniza e persiste a versão.
19. Usuário envia a vaga e inicia a análise.
20. Gateway de IA estrutura currículo e requisitos.
21. Motor determinístico calcula pontuações e evidências.
22. Resultado é persistido; interface consulta o status até conclusão.

7.4 Alternativas consideradas

Opção	Vantagem	Desvantagem	Decisão
Monólito modular	Entrega rápida; operação simples	Exige disciplina de módulos	Escolhida
Frontend + API separada	Separação de deploy	Mais configuração e observabilidade	Adiar
Microserviços	Escala independente	Complexidade desproporcional	Rejeitada
IA calcula tudo	Protótipo rápido	Opacidade e instabilidade	Rejeitada

7.5 Falhas e recuperação

- Jobs com estados queued, processing, completed, failed e cancelled.
- Chave de idempotência para impedir análises duplicadas.
- Até duas novas tentativas para falhas transitórias, com atraso progressivo.
- Timeout por etapa e registro de causa técnica sanitizada.
- Falha do provedor não deve perder upload ou vaga já salvos.
- Exclusão do usuário cancela trabalhos ainda não iniciados.

8. Modelo de dados

Entidade	Campos essenciais	Observações
profiles	id, display_name, locale, created_at	Extensão do usuário autenticado.
resumes	id, user_id, storage_key, status, sha256, expires_at	Arquivo privado e ciclo de vida.
resume_versions	id, resume_id, text, structured_json, schema_version	Versão imutável da extração.
jobs	id, user_id, title, company_label, raw_text	Vaga informada pelo usuário.
job_versions	id, job_id, structured_json, schema_version	Requisitos extraídos e revisáveis.
analyses	id, user_id, resume_version_id, job_version_id, status, score	Agregado versionado.
analysis_dimensions	analysis_id, dimension, weight, score, rationale	Detalhamento da nota.

Entidade	Campos essenciais	Observações
matches	analysis_id, requirement_id, status, confidence, evidence	Ligação requisito-evidência.
recommendations	analysis_id, priority, category, text	Sugestões finais.
feedback	analysis_id, user_id, rating, comment	Avaliação opcional.
processing_jobs	id, kind, status, attempts, error_code	Execução assíncrona.

8.1 Integridade e acesso

- Chaves estrangeiras e exclusão em cascata onde apropriado.
- Índices por user_id, status, created_at e relacionamentos consultados.
- Políticas de acesso por linha ou verificações equivalentes no servidor.
- Nenhum cliente escolhe user_id livremente; a identidade vem da sessão.
- Resultados guardam versões do algoritmo, esquema, prompt e modelo.

9. Contratos de API

Método e rota	Finalidade	Resposta principal
POST /api/resumes/upload-url	Autorizar upload privado	URL temporária + chave
POST /api/resumes	Registrar e iniciar extração	202 + resumeld
GET /api/resumes/:id	Consultar status e extração	200 + recurso
POST /api/jobs	Criar vaga	201 + jobId
POST /api/analyses	Iniciar análise	202 + analysisId
GET /api/analyses/:id	Consultar resultado/status	200 + análise
GET /api/analyses	Listar histórico paginado	200 + itens/cursor
DELETE /api/analyses/:id	Excluir análise	204
DELETE /api/account	Solicitar exclusão da conta	202

9.1 Convenções

- Validação de entrada com esquema compartilhado e mensagens de erro estáveis.
- Erros no formato {code, message, fieldErrors?, requestId}.
- Paginação por cursor no histórico.
- Limite de tamanho e frequência aplicado no servidor.
- Nunca retornar storage_key interno ou stack trace ao navegador.

10. Segurança, privacidade e ética

ATENÇÃO Este plano oferece requisitos de engenharia e produto; não substitui avaliação jurídica específica. Antes de uso comercial, revisar bases legais, avisos, contratos com fornecedores e política de retenção.

10.1 Controles mínimos

Risco	Controle
Acesso indevido	Autorização por proprietário em toda leitura e mutação.
Vazamento de arquivos	Bucket privado, URLs temporárias e nomes não previsíveis.
Arquivo malicioso	Allowlist de MIME, limite, assinatura do arquivo e varredura quando possível.
Prompt injection	Tratar conteúdo como dados, delimitar entradas e validar saída.
Abuso e custo	Rate limit por usuário/IP, quotas e alertas.
Segredos expostos	Variáveis protegidas, rotação e nenhum segredo no cliente.
Dados em logs	Redação de PII; requestId em vez de conteúdo integral.
Sessão roubada	Cookies seguros, proteção CSRF quando aplicável e expiração.

10.2 Privacidade por padrão

- Coletar apenas dados necessários ao serviço.
- Explicar finalidade antes do upload e registrar aceite do aviso aplicável.
- Definir retenção padrão curta para PDFs; permitir exclusão antecipada.
- Separar consentimento opcional para melhoria do produto.
- Não treinar modelos com documentos dos usuários sem autorização específica.
- Disponibilizar exportação e exclusão de dados conforme política definida.
- Manter subprocessadores e região de armazenamento documentados.

10.3 Uso responsável

- Não apresentar a nota como probabilidade real de contratação.
- Não inferir características sensíveis ou personalidade.
- Exibir 'não identificado no currículo' em vez de 'você não possui'.
- Permitir ao usuário corrigir extrações e contestar resultados.
- Testar desempenho com formatos e trajetórias profissionais variados.

11. Requisitos não funcionais

Categoria	Requisito inicial
-----------	-------------------

Categoria	Requisito inicial
Desempenho	Páginas principais com boa responsividade; análise p95 ≤ 60 s.
Disponibilidade	Meta interna de 99,5% no MVP, sem SLA comercial.
Acessibilidade	Objetivo WCAG 2.2 AA nas jornadas críticas.
Compatibilidade	Duas versões recentes de Chrome, Edge, Firefox e Safari.
Segurança	Práticas OWASP, dependências monitoradas e headers seguros.
Observabilidade	Logs estruturados, métricas de jobs e rastreo por requestId.
Manutenibilidade	TypeScript estrito, módulos claros e decisões registradas.
Portabilidade	Gateway de IA e storage atrás de interfaces internas.
Backup	Banco com recuperação gerenciada; arquivos conforme retenção.

12. Estratégia de testes

Camada	Cobertura prioritária	Ferramenta sugerida
Unitário	Pontuação, normalização, validação e permissões	Vitest
Integração	Banco, storage, jobs e gateway de IA mockado	Vitest + banco de teste
Contrato	Esquemas de entrada/saída e respostas de erro	Zod + testes HTTP
E2E	Cadastro → upload → análise → exclusão	Playwright
Acessibilidade	Teclado, foco, rótulos e contraste	axe + revisão manual
Segurança	Autorização horizontal, upload e rate limit	Testes negativos
IA	Dataset anotado, consistência e prompt injection	Harness próprio

12.1 Critérios de aceite do MVP

- Usuário A não acessa nenhum recurso do usuário B.
- PDF válido gera texto revisável; PDF inválido produz orientação clara.
- Análise concluída mostra nota, dimensões, evidências e limitações.
- Nota pode ser reproduzida com os mesmos dados e versão do algoritmo.
- Falha do provedor permite tentar novamente sem duplicar recursos.
- Exclusão remove o acesso imediatamente e conclui a limpeza definida.
- Jornada crítica funciona por teclado e em tela pequena.
- Nenhum segredo ou conteúdo integral de currículo aparece em logs comuns.

13. Entrega e operação

13.1 Ambientes

Ambiente	Uso	Dados
Local	Desenvolvimento	Somente fixtures fictícias
Preview	Revisão por branch/PR	Banco isolado ou mocks
Staging	Teste integrado	Dados sintéticos
Produção	Usuários reais	Controles completos

13.2 Pipeline

- 23. Instalação reproduzível e verificação de lockfile.
- 24. Lint, tipos, unitários e integração.
- 25. Build de produção.
- 26. Migrações revisadas e aplicadas com estratégia de rollback.
- 27. Deploy em preview e smoke test.
- 28. Promoção para produção e verificação de saúde.

13.3 Observabilidade

- Taxa de sucesso e duração de extrações/análises.
- Erros por código, provedor e versão do modelo.
- Consumo estimado de tokens e custo por análise.
- Uploads rejeitados e motivos.
- Conversão por etapa do funil, sem registrar conteúdo sensível.
- Alertas para fila parada, aumento de falhas e orçamento excedido.

14. Plano de implementação

Fase	Semanas	Entregável verificável
0. Descoberta e UX	1	Wireframes, contratos, fixtures e decisões fechadas.
1. Fundação	1–2	Projeto, autenticação, banco, CI e layout base.
2. Currículo e vaga	3–4	Upload privado, extração e revisão dos dados.
3. Motor de análise	5–6	Contratos de IA, matching e pontuação testada.
4. Relatório e histórico	7	Resultado responsivo, feedback e exclusão.
5. Qualidade e lançamento	8–9	E2E, segurança, acessibilidade, observabilidade e deploy.
6. Reserva	10	Correções, documentação e vídeo de demonstração.

14.1 Definition of Done

- Código revisado, tipado e sem alertas relevantes.
- Testes proporcionais ao risco passando.
- Estados vazio, carregando, sucesso e erro implementados.
- Autorização e privacidade verificadas.
- Métricas/logs essenciais disponíveis.
- Documentação e critérios de aceite atualizados.
- Mudança demonstrável em ambiente de preview ou produção.

15. Backlog priorizado

Épico	Itens principais	Prioridade
Fundação	Design tokens, navegação, sessão, CI, banco	P0
Documentos	Upload, validação, extração, revisão, exclusão	P0
Vagas	Editor, validação, requisitos estruturados	P0
Análise	Gateway IA, matching, score, evidências	P0
Relatório	Resumo, dimensões, lacunas, recomendações	P0
Histórico	Lista, filtros simples, abertura e exclusão	P1
Confiança	Avisos, privacidade, feedback, suporte	P1
Exportação	PDF e compartilhamento controlado	P2
Evolução	Várias versões, comparação e entrevista simulada	P2

16. Custos e recursos

O MVP pode iniciar em camadas gratuitas ou de baixo custo, mas o orçamento depende do volume, retenção e modelo de IA. Valores devem ser confirmados antes da implantação.

Item	Estimativa mensal inicial	Observação
Hospedagem web	R\$ 0–120	Pode começar em plano gratuito; revisar limites.
Banco/auth/storage	R\$ 0–150	Cresce com arquivos, tráfego e backups.
IA	R\$ 30–300	Maior variável; impor quota e medir custo/análise.
Observabilidade/e-mail	R\$ 0–100	Planos gratuitos podem atender o MVP.
Domínio	R\$ 40–80/ano	Estimativa; varia por extensão e registrador.

CONTROLE DE CUSTO Definir limite por usuário, orçamento mensal, cache de extrações e alerta em 50%, 75% e 90% do teto.

17. Riscos

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Extração incorreta	Média	Alto	Revisão pelo usuário, esquema e dataset de teste.
Nota percebida como verdade	Alta	Alto	Explicação, linguagem adequada e evidências.
Custo de IA cresce	Média	Médio	Quotas, modelo adequado, cache e alertas.
Vazamento de currículo	Baixa	Crítico	Storage privado, autorização e auditoria.
Prompt injection	Média	Alto	Isolamento de conteúdo e validação estrita.
Escopo excessivo	Alta	Médio	PO rígido e funcionalidades futuras separadas.
Dependência de fornecedor	Média	Médio	Gateway e contratos internos portáteis.
Baixa utilidade real	Média	Alto	Testes com usuários já nas primeiras semanas.

18. Lançamento e portfólio

18.1 Estratégia de lançamento

29. Teste interno com currículos e vagas fictícios.
30. Piloto com 5–10 participantes voluntários e consentimento claro.
31. Correção das falhas de compreensão e precisão.
32. Beta público com quotas e canal de feedback.
33. Publicação de estudo de caso técnico sem dados pessoais.

18.2 Materiais de portfólio

- README com problema, arquitetura, decisões e instruções.
- Diagrama simples dos componentes e fluxo de dados.
- Screenshots e vídeo de 2–3 minutos.
- Conta ou dados de demonstração totalmente fictícios.
- Registro das métricas e aprendizados do piloto.
- ADR sobre pontuação determinística e privacidade.
- Cobertura de testes e pipeline visíveis no repositório.

18.3 Texto sugerido para currículo

EXEMPLO Desenvolvi uma plataforma web full-stack que compara currículos e vagas com análise explicável, processamento assíncrono e controles de privacidade; implementei pontuação determinística, integração com IA estruturada, testes automatizados e implantação contínua.

19. Roadmap pós-MVP

Horizonte	Possibilidades	Condição para avançar
Próximo	Exportação, versões de currículo, comparação de vagas	Fluxo central estável e útil
Intermediário	Carta de apresentação, plano de estudos, simulação de entrevista	Qualidade e custo validados
Avançado	Importação por URL, multilíngue e integrações	Demanda comprovada
Comercial	Assinaturas, equipes de mentoria e controles administrativos	Revisão jurídica e modelo de negócio

20. Decisões pendentes

Decisão	Recomendação inicial	Momento
Nome final e identidade	Usar MatchCV como nome de trabalho	Antes do lançamento
Provedor de IA	Escolher por qualidade no dataset e custo	Semana 5
Retenção de PDFs	Prazo curto configurável; sugerido 30 dias	Antes do piloto
Login social	E-mail primeiro; social se reduzir abandono	Após teste de UX
Exportação PDF	Somente após estabilizar o relatório web	Pós-MVP ou semana 10
Monetização	Fora do MVP	Após validação

21. Checklist de início

- ☐ Criar repositório e convenções de branch/commit.
- ☐ Definir identidade visual mínima e wireframes.
- ☐ Criar fixtures de currículos e vagas fictícios.
- ☐ Especificar contratos JSON e pesos do algoritmo.
- ☐ Configurar ambientes, banco, auth e storage privado.
- ☐ Implementar autorização antes das funcionalidades de dados.
- ☐ Criar dataset de avaliação da IA.
- ☐ Planejar avisos de privacidade e retenção.
- ☐ Definir metas e instrumentação do funil.
- ☐ Marcar sessões de teste com usuários.

22. Glossário

Termo	Definição
Evidência	Trecho do currículo que sustenta uma conclusão.
Requisito	Competência, experiência ou condição descrita na vaga.
Matching	Processo de relacionar requisitos com evidências.
Score	Pontuação calculada por regras e pesos versionados.
Gateway de IA	Camada que isola o sistema do provedor e valida contratos.
Prompt injection	Tentativa de conteúdo externo alterar instruções do sistema.
Idempotência	Garantia de que repetir uma operação não duplica o efeito.
PII	Informação capaz de identificar direta ou indiretamente uma pessoa.

Conclusão

O MatchCV é um projeto de portfólio com profundidade suficiente para demonstrar produto, frontend, backend, banco de dados, processamento de documentos, integração responsável com IA, segurança, privacidade, testes e operação. O escopo recomendado concentra a primeira entrega em uma única promessa: produzir uma análise compreensível e verificável, mantendo o usuário no controle dos próprios dados.

PRÓXIMO MARCO Transformar este pré-projeto em wireframes e backlog técnico da Fase 0; em seguida, iniciar a fundação do repositório e o primeiro fluxo vertical de upload até relatório fictício.