GUIA REACT NATIVE

Como transformar o Design System 1More (Garagem 69) em código no app React Native + Expo. O `theme.ts` abaixo é gerado de `tokens.json`: quando um token mudar, regenere o arquivo em vez de editar valores soltos. Os componentes web do design system são a especificação visual e de comportamento — reimplemente cada um com o mesmo nome e as mesmas props.

FONTES

Instale `@expo-google-fonts/racing-sans-one`, `@expo-google-fonts/barlow`, `@expo-google-fonts/barlow-condensed` e `@expo-google-fonts/ibm-plex-mono` (ou copie os `.ttf` do Google Fonts para `assets/fonts` no CLI). Carregue só os pesos usados:

```
import { useFonts } from 'expo-font';
import { RacingSansOne_400Regular } from '@expo-google-fonts/racing-sans-one';
import { Barlow_400Regular, Barlow_500Medium, Barlow_600SemiBold, Barlow_700Bold } from '@expo-google-fonts/barlow';
import { BarlowCondensed_700Bold, BarlowCondensed_800ExtraBold } from '@expo-google-fonts/barlow-condensed';
import { IBMPlexMono_500Medium, IBMPlexMono_600SemiBold } from '@expo-google-fonts/ibm-plex-mono';

export function useOneMoreFonts() {
  return useFonts({ RacingSansOne_400Regular, Barlow_400Regular, Barlow_500Medium, Barlow_600SemiBold, Barlow_700Bold,
    BarlowCondensed_700Bold, BarlowCondensed_800ExtraBold, IBMPlexMono_500Medium, IBMPlexMono_600SemiBold });
}
```

No RN, peso vem do `fontFamily` (cada peso é uma família): nunca combine `fontWeight` com essas fontes.

THEME.TS

```
export const colors = {
  light: {
    paper: '#f1e8d6',
    paperRaised: '#faf5ea',
    paperSunk: '#e5dac3',
    rule: '#c9c2b0',
    marginLine: '#e0844f',
    line: '#d9cdb4',
    lineStrong: '#7d7462',
    ink: '#1a1917',
    inkMuted: '#5c5549',
    inkFaint: '#a89f8d',
    onInk: '#faf5ea',
    hugger: '#a33b10',
    onHugger: '#faf5ea',
    grabber: '#1d5a85',
    onGrabber: '#faf5ea',
    doneWash: '#dfe6ea',
    stripe: '#f2bb3d',
    onStripe: '#1a1917',
    stripeWash: '#f6d27f',
    focus: '#1d5a85',
    link: '#1d5a85',
    scrim: 'rgba(28, 33, 48, 0.48)',
  },
  dark: {
    paper: '#17161a',
    paperRaised: '#211f24',
    paperSunk: '#2b2830',
    rule: '#34313a',
    marginLine: '#7a3a1c',
    line: '#37333c',
    lineStrong: '#8c8478',
    ink: '#f1e8d6',
    inkMuted: '#b5ab98',
    inkFaint: '#5d5864',
    onInk: '#17161a',
    hugger: '#ff8c4a',
    onHugger: '#17161a',
    grabber: '#7cc0f0',
    onGrabber: '#17161a',
    doneWash: '#1d2730',
    stripe: '#f2bb3d',
    onStripe: '#17161a',
    stripeWash: '#3d3218',
    focus: '#7cc0f0',
    link: '#7cc0f0',
    scrim: 'rgba(0, 0, 0, 0.64)',
  },
} as const;
export type ThemeName = keyof typeof colors;
export type Colors = typeof colors.light;

export const space = {
  s1: 4,
  s2: 8,
  s3: 12,
  s4: 16,
  s5: 24,
  s6: 32,
  s7: 48,
  s8: 64,
```

```
} as const;

export const radius = {
  radius0: 0,
  radius1: 2,
  radius2: 4,
} as const;
export const border = {
  borderHair: 1,
  borderPen: 2,
  borderDouble: 4,
} as const;
export const size = {
  sizeTouch: 48,
  sizeRow: 56,
  sizeRule: 28,
  sizeMargin: 44,
  sizeTabbar: 64,
  sizeIcon: 24,
  sizeIconSm: 18,
} as const;

export const type = {
  displayXl: { fontFamily: 'RacingSansOne_400Regular', fontSize: 48, lineHeight: 50, letterSpacing:
0.48, textTransform: 'uppercase' },
  titleLg: { fontFamily: 'RacingSansOne_400Regular', fontSize: 32, lineHeight: 34, letterSpacing: 0.64,
textTransform: 'uppercase' },
  titleMd: { fontFamily: 'RacingSansOne_400Regular', fontSize: 22, lineHeight: 26, letterSpacing: 0.66,
textTransform: 'uppercase' },
  button: { fontFamily: 'RacingSansOne_400Regular', fontSize: 18, lineHeight: 20, letterSpacing: 0.72,
textTransform: 'uppercase' },
  label: { fontFamily: 'BarlowCondensed_700Bold', fontSize: 13, lineHeight: 16, letterSpacing: 1.04,
textTransform: 'uppercase' },
  bodyLg: { fontFamily: 'Barlow_500Medium', fontSize: 18, lineHeight: 26, letterSpacing: 0 },
  body: { fontFamily: 'Barlow_400Regular', fontSize: 16, lineHeight: 24, letterSpacing: 0 },
  bodyStrong: { fontFamily: 'Barlow_600SemiBold', fontSize: 16, lineHeight: 24, letterSpacing: 0 },
  caption: { fontFamily: 'Barlow_500Medium', fontSize: 13, lineHeight: 18, letterSpacing: 0 },
  numXl: { fontFamily: 'IBMPlexMono_600SemiBold', fontSize: 56, lineHeight: 56, letterSpacing: -1.12,
fontVariant: ['tabular-nums'] },
  numLg: { fontFamily: 'IBMPlexMono_600SemiBold', fontSize: 28, lineHeight: 32, letterSpacing: 0,
fontVariant: ['tabular-nums'] },
  numMd: { fontFamily: 'IBMPlexMono_600SemiBold', fontSize: 20, lineHeight: 24, letterSpacing: 0,
fontVariant: ['tabular-nums'] },
  numSm: { fontFamily: 'IBMPlexMono_500Medium', fontSize: 14, lineHeight: 20, letterSpacing: 0,
fontVariant: ['tabular-nums'] },
} as const;
```

`focus` e `link` já saem resolvidos para o valor de `grabber`; `scrim` sai como `rgba()`.

PADRÕES, TRADUZIDOS

WEB	REACT NATIVE
Pauta (`NotebookPage`, nota multilinha)	`View`s absolutas de altura `border.borderHair`, cor `rule`, a cada `size.sizeRule` — ou um `Pattern` do `react-native-svg`. Nunca `LinearGradient`.
Linha de margem	`borderRightWidth: border.borderPen`, `borderRightColor: marginLine` na coluna de largura `size.sizeMargin`.
`shadow-sheet` (folha empilhada)	Sem `elevation` / `shadowRadius`. Use `borderBottomWidth: 1` em `line` e um `View` de 1px a 2px abaixo em `paperSunk`.

WEB	REACT NATIVE
Sublinhado duplo do título	Dois `View`s de 1px em `ink` separados por 2px.
Anel de foco	`borderWidth: 2`, `borderColor: focus` no estado focado (teclado externo e leitor de tela).
Alvo de 48px	`minHeight: size.sizeTouch` ou `hitSlop` até 48. Vale para `Chip` (40 visível + `hitSlop` 4).
Toque	`Pressable` com fundo `paperSunk` em `pressed`, sem ripple colorido (`android_ripple={{ color: colors[theme].paperSunk }}`).
Carimbo de PR	`transform: [{ rotate: '-6deg' }]`, borda 2px + um `View` externo com borda 1px a 2px de distância.
Ícones	`react-native-svg` com os paths de `assets/Icons/` (ou `ICON_PATHS` do bundle), `strokeLinecap="square"`, `strokeLinejoin="miter"`.

COMPORTAMENTO OBRIGATÓRIO NA TELA DE TREINO

- Concluir série grava no SQLite em transação **antes** de mudar o visual (RNF-02); a UI responde em < 100 ms (RNF-04).
- `expo-haptics` (`impactAsync(Light)`) ao concluir série; `notificationAsync(Success)` ao bater PR.
- `expo-keep-awake` ativo enquanto houver treino ativo (RF-72).
- Timer de descanso guarda o timestamp de término e agenda notificação local — não conta com `setInterval` em segundo plano (RNF-13).
- Teclado: `keyboardType="decimal-pad"` para carga, `"number-pad"` para reps; `selectTextOnFocus`.
- Leitor de tela: `accessibilityRole="checkbox"` + `accessibilityState={{ checked }}` no `SetCheck`; o rótulo diz a série ("Concluir série 2, 80 quilos, 9 repetições").

CHECKLIST DE COMPONENTES

Os 31 componentes do sistema, na ordem do bundle. Props completas no PDF do Design System (seção 6) e em `components/index.d.ts`. Use a última coluna para marcar o que já foi portado.

COMPONENTE	GRUPO	RESUMO	FEITO
Icon	Fundamentos	Ícones de traço do 1More: linha de 2px, pontas retas (square) e cantos vivos (miter), grade de 24px — como um traço de caneta, nunca preenchidos, nunca emoji.	
Button	Ações	Botão de texto em caixa alta na Racing Sans One (itálico de decalque de muscle car), borda de caneta de 2px e quina de 2px.	
IconButton	Ações	Ação só com ícone, em área de toque de 48×48px.	
SetCheck	Registro de treino	O checkbox que conclui uma série: o toque mais importante do app.	
NumberField	Registro de treino	Campo numérico escrito "na linha": sem caixa, só o sublinhado de 2px, dígitos em IBM Plex Mono tabulares.	
TextField	Formulários	Campo de texto sublinhado.	
Stepper	Formulários	Valor numérico ajustado por botões −/+ de 48px.	
Chip	Formulários	Filtro alternável de quina viva.	
SegmentedControl	Formulários	Escolha única entre 2–4 opções curtas: unidade kg/lb (RF-71), métrica do gráfico (1RM, Melhor série, Volume), visão lista/calendário do histórico.	
Switch	Formulários	Liga/desliga quadrado.	
Stamp	Marcas	Carimbo de borracha: texto em mono caixa alta, borda dupla, levemente torto (−6°).	
SetMarker	Registro de treino	O que vai na margem da linha de série: o número (1, 2, 3…) ou a letra do tipo — A aquecimento, D drop set, F até a falha (RF-23).	
SetTableHeader	Registro de treino	Cabeçalho das colunas da tabela de séries — SÉRIE · ANTERIOR · KG · REPS · ✓ — com a régua de caneta embaixo, como no caderno.	
SetRow	Registro de treino	Uma linha do caderno = uma série.	
ExerciseBlock	Registro de treino	Um exercício dentro do treino ativo: número na margem, nome em caixa alta, meta (músculo · descanso), nota opcional, tabela de séries e "+ Adicionar série".	
RestTimer	Registro de treino	Timer de descanso fixado acima da tab bar durante o treino.	
ResumeBar	Registro de treino	Faixa amarela de corrida (stripe) no topo da Home (e das outras abas) quando existe um treino ativo — inclusive depois de crash ou reinício (RF-34).	
SyncStatus	Feedback	Indicador discreto de sincronização (RF-52), no canto do TopBar.	

COMPONENTE	GRUPO	RESUMO	FEITO
TopBar	Navegação	Cabeçalho de tela: linha de contexto em mono (data, rotina), título grande em caixa alta e o sublinhado duplo de livro-caixa.	
TabBar	Navegação	Navegação principal fixa, 4 abas e nada mais: Treinar · Histórico · Progresso · Perfil.	
SectionHeader	Navegação	Rótulo de seção em caixa alta com uma linha fina até a borda, e ação opcional em link.	
RoutineCard	Rotinas	Ficha de rotina na Home: letra da divisão na margem (A/B/C), nome, exercícios, último treino e Começar — do app fechado ao primeiro set em 2 toques.	
WeekTally	Progresso	A semana como página de agenda: um X de caneta em cada dia treinado, hoje com borda de tinta, contagem contra a meta e a sequência em semanas (RF-60, RN-14/15).	
StatGrid	Progresso	Grade 2×N de números grandes em mono com rótulo em caixa alta — o resumo de treino (RF-40): duração, volume, séries, PRs.	
HistoryRow	Histórico	Linha do histórico: data na margem (dia em mono + mês), nome do treino, resumo em mono e carimbo de PR quando houver (RF-41).	
CalendarMonth	Histórico	Mês em grade, semana começando na segunda (RN-24).	
ProgressChart	Progresso	Gráfico de linha em papel milimetrado: grade fina de pauta, linha de tinta com pontos quadrados, o máximo marcado em laranja Hugger (hugger) com "PR" (RF-44).	
ListRow	Navegação	Linha genérica de 56px para Perfil e Configurações: ícone, rótulo (+ descrição), valor em mono e chevron ou controle à direita.	
Sheet	Feedback	Folha que sobe de baixo para escolhas rápidas e confirmações: opções do exercício, tipo de série, finalizar com séries pendentes (RN-06).	
EmptyState	Feedback	Página em branco do caderno: título grande com sublinhado duplo, uma frase direta e uma ação.	
NotebookPage	Fundamentos	Fundo de página com pauta (rule a cada size-rule) e, opcionalmente, a linha de margem (margin-line em size-margin).	

ORDEM SUGERIDA DE IMPLEMENTAÇÃO

1. **Fundação:** `theme.ts`, fontes, `Icon`, `Button`, `IconButton`, `TopBar`, `TabBar`.
2. **Treino (o núcleo do MVP):** `SetCheck`, `NumberField`, `SetMarker`, `SetTableHeader`, `SetRow`, `ExerciseBlock`, `RestTimer`, `Sheet`, `Stamp`, `ResumeBar`.
3. **Início e rotinas:** `RoutineCard`, `WeekTally`, `SectionHeader`, `SyncStatus`, `Chip`, `TextField`, `Stepper`.
4. **Histórico e progresso:** `HistoryRow`, `CalendarMonth`, `StatGrid`, `ProgressChart`, `SegmentedControl`.
5. **Perfil e estados:** `ListRow`, `Switch`, `EmptyState`, `NotebookPage`.