

- 1) Faça um programa que leia o valor de uma conta de luz e, caso o valor seja maior que R\$ 50,00 apresente a mensagem: “Você está gastando muito”. Caso contrário exiba a mensagem: “Seu gasto foi normal”.
- 2) Efetuar a leitura de um valor inteiro positivo ou negativo e apresentar o número lido como sendo um valor positivo, ou seja, o programa deverá apresentar o módulo de um número fornecido (se o número fornecido é menor que zero, multiplique-o por -1).
- 3) Leia um número inteiro e mostre uma mensagem indicando se este número é positivo ou negativo, e em seguida se o mesmo número é par ou ímpar (utilize o operador MOD %).
- 4) Construa um programa que determine quanto será gasto para encher o tanque de um carro, sabendo-se que o preço da gasolina é de R\$ 6,50 e o preço do álcool é de R\$ 4,50. O usuário fornecerá os seguintes dados: Tipo de carro (G – gasolina ou A – álcool) e a capacidade do tanque em litros.
- 5) As maçãs custam R\$ 1,30 cada, se forem compradas menos de uma dúzia, e R\$ 1,00 cada, se forem compradas pelo menos 12. Escreva um programa que leia o número de maçãs compradas, calcule e mostre o custo total da compra.
- 6) Ler dois valores numéricos e apresentar a diferença do maior para o menor.
- 7) Ler quatro valores referentes a quatro notas escolares de um aluno e imprimir uma mensagem dizendo que o aluno foi aprovado, se o valor da média for maior ou igual a 6. Se o aluno não foi aprovado, indicar uma mensagem informando esta condição. Imprimir sempre junto com a mensagem, a média do aluno.
- 8) Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, construa um programa que calcule seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas (onde h = altura):
 - Homens: $(72.7 * h) - 58$
 - Mulheres: $(62.1 * h) - 44.7$
- 9) João Papo-de-Pescador comprou um computador para controlar o rendimento diário de seu trabalho. Toda vez que ele traz um peso de peixes maior que o estabelecido pelo regulamento de pesca do estado de São Paulo (50 quilos) deve pagar um multa de R\$ 4,00 por quilo excedente. João precisa que você faça um programa que leia a variável P (peso de peixes) e verifique se há excesso. Se houver, gravar na variável E (Excesso) e na variável M o valor

da multa que João deverá pagar. Caso contrário mostrar tais variáveis com o conteúdo ZERO.

10) Elabore um programa que receba a idade de um nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias e mostre essa classificação na tela:

- Fraldinha = Menor que 5 anos.
- Pre-Mirim = 5 a 7 anos.
- Mirim = 8 a 11 anos
- Infantil = 12 a 13 anos
- Juvenil = 14 a 17 anos
- Adulto = Maiores de 18 anos.

11) Efetuar a leitura de três valores (variáveis A, B e C) e apresentar os valores em ordem crescente.