

TeXstudio konfigurieren

Links: Allgemein, Befehle, **Erzeugen**, Tastaturkürzel, Menüs, Symbolleisten, GUI-Skalierung, Editor, Erweiterter Editor, Syntaxhervorhebung, Vervollständigung, Sprache prüfen, Vorschau, Interner PDF-Betrachter, SVN/GIT

Meta-Befehle

Erstellen & Anzeigen	txs:///compile   txs:///view
Standardcompiler	txs:///user0
Standardbetrachter	txs:///view-pdf
PDF Betrachter	txs:///view-pdf-internal --embedded
Standard Bibliographieprogramm	txs:///bibtex
Standard Index Tool	txs:///makeindex
Standard Glossary Programm	txs:///makeglossaries
Übersetzung nach PS	txs:///latex   txs:///dvips   txs:///view-ps
Übersetzung nach DVI	txs:///latex   txs:///view-dvi
Übersetzung nach PDF	txs:///pdflatex   txs:///view-pdf
Übersetzung über DVI nach PDF	txs:///latex   txs:///dvi2pdf   txs:///view-pdf
Übersetzung über DVI,PS nach PDF	txs:///latex   txs:///dvips   txs:///ps2pdf   txs:///view-pdf
Übersetzung mit Asymptote nach DVI	txs:///latex   txs:///asy   txs:///latex   txs:///view-dvi
Übersetzung mit Asymptote nach PDF	txs:///pdflatex   txs:///asy   txs:///pdflatex   txs:///view-pdf

Benutzerbefehle

user0:make C:\Users\%USER%\AppData\Local\Programs\Git\bin\sh.exe -c "make" -j8

Hinzufügen

Optionen fürs Erzeugen

- ☒ Bibilografie vor dem Übersetzen aktualisieren
- ☒ Zeige Meldungen zum Start einer Kompilierung
- ☐ Starte keine neue Instanz des Betrachters falls die dvi/ps/pdf-Datei schon geöffnet wurde
- ☒ Umgebungsvariablen ersetzen
- ☒ Zeige log im Falle eines Übersetzungsfehlers
- ☒ Interpretiere Befehlsdefinitionen in "magischen Kommentaren"

Stdout-Nachrichten anzeigen: Nur bei Benutzerbefehlen

Maximale Anzahl der Übersetzungen: 5

Zusätzliche Suchpfade:

Log: build

PDF-Datei: build

Befehle (SPATH):

(Optionen Filter)

☒ Erweiterte Optionen

OK Abbrechen

Set path to the git shell sh.exe

Use -jX to use a different number of cores. In this example -j8 is used to use 8 cores in parallel to speedup.