

```
***** Ejercicio 1: Verificar mayoría de edad para votar *****
//
//      Crea un programa en Java que solicite al usuario ingresar su edad.
//      El programa debe evaluar si la edad es mayor o igual a 18.
//      Si cumple la condición, debe mostrar:
//
//      Puede votar.
//
//      En caso contrario, debe mostrar:
//
//      Aún no puede votar.
```

```
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
//      Metodo use\locale sirve para indicarle al objeto Scanner cómo debe
//      interpretar los números, especialmente los decimales.
teclado.useLocale(Locale.US);

System.out.print("Ingrese su edad");
int edad = teclado.nextInt();

if (edad >= 18) {
    System.out.print("Puede Votar");
}else {
    System.out.print("Aún no puede votar");
}
```

Ejercicio 2

```
// **** Ejercicio 2: Descuento por compra ****
//
// Crea un programa en Java que solicite al usuario ingresar el monto
total de una compra.
//
// El programa debe evaluar el monto ingresado:
//
// Si la compra es mayor o igual a 50000, mostrar: Tiene descuento del
10%.
//
// Si la compra es menor a 50000, mostrar: No tiene descuento.
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
teclado.useLocale(Locale.US);

System.out.print("Ingresar el monto total");
int total = teclado.nextInt();

if (total >= 50000) {
    System.out.print("Tiene descuento del 10%.");
}else if (total <= 50000) {
    System.out.print("No tiene descuento.");
}
```

Ejercicio 3

```
**** Ejercicio 3: Clasificación de velocidad ****
//
// Crea un programa en Java que solicite al usuario ingresar la velocidad de un
vehículo.
//
// El programa debe mostrar una categoría según la velocidad ingresada:
//
// Si la velocidad es menor o igual a 50, mostrar: Velocidad segura.
// Si la velocidad está entre 51 y 80, mostrar: Velocidad moderada.
// Si la velocidad está entre 81 y 100, mostrar: Velocidad alta.
// Si la velocidad es mayor a 100, mostrar: Exceso de velocidad.

Scanner teclado = new Scanner(System.in);
teclado.useLocale(Locale.US);

System.out.print("ingresar la velocidad de un vehículo");
int velocidad = teclado.nextInt();

if(velocidad >= 0 && velocidad<=120) {
    if (velocidad <= 50) {
        System.out.print("Velocidad segura.");
    }else if(velocidad <= 80) {
        System.out.print("Velocidad moderada.");
    }else if (velocidad<=100) {
        System.out.print("Velocidad alta.");
    }else {
        System.out.print("Exceso de velocidad.");
    }
}
} else {
    System.out.print("Debes ingresar un rango 0 a 120");
}
```

Ejercicio 4

```
***** Ejercicio 4: Número par o impar *****  
//  
//      Crea un programa en Java que solicite al usuario ingresar un número  
entero.  
//  
//      El programa debe evaluar si el número es par o impar.  
//  
//      Si el número es divisible por 2, mostrar: El número es par.  
//      En caso contrario, mostrar: El número es impar.  
  
Scanner teclado = new Scanner(System.in);  
teclado.useLocale(Locale.US);  
  
System.out.print("ingresar un número entero.");  
int numero = teclado.nextInt();  
  
if(numero % 2 == 0) {  
    System.out.println("El número es par.");  
}else {  
    System.out.println("El número es impar.");  
}
```

Ejercicio 5

```
***** Ejercicio 5: Evaluación de préstamo *****
//
// Solicita al usuario:
//
// Edad.
// Sueldo mensual.
// Antigüedad laboral en años.
//
// El programa debe aprobar un préstamo solo si:
//
// Tiene 21 años o más.
// Su sueldo es mayor o igual a 700000.
// Tiene al menos 1 año de antigüedad laboral.
//
// Si cumple todo, mostrar:
//
// Préstamo aprobado.
//
// En caso contrario, mostrar:
//
// Préstamo rechazado.

Scanner teclado = new Scanner(System.in);
teclado.useLocale(Locale.US);

System.out.print("Ingrese su edad: ");
int edad = teclado.nextInt();

System.out.print("Ingrese su sueldo mensual: ");
int sueldo = teclado.nextInt();

System.out.print("Ingrese sus años de antigüedad laboral: ");
int antigüedad = teclado.nextInt();

if(edad>=21 && sueldo>=700000 && antigüedad >=1) {
    System.out.print("Prestamo aprobado.");
}else {
    System.out.print("Prestamo rechazado.");
}
```

Ejercicio 6

```
***** Ejercicio 6: Calcular valor final con IVA *****
//
//      Crea un programa en Java que solicite al usuario ingresar el precio de
un producto.
//
//      El programa debe calcular el valor final agregando un IVA del 19%.
//
//      Luego debe mostrar:
//
//      El precio original.
//      El monto del IVA.
//      El precio final con IVA.
//
//      Además:
//
//      Si el precio ingresado es menor o igual a 0, debe mostrar:
//
//      El precio ingresado no es válido.

Scanner teclado = new Scanner(System.in);
teclado.useLocale(Locale.US);

//      ingresar el precio de un producto.
System.out.print("Ingresa el precio del producto: ");
double precio = teclado.nextDouble();

if(precio <=0) {
    System.out.println("El precio ingresado no es válido.");
}else {
    double iva = precio * 0.19;
    double precioFinal = precio + iva;

//      f float numero decimal
    System.out.printf("Precio original: $%.0f%n", precio);
    System.out.printf("IVA (19%): $%.0f%n", iva);
    System.out.printf("Precio final con IVA: $%.0f%n", precioFinal);
}
```

Ejercicio 7

```
***** Ejercicio 7: Sistema de turnos médicos *****
//Solicita al usuario:
//      Edad del paciente.
//      Nivel de urgencia del 1 al 5.
//El programa debe clasificar la atención:
//Si la urgencia es 5, mostrar: Atención inmediata.
//      Si la urgencia es 4 y el paciente tiene 60 años o más, mostrar:
Atención prioritaria.
//      Si la urgencia es 3 o 4, mostrar: Atención normal.
//      Si la urgencia es 1 o 2, mostrar: Atención de baja prioridad.
//      Si ingresa un nivel fuera del rango 1 a 5, mostrar: Nivel de urgencia
no válido.

Scanner teclado = new Scanner(System.in);

teclado.useLocale(Locale.US);

System.out.print("Ingrese la edad del paciente: ");
int edad = teclado.nextInt();

System.out.print("Ingrese el nivel de urgencia (1 al 5): ");
int urgencia = teclado.nextInt();

switch (urgencia) {

    case 2,1:
        System.out.println("Atención de baja prioridad.");
        break;

    case 3:
        System.out.println("Atención normal.");
        break;

    case 4:
        if (edad >= 60) {
            System.out.println("Atención prioritaria.");
        } else {
            System.out.println("Atención normal.");
        }
        break;

    case 5:
        System.out.println("Atención inmediata.");
        break;

    default:
        System.out.println("Nivel de urgencia no válido.");

}
```

Ejercicio 8

```
***** Ejercicio 8: Evaluación de stock *****
//
//      Crea un programa en Java que solicite al usuario ingresar la cantidad
de productos disponibles en bodega.
//
//      El programa debe evaluar el stock:
//
//      Si el stock es igual a 0, mostrar: Sin stock.
//      Si el stock está entre 1 y 10, mostrar: Stock bajo.
//      Si el stock está entre 11 y 50, mostrar: Stock suficiente.
//      Si el stock es mayor a 50, mostrar: Stock alto.
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
teclado.useLocale(Locale.US);
System.out.print("Ingrese la cantidad de productos en bodega: ");
int stock = teclado.nextInt();

if (stock == 0) {
    System.out.println("Sin stock.");
} else if (stock >= 1 && stock <= 10) {
    System.out.println("Stock bajo.");
} else if (stock >= 11 && stock <= 50) {
    System.out.println("Stock suficiente.");
} else if (stock > 50) {
    System.out.println("Stock alto.");
} else {
    System.out.println("Cantidad de stock no válida.");
}
```

Ejercicio 9

```
***** Ejercicio 9: Calculadora simple *****
//
//      Crea un programa en Java que solicite al usuario ingresar dos números.
//
//      Luego debe mostrar el siguiente menú:
//
//      Sumar
//      Restar
//      Multiplicar
//      Dividir
//
//      Según la opción seleccionada, debe mostrar el resultado de la
operación.
//
//      Además:
//
//      Si selecciona la opción 4 y el segundo número es 0, debe mostrar: No
se puede dividir por cero.
//      Si ingresa una opción distinta, debe mostrar: Operación no válida.
Scanner teclado = new Scanner(System.in);

System.out.print("Ingrese el primer número: ");
double numero1 = teclado.nextDouble();

System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
double numero2 = teclado.nextDouble();

System.out.println("\n===== MENÚ =====");
System.out.println("1. Sumar");
System.out.println("2. Restar");
System.out.println("3. Multiplicar");
System.out.println("4. Dividir");

System.out.print("Seleccione una opción: ");
int opcion = teclado.nextInt();

switch (opcion) {
default:
    System.out.println("Operación no válida.");
    break;
    case 1:
        System.out.println("Resultado: " + (numero1 + numero2));
        break;

    case 2:
        System.out.println("Resultado: " + (numero1 - numero2));
        break;

    case 3:
```

```

        double resultado = numero1 * numero2;
        System.out.printf("Resultado: %.0f%n" , resultado );
        break;

    case 4:
        if (numero2 == 0) {
            System.out.println("No se puede dividir por cero.");
        } else {
            System.out.println("Resultado: " + (numero1 / numero2));
        }
        break;

```

```

    }

```

Ejercicio 10

```

***** Ejercicio 10: Evaluar postulante *****

//
//      Crea un programa en Java que solicite al usuario ingresar:
//
//      Su edad.
//      Sus años de experiencia.
//
//      El programa debe evaluar si puede postular a un cargo.
//
//      Para postular debe cumplir:
//
//      Tener 18 años o más.
//      Tener al menos 1 año de experiencia.
//
//      Si cumple ambas condiciones, mostrar:
//
//      Puede postular al cargo.
//
//      En caso contrario, mostrar:
//
//      No cumple los requisitos para postular.

Scanner teclado = new Scanner(System.in);
teclado.useLocale(Locale.US);

System.out.print("Ingrese su edad: ");
int edad = teclado.nextInt();
System.out.print("Sus años de experiencia: ");
int years = teclado.nextInt();

if(edad>=18 && years >=1) {
    System.out.print("Puede postular al cargo.");
}else {
    System.out.print("No cumple los requisitos para postular.");
}

```