

Soru 1

Puan: 4,00

Sakarya Üniversitesi	

Yandaki tabloyu oluşturan html ifadesi aşağıdakilerden hangisidir ?

- A

```
<table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td rowspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
  <tr> <td></td><td></td></tr>
</table>
```
- B

```
<table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td>Sakarya Üniversitesi</td></tr>
  <tr> <td></td><td></td></tr>
</table>
```
- C**

```
<table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td colspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
  <tr> <td></td><td></td></tr>
</table>
```
- D

```
<table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td></td><td></td></tr>
  <tr> <td colspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
</table>
```
- E

```
<table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td></td><td></td></tr>
  <tr> <td rowspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
</table>
```

Soru 2

Puan: 4,00

Bir web sayfasındaki bağlantı elemanlarının fare ile üzerine gelindiğinde rengini değiştirmek için kullanılması gereken CSS kodu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A** `a:hover {color:#0000FF;}`
- B `a:focus {color:#0000FF;}`
- C `a:visited {color:#0000FF;}`
- D `a:active {color:#0000FF;}`

Soru 3

Puan: 4,00

```
<html>
<head></head>
<body>
<ul>
<?php for($i=1;$i<=2;$i++){?>
  <li>Menu <?php echo $i; ?></li>
<?php }?>
</ul>
</body>
</html>
```



B `echo .1`
`echo .2`

C `.1`
`.2`

D `.Menu 1`
`.Menu 2`

Soru 4

Puan: 4,00

Bootstrap kullanılarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

- A Form ile alınan farklı türdeki verileri saklayabilir
- B Metinlere renk verilebilir
- C Farklı görünümde butonlar tasarlanabilir
- D Açılabilir menüler yapılabilir
- E Web Sayfalarını farklı çözünürlüklerde farklı gösterilebilir

Soru 5

Puan: 4,00

Bir web sayfasındaki verilerin cep telefonundaki tarayıcıda aşağıdaki şekilde gibi görüntülenmektedir. B ve C sütunlarının genişliği aynıdır. A1 ve A2 sütunlarının genişliği aynıdır. A1 sütununun genişliği B sütunun genişliğinin yarısı kadardır. Buna göre A1 sütunu için seçeneklerden hangi Bootstrap sınıfı kullanılmalıdır?

Sütun A1	Sütun A2	Sütun B	Sütun C
----------	----------	---------	---------

- A `col-xs-4`
- B `col-xs-3`
- C `col-md-6`
- D `col-md-1`
- E `col-xs-2`

Soru 6

Puan: 4,00

Adınız

Seklinde bir element nasıl tanımlanabilir?

- A `<input type="text" name="phone" validate="Adınız">`



- ☒ C `<input type="text" name="phone" placeholder="Adınız">`
- ☐ D `<input type="text" name="phone" required="Adınız">`

Soru 7

Puan: 4,00

Bir a değişkenin 10'a eşit olmadığının kontrolü javascript ile nasıl gerçekleştirilir ?

- ☐ A `if a <> 10`
- ☒ B `if (a!= 10)`
- ☐ C `if (a <> 10)`
- ☐ D `if a=! 10`

Soru 8

Puan: 4,00

Aşağıdakilerden hangisinden deneme.js dosyası doğru çağrılmıştır?

- ☐ A `<script name="deneme.js">`
- ☐ B `<script link="deneme.js">`
- ☒ C `<script src="deneme.js">`
- ☐ D `<script href="deneme.js">`

Soru 9

Puan: 4,00

Aşağıdaki hangi jQuery kodu çalıştırıldığında tüm paragrafların arkaplan rengi değişir?

- ☐ A `$("p").manipulate("background-color","red");`
- ☐ B `$("p").style("background-color","red");`
- ☐ C `$("p").css("background-color","red");`
- ☐ D `$("p").layout("background-color","red");`

Soru 10

Puan: 4,00

Bir web sayfasındaki id'si "test" olan div elemanının içerisindeki metni sol taraftan 5 piksel boşluk ile başlatmak için doğru CSS kodu aşağıdakilerden hangisidir?



- B #test {margin-left: 5px;}
- C #test {padding-left: 5px;}**
- D .test {margin-left: 5px;}
- E .test {padding-left: 5px;}

Soru 11

Puan: 4,00

Aşağıda verilen javascript koduna göre ekranda ne yazar?

```
function a(b){  
  var c=++b;  
  return 2*c;  
}  
var d=a(5);  
document.write(d++);
```

- A 5
- B 11
- C 7
- D 12**
- E 13

Soru 12

Puan: 4,00

Örnek bir http isteği aşağıdaki gibi gerçekleştiyse isteğin başarılı olma durumunda hangi durum kodu döner?

```
GET /azindex.html HTTP/1.1  
Host: www.google.com.tr  
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:44.0)  
Gecko/20100101 Firefox/44.0  
Accept: text/html, application/xhtml+xml, application/xml;  
q=0.9,*/*;q=0.8  
Accept-Language: en-gb,en;q=0.5,  
Accept-Encoding: gzip,deflate,  
Accept-Charset: ISO-8859-1  
Keep-Alive: 300,  
Connection: keep-alive,
```

- A 400
- B 300
- C 500
- D 200
- E 100

Soru 13

Puan: 4,00

Aşağıdaki soruyu yukarıda verilen form elemanları doğrultusunda cevaplayınız ?
Form için belirlenen id => **frm** , name => **frmName** olacaktır.

Yukarıda verilen Form elemanlarına göre cevaplayınız.

Gönder butonuna basıldığında bir javascript fonksiyonu ile form'un gönderilmesi istenmektedir.
Buna uygun kod aşağıdakilerden hangisi olabilir

- A
- ```
<script>
function FncGonder() {
 <input type="submit" value="Gönder">
}
</script>
```
- B
- ```
<script>
function FncGonder() {
    document.getElementById("frm").submit();
}
</script>
```
- C
- ```
<script>
function FncGonder() {
 <input type="button" value="Gönder">
}
</script>
```
- D
- ```
<script>
function FncGonder() {
    frm.Gonder();
}
</script>
```

Soru 14

Puan: 4,00

Aşağıdaki soruyu yukarıda verilen form elemanları doğrultusunda cevaplayınız ?
Form için belirlenen id => **frm** , name => **frmName** olacaktır.

Yukarıda verilen Form elemanlarına göre cevaplayınız.

Yukarıdaki elemanlar veriler URL de gözükmeyecek şekilde bulunduğu php dosyasına gönderilmek istenmektedir. Bununla alakalı form yapısı nasıl olmalıdır?

- B `<form id="frm" name="frmName" method="post" >.....</form>`
- C** `<form id="frm" name="frmName" method="get" action="self.php">.....</form>`
- D `<form id="frm" name="frmName" method="post" action="self.php">.....</form>`
- E `<form id="frm" name="frmName" method="get" action="post" >.....</form>`

Soru 15

Puan: 4,00

Ad Soyad :

Cinsiyet : Bay ☐ Bayan ☐

Yaşadığınız İl :

SAKARYA

SAKARYA

İSTANBUL

ANKARA

Aşağıdaki soruyu yukarıda verilen form elemanları doğrultusunda cevaplayınız ?
Form için belirlenen id => **frm** , name => **frmName** olacaktır.

Yukarıda verilen Form elemanlarına göre cevaplayınız.

İl alanında İSTANBUL'un seçili olarak gelmesi için, il alanı nasıl tanımlanmalıdır ?

- A `<radio>`
`<option>SAKARYA</option>`
`<option checked>İSTANBUL</option>`
`<option>ANKARA</option>`
`</radio>`
- B** `<select>`
`<option>SAKARYA</option>`
`<option selected>İSTANBUL</option>`
`<option>ANKARA</option>`
`</select>`
- C `<radio>`
`<option>SAKARYA</option>`
`<option selected>İSTANBUL</option>`
`<option>ANKARA</option>`
`</radio>`
- D `<select>`
`<option>SAKARYA</option>`
`<option checked>İSTANBUL</option>`
`<option>ANKARA</option>`
`</select>`
- E `<radio value="sakarya">SAK ARYA</radio>`



<audio value=" audio" /></audio>

Soru 16

Puan: 4,00

Resimlerden slide gösterisi yapmak için bootstrapta hangi yapı kullanılır?

- A collapse
- ☒ B carousel
- C jumbotron
- D Scroollspy

Soru 17

Puan: 4,00

```
var i=0;
while (i<10) {
  if (i==5) continue;
  if (i==6) break;
  i++;
}
```

Verilen javascript koduna göre döngü kaç defa döner?

- A 4
- ☒ B 6
- C 5
- D Sonsuz
- E 0

Soru 18

Puan: 4,00

<p id="demo">**Burası Değişecek**</p> Çalıştırıldığında yalnızca yandaki p tagına ait içeriği değiştiren kod aşağıdakilerden hangisidir?

- A #demo.innerHTML = "SAU";
- ☒ B document.getElementById("demo").innerHTML = "SAU";
- C document.getElementsByTagName("p").innerHTML = "SAU";
- D document.getElement("p").innerHTML = "SAU";



```
function bar(){
  foo = 10;
  return;
  function foo(){}
}
bar();
alert(foo);
```

Yukarıdaki kod çalıştığında uyarı mesajı ile ekrana ne yazar?

- A NaN
- B Error
- C 10
- ☒ D undefined
- E 1

Soru 20

Puan: 4,00

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir web sayfasına stil ekleyebilmek için uygun kullanım şekillerindendir?

- I- Ayrı bir CSS dosyası oluşturmak
- II- İlgili etiketlerin içerisinde stil tanımlamak
- III- İlgili web sayfasının başlık kısmına stil yazmak

- A I ve II
- B I ve III
- C Hiçbiri
- D Yalnız I
- ☒ E I, II ve III

Soru 21

Puan: 4,00

Bir web sayfasındaki tüm <p> etiketli HTML elemanlarını "koyu" yapmak için kullanılan doğru CSS sözdizimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A <p style="font-weight:bold;">
- B p {text-size:bold;}
- ☒ C p {font-weight:bold;}
- D <p style="text-size:bold;">

Şekilde bir formun gönderilmeden önceki ve sonraki durumu yer almaktadır. Bu formun oluşturulmasında ve gönderiminden sonra verinin ekrana basılmasında kullanılabilecek kodlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

localhost/Bilgi.php

Ad :

Yas :

→

localhost/Bilgi.php?ad=Sau&yas=28

Ad : Sau

Yaş : 28

- A**
- ```
<form method = "GET" action="self.php">
 <table>
 <tr>
 <td>Ad</td><td>:</td>
 <td> <input type = "text" name = "ad" /></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Yas</td> <td>:</td>
 <td> <input type = "text" name = "yas" /></td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gönder"/>
 </td>
 </tr>
 </table>
</form>
```
- ```
<table>
  <tr>
    <td>Ad</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_GET['ad']?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yaş</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_GET['yas']?></td>
  </tr>
</table>
```
- B**
- ```
<form method = "GET" >
 <table>
 <tr>
 <td>Ad</td><td>:</td>
 <td> <input type = "text" name = "ad" /></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Yas</td> <td>:</td>
 <td> <input type = "text" name = "yas" /></td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gönder"/>
 </td>
 </tr>
 </table>
</form>
```
- ```
<table>
  <tr>
    <td>Ad</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_GET['ad']?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yaş</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_GET['yas']?></td>
  </tr>
</table>
```
- C**
- ```
<form method = "POST" action="self.php">
 <table>
 <tr>
 <td>Ad</td><td>:</td>
 <td> <input type = "text" name = "ad" /></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Yas</td> <td>:</td>
 <td> <input type = "text" name = "yas" /></td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gönder"/>
 </td>
 </tr>
 </table>
</form>
```
- ```
<table>
  <tr>
    <td>Ad</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_POST['ad']?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yaş</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_POST['yas']?></td>
  </tr>
</table>
```
- D**
- ```
<form method = "SESSION" action="self.php">
 <table>
 <tr>
 <td>Ad</td><td>:</td>
 <td> <input type = "text" name = "ad" /></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Yas</td> <td>:</td>
 <td> <input type = "text" name = "yas" /></td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gönder"/>
 </td>
 </tr>
 </table>
</form>
```
- ```
<table>
  <tr>
    <td>Ad</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_SESSION['ad']?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yaş</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_SESSION['yas']?></td>
  </tr>
</table>
```



```

        <td> <input type = "text" name = "yas" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gönder"/>
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>

```

```

    <tr>
      <td>Yaş</td>
      <td>:</td>
      <td> <?=$_SESSION['yas']?></td>
    </tr>
  </table>

```

E

```

<form method = "SESSION" >
  <table>
    <tr>
      <td>Ad</td><td>:</td>
      <td> <input type = "text" name = "ad" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Yaş</td> <td>:</td>
      <td> <input type = "text" name = "yas" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gönder"/>
    </td>
  </tr>
</table>
</form>

```

```

<table >
  <tr>
    <td>Ad</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_SESSION['ad']?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yaş</td>
    <td>:</td>
    <td> <?=$_SESSION['yas']?></td>
  </tr>
</table>

```

F

```

<form method = "POST" >
  <table>
    <tr>
      <td>Ad</td><td>:</td>
      <td> <input type = "text" name = "ad" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Yaş</td> <td>:</td>
      <td> <input type = "text" name = "yas" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gönder"/>
    </td>
  </tr>
</table>
</form>

```

```

<table >
  <tr>
    <td>Ad</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_POST['ad']?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yaş</td>
    <td>:</td>
    <td> <?=$_POST['yas']?></td>
  </tr>
</table>

```

Soru 23

Puan: 4,00

Aşağıdaki programın çıktısı için seçeneklerden hangisi doğrudur?

<pre> <html><head> <style> body{ color:red;} div{ color:yellow;} p{ color:blue;} .p{color:green;} #p{color:maroon;} </style> </head> </pre>	<pre> <body> <div> <div id="p">Yazı1</div> <div style="color: gray">Yazı2</div> Yazı3 <p>Yazı4</p> </div> </body> </html> </pre>
---	--

A

Yazı1	Yazı2	Yazı3	Yazı4
yellow	maroon	red	green

B

Yazı1	Yazı2	Yazı3	Yazı4
maroon	yellow	green	red

C

Yazı1	Yazı2	Yazı3	Yazı4
maroon	gray	green	blue

D

Yazı1	Yazı2	Yazı3	Yazı4
yellow	gray	maroon	blue

E

Yazı1	Yazı2	Yazı3	Yazı4
red	yellow	maroon	green



Soru 24

Puan: 4,00

`document.write(4+8+'Bir');` Javascript kodunda ekranda ne yazar?

- A NaN
- B 0
- C 12Bir**
- D 48Bir
- E Bir

Soru 25

Puan: 4,00

`$("div.intro")` JQuery kodu ile hangi elementler seçilir?

- A `class="intro"` olan ilk div elementi
- B `class="intro"` olan tüm div elementler
- C `id="intro"` olan tüm elementler
- D `id="intro"` olan ilk div elementi

Sınavı Geri Dön

Sınavı Bitir