

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication129
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            label1.Text = yazıyaçevir(numericUpDown1.Value);
        }

        private string yazıyaçevir(decimal ort)
        {
            string sonuç="??";
            if (ort >= 85) sonuç = "pekiyi";
            else if (ort >= 70) sonuç = "iyi";
            else if (ort >= 50) sonuç = "orta";
            else sonuç = "kaldı";
            return sonuç;
        }

        private void numericUpDown3_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            label3.Text = yazıyaçevir(numericUpDown3.Value);
        }

        private void numericUpDown2_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            label2.Text = yazıyaçevir(numericUpDown2.Value);
        }

        private void numericUpDown4_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            label4.Text = yazıyaçevir(numericUpDown4.Value);
        }

        private void numericUpDown5_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            label5.Text = yazıyaçevir(numericUpDown5.Value);
        }
    }
}

```