

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace WindowsFormsApplication157
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        int sonBulunanSatir = -1;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

            private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            {
                // TODO: This line of code loads data into the 'database5DataSet.nüfus' table.
                You can move, or remove it, as needed.
                this.nüfusTableAdapter.Fill(this.database5DataSet.nüfus);

            }

            private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                this.Validate();
                this.nüfusBindingSource.EndEdit();
                this.nüfusTableAdapter.Update(this.database5DataSet.nüfus);
                /*
                // nüfus tablo adı
                // database5 mdb dosyası

                /* Solution Explorer'da database5.mdb dosyasına sağ tıkla → Properties
                (Özellikler)

                //"Copy to Output Directory" özelliğini:
                //   /→ Do not copy (Kopyalama) veya
                //→ Copy if newer (Yalnızca yeniyse kopyala) olarak ayarla.*/

            }

            private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                // Yeni bir satır ekler
                nüfusBindingSource.AddNew();

            }

            private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            {

```

```

        nüfusBindingSource.RemoveCurrent();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string aranan = textBox1.Text.ToLower();
        int toplamSatir = dataGridView1.Rows.Count;

        // İlk aramadan sonra devam etmesi için
        for (int i = sonBulunanSatir + 1; i < toplamSatir; i++)
        {
            foreach (DataGridViewCell hücre in dataGridView1.Rows[i].Cells)
            {
                if (hücre.Value != null &&
                    hücre.Value.ToString().ToLower().Contains(aranan))
                {
                    dataGridView1.ClearSelection();
                    dataGridView1.CurrentCell = hücre;
                    dataGridView1.Rows[i].Selected = true;
                    sonBulunanSatir = i; // bulunduğu yeri kaydet
                    return;
                }
            }
        }

        MessageBox.Show("Aranan değer bulunamadı.");
        sonBulunanSatir = -1;
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    }
}

```