

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication46
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void dateTimePicker2_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            // properties penceresinde
            // dateTimePicker1 format = custom
            // custom format = yyyy:MM:dd - hh:mm:ss
            // yaptık.
            // MM = month =ay,
            // mm= minute dakika
            // anlamındadır.

            TimeSpan zaman;
            DateTime şimdi, doğum;
            şimdi = DateTime.Now;
            doğum = dateTimePicker1.Value;
            zaman = şimdi - doğum;
            label1.Text = (zaman.TotalDays / 365).ToString("n3");
            label2.Text = zaman.TotalDays.ToString("n3");
            label3.Text = zaman.TotalHours.ToString("n3");
            label4.Text = zaman.TotalMinutes.ToString("n3");
            label5.Text = zaman.TotalSeconds.ToString("n3");
            label6.Text = zaman.TotalMilliseconds.ToString();
        }

        private void label15_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}

```

```
private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
{
}

private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
}
}
```