

```

namespace WindowsFormsApp7
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        int kayıtsayısı = 0;
        string[] isim = new string[100];
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            isim[kayıtsayısı] = textBox1.Text;
            kayıtsayısı++;
            label3.Text = kayıtsayısı.ToString();
            textBox1.Text = "";
            textBox1.Focus();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
            label4.Text = listBox1.Items.Count.ToString();
            textBox1.Text = "";
            textBox1.Focus();
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            listBox1.Items.Clear();
            for (int i = 0; i < kayıtsayısı; i++) listBox1.Items.Add(isim[i]);
            label4.Text = listBox1.Items.Count.ToString();
        }

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            kayıtsayısı = 0;
            for (int i = 0; i < 100; i++)
            {
                if (i < listBox1.Items.Count)
                {
                    isim[i] = listBox1.Items[i].ToString();
                    kayıtsayısı++;
                }
                else isim[i] = "";
            }
        }

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int i = 0; i < kayıtsayısı; i++) listBox1.Items.Add(isim[i]);
        }

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
            {
                isim[kayıtsayısı] = listBox1.Items[i].ToString();
                kayıtsayısı++;
            }
        }
    }
}

```

} }