

Le devoir est écrit en pl/pgsql (posgresql) au lieu de pl/sql (oracle).

Exercice 1 : Blocs PL/SQL anonymes

1. Écrire un bloc PL/SQL calculant le maximum de deux nombres et le renvoie en sortie.

```
ma_bdd=# do $$
ma_bdd$# declare
ma_bdd$#   var1 numeric (7,2);
ma_bdd$#   var2 numeric (7,2);
ma_bdd$# begin
ma_bdd$#   SELECT MIN(sal) INTO var1 FROM EMP;
ma_bdd$#   SELECT MAX(sal) INTO var2 FROM EMP;
ma_bdd$#   raise notice '%', GREATEST(var1, var2);
ma_bdd$# end $$;
NOTICE:  5000.00
DO
ma_bdd=#
```

2. Écrire un bloc PL/SQL qui affiche le nombre d'employés d'un département dont le numéro est donné.

```
ma_bdd=# do $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# declare
ma_bdd$#
ma_bdd$#   var3 integer := 30;
ma_bdd$#   var4 numeric(4);
ma_bdd$#
ma_bdd$# begin
ma_bdd$#
ma_bdd$#   SELECT COUNT(noemp) INTO var4 FROM EMP WHERE nodept=var3;
ma_bdd$#   raise notice '%', var4;
ma_bdd$#
ma_bdd$# end $$;
NOTICE:  6
DO
ma_bdd=#
```

3. Créer une table NOMBRE ayant les deux attributs de type NUMBER, A et B. — B est fonction de A
— Ecrire un bloc PL/SQL qui remplit cette table comme suit :

a	b
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15
...	...
10	30

```

ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   varA integer := 1;
ma_bdd$#   varB integer := varA * 3;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   CREATE TABLE NOMBRE(
ma_bdd$#     A INTEGER,
ma_bdd$#     B INTEGER);
ma_bdd$#
ma_bdd$#   LOOP
ma_bdd$#     INSERT INTO NOMBRE VALUES (varA, varB);
ma_bdd$#     varA := varA + 1 ;
ma_bdd$#     varB := varA * 3;
ma_bdd$#     EXIT WHEN varA > 10;
ma_bdd$#   END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
DO

```

```

ma_bdd=# SELECT * FROM NOMBRE;
 a | b
---+---
 1 |  3
 2 |  6
 3 |  9
 4 | 12
 5 | 15
 6 | 18
 7 | 21
 8 | 24
 9 | 27
10 | 30
(10 rows)

```

4. Écrire un programme PL/SQL affichant le reste de la division de n par m sans utiliser la fonction modulo.

— Les nombres n et m sont deux entiers strictement positifs.

— Traiter le cas où m vaut 0.

```

ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   n integer;
ma_bdd$#   m integer;
ma_bdd$#   s integer;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   n := 500;
ma_bdd$#   m := 7;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   IF m < 0 OR n < 0 THEN
ma_bdd$#     RAISE NOTICE E'Au moins un des deux entiers est négatif :\nm = %\nn = %', m, n;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   ELSIF m != 0 THEN
ma_bdd$#     s := n - m;
ma_bdd$#     WHILE s >= m LOOP
ma_bdd$#       s := s - m;
ma_bdd$#     END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     RAISE NOTICE 'Reste de la division : %', s ;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   ELSE
ma_bdd$#     RAISE NOTICE 'ON PEUT PAS DIVISER PAR 0 !';
ma_bdd$#
ma_bdd$#   END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
NOTICE: Reste de la division : 3
DO
ma_bdd=#

```

```

ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   n integer;
ma_bdd$#   m integer;
ma_bdd$#   s integer;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   n := -500;
ma_bdd$#   m := -7;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   IF m < 0 OR n < 0 THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$#     RAISE NOTICE E'Au moins un des deux entiers est négatif :\nm = %\nn = %', m, n;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   ELSIF m != 0 THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$#     s := n - m;
ma_bdd$#     WHILE s >= m LOOP
ma_bdd$#       s := s - m;
ma_bdd$#     END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     RAISE NOTICE 'Reste de la division : %', s ;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   ELSE
ma_bdd$#
ma_bdd$#     RAISE NOTICE 'ON PEUT PAS DIVISER PAR 0 !';
ma_bdd$#
ma_bdd$#   END IF;
ma_bdd$# END $$;
NOTICE:  Au moins un des deux entiers est négatif :
m = -7
n = -500
DO
ma_bdd=#

```

```

DO
ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   n integer;
ma_bdd$#   m integer;
ma_bdd$#   s integer;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   n := 500;
ma_bdd$#   m := 0;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   IF m < 0 OR n < 0 THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$#     RAISE NOTICE E'Au moins un des deux entiers est négatif :\nm = %\nn = %', m, n;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   ELSIF m != 0 THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$#     s := n - m;
ma_bdd$#     WHILE s >= m LOOP
ma_bdd$#       s := s - m;
ma_bdd$#     END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     RAISE NOTICE 'Reste de la division : %', s ;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   ELSE
ma_bdd$#
ma_bdd$#     RAISE NOTICE 'ON PEUT PAS DIVISER PAR 0 !';
ma_bdd$#
ma_bdd$#   END IF;
ma_bdd$# END $$;
NOTICE:  ON PEUT PAS DIVISER PAR 0 !
DO
ma_bdd=#

```

5. On souhaite afficher pour un département dont le numéro est donné, le message : "Le département NOM se trouve à LOC".

```

ma_bdd=# SELECT * FROM DEPT;
 nodept | nomdept | loc | budget_in_k€
-----+-----+-----+-----
      10 | COMPTABILITE | BREST |
      20 | RECHERCHE | RENNES |
      30 | VENTES | DINAR |
      40 | GESTION | DINAN |
(4 rows)

ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   vnum numeric(3,0) := 30;
ma_bdd$#   vnom DEPT.nomDEPT%TYPE;
ma_bdd$#   vloc DEPT.LOC%TYPE;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   SELECT nomDEPT INTO vnom FROM DEPT WHERE noDEPT = vnum;
ma_bdd$#   SELECT LOC INTO vloc FROM DEPT WHERE noDEPT = vnum;
ma_bdd$#   RAISE NOTICE 'Le département % se trouve à %', vnom, vloc;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
NOTICE:  Le département VENTES se trouve à DINAR
DO
ma_bdd=# █

```

Exercice 2 : Procédures et fonctions

1. Écrire une fonction PL/SQL qui calcule et affiche $n!$.
 — n est un entier et doit être considéré comme paramètre de la fonction
 — Proposer une solution itérative et une solution récursive.

```

ma_bdd=# CREATE OR REPLACE FUNCTION factorielle(n integer)
ma_bdd-#
ma_bdd-# RETURNS integer
ma_bdd-# LANGUAGE plpgsql
ma_bdd-# as $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   vcompteur integer := 1;
ma_bdd$#   vttotal integer := 1;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   IF n != 0 OR n !=1 THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$#     LOOP
ma_bdd$#       vttotal := vttotal * vcompteur;
ma_bdd$#       vcompteur := vcompteur + 1;
ma_bdd$#       EXIT WHEN vcompteur > n;
ma_bdd$#     END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   END IF;
ma_bdd$#   RETURN vttotal;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
CREATE FUNCTION
ma_bdd=# SELECT factorielle(5);
 factorielle
-----
          120
(1 row)

```

```

ma_bdd=# CREATE OR REPLACE FUNCTION factorielle(n integer)
ma_bdd-#
ma_bdd-# RETURNS integer
ma_bdd-# LANGUAGE plpgsql
ma_bdd-# as $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$# IF n = 0 OR n = 1 THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$# RETURN 1;
ma_bdd$#
ma_bdd$# ELSE
ma_bdd$#
ma_bdd$# RETURN n * factorielle(n - 1);
ma_bdd$#
ma_bdd$# END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
ma_bdd=# SELECT factorielle(5);
factorielle
-----
120
(1 row)
ma_bdd=#

```

2. Écrire un programme PL/SQL qui contient les éléments suivants :
- Une fonction récursive fFactR (n in number) calculant n!.
 - Une procédure pFact (n in number) qui appelle la fonction fFactR.
 - Un bloc PL/SQL anonyme qui appelle la procédure pFact.
 - n doit être lu en dehors de fFactR et de pFact.

```

ma_bdd=# CREATE OR REPLACE FUNCTION fFactR(n integer)
ma_bdd-#
ma_bdd-# RETURNS integer
ma_bdd-# LANGUAGE plpgsql
ma_bdd-# as $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$# IF n = 0 OR n = 1 THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$# RETURN 1;
ma_bdd$#
ma_bdd$# ELSE
ma_bdd$#
ma_bdd$# RETURN n * factorielle(n - 1);
ma_bdd$#
ma_bdd$# END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
ma_bdd=#

```

```

ma_bdd=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE pFact(n integer)
ma_bdd=#
ma_bdd=# LANGUAGE plpgsql
ma_bdd=# as $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$# result integer := fFactR(n);
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$# RAISE NOTICE '%', result;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
CREATE PROCEDURE
ma_bdd=#

```

```

ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$# n integer := 5;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$# CALL pFact(n);
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
NOTICE: 120
DO
ma_bdd=#

```

3. Proposer une procédure affichant les nombres de 1 à n.
- n est un entier et doit être considéré comme paramètre de la procédure
 - Proposer deux façons de tester le fonctionnement de cette procédure.

```

ma_bdd=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE compten(n integer)
ma_bdd=# LANGUAGE plpgsql
ma_bdd=# as $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$# cpt integer := 1;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$# LOOP
ma_bdd$# RAISE NOTICE '%', cpt;
ma_bdd$# cpt := cpt + 1;
ma_bdd$# EXIT WHEN cpt > n;
ma_bdd$# END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
CREATE PROCEDURE
ma_bdd=# CALL compten(4);
NOTICE: 1
NOTICE: 2
NOTICE: 3
NOTICE: 4
CALL
ma_bdd=#

```

```

ma_bdd=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE comptaN(n integer)
ma_bdd=#
ma_bdd=# LANGUAGE plpgsql
ma_bdd=# as $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$# cpt integer := n;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$# LOOP
ma_bdd$# RAISE NOTICE '%', cpt;
ma_bdd$# cpt := cpt - 1;
ma_bdd$# EXIT WHEN cpt = 0 ;
ma_bdd$# END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
CREATE PROCEDURE
ma_bdd=# CALL comptaN(4);
NOTICE:  4
NOTICE:  3
NOTICE:  2
NOTICE:  1
CALL
ma_bdd=#

```

4. Proposer une fonction qui calcule et renvoie $2n + m^2$.
- n et m sont des entiers et doivent être considérés comme paramètres de la fonction.
 - Aucune autre variable ne doit être déclarée.
 - Proposer deux façons de tester le fonctionnement de cette fonction.

```

ma_bdd=# CREATE OR REPLACE FUNCTION calcule(n int, m int)
ma_bdd=#
ma_bdd=# RETURNS integer
ma_bdd=# LANGUAGE plpgsql
ma_bdd=# as $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$# RETURN 2 * n + m * m;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
CREATE FUNCTION
ma_bdd=# SELECT calcule(2,3);
 calcule
-----
      13
(1 row)
ma_bdd=#

```

5. Écrire un programme PL/SQL qui contient les éléments suivants :
- Une procédure pAug(nEmp number, tAug number) augmentant de tAug% le salaire de l'employé identifié par nEmp.
 - Un bloc PL/SQL anonyme qui appelle la procédure pAug.
 - nEmp et tAug doivent être lus en dehors de pAug.

```

ma_bdd=# SELECT noemp, nomemp, sal FROM EMP WHERE noemp = 7369;
noemp | nomemp | sal
-----+-----+-----
 7369 | SERGE  | 800.00
(1 row)

ma_bdd=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE pAug(nEmp EMP.noEMP%TYPE, tAug numeric(3,2))
ma_bdd-#
ma_bdd-# LANGUAGE plpgsql
ma_bdd-# AS $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$# UPDATE EMP SET sal = sal + sal * tAug/100 WHERE noemp = nEmp;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
NOTICE: type reference emp.noemp%TYPE converted to numeric
CREATE PROCEDURE
ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$# CALL pAug(7369, 10.5);
ma_bdd$# END $$;
DO
ma_bdd=# SELECT noemp, nomemp, sal FROM EMP WHERE noemp = 7369;
noemp | nomemp | sal
-----+-----+-----
 7369 | SERGE  | 884.00
(1 row)

ma_bdd=# █

```

Exercice 3 : Utilisation de curseurs

1. Écrire un bloc PL/SQL affichant le nombre de départements dont aucun employé ne touche une commission. Un département possédant un ou plusieurs employés ayant une commission >0 ne doit pas être considéré.

```

ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$# curseur CURSOR FOR SELECT DISTINCT comm, nodept FROM EMP ORDER BY nodept; --ordre important
ma_bdd$#
ma_bdd$# comm_curseur EMP.comm%TYPE;
ma_bdd$# dpt_curseur EMP.nodePT%TYPE;
ma_bdd$#
ma_bdd$# dpt_éliminé EMP.nodePT%TYPE; --stock le dpt éliminé
ma_bdd$# cpt_ini int;
ma_bdd$# cpt int; --compteur
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$# --SELECT DISTINCT count(nodept) INTO cpt FROM DEPT; --ini du compteur
ma_bdd$# SELECT COUNT(*) INTO cpt FROM (SELECT DISTINCT nodept FROM EMP) AS SUB;
ma_bdd$#
ma_bdd$# cpt_ini := cpt;
ma_bdd$#
ma_bdd$# OPEN curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$# LOOP
ma_bdd$#
ma_bdd$# FETCH curseur INTO comm_curseur, dpt_curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$# IF comm_curseur > 0 THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$# IF dpt_éliminé <> dpt_curseur OR dpt_éliminé IS NULL THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$# dpt_éliminé := dpt_curseur ;
ma_bdd$#
ma_bdd$# cpt := cpt - 1;
ma_bdd$#
ma_bdd$# RAISE NOTICE 'Au moins un employé touche une commission dans le département %.', dpt_curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$# --RAISE NOTICE '% % % %', comm_curseur, dpt_curseur, cpt, dpt_éliminé;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$# EXIT WHEN NOT FOUND;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$# CLOSE curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$# RAISE NOTICE 'Aucun employé ne touche de commission dans % départements sur %.', cpt, cpt_ini;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
NOTICE: Au moins un employé touche une commission dans le département 30.
NOTICE: Aucun employé ne touche de commission dans 2 départements sur 3.
DO
ma_bdd=# █

```


2. Écrire un bloc PL/SQL affichant le nombre de départements dont tous les employés touchent un salaire supérieur à 2000e.

```
ma_bdd$# DO $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   curseur CURSOR FOR SELECT sal, nodept FROM EMP ORDER BY nodept; --ordre important
ma_bdd$#
ma_bdd$#   sal_curseur EMP.sal%TYPE;
ma_bdd$#   dpt_curseur EMP.nodept%TYPE;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   dpt_éliminé EMP.nodept%TYPE; --stock le dpt éliminé
ma_bdd$#   cpt_init int;
ma_bdd$#   cpt int; --compteur
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   --SELECT DISTINCT count(nodept) INTO cpt FROM DEPT; --ini du compteur
ma_bdd$#   SELECT COUNT(*) INTO cpt FROM (SELECT DISTINCT nodept FROM EMP) AS SUB;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   cpt_init := cpt;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   OPEN curseur;
ma_bdd$#   LOOP
ma_bdd$#
ma_bdd$#     FETCH curseur INTO sal_curseur, dpt_curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     IF sal_curseur <= 2000 THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$#       IF dpt_éliminé <> dpt_curseur OR dpt_éliminé IS NULL THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$#         dpt_éliminé := dpt_curseur ;
ma_bdd$#
ma_bdd$#         cpt := cpt - 1;
ma_bdd$#
ma_bdd$#         RAISE NOTICE 'Au moins un employé touche un salaire inférieur ou égal à 2000 dans le département %.', dpt_curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$#       END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$#       --RAISE NOTICE '% % %', comm_curseur, dpt_curseur, cpt, dpt_éliminé;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     EXIT WHEN NOT FOUND;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   CLOSE curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   RAISE NOTICE 'Tous les employés touchent un salaire supérieur à 2000 dans % départements sur %.', cpt, cpt_init;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
ma_bdd$#
ma_bdd$# NOTICE: Au moins un employé touche un salaire inférieur ou égal à 2000 dans le département 10.
ma_bdd$# NOTICE: Au moins un employé touche un salaire inférieur ou égal à 2000 dans le département 20.
ma_bdd$# NOTICE: Au moins un employé touche un salaire inférieur ou égal à 2000 dans le département 30.
ma_bdd$# NOTICE: Tous les employés touchent un salaire supérieur à 2000 dans 0 départements sur 3.
ma_bdd$# DO
```

3. Proposer un bloc PL/SQL qui affiche les noms des départements qui existent dans les deux tables EMP et DEPT.

```

ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   curseur1 CURSOR FOR SELECT DISTINCT nomdept FROM DEPT, EMP WHERE EMP.nodept = DEPT.nodept;
ma_bdd$#   curseur2 CURSOR FOR SELECT nomdept FROM DEPT;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   nomdept_curseur DEPT.nomdept%TYPE;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   RAISE NOTICE 'La table EMP compte les départements suivants :';
ma_bdd$#
ma_bdd$#   OPEN curseur1;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   LOOP
ma_bdd$#
ma_bdd$#     FETCH curseur1 INTO nomdept_curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     EXIT WHEN NOT FOUND;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     RAISE NOTICE '%', nomdept_curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   CLOSE curseur1;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   RAISE NOTICE 'La table DEPT compte les départements suivants :';
ma_bdd$#
ma_bdd$#   OPEN curseur2;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   LOOP
ma_bdd$#
ma_bdd$#     FETCH curseur2 INTO nomdept_curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     EXIT WHEN NOT FOUND;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     RAISE NOTICE '%', nomdept_curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   CLOSE curseur2;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
NOTICE: La table EMP compte les départements suivants :
NOTICE: RECHERCHE
NOTICE: COMPTABILITE
NOTICE: VENTES
NOTICE: La table DEPT compte les départements suivants :
NOTICE: COMPTABILITE
NOTICE: RECHERCHE
NOTICE: VENTES
NOTICE: GESTION
DO
ma_bdd=#

```

4. Proposer un bloc PL/SQL qui affiche le résultat suivant : NDEPT NOMEMP MS1 MS2

Avec :

- NDEPT : nom du département
- NOMBEMP : nombre d'employés
- MS1 est la moyenne des salaires par département. Seuls les salaires inférieurs ou égaux à 2500e sont à considérer.
- MS2 est la moyenne des salaires par département. Seuls les salaires supérieurs à 2500e sont à considérer.
- Seuls les employés n'ayant pas de commission sont à considérer.

```

ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   curseur CURSOR FOR SELECT DEPT.nomdept, EMP.nodept, sal, sal, comm
ma_bdd$#   FROM EMP, DEPT
ma_bdd$#   WHERE EMP.nodept = DEPT.nodept
ma_bdd$#   ORDER BY EMP.nodept;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   ndept DEPT.nomdept%TYPE;
ma_bdd$#   numdpt EMP.nodept%TYPE;
ma_bdd$#   nombemp int := 0;
ma_bdd$#   ms1 EMP.sal%TYPE;
ma_bdd$#   ms2 EMP.sal%TYPE;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   vcomm EMP.comm%TYPE;
ma_bdd$#   ndept_actu DEPT.nomdept%TYPE;
ma_bdd$#   sal1 EMP.sal%TYPE := 0;
ma_bdd$#   sal2 EMP.sal%TYPE := 0;
ma_bdd$#   cpt1 int;
ma_bdd$#   cpt2 int;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   OPEN curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   RAISE NOTICE '      NDEPT      |      NOMBEMP      |      MS1      |      MS2      '; --par 15
ma_bdd$#   RAISE NOTICE '-----+-----+-----+-----';
ma_bdd$#
ma_bdd$#   LOOP
ma_bdd$#
ma_bdd$#     FETCH curseur INTO ndept, numdpt, sal1, sal2, vcomm;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     IF vcomm IS NULL OR vcomm = 0 THEN --si la comm est inexistante ou nulle ...
ma_bdd$#
ma_bdd$#       IF ndept = ndept_actu THEN -- tant qu'on est au même numéro de dpt alors ...
ma_bdd$#
ma_bdd$#         nombemp := nombemp + 1; -- on compte le nombre d'employés
ma_bdd$#
ma_bdd$#         IF sal1 <= 2500 THEN -- si <= 2500
ma_bdd$#
ma_bdd$#           cpt1 := cpt1 + 1;
ma_bdd$#           ms1 := (ms1 + sal1)/cpt1;-- on fait la moyenne 1
ma_bdd$#
ma_bdd$#         ELSE -- si >2500
ma_bdd$#
ma_bdd$#           cpt2 := cpt2 + 1;
ma_bdd$#           ms2 := (ms2 + sal2)/cpt2;-- on fait la moyenne 2
ma_bdd$#
ma_bdd$#         END IF;
ma_bdd$#

```

```

ma_bdd$#   ELSE -- dès que le numéro de dpt change...
ma_bdd$#
ma_bdd$#     IF ndept_actu IS NULL THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$#       ndept_actu := ndept; -- initialise ndept_actu
ma_bdd$#
ma_bdd$#     ELSE
ma_bdd$#
ma_bdd$#       RAISE NOTICE '      %      |      %      |      %      |      %', ndept_actu, nombemp, ms1, ms2;
ma_bdd$#
ma_bdd$#       ndept_actu := ndept; -- (ré)initialise ndept_actu
ma_bdd$#
ma_bdd$#     END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     nombemp := 1; -- réini nb d'employés
ma_bdd$#     cpt1 := 0;
ma_bdd$#     cpt2 := 0;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     IF sal1 <= 2500 THEN -- si <= 2500, réini
ma_bdd$#
ma_bdd$#       ms1 := sal1;
ma_bdd$#       ms2 := 0;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     ELSE -- si >2500, réini
ma_bdd$#
ma_bdd$#       ms1 := 0;
ma_bdd$#       ms2 := sal2;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   EXIT WHEN NOT FOUND;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   CLOSE curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
NOTICE:      NDEPT      |      NOMBEMP      |      MS1      |      MS2
NOTICE: -----+-----+-----+-----
NOTICE: COMPTABILITE      |      3      |      1875.00      |      5000.00
NOTICE: RECHERCHE      |      5      |      1984.00      |      1995.83
NOTICE: VENTES      |      3      |      2450.00      |      2850.00
DO
ma_bdd=#

```

5. Proposer un bloc PL/SQL affichant les noms des employés du département "VENTES" dont le salaire > 1400 e.

```
ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   curseur CURSOR FOR SELECT DEPT.nomdept, nomemp, sal
ma_bdd$#       FROM EMP, DEPT
ma_bdd$#       WHERE EMP.nodept = DEPT.nodept
ma_bdd$#       ORDER BY EMP.nodept;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   vnomdept DEPT.nomdept%TYPE;
ma_bdd$#   vnomemp EMP.nomemp%TYPE;
ma_bdd$#   vsal EMP.sal%TYPE;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   OPEN curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   LOOP
ma_bdd$#
ma_bdd$#     FETCH curseur INTO vnomdept, vnomemp, vsal;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     IF vnomdept = 'VENTES' AND vsal > 1400 THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$#       RAISE NOTICE '%', vnomemp;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   EXIT WHEN NOT FOUND;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   CLOSE curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
NOTICE:  ROI
NOTICE:  BENJAMIN
NOTICE:  BRAHIM
DO
ma_bdd=#
```

6. Proposer un bloc PL/SQL permettant de recopier le contenu de la table EMP avec augmentation de la commission de 50% dans la table EMPBIS possédant le même schéma que EMP. On suppose que la table EMPBIS existe et est vide.

```

ma_bdd=# CREATE TABLE EMPBIS(
ma_bdd=# NoEMP NUMERIC(4) NOT NULL,
ma_bdd=# NoEMP VARCHAR(10),
ma_bdd=# EMPLOI VARCHAR(15),
ma_bdd=# MGR NUMERIC(4),
ma_bdd=# DateEMB DATE,
ma_bdd=# SAL NUMERIC(7,2),
ma_bdd=# COMM NUMERIC(7,2),
ma_bdd=# NoDEPT NUMERIC(2),
ma_bdd=# CONSTRAINT EMPBIS_clé_primaire PRIMARY KEY (NoEMP));
CREATE TABLE
ma_bdd=# \d EMPBIS;

```

Column	Type	Collation	Nullable	Default
noemp	numeric(4,0)		not null	
nomemp	character varying(10)			
emploi	character varying(15)			
mgr	numeric(4,0)			
dateemb	date			
sal	numeric(7,2)			
comm	numeric(7,2)			
nodept	numeric(2,0)			

```

Indexes:
    "embbis_clé_primaire" PRIMARY KEY, btree (noemp)

ma_bdd=# SELECT * FROM EMPBIS;
noemp | nomemp | emploi | mgr | dateemb | sal | comm | nodept
-----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----
(0 rows)

```

```

ma_bdd=# SELECT * FROM EMPBIS;
noemp | nomemp | emploi | mgr | dateemb | sal | comm | nodept
-----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----
(0 rows)

```

Il reste environ 16 minutes (10%)

```

ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   curseur CURSOR FOR SELECT * FROM EMP;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   vnoemp EMP.noemp%TYPE;
ma_bdd$#   vnomemp EMP.nomemp%TYPE;
ma_bdd$#   venploi EMP.emploi%TYPE;
ma_bdd$#   vmgr EMP.mgr%TYPE;
ma_bdd$#   vdateemb EMP.dateemb%TYPE;
ma_bdd$#   vsal EMP.sal%TYPE;
ma_bdd$#   vcomm EMP.comm%TYPE;
ma_bdd$#   vnodept EMP.nodept%TYPE;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   OPEN curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   LOOP
ma_bdd$#
ma_bdd$#     FETCH curseur INTO vnoemp, vnomemp, venploi, vmgr, vdateemb, vsal, vcomm, vnodept;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     EXIT WHEN NOT FOUND;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     INSERT INTO EMPBIS VALUES (vnoemp, vnomemp, venploi, vmgr, vdateemb, vsal, (vcomm * 1.5), vnodept);
ma_bdd$#
ma_bdd$#   END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   CLOSE curseur;
ma_bdd$# END $$;
DO
ma_bdd=# SELECT * FROM EMPBIS;
noemp | nomemp | emploi | mgr | dateemb | sal | comm | nodept
-----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----
7499 | BRAHIM | VENDEUR | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 | 450.00 | 30
7521 | NASSIMA | VENDEUR | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 | 750.00 | 30
7566 | LUCIE | GESTIONNAIRE | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 |  | 20
7654 | MARTIN | VENDEUR | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 2100.00 | 30
7698 | BENJAMIN | GESTIONNAIRE | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 |  | 30
7782 | DAYANE | GESTIONNAIRE | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 |  | 10
7788 | ARIJ | ANALYSTE | 7566 | 1982-12-09 | 3000.00 |  | 20
7839 | MAYAR | PRESIDENT |  | 1981-11-17 | 5000.00 |  | 10
7844 | ROI | VENDEUR | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 | 0.00 | 30
7876 | VIRGINIE | FONCTIONNAIRE | 7788 | 1983-01-12 | 1100.00 |  | 20
7900 | LYNA | FONCTIONNAIRE | 7698 | 1981-12-03 | 950.00 |  | 30
7902 | ASMA | ANALYSTE | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 |  | 20
7934 | SIMONE | FONCTIONNAIRE | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 |  | 10
7369 | SERGE | FONCTIONNAIRE | 7902 | 1980-12-17 | 884.00 |  | 20
(14 rows)

```

7. Proposer un bloc PL/SQL qui vérifie à partir de son nom donné, l'existence d'un département (par son numéro) dans la table EMP.

```

ma_bdd=# DO $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# DECLARE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   curseur CURSOR FOR SELECT nodept, nomdept FROM DEPT;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   vnodept DEPT.nodept%TYPE;
ma_bdd$#   vnomdept DEPT.nomdept%TYPE;
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   OPEN curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   LOOP
ma_bdd$#
ma_bdd$#     FETCH curseur INTO vnodept, vnomdept;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     EXIT WHEN NOT FOUND;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     IF vnodept IN (SELECT DISTINCT nodept FROM EMP) THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$#       RAISE NOTICE 'Le département % % existe dans EMP.',vnodept, vnomdept;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     ELSE
ma_bdd$#
ma_bdd$#       RAISE NOTICE 'Le département % % n'existe pas dans EMP.',vnodept, vnomdept;
ma_bdd$#
ma_bdd$#     END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   END LOOP;
ma_bdd$#
ma_bdd$#   CLOSE curseur;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
NOTICE:  Le département 10 COMPTABILITE existe dans EMP.
NOTICE:  Le département 20 RECHERCHE existe dans EMP.
NOTICE:  Le département 30 VENTES existe dans EMP.
NOTICE:  Le département 40 GESTION n'existe pas dans EMP.
DO

```

Exercice 4 : Déclencheurs/Triggers

1. On souhaite interdire toute opération n'ayant pas pour objet la simple consultation de la table DEPT après 17H00. Proposer un déclencheur assurant cette tâche.

```

ma_bdd=# CREATE OR REPLACE FUNCTION log_no_change_after_5pm()
ma_bdd-#
ma_bdd-# RETURNS TRIGGER LANGUAGE PLPGSQL AS $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$# IF DATE_PART('hour', now()) >= 17 THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   --RAISE NOTICE 'ÉCHEC';
ma_bdd$#   RAISE EXCEPTION E'Tentative à % h %.\nDéclencheur = %\nTable ciblée = %\nopération = %',
ma_bdd$#   DATE_PART('hour', now()), DATE_PART('minute', now()), TG_NAME, TG_TABLE_NAME, TG_OP
ma_bdd$#   USING DETAIL = 'Mise à jour interdite après 17h.'; --E important
ma_bdd$#
ma_bdd$# ELSE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   RETURN NEW;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
CREATE FUNCTION

```

```

ma_bdd=# CREATE TRIGGER no_change_after_5pm
ma_bdd-#
ma_bdd-# BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE
ma_bdd-# ON EMP
ma_bdd-# FOR EACH STATEMENT
ma_bdd-# EXECUTE PROCEDURE log_no_change_after_5pm();
CREATE TRIGGER
ma_bdd=# █

```

```

ma_bdd=# UPDATE EMP SET sal = 800 WHERE nomemp = 'SERGE';
ERROR: Tentative à 18 h 15.
Déclencheur = no_change_after_5pm
Table ciblée = emp
opération = UPDATE
DETAIL: Mise à jour interdite après 17h.
CONTEXT: PL/pgSQL function log_no_change_after_5pm() line 8 at RAISE
ma_bdd=# █

```

2. On souhaite interdire de manière automatique toute insertion d'un salaire < 500e. Proposer un déclencheur assurant cette tâche.

```

ma_bdd=# CREATE OR REPLACE FUNCTION log_no_sal_under_500e()
ma_bdd-#
ma_bdd-# RETURNS TRIGGER LANGUAGE PLPGSQL AS $$
ma_bdd$#
ma_bdd$# BEGIN
ma_bdd$#
ma_bdd$# IF NEW.sal < 500 THEN
ma_bdd$#
ma_bdd$#   RAISE EXCEPTION E'Tentative à % h %.\nDéclencheur = %\nTable ciblée = %\nopération = %',
ma_bdd$#   DATE_PART('hour', now()), DATE_PART('minute', now()), TG_NAME, TG_TABLE_NAME, TG_OP
ma_bdd$#   USING DETAIL = 'Insertion d'un salaire inférieur à 500 interdite.';
ma_bdd$#
ma_bdd$# ELSE
ma_bdd$#
ma_bdd$#   RAISE NOTICE E'%\n', NEW.sal;
ma_bdd$#   RETURN NEW;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END IF;
ma_bdd$#
ma_bdd$# END $$;
ma_bdd$# CREATE FUNCTION
ma_bdd=# █

```

```

ma_bdd=# CREATE TRIGGER no_sal_under_500e
ma_bdd-#
ma_bdd-# AFTER INSERT ON EMP
ma_bdd-# FOR EACH ROW
ma_bdd-# EXECUTE PROCEDURE log_no_sal_under_500e();
ma_bdd=# CREATE TRIGGER
ma_bdd=# █

```

```

ma_bdd=# INSERT INTO EMP VALUES (7953, 'JIMMY', 'VENDEUR', 7839, '20-MAY-2015', 400, NULL, 10);
ERROR: Tentative à 15 h 48.
Déclencheur = no_sal_under_500e
Table ciblée = emp
opération = INSERT
DETAIL: Insertion d'un salaire inférieur à 500 interdite.
CONTEXT: PL/pgSQL function log_no_sal_under_500e() line 7 at RAISE
ma_bdd=# █

```