

STN Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI

Secretaria do Tesouro Nacional STN

Documentação de Serviços de Interoperabilidade

Manter Contas a Pagar e Receber

Versão **[4.0.8]**







STN Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação

Índice

1	Orgão	<u>6</u>
	1.1 Sigla do Órgão	6
	1.2 Razão Social	6
	1.3 Código SIORG	
_	1.4 E-mail departamental	6
_	1.5 Telefone departamental	6
	Serviço - informações gerais	
	2.1 Nome	
_	2.2 Data de inicio de operação	7
_	2.3 Contexto	7
_	2.4 Objetivo	7
_	2.5 Tipo de recurso	7
	2.6 Contatos	
_	2.7 Classificação do Serviço	8
	2.7.1 Base de dados oficial	8
	2.7.2 Acesso público.	<u>8</u>
	2.7.3 Tecnologias em uso	<u>8</u>
<u>3</u>	Web Services - informações detalhadas	<u>9</u>
_	3.1 Nome do serviço na interface	<u>9</u>
_	3.2 Endereço do arquivo WSDL	<u>9</u>
	3.3 Requisitos e orientações para o acesso	
_	3.4 ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto	<u>.10</u>
	3.5 Tabela de Erros	<u>10</u>
_	3.6 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída	<u>11</u>
	3.6.1 Atributo "Nome da classe"	<u>11</u>
	3.6.2 Atributo "Parâmetro"	
	3.6.3 Atributo "Tipo"	
	3.6.4 Atributo "Ocorrência"	
	3.6.5 Atributo "Restrição"	.12
	3.6.6 Atributo "Observação"	<u>.12</u>
	3.6.7 Cabeçalho SOAP	
	3.6.7.1 Cabeçalho de entrada	
	3.6.7.2 Cabeçalho de saída	.13
-	3.7 Operações Dados de Apoio	.15
		.15
-	3.8 Operações de Documento Hábil	
		.15
	3.8.2 Cancelar Documento Hábil.	
-		.16
	3.9.1 Consultar compromissos para Realização.	
	3.9.2 Realizar Total	
	3.9.3 Consultar Compromissos para Baixa.	
	3.9.4 Baixar Compromisso.	<u>.17</u>



STN Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação

17
18
18
18
19
19
21
23
23
32

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição		
27/12/2013	4.0	Publicação inicial. Incluído parâmetro 'indrLiquidado' Removido parâmetro 'IndrRPagarLiq ' Alterado restrição do parâmetro 'txtObser'		
14/01/2014	4.0.1	 Removidos e-mails pessoais de coordenadores e gerentes Incluído e-mail do suporte TI.STN Excluída a necessidade de confiança por IP 		
06/02/2014	4.0.2	Incluído Observação no parâmetro 'indrl iguidado' das estruturas compostas na seção		
18/02/2014	4.0.3	- Alterado a Ocorrência do Parâmetro 'password' na seção 3.6.7.1 - Alterado a Observação do(s) Parâmetro(s) 'nonce' e 'created' na seção 3.6.7.1		
28/02/2014	4.0.4	- Incluído URL 'Homologação PCASP' na seção 3.2		
02/04/2014	Retirado o código de recurso "4 - Com Limite da STN de Empenho - Contra Entre			
14/05/2014				
22/07/2014	22/07/2014 4.0.7 Incluído o parâmetro 'numClassB' na estrutura 'Acréscimo'.			
10/07/2015 Alterado o parâmetro 'codRecursoDARF' para 'codRecursoDARFGPS' para possibi informar o tipo de recurso '8' nos pré-docs DARF e GPS.				

1 Órgão

Secretaria do Tesouro Nacional

1.1 Sigla do Órgão

STN

1.2 Razão Social

Secretaria do Tesouro Nacional

1.3 Código SIORG

001696

1.4 E-mail departamental

cosis.df.stn@fazenda.gov.br

1.5 Telefone departamental

(61) 3412-3912

2 Serviço - informações gerais

2.1 Nome

Manter Contas a Pagar e Receber

2.2 Data de inicio de operação

01 de janeiro de 2012

2.3 Contexto

A construção do Novo SIAFI foi motivada pela necessidade de modernizar o SIAFI em uma plataforma mais flexível e econômica, superando as limitações apresentadas no sistema atual quanto à escalabilidade, interface, manutenibilidade e rastreabilidade.

Neste sentido, uma importante atualização tecnológica é a disponibilização de serviços – *Web Services* – que oferecem uma maneira mais eficiente para as Unidades Gestoras do Governo Federal realizarem suas receitas e despesas, com maior aderência às normas vigentes e maior controle sobre as fases de execução e sobre os saldos disponíveis, de forma integrada ao Novo SIAFI.

Neste documento é descrito o serviço de Manter Contas a Pagar e Receber e suas respectivas operações.

2.4 Objetivo

Permitir a integração das diversas Unidades Gestoras do Governo Federal com o Novo SIAFI através de uma interface lógica, programável que torna compatíveis entre si os mais diferentes aplicativos, independentemente do sistema operacional, possibilitando a comunicação e intercâmbio de dados entre diferentes redes.

2.5 Tipo de recurso

[X] Web Service	
Download de dados (FTP, download, etc)	
[] Protocolo de comunicação Computador <=> Computador que não seja Web se	rvice
[] Correio, telefone ou outro tipo de não atendimento presencial	
Atendimento presencial	

2.6 Contatos

Nome
Maria Betânia Gonçalves Xavier
Ana Cristina Bittar de Oliveira

2.7 Classificação do Serviço

2.7.1 Base de dados oficial

[] SIM,	contém	informações	comprobatórias	de pessoas	físicas.
			comprobatórias		

2.7.2 Acesso público

] Acesso público não identificado.
[Acesso público identificado (requer cadastramento e senha).
[X] Acesso restrito a órgãos da administração federal.
[Acesso restrito a situações específicas.

2.7.3 Tecnologias em uso

As respostas abaixo se referem apenas a recepção do serviço, não a sua geração. [X] O serviço usa apenas padrões abertos e independente de software escolhido (Web Service, por exemplo)

S	ervice, por exemplo).
[] O serviço necessita de um software livre específico.
[] O serviço necessita de um software proprietário.
[] Outra situação sem software proprietário.

3 Web Services - informações detalhadas

3.1 Nome do serviço na interface

manterContasPagarReceber

3.2 Endereço do arquivo WSDL

Treinamento:

https://treinamentoservicos-siafi.tesouro.gov.br/siafi<ano>se/services/cpr/manterContasPagarReceber?wsdl

Homologação PCASP:

https://homservicos-

siafi.tesouro.gov.br/siafi<ano>hp/services/cpr/manterContasPagarReceber?wsdl

Homologação Externa:

https://homextservicos-

siafi.tesouro.gov.br/siafi<ano>he/services/cpr/manterContasPagarReceber?wsdl

Produção:

https://servicos-siafi.tesouro.gov.br/siafi<ano>/services/cpr/manterContasPagarReceber?wsdl

onde:

<ano> é o ano do exercício. Ex: 2014.

3.3 Requisitos e orientações para o acesso

O canal de comunicação para transmissão de pacotes SOAP utiliza o HTTP sobre *Transport Layer Security* (TLS 1.2). Necessário certificado digital de máquina do lado cliente para estabelecimento de HTTPS com autenticação mútua. Enviar seu certificado digital de máquina para uso no *"Trust Store"* do Novo SIAFI.

Os serviços do Novo SIAFI são compatíveis com o *WS-I Basic Profile*¹ Versão 1.1 e com o *WS-I Basic Security Profile*² Versão 1.0.

O WS-I (*Web Services-Interoperability*) *Basic Profile* é um conjunto de especificações de serviços da Web, não-proprietários, que promovem a interoperabilidade.

A ferramenta utilizada para testes de conformidade com WS-I Basic Profile foi o "WS-I Testing Tools V1.1" 3

¹ Especificação "Basic Profile Version 1.1" em http://www.ws-i.org/profiles/basicprofile-1.1.html

² Especificação "Basic Security Profile Version 1.0" em http://www.ws-i.org/profiles/basicsecurityprofile-1.0.html

³ Seção "Interoperability Testing Tools 1.1" disponível em: http://www.ws-i.org/deliverables/workinggroup.aspx?wg=testingtools

O mecanismo de autenticação de usuários será feito com o protocolo WS-Security⁴, utilizando o "*User Name Token*" para transmissão da identificação do usuário.

Para autenticar no sistema, informar no campo "*Username*", do cabeçalho de segurança, o CPF do usuário habilitado a operar no Novo SIAFI e no campo "*Password*" a senha no formato "*PasswordText*".

Veja na seção 3.6.7 a descrição completa do cabeçalho de segurança.

Contato para solicitar acesso:

Nome	E-mail	Telefone
Suporte de TI da STN	ti.stn@fazenda.gov.br	(61) 3412-1419

3.4 ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto

Não há garantias de nível de serviço.

3.5 Tabela de Erros

⁴ Especificação "Web Services Security: SOAP Message Security 1.1" em http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16790/wss-v1.1-spec-os-SOAPMessageSecurity.pdf

Código	Descrição	Indicação de uso
EWS0001	Cabeçalho do SIAFI ausente.	Informar o cabeçalho SIAFI.
EWS0003	Sistema consumidor não identificado ou não cadastrado.	Necessário cadastrar o sistema e a máquina de origem que acessa o SIAFI.
EWS0004	Obrigatório informar o campo "nonce" no cabeçalho de entrada para executar operações que alteram a base.	Operações, cuja classificação alteram a base, necessitam que o campo "nonce" seja informado pelos consumidores do serviço.
EWS0005	Tamanho do campo "nonce" do cabeçalho de entrada excede 64 caracteres.	Tamanho do nonce está limitado a 64 posições.
EWS0006	Já existe uma requisição com o mesmo identificador NONCE sendo processada. Aguarde 10 minutos e tente novamente.	Durante o processamento de uma requisição, outra com mesmo NONCE e mesma operação não pode ser enviada.
EWS0007	Obrigatório informar o campo "ug" no cabeçalho SIAFI.	Obrigatório preenchimento deste campo com a UG primária ou uma das UG's secundárias do operador.
EWS0008	Nome do Sistema deve ser igual ao informado na URL.	O nome do sistema, quando informado, deve estar de acordo com a URL.
EWS0009	Erro de Negócio capturado pelo bilhetador: <mensagem></mensagem>	Quando ocorrer um erro de negócio durante a bilhetagem da requisição será apresentada esta mensagem de erro, sendo que a palavra " <mensagem>" será substituída pela</mensagem>

		mensagem de erro original.
EWS0010	Existe uma requisição já processada com o mesmo	Ocorre quando existir uma
	NONCE e sem mensagem de resposta, verifique se as	requisição sem resposta por
	informações desta requisição já foram gravadas no Novo	mais de 10 minutos e o sistema
	SIAFI ou entre em contato com o administrador do	externo refizer a requisição
	sistema.	utilizando o mesmo NONCE.
EWS0011	A requisição foi processada, porém não é possível	Quando o sistema conclui o
	identificar se foi efetivada. Aguarde 20 minutos e verifique	processamento da requisição,
	o estado da requisição no Novo SIAFI.	porém ocorre algum problema
		de infraestrutura, o Novo SIAFI
		tenta recuperar e processar os
		dados internamente. É
		necessário então aguardar para
		verificar se o processamento da
		requisição foi efetivado.

3.6 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída

A descrição dos parâmetros deste serviço seguem o padrão definido no seguinte exemplo:

Nome da classe

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
propriedade1	int	[11]	XYZ	Propriedade numero 1 de exemplo, neste caso um tipo simples do XML
propriedade2	ClasseX	[0n]	-	Propriedade numero 2 de exemplo, neste caso um tipo complexo definido pela ClasseX.

A seguir detalhamos os atributos para descrição de tipos complexos.

3.6.1 Atributo "Nome da classe"

É o identificador único de uma classe do serviço de Manter Contas a Pagar e Receber assim como esta é apresentada no wsdl deste serviço.

3.6.2 Atributo "Parâmetro"

É o nome da propriedade de uma classe. Pode ser um tipo complexo ou um tipo primitivo.

3.6.3 Atributo "Tipo"

Os parâmetros são definidos por tipos que podem ser tipos complexos, como uma classe, ou um dos tipos primitivos do XML.

Um tipo complexo é destacado em negrito e está descrito neste documento na seção 4, estrutura dos parâmetros.

Os tipos primitivos estão definidos no documento "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition" do W3C disponível em http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#built-in-primitive-datatypes

3.6.4 Atributo "Ocorrência"

Representa a quantidade mínima e máxima da ocorrência do parâmetro. Valores possíveis podem ser resumidos na seguinte tabela:

Ocorrência	Descrição
11	Parâmetro obrigatório
01	Parâmetro opcional.
0x ou 1x	Parâmetro de repetição definida. Sendo x um número inteiro maior que 1, representa o tamanho máximo de uma lista.
0n ou 1n	Parâmetro de repetição indefinida. Uma lista de repetição não determinada.

3.6.5 Atributo "Restrição"

Representa uma restrição aplicada a um tipo primitivo de dados. Pode ser limitação de quantidade máxima e mínima (não confundir com ocorrência), restrição de máscaras aplicáveis ou de domínio. Note que uma restrição nunca é aplicada ao um tipo complexo de dados, somente a tipos primitivos.

O atributo restrição não está presente na descrição dos parâmetros de entrada e saída das operações pois tais parâmetros são sempre tipos complexos.

3.6.6 Atributo "Observação"

Campo de texto livre e opcional. A observação é utilizada para descrever alertas, detalhamentos, regras e restrições de negócio quando aplicáveis.

3.6.7 Cabeçalho SOAP

3.6.7.1 Cabeçalho de entrada

Na requisição de qualquer operação do serviço, deve estar presente o cabeçalho da mensagem SOAP.

O cabeçalho é definido a seguir:

Header 5

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
security	wsse:Security	[11]	Cabeçalho de segurança, conforme especificado no protocolo WS-Security 1.1.
cabecalhoSIAFI	CabecalhoSIAFI	[11]	Cabeçalho com informações específicas do Novo SIAFI.

Security⁶

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
usernameToken	wsse:UsernameTokenType	[11]	Para implementação do método de
			autenticação utilizando "User Name

⁵ Cabeçalho SOAP implementado via tag XML <soapenv:Header>

⁶ Cabeçalho de segurança padrão ws-security implementado via tag XML <wsse:Security>

	Token"
--	--------

UsernameTokenType 7

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
username	string	[11]	Identificador do usuário, informar um CPF habilitado para autenticação no Novo SIAFI.
password	string	[11]	Senha deve ser informada em texto plano e deve ser informado o atributo Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"
nonce	anyURI	[01]	Opcional e não utilizado no SIAFI
created	wsu:AttributedDateTime	[01]	Opcional e não utilizado no SIAFI

CabecalhoSIAFI

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
nomeSistemaSIAFI	string	[01]	NomeSistSIAFI	Nome do sistema SIAFI para acesso. (Em desuso: Será retirada em versões futuras)
ug	int	[11]	UG	Informar ou número da Unidade Gestora primária ou uma das secundárias do operador.
bilhetador	Bilhetador	[01]	-	Informações para bilhetagem das requisições SOAP repetidas.
				 Obrigatório para operações cuja classificação alteram a base.
				•Ignorado para operações que não alteram a base (não há tratamento de requisições repetidas para estas operações).

Bilhetador

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
nonce	string	[01]	NONCE	"Number used once". Utilizado para identificação
				e controle da requisição. O algoritmo de geração
				é livre devendo garantir unicidade dentro de
				determinado período de tempo.

3.6.7.2 Cabeçalho de saída

As mensagens SOAP de resposta contém um cabeçalho informando se uma operação foi efetivada com sucesso, falha ou indeterminada. O mesmo cabeçalho pode conter também informações sobre o tratamento de requisições repetidas.

Definimos uma requisição repetida como:

- 1. Uma requisição SOAP que foi processada e persistida em banco pelo Novo SIAFI.
- 2. O consumidor do serviço não recebeu resposta sobre o processamento.
- 3. A requisição foi reenviada dentro de um período de tempo determinado e com o mesmo identificador no cabeçalho (mesmo "nonce" do passo 1).

O tipo "RequisicaoRepetidaResposta", presente no cabeçalho de saída, contém informações sobre o reenvio da requisição.

Header

Parâme	tro T	ро	Ocorrência	Restrição	Observação
--------	-------	----	------------	-----------	------------

⁷ Especificação "Web Services Security UsernameToken Profile 1.1" em: http://docs.oasis-open.org/wss/v1.1/wss-v1.1-spec-os-UsernameTokenProfile.pdf

efetivacaoOperacao	EfetivacaoOperacao	[11]	-	Contém informações sobre a
				efetivação da requisição.
requisicaoRepetidaResposta	RequisicaoRepetidaResposta	[01]	-	Contém informações sobre uma
				requisição repetida.

EfetivacaoOperacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
resultado	enum	[11]	EfetivacaoOp	Indica se a operação solicitada foi efetivada no sistema.
				Caso seja "SUCESSO", a requisição atingiu seu objetivo.
				Caso seja "FALHA", a requisição não atingiu seu objetivo por algum motivo de negócio ou não.
				Caso seja "INDEFINIDO" a requisição pode ou não ter atingido seu objetivo, sendo um cenário de exceção que requer atenção a mensagem de erro retornada.
				Para serviços do tipo consulta, somente será "FALHA" se houver erros com os parâmetros da consulta.

RequisicaoRepetidaResposta

gaisicaoncpeliaanesposi	u		
Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
nonceOriginal	string	[11]	Nonce original gerado pelo consumidor do serviço.
mensagem	string	[11]	Mensagem com informações da requisição.
dataProcessamento	dateTime	[11]	Data e hora do processamento da requisição original.

3.7 Operações Dados de Apoio

3.7.1 Consultar Situação

Realiza consulta à tabela de Situação.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprDAConsultarSituacao

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDAConsultarSit	CprDAConsultarSit	[11]	Parâmetros para consulta à tabela de
			Situação.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprDAConsultarSituacaoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDAConsultarSitResposta	CprDAConsultarSitResposta	[11]	Resultado da consulta de Situação se-
			gundo os parâmetros fornecidos.

3.8 Operações de Documento Hábil

3.8.1 Cadastrar Documento Hábil

Cadastra um novo documento hábil.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

cprDHCadastrarDocumentoHabil

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHCadastrar	CprDHCadastrar	[11]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cpr DH Cadastrar Documento Habil Response

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHResposta	CprDHResposta	[11]	

3.8.2 Cancelar Documento Hábil

Cancela um documento hábil existente.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

cprDHCancelarDH

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHCancelarEntrada	CprDHCancelar	[11]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprDHCancelarDHResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHResposta	CprDHResposta	[11]	

3.9 Operações de Compromissos

3.9.1 Consultar compromissos para Realização

Realiza consulta de compromissos para posterior operação de realização total.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaRealizacao

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação	
parametrosConsulta	CprCPParamConsultaRealizacao	[11]	Parâmetros para consulta de compro-	
			missos realizáveis.	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cpr CP Consultar Compromissos Para Realiza cao Response

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
listaCompromissosRealizaveis	CprCPConsultaResposta	[11]	Objeto de resposta contendo lista de
			compromissos da consulta.

3.9.2 Realizar Total

Realização total de compromissos.

Classificação

Operação que altera a base

Nome da operação na interface do serviço

cprCPRealizarTotalCompromissos

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
compromissosARealizar	CprCPRealizarTotal	[11]	Compromisso a realizar.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPRealizarTotalCompromissosResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação	
resultadoExecucao	CprCPResultadoExecucao	[1n]	Resultado da realização total de um	
			compromisso.	

3.9.3 Consultar Compromissos para Baixa

Realiza consulta de compromissos para posterior operação de baixa.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaBaixa

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
parametrosConsulta	CprCPParamConsulta	[11]	Parâmetros para consulta de compro-
			missos para baixa.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaBaixaResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
listaCompromissosBaixa	CprCPConsultaResposta	[11]	Objeto de resposta contendo lista de
			compromissos da consulta.

3.9.4 Baixar Compromisso

Realiza a baixa de um compromisso.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPBaixarCompromisso

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
compromissosABaixar	CprCPBaixar	[11]	Compromissos para baixa.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPBaixarCompromissoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
resultadoExecucao	CprCPResultadoExecucao	[1n]	Resultado da baixa de um compromis-
			so.

3.9.5 Consultar Compromissos para Restabelecimento

Realiza consulta de compromissos para posterior operação de restabelecimento.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaRestabelecimento

Parâmetro(s) de entrada

aramotro(o) ao omrada								
Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação					
parametrosConsulta	CprCPParamConsulta	[11]	Parâmetros para consulta de compro-					
			missos para restabelecimento.					

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cpr CP Consultar Compromissos Para Restabele cimento Response

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
listaCompromissosRestabelecimento	CprCPConsultaResposta	[11]	Objeto de resposta contendo lista de
			compromissos da consulta.

3.9.6 Restabelecer Compromisso

Realiza restabelecimento de um compromisso.

Classificação

Operação que altera a base

Nome da operação na interface do serviço

cprCPRestabelecerCompromisso

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
compromissosARestabelecer	CprCPRestabelecer	[11]	Lista de compromissos a restabelecer.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPRestabelecerCompromissoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
resultadoExecucao	CprCPResultadoExecucao	[1n]	Resultado do restabelecimento de um
			compromisso.

3.9.7 Consultar Compromissos para Estorno

Realiza consulta de compromissos para posterior operação de estornar.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaEstorno

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
parametrosConsulta	CprCPParamConsulta	[11]	Parâmetros para consulta de compro-
			missos para estorno.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaEstornoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
listaCompromissosEstorno	CprCPConsultaResposta	[11]	Objeto de resposta contendo lista de
			compromissos da consulta.

3.9.8 Estornar Compromisso

Realiza estorno de um compromisso.

Classificação

Operação que altera a base. Nome da operação na interface do serviço cprCPEstornarCompromisso

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
compromissosAEstornar	CprCPEstornar	[11]	Compromissos a estornar.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPEstornarCompromissoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
resultadoExecucao	CprCPResultadoExecucao	[1n]	Resultado do estorno de um compro-
			misso.

4 Estrutura dos Parâmetros

4.1 Restrições de tipos

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
Agencia	int	1	4	Agência bancária.
Ano	int	4	4	Ano com 4 dígitos.
Banco	int	1	3	Número identificador do Banco.
CIT	string	1	25	Código identificador de transferência.
Classificacao	int	1	9	Informação de classificação do item da Situação.
CodCentroCusto	string	1	11	Código do Centro de Custo.
CodContRepas	int	1	3	Código Contrato de Repasse.
CodCtgoGasto	string	1	1	Código Categoria de Gastos, permite número ou letra.
CodDevolucaoSPB	int	1	2	Código de devolução do evento BACEN.
CodEntid	int	1	4	Código de outras entidades.
CodEvntBacen	string	9	9	Código do evento no Bacen.
CodFavor	int	1	14	Código do favorecido.
CodFinalidade	int	1	3	Código da finalidade.
CodFontRecur	int	1	10	Código Fonte Recursos
CodFpas	int	1	3	Código de pagamento referente ao valor que está sendo recolhido por meio do FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social).
CodMuniNf	int	1	4	Código do município da nota fiscal referida no recolhimento.
CodMsg	string	0	6	Código da mensagem de retorno.
CodNumLista	string	12	12	Código da entidade Numero Lista do SIAFI. Deve ser observada a máscara aaaaAAnnnnnn, onde:aaaa é o ano com 4 digitos, AA é o tipo da lista alfabético e nnnnnn é numérico de 6 posições.
CodRecDARF	int	1	4	Código recolhimento DARF.
CodRecGRU	int	1	6	Código recolhimento GRU.
CodRecurso	string	1	1	Tipo de Recurso utilizado para liquidação do lançamento e necessário no Pré-doc para o processo de realização. Pode assumir os seguintes valores:0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho.1 - Com

Nome	Tipo XML ^[1]	1	anho /máx.	Observação
				Cota do Orçamento do Exercício. 2 - Com Limite de Restos a Pagar. 3 - Com Vinculação de Pagamento.
CodRecursoDARFGPS	string	1	1	Igual ao CodRecurso acrescentado do código 8 – Limite de pagamentos com títulos públicos. Utilizado pelos Predocs DARF e GPS.
CodSit	string	6	6	Representa o Código da Situação do CPR, quando utilizado pelo serviço manterContasPagarReceber. Representa o Código da Situação da Programação Financeira, quando utilizado pelo serviço manterProgramacaoFinanceira.
CodSubItemEmp	int	1	2	Código do Subitem do empenho.
CodTipoOB	string	3	5	Código do tipo do OB conforme enum: OBC - Ordem Bancária de Crédito OBP - Ordem Bancária de Pagamento OBB - Ordem Bancária de Banco OBA - Ordem Bancária de Aplicação OBK - Ordem Bancária de Câmbio OBJ - Ordem Bancária de Depósito Judicial OBSTN - Ordem Bancária para Pagamentos da STN OBR - Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias OBQ - Ordem Bancária de Cartão OBH - Ordem Bancária de Processo Judicial OBF - Ordem Bancária de Folha de Pagamento OBD - Ordem Bancária de Fatura OBCR - OB Crédito Retido OBV - OB Devolução
CodTpDH	string	2	2	Código do tipo do documento hábil.
CodTpDocCont	string	2	2	
CodVinc	int	1	3	Código da Vinculação
Conta	string	1	10	Conta corrente que compõe o domicílio bancário.
Descricao	string	1	234	Texto de descrição.
EfetivacaoOp	string	5	10	Enum dos seguintes valores possíveis: "SUCESSO", "FALHA" ou "INDEFINIDO".
ID	int	1	17	Identificador único.
Inscricao	string	1	28	Informação de inscrição do item da Situação.
Memorando	string	1	4000	Texto de memorando.
Mes	int	1	2	Mês(MM). Aceita apenas valores entre 1 e 12, inclusive.
NomeSistSIAFI	string	1	11	Nome do sistema SIAFI para acesso.
NONCE	string	1	64	Formato livre, pode conter qualquer combinação de números, letras e caracteres especiais.
NS	string	1	12	Nota Sistema.
NumAliqNf	decimal	1	5	Percentual referente à alíquota da nota fiscal referida no recolhimento. Sendo 2 dígitos inteiros e 3 decimais.
NumCodBarras	string	44	48	Número do código de barras. 48 posições Manual e 44 posições Ótico.
NumDH	int	1	6	Número do Documento Hábill
NumDocCont	string	1	6	Número do Documento de Contabilização
NumDocOrigem	string	1	17	Número Documento Origem.
NumDocRel	string	12	12	Número Documento Relacionado.
NumDocSIAFI	int	1	6	Número Documento SIAFI (Documento Realização)
NumEmpenho	string	12	12	Número do empenho.
NumldentGfip	int	1	16	Código de identificação da GFIP.
NumIdRecolhimento	int	1	3	Identificação do Recolhimento. Possui, originalmente, 7 posições, en-

Nome	Tipo XML ^[1]	-	manho n./máx.	Observação
				tretanto as primeiras 4 posições vêm do Código de Barras e apenas o restante é preenchido pelo usuário.
NumNf	int	1	10	Número da nota fiscal referida no recolhimento.
NumQtdComp	int	1	4	Quantidade de Compromisso
NumQtdTrabalhador	int	1	7	Quantidade de trabalhadores constante na guia de recolhimento da GFIP.
NumRaGRU	string	12	12	
NumRef	int	1	20	É um número de controle da Receita utilizado para identificar o pagamento.
NumSeq	long	1	15	Número sequencial gerado pelo consumidor do serviço. Deve iniciar com o valor 1 e ser único para o grupo de elementos do qual faz parte.
Observacao	string	1	468	Texto de observação.
Participante	string	6	14	Representa a identificação da Parte, CPF, CNPJ, UG, IG.
Processo	string	1	20	Número do processo.
TaxaCambio	decimal	1	10	Taxa de Câmbio. Sendo 6 dígitos inteiros e 4 decimais.
SerieNf	string	1	5	Série da nota fiscal referida no recolhimento.
SubSerieNf	int	1	2	Subsérie da nota fiscal referida no recolhimento.
Texto20	string	1	20	Texto de 20 posições.
TipoPF	string	3	3	Código do Tipo de Programação Financeira conforme o enum: TRF – Transferência de Recurso Financeiro
TpAcrescimo	string	1	1	Tipo de Acréscimo a ser contabilizado. Pode ser:'M' - Multa,'J' - Juros de mora,'E' - Encargos,'O' - Outros Acréscimos.
TpNormalEstorno	string	1	1	Tipo de Lançamento . Pode ser: 'E' - Estorno,'N' - Normal
UG	int	1	6	Representa uma unidade gestora.
Valor	decimal	1	17	Valores. Admite somente valores maiores que zero. Sendo 2 dígitos decimais e 15 inteiros.
ValorIncZero	decimal	1	17	Valores. Admite somente valores maiores ou iguais a zero. Sendo 2 dígitos decimais e 15 inteiros
ValorPercentual	decimal	1	4	Valores Percentuais. Sendo 2 dígitos inteiros e 2 decimais.

^[1] A descrição de tipos primitivos de dados segue a definição do XML Schema descrito em http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/#CreatDt

4.2 Tipos em comum

Mensagem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência Mínima	Observação
codMsg	string	[01]	Código da mensagem, há situações onde o código pode não ser apresentado por não estar definido no contexto da mensagem.
txtMsg	string	[11]	

TipoOrdemBancária

Código	Descrição		
OBC	Ordem Bancária de Crédito		
OBP	Ordem Bancária de Pagamento		

20

ОВВ	Ordem Bancária de Banco		
OBA	Ordem Bancária de Aplicação		
ОВК	Ordem Bancária de Câmbio		
OBJ	Ordem Bancária de Depósito Judicial		
OBSTN	Ordem Bancária para Pagamentos da STN		
OBR	Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias		
OBQ	Ordem Bancária de Cartão		
ОВН	Ordem Bancária de Processo Judicial		
OBF	Ordem Bancária de Folha de Pagamento		
OBD	Ordem Bancária de Fatura		
OBCR	OB Crédito Retido		
OBV	OB Devolução		

TipoAcrescimo

•	oon cocinio		
	Código	Descrição	
	M	Multa	
	J	Juros de Mora	
	Е	Encargos	
	0	Outros Acréscimos	

TipoAbaDocHabil

707 15 d 5 0 0 1 d 5 11			
Código	Descrição		
PCO	Aba de Principal Com Orçamento		
PSO	Aba de Principal Sem Orçamento		
VARPATRIMONIAL	Aba de Variação Patrimonial		
CREDITO	Aba de Crédito		
DEDUCAO	Aba de Dedução		
ENCARGO	Aba de Encargo		
OUTROSLANC	Aba de Outros Lançamentos		

TipoCompromisso

ooonpromisso			
Código	Descrição		
LIQUIDO	Compromisso de líquido.		
ENCARGO	Compromisso de encargo.		
DEDUCAO	Compromisso de dedução.		
VARIACAO_PATRIMONIAL	Compromisso de variação patrimonial.		

TipoMotivoBaixa

Código	Descrição		
CANCELAMENTO	Baixa por cancelamento.		
REALIZACAO	Baixa por realização.		

TipoDocumentoSIAFI

Código	Descrição	
DF	DARF – Documento de arrecadação de receitas federais.	

DR	DAR – Documento de arrecadação.		
GF	GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS.		
GP	GPS - Guia da previdência social.		
GR	GRU – Guia de recolhimento da união.		
NL	Nota de lançamento.		
NS	Nota de sistema.		
PF	Programação financeira.		
ОВ	Ordem bancária.		

TipoProcessamento

of recessuriente			
Código	Descrição		
ERRO	Ocorreu erro durante o processamento.		
BAIXADO	Compromisso baixado.		
DESAGENDADO	Compromisso desagendado.		
RESTABELECIDO	Compromisso restabelecido.		
REALIZADO	Compromisso realizado.		

TipoNormalEstorno

Código	Descrição
E	Lançamento de Estorno
N	Lançamento Normal

4.3 Tipos de Dados de Apoio

CprDAConsultarSit

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codTipoDH	string	[11]	CodTpDH	
abaDh	TipoAbaDocHabil	[11]	-	

CprDAConsultarSitResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
mensagem	Mensagem	[0n]	-	
situacao	Situacao	[0n]	-	

Situacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codSit	String	[11]	CodSit	
tituloSit	string	[11]	Descricao	

4.4 Tipos de Documento Hábil

CprDHCadastrar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação	
i didilictio	1100		1163tille	ODSCI VAÇÃO	

codUgEmit	int	[11]	UG	
anoDH	int	[11]	Ano	
codTipoDH	string	[11]	CodTpDH	
numDH	int	[01]	NumDH	
dadosBasicos	DadosBasicos	[11]	-	
рсо	Pco	[0n]	-	
pso	Pso	[0n]	-	
credito	Credito	[0n]	-	
outrosLanc	OutrosLanc	[0n]	-	
deducao	Deducao	[0n]	-	
encargo	Encargo	[0n]	-	
varPatrimonial	VarPatrimonial	[0n]	-	
despesaAnular	DespesaAnular	[0n]	-	
compensacao	Compensacao	[0n]	-	
centroCusto	CentroCusto	[0n]	-	
dadosPgto	DadosPgto	[0n]	-	
docContabilizacao	DocContabilizacao	[0n]	-	

CprDHCancelar

Parâmetro		Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
			[01]	UG	Código da UG Emitente do DH que se deseja cancelar. Caso não seja informada, será usada a UG informada no
codUgEmit	int				<cabecalhosiafi></cabecalhosiafi>
anoDH	int		[11]	Ano	
codTipoDH	string		[11]	CodTpDH	
numDH	int		[11]	NumDH	
txtMotivoCancel	string		[11]	Observacao	

CprDHResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
anoDH	int	[01]	Ano	
codTipoDH	string	[01]	CodTpDH	
numDH	int	[01]	NumDH	
numQtdCompAtualizado	int	[01]	NumQtdComp	
numNs	string	[0n]	NS	
mensagem	Mensagem	[0n]		

DadosBasicos

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dtEmis	date	[11]	-	
dtVenc	date	[01]	-	
codUgPgto	int	[11]	UG	
vir	decimal	[01]	Valor	
txtObser	string	[11]	Observacao	
txtInfoAdic	string	[01]	Memorando	
vlrTaxaCambio	decimal	[01]	TaxaCambio	
txtProcesso	string	[01]	Processo	
dtAteste	date	[01]	-	
codCredorDevedor	string	[01]	Participante	
dtPgtoReceb	date	[01]	-	
docOrigem	DocOrigem	[0n]	-	
docRelacionado	DocRelacionado	[0n]	-	
tramite	Tramite	[0n]	-	

DocOrigem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codIdentEmit	string	[11]	Participante	
dtEmis	date	[11]	-	
numDocOrigem	string	[11]	NumDocOrigem	
vlr	decimal	[11]	Valor	

DocRelacionado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[11]	UG	
numDocRelacionado	string	[11]	NumDocRel	

Tramite

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
txtLocal	string	[11]	Texto20	
dtEntrada	date	[11]	-	
DtSaida	date	[01]	-	

Pco

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
codUgEmpe	int	[11]	UG	
indrTemContrato	boolean	[01]	-	
txtInscrD	string	[01]	Inscricao	
numClassD	int	[01]	Classificacao	
txtInscrE	string	[01]	Inscricao	
numClassE	int	[01]	Classificacao	
pcoltem	Pcoltem	[1n]	-	
cronBaixaPatrimonial	CronBaixaPatrimonial	[01]	-	

Pcoltem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
numEmpe	string	[11]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[11]	CodSubItemEmp	
indrLiquidado	boolean	[01]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
vir	decimal	[11]	Valor	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
numClassC	int	[01]	Classificacao	
relVpItem	RelComitem	[0n]	-	

CronBaixaPatrimonial

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
parcela	Parcela	[1 n]		

Parcela

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numParcela	long	[11]	NumSeq	
dtPrevista	date	[11]	-	
vir	decimal	[11]	Valor	

Pso

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
CodSit	string	[11]	CodSit	
txtInscrE	string	[01]	Inscricao	
numClassE	int	[01]	Classificacao	
txtInscrF	string	[01]	Inscricao	
numClassF	int	[01]	Classificacao	
psoltem	Psoltem	[1n]	-	

Psoltem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
		[01]	-	Caso não seja informado, será preenchido
indrLiquidado	Boolean			como Verdadeiro.
vir	decimal	[11]	Valor	
codFontRecur	int	[11]	CodFontRecur	
codCtgoGasto	string	[11]	CodCtgoGasto	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
numClassC	int	[01]	Classificação	
txtInscrD	string	[01]	Inscricao	
numClassD	int	[01]	Classificacao	

Credito

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
CodSit	string	[11]	CodSit	
		[01]	-	Caso não seja informado, será preenchido
indrLiquidado	Boolean			como Verdadeiro.
vir	decimal	[11]	Valor	
codFontRecur	int	[11]	CodFontRecur	
codCtgoGasto	string	[11]	CodCtgoGasto	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	

OutrosLanc

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
indrLiquidado	Boolean	[01]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
vlr	decimal	[11]	Valor	
indrTemContrato	boolean	[01]	-	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
numClassC	int	[01]	Classificacao	
txtInscrD	string	[01]	Inscricao	
numClassD	int	[01]	Classificacao	
TpNormalEstorno	string	[01]	TpNormalEstorn	
			0	

Deducao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
dtVenc	date	[01]	-	
dtPgtoReceb	date	[01]	-	
codUgPgto	int	[11]	UG	
vir	decimal	[11]	Valor	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
numClassC	int	[01]	Classificacao	

txtInscrD	string	[01]	Inscricao	
numClassD	int	[01]	Classificacao	
itemRecolhimento	ItemRecolhimento	[0n]	-	
predoc	PreDoc	[01]	-	
acrescimo	Acrescimo	[0n]	-	
relPcoltem	RelComItem	[0n]	-	
relPsoltem	RelComitem	[0n]	-	
relCredito	RelSemitem	[0n]	-	

Encargo

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
indrLiquidado	boolean	[01]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
dtVenc	date	[01]	_	como verdadeno.
	date	[01]	-	
dtPgtoReceb	+		-	
codUgPgto	int	[11]	UG	
vlr	decimal	[11]	Valor	
codUgEmpe	int	[11]	UG	
numEmpe	string	[11]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[11]	CodSubItemEmp	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
numClassC	int	[01]	Classificacao	
itemRecolhimento	ItemRecolhimento	[0n]	-	
predoc	PreDoc	[01]	-	
acrescimo	Acrescimo	[0n]	-	
relVpltem	RelComItem	[0n]	-	

Acrescimo

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tpAcrescimo	string	[11]	TpAcrescimo	
vir	decimal	[11]	Valor	
numEmpe	string	[11]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[11]	CodSubItemEmp	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	

VarPatrimonial

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
dtVenc	date	[01]	-	
indrTemContrato	boolean	[01]	-	
varPatrimonialItem	VarPatrimonial	[1n]	-	

VarPatrimonialItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
		[01]	-	Caso não seja informado, será preenchido
indrLiquidado	Boolean			como Verdadeiro.
vir	decimal	[11]	Valor	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	

DespesaAnular

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
codUgEmpe	int	[11]	UG	
txtInscrD	string	[01]	Inscricao	
numClassD	int	[01]	Classificacao	
txtInscrE	string	[01]	Inscricao	
numClassE	int	[01]	Classificacao	
despesaAnularItem	DespesaAnularitem	[1n]	-	

DespesaAnularItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
numEmpe	string	[11]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[11]	CodSubItemEmp	
vir	decimal	[11]	Valor	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
numClassC	int	[01]	Classificacao	
relEncargo	RelSemitem	[0n]	-	

Compensacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codSit	string	[11]	CodSit	
vir	decimal	[11]	Valor	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
relDeducaoltem	RelSemitem	[01]	-	Os Elementos de Estrutura relDeducaoltem e relEncargoltem são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura Compensacao
relEncargoItem	RelSemitem	[01]	-	Os Elementos de Estrutura relDeducaoItem e relEncargoItem são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura Compensacao

CentroCusto

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codCentroCusto	string	[11]	CodCentroCusto	
mesReferencia	int	[11]	Mes	
anoReferencia	int	[11]	Ano	
codUgBenef	int	[11]	UG	
relPcoltem	RelComitemValor	[0n]	-	
relOutrosLanc	RelSemitemValor	[0n]	-	
relPsoltem	RelComitemValor	[0n]	-	
relVpltem	RelComitemValor	[0n]	-	
relEncargo	RelSemitemValor	[0n]	-	
relAcrescimoDeducao	RelComitemValor	[0n]	-	
relAcrescimoEncargo	RelComitemValor	[0n]	-	
relAcrescimoDadosPag	RelComitemValor	[0n]	-	
relDespesaAntecipada	RelComitemValor	[0n]	-	
relDespesaAnular	RelComitemValor	[0n]	-	

RelComItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSegPai	lona	[1 1]	NumSea	

numSealtem	lona	[1 1]	NumSea	
Humbeatem	IIOIIG	1 1111	Nulliocu	- 1

RelComItemValor

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqPai	long	[11]	NumSeq	Estende RelComItem
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	Estende RelComItem
vlr	decimal	[11]	Valor	Obrigatório

RelSemItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSegItem	long	[11]	NumSeg	

RelSemItemValor

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	Estende RelSemItem
vir	decimal	[11]	Valor	Obrigatório

DadosPgto

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codCredorDevedor	string	[01]	Participante	
vlr	decimal	[01]	Valor	
itemRecolhimento	ItemRecolhimento	[0n]	-	
predoc	Predoc	[01]	-	
acrescimo	Acrescimo	[0n]	-	

ItemRecolhimento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[11]	NumSeq	
codRecolhedor	string	[11]	Participante	
vir	decimal	[11]	Valor	
vlrBaseCalculo	decimal	[01]	Valor	
virMulta	decimal	[01]	Valor	
vIrJuros	decimal	[01]	Valor	
vlrOutrasEnt	decimal	[01]	Valor	
vlrAtmMultaJuros	decimal	[01]	Valor	

DocContabilizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
anoDocCont	int	[11]	Ano	
codTipoDocCont	string	[11]	CodTpDocCont	
numDocCont	string	[11]	NumDocCont	
codUgEmit	int	[11]	UG	

Predoc

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
txtObser	String	[11]	Observacao	
predocOB	PredocOB	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
PredocNS	PredocNS	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocDARF	PredocDARF	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocDAR	PredocDAR	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo

				PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocGRU	PredocGRU	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar as- sociado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocGPS	PredocGPS	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar as- sociado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocGFIP	PredocGFIP	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocPF	PredocPF	[11]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC

PredocOB

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codTipoOB	enum	[11]	CodTipoOB	
codCredorDevedor	string	[01]	Participante	
codNumLista	string	[01]	CodNumList	
txtCit	string	[01]	CIT	
numDomiBancFavo	DomicilioBancario	[11]	-	
numDomiBancPgto	DomicilioBancario	[11]	-	
codRecoGru	int	[01]		Somente pode ser informado caso a situa- ção for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem "Não é possível informar dados de restituição em documen- to OB que não seja de restituição.".
codUgRaGru	int	[01]		Somente pode ser informado caso a situa- ção for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem "Não é possível informar dados de restituição em documen- to OB que não seja de restituição.".
numRaGru	string	[01]		Somente pode ser informado caso a situa- ção for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem "Não é possível informar dados de restituição em documen- to OB que não seja de restituição.".
codRecDarf	int	[01]	CodRecDARF	Somente pode ser informado caso a situa- ção for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem "Não é possível informar dados de restituição em documen- to OB que não seja de restituição.".
numRefDarf	int	[01]	NumRefDARF	Somente pode ser informado caso a situa- ção for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem "Não é possível informar dados de restituição em documen- to OB que não seja de restituição.".
codContRepas	int	[01]	CodContRepas	
codEvntBacen	string	[01]	CodEvntBacen	
codFinalidade	int	[01]	CodFinalidade	
txtCtrlOriginal	string	[01]	Texto20	
vlrTaxaCambio	decimal	[01]	Valor	
txtProcesso	string	[01]	Processo	
codDevolucaoSPB	int	[01]	CodDevoluca- oSPB	

PredocNS

Parâmetro	Tino	Ocorrência	Postricão	Observação

CodCredorDevedor	string	[11]	Participante	
NumDomiBancPgto	DomicilioBancario	[01]	-	
NumDomiBancFavo	DomicilioBancario	[01]	-	

PredocDARF

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
		[11]	CodRecurso-	
codRecurso	string		DARFGPS	
dtPrdoApuracao	date	[11]	-	
numRef	string	[01]	Referencia	
txtProcesso	string	[01]	Processo	
vlrRctaBrutaAcum	decimal	[01]	Valor	
vlrPercentual	decimal	[01]	ValorPercentual	

PredocDAR

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[11]	CodRecurso	
mesReferencia	string	[11]	Mes	
anoReferencia	string	[11]	Ano	
codUgTmdrServ	int	[01]	CodUgTmdrServ	
numNf	int	[01]	NumNf	
txtSerieNf	string	[01]	SerieNf	
numSubSerieNf	int	[01]	SubSerieNf	
codMuniNf	int	[01]	CodMuniNf	
dtEmisNf	date	[01]	-	
vlrNf	decimal	[01]	Valor	
numAliqNf	decimal	[01]	NumAliqNf	

PredocGRU

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[11]	CodRecurso	
numCodBarras	string	[01]	NumCodBarra	
codUgFavorecida	int	[11]	UG	
codRecolhedor	string	[01]	Participante	
numReferencia	int	[01]	NumRef	
mesCompet	int	[01]	Mes	
anoCompet	int	[01]	Ano	
txtProcesso	string	[01]	Processo	
vlrDocumento	decimal	[11]	Valor	
vIrDesconto	decimal	[01]	Valor	
vlrOutrDeduc	decimal	[01]	Valor	
codRecolhimento	int	[01]	CodRecGRU	

PredocGFIP

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[11]	CodRecurso	
numCodBarras	string	[01]	NumCodBarra	
codAgencia	int	[01]	Agencia	
numldentGfip	int	[01]	NumldentGfip	
numIdRecolhimento	int	[11]	NumldRec	
codFpas	int	[11]	CodFpas	
codEntidades	int	[11]	CodEntid	
indrSimples	boolean	[11]	-	
numQtdTrabalhor	int	[11]	NumQtdTrab	
vlrRmesFgts	decimal	[01]	Valor	
vlrRmesCat	decimal	[01]	Valor	
virMensinss	decimal	[01]	Valor	
VIr13SalrInss	decimal	[01]	Valor	
vlrContSegDev	decimal	[01]	Valor	
vlrPrevSocial	decimal	[01]	Valor	
vlrContSegDesc	decimal	[01]	Valor	
vlrDepContSocial	decimal	[11]	Valor	
vlrEncargos	decimal	[01]	Valor	

PredocGPS

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
		[11]	CodRecurso-	
codRecurso	string		DARFGPS	
txtProcesso	string	[01]	Processo	
mesCompet	string	[11]	Mes	
anoCompet	string	[11]	Ano	
indrAdiant13	boolean	[11]	-	

PredocPF

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUGFavorecida	int	[11]	UG	
vinculacaoPgto	int	[01]	CodVinc	
txtInscrA	string	[01]	Inscricao	
numClassA	int	[01]	Classificacao	
txtInscrB	string	[01]	Inscricao	
numClassB	int	[01]	Classificacao	
txtInscrC	string	[01]	Inscricao	
txtInscrD	string	[01]	Inscricao	

DomicilioBancario

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
banco	int	[01]	Banco	
agencia	int	[01]	Agencia	
conta	string	[11]	Conta	

4.5 Tipos de Compromissos

CprCPParamConsulta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
documentoHabil	DocumentoHabilChave	[11]	-	Chave para um documento hábil.
tipoCompromisso	TipoCompromisso	[01]	-	Tipo do compromisso, consulte o TipoCompromisso para valores possíveis.
ugPagadoraRecebedora	integer	[01]	UG	UG pagadora / recebedora do compromisso. É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos parâmetros: favorecidoRecolhedor ou ugPagadoraRecebedora ou os dois simultaneamente.
favorecidoRecolhedor	string	[01]	CodFavor	Favorecido / Recolhedor do compromisso. É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos parâmetros: favorecidoRecolhedor ou ugPagadoraRecebedora ou os dois simultaneamente.

CprCPParamConsultaRealizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
documentoHabil	DocumentoHabilChave	[01]	-	Chave para um documento hábil. Se informado, o parâmetro n <i>umeroLista</i> não pode ser preenchido. É obrigatório o preenchimento do parâmetro numeroLista ou o parâmetro documentoHabil.
tipoCompromisso	TipoCompromisso	[01]	-	Tipo do compromisso, consulte o TipoCompromisso para valores possíveis.

numeroLista	NumeroLista	[01]	-	Entidade Numero Lista do SIAFI. Se informado, o parâmetro documentoHabil não pode ser preenchido. É obrigatório o preenchimento do parâmetro numeroLista ou o parâmetro documentoHabil.
ugPagadoraRecebedora	integer	[01]	UG	UG pagadora / recebedora do compromisso. É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos parâmetros: favorecidoRecolhedor ou ugPagadoraRecebedora ou os dois simultaneamente.
favorecidoRecolhedor	string	[01]	CodFavor	Favorecido / Recolhedor do compromisso. É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos parâmetros: favorecidoRecolhedor ou ugPagadoraRecebedora ou os dois simultaneamente.

CprCPConsultaResposta

pror concurtantoopecta				
Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
listaCompromissos	Compromisso	[0n]	-	Lista de compromissos de uma consulta.
numeroResultados	int	[11]	-	Número de resultados da consulta.
mensagem	Mensagem	[01]	-	Mensagem, se aplicável, relativo ao resultado da pesquisa.

CprCPBaixar

•	Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
	listaCompromissos	CompromissoBaixa	[1n]	-	Lista de compromissos para baixa.

CprCPEstornar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
listaCompromissos	CompromissoEstorno	[1n]	-	Lista de compromissos para estorno.

CprCPRealizarTotal

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
listaCompromissos	CompromissoRealiza-	[1n]	-	Lista de compromissos para realização.
	cao			

CprCPRestabelecer

"	pi di 1100tabolocoi				
	Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
	listaCompromissos	CompromissoRestabe-	[1n]	-	Lista de compromissos para restabelecimento.
		lecer			

CompromissoBaixa

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do compromisso.
tipoMotivoBaixa	TipoMotivoBaixa	[11]	-	Motivo da baixa, consulte o TipoMotivoBaixa para valores possíveis.
listaDocumentosBaixa	DocumentoSIAFI	[1n]	-	Lista de documentos para baixa.

 ${\color{red}\textbf{CompromissoEstorno}}$

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do compromisso.
novaDataEmissao	date	[11]	-	Nova data de emissão para estorno do compromisso.
observacao	string	[11]	Descricao	-

CompromissoRealizacao

Parâmetro Tipo Ocorrência Restrição Observação
--

codigoCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do compromisso.
itensCompromisso	ItemCompromissoReali- zacao	[1n]	-	Lista de itens de compromisso para realização.
novaDataDataEmissao	date	[01]	-	Nova data de emissão para realização, se necessário.

CompromissoRestabelecer

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do compromisso que será restabelecido.

CprCPResultadoExecucao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do compromisso.
docHabil	DocumentoHabilChave	[01]	-	Representa uma chave de identificação de um documento hábil.
resumoProcessamento	ResumoProcessamento	[1n]	-	Lista de informações do processamento da opção de realização executada.

DocumentoSIAFIRealizacao

cumentosiai internizacao				
Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numeroDocumento	string	[11]	NumDo- cRel	Número do Documento SIAFI Gerado.
ugEmitenteDocumento	integer	[11]	UG	UG emitente do Documento SIAFI.
valorDocumento	decimal	[11]	ValorIncZe- ro	Valor do Documento SIAFI Gerado.
dataDocumento	date	[11]	-	Data do Documento SIAFI Gerado.

ResumoProcessamento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tipoProcessamento	TipoProcessamento	[11]	-	Tipo do resultado do processamento, consulte o TipoProcessamento para valores possíveis.
valorProcessamento	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor processado pela execução da opção de realização.
documentoSIAFI	DocumentoSIAFIReali- zacao	[0n]	-	Lista de Documentos SIAFI gerados na Realização de Compromissos ou Estorno de NS.
mensagem	Mensagem	[0n]	-	Mensagem descrevendo o resultado do processamento.

Compromisso

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do compromisso.
dataVencimento	date	[11]	-	Data de vencimento do compromisso.
dataPagamentoRecebimento	date	[01]	-	Data de pagamento ou recebimento.
tipoDocumentoRealizacao	CodTpDocRealizLiquid	[11]	-	Tipo do Documento de Realização do Compromisso.
valorRealizavel	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor realizável do compromisso.
valorRealizado	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor já realizado.
valorCanceladoForaCpr	decimal	[01]	ValorIncZe-	Valor cancelado do compromisso fora do mó-

			ro	dulo de Contas a Pagar e Receber.
valorRealizadoForaCpr	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor realizado do compromisso fora do módulo de Contas a Pagar e Receber.
exigeVinculacao	boolean	[01]	-	Indica se a realização deste compromisso exige informar uma vinculação.
exigeDataLimite	boolean	[01]	-	Indica se a realização deste compromisso exige nova data de emissão(Veja o parâmetro novaDataDataEmissao).
documentoOrigem	DocOrigem	[0n]	-	Documento de origem.
tipoCompromisso	TipoCompromisso	[11]	-	Tipo do compromisso, consulte o TipoCompromisso para valores possíveis.
docHabil	DocumentoHabilChave	[11]	-	Representa uma chave de identificação de um documento hábil.
itensCompromisso	ItemCompromisso	[0n]	-	Lista de itens do compromisso. Esta lista é preenchida em todas as consultas de compromissos exceto na consulta de compromissos para Estorno. Na consulta de compromissos para realização a lista é preenchida somente com itens que tenham valor maior que zero.
documentosSIAFI	DocumentoSIAFI	[0n]	-	Lista de documentos do SIAFI. Esta lista so- mente é preenchida para a consulta de com- promissos para Estorno, e somente com os Do- cumentos SIAFI referentes a última operação de realização.

DocumentoHabilChave

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[11]	UG	UG Emitente do documento hábil.
ano	int	[11]	Ano	Ano do documento hábil.
numero	int	[11]	NumDH	Numero do documento hábil.
tipo	string	[11]	CodTpDH	Tipo do documento hábil.

DocumentoSIAFI

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
anoDocumento	int	[11]	Ano	Ano do documento.
numeroDocumento	int	[11]	NumDocSI AFI	Número do documento SIAFI.
tipoDocumento	TipoDocumentoSIAFI	[11]	-	Tipo do documento SIAFI. Consulte TipoDocumentoSIAFI para valores possíveis.
ugEmitenteDocumento	int	[11]	UG	Unidade gestora emitente do documento.
valorDocumento	decimal	[11]	ValorIncZe- ro	Valor do documento.

ItemCompromisso

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoItemCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do item de compromisso
fonteRecurso	long	[11]	CodFon- tRecur	Fonte de recurso.
codigoCategoriaGasto	string	[11]	CodCtgo- Gasto	Codigo da categoria de gasto.
empenho	string	[01]	NumEmpe- nho	Número do empenho.

valorRealizavel	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor realizável do item de compromisso.
valorRealizado	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor realizado do item de compromisso.
valorTotal	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor total do item de compromisso.
valorCanceladoForaCpr	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor cancelado fora do módulo de Contas a Pagar e Receber para o item de compromisso.
valorRealizadoForaCpr	decimal	[01]	ValorIncZe- ro	Valor realizado fora do módulo de Contas a Pagar e Receber para o item de compromisso.
vinculacoes	Vinculacao	[0n]	-	Lista de vinculações.
docRealizLiquid	DocumentoSIAFI	[0n]	-	Lista de documentos de realização.

ItemCompromissoRealizacao

cinio ompromiso on tounzao	il Compromissoricumzadad					
Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação		
codigoItemCompromisso	long	[11]	ID	Identificador único do item de compromisso		
vinculacoes	Vinculacao	[05]	-	Lista de vinculações.		

NumeroLista

airici o Lista	nei o Elota					
Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação		
codigoNumeroLista	string	[11]	CodNum- Lista	Código da entidade Numero Lista do SIAFI.		
codigoUG	int	[11]	UG	Código da UG do Numero Lista		

Vinculacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoVinculacao	long	[11]	CodVinc	Código da vinculação.
valor	decimal	[11]	ValorIncZe- ro	Valor da vinculação.