퀴즈 샘플 문서

백엔드 부트캠프 21 기: Java | 참고용 퀴즈 샘플

> ⚠️ **본 문서는 퀴즈 형식 참고용으로만 제공됩니다.**
> 샘플 퀴즈의 주제는 자바 기초이며, 실제 생성해야 하는 퀴즈는 제공된 STT 스크립트 및 커리큘럼을 기반으로 해야 합니다.
> 문제 유형 · 보기 구성 · 정답 형식을 참고하여 새로운 퀴즈를 생성하세요.

기초평가

자바 기초 개념 평가 문제 (10 문항, 문항당 10 점)

Q1. Java 에서 프로그램 실행 시 가장 먼저 호출되는 메서드는?

보기	
1	start()
2	init()
3	run()
4	**main() ✓**

정답: 4 번

Q2. JVM 메모리 영역 중 객체(Object)가 생성되는 영역은?

보기	
1	Stack
2	Method Area
3	**Heap ✓**
4	Register

정답: 3 번

Q3. 다음 중 객체지향 프로그래밍(OOP)의 특징이 아닌 것은?

보기	
1	**반복문 ✓**
2	캡슐화
3	상속
4	다형성

정답: 1 번

Q4. 클래스와 객체의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	클래스는 객체의 실행 결과이다
2	객체는 클래스의 설계도이다
3	**클래스는 객체를 생성하기 위한 틀이다 ✓**
4	객체는 static 영역에 생성된다

정답: 3 번

Q5. 접근 제어자 private 에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	같은 패키지에서 접근 가능
2	**클래스 내부에서만 접근 가능 ✓**
3	상속받은 클래스에서 접근 가능
4	어디서든 접근 가능

정답: 2 번

Q6. 다음 중 예외(Exception)에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	컴파일 시점에만 발생한다
2	**프로그램 실행 중 발생하는 오류 상황이다 ✓**
3	반드시 try-catch 를 사용해야 한다
4	JVM 이 종료되면 발생한다

정답: 2 번

Q7. 컬렉션 프레임워크 중 중복을 허용하지 않는 자료구조는?

보기	
1	ArrayList
2	LinkedList
3	Vector
4	**HashSet ✓**

정답: 4 번

Q8. static 키워드에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

보기	
1	객체마다 다른 값을 가진다
2	객체 생성 시마다 메모리에 올라간다
3	**클래스 단위로 메모리에 한 번만 로딩된다 ✓**
4	Heap 영역에만 저장된다

정답: 3 번

Q9. 다음 중 오버로딩(Overloading)에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	**같은 이름의 메서드를 여러 개 정의하는 것이다 ✓**
2	상속 관계에서만 가능하다
3	메서드 이름과 매개변수가 모두 같아야 한다
4	반환 타입만 다르면 가능하다

정답: 1 번

Q10. 백엔드 개발에서 Java 가 주로 사용되는 이유로 가장 적절한 것은?

보기	
1	문법이 가장 간단해서

2	실행 속도가 느려서
3	**안정성과 확장성이 뛰어나서 ✓**
4	프론트엔드에 특화되어 있어서

정답: 3 번

자바기초

자바 기초 복습 퀴즈 (20 문항, 문항당 10 점) — 5 지선다 포함

Q1. 자바에서 실수를 저장하는 기본 자료형은?

보기	
1	int
2	char
3	boolean
4	**double ✓**
5	byte

정답: 4 번

Q2. 자바에서 정수를 저장하는 기본 자료형은?

보기	
1	String
2	boolean
3	**int ✓**
4	double
5	char

정답: 3 번

Q3. 자바에서 문자열을 표현할 때 사용하는 클래스는?

보기	
1	Integer
2	**String ✓**
3	Double
4	Character
5	Object

정답: 2 번

Q4. 자바에서 조건문에 해당하는 것은?

보기	
1	for
2	while
3	switch
4	**if ✓**
5	break

정답: 4 번

Q5. 자바에서 반복문이 아닌 것은?

보기

1	**if** ✓
2	for
3	while
4	do-while
5	foreach

정답: 1 번

Q6. 자바에서 한 줄 주석을 나타내는 기호는?

보기	
1	/* */
2	<!-- -->
3	**//** ✓
4	##
5	**

정답: 3 번

Q7. 자바에서 클래스를 정의할 때 사용하는 키워드는?

보기	
1	method
2	object
3	define
4	new
5	**class** ✓

정답: 5 번

Q8. 자바에서 객체를 생성할 때 사용하는 키워드는?

보기	
1	create
2	**new** ✓
3	make
4	this
5	super

정답: 2 번

Q9. 자바에서 메서드의 실행을 종료하고 값을 반환할 때 사용하는 키워드는?

보기	
1	break
2	**return** ✓
3	continue
4	stop
5	exit

정답: 2 번

Q10. 자바에서 상속을 받을 때 사용하는 키워드는?

보기	
1	implements
2	inherit
3	**extends ✓**
4	super
5	import

정답: 3 번

Q11. 클래스 선언과 생성자 오버로딩에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	생성자는 반드시 하나만 정의할 수 있다
2	생성자는 메서드처럼 void 타입을 가질 수 있다
3	**생성자 오버로딩을 통해 매개변수의 개수나 타입이 다른 여러 개의 생성자를 정의할 수 있다 ✓**
4	생성자는 static 키워드를 포함해야 한다
5	생성자는 반드시 명시적으로 정의해야 하며, 정의하지 않으면 클래스가 컴파일되지 않는다

정답: 3 번

Q12. 캡슐화(Encapsulation)에 대한 설명으로 틀린 것은?

보기	
1	캡슐화는 객체의 데이터를 보호하고, 직접적인 접근을 제한하는 개념이다
2	private 키워드를 사용하여 멤버 변수를 외부에서 직접 접근하지 못하도록 설정할 수 있다
3	**public 키워드를 사용하면 클래스 내부의 모든 멤버 변수에 접근할 수 없다 ✓**
4	캡슐화를 통해 정보 은닉이 가능하며, 데이터 무결성을 유지할 수 있다
5	Getter 와 Setter 메서드를 활용하여 캡슐화된 필드에 안전하게 접근할 수 있다

정답: 3 번

Q13. 다음 중 Getter 와 Setter 를 올바르게 설명한 것은?

보기	
1	**Getter 와 Setter 는 캡슐화된 필드에 안전하게 접근하고 수정할 수 있도록 도와준다 ✓**
2	Getter 메서드는 객체의 필드 값을 변경하는 역할을 한다
3	Setter 메서드는 private 필드를 직접 접근할 수 있도록 도와준다
4	Getter 와 Setter 는 반드시 static 으로 선언해야 한다
5	Getter 메서드는 set 접두사를, Setter 메서드는 get 접두사를 사용한다

정답: 1 번

Q14. 메서드 오버로딩(Method Overloading)에 대한 설명 중 틀린 것은?

보기	
1	메서드 오버로딩은 동일한 이름의 메서드를 여러 개 정의하는 기능이다
2	**반환 타입이 다르면 동일한 매개변수를 가진 메서드라도 오버로딩이 가능하다 ✓**

3	오버로딩된 메서드는 매개변수의 개수나 타입이 달라야 한다
4	오버로딩된 메서드는 같은 클래스 내에서 정의될 수 있다
5	오버로딩은 컴파일 시간에 결정된다

정답: 2 번

Q15. 메서드 오버라이딩(Method Overriding)에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	**오버라이딩은 부모 클래스의 메서드를 자식 클래스에서 재정의하는 것이다 ✓**
2	오버라이딩된 메서드는 private 접근 제어자를 가질 수 있다
3	오버라이딩된 메서드는 static 키워드를 반드시 포함해야 한다
4	오버라이딩은 메서드의 시그니처를 변경할 수 있다
5	오버라이딩은 컴파일 타임에 결정된다

정답: 1 번

Q16. 다음 중 String 객체의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

보기	
1	String 객체는 불변(immutable)이다
2	**String 객체의 값을 변경하면 기존 객체가 수정되며, 새로운 객체가 생성되지 않는다 ✓**
3	String 클래스는 java.lang 패키지에 포함되어 있다
4	String 객체를 변경하는 경우 새로운 String 객체가 생성된다
5	String 객체는 + 연산자로 문자열을 연결할 수 있다

정답: 2 번

Q17. StringBuffer 와 StringBuilder 의 차이에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	StringBuffer 는 불변(immutable)이며, StringBuilder 는 가변(mutable)이다
2	**StringBuffer 는 동기화(synchronized)되어 멀티스레드 환경에서 안전하지만, StringBuilder 는 동기화되지 않는다 ✓**
3	StringBuilder 는 StringBuffer 보다 메모리를 더 많이 사용한다
4	StringBuffer 는 String 처럼 불변한 객체이므로 문자열을 변경할 수 없다
5	StringBuilder 는 스레드 안전(thread-safe)한 클래스이다

정답: 2 번

Q18. 자바 리플렉션(Reflection)에 대한 설명 중 틀린 것은?

보기	
1	리플렉션은 클래스의 구조(필드, 메서드, 생성자 등) 정보를 확인하는 기술이다
2	Class.forName()을 사용하면 런타임에 클래스 정보를 로딩할 수 있다
3	리플렉션을 사용하면 setAccessible(true)를 통해 private 멤버에도 접근할 수 있다
4	리플렉션은 런타임 동작을 유연하게 만들지만 성능 저하와 보안 이슈가 발생할 수 있다
5	**getDeclaredMethods()는 상속받은 public 메서드를 포함하여 모든 메서드를 반환한다 ✓**

정답: 5 번

Q19. 자바의 연산자에 대한 설명으로 틀린 것은?

보기	
1	산술 연산자(+, -, *, /, %)는 기본적인 사칙연산을 수행한다
2	비교 연산자(==, !=, >, <)는 결과를 boolean 으로 반환한다
3	논리 연산자(&&, ||, !)는 boolean 값을 조합하는 데 사용된다
4	**대입 연산자(=, +=, -=)는 연산의 방향이 왼쪽에서 오른쪽이다 ✓**
5	조건 연산자(? :)는 삼항 연산자로 if-else 문을 간결하게 표현할 수 있다

정답: 4 번

Q20. return 문에 대한 설명으로 틀린 것은?

보기	
1	return 문은 메서드의 실행을 종료하고 호출한 곳으로 값을 반환할 수 있다
2	return 문이 실행되면 해당 메서드의 나머지 코드는 실행되지 않는다
3	**return 문은 모든 메서드에서 반드시 포함되어야 한다 ✓**
4	return 문이 없는 메서드는 반환 타입이 void 여야 한다
5	return 문은 값을 반환하지 않고도 사용할 수 있다

정답: 3 번

자바기초 재평가

자바 기초 재평가 문제 (10 문항, 문항당 10 점) — 5 지선다

Q1. List, Set, Map 컬렉션에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	List 는 중복을 허용하지 않으며, 순서를 보장하지 않는다
2	Set 은 중복을 허용하며, 입력 순서를 항상 유지한다
3	**Map 은 key 와 value 의 쌍으로 데이터를 저장하며, key 는 중복될 수 없다 ✓**
4	Set 은 인덱스를 통해 요소에 접근할 수 있다
5	Map 은 Collection 인터페이스를 직접 상속한다

정답: 3 번

Q2. 자바 배열(Array)에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	**배열은 동일한 타입의 데이터를 연속된 메모리 공간에 저장한다 ✓**
2	배열은 선언 후 크기를 자유롭게 변경할 수 있다
3	배열은 서로 다른 타입의 값을 자유롭게 저장할 수 있다
4	배열은 자동으로 크기가 증가하는 가변 구조이다
5	배열은 인덱스를 1 부터 사용한다

정답: 1 번

Q3. System.arraycopy()에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	배열의 크기를 자동으로 증가시켜 준다
2	서로 다른 타입의 배열도 자동으로 형변환하여 복사한다
3	복사 시 원본 배열의 값은 모두 삭제된다
4	2 차원 배열은 복사할 수 없다
5	**지정한 위치부터 원하는 개수만큼 배열 요소를 복사할 수 있다 ✓**

정답: 5 번

Q4. Stream API 의 중간 연산과 최종 연산에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	filter()는 최종 연산이다
2	**중간 연산은 여러 번 연결(체이닝)할 수 있으며, 실제 연산은 최종 연산이 호출될 때 수행된다 ✓**
3	collect()는 중간 연산이다
4	forEach()는 중간 연산이다
5	map()은 데이터를 즉시 처리하여 결과를 반환한다

정답: 2 번

Q5. 추상 클래스에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1	반드시 모든 메서드가 추상 메서드여야 한다
2	객체를 직접 생성할 수 있다
3	**extends 키워드로 상속받을 수 있다 ✓**
4	여러 개를 동시에 상속받을 수 있다
5	추상 메서드는 구현하지 않아도 된다

정답: 3 번

Q6. 생성자 오버로딩에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	생성자는 반드시 하나만 존재해야 한다
2	반환 타입이 있어야 한다
3	static 키워드를 반드시 사용해야 한다
4	**매개변수의 개수나 타입이 다르면 여러 개 정의할 수 있다 ✓**
5	생성자는 메서드와 동일하게 동작한다

정답: 4 번

Q7. 메서드 오버라이딩에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	**부모 클래스의 메서드를 자식 클래스에서 재정의하는 것이다 ✓**
2	메서드 이름을 반드시 변경해야 한다
3	매개변수 개수를 다르게 해야 한다
4	static 메서드만 가능하다
5	컴파일 시점에 결정된다

정답: 1 번

Q8. String 객체의 특징으로 옳은 것은?

보기	
1	String 은 가변(mutable) 객체이다
2	String 은 값을 변경하면 기존 객체가 수정된다
3	**String 은 불변(immutable) 객체이다 ✓**
4	String 은 반드시 new 키워드로만 생성해야 한다
5	String 은 java.util 패키지에 속한다

정답: 3 번

Q9. 캡슐화에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기	
1	모든 필드는 public 으로 선언해야 한다
2	private 필드는 외부에서 직접 접근 가능하다
3	캡슐화는 상속과 관련이 없다
4	캡슐화는 데이터 보호와 관계없다
5	**Getter 와 Setter 를 통해 안전하게 접근할 수 있다 ✓**

정답: 5 번

Q10. 메서드 오버로딩에 대한 설명으로 틀린 것은?

보기	
1	같은 이름의 메서드를 여러 개 정의할 수 있다
2	매개변수의 개수나 타입이 달라야 한다
3	같은 클래스 안에서 정의할 수 있다
4	**반환 타입만 다르면 오버로딩이 가능하다 ✓**
5	컴파일 시점에 결정된다

정답: 4 번

※ 본 문서는 AXP 내부 인턴십 과제 참고용으로만 사용합니다.