

张目远

Agent 开发 | 后端开发 | 19829773360 | charlizezmy@qq.com



教育背景

西北工业大学

软件工程 · 硕士 | GPA 3.77 / 4.1 | Rank: 10% | 一等奖学金

软件工程 · 学士 | GPA 3.54 / 4.1 | Rank: 15% | 保研 | CET-6 | 二等奖学金

985 / 211 · 陕西西安

2024.09 - 至今

2020.09 - 2024.06

实习经历

大疆 DJI 研发管理与AI使能部 · 绩效管理组

2026.07 - 至今

绩效评估 Agent 平台 | SpringBoot · React · CLAUDE SDK

全栈/Agent 开发实习生

项目背景: Platform 编排中枢 + Sphere Agent 执行引擎 + FE 三仓协作: 定时拉取飞书/JIRA/Colla 任务, 调度 Sphere 用部门 Skill 打分并 Review, 产出员工负荷、部门健康度、贡献度排行等看板数据。

Webhook → Redis Stream 可靠投递: Sphere 终态经 webhook 回调 Platform 改为 Redis Streams 消费组: 终态与投递 Outbox 同事务提交, XADD 写入 (失败退避重试, 超限转 DEAD_LETTER), Platform XREADGROUP + XAUTOCLAIM 认领超时 PEL, 终态幂等把 at-least-once 收敛为 effectively-once, 仅事务提交成功后 XACK; 按 Run 灰度切流, Apollo 热更新驱动无锁切换。

贡献度助手: 面向 itadmin 的只读 AI 问答入口, 采用 Platform 会话事件中枢架构: FE 只连 Platform 会话级 SSE, Sphere 多 Pod 无状态运行, Claude Session 靠 S3 SessionStore 跨 Pod 恢复上下文; 经 Platform 签发的短期 delegation 通过 MCP 实时鉴权查询数据, 每次调用重算权限、历史消息也会重新鉴权, 失权即隐藏; run 事件由 Platform Relay 转发进 Redis Stream 广播给同账号多设备, Pod 崩溃靠租约接管 + dedupe 保证不丢不重; 业务终态统一落 PostgreSQL。

任务调度吞吐与执行超时治理: 定位积压根因为 Platform 侧 N+1 查询 + 单线程串行提交自设的吞吐天花板: 批量预加载消除 N+1、复用线程池并行提交、放大 batch-size 并缩短 interval-ms 打开调度端吞吐上限, 上线后 30 分钟完成率 **23.27%→53.72%**, 8 小时以上长尾 **20.84%→1.66%**; 同步将超时治理从 Platform 本地被动 reaper 升级为 Sphere 侧全局动态超时权威——策略页面可配置并镜像 Redis, 配置变更按 started_at+timeout 实时重算所有 active run 的 deadline, 终止优先走 Claude Agent SDK interrupt() 协作取消而非进程级强杀, 消除执行权威分裂导致的双重终态。

项目经历

论文知识库 RAG

Plan-Verify-Replan 工作流与三层 Memory 架构

文档解析与 Chunk 策略: 基于 MinerU 将 PDF / DocX 解析为结构化文档, 支持固定长度、字符、语义三种 chunk 策略并按文档类型切换, 为下游检索提供切分粒度可控的索引单元。

Hybrid Search 检索优化: text-embedding-3-small + BM25 + RRF 融合排序, 引入 Query Expansion; 构造 100+ 条 QA 评测集, Context Recall 相比 baseline 提升 36.6%, Faithfulness 达 0.843。

知识闭环更新: 文档更新到新版本时后台异步批量 embedding, 新 chunk 先以 is_active=false 写入, 全部完成后单事务原子切换新旧版本激活状态, 避免异步写入期间出现新旧混杂或短暂检索不到数据的窗口期; 检索侧同时按 document_id 分组、仅保留最大 version 的 chunk 兜底去重, 防止激活状态回写滞后导致召回命中旧版本内容。

Pi-Sandbox

Pi Extension

跨进程实时单次连接审批链: 每条 Bash 命令 fork() 一个独立 broker 子进程 (srt-broker.mjs), 经 IPC 通信; 未命中静态域名名单的连接经 askNetwork 回调悬停, 转发给外部审批服务的 LLM 实时裁决 (拿不准转人工兜底), 一次性 grant token 回传才放行。

文件系统询问, 网络动态审批: filesystem 命中不到 allowRead/allowWrite 由内核层直接拒绝、通过解析 stderr 报错反推路径、转人工审批后整条命令重跑; network 则借回调支持运行时逐连接审批。

并发/生命周期隔离: 命令级 broker 每次 fork() 全新进程、不做池化, 靠 abort/timeout/exit 三路 finally 兜底清理; subagent 会话用状态机管理, 硬限并发数与深度, shutdown() 并发回收。

私有临时目录隔离: 每条命令单独 mkdtemp 出私有子目录, 动态加入 allowRead/allowWrite 并重定向 TMPDIR/TMP/TEMP, 结束即 rmSync 清理, 共享 /tmp 保持只读。

科研成果 | Paper

Video Construction | Snapshot Compressive Imaging | Differential Transformer

一作 AAAI 2027

专业技能

- **开发技能:** JUC, JVM, Redis, SpringBoot, SpringCloud, MySQL, Python, LangGraph
- **AI Coding:** Claude Code, Hermes, Pi, Deepseek Harness