

张目远

Agent 开发 | 后端开发 | 19829773360 | charlizezmy@qq.com



教育背景

西北工业大学

软件工程·硕士 | GPA 3.77 / 4.1 | Rank: 10% | 一等奖学金
软件工程·学士 | GPA 3.54 / 4.1 | Rank: 15% | 保研 | CET-6

985 / 211 · 陕西西安
2024.09 - 至今
2020.09 - 2024.06

实习经历

大疆 DJI 研发管理与AI使能部·绩效管理组

2026.07 - 至今

绩效评估 Agent 平台 | SpringBoot · React · CLAUDE SDK

全栈/Agent 开发实习生

项目背景: Platform 编排中枢 + Sphere Agent 执行引擎 + FE 三仓协作：定时拉取飞书/JIRA/Colla 任务，调度 Sphere 用部门 Skill 打分并 Review，产出员工负荷、部门健康度、贡献度排行等看板数据。

Webhook → Redis Stream 可靠投递: Sphere 终态经 webhook 回调 Platform 改为 Redis Streams 消费组：终态与投递 Outbox 同事务提交，XADD 写入（失败退避重试，超限转 DEAD_LETTER），Platform XREADGROUP + XAUTOCLAIM 认领超时 PEL，终态幂等把 at-least-once 收敛为 effectively-once，仅事务提交成功后 XACK；按 Run 灰度切流，Apollo 热更新驱动无锁切换。

贡献度助手: 面向 itadmin 的只读 AI 问答入口，采用 Platform 会话事件中枢架构：FE 只连 Platform 会话级 SSE，Sphere 多 Pod 无状态运行，Claude Session 靠 S3 SessionStore 跨 Pod 恢复上下文；经 Platform 签发的短期 delegation 通过 MCP 实时鉴权查询数据，每次调用重算权限、历史消息也会重新鉴权，失权即隐藏；run 事件由 Platform Relay 转发进 Redis Stream 广播给同账号多设备，Pod 崩溃靠租约接管 + dedupe 保证不丢不重；业务终态统一落 PostgreSQL。

任务调度吞吐与执行超时治理: 定位积压根因为 Platform 侧 N+1 查询 + 单线程串行提交自设的吞吐天花板：批量预加载消除 N+1、复用线程池并行提交、放大 batch-size 并缩短 interval-ms 打开调度端吞吐上限，上线后 30 分钟完成率 **23.27%→53.72%**，8 小时以上长尾 **20.84%→1.66%**；同步将超时治理从 Platform 本地被动 reaper 升级为 Sphere 侧全局动态超时权威——策略页面可配置并镜像 Redis，配置变更按 started_at+timeout 实时重算所有 active run 的 deadline，终止优先走 Claude Agent SDK interrupt() 协作取消而非进程级强杀，消除执行权威分裂导致的双重终态。

项目经历

Pi-Claude-mem

Pi Extension | Based on Pi-mem

MEMORY.md 角色转变: 无限膨胀 MEMORY.md 改造为纯索引，长期记忆拆分为独立 frontmatter 文件 (name/description/type)；补齐大小治理（索引截断上限 200 行 / 25KB）与写操作互斥（进程内写队列串行化全部 memory 写入，避免并发覆盖）；frontmatter type 字段读回时运行时净化，非法/篡改值优雅降级为未分类而非拒绝写入。

旁路模型相关性召回: 每个用户回合触发一次侧路小模型相关性召回，基于长期记忆文件 manifest（文件名+类型+description）选出至多 5 个相关文件全文注入；对返回结果做合法性校验防幻觉文件名、session 级去重避免重复注入、标注新鲜度提醒核实是否过时，3 秒超时静默降级不阻塞主流程；追踪近期工具调用记录，召回时抑制已在使用工具的用法类记忆噪声、保留其告警类记忆优先级。

长期记忆自动整理 (Consolidation): Orient→Gather→Consolidate→Prune 四阶段架构，24 小时 / 5-session 双门控定时触发后台整理；基于 mtime/PID 的跨进程文件锁（60 分钟陈旧自愈）防止多进程并发整理竞态；受限子 agent session（仅授权 memory_write/memory_read/scratchpad 三个工具）将 daily 日志与已完成 scratchpad 项蒸馏为结构化长期记忆，归档不删除并支持命令中止。

论文知识库 RAG

Plan-Verify-Replan 工作流与三层 Memory 架构

文档解析与 Chunk 策略: 基于 MinerU 将 PDF / DocX 解析为结构化文档，支持固定长度、字符、语义三种 chunk 策略并按文档类型切换，为下游检索提供切分粒度可控的索引单元。

Hybrid Search 检索优化: text-embedding-3-small + BM25 + RRF 融合排序，引入 Query Expansion；构造 100+ 条 QA 评测集，Context Recall 相比 baseline 提升 36.6%，Faithfulness 达 0.843。

知识闭环更新: 文档更新到新版本时后台异步批量 embedding，新 chunk 先以 is_active=false 写入，全部完成后单事务原子切换新旧版本激活状态，避免异步写入期间出现新旧混杂或短暂检索不到数据的窗口期；检索侧同时按 document_id 分组、仅保留最大 version 的 chunk 兜底去重，防止激活状态回写滞后导致召回命中旧版本内容。

专业技能

- 开发技能: JUC, JVM, Redis, SpringBoot, SpringCloud, MySQL, Python, LangGraph, TypeScript
- AI: Claude Code, Pi, Hermes, RAG, Memory, Sandbox