

张目远

Agent 开发 | 后端开发 | 19829773360 | charlizezmy@qq.com



教育背景

西北工业大学

软件工程·硕士 | GPA 3.77 / 4.1 | Rank: 10% | 研究方向:: VideoSCI| 论文 [AAAI](#)
软件工程·学士 | GPA 3.54 / 4.1 | Rank: 15% | 保研 | CET-6 | 一等奖学金

985 / 211 · 陕西西安
2024.09 - 至今
2020.09 - 2024.06

实习经历

大疆 DJI 研发管理与AI使能部·绩效管理组

2026.07 - 至今

绩效评估 Agent 平台 | SpringBoot · React · CLAUDE SDK

全栈/Agent 开发实习生

项目背景: Platform 编排中枢 + Sphere Agent 执行引擎 + FE 三仓协作: 定时拉取飞书/JIRA/Colla 任务, 调度 Sphere 用部门 Skill 打分并 Review, 产出员工负荷、部门健康度、贡献度排行等看板数据。

Webhook → Redis Stream 可靠投递: Sphere 终态经 webhook 回调 Platform 改为 Redis Streams 消费组: 终态与投递 Outbox 同事务提交, XADD 写入 (失败退避重试, 超限转 DEAD_LETTER), Platform XREADGROUP + XAUTOCLAIM 认领超时 PEL, 终态幂等把 at-least-once 收敛为 effectively-once, 仅事务提交成功后 XACK; 按 Run 灰度切流, Apollo 热更新驱动无锁切换。

贡献度助手: 面向 itadmin 的只读 AI 问答入口, 采用 Platform 会话事件中枢架构: FE 只连 Platform 会话级 SSE, Sphere 多 Pod 无状态运行, Claude Session 靠 S3 SessionStore 跨 Pod 恢复上下文; 经 Platform 签发的短期 delegation 通过 MCP 实时鉴权查询数据, 每次调用重算权限、历史消息也会重新鉴权, 失权即隐藏; run 事件由 Platform Relay 转发进 Redis Stream 广播给同账号多设备, Pod 崩溃靠租约接管 + dedupe 保证不丢不重; 业务终态统一落 PostgreSQL。

任务调度吞吐与执行超时治理: 定位积压根因为 Platform 侧 N+1 查询 + 单线程串行提交自设的吞吐天花板: 批量预加载消除 N+1、复用线程池并行提交、放大 batch-size 并缩短 interval-ms 打开调度端吞吐上限, 上线后 30 分钟完成率 **23.27%→53.72%**, 8 小时以上长尾 **20.84%→1.66%**; 同步将超时治理从 Platform 本地被动 reaper 升级为 Sphere 侧全局动态超时权威——策略页面可配置并镜像 Redis, 配置变更按 started_at+timeout 实时重算所有 active run 的 deadline, 终止优先走 Claude Agent SDK interrupt() 协作取消而非进程级强杀, 消除执行权威分裂导致的双重终态。

项目经历

Pi-Claude-mem | Published

Pi Extension | Based on Pi-mem

MEMORY.md 角色转变: 无限膨胀 MEMORY.md 改造为纯索引, 长期记忆拆分为独立 frontmatter 文件 (name/description/type); 补齐大小治理 (索引截断上限 200 行 / 25KB) 与写操作互斥 (进程内写队列串行化全部 memory 写入, 避免并发覆盖)。

旁路模型相关性召回: 每个用户回合触发一次侧路小模型相关性召回, 基于长期记忆文件 manifest (文件名+类型+description) 选出至多 5 个相关文件全文注入; 对返回结果做合法性校验防幻觉文件名、session 级去重避免重复注入、标注新鲜度提醒核实是否过时, 3 秒超时静默降级不阻塞主流程; 追踪近期工具调用记录, 召回时抑制已在使用工具的用法类记忆噪声、保留其告警类记忆优先级。

长期记忆自动整理: Orient→Gather→Consolidate→Prune 四阶段架构, 24 小时 / 5-session 双门控定时触发后台整理; 基于 mtime/PID 的跨进程文件锁 (60 分钟陈旧自愈) 防止多进程并发整理竞态; 受限子 agent session (仅授权 memory_write/memory_read/scratchpad 三个工具) 将 daily 日志与已完成 scratchpad 项蒸馏为结构化长期记忆。

论文知识库 RAG

ES Hybrid Search + 增量知识更新

文档解析与索引化: 基于 MinIO 做原始文件对象存储; Redis 队列 + 多 worker 消费异步处理 markdown/txt/PDF 等文档解析, 超大文件按页/分片拆分为独立任务。支持固定长度、段落边界、语义切分三种 chunk 策略。索引层基于 ES + IK 分词器, 原文与分词结果拆成两个独立字段存储——原文单独喂给 text-embedding-3-small 生成向量, IK 分词结果专供 BM25 倒排索引使用。

Hybrid Search 检索优化: BM25 关键词检索通过词频、逆文档频率等归一化打分, embedding 通过余弦相似度打分, 二者线性加权融合后用 Cross Encoder 对候选结果重排。

知识更新: 重新解析同一文档时, 按 page-range 计算内容摘要哈希, 哈希命中的 task 直接复用旧 chunk_ids, 不重新解析和嵌入; 未命中的部分删除重建, 避免文档局部修改触发全量重新计算。

专业技能

- 开发技能: JUC, JVM, Redis, SpringBoot, SpringCloud, PostgreSQL, LangGraph, TypeScript
- AI: Claude Code, Pi, Hermes, RAG, MCP, Memory, Sandbox