


Sinais


Um sinal é um conjunto de dados descrevendo um fenômeno físico, como um sinal de áudio ou de comunicação, e são parametrizados em função de uma ou mais variáveis independentes. Em sinais contínuos na análise de sistemas lineares o tempo é normalmente a variável independente. Em um sinal de tempo discreto um intervalo de tempo é dividido em nT_s intervalos discretos onde n é um número inteiro, T_s é o intervalo entre amostras e a variável independente é n .

Classificação de Sinais

- Quando um sinal é repetido em intervalos regulares T de tempo, o sinal é dito periódico com período T . O menor valor de T para o qual a repetição do sinal ocorre é chamado de período fundamental T_0 . Como exemplo, a senoide $\cos(\omega t)$ é um sinal que se repete com período $k\frac{2\pi}{\omega}$ onde k é um valor inteiro, ou seja o sinal é repetido após qualquer múltiplo de $\frac{2\pi}{\omega}$, e este último é o período fundamental T_0 . Sinais que não se repetem com períodos definidos são ditos não periódicos.
- Um sinal especificado para valores contínuos de tempo é um sinal contínuo no tempo. Um exemplo de um sinal contínuo no tempo é o sinal descrito pela função $A \cos(\omega t)$ que descreve um sinal de amplitude A , oscilando periodicamente com frequência angular $\omega = 2\pi f$.



- Um sinal especificado em valores discretos de t é um sinal discreto no tempo. A função $x(t) = A \cos(\omega t)$ amostrada em 20 pontos com período de amostragem $T_s = \frac{\pi}{5}$ pode ser escrita como $x[n] = A \cos(\omega n T_s)$ e é mostrada na figura abaixo:





- Um sinal cuja amplitude pode assumir qualquer valor em uma faixa contínua é um sinal analógico. Um sinal analógico pode assumir um número infinito de valores.
- Um sinal cujas amplitudes podem ter apenas um número finito de valores é um sinal digital. Por exemplo, um sinal armazenado em um registrador de 3 bits pode assumir $2^3 = 8$ valores distintos.


É importante que sinais analógicos não sejam confundidos com sinais contínuos, assim como sinais discretos não sejam confundidos com sinais digitais. Ao realizar a amostragem de um sinal de áudio, por exemplo, o amostrador registra o nível do sinal em cada instante de amostragem, e o resultado é um sinal representado por um conjunto discreto de valores. O sinal entretanto, ainda é um sinal analógico, e a conversão para o domínio digital ocorrerá apenas quando os valores assumirem níveis discretos em uma escala de M valores possíveis.

Algumas Operações Envolvendo Sinais

Deslocamento no Tempo

Seja um sinal $x(t)$ e uma cópia deste atrasada no tempo por T segundos. A cópia atrasada será descrita por $x(t - T)$, assim como sua cópia adiantada pelo mesmo intervalo será descrita por $x(t + T)$ (ver figuras abaixo para $T = 5$)






Escalonamento no Tempo

- Compressão no tempo: Seja o mesmo sinal $x(t)$ como anteriormente. o sinal $x_c(t)$ será uma cópia comprimida por um fator de 2 se



$$x_c(t) = x(2t).$$

- Expansão no tempo: O sinal $x_e(t)$ será uma cópia expandida por um fator de 2 se $x_e(t) = x(\frac{t}{2})$.



Reversão no tempo

Um sinal $x(t)$ será reverso no tempo se houver uma rotação de 180° em torno do eixo vertical, ou seja, se $x_r(t) = x(-t)$. As próximas duas figuras ilustram um exemplo para um sinal $x(t)$ e sua cópia reversa $x_r(t)$.




Alguns Sinais Importantes em Sistemas Lineares

A Função Degrau Unitário ou Função Passo de Heaviside


Na descrição matemática de sistemas físicos frequentemente é necessário modelar-se um processo existente a partir de um instante inicial. Por exemplo, em um circuito elétrico uma fonte de tensão senoidal é acoplada à rede no instante $t = 0$. Isto pode ser realizado utilizando-se uma função definida como:

$$u(t) := \begin{cases} 0 & \forall t < 0 \\ 1 & \forall t > 0 \end{cases}$$

de forma que se $V(t)$ é uma fonte de tensão senoidal, então $V(t)u(t)$ representa a fonte aplicada em $t = 0$. A função degrau unitário é mostrada na figura abaixo:



O degrau unitário pode ser usado para descrição de outras funções definidas por intervalos, como por exemplo, um pulso de amplitude unitária entre os instantes $t = 0$ s e $t = 5$ s pode ser convenientemente descrito como $u(t) - u(t - 5)$, como mostrado na próxima figura:




O Impulso Unitário, ou Delta de Dirac

O Impulso unitário $\delta(t)$ é uma "função" muito importante para o estudo de sistemas físicos em geral, e foi definida por Paul Dirac como:

$$\delta(t) := \begin{cases} \delta(t) = 0 & \forall t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$


e intuitivamente representa um impulso (força, ou carga) aplicado no instante $t = 0$. É importante notar que o impulso não é, ele próprio, definido neste instante, ele é nulo para todo $t \neq 0$ e seu valor médio é 1, de onde deriva o seu nome. Por isso, o impulso unitário não pode ser considerado como uma função, no sentido próprio do termo, mas ele é claramente o limite de uma sequência de funções pulso ou triangulares (ou outras funções tais como o pulso gaussiano) cuja base tenda para zero e mantenha sua área com valor constante unitário (ver figura abaixo). Na figura, a função triangular $\Delta(t)$ é definida de tal forma que sua base tem comprimento 2ϵ e sua altura seja igual a $\frac{1}{\epsilon}$, de forma que sua área total seja sempre unitária. Quando $\epsilon \rightarrow 0$, a amplitude da função triangular cresce rapidamente pois $\frac{1}{\epsilon} \rightarrow \infty$.



Aqui usamos uma biblioteca, `lcapy`, para plotar um impulso.

```
In [2]: from matplotlib.pyplot import savefig
from lcapy import *

nexpr(1).DTFT().remove_images((-5, 5)).subs(dt, 1).plot((-5, 5));
```



Algumas propriedades do Impulso são muito importantes e possuem muitas aplicações no estudo de sistemas lineares:

- Propriedade da amostragem: multiplicando o impulso por uma função $\phi(t)$ contínua em $t = 0$ e lembrando que o impulso é nulo para $t \neq 0$,

$$\phi(t)\delta(t) = \phi(0)\delta(t) ,$$

e portanto, integrando de $-\infty$ a ∞ ,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t)\delta(t)dt = \phi(0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = \phi(0).$$

Portanto, a área do produto de uma função com um impulso $\delta(t)$ é igual ao valor dessa função no instante em que o impulso unitário está localizado.

- Considerado como uma Função Generalizada, o impulso é a própria derivada da função degrau unitário, pois, tomando-se a integral por partes da derivada de uma função contínua obtem-se a mesma propriedade da amostragem acima, ou seja

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{dt} \phi(t) dt = u(t)\phi(t) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} u(t) \frac{d\phi(t)}{dt} dt = \phi(0),$$

,

ou seja, a derivada do degrau opera sobre $\phi(t)$ exatamente como $\delta(t)$,

$$\frac{du}{dt} = \delta(t)$$

A Função Exponencial

Finalmente, outra função muito importante em teoria de sistemas lineares é a função exponencial e^{st} , onde s é, no caso geral, uma variável complexa, $s = \sigma + j\omega$. Portanto, pode-se escrever, usando a identidade de Euler,

$$e^{st} = e^{\sigma t} e^{j\omega t} = e^{\sigma t} (\cos \omega t + j \sin \omega t),$$

da qual tomando a parte real resulta $e^{\sigma t} \cos \omega t$ ou seja, uma função senoidal com amplitude constante quando $\sigma = 0$, uma função exponencial pura (crescente ou decrescente) quando $\omega = 0$, ou finalmente uma senoide com amplitude crescente ou decrescente, com frequência ω e $\sigma > 0$ ou $\sigma < 0$, respectivamente.

