

#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

### (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	«Информатика и системы управления»
КАФЕДРА	«Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3 по курсу «Анализ алгоритмов»

«Трудоемкость алгоритмов сортировки»

Студент	Маслова Марина Дмитриевна	
Группа	ИУ7-53Б	
Оценка (баллы)		
Преподаватель	Волкова Лилия Леонидовна	

# Содержание

BI	ведение		4
1	Ана	литическая часть	5
	1.1	Алгоритм сортировки вставками	5
	1.2	Алгоритм сортировки перемешиванием	5
	1.3	Алгоритм сортировки выбором	5
	1.4	Вывод	5
2	Кон	структорская часть	6
	2.1	Разработка алгоритмов	6
		2.1.1	6
	2.2	Оценка трудоемкости алгоритмов	6
		2.2.1 Модель вычислений	6
		2.2.2	7
		2.2.3	7
		2.2.4	7
	2.3	Структура разрабатываемого ПО	7
	2.4	Классы эквивалентности при тестировании	7
	2.5	Вывод	7
3	Tex	нологическая часть	8
	3.1	Требования к программному обеспечению	8
	3.2	Средства реализации	8
	3.3	Листинги кода	8
	3.4	Описание тестирования	9
	3.5	Вывод	9
4	Исс	ледовательская часть	10
	4.1	Технические характеристики	10
	4.2	Примеры работы программы	10
	4.3	Результаты тестирования	10
	4.4	Постановка эксперимента по замеру времени	10
	4.5	Результаты эксперимента	10

4.6	Вывод	10
Заключение		
Список литературы		12

#### Введение

Сортировка – процесс перестановки объектов данного множества в определенном порядке. Сортировка служит для последующего облегчения поиска элементов в отсортированном множестве. При этом соритровка является примером огромного разообразия алгоритмов, выполняющих одну и ту же задачу. Несмотря на большое количество алгоритмов сортировки, любой из них можно разбить на три основные части:

- сравнение, определяющее порядок элементов в паре;
- перестановка, меняющая элементы в паре местами;
- сам сортирующий алгоритм, который выполняет два предыдущих шага до полного упорядочивания.

Ввиду большого количества алгоритмов сортировки одни из них имеют преимущества над другими, что приводит к необходимости их сравнительного анализа [1].

**Целью данной работы** является получение навыков анализа алгоритмов сортировок.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- изучить три алгоритма сортировки: вставками, перемешиванием, выбором;
- разработать каждый из алгоритмов;
- дать теоретическую оценку трудоемкости алгоритмов сортировки;
- реализовать каждый алгоритм;
- провести тестирование реализованных алгоритмов;
- провести сравнительный анализ алгоритмов по процессорному времени работы реализации;

### 1 Аналитическая часть

В данном разделе представлено теоретическое описание алгоритмов сортировки вставками, перемешиванием и выбором.

#### 1.1 Алгоритм сортировки вставками

[2]

- 1.2 Алгоритм сортировки перемешиванием
- 1.3 Алгоритм сортировки выбором
- 1.4 Вывод

### 2 Конструкторская часть

#### 2.1 Разработка алгоритмов

#### 2.1.1

#### 2.2 Оценка трудоемкости алгоритмов

В данном подразделе производится оценка трудоемкости каждого из алгоритмов.

#### 2.2.1 Модель вычислений

Введем модель вычислений для оценки трудоемкости алгоритмов:

- операции из списка 2.1 имеют трудоемкость 2;

$$*, /, //, \%, *=, /=, //=$$
 (2.1)

- операции из списка 2.2 имеют трудоемкость 1;

$$=, +, -, + =, - =, <, >, ==, ! =, >=, <=, [], <<, >>, ++, --$$
(2.2)

— трудоемкость оператора выбора if условие then A else B рассчитывается по формуле 2.3:

$$f_{if} = f + egin{cases} f_A, & ext{если условие выполняется;} \ f_B, & ext{иначе} \end{cases}$$
 (2.3)

— трудоемкость оператора цикла рассчитывется по формуле 2.4:

$$f_{
m for} = f_{
m инициализации} + f_{
m сравнения} + N(f_{
m тела} + f_{
m инкремента} + f_{
m сравнения}) \ \ (2.4)$$

- трудоемкость вызова функции равна 0.

2.2.2

2.2.3

2.2.4

#### 2.3 Структура разрабатываемого ПО

Для реализации разрабатываемого программного обеспечения будет использоваться метод структурного программирования. Каждый из алгоритмов будет представлен отдельной функцией, при необходимости будут выделены подпрограммы для каждой из них. Также будут реализованы функции для ввода-вывода и функция, вызывающая все подпрограммы для связности и полноценности программы.

### 2.4 Классы эквивалентности при тестировании

Для тестирования программного обеспечения во множестве тестов будут выделены следующие классы эквивалентности:

**2.5** Вывод

#### 3 Технологическая часть

В данном разделе описаны требования к программному обеспечению, средства реализации, приведены листинги кода и данные, на которых будет проводиться тестирование.

#### 3.1 Требования к программному обеспечению

Программа должна предоставлять следующие возможности:

- выбор режима работы: для единичного эксперимента и для массовых эксперименов;
- в режиме единичного эксперимента ввод
- в режиме массовых экспериментов измерение времени при различных

#### 3.2 Средства реализации

Для реализации данной лабораторной работы выбран интерпретируемый язык программирования высокого уровня Python[3], так как он позволяет реализовывать сложные задачи за кратчайшие сроки за счет простоты синтаксиса и наличия большого количества подключаемых библиотек.

В качестве среды разработки выбран текстовый редактор Vim[4] с установленными плагинами автодополнения и поиска ошибок в процессе написания, так как он реализует быстрое перемещение по тексту программы и простое взаимодействие с командной строкой.

Замеры времени проводились при помощи функции process\_time\_ns из библиотеки time[5].

#### 3.3 Листинги кода

В данном подразделе представлены листинги кода ранее описанных алгоритмов:

- (листинг ??);
- (листинги ??-??);
- (листинги ??-??).

### 3.4 Описание тестирования

В таблице ?? приведены функциональные тесты для алгоритмов умножения матриц.

### 3.5 Вывод

#### 4 Исследовательская часть

#### 4.1 Технические характеристики

Технические характеристики устройства, на котором выполнялось тестирование:

- Операционная система: Manjaro [6] Linux x86 64.
- Память: 8 GiB.
- Процессор: Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> i5-8265U[7].

Тестирование проводилось на ноутбуке, включенном в сеть электропитания. Во время тестирования ноутбук был нагружен только встроенными приложениями окружения, окружением, а также непосредственно системой тестирования.

#### 4.2 Примеры работы программы

#### 4.3 Результаты тестирования

Программа была протестирования на входных данных, приведенных в таблице ??. Полученные результаты работы программы совпали с ожидаемыми результатами.

## 4.4 Постановка эксперимента по замеру времени

#### 4.5 Результаты эксперимента

#### 4.6 Вывод

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы:

\_

## Заключение

В ходе выполения лабораторной работы:

\_

### Список литературы

- [1] Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. М.: Мир, 1989. с. 360.
- [2] Шагбазян Д. В., Штанюк А. А., Малкина Е. В. Алгоритмы сортировки. Анализ, реализация, применение. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2019. с. 42.
- [3] Welcome to Python [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.python.org (дата обращения: 12.10.2021).
- [4] welcome home : vim online [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vim.org/ (дата обращения: 12.10.2021).
- [5] time Time access and conversions [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.python.org/3/library/time.html#time.process\_time\_ns (дата обращения: 04.10.2021).
- [6] Manjaro enjoy the simplicity [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://manjaro.org/ (дата обращения: 17.10.2021).
- [7] Процессор Intel® Core™ i5-8265U [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/ 149088/intel-core-i5-8265u-processor-6m-cache-up-to-3-90-ghz.html (дата обращения: 17.10.2021).