

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	«Информатика и системы управления»
КАФЕДРА	«Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6 по курсу «Операционные системы»

«Системный вызов open»

Студент	Маслова Марина Дмитриевна
Группа	ИУ7-63Б
Oxerve (50 xxx)	
Оценка (баллы)	
Преподаватель	Рязанова Наталья Юрьевна

1 Используемые структуры

2 Схема алгоритма




Рисунок 2.1 – Схема алгоритма работы системного вызова ореп




Рисунок 2.2 - Схема алгоритма работы функции build_open_how




Рисунок 2.3 - Схема алгоритма работы функции build_open_flags




Рисунок 2.4 — Схема алгоритма работы функции getname_flags




Рисунок 2.5 – Схема алгоритма работы функции alloc_fd




Рисунок 2.6 - Схема алгоритма работы функции do_filp_open




Рисунок 2.7 - Схема алгоритма работы функции path_openat




Рисунок 2.8 - Схема алгоритма работы функции open_last_lookups




Рисунок 2.9 – Схема алгоритма работы функции lookup_open