



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

«Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

«Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Классификация методов построения
индексов в базах данных»

Студент:

ИУ7-73Б

(группа)

(подпись, дата)

М. Д. Маслова

(И. О. Фамилия)

Преподаватель:

(подпись, дата)

А. А. Оленев

(И. О. Фамилия)

2022 г.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 10 с., 0 рис., 0 табл., 0 источн., 1 прил.

Ключевые слова:

Краткое описание

Мои заметки

- определение индекса;
- проблемы при построении индексов (доп память, затраты на изменение дерева при изменении базы данных и тп);
- реляционные/нереляционные бд???
- типы индексов:
 - B-tree
 - Hash
 - Bitmap
- обученные индексы (learned indexes);
- критерии:
 - затраты на перестроение (добавление/удаление);
 - увеличение скорости;
 - ???

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3
ВВЕДЕНИЕ	5
1 Анализ предметной области	6
2 Описание существующих решений	7
2.1 Последовательные индексы	7
2.1.1 B^+ -tree индексы	8
2.1.2 B -tree индексы	8
2.1.3 LSM-tree индексы (оптимизация)	8
2.1.4 Буферные деревья	8
2.2 Хеш-индексы	8
2.3 Индексы на основе битовых карт	8
2.4 Индексирование разреженных (пространственных) и временных данных	8
3 Классификация существующих решений	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ВВЕДЕНИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Целью данной работы является ***классификация методов построения индексов в базах данных.***

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- описываются методы построения индексов в базах данных;
- предлагаются и обосновываются критерии оценки качества описанных методов;
- сравниваются методы по предложенным критериям оценки;
- выделяются методы, показывающие лучшие результаты по одному или нескольким критериям.

1 Анализ предметной области

Данных много => актуально => базы данных.

База данных — это ...

Основная операция — поиск => создание методов для ускорения данной операции, одним из которых является индексы (*есть ли другие???*).

Индекс — это ...

Существует два основных вида индексов *уточнить???*:

- упорядоченные, реализующиеся на основе деревьев поиска;
- хеш-индексы, в которых поиск значений осуществляется с помощью вычисления хеш-функции.
- *bitmap-индексы???* (*индексы на основе битовых карт*).

Индекс представляет собой структуру, которая строится в дополнение к существующим данным. Таким образом, она занимает дополнительный объем памяти и должна соответствовать текущим данным, то есть необходимо изменять данную структуру при вставке или удалении элементов. Так как индексы создаются для осуществления поиска, то они также характеризуются типом и временем доступа.

Таким образом, можно выделить следующие характеристики индексов (*мб по ним и оценивать, почему нет*):

- *тип доступа* — поиск записей по атрибуту с конкретным значением, или со значением из указанного диапазона;
- *время доступа* — время поиска записи или записей;
- *время вставки*, включающее время поиска правильного места вставки, а также время для обновления индекса;
- *время удаления*, аналогично вставке, включающее время на поиск удаляемого элемента и время для обновления индекса;
- *дополнительная память*, занимаемая индексной структурой.

Ключ поиска — атрибут или набор атрибутов, по которым осуществляется поиск записей.

2 Описание существующих решений

2.1 Последовательные индексы

Последовательные индексы делятся на *кластеризованные (или первичные)* и *некластеризованные (или вторичные)???*. В первых записи в проиндексированном файле хранятся *последовательно упорядоченно (что это значит???)*, во вторых в порядке отличном от последовательного.

рисунки примеры

Также индексы делятся на разреженные и неразреженные.

Неразреженные индексы содержат ключ поиска и указатель на первую запись с заданным ключом поиска. При этом в первичных индексах другие записи с заданным ключом будут лежать сразу после первой записи, так как записи в таких файлах отсортированы по тому же ключу. Неразреженные вторичные индексы должны содержать список указателей на каждую запись с заданным ключом поиска.

(Сортировать записи в файле??? Не выгодно, только если основная часть запросов не осуществляется по этому индексу, и сортировка дешевле множества поисков)

В *разреженных индексах* записи содержат только некоторые значения ключа поиска, а для доступа к элементу отношения ищется запись индекса с наибольшим меньшим или равным значением ключа поиска, происходит переход по указателю на первую запись по найденному ключу и далее по указателям в файле происходит поиск заданной записи. Таким образом, разреженные индексы могут быть построены только на отсортированных последовательностях записей, иначе хранения только некоторых ключей поиска будет недостаточно, так как будет неизвестно, после записи, с каким ключом будет лежать необходимый элемент отношения.

Рисунки как в книжке

Поиск с помощью неразреженных индексов быстрее, так как указатель в записи индекса сразу приводит к необходимым записям. Однако разреженные индексы требуют меньше дополнительной памяти и сокращают время поддержания структуры индекса в актуальном состоянии при вставке или удалении.

Решение, о том какой тип индексов использовать, принимается разработ-

чиком для каждого приложения отдельно. *(Хорошо — разреженный индекс по блокам памяти, так как основные затраты по времени приходятся на загрузку данных из вторичной памяти в оперативную, но хорошо — абстрактное понятие; + как решить ситуация, когда данные одного ключа поиска лежат в разных блоках ;).*

2.1.1 B^+ -tree индексы

2.1.2 B -tree индексы

2.1.3 LSM-tree индексы (оптимизация)

2.1.4 Буферные деревья

2.2 Хеш-индексы

2.3 Индексы на основе битовых карт

2.4 Индексирование разреженных (пространственных) и временных данных

3 Классификация существующих решений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подвести к обученным индексам (learned indices) даже раньше заключения.

Бла-бла-бла — для поиска наилучших характеристик индексов можно использовать методы машинного обучения.

Мои предположения:

- достаточно иметь не полностью сбалансированное дерево поиска и при этом не проигрывать во времени доступа, но уменьшать потери при вставке и удалении);
- выбор с помощью ML структуры индекса (разреженный/неразреженный, кластеризованный/некластеризованный);
-