惠州市银嘉环保科技有限公司
炭棒成型车间首件检验记录表

产品编号	T270	产品型号	32*12*112
生产日期	2026-10-30	组别	1号车间

测试项目	表观及脱粉		尺寸及重量				强度		浊度及压降	
样品序号	炭棒表观状态	炭棒脱粉情况	炭棒外径(mm)	炭棒内径(mm)	炭棒长度(mm)	炭棒重量(g)	跌落	挤压强度(kgf)	浊度NTU	压降kPa
标准	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1#			/	/	/	/	/	/	/	/
2#			/	/	/	/	/	/	/	/
3#	/	/					/	/	/	/
4#	/	/					/	/	/	/
5#	/	/	/	/	/	/			/	/
6#	/	/	/	/	/	/			/	/
7#	/	/	/	/	/	/	/	/		
8#	/	/	/	/	/	/	/	/		

相关要求：

1. 表观及脱粉项目测试后记录2支样品数据，炭棒尺寸及重量相关项目测试后记录2支样品数据，炭棒强度测试2支样品，浊度及压降测试记录2支样品。
2. 鉴于胚棒为初步测量确认，测试数据记录精度规定如下：炭棒内外径、长度及重量保留小数点后1位；挤压强度及压降按表显数据记录。
3. 检测标准依据炭棒工艺配方管控清单（如产品同时有要求浊度和压降两项测试，可先测试初始浊度后再进行压降测试）。
4. 炭棒表观出现严重粘模或明显脱粉情况，需马上停止生产，已生产的产品暂时隔离标示（红色）。
5. 测试样品需保留至本班次生产完成。
6. C-95客户相关产品脱模后立马进行首件检验。

检验结果		检验人	系统管理员	审核人	

打印时间：2026-11-06 11:59