

Spécification technique des besoins

Version 1.1

Date 24 février 2013

Rédigé par Florian GUILBERT

Relu par Baptiste Dolbeau



MISES À JOUR

Version	Date	Modifications réalisées
0.1	07/01/2013	Création
1.0	29/01/2013	Relecture par Baptiste Dolbeau
1.1	22/02/2013	Ajout d'un cas d'utilisation (initialisation) et changement de la priorité (chif-
		frement document/commentaire)



Table des matières

1	Objet	4			
2	Documents applicables et de référence	4			
3	Terminologie et sigles utilisés	4			
4	Exigences fonctionnelles 4.1 Présentation de la mission du produit logiciel 4.2 Initialisation 4.3 Chiffrer/déchiffrer un statut 4.4 Chiffrer/déchiffrer un document 4.5 Gérer les liens d'amitiés 4.6 Chiffrer/déchiffrer un commentaire 4.7 Exigences fonctionnelles détaillées	4 4 4 5 6 8 10 13			
5	Exigences opérationnelles	14			
6	Exigences d'interface	14			
7	Exigences de qualité	14			
8	Exigences de réalisation				



1 Objet

Proposer des solutions cryptographiques garantissant la protection de la vie privée des utilisateurs visà-vis d'un réseau social. Cette protection pourra être effective par le chiffrement systématique des données sensibles. Et le déchiffrement de ces données ne sera possible que par des personnes considérées explicitement par l'utilisateur.

Le projet prendra la forme d'une extension pour le navigateur *Mozilla Firefox* s'interfaçant avec une carte à puce pour effectuer certaines tâches de chiffrement.

Il ne sera pas nécessaire de créer un compte, notre projet pourra fonctionner comme patch sur un compte déjà existant.

Le réseau social étudié sera *Facebook* à moins que des problèmes spécifiques à ce réseau social soient rencontrés lors du développement du projet. Par conséquent, la terminologie utilisée correspondra à celle de *Facebook* (statut, mur, ...).

2 Documents applicables et de référence

- Manuel d'utilisation.
- proxy-encryption.pdf, le sujet du projet.

3 Terminologie et sigles utilisés

SN: Social Network, représente le réseau social que nous avons choisi comme support pour ce projet.

FaceCrypt : Application Java gérant les traitements lourds (chiffrement/déchiffrement) de l'extension et étant en relation avec la carte à puce.

Extension: Programme incorporé dans le navigateur permettant de manipuler les pages de Facebook.

SoftCard: Application effectuant le relais entre la carte et FaceCrypt.

4 Exigences fonctionnelles

4.1 Présentation de la mission du produit logiciel

Référence	Fonctionalité Globale	Acteur	Priorité
F-Gl-10	Chiffrer/déchiffrer un statut	Utilisateur	Indispensable
F-Gl-20	Chiffrer/déchiffrer un document	Utilisateur	Secondaire
F-Gl-30	Gérer les liens d'amitiés	Utilisateur	Important
F-Gl-40	Chiffrer/déchiffrer un commentaire	Utilisateur	Indispensable
F-Gl-50	Déploiement du système sur un compte déjà existant	Utilisateur	Indispensable

4.2 Initialisation

Le système doit pouvoir être adapté sur un compte déjà existant, pour se conformer aux principes de la plupart des réseaux sociaux obligeant un utilisateur à posséder un unique compte correspondant à son identité réel.



Le cas d'utilisation concernant l'initialisation du système correspond au cas C10 de la STB SmartCard.

Pour tous les cas d'utilisation décrits ci-dessous, nous supposons que l'utilisateur est déjà authentifié sur le réseau social (Facebook). Il a donc déjà inséré sa carte dans le lecteur. Par conséquent que le cas ci-dessus a déjà été fait et s'est bien déroulé.

4.3 Chiffrer/déchiffrer un statut

Un utilisateur peut, lorsqu'il le souhaite, écrire un message sur son mur et le chiffrer. Il choisit dans ce cas les amis qui peuvent déchiffrer ce message.

Inversement, lorsqu'un de ses amis poste (sur son mur) un message chiffré, l'utilisateur peut tenter de le déchiffrer. Si l'utilisateur fait partie des personnes autorisées, il pourra lire le message.

Nom: C1	Chiffrement d'u	n message sur son mur
Acteurs concernés	Utilisateur	
Description L'utilisateur chiffre		e un message qui sera affiché sur le mur
Préconditions		
Evénements déclenchant	s L'utilisateur souha	aite poster un message sur son mur
Conditions d'arrêt	L'utilisateur a pos ment par les perso	sté un message chiffré sur son mur, lisible unique- onnes autorisées
Description du flot d'évé	enements principal :	1
Acteur($\overline{\mathbf{s}}$	Système
 L'utilisateur saisi un message et choisit de le chiffrer, il spécifie les personnes autorisées. L'utilisateur précise des listes d'amis ou des amis, qui pourront lire son message. 		 L'extension demande à l'utilisateur quels amis vont être autorisés à déchiffrer le message. L'extension récupère le message avant son envoi sur le serveur de Facebook et l'envoie à FaceCrypt qui va le chiffrer avec une clef de chiffrement, récupèrer les clefs publiques des personnes autorisées et chiffrer la clef de chiffrement avec ces clefs. FaceCrypt envoie ensuite une concaténation de ce message et des clefs chiffrées à l'extension qui enverra le tout, chiffré, sur les serveurs de Facebook.
Flots secondaires:		
Flots d'exceptions : 2. Si une des personne déchiffrer le message		es choisie n'a pas de clef publique, elle ne pourra pas ge.



Nom : C2 Déchiffrement d		l'un message sur un mur
Acteurs concernés Utilisateur		
Description L'utilisateur déchi		ffre un message du mur d'un de ses amis
Préconditions		
Evénements déclenchan	s L'utilisateur souha	aite déchiffrer un message
Conditions d'arrêt	L'utilisateur a déc	hiffré un message, ou pas
Description du flot d'év	énements principal	
Acteur	(\mathbf{s})	Système
1. L'utilisateur appuie sur le bouton pour déchif- frer le message.		 L'extension récupère le message et l'envoie à FaceCrypt. FaceCrypt déchiffre tout le message avec la clef de chiffrement et envoie le message à l'extension. L'extension affiche le résultat.
Flots secondaires:		
Flots d'exceptions : 1. Si l'utilisateur ne i pas déchiffrer le me		fait pas partie des personnes autorisées, il ne pourra essage.

4.4 Chiffrer/déchiffrer un document

Un utilisateur peut choisir d'utiliser l'option de téléversement d'image du réseau social pour téléverser un document (image, fichier texte, ...) chiffré. Celui-ci sera considéré comme une image par le réseau social.



Nom: C3	Chiffrement d'u	n document
Acteurs concernés Description L'utilisateur chiffing image par Facebook Préconditions Evénements déclenchants Conditions d'arrêt Conditions d'arrêt Description du flot d'événements principal		re un document qui sera interprété comme une ok nite téléverser un document eversé un document, lisible uniquement par les per-
Acteur(s) 1. L'utilisateur téléverse un document et choisit de le chiffrer. 3. L'utilisateur précise des listes d'amis ou des amis, qui pourront lire son message.		 FaceCrypt chiffre le document avec une clef de chiffrement, récupère les clefs publiques des personnes autorisées et chiffre la clef de chiffrement avec ces clefs. L'extension récupère le commentaire avant son envoi sur le serveur de Facebook et l'envoie à FaceCrypt qui va chiffrer le document avec une clef de chiffrement, récupérer les clefs publiques des personnes autorisées et chiffrer la clef de chiffrement avec ces clefs. FaceCrypt envoie ensuite une concaténation de ce message et des clefs chiffrées à l'extension qui enverra le tout, chiffré, aux serveurs de Facebook.
ne pas le chiffrer, co		ifie un document qui n'est pas une image et choisit de ela sera refusé par Facebook. es choisie n'a pas de clef publique, elle ne pourra pas ge.
Flots d'exceptions :		



Nom: C4	Déchiffrement d	Déchiffrement d'un document		
Acteurs concernés Utilisateur				
Description	L'utilisateur déchi	ffre un document d'un de ses amis		
Préconditions				
Evénements déclenchant	s L'utilisateur souha	aite déchiffrer un message		
Conditions d'arrêt	L'utilisateur a déc	hiffré un message		
Description du flot d'év	énements principal	1		
Acteur((\mathbf{s})	Système		
1. L'utilisateur appuie sur le bouton pour déchif- frer le document		 L'extension récupère le message et l'envoi à FaceCrypt. FaceCrypt déchiffre tout le document avec la clef de chiffrement, le télécharge dans le cas ou ce n'est pas une image, sinon le renvoie à l'extension. L'extension reçoit l'image et l'affiche. 		
Flots secondaires:				
Flots d'exceptions : 1. Si l'utilisateur ne fi pas déchiffrer le do		fait pas partie des personnes autorisées, il ne pourra cument.		

4.5 Gérer les liens d'amitiés

Afin d'améliorer l'ergonomie des opérations de chiffrement, l'utilisateur aura la possibilité d'organiser ses amis en différents groupes.

Nom: C5	Création d'une	liste d'amis
Acteurs concernés	Utilisateur	
Description	L'utilisateur crée i	me liste d'amis
Préconditions		
Evénements déclenchants	L'utilisateur souha	aite créer une liste d'amis
Conditions d'arrêt	L'utilisateur a crée	é une liste d'amis
Description du flot d'événe	ements principal	1
Acteur(s)		Système
 L'utilisateur appuie sur le bouton "Gestion des listes". L'utilisateur appuie sur le bouton "Ajouter une liste". L'utilisateur entre le nom de sa liste et valide. 		 L'extension ouvre la fenêtre de gestion de liste. L'extension ouvre une popup pour inviter l'utilisateur à choisir un nom pour sa liste. L'extension envoie une requête à FaceCrypt de création de liste et actualise ses listes. FaceCrypt crée la liste dans sa base.



Flots secondaires :	1. Si l'utilisateur met un nom trop long (> 128) à sa liste.
Flots d'exceptions :	

Nom: C6 Suppression d'u		ne liste d'amis	
Acteurs concernés	Utilisateur		
Description	L'utilisateur suppi	rime une liste existante d'amis	
Préconditions			
Evénements déclenchants	L'utilisateur souha	ite supprimer une liste d'amis	
Conditions d'arrêt	L'utilisateur a sup	L'utilisateur a supprimé une liste d'amis	
Description du flot d'événements principal :			
Acteur(s)		Système	
 L'utilisateur appuie sur le bouton "Gestion des listes". L'utilisateur sélectionne une liste et appuie sur le bouton "Supprimer". 		 L'extension ouvre la fenêtre de gestion de liste. L'extension envoie la requête de suppression à FaceCrypt et réactualiste les listes. FaceCrypt supprime la liste de sa base. 	
Flots secondaires:			

Nom: C7	Ajout d'un ami	dans une liste
Acteurs concernés Utilisateur		
Description	L'utilisateur ajout	te un ami dans une de ses listes
Préconditions	La liste d'amis do	it déjà exister
Evénements déclenchant	s L'utilisateur souha	aite ajouter un ami dans une des liste d'amis
Conditions d'arrêt	L'utilisateur a ajo	uté un ami dans une de ses liste d'amis
Description du flot d'éve	énements principal	:
Acteur(\mathbf{s})	Système
 L'utilisateur appuie sur le bouton "Gestion des listes". L'utilisateur sélectionne une liste et clique sur le bouton "Gérer les amis". L'utilisateur coche l'ami voulu et valide. 		 L'extension ouvre la fenêtre de gestion de liste. L'extension ouvre une popup contenant tous les amis de l'utilisateur. L'extension envoie une requête d'actualisation de liste à FaceCrypt et actualise sa liste. FaceCrypt ajoute un lien entre le(s) ami(s) et la liste dans sa base.
Flots secondaires : 1. Si l'utilisateur choi ne peut pas être aj		isit un ami qui ne dispose pas de notre système, cel jouté.
Flots d'exceptions :		



Nom : C8	Suppression d'un ami dans une liste		
Acteurs concernés Utilisateur			
Description	L'utilisateur suppr	rime un ami d'une de ses listes	
Préconditions	La liste d'amis doi	it déjà exister, et l'ami doit y être présent	
Evénements déclenchants	L'utilisateur souha	aite supprimer un ami dans une des liste d'amis	
Conditions d'arrêt	L'utilisateur a sup	primé un ami d'une de ses liste d'amis	
Description du flot d'évén	ements principal		
Acteur(s)		Système	
1. L'utilisateur appuie sur le bouton "Gestion des listes". 3. L'utilisateur sélectionne une liste et clique sur le bouton "Gérer les amis". 5 L'utilisateur décoche l'ami voulu et valide.		 L'extension ouvre la fenêtre de gestion de liste. L'extension ouvre une popup contenant tous les amis de l'utilisateur. L'extension envoie une requête d'actualisation de la liste à FaceCrypt et actualise la liste. FaceCrypt supprime un lien entre le(s) ami(s) et la liste dans sa base. 	
Flots secondaires:			
Flots d'exceptions :			

${\bf 4.6}\quad {\bf Chiffrer/d\acute{e}chiffrer\ un\ commentaire}$

De même que pour les messages de statut (de mur), l'utilisateur peut chiffrer ses commentaires ou au contraire en déchiffrer (s'il fait partie des personnes autorisées).



Nom: C9	Chiffrement d'u	n commentaire	
Acteurs concernés	Utilisateur		
Description	L'utilisateur chiffre un commentaire		
Préconditions			
Evénements déclenchants	L'utilisateur souhaite chiffrer un commentaire		
Conditions d'arrêt	L'utilisateur a chiffré un commentaire, lisible uniquement par les personnes autorisées		
Description du flot d'évér	nements principal	:	
Acteur(s)	Système	
 L'utilisateur saisit un conde le chiffrer. L'utilisateur précise les lamis, qui pourront lire son 	istes d'amis, ou les	 L'extension demande à l'utilisateur quels amis vont-être autorisés à déchiffrer le message. L'extension récupère le commentaire avant son envoi sur le serveur de Facebook et l'envoie à FaceCrypt qui va chiffrer le commentaire avec une clef de chiffrement, récupèrer les clefs publiques des personnes autorisées et chiffrer la clef de chiffrement avec ces clefs. FaceCrypt envoie ensuite une concaténation de ce message et des clefs chiffrées à l'extension qui enverra le tout, chiffré, aux serveurs de Facebook. 	
Flots secondaires:	2. Si une des personn déchiffrer le messaş	es choisie n'a pas de clef publique, elle ne pourra p ge.	
Flots d'exceptions :			

Nom: C10	Déchiffrement d	'un commentaire	
Acteurs concernés	Utilisateur		
Description	L'utilisateur déchi	ffre un commentaire d'un de ses amis, présent sur	
Description	la page		
Préconditions			
Evénements déclenchants	L'utilisateur souhaite déchiffrer un commentaire		
Conditions d'arrêt	L'utilisateur a déchiffré un commentaire		
Description du flot d'événements principal :			
Acteur(s)		Système	



Flots secondaires:	
Flots d'exceptions :	1. Si l'utilisateur ne fait pas partie des personnes autorisées, il ne pourra pas déchiffrer le commentaire.



4.7 Exigences fonctionnelles détaillées

Référence	Fonctionalité	Priorité
F-FN-10	L'utilisateur peut chiffrer un message sur son mur	Indispensable
F-FN-20	L'utilisateur peut tenter de déchiffrer un message du mur d'un de	Indispensable
	ses amis, en appuyant sur un bouton	
F-FN-30	L'utilisateur peut chiffrer un document	Indispensable
F-FN-40	L'utilisateur peut tenter de déchiffrer un document, en appuyant	Indispensable
	sur un bouton	
F-FN-50	L'utilisateur peut chiffrer un commentaire	Secondaire
F-FN-60	L'utilisateur peut déchiffrer un commentaire, en appuyant sur un	Secondaire
	bouton	
F-FN-70	L'utilisateur peut créer une liste d'amis	Indispensable
F-FN-80	L'utilisateur peut effacer une liste d'amis	Indispensable
F-FN-90	L'utilisateur peut ajouter un ami dans une liste	Indispensable
F-FN-100	L'utilisateur peut retirer un ami d'une liste	Indispensable



5 Exigences opérationnelles

Référence	Fonctionalité	Priorité
F-FO-10	Le chiffrement n'est pas trop long	Indispensable

6 Exigences d'interface

Référence	Fonctionalité	Priorité
F-FI-10	Notre système s'interface avec Mozilla Firefox	Indispensable
F-FI-20	Notre système s'utilisera comme un patch : il pourra fonctionner	Indispensable
	sur un compte déjà existant	
F-FI-30	Un bouton permet à l'utilisateur de déchiffrer un message qui lui	Indispensable
	apparaît chiffré	

7 Exigences de qualité

Référence	Fonctionalité	Priorité
F-FQ-10	La système sera livré pour le 01 mars 2013	Indispensable
F-FQ-20	Un manuel d'utilisation sera livré avec le système	Indispensable
F-FQ-30	Les mots de passes utilisés par l'utilisateurs doivent avoir une taille	Indispensable
	conséquente pour améliorer leur sécurité	

8 Exigences de réalisation

Référence	Fonctionalité	Priorité
F-FR-10	Seul le mot de passe nécessite de ne jamais être transmis en clair	Indispensable