

- **Autenticação simplificada** — usa `client_credential` sem necessidade de renovar o token (`refreshToken`)

Desvantagens

- **Processo manual** — requer pedido de acesso e aprovação do merchant antes de gerar um novo token
- **Credencial única** — uma credencial/token atende todos os merchants; a integradora deve filtrar dados e evitar compartilhar informações entre merchants
- **Risco de segurança** — token compartilhado pode ser armazenado em instalações locais de clientes

Aplicativos distribuídos

Utilize esta arquitetura quando sua aplicação executar na infraestrutura local do restaurante e se comunicar diretamente com o iFood.

Vantagens

- **Acesso self-service** — integradora envia link com `userCode` e o merchant pode aprovar imediatamente e começar a acessar a API

Desvantagens

- **Renovação constante** — exige renovação frequente do token; se o `refreshToken` expirar, o usuário precisa reautorizar a aplicação

Anterior

Fluxo para aplicativos distribuídos

Esta página foi útil?

Sim 

Não 

Documentações

[Guias de documentação](#)

[Referência de API](#)

[Changelog](#)

[Artigos no Medium](#)

Acesse também

[Perguntas frequentes](#)

[Fale conosco](#)



CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP
CEP 06.020-902

 Português