

Introdução

Restaurante

Mercado

Farmácia

Petshop

Shopping

Changelog

Visão geral

Módulos

Authentication ▾

Introdução

Fluxo para aplicativos centralizados

Fluxo para aplicativos distribuídos

Erros e troubleshooting

Merchant ▾

Catalog ▾

Order ▾

Events ▾

Logistics ▾

Shipping ▾

Review ▾

Financial ▾

Analytics ▾

Soluções

Widget

< Authenticator

Fluxo para aplicativos distribuídos

Use este fluxo quando o aplicativo:

- É público e acessível pela internet
- Precisa de autorização explícita do proprietário da loja

❗ Os tokens não podem exceder 8.000 caracteres. Garanta armazenamento adequado para esses tokens.

Como funciona

- 1 O proprietário da loja se autentica no Portal do Parceiro
- 2 O proprietário autoriza seu aplicativo a acessar recursos específicos da loja
- 3 Seu aplicativo recebe permissão para interagir com os dados da loja autorizada

Esse método garante que apenas aplicativos aprovados pelo proprietário acessem os recursos da loja.

Passo a passo

Confira o passo a passo de todo o processo de código de autorização e token de acesso:

1 Obtenha um código de vínculo

Faça uma requisição para a [API de Autenticação](#). Este código funciona como identificador temporário do aplicativo.

1 Armazene o código verificador

A API retorna um código verificador junto com o código de vínculo. **Armazene esse código com segurança** — você precisará dele para obter o token de acesso.

1 Compartilhe o código com o usuário

Exiba o código de vínculo e a URL do Portal do Parceiro para o usuário. O proprietário da loja deve inserir esse código no Portal do Parceiro para autorizar o aplicativo.

1 Colete o código de autorização

Após a autorização no Portal, o proprietário recebe um código de autorização que deve fornecer ao aplicativo.

1 Solicite o token de acesso

Envie o código de autorização (fornecido pelo usuário) e o código verificador (obtido no passo 2) para a [API de Autenticação](#).

1 Armazene os tokens recebidos

A API retorna um token de acesso e um refresh token.

✕ Avalie sua experiência no novo Developer portal:

[Avaliar agora](#)

Conteúdo lido

0%

1 Use o token nas requisições

Nesta página

[Fluxo para aplicativos distribuídos](#)[Como funciona](#)[Passo a passo](#)[Referência da API](#)[POST /oauth/userCode](#)[POST /oauth/token](#)[Implementação prática](#)[🔊 Suporte](#)

Inclua o token de acesso nas requisições às APIs do iFood usando autenticação HTTP do tipo Bearer.

1 Renove o token antes da expiração

Atualize o token chamando a [API de token](#) com:

- `grantType` : `refresh_token`
- Credenciais: `clientId` e `clientSecret`
- O refresh token obtido no passo 6

❗ **Revogação de acesso:** Apenas o usuário que autorizou o aplicativo pode revogar o acesso.

Referência da API

POST `/oauth/userCode`

Descrição

Solicita um código de usuário para vincular aplicativos no Portal do Parceiro e conceder permissões para acessar recursos do comerciante. Este código é essencial para iniciar o fluxo OAuth de autorização.

cURL de exemplo

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/a
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
-d "clientId=YOUR_CLIENT_ID"
```

Campos retornados — Sucesso (200)

Campo	Descrição
<code>userCode</code>	Código de usuário que vincula o aplicativo ao Portal do Parceiro. Exiba ao usuário para que ele insira no Portal do Parceiro.
<code>authorizationCodeVerifier</code>	Código de verificação adicional a ser usado ao solicitar o token de acesso. Mantenha este código até que o token de acesso seja gerado.

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Descrição
<code>verificationUrl</code>	URL do Portal do Parceiro que permite aos usuários inserir o código de usuário e conceder acesso ao aplicativo. Exiba ao usuário.
<code>verificationUrlComplete</code>	URL de verificação completa com o código de usuário como parâmetro de query. Útil para ambientes que permitem clicar e abrir um navegador.
<code>expiresIn</code>	Expiração do código de usuário em segundos. O código é válido por 10 minutos.

POST `/oauth/token`

Descrição

Solicita um novo token de acesso para acessar recursos da API. Por padrão, o token expira em 6 horas. Para aplicativos distribuídos, suporta dois tipos de grant: `authorization_code` e `refresh_token`.

cURL de exemplo — Authorization Code



```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/a
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
-d "grantType=authorization_code&clientId=YOUR_
```

cURL de exemplo — Refresh Token



```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/a
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
-d "grantType=refresh_token&refreshToken=YOUR_REFRESH_TOKEN"
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

... Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

```
-d "grantType=refresh_token&clientId=YOUR_CLIEN
```

Parâmetros de requisição

Parâmetro	Obrigatório
grantType	Sim
clientId	Sim
clientSecret	Sim
authorizationCode	Apenas para authorization_code
authorizationCodeVerifier	Apenas para authorization_code
refreshToken	Apenas para refresh_token

Campos retornados — Sucesso (200)

Campo	Descrição
accessToken	JWT representando o token de acesso eyJ0eXAiOiJKV1QiL
type	Tipo do token. Atualmente, o único tipo suportado é bearer

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Descrição
<code>expiresIn</code>	Tempo de expiração do token em segundos

Campos retornados — Erro Unauthorized (401)

Campo	Descrição	Exemplo
<code>error.code</code>	Código de erro para requisições não autorizadas	<code>Unauthorized</code>
<code>error.message</code>	Descrição de erro legível	<code>Bad credentials</code>

Campos retornados — Erro Internal Server (500)

Campo	Descrição	Exemplo
<code>error.code</code>	Código de erro para erros internos	<code>InternalServerError</code>
<code>error.message</code>	Descrição de erro legível	<code>Unexpected error</code>

Implementação prática

O vídeo abaixo demonstra a implementação do fluxo de credencial de aplicativo para aplicativos distribuídos:

Anterior

Fluxo para aplicativos centralizados

Próximo

Erros e troubleshooting

>

Esta página foi útil?

Sim

Não

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Documentações[Guias de documentação](#)[Referência de API](#)[Changelog](#)[Artigos no Medium](#)**Acesse também**[Perguntas frequentes](#)[Fale conosco](#)

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos
Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP
CEP 06.020-902

 Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. [Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores](#) [Declaração de privacidade](#)

Avalie sua experiência no novo Developer portal: