


```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/a
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
-d "grantType=client_credentials&clientId=YOUR
```

Parâmetros de requisição

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
grantType	Sim	Tipo de grant OAuth. Para aplicativos centralizados: client_credentials
clientId	Sim	Identificador do cliente
clientSecret	Sim	Segredo do cliente

Campos retornados — Sucesso (200)

Campo	Descrição
accessToken	JWT representando o token de acesso eyJ0eXAiOiJKV1QiL
type	Tipo do token. Atualmente, o único tipo suportado é bearer
expiresIn	Tempo de expiração do token em segundos

Campos retornados — Erro Unauthorized (401)

Campo	Descrição	Exemplo
error.code	Código de erro para requisições não autorizadas	Unauthorized
error.message	Descrição de erro legível	Bad credentials

Campos retornados — Erro Internal Server (500)

Campo	Descrição	Exemplc
-------	-----------	---------

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Descrição	Exemplar
	erros internos	
<code>error.message</code>	Descrição de erro legível	<code>Unexpected error</code>

Implementação prática

O vídeo abaixo demonstra a implementação do fluxo de credencial de aplicativo para aplicativos centralizados:

Cadastro de App Centralizado e Solicitação de Credencial

iFood Developer



Assista no

Anterior
Introdução

Próximo
Fluxo para aplicativos distribuídos

Esta página foi útil?

Sim



Não



Documentações

- Guias de documentação
- Referência de API
- Changelog
- Artigos no Medium

Acesse também

- Perguntas frequentes
- Fale conosco



CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP
CEP 06.020-902

Português

