



离线语音 AI 识别芯片 选型手册

型号	I/O	PWM	UART	IIC	SPI	识别词条数	识别距离	语音播报时间	程序烧录	命令词修改	封装	零售价	产品定位
SNR3512VR	8	2	1	×	×	20 条	3 米	120 秒	我司烧录	我司定制	SOP-16	6.0 元	玩具
SNR6812VR	24	2	1	1	1	18 条	5 米	75 秒	开放烧录	开放自定义	LQFP-48	8.0 元	玩具
SNR8015VR	8	4	1	×	×	160 条	8 米	600 秒	开放烧录	我司定制	QSOP-24	8.8 元	小家电
SNR9813VR	27	6	2	1	×	200 条	8 米	240 秒	开放烧录	开放自定义	QFN-48	9.0 元	小家电
SNR9815VR	28	6	3	2	1	100 条	10 米	240 秒	开放烧录	开放自定义	QFN-56	9.5 元	大家电
SNR9816VR	28	6	3	2	1	300 条	12 米	600 秒	开放烧录	开放自定义	QFN-56	11.5 元	大家电

注：

1. 回声消除功能（边播放音乐边识别）：SNR9815VR、SNR9816VR

2. 命令词自学习、声源定位功能：SNR9816VR