1. Acesse sua área de trabalho, conectado-se ao SGBD mariadb que está em ***nilton.laas.comp.uems.br*** (*lab-as-a-service*):

- **<u>Com sua máquina (2 passos):</u>**
    1. Abra um terminal para *portforwarding*, deixando-o aberto após o comando a seguir:
       Execute **ssh <user>@ssh.comp.uems.br -C -L PORTA:nilton.laas.comp.uems.br:PORTA**
       - ssh: um cliente ssh (ex. OpenSSH)
       - user: seu usuário de acesso ao laboratório
       - porta: definida no dockerfile para acesso ao SGBD (informada pelo professor)
    2. Abra outro terminal para acesso ao SGBD
       Execute **client-mysql -u root –h 127.0.0.1 –P PORTA**
       - client-mysql: um cliente mysql (ex. mySQL do XAMPP, MySQL Workbench, ...)
       - porta: definida no dockerfile para acesso ao SGBD (informada pelo professor)

2. Crie seu banco de dados com um dos nomes: AEROPORTO, IMOBILIARIA, BIBLIOTECA ou MUSICOS.

3. Crie as tabelas do seu banco de dados. Considere exclusão e atualização em cascata.

a. Gere o arquivo “3-bd.sql” usando

mysqldump -u root -h 127.0.0.1 -P PORTA NOME_SEU_DB > 3-bd.sql

b. Gere um arquivo .sql para cada tabela criada do seu banco de dados usando

mysql -u root -h 127.0.0.1 -P PORTA -e "use NOME_SEU_DB; show columns from QUAL_TABELA" > 3-tb-qual_tabela.sql

4. **Crie 3 arquivos de índices. O campo escolhido não deve ser a chave primária.**

   a. Gere um arquivo .sql para cada arquivo de índice criado usando
   mysql -u root -h 127.0.0.1 -P PORTA -e "use NOME_SEU_DB; show index from NOME_TABELA;" > 4-idx-nome_arq_indice.sql

5. **Insira em cada tabela pelo menos 5 registros.**

   a. Escolha 3 tabelas e execute os comandos abaixo. Em cada execução o nome da tabela é uma das escolhidas e a porta e o nome do BD são iguais
   mysql -u root -h 127.0.0.1 -P PORTA -e "use NOME_SEU_DB; select count(*) from NOME_TABELA_1;" > 5-count.sql
   mysql -u root -h 127.0.0.1 -P PORTA -e "use NOME_SEU_DB; select count(*) from NOME_TABELA_2;" >> 5-count.sql
   mysql -u root -h 127.0.0.1 -P PORTA -e "use NOME_SEU_DB; select count(*) from NOME_TABELA_3;" >> 5-count.sql

6. **Construa consultas**

   a. Uma com 3 tabelas. Armazene as instruções da consulta no arquivo *"6.1-query.sql"* e o resultado da consulta no *"6.1-rst.sql"*

   b. Uma com GROUP BY. Armazene as instruções da consulta no arquivo *"6.2-query.sql"* e o resultado da consulta no *"6.2-rst.sql"*

   c. Uma com sub-consultas. Armazene as instruções da consulta no arquivo *"6.3-query.sql"* e o resultado da consulta no *"6.3-rst.sql"*

7. **Entregue os arquivos de scripts ".sql" para o MariaDB. Matenha seu banco de dados ativo em *nilton.laas.comp.uems.br* para outras verificações.**