1. **Acesse sua área de trabalho, se conectado ao SGBD mariadb que está em *nilton.laas.comp.uems.br* (*lab-as-a-service*).**

2. **Crie seu banco de dados com um dos nomes: AEROPORTO, IMOBILIARIA, BIBLIOTECA ou MUSICO.**

3. **Crie as tabelas do seu banco de dados. Considere exclusão e atualização em cascata.**

    a. Gere o arquivo “3-bd.sql” usando

    mysqldump -u root -h 127.0.0.1 -P PORTA NOME_SEU_DB > 3-bd.sql

    b. Gere um arquivo .sql para cada tabela criada do seu banco de dados usando

    mysql -u root -h 127.0.0.1 -P PORTA -e "use NOME_SEU_DB; show columns from QUAL_TABELA" > 3-tb-qual_tabela.sql

4. **Crie 3 arquivos de índices. O campo escolhido não deve ser a chave primária.**

    a. Gere um arquivo .sql para cada arquivo de índice criado usando

    mysql -u root -h 127.0.0.1 -P PORTA -e "use NOME_SEU_DB; show index from NOME_TABELA;" > 4-idx-nome_arq_indice.sql

5. **Insira em cada tabela pelo menos 5 registros.**

   a. Escolha 3 tabelas e execute os comandos abaixo. Em cada execução o nome da tabela é uma das escolhidas e a porta e o nome do BD são iguais

   mysql -u root -h 127.0.0.1 -P PORTA -e "use NOME_SEU_DB; select count(*) from NOME_TABELA_1;" > 5-count.sql

   mysql -u root -h 127.0.0.1 -P PORTA -e "use NOME_SEU_DB; select count(*) from NOME_TABELA_2;" >> 5-count.sql

   mysql -u root -h 127.0.0.1 -P PORTA -e "use NOME_SEU_DB; select count(*) from NOME_TABELA_3;" >> 5-count.sql

6. **Construa consultas**

   a. Uma com 3 tabelas. Armazene as instruções da consulta no arquivo *"6.1-query.sql"* e o resultado da consulta no *"6.1-rst.sql"*

   b. Uma com GROUP BY. Armazene as instruções da consulta no arquivo *"6.2-query.sql"* e o resultado da consulta no *"6.2-rst.sql"*

   c. Uma com sub-consultas. Armazene as instruções da consulta no arquivo *"6.3-query.sql"* e o resultado da consulta no *"6.3-rst.sql"*

7. **Entregue os arquivos de scripts ".sql" para o MariaDB. Matenha seu banco de dados ativo em *nilton.laas.comp.uems.br* para outras verificações.**