Hier findest du die Lösungen zu unserer Learningsuite Prüfung: Python Grundlagen!

Welche Aussage über die print()-Funktion in Python ist korrekt?

1 Punkt

Antworten

print() gibt den Text ohne Leerzeichen aus.

print() gibt alles in Großbuchstaben aus.

print() fügt standardmäßig am Ende einen automatischen Zeilenumbruch ein.

print() muss am Ende immer ein Semikolon enthalten.

Welche Aussagen (mehrere!) sind richtig?

1 Punkt

Antworten

// Dies ist ein Kommentar

<!-- Kommentar -->

Dies ist ein einzeiliger Kommentar

""" Dies ist ein Mehrzeiliger String, der zur Dokumentation dient"""

Welche der folgenden Zuweisungen ist korrekt in Python?

1 Punkt

Antworten

int alter = 25

25 = alter

alter = 25

alter := 25

---

a = 7 Ich möchte den Wert von a überschreiben, und 4 dazu addieren. Mit welchem Code kann ich das machen (mehrere Antwortmöglichkeiten)?

1 Punkt

Antworten

a + 4

a = a + 4

a += 4

a = +4

Wie benenne ich meine Variablen am Besten (mehrere Antworten sind richtig)

1 Punkt

Antworten

Einheitlich über das Skript hinweg!

Ist eigentlich egal, ich kann auch Leerzeichen verwenden: mein lieblings Buch = ...

list = ... für eine Liste, int = ... für eine Zahl usw.

Beginnend mit einer Zahl, damit ich mehrere Zahlen usw. durchnumerieren kann: 1lieblingsBuch, 2lieblingsBuch ...

mein_lieblings_buch (genannt: Snake Case)

---

farben = ["rot", "blau", "grün"]

farben.append("gelb")

print(farben)

Was ist das Ergebnis des vorangehenden Codes?

1 Punkt

Antworten

["rot", "blau", "grün", "gelb"]

["gelb", "rot", "blau", "grün"]

["rot", "blau", "grün"]

["rot", "blau", "gelb"]

Welche Eigenschaft unterscheidet *tuples* von *lists* in Python?

1 Punkt

Antworten

Tuples sind veränderbar (mutable)

Tuples können keine Zahlen enthalten

Tuples sind unveränderlich (immutable)

Tuples verwenden geschweifte Klammern

---

hauptstaedte = {"Deutschland": "Berlin", "Frankreich": "Paris"}

Wie greift man auf den Wert „Berlin“ im Dictionary zu?

1 Punkt

Antworten

hauptstaedte[1]

hauptstaedte.Berlin

hauptstaedte["Deutschland"]

hauptstaedte("Deutschland")

Welche Aussage über *sets* in Python ist korrekt?

1 Punkt

Antworten

Sets enthalten auch doppelte Werte

Sets sind geordnete Sammlungen

Sets sind unveränderlich

Sets enthalten nur eindeutige Elemente

---

liste1 = [1, 4, '9', 0, 9, 'hallo', True]

Mit welchem Index komme ich an das Element '9'?

1 Punkt

Antworten

3

2

4

5

---

a = 1

print(a == True)

Was ist das Ergebnis des vorangehenden Codes?

1 Punkt

Antworten

True

False

---

a = 11

if a:

print("a hat einen Wert")

else:

print("a hat keinen Wert")

Was ist das Ergebnis des vorangehenden Codes?

1 Punkt

Antworten

a hat einen Wert

a hat keinen Wert

es wird nichts ausgegeben

Was für einen Datentyp gibt ein Vergleich mit boolschen Operatoren zurück?

1 Punkt

Antworten

String

Int

Float

Bool

```
a = 11
b = 7
if a and b:
  print("Text 1")
if (a > 5) or (b < 3):
  print("Text 2")
elif (a > 5) or (b > 5):
  print("Text 3")
```

Was gibt der vorangehende Code aus?

2 Punkte

Antworten

Text 1 Text 2

Text 1 Text 2 Text 3

Text 2 Text 3

Nichts

```
a = True
b = False
print(int(a), int(b))
```

Was gibt der vorangehende Code aus?

1 Punkt

Antworten

1 0

der Code wirft einen Fehler

0 1

Zufällige Zahlen, die gerade im Speicher sind

```
x = 5
if x > 10:
  print("Größer als 10")
elif x > 3:
  print("Größer als 3")
else:
  print("Etwas anderes")
```

Welcher Teil des vorangehenden Codes wird ausgeführt?

1 Punkt

Antworten

„Größer als 10“

„Größer als 3“

„Etwas anderes“

Kein Output

```
i = 0
while i < 3:
  print(i)
```

```
 i += 1
```

Was macht der vorangehende Code?

1 Punkt

Antworten

Gibt nur die Zahl 0 aus

Gibt nichts aus

Gibt 0, 1 und 2 aus

Führt zu einer Endlosschleife

```
for x in range(5):
  if x == 2:
    continue
  print(x)
```

Was gibt der vorangehende Code aus?

1 Punkt

Antworten

0 1 2 3 4

0 1 3 4

1 2 3

0 1 2

0 1 3 4 5

Was wird durch das Schlüsselwort **break** in einer Schleife bewirkt?

1 Punkt

Antworten

Es überspringt den aktuellen Schleifendurchlauf

Es beendet das gesamte Programm

Es startet die Schleife von vorne

Es beendet die gesamte Schleife

Antwort hinzufügen

Frage

Wozu dient das **pass**-Statement in Python?

1 Punkt

Antworten

Um eine Schleife zu beenden

Um eine Anweisung zu wiederholen

Um einen leeren Block als Platzhalter zu markieren

Um eine Variable zu löschen

```
liste1 = [15, 7, 11, 42]
print(liste1[4])
```

Welche Fehlermeldung wird hier geworfen?

1 Punkt

Antworten

KeyError

SyntaxError

IndexError

AttributeError

---

eingabe = input("gib dein Alter ein")

print(f"in 5 Jahren bist du dann {eingabe + 5} Jahre alt")

Warum wirft der vorangehende Code einen TypeError?

1 Punkt

Antworten

Der f-String ist falsch formatiert

Weil input einen String zurückgibt, und auf einen String nichts addiert werden kann

Weil man bei input noch spezifizieren kann und muss, welcher Datentyp eingegeben wird

---

x = 9

if x > 5

print("x ist groß")

Was für einen Fehler gibt dieser Code aus?

1 Punkt

Antworten

Ein NameError, weil x innerhalb von print in Anführungszeichen stehen müsste.

Ein SyntaxError, weil am Ende der if-Zeile der Doppelpunkt (:) fehlt.

IndentationError, weil die print-Zeile eingerückt ist.

Es kommt gar kein Fehler, hier ist logisch und syntaktisch alles richtig.

```
ampel = "rot"

if ampel = "grün":

  print("Du kannst fahren!")
```

Warum wirft Python hier sofort einen SyntaxError?

1 Punkt

Antworten

Weil '=' für eine Zuweisung genutzt wird. Für einen Vergleich muss '==' verwendet werden.

Weil "grün" mit einem Umlaut geschrieben ist.

Weil das else am Ende fehlt.

Weil if- keine Wahrheitswerte prüfen kann.

```
zaehler = 1

while zaehler <= 5:

  print(zaehler)

zaehler += 1
```

Was ist das Problem mit dem vorangehenden Code?

1 Punkt

Antworten

zaehler += 1 ist keine valide Zuweisung

Es gibt einen IndentationError, weil die letzte Zeile nicht eingerückt ist.

Gar nichts, die Zahlen 1 bis 5 werden einmal ausgedruckt.

Die Zahl 1 wird unendlich oft in der Konsole ausgegeben (Endlosschleife).