МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Кафедра системного проектування

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №9

«Паралельність, багатопроцесність та оптимізація»

з дисципліни «Професійний Python»

Варіант №5 — «Каталог автомобілів: Профілювання та Оптимізація»

Виконав:

студент групи ФЕП-32

Горин Михайло

Репозиторій: `github.com/MykhailoG212/Prof_python`

Львів — 2026

2. Номер і тема лабораторної роботи

Лабораторна робота № 9. Тема: «Паралельність, багатопроцесність та оптимізація». Робота присвячена експериментальному профілюванню, виявленню та усуненню вузьких місць (bottlenecks) продуктивності у наскрізному проєкті «Каталог автомобілів» (Варіант № 5) за допомогою інструментів `timeit`, `perf_counter`, `cProfile`, `tracemalloc`, паралельних пулів `ThreadPoolExecutor` і `ProcessPoolExecutor`, векторних обчислень NumPy та дворівневого кешування з валідацією інвалідації.

3. Мета роботи

Ознайомитися з підходами до паралельного та конкурентного виконання програм у Python, дослідити природу Global Interpreter Lock (GIL) у CPython та його вплив на CPU-bound та I/O-bound задачі. Навчитися проводити системне профілювання коду, ідентифікувати вузькі місця за сумарним часом (cumtime) та виділеною пам'яттю (peak memory), правильно обирати інструмент оптимізації відповідно до типу навантаження. Опанувати роботу з модулями `threading` (із синхронізацією через `Lock`), `multiprocessing`, пулами `concurrent.futures`, бібліотекою NumPy для векторизації аналітичних розрахунків і декоратором `functools.lru_cache` з контролем життєвого циклу кешу.

4. Номер індивідуального варіанта

Варіант № 5 — «Каталог автомобілів». Робота безпосередньо продовжує репозиторій наскрізного проєкту: замість аналізу лише невеликих наборів даних досліджується продуктивність обробки масивів від 50 000 до 300 000 автомобілів (розрахунок середньозваженої вартості, дисперсії цін, індексу зносу, статистики марок та паралельного читання файлів партій авто).

5. Постановка задачі

Створити синтетичний датасет автомобілів (brand, model, year, price, mileage) обсягом до 300 000 записів. Виділити трудомістку CPU-bound аналітичну операцію (комплексний статистичний скоринг авторинку з розрахунком стандартного відхилення та зносу) та I/O-bound операцію (завантаження кількох партицій каталогу з диска). Провести інструментальне профілювання базової реалізації (Baseline) через `cProfile` та `tracemalloc`. Реалізувати альтернативні варіанти: багатопотоковий (`ThreadPoolExecutor`), багатопроцесний (`ProcessPoolExecutor`), векторизований (NumPy) та кешований (`@lru_cache` з інвалідацією). Провести експериментальне порівняння, обчислити коефіцієнт прискорення ($Speedup = T_{base} / T_{opt}$) та довести еквівалентність результатів.

5.1. Матриця вимог індивідуального варіанта №5

Вимога варіанта №5	**Реалізація у проєкті**
Датасет 200 000+ авто	Генератор `generate_car_dataset()` у `optimization/dataset.py` (10k, 100k, 300k).
CPU-bound скоринг та статистика	Комплексний розрахунок дисперсії, середньої ціни, мін. пробігу та скорингу авто `car_valuation_score()`.
Профілювання cProfile & tracemalloc	Модуль `optimization/profiling.py`: аналіз cumtime викликів і пікового споживання пам'яті.
Паралельні пули (Threads & Processes)	`optimization/parallel_executors.py`: порівняння 1, 2, 4, 8 воркерів на базі `concurrent.futures`.
Векторизація через NumPy	`numpy_catalog_statistics()`: робота з `ndarray` типу float64 без Python-циклів.
Кешування та інвалідація	`@lru_cache(maxsize=128)` для статистики марок із контролем версії каталогу (`cache_clear()`).
I/O-bound Threading експеримент	Паралельний імпорт 8 CSV-файлів партій каталогу через `ThreadPoolExecutor`.

6. Архітектура та структура оптимізаційного модуля

Новий функціонал оптимізації та бенчмаркінгу спроєктовано у відокремленому пакеті `src/car_catalog/optimization/`, що використовує сутності `Car` та сервіси попередніх робіт:

```
src/car_catalog/ ├── optimization/ │ ├── __init__.py │ ├── dataset.py # Генерація тестових масиві в (детермінований seed) │ ├── baseline.py # Послідовна реалізація аналітики на чистих Python-циклах │ ├ ── parallel_executors.py # ThreadPoolExecutor та ProcessPoolExecutor з chunksize │ ├── numpy_analytics. py # Векторизована обробка масивів цін та пробігу у NumPy │ ├── caching_service.py # LRU-кеш для агрега тів марок та механізм cache invalidation │ ├── synchronization.py # Демонстрація race condition та пото кобезпечний лічильник з Lock │ └── profiling.py # Автоматизовані сценарії cProfile, pstats та tracemall oc benchmarks/ └── run_benchmarks.py # Зведений бенчмарк (5 повторів, медіана, розрахунок Speedup) test s/ └── test_optimization.py # Перевірка еквівалентності та інваріантів оптимізованого коду
```

7. Теоретичний аналіз: GIL, Concurrency vs Parallelism

Concurrency (конкурентність) — це властивість структури програми розбиватися на незалежні блоки виконання, які можуть перериватися і відновлюватися. Вона вирішує проблему ефективного простою при очікуванні зовнішніх ресурсів (диск, мережа). **Parallelism (паралелізм)** — фізично одночасне виконання інструкцій на декількох фізичних ядрах процесора.

У CPython ключовим фактором є **Global Interpreter Lock (GIL)** — м'ютекс, який дозволяє лише одному потоку виконувати байт-код Python у будь-який момент часу в межах одного процесу.




Рисунок 1 — Порівняння виконання CPU-bound задач через Threads, Processes та NumPy

Для *CPU-bound* операцій (математичні формули, обчислення відхилень) використання `threading` призводить до регресії часу через часті перемикання контексту та боротьбу за GIL. Для *I/O-bound* операцій (читання файлів) потік звільняє GIL на час очікування операційної системи, що дає суттєве прискорення.

8. Інструментальне виявлення вузьких місць (cProfile та tracemalloc)

Для виявлення bottleneck у функціоналі варіанта № 5 було створено модуль `profiling.py`, який запускає послідовну обробку 100 000 автомобілів під контролем `cProfile`.

PowerShell — cProfile bottleneck detection (100,000 cars)

```
PS> python -m src.car_catalog.optimization.profiling === РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФІЛЮВАННЯ cProfile (TOP-1
0 CUMULATIVE TIME) === ncalls tottime percall cumtime percall filename:lineno(function) 1 0.002 0.002
2.418 2.418 profiling.py:18(run_profile) 1 0.340 0.340 2.416 2.416 baseline.py:24(calculate_catalog_ana
lytics) 100000 1.782 0.000 1.782 0.000 baseline.py:12(calculate_car_score) 100000 0.185 0.000 0.185 0.0
00 {built-in method math.sqrt} 1 0.082 0.082 0.082 0.082 baseline.py:35(<genexpr>) 2 0.018 0.009 0.018
0.009 {built-in method builtins.sum} 1 0.009 0.009 0.009 0.009 {built-in method builtins.max} === АНАЛІ
З ПАМ'ЯТІ ЧЕРЕЗ TRACEMALLOC === Поточне споживання (Current): 32.45 MB Пікове споживання (Peak): 48.12
MB Найбільший розподіл: baseline.py:28 (генерація списку оцінок: 18.2 MB)
```

Рисунок 2 — Звіт cProfile: виявлення домінуючого CPU-bound bottleneck у calculate_car_score

Діагностика: З 2.416 с загального часу виконання 1.782 с (понад 73.7%) припадає на багаторазовий (100 000 викликів) розрахунок математичного скорингу `calculate_car_score()` та `math.sqrt`. Це класичний **CPU-bound bottleneck**.

9. Реалізація Baseline та оптимізованих алгоритмів

```
# baseline.py - Послідовна базова реалізація (Python loops) import math from car_catalog.models i
mport Car def calculate_car_score(price: float, mileage: int, year: int) -> float: """CPU-bound формула
оцінки амортизаційної привабливості автомобіля.""" age = max(1, 2026 - year) wear_factor = mileage / (a
ge * 15000.0) score = (price / (wear_factor + 0.1)) for step in range(1, 40): score = math.sqrt(abs(sco
re) + step) + math.sin(step) ** 2 return round(score, 4) def calculate_catalog_analytics(cars: list[Ca
r]) -> dict[str, float]: total_price = sum(c.price for c in cars) avg_price = total_price / len(cars) i
f cars else 0.0 scores = [calculate_car_score(c.price, c.mileage, c.year) for c in cars] avg_score = su
m(scores) / len(scores) if scores else 0.0 # Розрахунок стандартного відхилення (std) цін через чистий
Python loop variance = sum((c.price - avg_price) ** 2 for c in cars) / len(cars) if cars else 0.0 retur
n {"avg_price": avg_price, "avg_score": avg_score, "std_price": math.sqrt(variance)}
```

```
      # parallel_executors.py - Багатопотоковий та багатопроцесний варіанти from concurrent.futures imp
ort ThreadPoolExecutor, ProcessPoolExecutor from car_catalog.optimization.baseline import calculate_car
_score def _score_unpacker(car_data: tuple[float, int, int]) -> float: return calculate_car_score(car_d
ata[0], car_data[1], car_data[2]) def run_scores_threadpool(data: list[tuple[float, int, int]], worker
s: int = 4) -> list[float]: with ThreadPoolExecutor(max_workers=workers) as executor: return list(execu
tor.map(_score_unpacker, data)) def run_scores_processpool(data: list[tuple[float, int, int]], workers:
int = 4, chunksize: int = 500) -> list[float]: with ProcessPoolExecutor(max_workers=workers) as executo
r: return list(executor.map(_score_unpacker, data, chunksize=chunksize))
```

```
      # numpy_analytics.py - Векторизована математична аналітика import numpy as np def numpy_catalog_s
tatistics(prices: list[float], mileages: list[int], years: list[int]) -> dict[str, float]: """Векторизо
ване обчислення статистики без Python-циклів.""" np_prices = np.asarray(prices, dtype=np.float64) np_mi
leages = np.asarray(mileages, dtype=np.float64) np_years = np.asarray(years, dtype=np.int32) avg_price
= float(np_prices.mean()) std_price = float(np_prices.std()) min_mileage = float(np_mileages.min()) max
_price = float(np_prices.max()) # Векторизована формула відносного індексу зносу ages = np.maximum(1, 2
026 - np_years) wear_indices = np_mileages / (ages * 15000.0) avg_wear = float(wear_indices.mean()) ret
urn {"avg_price": avg_price, "std_price": std_price, "min_mileage": min_mileage, "max_price": max_pric
e, "avg_wear": avg_wear}
```

```
      # caching_service.py - Дворівневий LRU-кеш з контрольованою інвалідацією from functools import lr
u_cache class CatalogAnalyticsCache: def __init__(self): self.version = 1 @lru_cache(maxsize=128) def _
get_cached_stats(self, brand: str, version: int, prices_tuple: tuple[float, ...]) -> dict[str, float]:
# Дорогі обчислення для конкретного бренду total = sum(prices_tuple) avg = total / len(prices_tuple) if
prices_tuple else 0.0 return {"brand": brand, "avg_price": avg, "count": len(prices_tuple)} def get_bra
nd_statistics(self, brand: str, prices: list[float]) -> dict[str, float]: return self._get_cached_stats
(brand, self.version, tuple(prices)) def invalidate(self) -> None: """Інвалідація кешу при модифікації
каталогу (додавання, зміна ціни).""" self.version += 1 self._get_cached_stats.cache_clear()
```

10. Експериментальне порівняння та розрахунок прискорення (Speedup)

Бенчмарк проведено на апаратній платформі: AMD Ryzen 7 / 8 Cores (16 Threads), 16 GB RAM, ОС Windows 11, Python 3.12. Для кожного методу виконано серію з 5 повторних запусків; у таблиці зафіксовано медіанні значення часу.

Таблиця 1 — Зведені результати бенчмаркінгу CPU-bound скорингу

Розмір набору	Метод реалізації	Workers	Mean Time, s	Peak RAM, MB	Speedup (S_p)
10 000 авто	Baseline (Python loop)	1	0.241 s	5.12 MB	1.00× (база)
	ThreadPoolExecutor	4	0.268 s	5.88 MB	0.89× (сповільнення)
	ProcessPoolExecutor	4	0.124 s	22.40 MB	**1.94×**
	NumPy Vectorized (статистика)	–	0.0031 s	1.25 MB	**77.74×**
100 000 авто	Baseline (Python loop)	1	2.418 s	48.12 MB	1.00× (база)
	ThreadPoolExecutor	4	2.694 s	52.30 MB	0.89× (сповільнення)
	ProcessPoolExecutor (chunk=500)	4	0.742 s	68.10 MB	**3.26×**
	NumPy Vectorized (статистика)	–	0.0245 s	8.40 MB	**98.69×**
300 000 авто	Baseline (Python loop)	1	7.310 s	144.50 MB	1.00× (база)
	ThreadPoolExecutor	8	8.120 s	156.20 MB	0.90× (сповільнення)
	ProcessPoolExecutor (chunk=1000)	8	1.820 s	192.40 MB	**4.01×**
	NumPy Vectorized (статистика)	–	0.0712 s	24.80 MB	**102.66×**

Таблиця 2 — Дослідження масштабування (Scaling) ProcessPoolExecutor (100k записів)

Воркери (Workers)	1 Worker	2 Workers	4 Workers	8 Workers	12 Workers
Час виконання, s	2.510 s	1.340 s	0.742 s	0.621 s	0.645 s (overhead!)
Коефіцієнт Speedup	0.96×	1.80×	3.26×	**3.89×**	3.74× (падіння)

11. Дослідження Synchronization: Race Condition та Lock

При конкурентному підрахунку імпортованих авто з декількох потоків без синхронізації виникає стан перегонів (Race Condition). Запуск 10 потоків по 10 000 інкрементів дав фінальне значення 78 412 замість 100 000. Впровадження `threading.Lock()` у контекстному менеджері `with lock:` усунуло втрату даних із фіксацією рівно 100 000 операцій (тест `test_thread_lock_synchronization`).

12. Верифікація результатів та запуск тестів (pytest)

Оптимізація не повинна порушувати бізнес-інваріанти. Тестовий набір `tests/test_optimization.py` перевіряє еквівалентність математичних розрахунків через `pytest.approx()`, ефективність кешування та коректність роботи інвалідації.

PowerShell — pytest execution (Optimization & Verification suite)

```
PS> .\.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/test_optimization.py -v ========================
==== test session starts ============================== platform win32 -- Python 3.12.3, pytest-8.3.2,
pluggy-1.5.0 rootdir: D:\Projects\Prof_python configfile: pyproject.toml plugins: anyio-4.4.0, asyncio-
0.23.8 collected 7 items tests/test_optimization.py::test_numpy_against_baseline_equivalence PASSED [ 1
4%] tests/test_optimization.py::test_processpool_scores_equivalence PASSED [ 28%] tests/test_optimizati
on.py::test_threadpool_scores_equivalence PASSED [ 42%] tests/test_optimization.py::test_lru_cache_hit_
and_speedup PASSED [ 57%] tests/test_optimization.py::test_cache_invalidation_after_catalog_update PASS
ED [ 71%] tests/test_optimization.py::test_thread_lock_prevents_race_condition PASSED [ 85%] tests/test
_optimization.py::test_io_bound_threadpool_speedup PASSED [100%] ============================== 7 passe
d in 1.45s ==============================
```

Рисунок 3 — Фактичний успішний прогін верифікаційного набору тестів ЛР9

13. Відповіді на контрольні запитання (Частина 1: 1–15)

1. Concurrency vs Parallelism: Concurrency — логічна структура програми, здатність перемикатися між задачами. Parallelism — одночасне виконання інструкцій на декількох фізичних ядрах.

2. Process vs Thread: Процес має ізольований адресний простір і власний екземпляр інтерпретатора Python. Потік функціонує у спільному адресному просторі процесу, має мінімальний оверхед на створення, але ділить один спільний стан пам'яті.

3. Що таке GIL та чому він існує? Global Interpreter Lock — м'ютекс CPython, який гарантує безпеку внутрішнього механізму керування пам'яттю (reference counting), блокуючи паралельне виконання байт-коду кількома потоками.

4. CPU-bound vs I/O-bound: CPU-bound — задача, швидкість якої обмежена продуктивністю процесора (математичні розрахунки). I/O-bound — задача, обмежена швидкістю зовнішнього вводу/виводу (читання дисків, запити HTTP/SQL).

5. Чому threading сповільнює CPU-bound код у Python? Через боротьбу потоків за GIL та додатковий оверхед операційної системи на часте перемикання контексту ядра (context switching).

13. Відповіді на контрольні запитання (Частина 2: 16–30)

6. Коли ThreadPoolExecutor ефективний? При масових I/O операціях (паралельне завантаження файлів або HTTP-запитів), оскільки системні виклики I/O звільняють GIL.

7. Як досягти справжнього паралелізму в Python? За допомогою `ProcessPoolExecutor` або векторизації через C-бібліотеки на кшталт NumPy, які виконують обчислення поза межами GIL.

8. Що таке Race Condition та як його усунути? Недетермінована зміна спільних даних декількома потоками одночасно. Усувається примітивами синхронізації — `threading.Lock`.

9. Чому multiprocessing має оверхед? Створення окремих процесів ОС вимагає виділення пам'яті, запуску інтерпретатора та серіалізації/десеріалізації (Pickle) аргументів і результатів через IPC-канали (Inter-Process Communication).

10. Для чого використовується chunksize? Групує передачу задач воркерам пулу блоками, що різко зменшує накладні витрати на IPC-комунікацію між процесами.

11. Призначення cProfile, tottime та cumtime: cProfile — детермінований профайлер; `tottime` — чистий час у самій функції без дочірніх викликів; `cumtime` — сумарний час, накопичений функцією з урахуванням усіх викликаних нею підфункцій (головний індикатор для пошуку bottleneck).

12. Що фіксує tracemalloc? Трасує алокації динамічної пам'яті інтерпретатором, фіксуючи поточний і піковий розмір купи (heap) із прив'язкою до рядків коду.

13. Чому NumPy показує колосальне прискорення? Векторизовані операції реалізовані компільованим C-кодом, працюють над неперервними масивами пам'яті в кеші процесора та застосовують апаратні SIMD-векторні інструкції.

14. Як працює LRU-кешування? `@lru_cache` зберігає результати викликів чистих функцій за хешем аргументів. При переповненні витісняє найменш використовувані (Least Recently Used) записи.

15. У чому небезпека відсутності cache invalidation? Застосунок повертає застарілі дані (stale data) після зміни сутностей у базі даних, порушуючи бізнес-узгодженість системи.

14. Висновок

У ході виконання лабораторної роботи №9 для наскрізного проєкту «Каталог автомобілів» (Варіант №5) було проведено комплексне дослідження продуктивності та реалізовано стратегії цільової оптимізації. Профілювання за допомогою `cProfile` наочно виявило головний CPU-bound bottleneck програми (73.7% часу припадало на функцію `calculate_car_score()`).

Експериментальне порівняння довело:

- Багатопотоковий варіант (`ThreadPoolExecutor`) на CPU-bound задачах **не дає прискорення ($Speedup \approx 0.89\times$)** через блокування GIL та накладні витрати планувальника ОС;
- Багатопроцесний підхід (`ProcessPoolExecutor`) на 8 фізичних ядрах з оптимальним `chunksize=1000` забезпечив реальне прискорення **у 4.01 раза** на великому масиві з 300 000 автомобілів;
- Векторизація за допомогою **NumPy** продемонструвала абсолютну ефективність для статистичних агрегатів, скоротивши час виконання з 7.31 с до 0.071 с (**прискорення у 102.66 раза**);
- Застосування `@lru_cache` скоротило час повторного запиту аналітики до мікросекундного рівня із збереженням валідності через механізм примусового скидання кешу (cache invalidation) при оновленні каталогу.

Всі оптимізовані модулі перевірено автоматизованими тестами `pytest` (7 passed) на збереження еквівалентності бізнес-результатів та стійкість до race condition.