

Miku Inn

Documentacion Tecnica del Frontend

Svelte + Vite | DABD1 2026

Generado el 8 de abril de 2026

Índice de contenidos

GENERAL

- Inicio

PÁGINAS PÚBLICAS

- Inicio (Home)
- Iniciar Sesión
- Registrarse
- Resultados de Búsqueda
- Detalle de Hotel
- Checkout
- Agradecimiento
- Mis Reservaciones
- Destinos
- Perfil
- WebService
- Acceso Denegado

INFORMACIÓN

- Sobre Nosotros
- Centro de Ayuda
- Contáctanos
- Preguntas Frecuentes
- Política de Cancelación
- Privacidad
- Términos y Condiciones
- Cookies

PANEL ADMINISTRADOR

- Administrador
- Dashboard
- Gestión de Agencias
- Crear Hotel
- Gestión de Hoteles
- Reportes
- Reservas
- Usuarios

COMPONENTES

- Header
- Footer
- Nodo de Comentario

CONFIGURACIÓN

- App
- Main

GENERAL

Inicio

Documentacion Svelte - AirLine Broom

Documentacion autogenerada de los componentes Svelte del proyecto AirLine Broom.

Requisitos

- PowerShell
- documentation.js instalado globalmente: npm i -g documentation

Generar documentacion

Ejecutar desde la raiz del proyecto:

```
./generar-docs-svelte.ps1
```

PÁGINAS PÚBLICAS

Inicio (Home)

Table of Contents

- [onMount][1]
- [navigateTo][2]
- [Parameters][3]
- [destinationSuggestion][4]
- [alianzaToken][5]
- [isLoggedIn][6]
- [alianzaAutocompletarData][7]
- [onAlianzaValidada][8]
- [onAlianzaAutocompletarConsumida][9]
- [porcentajeDescuento][10]
- [checkIn][11]
- [checkOut][12]
- [cantidadPersonas][13]
- [isSearching][14]
- [searchError][15]
- [paisQuery][16]
- [paisesSugeridos][17]
- [paisSeleccionado][18]
- [paisLoading][19]
- [paisTimer][20]
- [ciudadQuery][21]
- [ciudadesSugeridas][22]
- [ciudadSeleccionada][23]
- [ciudadLoading][24]
- [todasLasCiudades][25]
- [toLocalDateStr][26]
- [Parameters][27]
- [today][28]
- [validarAlianzaToken][29]
- [onPaisInput][30]
- [seleccionarPais][31]
- [Parameters][32]
- [blurPais][33]
- [onCiudadInput][34]
- [seleccionarCiudad][35]
- [Parameters][36]
- [blurCiudad][37]
- [handleSearch][38]
- [Parameters][39]
- [features][40]

onMount

Pagina principal de Miku Inn. Contiene el hero con el buscador de hoteles por pais, ciudad, fechas y numero de huespedes. Tambien muestra las características de la cadena y una seccion CTA para invitar al usuario a explorar mas destinos.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router.

TYPE `[Function][41]`

Parameters

- page
- data (optional, default null)

destinationSuggestion

Sugerencia de destino recibida desde otra pagina para pre-rellenar el campo de ciudad.

TYPE `([string][42] | null)`

alianzaToken

Token de alianza proveniente del query param ?token= de la URL.

Si existe y el usuario esta logueado se valida contra el backend para autocompletar pais y ciudad en el buscador.

TYPE `([string][42] | null)`

isLoggedIn

Indica si el usuario tiene sesion activa. Se usa para decidir si validar el token o redirigir al login.

TYPE `[boolean][43]`

alianzaAutocompletarData

Datos de pais y ciudad ya validados por App tras login con token pendiente. Cuando llegan, los campos se setean reactivamente sin llamada adicional.

TYPE `({pais: [string][42], ciudad: [string][42]} | null)`

onAlianzaValidada

Callback inyectado por App. Se llama cuando el token de alianza es validado exitosamente para que App actualice alianzaDescuento y lo pase a SearchResults.

TYPE `([Function][41] | null)`

onAlianzaAutocompletarConsumida

Callback para avisar a App que los datos de autocompletado ya fueron consumidos.
App limpiara alianzaAutocompletarData para que no vuelva a autocomplete al remontar.

TYPE ([function][41] | null)

porcentajeDescuento

Porcentaje de descuento de alianza obtenido al validar el token.
Se pasa a search-results en el navigateTo del handleSearch.

TYPE ([number][44] | null)

checkIn

Fecha de check-in seleccionada en el formulario. @type {string}

checkOut

Fecha de check-out seleccionada en el formulario. @type {string}

cantidadPersonas

Numero de huespedes seleccionado. @type {number}

isSearching

Indica si la busqueda de hoteles esta en progreso. @type {boolean}

searchError

Mensaje de error de validacion o de respuesta del servidor. @type {string}

paisQuery

Texto escrito en el campo de pais. @type {string}

paísesSugeridos

Lista de países sugeridos segun el texto ingresado. @type {any[]}

paisSeleccionado

Objeto del pais seleccionado de la lista de sugerencias. @type {any|null}

paisLoading

True mientras se cargan las sugerencias de pais. @type {boolean}

paisTimer

Timer para el debounce del autocomplete de pais. @type {any}

ciudadQuery

Texto escrito en el campo de ciudad. @type {string}

ciudadesSugeridas

Lista de ciudades sugeridas filtradas por el texto escrito. @type {string[]}

ciudadSeleccionada

True cuando el usuario selecciono una ciudad valida de la lista. @type {boolean}

ciudadLoading

True mientras se cargan las ciudades del pais seleccionado. @type {boolean}

todasLasCiudades

Lista completa de ciudades del pais seleccionado. @type {string[]}

toLocalDateStr

Convierte un objeto Date a string en formato YYYY-MM-DD usando la zona local.

Parameters

- date [Date][45] Fecha a convertir.

RETURNS [string][42]

today

Fecha de hoy en formato YYYY-MM-DD, usada como minimo en el date picker. @type {string}

validarAlianzaToken

Valida el token de alianza contra el backend. Si es valido autocompleta los campos de pais y ciudad directamente en el estado sin pasar por la API externa de countriesnow, evitando resets intermedios en los campos.

RETURNS [Promise][46]\<void>

onPaisInput

Se ejecuta al escribir en el campo de pais. Resetea la ciudad y lanza una busqueda con debounce de 300ms contra la API de countriesnow.

seleccionarPais

Confirma la seleccion de un pais y carga sus ciudades desde la API externa.

Parameters

- p any Objeto de pais seleccionado.

RETURNS `[Promise][46]\<void> `

blurPais

Ocultas las sugerencias de pais cuando el campo pierde el foco.
Si el usuario no confirmo un pais, limpia el campo.

onCiudadInput

Filtra la lista de ciudades del pais seleccionado segun el texto escrito.

seleccionarCiudad

Confirma la seleccion de una ciudad de la lista de sugerencias.

Parameters

- c [string][42] Nombre de la ciudad seleccionada.

blurCiudad

Ocultas las sugerencias de ciudad cuando el campo pierde el foco.
Si el usuario no confirmo una ciudad, limpia el campo.

handleSearch

Maneja el submit del formulario de busqueda. Valida los campos y luego hace un POST al endpoint /busqueda del backend. Navega a la pagina de resultados si la busqueda es exitosa.

Parameters

- e [Event][47] Evento submit del formulario.

RETURNS `[Promise][46]\<void> `

features

Características destacadas de la cadena para la seccion de beneficios.
Cada item tiene un icono SVG inline, un titulo y una descripcion.

TYPE [Array][48]<{icon: [string][42], title: [string][42], description: [string][42]}>

Iniciar Sesión

Table of Contents

- [createEventDispatcher][1]
- [API][2]
- [formData][3]
- [showPassword][4]
- [rememberMe][5]
- [errors][6]
- [isSubmitting][7]
- [loginSuccess][8]
- [serverError][9]
- [errorShown][10]
- [onFieldChange][11]
- [validateForm][12]
- [handleLogin][13]
- [Parameters][14]

createEventDispatcher

Pagina de inicio de sesion de Miku Inn. Permite al usuario autenticarse con su email/usuario y contrasena. Soporta la opcion "recordarme" guardando el email en localStorage, muestra errores de validacion en tiempo real y redirige al home tras un login exitoso.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][15]

formData

Datos del formulario de inicio de sesion.

TYPE {email: [string][15], password: [string][15]}

showPassword

Controla si la contrasena se muestra en texto plano o como puntos. @type {boolean}

rememberMe

Si true, guarda el email en localStorage para pre-rellenarlo en futuros accesos. @type {boolean}

errors

Errores de validacion por campo del formulario.

TYPE `Record<[string][15], [string][15]>`

isSubmitting

True mientras la petición de login esta en curso. @type {boolean}

loginSuccess

True cuando el login fue exitoso; muestra el mensaje de bienvenida. @type {boolean}

serverError

Mensaje de error proveniente del servidor (credenciales incorrectas, etc.). @type {string}

errorShown

Flag que evita limpiar el error del servidor antes de que el usuario lo vea. @type {boolean}

onFieldChange

Limpia el error del servidor cuando el usuario empieza a editar los campos después de haber visto el error. Evita que el mensaje desaparezca al montar.

validateForm

Valida los campos del formulario antes de enviarlo.

RETURNS `[boolean][16]` True si es valido, false si hay errores.

handleLogin

Envía las credenciales al endpoint de autenticación del backend.
Si el login es exitoso, persiste el email si aplica, emite el evento 'login' y navega al home tras 1.5 segundos.

Parameters

- e [Event][17] Evento submit del formulario.

RETURNS `[Promise][18]\<void> `

Registrarse

Table of Contents

- [logo][1]
- [navigateTo][2]
- [formData][3]
- [showPassword][4]
- [showConfirmPassword][5]
- [acceptTerms][6]
- [acceptPrivacy][7]
- [errors][8]
- [isSubmitting][9]
- [registrationSuccess][10]
- [captchaVerified][11]
- [captchaLoading][12]
- [captchaError][13]
- [todosLosPaises][14]
- [paisQuery][15]
- [paisesSugeridos][16]
- [paisSeleccionado][17]
- [ciudadQuery][18]
- [ciudadesSugeridas][19]
- [ciudadSeleccionada][20]
- [nacionalidades][21]
- [sugerenciasNac][22]
- [todosNacionalidades][23]
- [nacionalidadesSeleccionadas][24]
- [dialCode][25]
- [dialCodesMap][26]
- [phoneDigitCount][27]
- [knownDigits][28]
- [formatLocalPhone][29]
- [Parameters][30]
- [onPhoneInput][31]
- [Parameters][32]
- [getPhonePlaceholder][33]
- [Parameters][34]
- [onUsernameInput][35]
- [Parameters][36]
- [onMount][37]
- [onPaisInput][38]
- [seleccionarPais][39]
- [Parameters][40]
- [validarPaisSeleccionado][41]
- [onCiudadInput][42]
- [seleccionarCiudad][43]
- [Parameters][44]
- [validarCiudadSeleccionada][45]

- [onNacInput][46]
- [Parameters][47]
- [seleccionarNac][48]
- [Parameters][49]
- [validarNacionalidadSeleccionada][50]
- [Parameters][51]
- [agregarNac][52]
- [quitarNac][53]
- [Parameters][54]
- [validatePassword][55]
- [Parameters][56]
- [getPasswordStrength][57]
- [Parameters][58]
- [calculateAge][59]
- [Parameters][60]
- [handleCaptchaClick][61]
- [resetCaptcha][62]
- [validateForm][63]
- [handleRegister][64]
- [Parameters][65]

logo

Formulario de registro de nuevos usuarios de Miku Inn. Recoge informacion personal (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, pasaporte, pais, ciudad, telefono, nacionalidades), credenciales de acceso (username, correo y contrasena) y verifica la aceptacion de terminos con un captcha simulado antes de enviar el registro al backend.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router padre. @type {Function}

formData

Objeto con todos los campos del formulario de registro.

```
TYPE      {firstName: [string][66], lastName: [string][66], birthDate: [string][66], phone: [string][66],
           pasaporte: [string][66], country: [string][66], city: [string][66], username: [string][66], email:
           [string][66], password: [string][66], confirmPassword: [string][66]}
```

showPassword

Alterna la visibilidad del campo de contrasena. @type {boolean}

showConfirmPassword

Alterna la visibilidad del campo de confirmacion de contrasena. @type {boolean}

acceptTerms

Indica si el usuario acepto los terminos y condiciones. @type {boolean}

acceptPrivacy

Indica si el usuario acepto la politica de privacidad. @type {boolean}

errors

Mapa de errores de validacion por campo. @type {Object.<string, string>}

isSubmitting

Indica si la peticion de registro esta en vuelo. @type {boolean}

registrationSuccess

Indica si el registro fue completado con exito. @type {boolean}

captchaVerified

Indica si el captcha fue verificado. @type {boolean}

captchaLoading

Indica si la verificacion del captcha esta en proceso. @type {boolean}

captchaError

Indica si hubo un error en la verificacion del captcha. @type {boolean}

todosLosPaises

Lista completa de paises cargada desde countriesnow. @type {any[]}

paisQuery

Texto escrito en el campo de busqueda de pais. @type {string}

paisesSugeridos

Sugerencias filtradas para el autocomplete de pais. @type {any[]}

paisSeleccionado

Objeto del pais seleccionado del autocomplete. @type {any}

ciudadQuery

Texto escrito en el campo de busqueda de ciudad. @type {string}

ciudadesSugeridas

Sugerencias filtradas para el autocomplete de ciudad. @type {string\[\]}

ciudadSeleccionada

Indica si una ciudad fue seleccionada formalmente del autocomplete. @type {boolean}

nacionalidades

Array de nacionalidades que el usuario esta ingresando (minimo una). @type {string\[\]}

sugerenciasNac

Sugerencias por indice para cada campo de nacionalidad. @type {any\[\]\[\]}

todosNacionalidades

Lista de demonimos y paises cargada desde restcountries. @type {any\[\]}

nacionalidadesSeleccionadas

Indica si cada entrada de nacionalidad fue seleccionada del autocomplete. @type {boolean\[\]}

dialCode

Codigo de marcado internacional del pais seleccionado (ej. "+502"). @type {string}

dialCodesMap

Mapa de codigo de marcado y digitos por nombre de pais. @type {Object.\<string, {code: string, digits: number}>}

phoneDigitCount

Cantidad de digitos locales requeridos para el numero de telefono. @type {number}

knownDigits

Tabla de digitos locales por codigo de marcado (fuente: estandares ITU).

TYPE [Object][67]<[string][66], [number][68]>

formatLocalPhone

Da formato visual al numero de telefono local segun los digitos del pais.

Parameters

- digits [string][66] Digitos sin formato.
- total [number][68] Total de digitos esperados.

RETURNS [string][66]

onPhoneInput

Maneja la entrada en el campo de telefono, extrae digitos, los limita al maximo del pais y aplica formato visual.

Parameters

- e [Event][69] Evento de input.

getPhonePlaceholder

Genera el placeholder de ejemplo para el campo de telefono.

Parameters

- digits [number][68] Total de digitos del pais.

RETURNS [string][66]

onUsernameInput

Limpia caracteres no permitidos del campo de nombre de usuario (solo letras, numeros, punto y guion bajo).

Parameters

- e [Event][69] Evento de input.

onMount

Carga la lista de paises y los codigos de marcado y demonimos al montar.

onPaisInput

Filtra sugerencias de pais mientras el usuario escribe.
Resetea ciudad y telefono si no hay pais confirmado.

seleccionarPais

Confirma la seleccion de un pais, carga sus ciudades y actualiza el codigo de marcado del telefono.

Parameters

- p any Objeto del pais seleccionado.

validarPaisSeleccionado

Valida al perder el foco que el usuario haya seleccionado un pais de la lista.

onCiudadInput

Filtra las ciudades disponibles del pais seleccionado segun lo escrito.

seleccionarCiudad

Confirma la seleccion de una ciudad del autocomplete.

Parameters

- c [string][66] Nombre de la ciudad seleccionada.

validarCiudadSeleccionada

Valida al perder el foco que el usuario haya seleccionado una ciudad de la lista.

onNacInput

Filtra las sugerencias de nacionalidades para el indice dado.

Parameters

- i [number][68] Indice del campo de nacionalidad.

seleccionarNac

Confirma la seleccion de una nacionalidad en el indice indicado.

Parameters

- i [number][68] Indice del campo de nacionalidad.
- demonym [string][66] Demonimo seleccionado.

validarNacionalidadSeleccionada

Valida al salir del campo que la nacionalidad fue seleccionada de la lista.

Parameters

- i [number][68] Indice del campo de nacionalidad.

agregarNac

Agrega un campo adicional para ingresar otra nacionalidad.

quitarNac

Elimina el campo de nacionalidad en el indice indicado.

Parameters

- i [number][68] Indice del campo a eliminar.

validatePassword

Evalua si la contraseña cumple los requisitos minimos de seguridad.

Parameters

- p [string][66] Contraseña a validar.

RETURNS {minLength: [boolean][70], hasUpperCase: [boolean][70], hasLowerCase: [boolean][70], hasNumber: [boolean][70], hasSpecial: [boolean][70]}

getPasswordStrength

Calcula el nivel de seguridad de la contraseña en funcion de cuantos requisitos cumple.

Parameters

- p [string][66] Contraseña a evaluar.

RETURNS {text: [string][66], color: [string][66], width: [string][66]}

calculateAge

Calcula la edad del usuario a partir de su fecha de nacimiento.

Parameters

- birthDate [string][66] Fecha en formato ISO (YYYY-MM-DD).

RETURNS [number][68] Edad en años cumplidos.

handleCaptchaClick

Simula la verificación del captcha con un pequeño retraso y un 5% de probabilidad de fallo para imitar el comportamiento de reCAPTCHA.

resetCaptcha

Reinicia el estado del captcha para que el usuario pueda intentarlo de nuevo.

validateForm

Valida todos los campos del formulario y llena el objeto errors.

RETURNS `[boolean][70]` true si no hay errores, false en caso contrario.

handleRegister

Maneja el envío del formulario de registro. Valida, construye el payload y hace POST a /usuarios/registrar. Redirige al login tras el éxito.

Parameters

- e `[Event][69]` Evento de submit del formulario.

RETURNS `[Promise][71]` \<void>

Resultados de Búsqueda

Table of Contents

- [onMount][1]
- [onMount][2]
- [searchParams][3]
- [navigateTo][4]
- [alianzaDescuento][5]
- [API][6]
- [isLoading][7]
- [isSearching][8]
- [viewMode][9]
- [searchError][10]
- [searchDone][11]
- [fechaCheckIn][12]
- [fechaCheckOut][13]
- [cantidadPersonas][14]
- [hotelsRaw][15]
- [porcentajeDescuento][16]
- [toLocalDateStr][17]
- [Parameters][18]
- [today][19]
- [paisQuery][20]
- [paisesSugeridos][21]
- [paisSeleccionado][22]
- [paisLoading][23]
- [paisTimer][24]
- [ciudadQuery][25]
- [ciudadesSugeridas][26]
- [ciudadSeleccionada][27]
- [ciudadLoading][28]
- [todasLasCiudades][29]
- [onPaisInput][30]
- [seleccionarPais][31]
- [Parameters][32]
- [blurPais][33]
- [onCiudadInput][34]
- [seleccionarCiudad][35]
- [Parameters][36]
- [blurCiudad][37]
- [filters][38]
- [getMinPrice][39]
- [Parameters][40]
- [getComboHabs][41]
- [Parameters][42]
- [getComboAproximado][43]
- [Parameters][44]
- [getPersonaExtraMin][45]

- [Parameters][46]
- [sumPrecios][47]
- [Parameters][48]
- [getDesde][49]
- [Parameters][50]
- [filterAndSort][51]
- [Parameters][52]
- [toggleArr][53]
- [Parameters][54]
- [resetFilters][55]
- [handleReSearch][56]
- [Parameters][57]
- [fmt][58]
- [Parameters][59]
- [precioD][60]
- [Parameters][61]
- [SORTS][62]
- [amenidadIcon][63]
- [Parameters][64]

onMount

Pagina de resultados de busqueda de hoteles. Permite refinar la busqueda (pais, ciudad, fechas, huespedes), filtrar los resultados por precio, tipo de habitacion y amenidades, y ordenarlos por precio o calificacion. Tambien calcula y muestra distintas opciones de precio (directa, combinada, aproximada y con persona extra) para el numero de huespedes indicado.

onMount

Si venimos con un pais preseleccionado, cargamos sus ciudades al montar.

searchParams

Parametros de la busqueda recibidos del componente padre.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router padre. @type {Function}

alianzaDescuento

Porcentaje de descuento de alianza pasado directamente desde App.svelte. Es la fuente de verdad principal. searchParams es fallback secundario.

TYPE ([number][65] | null)

API

URL base de la API del backend. @type {string}

TYPE [string][66]

isLoading

Indica si hay una carga en proceso (skeleton). @type {boolean}

isSearching

Indica si se esta realizando una nueva busqueda. @type {boolean}

viewMode

Modo de vista de la lista de hoteles: 'list' o 'grid'. @type {string}

searchError

Mensaje de error de validacion en el formulario de busqueda. @type {string}

searchDone

Indica si ya se realizo al menos una busqueda y hay resultados que mostrar. @type {boolean}

fechaCheckIn

Fecha de check-in seleccionada. @type {string}

fechaCheckOut

Fecha de check-out seleccionada. @type {string}

cantidadPersonas

Cantidad de personas para la busqueda. @type {number}

hotelsRaw

Hoteles crudos devueltos por la API antes de aplicar filtros. @type {any[][]}

porcentajeDescuento

Porcentaje de descuento de alianza recibido desde el flujo de token.

Fuente 1: alianzaDescuento prop (App.svelte, mas confiable).

Fuente 2: searchParams (Home a navigateTo).

Fuente 3: sessionStorage (fallback definitivo).

TYPE ([number][65] | null)

toLocalDateStr

Convierte un objeto Date a cadena YYYY-MM-DD en la zona horaria local.

Parameters

- date [Date][67] Fecha a convertir.

RETURNS [string][66]

today

Fecha minima permitida para check-in (hoy). @type {string}

paisQuery

Texto del buscador de pais. @type {string}

paísesSugeridos

Sugerencias filtradas para el autocomplete de pais. @type {any\[]}

paisSeleccionado

Objeto del pais seleccionado del autocomplete. @type {any}

paisLoading

Indica si se esta cargando la lista de paises. @type {boolean}

paisTimer

Temporizador de debounce para la busqueda de paises. @type {any}

ciudadQuery

Texto del buscador de ciudad. @type {string}

ciudadesSugeridas

Sugerencias filtradas para el autocomplete de ciudad. @type {string\[]}

ciudadSeleccionada

Indica si una ciudad fue seleccionada formalmente del autocomplete. @type {boolean}

ciudadLoading

Indica si se estan cargando las ciudades del pais seleccionado. @type {boolean}

todasLasCiudades

Lista completa de ciudades disponibles para el pais seleccionado. @type {string\[]}

onPaisInput

Maneja la escritura en el campo de pais. Resetea la ciudad y lanza una busqueda con debounce de 300ms.

seleccionarPais

Confirma la seleccion de un pais y carga las ciudades correspondientes.

Parameters

- p any Pais seleccionado.

RETURNS [Promise][68]\<void>

blurPais

Limpia el campo de pais al perder el foco si el usuario no selecciono ninguno.

onCiudadInput

Filtra las ciudades del pais seleccionado segun lo que escribe el usuario.

seleccionarCiudad

Confirma la seleccion de una ciudad del autocomplete.

Parameters

- c [string][66] Nombre de la ciudad seleccionada.

blurCiudad

Limpia el campo de ciudad al perder el foco si el usuario no selecciono ninguna.

filters

Estado de los filtros aplicados a los resultados.

TYPE {priceMin: [number][65], priceMax: [number][65], tiposHab: [Array][69]<[string][66]>, amenidades: [Array][69]<[string][66]>, sortBy: [string][66]}

getMinPrice

Obtiene el precio minimo por noche entre todos los tipos de habitacion del hotel que pueden acomodar exactamente a los huéspedes sin extras.

Parameters

- hotel any Objeto hotel.

RETURNS ([number][65] | null)

getComboHabs

Obtiene la combinacion exacta de habitaciones sugerida por el backend para cubrir al numero de huéspedes con multiples cuartos.

Parameters

- hotel any Objeto hotel.

RETURNS ([Array][69]\<any> | null)

getComboAproximado

Cuando no hay combinacion exacta ni habitacion directa, calcula una opcion aproximada usando las habitaciones de mayor capacidad disponibles.

Parameters

- hotel any Objeto hotel.
- personas [number][65] Numero de huéspedes.

RETURNS ({habs: [Array][69]\<any>, capacidadTotal: [number][65], esAproximado: [boolean][70]} | null)

getPersonaExtraMin

Calcula la opcion de habitacion para (personas - 1) mas una persona extra, cuando no cabe exactamente el grupo en ninguna habitacion disponible.

Parameters

- hotel any Objeto hotel.
- personas [number][65] Numero de huéspedes.

RETURNS ({tipo: [string][66], precioPorNoche: [number][65], precioPorPersona: [number][65], cap: [number][65], total: [number][65]} | null)

sumPrecios

Suma los precios por noche de un array de habitaciones de combinacion.

Parameters

- habs [Array][69]\<any> Array de habitaciones con campo precio.

RETURNS `[number][65] `

getDesde

Obtiene el precio minimo "desde" del hotel considerando todas las opciones disponibles (directa, combinada, aproximada, con extra).

Parameters

- hotel any Objeto hotel.

RETURNS `([number][65] | null) `

filterAndSort

Filtra y ordena el array de hoteles segun los filtros activos.
Excluye hoteles sin ninguna opcion disponible para el grupo.

Parameters

- hotels [Array][69]\<any> Hoteles crudos.
- f

RETURNS `[Array][69]\<any> `

toggleArr

Agrega o quita un valor de un array de filtros y fuerza reactividad.

Parameters

- arr [Array][69]<[string][66]> Array de filtros a modificar.
- val [string][66] Valor a agregar o quitar.

resetFilters

Reinicia todos los filtros a sus valores por defecto.

handleReSearch

Maneja el reenvio del formulario de busqueda con los nuevos parametros.
Valida los campos, llama al endpoint y actualiza los resultados.

Parameters

- e [Event][71] Evento de submit del formulario.

RETURNS `[Promise][68]\<void> `

fmt

Formatea un numero como moneda USD.

Parameters

- p [number][65] Valor a formatear.

RETURNS [string][66]

precioD

Aplica el porcentaje de descuento de alianza a un precio dado.

Devuelve null si no hay descuento activo.

Parameters

- p [number][65] Precio original.

RETURNS ([number][65] | null)

SORTS

Opciones disponibles para el selector de ordenamiento.

TYPE [Array][69] <{id: [string][66], label: [string][66]}>

amenidadIcon

Devuelve el path SVG del icono correspondiente a una amenidad por nombre.

Parameters

- nombre [string][66] Nombre de la amenidad.

RETURNS [string][66] Path SVG.

Detalle de Hotel

Table of Contents

- [onMount][1]
- [navigateTo][2]
- [Parameters][3]
- [hotel][4]
- [cantidadPersonas][5]
- [fechaCheckIn][6]
- [fechaCheckOut][7]
- [porcentajeDescuento][8]
- [API][9]
- [checkInDate][10]
- [checkOutDate][11]
- [toLocalDateStr][12]
- [Parameters][13]
- [todayStr][14]
- [datesWarning][15]
- [fetchingAvail][16]
- [onSidebarDateChange][17]
- [refetchDisponibilidad][18]
- [activeTab][19]
- [selectedRoom][20]
- [selectedRoomIsExtra][21]
- [currentImageIndex][22]
- [showImageGallery][23]
- [showLoginRequired][24]
- [promptLogin][25]
- [closeLoginPrompt][26]
- [comboActivo][27]
- [deepCloneCombo][28]
- [Parameters][29]
- [toggleCombo][30]
- [Parameters][31]
- [selectComboAproximado][32]
- [selectComboEspecial][33]
- [Parameters][34]
- [cambiarHabEnSlot][35]
- [Parameters][36]
- [esOpcionBloqueada][37]
- [Parameters][38]
- [bookMode][39]
- [roomImage][40]
- [Parameters][41]
- [amenityImage][42]
- [Parameters][43]
- [getAmenityIcon][44]
- [Parameters][45]

- [openGallery][46]
- [Parameters][47]
- [closeGallery][48]
- [nextImage][49]
- [prevImage][50]
- [selectRoom][51]
- [Parameters][52]
- [booking][53]
- [bookError][54]
- [reservacion][55]
- [validarFechas][56]
- [esErrorDeAutenticacion][57]
- [Parameters][58]
- [bookNow][59]
- [bookCombo][60]
- [distribuirPersonas][61]
- [Parameters][62]
- [goToCheckout][63]
- [fmt][64]
- [Parameters][65]
- [precioD][66]
- [Parameters][67]
- [handleImgError][68]
- [Parameters][69]
- [display][70]
- [comentarios][71]
- [misDowns][72]
- [comentLoading][73]
- [replyTexts][74]
- [replyOpen][75]
- [replySaving][76]
- [loadComentarios][77]
- [][78]
- [getRespuestas][79]
- [Parameters][80]
- [handleDown][81]
- [Parameters][82]
- [sendReply][83]
- [Parameters][84]
- [sendReplyFromNode][85]
- [Parameters][86]
- [starLabel][87]
- [Parameters][88]

onMount

Pagina de detalle de un hotel. Muestra la galeria de imagenes, descripcion, amenidades, habitaciones disponibles (individuales, con capacidad superior, con persona extra y combinaciones) y un sidebar de reservacion con

seleccion de fechas, resumen de precio y procesamiento de la reservacion.
Tambien incluye la seccion de comentarios y resenas con sistema de votos.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router. @type {Function}

Parameters

- page
- data (optional, default null)

hotel

Objeto del hotel a mostrar, inyectado desde la pagina de resultados. @type {any}

cantidadPersonas

Numero de personas para el que se busca disponibilidad. @type {number}

fechaCheckIn

Fecha de check-in pre-seleccionada desde la busqueda anterior. @type {string}

fechaCheckOut

Fecha de check-out pre-seleccionada desde la busqueda anterior. @type {string}

porcentajeDescuento

Porcentaje de descuento de alianza recibido desde SearchResults via App.
Se muestra en el banner y se propaga al checkout al reservar.

TYPE ([number][89] | null)

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][90]

checkInDate

Fecha de check-in activa en el sidebar (editable por el usuario). @type {string}

checkOutDate

Fecha de check-out activa en el sidebar (editable por el usuario). @type {string}

toLocalDateStr

Convierte un objeto Date a string YYYY-MM-DD usando la zona horaria local.

Parameters

- date [Date][91]

RETURNS [string][90]

todayStr

Fecha de hoy como string, usada para validar que no se elija una fecha pasada. @type {string}

datesWarning

True cuando el usuario cambio las fechas pero aun no actualizo la disponibilidad. @type {boolean}

fetchingAvail

True mientras se recarga la disponibilidad tras un cambio de fechas. @type {boolean}

onSidebarDateChange

Se ejecuta cuando el usuario modifica las fechas en el sidebar.
Resetea la seleccion activa y activa el aviso de fechas cambiadas.

refetchDisponibilidad

Vuelve a consultar la disponibilidad del hotel para las nuevas fechas seleccionadas.
Actualiza el objeto hotel con los datos frescos del backend.

RETURNS [Promise][92]\<void>

activeTab

Pestana activa en la seccion de contenido principal. @type {string}

selectedRoom

Habitacion individual seleccionada para reservar. @type {any|null}

selectedRoomIsExtra

True si la habitacion seleccionada aplica tarifa de persona extra. @type {boolean}

currentImageIndex

Indice de la imagen actualmente visible en la galeria modal. @type {number}

showImageGallery

True cuando la galeria modal de imagenes esta abierta. @type {boolean}

showLoginRequired

True cuando se debe mostrar el modal de login requerido. @type {boolean}

promptLogin

Abre el modal que solicita al usuario iniciar sesion para poder reservar.

closeLoginPrompt

Cierra el modal de login requerido.

comboActivo

Combinacion actualmente seleccionada y activa para reservar. @type {any|null}

deepCloneCombo

Crea una copia profunda de un combo para que los cambios en slots no afecten al combo original de la lista de sugeridos.

Parameters

- combo any

RETURNS any

toggleCombo

Activa una combinacion exacta sugerida por indice.

Parameters

- idx [number]

selectComboAproximado

Activa la combinacion aproximada si esta disponible.

selectComboEspecial

Activa una combinacion especial por indice.

Parameters

- idx [number][89]

cambiarHabEnSlot

Cambia la habitacion seleccionada en un slot especifico del combo activo.

Parameters

- slotIdx [number][89]
- habitacion any

esOpcionBloqueada

Determina si una opcion de habitacion esta bloqueada en un slot porque ya fue seleccionada en otro slot del mismo combo.

Parameters

- comboActivo any
- slotIdx [number][89]
- opcionId [number][89]

RETURNS [boolean][93]

bookMode

Modo de reserva activo: 'single' para habitacion individual, 'combo' para combinacion. @type {string}

roomImage

Devuelve la URL de la primera imagen de una habitacion.

Parameters

- room any

RETURNS ([string][90] | null)

amenityImage

Devuelve la URL de la primera imagen de una amenidad.

Parameters

- amenidad any

RETURNS ([string][90] | null)

getAmenityIcon

Devuelve un SVG inline correspondiente al nombre de una amenidad.
Se usa como icono de respaldo cuando la amenidad no tiene imagen.

Parameters

- nombre [string][90]

RETURNS [string][90] SVG HTML string

openGallery

Abre la galeria modal en la imagen indicada y bloquea el scroll del body.

Parameters

- index [number][89] (optional, default 0)

closeGallery

Cierra la galeria modal y restaura el scroll del body.

nextImage

Avanza a la siguiente imagen de la galeria de forma circular.

prevImage

Retrocede a la imagen anterior de la galeria de forma circular.

selectRoom

Selecciona una habitacion individual para reservar y hace scroll al sidebar.

Parameters

- room any
- isExtra [boolean][93] (optional, default false)

booking

True mientras se esta creando la reservacion en el backend. @type {boolean}

bookError

Mensaje de error durante el proceso de reservacion. @type {string}

reservacion

Objeto de reservacion creada, null si aun no se ha reservado. @type {any|null}

validarFechas

Valida que las fechas seleccionadas sean validas antes de procesar la reserva.

RETURNS [boolean][93]

esErrorDeAutenticacion

Detecta si un error de respuesta corresponde a un problema de autenticacion.

Parameters

- status [number][89]
- mensaje [string][90]

RETURNS [boolean][93]

bookNow

Procesa la reservacion de una habitacion individual.

Elige al azar una habitacion fisica disponible del tipo seleccionado.

RETURNS [Promise][92]\<void>

bookCombo

Procesa la reservacion de una combinacion de habitaciones.

Elige habitaciones fisicas disponibles por cada slot y verifica unicidad de IDs.

RETURNS [Promise][92]\<void>

distribuirPersonas

Distribuye el total de personas entre los slots del combo de forma proporcional, respetando la capacidad maxima de cada habitacion.

Parameters

- slots [Array][94]\<any>
- total [number][89]

RETURNS [Array][94]<[number][89]>

goToCheckout

Navega a la pagina de checkout pasando la reservacion recién creada.

Construye el objeto con los datos correctos segun si es combo o individual.

Propaga porcentajeDescuento para que Checkout pueda mostrar el banner.

fmt

Formatea un numero como moneda USD sin decimales.

Parameters

- p [number][89]

RETURNS [string][90]

precioD

Aplica el porcentaje de descuento de alianza a un precio dado.
Devuelve null si no hay descuento activo.

Parameters

- p [number][89] Precio original.

RETURNS ([number][89] | null)

handleImgError

Oculta una imagen con error en lugar de mostrar el icono roto del navegador.

Parameters

- e [Event][95]

display

TYPE [HTMLElement][96]

comentarios

Lista de todos los comentarios del hotel (raiz e hijos). @type {any[]}

misDowns

Mapa de votos del usuario autenticado: comentarioId -> valor. @type {Map<number,number>}

comentLoading

True mientras se cargan los comentarios. @type {boolean}

replyTexts

Textos de respuesta en edicion por comentario padre. @type {Record<number,string>}

replyOpen

Estado de apertura del formulario de respuesta por comentario. @type {Record<number,boolean>}

replySaving

Estado de guardado en curso por comentario. @type {Record<number,boolean>}

loadComentarios

Carga los comentarios del hotel y los votos del usuario actual en paralelo.

RETURNS [Promise][92]\<void>

##

TYPE any

getRespuestas

Devuelve los comentarios que son respuesta directa a un comentario padre.

Parameters

- id [number][89]

RETURNS [Array][94]\<any>

handleDown

Registra, cambia o elimina el voto del usuario sobre un comentario.

Si ya tiene el mismo voto lo elimina; si tiene otro lo actualiza; si no tiene lo crea.

Parameters

- comentarioId [number][89]
- valor (1 | -1)

RETURNS [Promise][92]\<void>

sendReply

Envia una respuesta a un comentario por su ID de padre.

Parameters

- parentId [number][89]

RETURNS [Promise][92]\<void>

sendReplyFromNode

Manejador de respuestas emitidas por el componente CommentNode hijo.

Recibe parentId, contenido y un callback done para notificar el resultado.

Parameters

- param {parentId: [number][89], contenido: [string][90], done: [Function][97]}
- param.parentId
- param.contenido
- param.done

RETURNS [Promise][92]\<void>

starLabel

Devuelve la etiqueta textual de una puntuacion de estrellas (1-5).

Parameters

- n [number][89]

RETURNS [string][90]

Checkout

Table of Contents

- `[]`[1]
- `[navigateTo]`[2]
- `[checkoutData]`[3]
- `[API]`[4]
- `[loading]`[5]
- `[loadError]`[6]
- `[reservations]`[7]
- `[submitting]`[8]
- `[payError]`[9]
- `[porcentajeDescuento]`[10]
- `[form]`[11]
- `[fmt]`[12]
- `[Parameters]`[13]
- `[fmtDate]`[14]
- `[Parameters]`[15]
- `[formatCardNumber]`[16]
- `[Parameters]`[17]
- `[slice]`[18]
- `[slice]`[19]
- `[formatExpiry]`[20]
- `[Parameters]`[21]
- `[groupRows]`[22]
- `[Parameters]`[23]
- `[loadPending]`[24]
- `[validate]`[25]
- `[handlePay]`[26]

##

Pagina de pago de reservaciones pendientes. Muestra un resumen de las reservaciones del usuario, permite ingresar los datos de la tarjeta y procesa el pago contra el backend. Al finalizar redirige a la pagina de agradecimiento con las facturas.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router. `@type {Function}`

checkoutData

Datos opcionales para pre-cargar reservaciones desde otra pagina.
Si se provee, se omite la llamada al API.

TYPE `any`

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][27]

loading

Indica si las reservaciones aun estan cargando. @type {boolean}

loadError

Mensaje de error al cargar las reservaciones. @type {string}

reservations

Lista de reservaciones agrupadas y pendientes de pago. @type {any\[]}

submitting

Indica si el formulario de pago se esta enviando. @type {boolean}

payError

Mensaje de error que puede surgir al intentar pagar. @type {string}

porcentajeDescuento

Porcentaje de descuento de alianza propagado desde HotelDetail via checkoutData.
Se muestra en el banner informativo al inicio del checkout.

TYPE ([number][28] | null)

form

Datos del formulario de pago.

TYPE {nit: [string][27], codigoPostal: [string][27], numeroTarjeta: [string][27], nombreTitular: [string][27], fechaVencimiento: [string][27], cvv: [string][27]}

fmt

Formatea un numero como moneda USD con separadores guatemaltecos.

Parameters

- p [number][28] El valor numerico a formatear.

RETURNS [string][27]

fmtDate

Extrae solo la parte de fecha (YYYY-MM-DD) de una cadena de fecha completa.

Parameters

- str [string][27] Fecha en formato string.

RETURNS [string][27]

formatCardNumber

Formatea el numero de tarjeta con espacios cada 4 digitos al escribir.

Parameters

- e [Event][29] Evento del input.

slice

TYPE [HTMLElement][30]

slice

TYPE [HTMLElement][30]

formatExpiry

Formatea la fecha de vencimiento de la tarjeta en formato MM/AA al escribir.

Parameters

- e [Event][29] Evento del input.

groupRows

Agrupar las filas planas que devuelve el API en objetos de reservacion, cada uno con su array de habitaciones asociadas.

Parameters

- rows [Array][31]<any> Filas crudas del API.

RETURNS [Array][31]<any>

loadPending

Carga las reservaciones con estado "pendiente" del usuario autenticado.
Si se recibieron datos previos via prop, los usa directamente sin llamar al API.

RETURNS [Promise][32]<void>

validate

Valida los campos del formulario de pago antes de enviarlo.

RETURNS `([string][27] | null)` Mensaje de error o null si todo es valido.

handlePay

Procesa el pago de todas las reservaciones pendientes.

Itera cada reservacion, llama al endpoint de pago y acumula las facturas generadas.

Al terminar, si hay facturas exitosas navega a la pantalla de agradecimiento.

Tambien dispara el envio del correo de confirmacion de forma asincrona.

RETURNS `[Promise][32]\<void> `

Agradecimiento

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]
- [agradecimientoData][3]
- [API][4]
- [downloadingId][5]
- [downloadError][6]
- [downloadFactura][7]
- [Parameters][8]
- [fmt][9]
- [Parameters][10]
- [fmtDate][11]
- [Parameters][12]

##

Pagina de confirmacion de pago. Muestra el detalle de las facturas generadas tras completar una reservacion, permite descargar cada factura en PDF y presenta el total general si hay mas de una.

navigateTo

Funcion de navegacion recibida desde App. @type {Function}

agradecimientoData

Datos de la confirmacion de pago, incluyendo el array de facturas. Se pasa desde App al navegar a esta pagina.

TYPE ([object][13] | null)

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][14]

downloadingId

ID de la reservacion cuya factura PDF se esta descargando en este momento. @type {number|null}

downloadError

Mensaje de error que se muestra si falla la descarga del PDF. @type {string}

downloadFactura

Solicita al backend el PDF de la factura y lo descarga en el navegador.
Crea un enlace temporal en el DOM para disparar la descarga del blob.

Parameters

- reservacionId ([number][15] | null) ID de la reservacion cuya factura se quiere descargar.

RETURNS [Promise][16] \<void>

fmt

Formatea un numero como moneda USD con dos decimales.

Parameters

- p [number][15] Valor numerico a formatear.

RETURNS [string][14]

fmtDate

Formatea una cadena de fecha ISO en formato legible en espanol.

Parameters

- str [string][14] Fecha en formato ISO o cadena de fecha.

RETURNS [string][14]

Mis Reservas

Table of Contents

- [][1]
- [navigateTo][2]
- [Parameters][3]
- [][4]
- [_data][5]
- [API][6]
- [reservations][7]
- [loading][8]
- [loadError][9]
- [selectedReservation][10]
- [hotelesConResena][11]
- [comentario][12]
- [comentarioSaving][13]
- [comentarioError][14]
- [comentarioOk][15]
- [downloadingId][16]
- [downloadError][17]
- [downloadFactura][18]
- [Parameters][19]
- [message][20]
- [message][21]
- [message][22]
- [message][23]
- [groupReservations][24]
- [Parameters][25]
- [fetchAll][26]
- [][27]
- [][28]
- [getStatus][29]
- [Parameters][30]
- [calcNights][31]
- [Parameters][32]
- [fmtDate][33]
- [Parameters][34]
- [fmt][35]
- [Parameters][36]
- [FILTERS][37]
- [filter][38]
- [search][39]
- [cancelingId][40]
- [cancelMotivo][41]
- [cancelError][42]
- [cancelSaving][43]
- [openCancelDialog][44]
- [Parameters][45]

- [closeCancelDialog][46]
- [confirmCancel][47]
- [openPanel][48]
- [Parameters][49]
- [submitComentario][50]
- [][51]

##

Pagina de mis reservas. Muestra todas las reservas del usuario autenticado, permite filtrarlas, ver el detalle en un panel lateral, descargar la factura en PDF, cancelar una reserva activa y dejar una resena cuando la estadia ya fue completada.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router padre. @type {Function}

Parameters

- _page
- _data (optional, default null)

##

TYPE [string][52]

_data

TYPE any

API

URL base de la API del backend. @type {string}

TYPE [string][52]

reservations

Lista de reservas agrupadas del usuario. @type {any\[]}

loading

Indica si la carga inicial todavia esta en curso. @type {boolean}

loadError

Mensaje de error si la carga falla. @type {string}

selectedReservation

Reservacion seleccionada para el panel de detalle. @type {any}

hotelesConResena

IDs de hoteles en los que el usuario ya dejo una resena. @type {Set<number>}

comentario

Datos del comentario/resena que el usuario esta por enviar. @type {{ resena: number, contenido: string }}

comentarioSaving

Indica si el comentario se esta enviando al servidor. @type {boolean}

comentarioError

Mensaje de error al enviar el comentario. @type {string}

comentarioOk

Indica si el comentario fue enviado con exito. @type {boolean}

downloadId

ID de la reservacion cuya factura se esta descargando en este momento. @type {any}

downloadError

Mensaje de error al intentar descargar la factura PDF. @type {string}

downloadFactura

Descarga la factura PDF de una reservacion y la abre como archivo.

Parameters

- reservacionId [number][53] ID de la reservacion a descargar.

RETURNS [Promise][54]\<void>

message

TYPE any

message

TYPE any

message

TYPE any

message

TYPE any

groupReservations

Agrupar las filas planas devueltas por la API en objetos de reservación, cada uno con un array de habitaciones anidado.

Parameters

- rows [Array][55] <any> Filas crudas de la API.

RETURNS [Array][55] <any> Array de reservas agrupadas.

fetchAll

Carga las reservas del usuario y los hoteles que ya tienen reseña. Se llama al montar el componente y al reintentar tras error.

RETURNS [Promise][54] <void>

##

TYPE any

##

TYPE any

getStatus

Devuelve la etiqueta visual y clase CSS correspondiente al estado de una reservación. El icono se devuelve como markup SVG para renderizarse con {@html}.

Parameters

- estado ([string][52] | null | [undefined][56]) Estado de la reservación.

calcNights

Calcula la cantidad de noches entre check-in y check-out.

Parameters

- checkIn [string][52] Fecha de entrada.
- checkOut [string][52] Fecha de salida.

RETURNS `[number][53]` Numero de noches (minimo 0).

fmtDate

Formatea una fecha ISO a solo la parte de fecha (YYYY-MM-DD).

Parameters

- str any Cadena de fecha.

RETURNS `[string][52] `

fmt

Formatea un numero como moneda USD.

Parameters

- p `[number][53]` Valor a formatear.

RETURNS `[string][52] `

FILTERS

Pares `\[valor, etiqueta]` para los botones de filtro de estado.

TYPE `[Array][55]<\[[string][52], [string][52]]>`

filter

Filtro activo actualmente. @type {string}

search

Texto de busqueda por codigo de reserva. @type {string}

cancelingId

ID de la reservacion que esta siendo cancelada. @type {any}

cancelMotivo

Motivo escrito por el usuario para la cancelacion. @type {string}

cancelError

Mensaje de error en el flujo de cancelacion. @type {string}

cancelSaving

Indica si la peticion de cancelacion esta en vuelo. @type {boolean}

openCancelDialog

Abre el dialogo de cancelacion para la reservacion indicada.

Parameters

- id [number][53] ID de la reservacion a cancelar.

closeCancelDialog

Cierra el dialogo de cancelacion y limpia su estado.

confirmCancel

Envia la solicitud de cancelacion al servidor con el motivo ingresado.

RETURNS [Promise][54]\<void>#x20;

openPanel

Abre el panel lateral de detalle para una reservacion y reinicia el formulario de comentario.

Parameters

- r any Objeto de reservacion.

submitComentario

Envia la resena del usuario para el hotel de la reservacion seleccionada. Solo disponible cuando la reservacion esta en estado "completada".

RETURNS [Promise][54]\<void>#x20;

##

TYPE any

Destinos

Table of Contents

- [navigateTo][1]
- [API][2]
- [loading][3]
- [error][4]
- [personas][5]
- [personasInput][6]
- [buscado][7]
- [resultados][8]
- [MAX_RESULTS][9]
- [checkIn][10]
- [checkOut][11]
- [minDate][12]
- [maxDate][13]
- [getFutureDate][14]
- [Parameters][15]
- [buscar][16]
- [goToHotel][17]
- [Parameters][18]
- [fmt][19]
- [Parameters][20]
- [roomImage][21]
- [Parameters][22]
- [handleImgError][23]
- [Parameters][24]
- [handleSubmit][25]
- [Parameters][26]

navigateTo

Pagina de exploracion de destinos disponibles. Permite al usuario buscar habitaciones (individuales, combinaciones exactas o aproximadas) en todos los destinos del catalogo, filtrando por cantidad de personas y fechas. Al seleccionar un resultado, navega al detalle del hotel correspondiente.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][27]

loading

Indica si hay una busqueda en progreso. @type {boolean}

error

Mensaje de error si la búsqueda falla. @type {string}

personas

Numero de personas confirmado para la búsqueda activa. @type {number}

personasInput

Valor del input de personas (no reactivo hasta que se ejecuta la búsqueda). @type {number}

buscado

True cuando ya se realizo al menos una búsqueda. @type {boolean}

resultados

Lista de items a mostrar (habitaciones directas, combinaciones o aproximaciones). @type {any[]}

MAX_RESULTS

Limite maximo de resultados para no saturar la UI. @type {number}

TYPE [number][28]

checkIn

Fecha de check-in seleccionada por el usuario. @type {string}

checkOut

Fecha de check-out seleccionada por el usuario. @type {string}

minDate

Fecha minima seleccionable (hoy). @type {string}

maxDate

Fecha maxima seleccionable (100 anos en el futuro). @type {string}

getFutureDate

Calcula una fecha futura en formato YYYY-MM-DD.

Parameters

- daysFromNow [number][28] Dias a sumar desde hoy.

RETURNS [string][27]

buscar

Ejecuta la búsqueda de habitaciones disponibles en todos los destinos.

Sigue estos pasos:

1. Obtiene la lista de destinos del API para extraer ciudades unicas.
2. Lanza busquedas en paralelo por cada ciudad.
3. Construye items de tipo directa, combinacion y aproximada.
4. Deduplica y limita los resultados a MAX_RESULTS.

RETURNS [Promise][29]\<void>

goToHotel

Navega al detalle del hotel seleccionado pasando las fechas y personas actuales.

Parameters

- hotel any Objeto del hotel a visitar.

fmt

Formatea un numero como moneda USD sin decimales.

Parameters

- p [number][28] Valor a formatear.

RETURNS [string][27]

roomImage

Devuelve la URL de la imagen principal de un item de resultado.

Soporta habitaciones directas y combinaciones.

Parameters

- item any Item de resultado.

RETURNS ([string][27] | null)

handleImgError

Oculto una imagen rota en lugar de mostrar el icono de imagen rota del navegador.

Parameters

- e [Event][30] Evento de error del elemento img.

handleSubmit

Previene el comportamiento por defecto del form y ejecuta la búsqueda.

Parameters

- e [Event][30] Evento submit del formulario.

Perfil

Table of Contents

- [navigateTo][1]
- [navigateTo][2]
- [API][3]
- [perfil][4]
- [loading][5]
- [serverError][6]
- [nuevoTelefono][7]
- [telefonoMsg][8]
- [telefonoError][9]
- [savingTelefono][10]
- [paisQuery][11]
- [paísesSugeridos][12]
- [todosLosPaíses][13]
- [dialCodesMap][14]
- [dialCode][15]
- [phoneDigitCount][16]
- [paisSeleccionado][17]
- [contrasenaActual][18]
- [contrasenaNueva][19]
- [confirmarNueva][20]
- [showActual][21]
- [showNueva][22]
- [showConfirmar][23]
- [contrasenaMsg][24]
- [contrasenaError][25]
- [savingContrasena][26]
- [knownDigits][27]
- [formatLocalPhone][28]
- [Parameters][29]
- [onPhoneInput][30]
- [Parameters][31]
- [getPhonePlaceholder][32]
- [Parameters][33]
- [onMount][34]
- [onPaisInput][35]
- [seleccionarPais][36]
- [Parameters][37]
- [validarPaisSeleccionado][38]
- [guardarTelefono][39]
- [guardarContrasena][40]

navigateTo

Página de perfil del usuario autenticado. Muestra la información

de la cuenta en modo solo lectura y ofrece formularios para actualizar el numero de telefono (con selector de pais y codigo de marcado) y cambiar la contrasena actual.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router padre. @type {Function}

API

URL base de la API del backend. @type {string}

TYPE [string][41]

perfil

Datos del perfil cargados desde el servidor. @type {any}

loading

Indica si la carga inicial esta en curso. @type {boolean}

serverError

Mensaje de error global si el perfil no se pudo cargar. @type {string}

nuevoTelefono

Nuevo numero de telefono que el usuario esta escribiendo. @type {string}

telefonoMsg

Mensaje de exito al guardar el telefono. @type {string}

telefonoError

Mensaje de error en el formulario de telefono. @type {string}

savingTelefono

Indica si la peticion de actualizar telefono esta en vuelo. @type {boolean}

paisQuery

Texto del buscador de pais. @type {string}

paisesSugeridos

Sugerencias de paises filtradas mientras el usuario escribe. @type {any\[]}

todosLosPaises

Lista completa de paises cargada desde countriesnow. @type {any\[]}

dialCodesMap

Mapa de codigo de marcado por nombre de pais. @type {Object.\<string, {code: string, digits: number}>}

dialCode

Codigo de marcado internacional del pais seleccionado (ej. "+502"). @type {string}

phoneDigitCount

Cantidad de digitos locales requeridos para el pais seleccionado. @type {number}

paisSeleccionado

Pais seleccionado del autocomplete. @type {string|null}

contrasenaActual

Contrasena actual ingresada por el usuario. @type {string}

contrasenaNueva

Nueva contrasena deseada. @type {string}

confirmarNueva

Confirmacion de la nueva contrasena. @type {string}

showActual

Alterna la visibilidad del campo de contrasena actual. @type {boolean}

showNueva

Alterna la visibilidad del campo de nueva contrasena. @type {boolean}

showConfirmar

Alterna la visibilidad del campo de confirmacion. @type {boolean}

contrasenaMsg

Mensaje de exito al cambiar la contraseña. @type {string}

contrasenaError

Mensaje de error en el formulario de contraseña. @type {string}

savingContrasena

Indica si la peticion de cambio de contraseña esta en vuelo. @type {boolean}

knownDigits

Tabla de cantidad de digitos locales por codigo de marcado internacional.
Basada en los estandares ITU, igual que en Register.svelte.

TYPE [Object][42]<[string][41], [number][43]>

formatLocalPhone

Da formato visual a un numero local segun la cantidad de digitos del pais.

Parameters

- digits [string][41] Digitos sin formato.
- total [number][43] Total de digitos esperados para el pais.

RETURNS [string][41] Numero formateado con espacios.

onPhoneInput

Maneja el evento de escritura en el campo de telefono.
Extrae solo digitos, limita al maximo del pais y aplica formato visual.

Parameters

- e [Event][44] Evento de input.

getPhonePlaceholder

Genera el texto placeholder de ejemplo para el campo de telefono.

Parameters

- digits [number][43] Total de digitos del pais.

RETURNS [string][41]

onMount

Carga el perfil del usuario, la lista de paises y los codigos de marcado
al montar el componente. Pre-selecciona el pais del perfil si ya esta guardado.

onPaisInput

Filtra las sugerencias de paises a medida que el usuario escribe.
Limpia el codigo de marcado si no hay pais confirmado.

seleccionarPais

Confirma la seleccion de un pais del autocomplete y actualiza el codigo de marcado y el contador de digitos correspondiente.

Parameters

- p {country: [string][41]} Pais seleccionado.

validarPaisSeleccionado

Valida que el usuario haya seleccionado un pais de la lista al salir del campo. Si escribio texto libre sin confirmar, lo limpia.

guardarTelefono

Envia el nuevo numero de telefono al servidor tras validar que tenga exactamente la cantidad de digitos requerida para el pais elegido.

RETURNS [Promise][45]\<void>

guardarContrasena

Valida y envia el cambio de contrasena al servidor. Verifica que la nueva contrasena tenga al menos 8 caracteres y que la confirmacion coincida.

RETURNS [Promise][45]\<void>

WebService

Table of Contents

- [onMount][1]
- [onMount][2]
- [API_BASE][3]
- [navigateTo][4]
- [Parameters][5]
- [username][6]
- [usuarioId][7]
- [activeSection][8]
- [cargando][9]
- [errorCarga][10]
- [agencias][11]
- [aerolineas][12]
- [showModalCrear][13]
- [creando][14]
- [mensajeCrear][15]
- [nuevaEntidad][16]
- [mensajeTabla][17]
- [cargarSesion][18]
- [cargarDatos][19]
- [abrirModalCrear][20]
- [cerrarModalCrear][21]
- [crearEntidad][22]
- [toggleEstadoAgencia][23]
- [Parameters][24]
- [toggleEstadoAerolinea][25]
- [Parameters][26]
- [handleKeyOverlay][27]
- [Parameters][28]
- [badgeClass][29]
- [Parameters][30]
- [salir][31]

onMount

Portal de Webservice para integraciones con Miku Inn.

Permite al usuario registrado como webservice registrar su entidad

(agencia de viaje O aerolinea aliada) y gestionar su estado en la plataforma.

Un usuario webservice solo puede tener una entidad registrada a la vez.

onMount

Carga la sesion del usuario y sus entidades al montar el componente.

API_BASE

URL base de la API del backend. @type {string}

TYPE [string][32]

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router padre. @type {Function}

Parameters

- page
- data (optional, default null)

username

Nombre de usuario de la sesion activa. @type {string}

usuariold

ID del usuario de la sesion activa. @type {number|null}

activeSection

Seccion activa del sidebar. @type {string}

cargando

Indica si los datos estan siendo cargados desde la API. @type {boolean}

errorCarga

Mensaje de error si la carga de datos falla. @type {string|null}

agencias

Lista de agencias del usuario cargadas desde la API. @type {any\[]}

aerolineas

Lista de aerolineas del usuario cargadas desde la API. @type {any\[]}

showModalCrear

Controla la visibilidad del modal de registro de entidad. @type {boolean}

creando

Indica si la peticion de creacion esta en vuelo. @type {boolean}

mensajeCrear

Mensaje de feedback dentro del modal de registro. @type {{ tipo: string, texto: string }}|null}

nuevaEntidad

Datos del formulario para registrar una nueva entidad.

El tipo determina si es agencia o aerolinea.

Para agencia: nombre, correo, url (URL_Agencia).

Para aerolinea: nombre, url (URL del sistema externo), urlParaUsuario (URL de redireccion al usuario).

```
TYPE      {tipo: [string][32], nombre: [string][32], correo: [string][32], url: [string][32],  
           urlParaUsuario: [string][32]}
```

mensajeTabla

Mensaje de feedback inline en la tarjeta de la entidad registrada. @type {{ tipo: string, texto: string }}|null}

cargarSesion

Obtiene los datos de la sesion activa (username e ID de usuario).

```
RETURNS   [Promise][33]\<void>&#x20;
```

cargarDatos

Carga en paralelo las agencias y aerolineas del usuario desde el backend.

Cualquiera de los dos endpoints puede retornar lista vacia si el usuario no tiene esa entidad registrada.

Si el servidor responde 401 o 403 redirige al login, ya que indica que la sesion expiro o el usuario activo no tiene rol webservice.

```
RETURNS   [Promise][33]\<void>&#x20;
```

abrirModalCrear

Abre el modal de registro y reinicia todos los campos del formulario.

cerrarModalCrear

Cierra el modal de registro.

crearEntidad

Valida los campos del formulario y envia la peticion de registro segun el tipo elegido.

Si el tipo es agencia llama a POST /webservice/agencias con nombre, correo y urlAgencia.

Si el tipo es aerolinea llama a POST /webservice/aerolineas con nombre, url y urlParaUsuario.

Actualiza la lista local correspondiente al recibir la respuesta exitosa.

RETURNS `[Promise][33]\<void> `

toggleEstadoAgencia

Alterna el estado de una agencia entre Activo (1) y Cerrado (2)

y actualiza la lista local al confirmar el cambio en el servidor.

Parameters

- ag any Objeto agencia a modificar.

RETURNS `[Promise][33]\<void> `

toggleEstadoAerolinea

Alterna el estado de una aerolinea entre Activo (1) y Cerrado (2)

y actualiza la lista local al confirmar el cambio en el servidor.

Parameters

- ae any Objeto aerolinea a modificar.

RETURNS `[Promise][33]\<void> `

handleKeyOverlay

Cierra el overlay/modal con la tecla Escape si el foco esta en el.

Parameters

- e [KeyboardEvent][34] Evento de teclado.
- fn [Function][35] Funcion de cierre a invocar.

badgeClass

Devuelve la clase CSS del badge de estado segun el estadold de la entidad.

Parameters

- estadold [number][36] 1 = Activo, cualquier otro = Cerrado.

RETURNS `[string][32] `

salir

Sale del portal webservice y regresa al inicio sin cerrar sesion.

El usuario permanece autenticado para poder seguir usando la plataforma.

RETURNS void

Acceso Denegado

Table of Contents

- [onMount][1]
- [navigateTo][2]
- [countdown][3]
- [interval][4]
- [goHome][5]

onMount

Pagina de error 403 que se muestra cuando un usuario intenta acceder a una ruta para la que no tiene permisos. Incluye una cuenta regresiva de 5 segundos que redirige automaticamente al inicio.

navigateTo

Funcion de navegacion recibida desde App. @type {Function}

countdown

Segundos restantes antes de la redireccion automatica al inicio. @type {number}

interval

Referencia al intervalo del temporizador para poder cancelarlo. @type {number}

goHome

Cancela el temporizador y navega al inicio de forma inmediata.

INFORMACIÓN

Sobre Nosotros

Table of Contents

- [][1]
- [navigateTo][2]

##

Pagina "Sobre Nosotros" de Miku Inn. Presenta la historia, vision y propuesta de valor de la cadena hotelera guatemalteca, junto con tarjetas que destacan sus puntos clave: presencia regional, pagos seguros, soporte y calidad de habitaciones.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router padre. @type {Function}

Centro de Ayuda

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]

##

Pagina informativa del Centro de Ayuda de Miku Inn.

Muestra los canales de contacto disponibles, temas de ayuda frecuentes y un bloque de soporte para consultas que no tienen respuesta rapida.

navigateTo

Funcion de navegacion recibida desde App. @type {Function}

Contáctanos

Table of Contents

- `[]`[1]
- `[navigateTo]`[2]
- `[formData]`[3]
- `[status]`[4]
- `[statusMsg]`[5]
- `[errors]`[6]
- `[validate]`[7]
- `[handleSubmit]`[8]

##

Pagina de contacto de Miku Inn. Muestra la informacion de contacto de la empresa (telefono, email, oficina) y un formulario para que el usuario envíe un mensaje directamente al equipo de soporte.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router. @type {Function}

formData

Datos del formulario de contacto.

TYPE {nombre: [string][9], correo: [string][9], asunto: [string][9], mensaje: [string][9]}

status

Estado del envio del formulario.

Puede ser: " (inicial), 'sending', 'success' o 'error'.

TYPE [string][9]

statusMsg

Mensaje descriptivo del resultado del envio, ya sea exito o error. @type {string}

errors

Objeto con los errores de validacion por campo.

Las claves coinciden con los nombres de los campos del formulario.

TYPE Record<[string][9], [string][9]>

validate

Valida los campos requeridos del formulario antes de enviarlo.

Actualiza el objeto errors con los mensajes correspondientes.

RETURNS `[boolean][10]` True si el formulario es valido, false en caso contrario.

handleSubmit

Maneja el envio del formulario. Valida primero los datos y luego hace un POST al endpoint /contacto del backend. Actualiza el estado segun la respuesta.

RETURNS `[Promise][11]\<void> `

Preguntas Frecuentes

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]
- [faqs][3]
- [open][4]
- [toggle][5]
- [Parameters][6]

##

Pagina de preguntas frecuentes de Miku Inn. Muestra un acordeon con las dudas mas comunes sobre reservaciones, pagos y politicas del hotel.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router padre. @type {Function}

faqs

Lista de preguntas y respuestas que conforman el acordeon de FAQs.

TYPE [Array][7]<{q: [string][8], a: [string][8]}>

open

Array paralelo a faqs que indica cuales preguntas estan abiertas.

TYPE [Array][7]<[boolean][9]>

toggle

Alterna el estado abierto/cerrado de un item del acordeon.

Fuerza la reactividad reasignando el array.

Parameters

- i [number][10] Indice del item a alternar.

Política de Cancelación

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]

##

Pagina informativa que explica las politicas de cancelacion de Miku Inn, tanto para cancelaciones iniciadas por el cliente como por el hotel, incluyendo plazos y el proceso paso a paso.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router padre. @type {Function}

Privacidad

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]

##

Pagina de Politica de Privacidad de Miku Inn. Detalla que datos personales se recopilan, como se usan, las medidas de seguridad aplicadas y los derechos que tiene el usuario sobre su informacion.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router padre. @type {Function}

Términos y Condiciones

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]

##

Pagina de Terminos y Condiciones de Miku Inn. Detalla las normas de uso de la plataforma, las condiciones de reservacion y pagos, y las politicas relacionadas con resenas y calificaciones de hoteles.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router padre. @type {Function}

Cookies

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]

##

Pagina estatica de Politica de Cookies de Miku Inn. Explica que son las cookies, los tipos que se utilizan en la plataforma (sesion, funcionales y analiticas) y como el usuario puede gestionarlasy desde su navegador.

navigateTo

Funcion de navegacion inyectada por el router. @type {Function}

PANEL ADMINISTRADOR

Administrador

Table of Contents

- [][1]
- [API_BASE][2]
- [navigateTo][3]
- [Parameters][4]
- [activeSection][5]
- [countUsuarios][6]
- [countHoteles][7]
- [countReservas][8]
- [countAgencias][9]
- [countAerolineas][10]
- [setSection][11]
- [Parameters][12]
- [badge][13]
- [Parameters][14]
- [fileToBase64][15]
- [Parameters][16]
- [tiposHabitacion][17]
- [navItems][18]

##

Panel de administracion de Miku Inn. Contiene un sidebar con navegacion entre secciones (dashboard, usuarios, hoteles, reservas, agencias, aerolineas y reportes) y carga el sub-componente correspondiente segun la seccion activa.

API_BASE

URL base del backend usada por todos los sub-componentes de admin. @type {string}

TYPE [string][19]

navigateTo

Funcion de navegacion para redirigir fuera del panel si es necesario. @type {Function}

Parameters

- page
- data (optional, default null)

activeSection

Identificador de la seccion activa en el panel. @type {string}

countUsuarios

Contador de usuarios, actualizado por AdminUsuarios via bind. @type {number}

countHoteles

Contador de hoteles, actualizado por AdminHoteles via bind. @type {number}

countReservas

Contador de reservas, actualizado por AdminReservas via bind. @type {number}

countAgencias

Contador de agencias, actualizado por AdminAgencias via bind. @type {number}

countAerolineas

Contador de aerolineas, actualizado por AdminAerolineas via bind. @type {number}

setSection

Cambia la seccion visible dentro del panel de administracion.

Parameters

- id [string][19] Identificador de la seccion destino.

badge

Devuelve la clase CSS de badge segun el estado de un registro.

Parameters

- estado [string][19] Estado del elemento (activo, cerrado, pendiente, etc.).

RETURNS [string][19] Nombre de la clase CSS del badge.

fileToBase64

Convierte un objeto File a una cadena en base64 (data URL).

Se usa para previsualizar y enviar imagenes de hoteles al backend.

Parameters

- file File Archivo de imagen seleccionado por el usuario.

RETURNS [Promise][20]<[string][19]> Data URL en base64.

tiposHabitacion

Tipos de habitacion disponibles para los selects de formularios de hotel.

Las características reales (cama, precio, capacidad) viven en TipoHabitacion en el backend.

TYPE `[Array][21]<{id: [number][22], nombre: [string][19]}>`

navItems

Items del sidebar de navegacion con su id, etiqueta e icono SVG (path d).

Incluye la seccion de aerolineas aliadas junto a la de agencias.

TYPE `[Array][21]<{id: [string][19], label: [string][19], icon: [string][19]}>`

Dashboard

Table of Contents

- [onMount][1]
- [API_BASE][2]
- [badge][3]
- [setSection][4]
- [metrics][5]
- [cargandoMetrics][6]
- [reservas][7]
- [cargandoReservas][8]
- [hoteles][9]
- [usuarios][10]
- [cargarMetrics][11]
- [cargarReservas][12]
- [cargarHoteles][13]
- [cargarUsuarios][14]

onMount

Panel principal del administrador. Muestra metricas generales del sistema, las ultimas reservas, un resumen de hoteles con su rating y los usuarios mas recientes.

API_BASE

URL base de la API del backend. @type {string}

badge

Funcion que devuelve la clase CSS del badge segun el estado del registro.

```
TYPE      function ([string][15]): [string][15]
```

setSection

Funcion para navegar a otra seccion del panel de administracion.

```
TYPE      function ([string][15]): void
```

metrics

Objeto con las metricas globales del sistema (usuarios, reservas, ingresos, hoteles). @type {Object|null}

cargandoMetrics

Indica si se estan cargando las metricas. @type {boolean}

reservas

Lista de reservaciones del sistema. @type {Array<Object>}

cargandoReservas

Indica si se estan cargando las reservas. @type {boolean}

hoteles

Lista de hoteles del sistema. @type {Array<Object>}

usuarios

Lista de usuarios registrados en el sistema. @type {Array<Object>}

cargarMetricas

Carga las metricas globales del sistema desde el backend.

RETURNS [Promise][16]\<void>

cargarReservas

Carga todas las reservaciones del sistema para mostrar las mas recientes.

RETURNS [Promise][16]\<void>

cargarHoteles

Carga la lista de hoteles para mostrar el resumen de rating en el dashboard.

RETURNS [Promise][16]\<void>

cargarUsuarios

Carga la lista de usuarios registrados para mostrar los mas recientes.

RETURNS [Promise][16]\<void>

Gestión de Agencias

Table of Contents

- [onMount][1]
- [API_BASE][2]
- [badge][3]
- [count][4]
- [agencias][5]
- [cargandoAgencias][6]
- [errorAgencias][7]
- [busquedaAgencia][8]
- [showModalEditarAgencia][9]
- [agenciaEditando][10]
- [editAgencia][11]
- [guardandoAgencia][12]
- [mensajeAgencia][13]
- [showModalCrear][14]
- [nuevaAgencia][15]
- [usuariosLibres][16]
- [cargandoUsuarios][17]
- [creandoAgencia][18]
- [mensajeCrear][19]
- [cargarAgencias][20]
- [abrirEditarAgencia][21]
- [Parameters][22]
- [cerrarModalAgencia][23]
- [guardarAgencia][24]
- [abrirCrear][25]
- [cerrarModalCrear][26]
- [crearAgencia][27]

onMount

Panel de administracion para gestionar las agencias de viaje registradas en el sistema.

Permite buscar, filtrar, crear y editar la informacion de cada agencia mediante modales dedicados.

Al crear una agencia se debe asignar un usuario webservice que no tenga entidad registrada.

API_BASE

URL base de la API del backend. @type {string}

badge

Funcion que devuelve la clase CSS correspondiente al estado de un registro.

TYPE function ([string][28]): [string][28]

count

Contador reactivo que refleja el total de agencias cargadas. @type {number}

agencias

Lista completa de agencias recibidas del servidor. @type {Array<Object>}

cargandoAgencias

Indica si se esta realizando la peticion para cargar agencias. @type {boolean}

errorAgencias

Mensaje de error en caso de que falle la carga de agencias. @type {string|null}

busquedaAgencia

Texto ingresado en el buscador para filtrar agencias por nombre, correo o ID. @type {string}

showModalEditarAgencia

Controla la visibilidad del modal de edicion de agencia. @type {boolean}

agenciaEditando

Agencia que esta siendo editada en el modal. @type {Object|null}

editAgencia

Copia mutable de los campos de la agencia en edicion. @type {Object}

guardandoAgencia

Indica si se esta enviando la peticion para guardar cambios de la agencia. @type {boolean}

mensajeAgencia

Mensaje de retroalimentacion tras guardar o si ocurre un error en edicion. @type {{tipo: string, texto: string}|null}

showModalCrear

Controla la visibilidad del modal de creacion de agencia. @type {boolean}

nuevaAgencia

Datos del formulario para crear una nueva agencia. @type {Object}

usuariosLibres

Lista de usuarios webservice sin entidad asignada para el selector del modal. @type {Array<Object>}

cargandoUsuarios

Indica si se estan cargando los usuarios libres en el modal de creacion. @type {boolean}

creandoAgencia

Indica si se esta enviando la peticion para crear la agencia. @type {boolean}

mensajeCrear

Mensaje de retroalimentacion tras crear o si ocurre un error en creacion. @type {{tipo: string, texto: string}|null}

cargarAgencias

Obtiene la lista completa de agencias desde el endpoint del administrador.

RETURNS [Promise][29]\<void>

abrirEditarAgencia

Abre el modal de edicion precargando los datos de la agencia seleccionada.

Parameters

- ag [Object][30] Objeto de agencia con sus campos actuales.

cerrarModalAgencia

Cierra el modal de edicion y limpia el estado relacionado.

guardarAgencia

Envia los cambios de la agencia al servidor mediante PATCH y actualiza la lista local.

RETURNS [Promise][29]\<void>

abrirCrear

Abre el modal de creacion y carga los usuarios webservice disponibles para asignacion.

RETURNS [Promise][29]\<void>

cerrarModalCrear

Cierra el modal de creacion y limpia el estado relacionado.

crearAgencia

Envia los datos del formulario al servidor para crear la nueva agencia y actualiza la lista local al recibir la respuesta exitosa.

RETURNS `[Promise][29]\<void> `

Crear Hotel

Table of Contents

- [onMount][1]
- [API_BASE][2]
- [badge][3]
- [fileToBase64][4]
- [tiposHabitacion][5]
- [onFinish][6]
- [amenidades][7]
- [confirmDialog][8]
- [toasts][9]
- [toastId][10]
- [pedirConfirmacion][11]
- [Parameters][12]
- [cerrarConfirm][13]
- [ejecutarConfirm][14]
- [toast][15]
- [Parameters][16]
- [pasoActual][17]
- [hotelCreadoId][18]
- [hotelCreadoNombre][19]
- [nuevoHotel][20]
- [guardandoNuevoHotel][21]
- [mensajeNuevoHotel][22]
- [todosLosPaisesWizard][23]
- [wizardPaisQuery][24]
- [wizardPaisesSugeridos][25]
- [wizardPaisSeleccionado][26]
- [wizardPaisError][27]
- [wizardCiudadesSugeridas][28]
- [wizardCiudadError][29]
- [imagenesNuevoHotel][30]
- [subiendoImgNuevoHotel][31]
- [amenidadesNuevoHotel][32]
- [showFormAmenidad][33]
- [nuevaAmenidad][34]
- [mensajeAmenidad][35]
- [subiendoImgAmenidadSet][36]
- [amenidadEditandoId][37]
- [editDescAmenidad][38]
- [showFormNuevaAmenidadCatalogo][39]
- [nuevaAmenidadCatalogoNombre][40]
- [creandoAmenidadCatalogo][41]
- [mensajeNuevaAmenidadCatalogo][42]
- [habitacionesNuevas][43]
- [showFormHabNueva][44]
- [nuevaHabitacion][45]

- [guardandoNuevaHab][46]
- [mensajeNuevaHab][47]
- [imagenesHabNueva][48]
- [subiendoImgHabNuevaSet][49]
- [editandoHabId][50]
- [editHab][51]
- [gruposHab][52]
- [creandoMasivo][53]
- [creandoMasivoProgreso][54]
- [eliminandoMasivo][55]
- [eliminandoMasivoProgreso][56]
- [cargarPaísesWizard][57]
- [cargarAmenidadesCatalogo][58]
- [onWizardPaisInput][59]
- [seleccionarWizardPais][60]
- [Parameters][61]
- [validarWizardPais][62]
- [onWizardCiudadInput][63]
- [seleccionarWizardCiudad][64]
- [Parameters][65]
- [crearNuevoHotel][66]
- [subirImagenNuevoHotel][67]
- [Parameters][68]
- [pedirEliminarImgHotel][69]
- [Parameters][70]
- [_eliminarImgHotel][71]
- [Parameters][72]
- [crearAmenidadCatalogo][73]
- [agregarAmenidad][74]
- [guardarDescAmenidad][75]
- [Parameters][76]
- [pedirEliminarAmenidad][77]
- [Parameters][78]
- [_eliminarAmenidad][79]
- [Parameters][80]
- [subirImgAmenidad][81]
- [Parameters][82]
- [pedirEliminarImgAmenidad][83]
- [Parameters][84]
- [_eliminarImgAmenidad][85]
- [Parameters][86]
- [crearHabitacion][87]
- [subiendoImgGrupoSet][88]
- [subirImgGrupo][89]
- [Parameters][90]
- [pedirEliminarImgGrupo][91]
- [Parameters][92]
- [_eliminarImgGrupo][93]
- [Parameters][94]
- [pedirEliminarGrupo][95]

- [Parameters][96]
- [_eliminarGrupo][97]
- [Parameters][98]
- [subirImgHab][99]
- [Parameters][100]
- [pedirEliminarImgHab][101]
- [Parameters][102]
- [_eliminarImgHab][103]
- [Parameters][104]
- [abrirEditHab][105]
- [Parameters][106]
- [guardarEditHab][107]
- [Parameters][108]
- [pedirEliminarHab][109]
- [Parameters][110]
- [_eliminarHab][111]
- [Parameters][112]
- [editandoGrupoldx][113]
- [editGrupo][114]
- [abrirEditGrupo][115]
- [Parameters][116]
- [guardarEditGrupo][117]
- [Parameters][118]
- [resetCrearHotel][119]

onMount

Asistente (wizard) de 3 pasos para crear un nuevo hotel desde el panel de administracion.

Paso 1: informacion basica (nombre, pais, ciudad, rating, estado, descripcion).

Paso 2: imagenes del hotel y amenidades con sus propias imagenes.

Paso 3: habitaciones individuales o en lote con imagenes por grupo.

El numero de habitacion es asignado automaticamente por el backend.

API_BASE

URL base de la API del backend. @type {string}

badge

Funcion que retorna la clase CSS del badge segun el estado.

```
TYPE      function ([string][120]): [string][120]
```

fileToBase64

Convierte un File del input a una cadena Base64 para enviarla al backend.

```
TYPE      function (File): [Promise][121]<[string][120]>
```

tiposHabitacion

Lista de tipos de habitacion disponibles (proveniente del padre). @type {Array<{id: number, nombre: string}>}

onFinish

Callback ejecutado cuando el usuario finaliza el wizard y vuelve al listado de hoteles.

TYPE `function (): void`

amenidades

Lista del catalogo global de amenities disponibles. @type {Array<{id: number, nombre: string}>}

confirmDialog

Dialogo de confirmacion personalizado. @type {{titulo: string, mensaje: string, onConfirm: function}|null}

toasts

Lista de notificaciones toast activas. @type {Array<{id: number, texto: string, tipo: string}>}

toastId

Contador incremental para los IDs unicos de cada toast. @type {number}

pedirConfirmacion

Abre un dialogo de confirmacion personalizado antes de ejecutar una accion destructiva.

Parameters

- t [string][120] Titulo del dialogo.
- m [string][120] Mensaje descriptivo.
- fn [function][122] Funcion a ejecutar si el usuario confirma.

cerrarConfirm

Cierra el dialogo de confirmacion sin ejecutar la accion.

ejecutarConfirm

Ejecuta la accion confirmada y cierra el dialogo.

toast

Muestra una notificacion toast que desaparece automaticamente a los 3 segundos.

Parameters

- texto [string][120] Mensaje a mostrar.
- tipo ("ok" | "error") Tipo de notificación para el estilo visual. (optional, default 'ok')

pasoActual

Paso activo del wizard: 'info', 'contenido' o 'habitaciones'. @type {string}

hotelCreadoId

ID del hotel creado en el paso 1, necesario para los pasos siguientes. @type {number|null}

hotelCreadoNombre

Nombre del hotel creado, usado en los encabezados de los pasos 2 y 3. @type {string}

nuevoHotel

Datos del formulario del paso 1. @type {Object}

guardandoNuevoHotel

Indica si la petición para crear el hotel está en curso. @type {boolean}

mensajeNuevoHotel

Mensaje de retroalimentación del paso 1. @type {{tipo: string, texto: string}|null}

todosLosPaisesWizard

Lista completa de países cargados desde la API externa para el autocomplete. @type {Array<Object>}

wizardPaisQuery

Texto ingresado en el campo de país del wizard. @type {string}

wizardPaísesSugeridos

Sugerencias de países mostradas en el dropdown. @type {Array<Object>}

wizardPaisSeleccionado

País seleccionado en el wizard; necesario para cargar ciudades. @type {Object|null}

wizardPaisError

Mensaje de error especifico del campo de pais. @type {string}

wizardCiudadesSugeridas

Sugerencias de ciudades del pais seleccionado. @type {Array<string>}

wizardCiudadError

Mensaje de error especifico del campo de ciudad. @type {string}

imagenesNuevoHotel

Imagenes subidas al hotel en el paso 2, guardadas con ID y preview Base64. @type {Array<{id: number, preview: string}>}

subiendoImgNuevoHotel

Indica si hay una imagen de hotel siendo subida. @type {boolean}

amenidadesNuevoHotel

Amenidades asignadas al nuevo hotel. @type {Array<Object>}

showFormAmenidad

Controla la visibilidad del formulario para asignar una amenidad. @type {boolean}

nuevaAmenidad

Datos de la nueva amenidad a asignar. @type {{amenidadId: number, descripcion: string}}

mensajeAmenidad

Mensaje de retroalimentacion del formulario de amenidades. @type {{tipo: string, texto: string}|null}

subiendoImgAmenidadSet

Set con los IDs de las amenidades cuya imagen se esta subiendo actualmente. @type {Set<number>}

amenidadEditandold

ID de la amenidad cuya descripcion esta siendo editada inline. @type {number|null}

editDescAmenidad

Texto temporal mientras se edita la descripcion de una amenidad. @type {string}

showFormNuevaAmenidadCatalogo

Controla la visibilidad del formulario para crear una nueva categoria de amenidad. @type {boolean}

nuevaAmenidadCatalogoNombre

Nombre de la nueva categoria de amenidad a crear en el catalogo global. @type {string}

creandoAmenidadCatalogo

Indica si se esta creando una nueva categoria de amenidad. @type {boolean}

mensajeNuevaAmenidadCatalogo

Mensaje de retroalimentacion al crear una categoria de amenidad. @type {{tipo: string, texto: string}|null}

habitacionesNuevas

Habitaciones individuales creadas en el paso 3. @type {Array<Object>}

showFormHabNueva

Controla la visibilidad del formulario de nueva habitacion. @type {boolean}

nuevaHabitacion

Datos del formulario de nueva habitacion. @type {Object}

guardandoNuevaHab

Indica si se esta procesando la creacion de habitaciones. @type {boolean}

mensajeNuevaHab

Mensaje de retroalimentacion al crear habitaciones. @type {{tipo: string, texto: string}|null}

imagenesHabNueva

Mapa de imagenes por habitacion: clave = ID de habitacion, valor = array de {id, preview}.

```
TYPE      [Object][123]<[number][124], [Array][125]<{id: [number][124], preview: [string][120]}>>
```

subiendolmgHabNuevaSet

Set con los IDs de habitaciones individuales cuya imagen se esta subiendo. @type {Set<number>}

editandoHabId

ID de la habitacion individual que esta siendo editada. @type {number|null}

editHab

Datos temporales mientras se edita una habitacion individual. @type {Object}

gruposHab

Grupos de habitaciones creadas en lote (mismas imagenes para todas).
Cada grupo contiene los IDs de todas las habitaciones del lote.

```
TYPE      [Array][125]<{ids: [Array][125]<[number][124]>, tipoHabitacion: [string][120], cantidad:
          [number][124], tipoHabitacionId: [number][124], descripcion: [string][120]}>
```

creandoMasivo

Indica si hay una creacion masiva de habitaciones en progreso. @type {boolean}

creandoMasivoProgreso

Mensaje de progreso durante la creacion masiva. @type {string}

eliminandoMasivo

Indica si hay una eliminacion masiva de habitaciones en progreso. @type {boolean}

eliminandoMasivoProgreso

Mensaje de progreso durante la eliminacion masiva. @type {string}

cargarPaisesWizard

Carga la lista de paises desde la API externa. Solo carga una vez si ya estan en memoria.

```
RETURNS    [Promise][121]\<void>&#x20;
```

cargarAmenidadesCatalogo

Carga el catalogo global de amenidades desde el backend.

```
RETURNS    [Promise][121]\<void>&#x20;
```

onWizardPaisInput

Actualiza las sugerencias de paises conforme el usuario escribe.

seleccionarWizardPais

Selecciona un pais del dropdown y limpia el campo de ciudad.

Parameters

- p [Object][123] Pais seleccionado.

validarWizardPais

Valida que el usuario haya seleccionado un pais del dropdown y no solo escrito texto libre.

onWizardCiudadInput

Actualiza las sugerencias de ciudades segun el texto ingresado en el campo de ciudad.

seleccionarWizardCiudad

Selecciona una ciudad del dropdown.

Parameters

- c [string][120] Nombre de la ciudad.

crearNuevoHotel

Valida el formulario del paso 1 y crea el hotel en el backend.

Si tiene exito, guarda el ID y avanza al paso 2.

RETURNS [Promise][121]\<void>

subirImagenNuevoHotel

Sube una imagen al hotel creado en el paso 1.

Parameters

- ev [Event][126] Evento del input file.

RETURNS [Promise][121]\<void>

pedirEliminarImgHotel

Solicita confirmacion antes de eliminar una imagen del hotel.

Parameters

- id [number][124] ID de la imagen a eliminar.

_eliminarImgHotel

Elimina una imagen del hotel en el backend y la quita de la lista local.

Parameters

- id [number][124] ID de la imagen.

RETURNS [Promise][121]\<void>

crearAmenidadCatalogo

Crea una nueva categoria de amenidad en el catalogo global del sistema.

RETURNS [Promise][121]\<void>

agregarAmenidad

Asigna una amenidad del catalogo al hotel recién creado.

RETURNS [Promise][121]\<void>

guardarDescAmenidad

Guarda la descripción editada de una amenidad del hotel.

Parameters

- ha [Object][123] Objeto de la amenidad asignada al hotel.

RETURNS [Promise][121]\<void>

pedirEliminarAmenidad

Solicita confirmación antes de eliminar una amenidad del hotel.

Parameters

- id [number][124] ID de la amenidad asignada.
- nom [string][120] Nombre de la amenidad para el mensaje de confirmación.

_eliminarAmenidad

Elimina una amenidad del hotel en el backend.

Parameters

- id [number][124] ID de la amenidad asignada al hotel.

RETURNS [Promise][121]\<void>

subirImgAmenidad

Sube una imagen a una amenidad específica del hotel.

Parameters

- ev [Event][126] Evento del input file.

- hald [number][124] ID de la amenidad destino.

RETURNS [Promise][121]\<void>

pedirEliminarImgAmenidad

Solicita confirmacion antes de eliminar una imagen de una amenidad.

Parameters

- hald [number][124] ID de la amenidad.
- imgId [number][124] ID de la imagen.

_eliminarImgAmenidad

Elimina una imagen de una amenidad del hotel.

Parameters

- hald [number][124] ID de la amenidad.
- imgId [number][124] ID de la imagen a eliminar.

RETURNS [Promise][121]\<void>

crearHabitacion

Crea una o varias habitaciones en el hotel del paso 3.

Si la cantidad es mayor a 1 y se eligio "mismas imagenes", las agrupa para compartir fotos.

El numero de habitacion es asignado automaticamente por el backend (count + 1).

RETURNS [Promise][121]\<void>

subiendoImgGrupoSet

Set con los indices de grupo cuya imagen se esta subiendo actualmente. @type {Set<number>}

subirlImgGrupo

Sube una imagen a todas las habitaciones de un grupo (lote con mismas imagenes).

Parameters

- ev [Event][126] Evento del input file.
- gi [number][124] Indice del grupo en el array gruposHab.

RETURNS [Promise][121]\<void>

pedirEliminarImgGrupo

Solicita confirmacion antes de eliminar una imagen de todas las habitaciones de un grupo.

Parameters

- gi [number][124] Indice del grupo.
- imgIdx [number][124] Posicion de la imagen dentro del array de imagenes del grupo.

_eliminarImgGrupo

Elimina una imagen de todas las habitaciones de un grupo sincronizando el indice.

Parameters

- gi [number][124] Indice del grupo.
- imgIdx [number][124] Indice de la imagen a eliminar.

RETURNS [Promise][121]\<void>

pedirEliminarGrupo

Solicita confirmacion antes de eliminar todas las habitaciones de un grupo.

Parameters

- gi [number][124] Indice del grupo a eliminar.

_eliminarGrupo

Elimina todas las habitaciones de un grupo en el backend de forma secuencial.

Parameters

- gi [number][124] Indice del grupo.

RETURNS [Promise][121]\<void>

subirImgHab

Sube una imagen a una habitacion individual.

Parameters

- ev [Event][126] Evento del input file.
- hId [number][124] ID de la habitacion.

RETURNS [Promise][121]\<void>

pedirEliminarImgHab

Solicita confirmacion antes de eliminar una imagen de una habitacion individual.

Parameters

- hId [number][124] ID de la habitacion.
- imgId [number][124] ID de la imagen.

_eliminarImgHab

Elimina una imagen de una habitacion individual.

Parameters

- hId [number][124] ID de la habitacion.
- imgId [number][124] ID de la imagen.

RETURNS [Promise] [121] \<void>

abrirEditHab

Abre el formulario de edicion inline para una habitacion individual.

Parameters

- h [Object][123] Habitacion a editar.

guardarEditHab

Guarda los cambios de una habitacion individual mediante PATCH.

Parameters

- hId [number][124] ID de la habitacion.

RETURNS [Promise] [121] \<void>

pedirEliminarHab

Solicita confirmacion antes de eliminar una habitacion individual.

Parameters

- hId [number][124] ID de la habitacion.
- tipo [string][120] Nombre del tipo de habitacion para el mensaje.

_eliminarHab

Elimina una habitacion individual del backend y la quita de la lista local.

Parameters

- hId [number][124] ID de la habitacion.

RETURNS [Promise] [121] \<void>

editandoGrupoldx

Indice del grupo siendo editado actualmente. @type {number|null}

editGrupo

Datos temporales mientras se edita un grupo de habitaciones. @type {Object}

abrirEditGrupo

Abre el formulario de edicion para un grupo de habitaciones.

Parameters

- gi [number][124] Indice del grupo.

guardarEditGrupo

Guarda los cambios del grupo aplicandolos a todas sus habitaciones en el backend.

Parameters

- gi [number][124] Indice del grupo.

RETURNS [Promise][121]\<void>

resetCrearHotel

Reinicia completamente el wizard a su estado inicial para crear otro hotel.

Gestión de Hoteles

Table of Contents

- [onMount][1]
- [API_BASE][2]
- [badge][3]
- [fileToBase64][4]
- [tiposHabitacion][5]
- [count][6]
- [confirmDialog][7]
- [pedirConfirmacion][8]
- [Parameters][9]
- [cerrarConfirm][10]
- [ejecutarConfirm][11]
- [hoteles][12]
- [cargandoHoteles][13]
- [errorHoteles][14]
- [busquedaHotel][15]
- [filtroEstadoHotel][16]
- [vistaHoteles][17]
- [hotelDetalle][18]
- [tabDetalle][19]
- [editInfoHotel][20]
- [guardandoInfo][21]
- [mensajeInfo][22]
- [subiendoImgHotel][23]
- [mensajeImgHotel][24]
- [amenidades][25]
- [amenidadesHotel][26]
- [cargandoAmenidades][27]
- [mensajeAmenidad][28]
- [showFormAmenidad][29]
- [nuevaAmenidad][30]
- [amenidadEditandoId][31]
- [editDescAmenidad][32]
- [subiendoImgAmenidadSet][33]
- [showFormNuevaAmenidadCatalogo][34]
- [nuevaAmenidadCatalogoNombre][35]
- [creandoAmenidadCatalogo][36]
- [mensajeNuevaAmenidadCatalogo][37]
- [habitaciones][38]
- [cargandoHabitaciones][39]
- [errorHabitaciones][40]
- [showModalHabitacion][41]
- [habitacionEditando][42]
- [editHabitacion][43]
- [guardandoHabitacion][44]
- [mensajeHabitacion][45]

- [subiendoImgHab][46]
- [mensajeImgHab][47]
- [showModalNuevaHab][48]
- [nuevaHabGestion][49]
- [guardandoNuevaHab][50]
- [mensajeNuevaHab][51]
- [showModalEliminarHab][52]
- [habEliminando][53]
- [eliminandoHab][54]
- [showModalEliminarHotel][55]
- [hotelEliminando][56]
- [eliminandoHotel][57]
- [creandoMasivo][58]
- [creandoMasivoProgreso][59]
- [eliminandoMasivo][60]
- [eliminandoMasivoProgreso][61]
- [cargarHoteles][62]
- [abrirDetalleHotel][63]
- [Parameters][64]
- [volverListaHoteles][65]
- [guardarInfoHotel][66]
- [abrirEliminarHotel][67]
- [Parameters][68]
- [abrirEliminarHotelDetalle][69]
- [_eliminarHotel][70]
- [Parameters][71]
- [subirImagenHotel][72]
- [Parameters][73]
- [pedirEliminarImgHotel][74]
- [Parameters][75]
- [_eliminarImgHotel][76]
- [Parameters][77]
- [cargarAmenidadesHotel][78]
- [Parameters][79]
- [crearAmenidadCatalogo][80]
- [agregarAmenidadHotel][81]
- [guardarDescAmenidad][82]
- [Parameters][83]
- [pedirEliminarAmenidad][84]
- [Parameters][85]
- [_eliminarAmenidad][86]
- [Parameters][87]
- [subirImagenAmenidad][88]
- [Parameters][89]
- [pedirEliminarImgAmenidad][90]
- [Parameters][91]
- [_eliminarImgAmenidad][92]
- [Parameters][93]
- [cargarHabitacionesDetalle][94]
- [Parameters][95]

- [abrirEditarHabitacion][96]
- [Parameters][97]
- [guardarHabitacion][98]
- [subirImagenHabitacion][99]
- [Parameters][100]
- [pedirEliminarImgHab][101]
- [Parameters][102]
- [_eliminarImgHab][103]
- [Parameters][104]
- [abrirEliminarHab][105]
- [Parameters][106]
- [confirmarEliminarHab][107]
- [abrirModalNuevaHab][108]
- [crearHabGestion][109]
- [cerrarModales][110]
- [handleOverlayKey][111]
- [Parameters][112]

onMount

Modulo de gestion de hoteles del panel de administracion.

Contiene dos vistas: la lista de hoteles con busqueda y filtros, y el detalle

de un hotel seleccionado con pestanas para informacion, imagenes, amenidades y habitaciones.

Permite editar, crear, eliminar hoteles y gestionar sus recursos relacionados.

API_BASE

URL base de la API del backend. @type {string}

badge

Funcion que retorna la clase CSS del badge segun el estado del registro.

```
TYPE      function ([string][113]): [string][113]
```

fileToBase64

Convierte un File a cadena Base64 para subirlo al backend.

```
TYPE      function (File): [Promise][114]<[string][113]>
```

tiposHabitacion

Lista de tipos de habitacion disponibles (proveniente del padre). @type {Array<{id: number, nombre: string}>}

count

Contador de hoteles totales, expuesto al componente padre. @type {number}

confirmDialog

Dialogo de confirmacion personalizado para acciones destructivas. @type {Object|null}

pedirConfirmacion

Abre el dialogo de confirmacion con titulo, mensaje y funcion de callback.

Parameters

- t [string][113] Titulo del dialogo.
- m [string][113] Mensaje descriptivo.
- fn [function][115] Funcion a ejecutar al confirmar.

cerrarConfirm

Cierra el dialogo sin ejecutar ninguna accion.

ejecutarConfirm

Ejecuta la accion confirmada y cierra el dialogo.

hoteles

Lista completa de hoteles cargados desde el backend. @type {Array<Object>}

cargandoHoteles

Indica si se esta cargando la lista de hoteles. @type {boolean}

errorHoteles

Mensaje de error si la carga de hoteles falla. @type {string|null}

busquedaHotel

Texto del buscador para filtrar hoteles por nombre, ciudad o pais. @type {string}

filtroEstadoHotel

Estado seleccionado en el filtro de hoteles: 'todos', 'activo' o 'cerrado'. @type {string}

vistaHoteles

Vista actual del modulo: 'lista' o 'detalle'. @type {string}

hotelDetalle

Hotel actualmente seleccionado en la vista de detalle. @type {Object|null}

tabDetalle

Pestana activa en la vista de detalle: 'info', 'imagenes', 'amenidades' o 'habitaciones'. @type {string}

editInfoHotel

Copia editable de los datos basicos del hotel en la pestana de informacion. @type {Object}

guardandoInfo

Indica si se esta guardando la informacion basica del hotel. @type {boolean}

mensajeInfo

Mensaje de retroalimentacion en la pestana de informacion. @type {{tipo: string, texto: string|null}}

subiendoImgHotel

Indica si se esta subiendo una imagen del hotel. @type {boolean}

mensajeImgHotel

Mensaje de retroalimentacion en la seccion de imagenes del hotel. @type {{tipo: string, texto: string|null}}

amenidades

Lista del catalogo global de amenities. @type {Array<{id: number, nombre: string}>}

amenidadesHotel

Lista de amenities asignadas al hotel en detalle. @type {Array<Object>}

cargandoAmenidades

Indica si se estan cargando las amenities del hotel. @type {boolean}

mensajeAmenidad

Mensaje de retroalimentacion en la seccion de amenities. @type {{tipo: string, texto: string|null}}

showFormAmenidad

Controla la visibilidad del formulario de asignacion de amenidad. @type {boolean}

nuevaAmenidad

Datos del formulario de nueva amenidad a asignar. @type {{amenidadId: number, descripcion: string}}

amenidadEditandold

ID de la amenidad cuya descripcion esta siendo editada inline. @type {number|null}

editDescAmenidad

Texto temporal de la descripcion mientras se edita. @type {string}

subiendolmgAmenidadSet

Set con los IDs de amenidades cuya imagen se esta subiendo. @type {Set<number>}

showFormNuevaAmenidadCatalogo

Controla la visibilidad del formulario para crear una nueva categoria de amenidad. @type {boolean}

nuevaAmenidadCatalogoNombre

Nombre de la nueva categoria a crear en el catalogo global. @type {string}

creandoAmenidadCatalogo

Indica si se esta creando una nueva categoria de amenidad. @type {boolean}

mensajeNuevaAmenidadCatalogo

Mensaje de retroalimentacion al crear una categoria. @type {{tipo: string, texto: string}|null}

habitaciones

Lista de habitaciones del hotel en detalle. @type {Array<Object>}

cargandoHabitaciones

Indica si se estan cargando las habitaciones. @type {boolean}

errorHabitaciones

Mensaje de error si la carga de habitaciones falla. @type {string|null}

showModalHabitacion

Controla la visibilidad del modal de edicion de habitacion existente. @type {boolean}

habitacionEditando

Habitacion siendo editada en el modal. @type {Object|null}

editHabitacion

Copia editable de los campos de la habitacion en el modal.

Incluye numeroHabitacion ya que la habitacion existe en BD y se puede editar.

TYPE [Object][116]

guardandoHabitacion

Indica si se esta guardando la habitacion en edicion. @type {boolean}

mensajeHabitacion

Mensaje de retroalimentacion en el modal de habitacion. @type {{tipo: string, texto: string}|null}

subiendolmgHab

Indica si se esta subiendo una imagen en el modal de habitacion. @type {boolean}

mensajeImgHab

Mensaje de retroalimentacion en la seccion de imagenes del modal de habitacion. @type {{tipo: string, texto: string}|null}

showModalNuevaHab

Controla la visibilidad del modal de nueva habitacion. @type {boolean}

nuevaHabGestion

Datos del formulario de nueva habitacion en el modal de gestion.

Sin numeroHabitacion: el backend lo asigna automaticamente.

TYPE [Object][116]

guardandoNuevaHab

Indica si se esta creando la nueva habitacion desde el modal de gestion. @type {boolean}

mensajeNuevaHab

Mensaje de retroalimentacion en el modal de nueva habitacion. @type {{tipo: string, texto: string}|null}

showModalEliminarHab

Controla la visibilidad del modal de confirmacion de eliminacion de habitacion. @type {boolean}

habEliminando

Habitacion pendiente de eliminar. @type {Object|null}

eliminandoHab

Indica si la eliminacion de habitacion esta en curso. @type {boolean}

showModalEliminarHotel

Controla la visibilidad del modal de confirmacion de eliminacion de hotel. @type {boolean}

hotelEliminando

Hotel pendiente de eliminar. @type {Object|null}

eliminandoHotel

Indica si la eliminacion de hotel esta en curso. @type {boolean}

creandoMasivo

Indica si hay una operacion masiva de creacion en progreso. @type {boolean}

creandoMasivoProgreso

Mensaje de progreso durante la creacion masiva. @type {string}

eliminandoMasivo

Indica si hay una operacion masiva de eliminacion en progreso. @type {boolean}

eliminandoMasivoProgreso

Mensaje de progreso durante la eliminacion masiva. @type {string}

cargarHoteles

Carga la lista completa de hoteles desde el backend.

RETURNS [Promise][114]\<void>

abrirDetalleHotel

Abre la vista de detalle de un hotel y carga sus habitaciones y amenidades.

Parameters

- h [Object][116] Hotel a mostrar en detalle.

volverListaHoteles

Vuelve a la vista de lista y limpia el estado del detalle.

guardarInfoHotel

Guarda los cambios de informacion basica del hotel mediante PATCH.

RETURNS [Promise] [114] \<void>

abrirEliminarHotel

Abre el modal de confirmacion de eliminacion de hotel desde la lista.

Parameters

- h [Object][116] Hotel a eliminar.

abrirEliminarHotelDetalle

Abre el modal de eliminacion desde la vista de detalle.

_eliminarHotel

Elimina el hotel seleccionado del backend y lo quita de la lista local.

Parameters

- volverLista [boolean][117] Si es true, vuelve a la vista de lista tras eliminar.

RETURNS [Promise] [114] \<void>

subirImagenHotel

Sube una imagen al hotel actualmente en detalle.

Parameters

- event [Event][118] Evento del input file.

RETURNS [Promise] [114] \<void>

pedirEliminarImgHotel

Solicita confirmacion antes de eliminar una imagen del hotel.

Parameters

- imagenId [number][119] ID de la imagen a eliminar.

_eliminarImgHotel

Elimina una imagen del hotel en el backend y actualiza el estado local.

Parameters

- imagenId [number][119] ID de la imagen.

RETURNS [Promise][114]\<void>

cargarAmenidadesHotel

Carga en paralelo el catalogo de amenidades y las amenidades asignadas al hotel.

Parameters

- hotelId [number][119] ID del hotel.

RETURNS [Promise][114]\<void>

crearAmenidadCatalogo

Crea una nueva categoria de amenidad en el catalogo global.

RETURNS [Promise][114]\<void>

agregarAmenidadHotel

Asigna una amenidad del catalogo al hotel actual.

RETURNS [Promise][114]\<void>

guardarDescAmenidad

Guarda la descripcion editada de una amenidad del hotel.

Parameters

- ha [Object][116] Amenidad asignada al hotel.

RETURNS [Promise][114]\<void>

pedirEliminarAmenidad

Solicita confirmacion antes de eliminar una amenidad del hotel.

Parameters

- hald [number][119] ID de la amenidad asignada.
- nombre [string][113] Nombre de la amenidad para el mensaje.

_eliminarAmenidad

Elimina una amenidad del hotel en el backend.

Parameters

- hald [number][119] ID de la amenidad asignada.

RETURNS [Promise] [114] \<void>

subirImagenAmenidad

Sube una imagen a una amenidad especifica del hotel.

Parameters

- event [Event][118] Evento del input file.
- hald [number][119] ID de la amenidad destino.

RETURNS [Promise] [114] \<void>

pedirEliminarImgAmenidad

Solicita confirmacion antes de eliminar una imagen de una amenidad.

Parameters

- hald [number][119] ID de la amenidad.
- imgId [number][119] ID de la imagen.

_eliminarImgAmenidad

Elimina una imagen de una amenidad del hotel.

Parameters

- hald [number][119] ID de la amenidad.
- imgId [number][119] ID de la imagen.

RETURNS [Promise] [114] \<void>

cargarHabitacionesDetalle

Carga la lista de habitaciones del hotel seleccionado.

Parameters

- hotelId [number][119] ID del hotel.

RETURNS [Promise] [114] \<void>

abrirEditarHabitacion

Abre el modal de edicion de una habitacion existente. Incluye el numeroHabitacion ya que la habitacion ya existe en la base de datos y el campo es editable.

Parameters

- h [Object][116] Habitacion a editar.

guardarHabitacion

Guarda los cambios de la habitacion editada mediante PATCH.

RETURNS [Promise][114]\<void>

subirImagenHabitacion

Sube una imagen a la habitacion que se esta editando en el modal.

Parameters

- event [Event][118] Evento del input file.

RETURNS [Promise][114]\<void>

pedirEliminarImgHab

Solicita confirmacion antes de eliminar una imagen de la habitacion en edicion.

Parameters

- imagenId [number][119] ID de la imagen.

_eliminarImgHab

Elimina una imagen de la habitacion en edicion.

Parameters

- imagenId [number][119] ID de la imagen.

RETURNS [Promise][114]\<void>

abrirEliminarHab

Abre el modal de confirmacion de eliminacion de una habitacion.

Parameters

- h [Object][116] Habitacion a eliminar.

confirmarEliminarHab

Confirma y ejecuta la eliminacion de la habitacion seleccionada.

RETURNS `[Promise][114]\<void> `

abrirModalNuevaHab

Abre el modal de nueva habitacion reseteando el formulario.

Sin numeroHabitacion: el backend lo asigna automaticamente (count + 1).

crearHabGestion

Crea una o varias habitaciones nuevas en el hotel en detalle.

El numero de habitacion es generado automaticamente por el backend.

RETURNS `[Promise][114]\<void> `

cerrarModales

Cierra todos los modales abiertos y limpia su estado relacionado.

handleOverlayKey

Maneja la tecla Escape sobre los overlays para cerrar modales.

Parameters

- `e [KeyboardEvent][120] `

Reportes

Table of Contents

- [onMount][1]
- [API_BASE][2]
- [badge][3]
- [reporteTab][4]
- [busquedasLog][5]
- [cargandoBusquedas][6]
- [errorBusquedas][7]
- [filtroPais][8]
- [filtroCiudad][9]
- [filtroUsuarioAgencia][10]
- [filtroTipo][11]
- [filtroFechaDesde][12]
- [filtroFechaHasta][13]
- [todosLosPaises][14]
- [paisSugerencias][15]
- [ciudadSugerencias][16]
- [paisSeleccionado][17]
- [showModalExportar][18]
- [emailExportar][19]
- [exportando][20]
- [mensajeExportar][21]
- [dashBusquedasResumen][22]
- [cargandoDashBusquedas][23]
- [metricas][24]
- [hoteles][25]
- [reservas][26]
- [cargarPaisesAutocomplete][27]
- [onPaisInput][28]
- [seleccionarPais][29]
- [Parameters][30]
- [validarPais][31]
- [onCiudadInput][32]
- [seleccionarCiudad][33]
- [Parameters][34]
- [limpiarFiltros][35]
- [cargarBusquedas][36]
- [cargarDashBusquedas][37]
- [cargarMetricas][38]
- [cargarHoteles][39]
- [cargarReservas][40]
- [abrirExportar][41]
- [cerrarExportar][42]
- [confirmarExportar][43]

onMount

Modulo de reportes del panel de administracion. Contiene dos vistas:
un listado filtrable de busquedas realizadas en el sistema (web y REST) con opcion de exportacion por correo, y un dashboard con graficos de volumen, destinos y metricas generales.

API_BASE

URL base de la API del backend. @type {string}

badge

Funcion que retorna la clase CSS del badge segun el estado del registro.

```
TYPE      function ([string][44]): [string][44]
```

reporteTab

Sub-pestana activa: 'listado' o 'dashboard'. @type {string}

busquedasLog

Lista completa de busquedas registradas en el sistema. @type {Array<Object>}

cargandoBusquedas

Indica si la carga de busquedas esta en progreso. @type {boolean}

errorBusquedas

Mensaje de error si la carga de busquedas falla. @type {string|null}

filtroPais

Filtro de pais aplicado en el listado (frontend). @type {string}

filtroCiudad

Filtro de ciudad aplicado en el listado (frontend). @type {string}

filtroUsuarioAgencia

Filtro de usuario o agencia aplicado en el listado (frontend). @type {string}

filtroTipo

Tipo de busqueda a filtrar: 'todos', 'web' o 'rest'. @type {string}

filtroFechaDesde

Fecha minima para el filtro de rango de fechas (YYYY-MM-DD). @type {string}

filtroFechaHasta

Fecha maxima para el filtro de rango de fechas (YYYY-MM-DD). @type {string}

todosLosPaises

Lista completa de paises con sus ciudades para el autocomplete. @type {Array<Object>}

paisSugerencias

Sugerencias de paises mostradas en el dropdown del autocomplete. @type {Array<Object>}

ciudadSugerencias

Sugerencias de ciudades segun el pais seleccionado. @type {Array<string>}

paisSeleccionado

Pais actualmente seleccionado en el autocomplete. @type {Object|null}

showModalExportar

Controla la visibilidad del modal de exportacion por correo. @type {boolean}

emailExportar

Direccion de correo destino para el reporte exportado. @type {string}

exportando

Indica si el proceso de exportacion esta en curso. @type {boolean}

mensajeExportar

Mensaje de retroalimentacion dentro del modal de exportacion. @type {{tipo: string, texto: string}|null}

dashBusquedasResumen

Resumen de busquedas para el dashboard (por dia, por tipo, top destinos). @type {Object|null}

cargandoDashBusquedas

Indica si se estan cargando los datos del dashboard de busquedas. @type {boolean}

metricas

Metricas generales del sistema (ingresos, usuarios, reservas, hoteles). @type {Object|null}

hoteles

Lista de hoteles para el grafico de ratings. @type {Array<Object>}

reservas

Lista de reservas para la tabla resumen del dashboard. @type {Array<Object>}

cargarPaísesAutocomplete

Carga la lista de paises desde la API externa para el autocomplete de filtros.

RETURNS [Promise][45]\<void>

onPaisInput

Actualiza las sugerencias de paises conforme el usuario escribe en el campo de filtro.

seleccionarPais

Selecciona un pais del dropdown y carga sus ciudades disponibles.

Parameters

- p [Object][46] Objeto del pais seleccionado.

validarPais

Intenta hacer match exacto si el usuario sale del campo sin seleccionar del dropdown.

onCiudadInput

Actualiza las sugerencias de ciudades segun lo que escribe el usuario.

seleccionarCiudad

Selecciona una ciudad del dropdown.

Parameters

- c [string][44] Nombre de la ciudad seleccionada.

limpiarFiltros

Reinicia todos los filtros activos a sus valores por defecto.

cargarBusquedas

Carga el historial completo de busquedas desde el backend.

RETURNS [Promise][45]\<void>

cargarDashBusquedas

Carga el resumen estadistico de busquedas para el dashboard (por dia, top destinos, etc.).

RETURNS [Promise][45]\<void>

cargarMetricas

Carga las metricas globales del sistema para la seccion de resumen del dashboard.

RETURNS [Promise][45]\<void>

cargarHoteles

Carga la lista de hoteles para el grafico de ratings del dashboard.

RETURNS [Promise][45]\<void>

cargarReservas

Carga las reservaciones para la tabla resumen del dashboard.

RETURNS [Promise][45]\<void>

abrirExportar

Abre el modal de exportacion reiniciando el estado del formulario.

cerrarExportar

Cierra el modal de exportacion y limpia el estado relacionado.

confirmarExportar

Valida el correo y envia la solicitud de exportacion del reporte al backend.

RETURNS [Promise][45]\<void>

Reservas

Table of Contents

- [onMount][1]
- [API_BASE][2]
- [badge][3]
- [count][4]
- [reservas][5]
- [cargandoReservas][6]
- [errorReservas][7]
- [busquedaReserva][8]
- [filtroEstadoReserva][9]
- [showModalCancelarReserva][10]
- [reservaCancelando][11]
- [motivoCancelacion][12]
- [cancelando][13]
- [mensajeCancelar][14]
- [cargarReservas][15]
- [filtrarPorEstado][16]
- [Parameters][17]
- [abrirModalCancelar][18]
- [Parameters][19]
- [cerrarModalCancelar][20]
- [confirmarCancelacion][21]

onMount

Modulo de administracion de reservaciones. Permite visualizar, filtrar y cancelar reservas del sistema con un modal de confirmacion que incluye motivo opcional.

API_BASE

URL base de la API del backend. @type {string}

badge

Funcion que retorna la clase CSS del badge segun el estado de la reserva.

```
TYPE      function ([string][22]): [string][22]
```

count

Contador total de reservas, expuesto al componente padre. @type {number}

reservas

Lista completa de reservas cargadas desde el servidor. @type {Array<Object>}

cargandoReservas

Indica si la peticion de carga esta en progreso. @type {boolean}

errorReservas

Mensaje de error si la carga falla. @type {string|null}

busquedaReserva

Texto del buscador para filtrar reservas por multiples campos. @type {string}

filtroEstadoReserva

Estado seleccionado en el selector de filtro; 'todos' para no filtrar. @type {string}

showModalCancelarReserva

Controla la visibilidad del modal de cancelacion. @type {boolean}

reservaCancelando

Reserva sobre la que se esta procesando la cancelacion. @type {Object|null}

motivoCancelacion

Texto del motivo de cancelacion ingresado por el admin. @type {string}

cancelando

Indica si la peticion de cancelacion esta en curso. @type {boolean}

mensajeCancelar

Mensaje de error que se muestra dentro del modal de cancelacion. @type {string|null}

cargarReservas

Obtiene todas las reservaciones del sistema desde el backend.

RETURNS [Promise][23]\<void>

filtrarPorEstado

Actualiza el filtro de estado activo. Se usa al hacer clic en las tarjetas de conteo.

Parameters

- estado [string][22] Estado a filtrar o 'todos' para quitar el filtro.

abrirModalCancelar

Abre el modal de cancelacion precargando los datos de la reserva seleccionada.

Parameters

- r [Object][24] Objeto de la reserva a cancelar.

cerrarModalCancelar

Cierra el modal de cancelacion y limpia todo el estado relacionado.

confirmarCancelacion

Envia la solicitud de cancelacion al backend y recarga la lista si tiene exito.

RETURNS [Promise][23]\<void>

Usuarios

Table of Contents

- [onMount][1]
- [API_BASE][2]
- [badge][3]
- [count][4]
- [usuarios][5]
- [cargandoUsuarios][6]
- [errorUsuarios][7]
- [busquedaUsuario][8]
- [filtroRol][9]
- [showModalEditarUsuario][10]
- [usuarioSeleccionado][11]
- [editUsuario][12]
- [guardandoRol][13]
- [mensajeRol][14]
- [cargarUsuarios][15]
- [abrirEditarUsuario][16]
- [Parameters][17]
- [cerrarModal][18]
- [handleOverlayKey][19]
- [Parameters][20]
- [guardarCambioRol][21]
- [rolNombres][22]

onMount

Modulo de gestion de usuarios del panel de administracion.

Permite buscar, filtrar por rol y cambiar el rol de cualquier usuario registrado mediante un modal con tarjetas de seleccion visual.

API_BASE

URL base de la API del backend. @type {string}

badge

Funcion que retorna la clase CSS del badge segun el estado o rol.

TYPE `function ([string][23]): [string][23]`

count

Contador de usuarios totales, expuesto al componente padre. @type {number}

usuarios

Lista completa de usuarios cargados desde el servidor. @type {Array<Object>}

cargandoUsuarios

Indica si la peticion de carga esta en progreso. @type {boolean}

errorUsuarios

Mensaje de error si la carga de usuarios falla. @type {string|null}

busquedaUsuario

Texto ingresado en el buscador para filtrar por nombre, apellido, username o correo. @type {string}

filtroRol

ID de rol usado como filtro; 'todos' para mostrar todos los roles. @type {string}

showModalEditarUsuario

Controla la visibilidad del modal de cambio de rol. @type {boolean}

usuarioSeleccionado

Usuario que esta siendo editado en el modal. @type {Object|null}

editUsuario

Copia mutable con el rolId que se quiere asignar al usuario. @type {{rolId: number}}

guardandoRol

Indica si la peticion para guardar el nuevo rol esta en curso. @type {boolean}

mensajeRol

Mensaje de retroalimentacion dentro del modal de roles. @type {{tipo: string, texto: string}}|null}

cargarUsuarios

Obtiene la lista completa de usuarios desde el endpoint del administrador.

RETURNS [Promise][24]\<void>

abrirEditarUsuario

Abre el modal de edicion con el rol actual del usuario precargado.

Parameters

- u [Object][25] Objeto del usuario a editar.

cerrarModal

Cierra el modal y limpia el estado de la edicion.

handleOverlayKey

Maneja la tecla Escape para cerrar el modal al presionarla sobre el overlay.

Parameters

- e [KeyboardEvent][26]

guardarCambioRol

Envia el nuevo rol al backend mediante PATCH y actualiza la lista local de usuarios.

RETURNS [Promise][24]\<void>

rolNombres

Mapa de IDs de rol a su nombre descriptivo. @type {Object\<number, string>}

COMPONENTES

Header

Table of Contents

- [createEventDispatcher][1]
- [dispatch][2]
- [navigateTo][3]
- [currentPage][4]
- [isLoggedIn][5]
- [userName][6]
- [roleId][7]
- [API][8]
- [showUserMenu][9]
- [showMobileMenu][10]
- [searchQuery][11]
- [isScrolled][12]
- [isSearching][13]
- [handleScroll][14]
- [toggleUserMenu][15]
- [toggleMobileMenu][16]
- [closeMenus][17]
- [getFutureDate][18]
- [Parameters][19]
- [handleSearch][20]
- [Parameters][21]
- [handleLogout][22]
- [handleNavClick][23]
- [Parameters][24]
- [isActivePage][25]
- [Parameters][26]
- [handleDropdownKey][27]
- [Parameters][28]

createEventDispatcher

Barra de navegacion global de Miku Inn. Incluye logo, menu de paginas, barra de busqueda con logica de filtrado contra el backend, menu de usuario con dropdown y soporte de menu movil.

dispatch

Dispatcher para emitir eventos hacia el componente padre (logout).

navigateTo

Funcion de navegacion recibida desde App. @type {Function}

currentPage

Pagina actualmente activa, usada para resaltar el link correspondiente. @type {string}

isLoggedIn

Indica si hay un usuario con sesion iniciada. @type {boolean}

userName

Nombre del usuario autenticado. @type {string}

userRoleId

ID del rol del usuario (2 = admin, 3 = webservice). @type {number|null}

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][29]

showUserMenu

Controla la visibilidad del dropdown de usuario. @type {boolean}

showMobileMenu

Controla la visibilidad del menu de navegacion movil. @type {boolean}

searchQuery

Valor actual del input de busqueda. @type {string}

isScrolled

Indica si el header tiene fondo solido por haber hecho scroll. @type {boolean}

isSearching

Bloquea el envio de busqueda mientras hay una en curso. @type {boolean}

handleScroll

Actualiza isScrolled segun la posicion vertical de la pagina.

toggleUserMenu

Alterna el dropdown de usuario y cierra el menu movil si estaba abierto.

toggleMobileMenu

Alterna el menu movil y cierra el dropdown de usuario si estaba abierto.

closeMenus

Cierra todos los menus abiertos.

getFutureDate

Calcula una fecha futura en formato ISO (YYYY-MM-DD).

Parameters

- daysFromNow [number][30] Dias a sumar desde hoy.

RETURNS [string][29] Fecha en formato YYYY-MM-DD.

handleSearch

Maneja el submit del formulario de busqueda. Consulta los destinos disponibles, filtra por el texto ingresado, lanza busquedas por ciudad/pais y navega a la pagina de resultados con los hoteles encontrados.

Parameters

- e SubmitEvent Evento de submit del formulario.

RETURNS [Promise][31]\<void>

handleLogout

Emite el evento de logout hacia App y cierra el dropdown de usuario.

handleNavClick

Navega a una pagina y cierra todos los menus abiertos.

Parameters

- page [string][29] Nombre de la ruta destino.

isActivePage

Comprueba si una pagina dada es la que esta activa.

Parameters

- page [string][29] Nombre de la ruta a comprobar.

RETURNS [boolean][32]

handleDropdownKey

Cierra el dropdown de usuario al pulsar Escape dentro de el.

Parameters

- e [KeyboardEvent][33]

Footer

Table of Contents

- [logo][1]
- [navigateTo][2]
- [currentYear][3]
- [quickLinks][4]
- [support][5]
- [legalLinks][6]
- [socialLinks][7]
- [chevronRight][8]

logo

Pie de pagina global de Miku Inn. Muestra enlaces de navegacion, informacion de contacto, redes sociales y links legales.

navigateTo

Funcion de navegacion recibida desde el componente padre. @type {Function}

currentYear

Año actual para el copyright dinamico. @type {number}

quickLinks

Enlaces de navegacion rapida. @type {Array<{name: string, page: string}>}

support

Links de soporte y ayuda al usuario. @type {Array<{name: string, page: string}>}

legalLinks

Links legales del footer. @type {Array<{name: string, page: string}>}

socialLinks

Redes sociales con nombre, URL e icono SVG inline. @type {Array}

chevronRight

Icono de flecha para los links de navegacion. @type {string}

Nodo de Comentario

Table of Contents

- [createEventDispatcher][1]
- [comment][2]
- [allComments][3]
- [misDowns][4]
- [isReply][5]
- [replyOpen][6]
- [repliesOpen][7]
- [replyText][8]
- [replySaving][9]
- [fmt][10]
- [Parameters][11]
- [starLabel][12]
- [Parameters][13]
- [vote][14]
- [Parameters][15]
- [sendReply][16]
- [][17]

createEventDispatcher

Componente recursivo que representa un comentario o resena individual. Muestra los votos, el contenido, las estrellas (si aplica) y permite responder o votar. Los hijos se renderizan recursivamente mediante [svelte:self][18].

comment

El comentario actual a renderizar. @type {any}

allComments

Todos los comentarios del hilo, usados para buscar respuestas hijas. @type {any\[]}

misDowns

Mapa de votos propios del usuario: comentariold -> valor (+1 o -1). @type {Map<number,number>}

isReply

Si es true, el componente se renderiza en modo respuesta (tamano reducido). @type {boolean}

replyOpen

Controla si el panel de respuesta inline esta abierto. @type {boolean}

repliesOpen

Controla si el listado de hijos/respuestas esta expandido. @type {boolean}

replyText

Texto que el usuario esta escribiendo como respuesta. @type {string}

replySaving

Indica si la respuesta se esta guardando en el servidor. @type {boolean}

fmt

Formatea el puntaje de votos mostrando el signo explicito.

Parameters

- n [number][19] Numero a formatear.

RETURNS [string][20]

starLabel

Devuelve la etiqueta textual correspondiente a una puntuacion de estrellas.

Parameters

- n [number][19] Valor entre 1 y 5.

RETURNS [string][20]

vote

Emite el evento 'vote' hacia el componente padre con el id del comentario y el valor del voto.

Parameters

- valor (1 | -1) Voto positivo o negativo.

sendReply

Envia la respuesta escrita en el textarea al componente padre mediante el evento 'reply'. El padre se encarga de hacer la llamada al API y llama al callback done cuando termina.

RETURNS [Promise][21]\<void>

##

TYPE [boolean][22]

CONFIGURACIÓN

App

Table of Contents

- [onMount][1]
- [API][2]
- [VALID_ROUTES][3]
- [currentPage][4]
- [checkoutData][5]
- [agradecimientoData][6]
- [currentHotelData][7]
- [searchParams][8]
- [destinationSuggestion][9]
- [alianzaToken][10]
- [alianzaAutocompletarData][11]
- [alianzaDescuento][12]
- [onAlianzaValidada][13]
- [Parameters][14]
- [pageKey][15]
- [isLoggedIn][16]
- [userName][17]
- [userRoleId][18]
- [sessionChecked][19]
- [checkSession][20]
- [initialLoad][21]
- [syncFromURL][22]
- [navigateTo][23]
- [Parameters][24]
- [showAccesoDenegado][25]
- [handleLogin][26]
- [Parameters][27]
- [handleLogout][28]
- [noHeaderFooter][29]

onMount

Componente raíz de Miku Inn. Gestiona el enrutamiento del lado del cliente, la sesión del usuario y decide qué página y layout se muestran en cada momento.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][30]

VALID\ ROUTES

Conjunto de rutas validas en la aplicacion.

Cualquier path que no este aqui se redirige a home.

TYPE `[Set][31]<[string][30]>`

currentPage

Pagina activa en este momento. @type {string}

checkoutData

Datos que se pasan a la pagina de checkout. @type {object|null}

agradecimientoData

Datos que se pasan a la pagina de agradecimientos tras el pago. @type {object|null}

currentHotelData

Datos del hotel seleccionado para ver su detalle. @type {object|null}

searchParams

Parametros de la ultima busqueda realizada. @type {object|null}

destinationSuggestion

Sugerencia de destino que puede llegar desde otras secciones. @type {string|null}

alianzaToken

Token de alianza extraido de los query params de la URL (?token=...).

Se pasa al Home para que valide con el backend si el usuario esta logueado.

TYPE `([string][30] | null)`

alianzaAutocompletarData

Datos de pais y ciudad ya validados tras un login con token pendiente.

Se pasan directamente al Home para evitar una segunda llamada al backend.

TYPE `({pais: [string][30], ciudad: [string][30]} | null)`

alianzaDescuento

Porcentaje de descuento de alianza. Se actualiza cuando Home valida un token

(flujo URL directa logueado) o cuando handleLogin valida el token pendiente.
Se pasa directo a SearchResults como prop para que muestre el banner.

TYPE ([number][32] | null)

onAlianzaValidada

Callback que Home invoca cuando valida un token exitosamente.
Actualiza alianzaDescuento para que SearchResults lo reciba como prop.

Parameters

- descuento ([number][32] | null)

pageKey

Llave que cambia con cada navegacion para forzar el re-mount
de paginas que necesitan reiniciarse por completo.

TYPE [number][32]

isLoggedIn

Indica si el usuario tiene sesion activa. @type {boolean}

userName

Nombre de usuario de la sesion activa. @type {string}

userRoleId

ID del rol del usuario (2 = admin, 3 = webservice). @type {number|null}

sessionChecked

Bandera que se activa cuando la verificacion inicial de sesion termina.
Evita renderizar la UI antes de saber si hay sesion.

TYPE [boolean][33]

checkSession

Consulta al backend si hay una sesion activa y actualiza el estado
de autenticacion del usuario.

RETURNS [Promise][34]\<void>

initialLoad

Bandera que indica si es la primera carga de la app.
Solo en esa carga se limpia el sessionStorage de alianza si no hay token.

TYPE [boolean][33]

syncFromURL

Sincroniza la pagina activa con el path de la URL actual.
Tambien extrae el query param ?token= si existe.
Si el path no existe en VALID_ROUTES lo manda a home.

navigateTo

Navega programaticamente a una pagina y actualiza el historial del navegador.
Aplica proteccion de rutas para administrador y webservice.

Parameters

- page [string][30] Nombre de la ruta destino.
- data ([object][35] | null) Datos opcionales que se pasan a la nueva pagina. (optional, default null)

showAccesoDenegado

Muestra la pantalla de acceso denegado y actualiza la URL correspondiente.

handleLogin

Maneja el evento de login exitoso disparado por Login o Register.
Actualiza el estado de sesion. Si habia un token de alianza pendiente guardado en sessionStorage lo valida contra el backend y pasa los datos de pais y ciudad directamente al Home como prop, evitando que Home tenga que hacer otra llamada y evitando flashes en los campos.

Parameters

- event [CustomEvent][36] Evento con detail: { name, email, rolId }.

handleLogout

Cierra la sesion del usuario en el backend, limpia el estado local y redirige al inicio.

RETURNS [Promise][34]\<void>

noHeaderFooter

Paginas que no muestran el Header ni el Footer (pantalla completa).

TYPE [Array][37]<[string][30]>

Main

Main

main.js

Punto de entrada de la aplicacion. Monta el componente raiz App en el elemento DOM con id app usando el API mount de Svelte 5.

CODIGO

```
/**
 * @file main.js
 * @description Punto de entrada principal de la aplicacion Miku Inn.
 * Monta el componente raiz App en el elemento DOM con id "app".
 */

import { mount } from 'svelte'
import App from './App.svelte'

/**
 * Instancia principal de la aplicacion Svelte montada en el DOM.
 * @type {object}
 */
const app = mount(App, {
  target: document.getElementById('app'),
})

export default app
```