



AirLine Broom

Documentacion Tecnica del Frontend

Svelte + Vite | DABD1 2026

Generado el 8 de abril de 2026



Indice de contenidos

GENERAL

- Inicio

PAGINAS PUBLICAS

- Inicio
- Login
- Registro
- Resultados de Búsqueda
- Detalle de Vuelo
- Selección de Asientos
- Información de Asientos
- Datos de Pasajeros
- Carrito
- Checkout
- Confirmación
- Mis Reservas
- Detalle de Reserva
- Mi Agencia
- Perfil
- Vuelos
- Acceso Denegado

INFORMACION

- Sobre Nosotros
- Centro de Ayuda
- Contactanos
- Preguntas Frecuentes
- Política de Cancelación
- Privacidad
- Términos y Condiciones
- Cookies
- Información de Seguridad

PANEL ADMINISTRADOR

- Admin
- Aeropuertos
- Agencias
- Aviones
- Crear Vuelo
- Historial
- Métricas
- Rutas
- Tripulantes
- Usuarios
- Detalle Vuelo Admin

COMPONENTES

- Header
- Header Simple
- Footer
- Loading

- Flight Notification
- Comentario Nodo

CONFIGURACION

- App
- Main

GENERAL

Inicio

Documentacion Svelte - AirLine Broom

Documentacion autogenerada de los componentes Svelte del proyecto AirLine Broom.

Requisitos

- PowerShell
- documentation.js instalado globalmente: npm i -g documentation

Generar documentacion

Ejecutar desde la raiz del proyecto:

```
./generar-docs-svelte.ps1
```

PAGINAS PUBLICAS

Inicio

Table of Contents

- [][1]
- [navigateTo][2]
- [suggestedAeropuerto][3]
- [tripType][4]
- [departureDate][5]
- [returnDate][6]
- [passengers][7]
- [aeropuertos][8]
- [loadingAeropuertos][9]
- [fromQuery][10]
- [fromSugeridos][11]
- [fromSeleccionado][12]
- [toQuery][13]
- [toSugeridos][14]
- [toSeleccionado][15]
- [fechasDisponiblesIda][16]
- [fechasDisponiblesVuelta][17]
- [loadingFechas][18]
- [mostrarCalendarios][19]
- [mesIda][20]
- [mesVuelta][21]
- [searchError][22]
- [buscando][23]
- [diasSemana][24]
- [mesesNombre][25]
- [ap][26]
- [onFromInput][27]
- [seleccionarOrigen][28]
- [Parameters][29]
- [onToInput][30]
- [seleccionarDestino][31]
- [Parameters][32]
- [resetCalendarios][33]
- [cargarFechasDisponibles][34]
- [esFechaDisponibleIda][35]
- [Parameters][36]
- [esFechaDisponibleVuelta][37]
- [Parameters][38]
- [getDias][39]
- [Parameters][40]
- [prevIda][41]
- [nextIda][42]
- [prevVuelta][43]

- [nextVuelta][44]
- [pickIda][45]
- [Parameters][46]
- [pickVuelta][47]
- [Parameters][48]
- [handleSearchFlight][49]

##

Pagina de inicio principal de la aplicacion Broom AirLine. Renderiza un banner hero, un formulario de busqueda de vuelos con autocompletado de origen/destino, selector de cantidad de pasajeros, calendarios duales interactivos que resaltan las fechas de vuelos disponibles obtenidas de la API, y una grilla de destinos destacados provenientes de aeropuertos con imagen almacenada. Envia una busqueda de vuelos a la API y navega a la pagina de Vuelos con los resultados.

navigateTo

Funcion usada para navegar entre paginas de la aplicacion. @type {function}

suggestedAeropuerto

Objeto de aeropuerto opcional pre-rellenado como destino al llegar desde una tarjeta de destino destacado o la animacion del avion en vuelo. @type {object|null}

tripType

Seleccion del tipo de viaje: 'roundtrip' para ida y vuelta o 'oneway' para solo ida. @type {string}

departureDate

Fecha de salida seleccionada en formato YYYY-MM-DD. @type {string}

returnDate

Fecha de regreso seleccionada en formato YYYY-MM-DD, usada solo cuando tripType es 'roundtrip'. @type {string}

passengers

Numero de pasajeros seleccionado por el usuario (1-9). @type {number}

aeropuertos

Lista completa de objetos de aeropuerto obtenidos de la API al montar. @type {Array<object>}

loadingAeropuertos

True mientras se obtiene la lista de aeropuertos de la API. @type {boolean}

fromQuery

Texto actual en el input de autocompletado de origen. @type {string}

fromSugeridos

Lista filtrada de aeropuertos que coinciden con la consulta de origen, limitada a 5 resultados. @type {Array<object>}

fromSeleccionado

El objeto de aeropuerto seleccionado como origen, o null si aun no se ha elegido. @type {object|null}

toQuery

Texto actual en el input de autocompletado de destino. @type {string}

toSugeridos

Lista filtrada de aeropuertos que coinciden con la consulta de destino, limitada a 5 resultados. @type {Array<object>}

toSeleccionado

El objeto de aeropuerto seleccionado como destino, o null si aun no se ha elegido. @type {object|null}

fechasDisponiblesIda

Arreglo de cadenas de fecha (YYYY-MM-DD) con vuelos de ida disponibles para la ruta seleccionada. @type {Array<string>}

fechasDisponiblesVuelta

Arreglo de cadenas de fecha (YYYY-MM-DD) con vuelos de regreso disponibles para la ruta inversa. @type {Array<string>}

loadingFechas

True mientras se obtienen las fechas de vuelos disponibles de la API. @type {boolean}

mostrarCalendarios

True despues de que se han seleccionado origen y destino y se han obtenido las fechas. @type {boolean}

mesIda

Objeto Date que representa el mes actualmente mostrado en el calendario de ida. @type {Date}

mesVuelta

Objeto Date que representa el mes actualmente mostrado en el calendario de regreso. @type {Date}

searchError

Mensaje de error de validacion o busqueda mostrado debajo del formulario de busqueda. @type {string}

buscando

True mientras la solicitud POST de busqueda de vuelos esta en progreso, deshabilita el boton de envio. @type {boolean}

diasSemana

Etiquetas abreviadas de dias de la semana usadas como encabezados de columna en la grilla del calendario. @type {Array<string>}

mesesNombre

Lista completa de nombres de meses usada para construir los titulos del calendario. @type {Array<string>}

ap

TYPE any

onFromInput

Filtra la lista de aeropuertos segun el texto actual de fromQuery y actualiza fromSugeridos.
Limpia el origen seleccionado y reinicia los calendarios si el usuario edita el campo despues de una seleccion.

seleccionarOrigen

Confirma un aeropuerto como origen seleccionado, rellena el texto del input, limpia el dropdown de sugerencias y activa una recarga de disponibilidad de fechas.

Parameters

- a [object][50] El objeto de aeropuerto elegido de la lista de autocompletado.

onToInput

Filtra la lista de aeropuertos segun el texto actual de toQuery y actualiza toSugeridos, excluyendo el aeropuerto de origen actualmente seleccionado de las sugerencias.
Limpia el destino seleccionado y reinicia los calendarios si el usuario edita el campo.

seleccionarDestino

Confirma un aeropuerto como destino seleccionado, rellena el texto del input, limpia el dropdown de sugerencias y activa una recarga de disponibilidad de fechas.

Parameters

- a [object][50] El objeto de aeropuerto elegido de la lista de autocompletado.

resetCalendarios

Reinicia todo el estado relacionado con el calendario: limpia los arreglos de fechas disponibles, limpia las fechas seleccionadas y oculta los paneles del calendario.

cargarFechasDisponibles

Obtiene las fechas de vuelos disponibles para ambas direcciones de ida (origen-destino) y regreso (destino-origen) en paralelo usando el endpoint aeropuertos/fechas-disponibles.

Parsea las fechas de la respuesta y establece el mes inicial del calendario a la primera fecha disponible.

Muestra los paneles del calendario una vez cargados los datos.

RETURNS [Promise][51]\<void>

esFechaDisponibleIdea

Retorna true si la cadena de fecha YYYY-MM-DD dada esta en la lista de fechas de ida disponibles.

Parameters

- f [string][52] Cadena de fecha a verificar.

RETURNS [boolean][53] True si la fecha tiene vuelos de ida disponibles.

esFechaDisponibleVuelta

Retorna true si la cadena de fecha YYYY-MM-DD dada esta en la lista de fechas de regreso disponibles.

Parameters

- f [string][52] Cadena de fecha a verificar.

RETURNS [boolean][53] True si la fecha tiene vuelos de regreso disponibles.

getDias

Construye el arreglo de celdas de dias para un mes dado, agregando al inicio marcadores null para el desplazamiento del dia de la semana de modo que el primer dia del mes caiga en la columna correcta.

Parameters

- fecha [Date][54] Un objeto Date apuntando a cualquier dia dentro del mes objetivo.

RETURNS [Array][55]<(null | {dia: [number][56], fecha: [string][52]})> Arreglo de null u objetos descriptores de dia.

prevIdea

Navega el calendario de ida un mes hacia atras.

nextIda

Navega el calendario de ida un mes hacia adelante.

prevVuelta

Navega el calendario de regreso un mes hacia atras.

nextVuelta

Navega el calendario de regreso un mes hacia adelante.

pickIda

Selecciona una fecha de vuelo de ida si esta disponible; limpia cualquier error de busqueda existente.
No hace nada si la fecha clickeada no esta en la lista de disponibles.

Parameters

- f [string][52] Cadena de fecha en formato YYYY-MM-DD.

pickVuelta

Selecciona una fecha de vuelo de regreso si esta disponible y no es anterior a la fecha de salida.
No hace nada si la fecha esta bloqueada o no disponible.

Parameters

- f [string][52] Cadena de fecha en formato YYYY-MM-DD.

handleSearchFlight

Valida los campos del formulario de busqueda, luego envia la busqueda a /api/vuelos/buscar para ambos tramos de ida y (si es ida y vuelta) regreso en secuencia. Al tener exito navega a la pagina 'vuelos' pasando los resultados y todos los parametros de busqueda. Establece searchError en fallos de validacion o errores de la API.

RETURNS [Promise][51]\<void>

Login

Table of Contents

- `[]`[1]
- `[navigateTo]`[2]
- `[loginData]`[3]
- `[rememberMe]`[4]
- `[loginError]`[5]
- `[submitting]`[6]
- `[handleLogin]`[7]

##

Pagina de inicio de sesion de Broom AirLine. Renderiza un layout de dos paneles con una seccion decorativa de imagen a la izquierda y un formulario de login a la derecha. Llama a la funcion login del store de sesion con las credenciales del usuario y navega a la pagina de inicio al tener exito. Muestra un mensaje de error inline en caso de fallo de autentificacion o problemas de conexion.

navigateTo

Funcion usada para navegar entre paginas de la aplicacion. @type {function}

loginData

Objeto de datos del formulario que contiene las credenciales del usuario. @type {{correoOUsername: string, contrasena: string}}

rememberMe

Indica si el checkbox de recordarme esta marcado (solo UI, sin persistencia implementada). @type {boolean}

loginError

Mensaje de error mostrado debajo del formulario cuando el login falla o hay un error de conexion. @type {string}

submitting

True mientras la solicitud de login esta en progreso, usado para deshabilitar el boton de envio. @type {boolean}

handleLogin

Envia las credenciales de login a la funcion login del store de sesion. Al tener exito, navega al usuario a la pagina de inicio. En caso de fallo, establece loginError con un mensaje descriptivo que distingue entre credenciales incorrectas y errores de conexion.

RETURNS `[Promise]`[8] \<void>

Registro

Table of Contents

- [][1]
- [navigateTo][2]
- [registerData][3]
- [acceptTerms][4]
- [receivePromotions][5]
- [captchaVerified][6]
- [submitError][7]
- [submitSuccess][8]
- [submitting][9]
- [errores][10]
- [todosLosPaises][11]
- [paisQuery][12]
- [paisesSugeridos][13]
- [paisSeleccionado][14]
- [ciudadQuery][15]
- [ciudadesSugeridas][16]
- [ciudadSeleccionada][17]
- [nacionalidades][18]
- [sugerenciasNac][19]
- [todosNacionalidades][20]
- [nacionalidadesSeleccionadas][21]
- [dialCode][22]
- [dialCodesMap][23]
- [phoneDigitCount][24]
- [knownDigits][25]
- [formatLocalPhone][26]
- [Parameters][27]
- [onPhoneInput][28]
- [Parameters][29]
- [getPhonePlaceholder][30]
- [Parameters][31]
- [limpiarFormulario][32]
- [onCorreoInput][33]
- [Parameters][34]
- [onPasaporteInput][35]
- [Parameters][36]
- [onPaisInput][37]
- [seleccionarPais][38]
- [Parameters][39]
- [validarPaisSeleccionado][40]
- [onCiudadInput][41]
- [seleccionarCiudad][42]
- [Parameters][43]
- [validarCiudadSeleccionada][44]
- [onNacInput][45]

- [Parameters][46]
- [seleccionarNac][47]
- [Parameters][48]
- [validarNacionalidadSeleccionada][49]
- [Parameters][50]
- [agregarNac][51]
- [quitarNac][52]
- [Parameters][53]
- [handleRegister][54]

##

Pagina completa de registro de usuario de Broom AirLine. Al montar limpia el formulario y carga datos de paises/ciudades desde countriesnowl.space y demonimos de nacionalidad mas codigos de marcado internacional desde restcountries.com. Proporciona inputs de autocompletado para pais (que tambien establece el codigo de marcado y el conteo de digitos), ciudad (dependiente del pais seleccionado) y una o mas nacionalidades con controles para agregar/quitar. El input de telefono usa un prefijo de codigo de marcado y formatea los digitos segun el conteo esperado del pais. La fortaleza de la contrasena se muestra en tiempo real con tres requisitos (longitud, mayuscula, digito). Antes del registro, el formulario llama a POST /api/usuarios/verificar para verificar correo, username o pasaporte duplicados. Al pasar, envia a POST /api/usuarios y redirige al login despues de 2 segundos.

navigateTo

Funcion usada para navegar entre paginas de la aplicacion. @type {function}

registerData

Objeto de datos del formulario de registro vinculado a todos los inputs del formulario. @type {{correo: string, contrasena: string, confirmPassword: string, pasaporte: string, username: string, nombre: string, apellido: string, telefono: string, fechaNacimiento: string, ciudad: string, pais: string}}

acceptTerms

True cuando el usuario ha marcado el checkbox de terminos y condiciones. @type {boolean}

receivePromotions

True cuando el usuario ha marcado el checkbox de recibir promociones. @type {boolean}

captchaVerified

True cuando el usuario ha marcado el checkbox de CAPTCHA. @type {boolean}

submitError

Mensaje de error global de envio mostrado debajo del formulario. @type {string}

submitSuccess

True despues de que la llamada a la API de registro tiene exito, activa el mensaje de exito y la redireccion. @type {boolean}

submitting

True mientras la llamada a la API de registro esta en progreso. @type {boolean}

errores

Mensajes de error de validacion por campo, indexados por nombre de campo. @type {{correo: string, username: string, pasaporte: string, contrasena: string, pais: string, ciudad: string, nacionalidad: string, telefono: string}}

todosLosPaíses

Todos los países con sus listas de ciudades cargadas desde countriesnow\space. @type {Array<{country: string, cities: string\[]}>}

paisQuery

Texto actual en el input de autocompletado de pais. @type {string}

paísesSugeridos

Sugerencias de países filtradas de todosLosPaíses por paisQuery. @type {Array<object>}

paisSeleccionado

El objeto de país seleccionado de todosLosPaíses, o null si aun no se ha seleccionado ninguno. @type {object|null}

ciudadQuery

Texto actual en el input de autocompletado de ciudad. @type {string}

ciudadesSugeridas

Sugerencias de nombre de ciudad filtradas de paisSeleccionado.cities por ciudadQuery. @type {string\[]}

ciudadSeleccionada

True una vez que el usuario ha clickeado una sugerencia de ciudad del dropdown. @type {boolean}

nacionalidades

Arreglo de valores de texto de nacionalidad, uno por fila de nacionalidad (al menos uno). @type {string\[]}

sugerenciasNac

Arreglo de arreglos de sugerencias para cada input de nacionalidad, indexado en paralelo a nacionalidades. @type {Array<Array<{pais: string, demonym: string}>>}

todosNacionalidades

Todas las entradas de demonimos de nacionalidad cargadas desde restcountries.com. @type {Array<{pais: string, demonym: string}>}

nacionalidadesSeleccionadas

Arreglo de booleanos que indican si cada nacionalidad ha sido seleccionada de las sugerencias. @type {boolean[]}

dialCode

Prefijo de codigo de marcado internacional para el pais seleccionado, por ejemplo '+502'. @type {string}

dialCodesMap

Mapa de nombre de pais (en minusculas) a codigo de marcado y conteo de digitos. @type {Object.<string, {code: string, digits: number}>}

phoneDigitCount

Numero de digitos locales requeridos para numeros de telefono en el pais seleccionado. @type {number}

knownDigits

Mapa de busqueda estatico de codigos de marcado internacional a conteos de digitos locales esperados. Las claves son cadenas de codigo de marcado (por ejemplo '+502'), los valores son conteos de digitos.

TYPE [Object][55]<[string][56], [number][57]>

formatLocalPhone

Formatea una cadena de digitos sin procesar en un numero de telefono local legible usando grupos separados por espacios cuyo tamano depende del conteo total de digitos esperado del pais.

Parameters

- digits [string][56] Cadena de digitos sin procesar a formatear.
- total [number][57] Conteo total de digitos esperado para el pais.

RETURNS [string][56] Cadena de telefono formateada con espacios entre grupos de digitos.

onPhoneInput

Maneja el evento de input del telefono eliminando los no-digitos, limitando a phoneDigitCount, formateando con formatLocalPhone y asignando el resultado a registerData.telefono. Limpia errores.telefono.

Parameters

- e [Event][58] El evento de input del campo de texto del telefono.

getPhonePlaceholder

Genera una cadena de placeholder de telefono de muestra formateando una cadena de digito '5' repetido para mostrar el formato esperado del pais actual.

Parameters

- digits [number][57] Conteo total de digitos esperado para el pais.

RETURNS [string][56] Una cadena de placeholder formateada.

limpiarFormulario

Reinicia todos los campos del formulario, mensajes de error, estado de autocompletado y filas de nacionalidad a su estado vacio inicial. Se llama al montar para asegurar un formulario limpio aunque el componente se reutilice.

onCorreoInput

Maneja el evento de input del correo convirtiendo el valor a minusculas antes de asignarlo.

Parameters

- e [Event][58] El evento de input del campo de texto de correo.

onPasaporteInput

Maneja el evento de input del pasaporte eliminando todos los caracteres no numericos del valor.

Parameters

- e [Event][58] El evento de input del campo de texto del pasaporte.

onPaisInput

Filtra todosLosPaises por el paisQuery actual (minimo 2 caracteres) para poblar paisesSugeridos. Limpia registerData.pais si la consulta ha cambiado y no hay pais seleccionado.

seleccionarPais

Establece el pais seleccionado, actualiza registerData.pais, reinicia el estado de ciudad y resuelve el codigo de marcado y el conteo de digitos del pais seleccionado desde dialCodesMap.

Parameters

- p {country: [string][56], cities: [Array][59]<[string][56]>} El objeto de pais seleccionado.

validarPaisSeleccionado

Al perder el foco del input de pais, si se escribio texto pero no se selecciono ningun pais de la lista, establece errores.pais y limpia paisQuery para forzar una seleccion valida.

onCiudadInput

Filtra la lista de ciudades del pais seleccionado por ciudadQuery (minimo 2 caracteres) para poblar ciudadesSugeridas. Limpia registerData.ciudad si la consulta ha cambiado y no hay ciudad seleccionada. No hace nada si aun no se ha seleccionado ningun pais.

seleccionarCiudad

Asigna la cadena de ciudad seleccionada a ciudadQuery y registerData.ciudad, marca ciudadSeleccionada como true, limpia ciudadesSugeridas y limpia errores.ciudad.

Parameters

- c [string][56] El nombre de ciudad seleccionado del dropdown.

validarCiudadSeleccionada

Al perder el foco del input de ciudad, si se escribio texto pero no se selecciono ninguna ciudad de la lista, establece errores.ciudad y limpia ciudadQuery para forzar una seleccion valida.

onNacInput

Filtra todosNacionalidades por el texto en el indice i del arreglo nacionalidades (coincidiendo nombre de pais o demonimo) para poblar sugerenciasNac[i]. Limpia errores.nacionalidad si se escribe texto sin una seleccion confirmada.

Parameters

- i [number][57] El indice de la fila de nacionalidad para filtrar sugerencias.

seleccionarNac

Asigna la cadena de demonimo elegida a nacionalidades[i], la marca como seleccionada, limpia su lista de sugerencias y limpia errores.nacionalidad.

Parameters

- i [number][57] El indice de la fila de nacionalidad.
- demonym [string][56] La cadena de demonimo de la sugerencia seleccionada.

validarNacionalidadSeleccionada

Al perder el foco de un input de nacionalidad, si se escribio texto en el indice i pero no se selecciono ninguna sugerencia, establece errores.nacionalidad y limpia el texto en ese indice para forzar una seleccion valida.

Parameters

- i [number][57] El indice de la fila de nacionalidad a validar.

agregarNac

Agrega una nueva fila de nacionalidad vacia con una lista de sugerencias vacia y una bandera no seleccionada a los arreglos paralelos nacionalidades, sugerenciasNac y nacionalidadesSeleccionadas.

quitarNac

Elimina la fila de nacionalidad en el indice i de los tres arreglos paralelos filtrando ese indice.

Parameters

- i [number][57] El indice de la fila de nacionalidad a eliminar.

handleRegister

Valida todos los campos del formulario, verifica duplicados de correo/username/pasaporte via POST /api/usuarios/verificar, luego envia el registro a POST /api/usuarios.

Al tener exito establece submitSuccess y programa la navegacion a 'login' despues de 2 segundos.

En fallo de validacion o API establece los mensajes correspondientes de errores o submitError.

RETURNS `[Promise][60]\<void> `

Resultados de Búsqueda

Table of Contents

- `[]`[1]
- `[navigateTo]`[2]
- `[searchParams]`[3]
- `[allFlights]`[4]
- `[searchKeyword]`[5]
- `[filterFlights]`[6]
- `[Parameters]`[7]
- `[sortBy]`[8]
- `[viewFlightDetails]`[9]
- `[Parameters]`[10]
- `[handleSearch]`[11]

##

Pagina de resultados de busqueda estatica heredada de Broom AirLine. Contiene un arreglo `allFlights` con seis vuelos de ejemplo entre Ciudad de Guatemala, Paris y Londres con precios para las clases economico, normal y ejecutivo. Admite filtrado por palabras clave comparando origen, destino, pais, aerolinea y fechas de salida/llegada. Los resultados pueden ordenarse por precio menor, precio mayor, duracion u hora de salida. Renderiza una grilla de tarjetas de vuelos con informacion de ruta, horario, duracion y precio. Cada tarjeta tiene un boton de detalles que navega a la pagina 'detalle-vuelo'. Una barra de busqueda permite refiltrar en tiempo real.

`navigateTo`

Funcion utilizada para navegar entre las paginas de la aplicacion. `@type {function}`

`searchParams`

Parametros de busqueda pasados desde la pagina de inicio, puede contener una propiedad `keyword`. `@type {object|null}`

`allFlights`

Arreglo de datos de vuelos de ejemplo fijo utilizado por esta pagina heredada. Cada entrada tiene `id`, URL de imagen, origen, destino, pais, cadenas de fecha/hora de salida y llegada, duracion, aerolinea y un objeto `prices` con valores numericos para economico, normal y ejecutivo.

```
TYPE      [Array][12]<{id: [number][13], image: [string][14], origin: [string][14], destination:
           [string][14], country: [string][14], departureDate: [string][14], departureTime: [string][14],
           arrivalDate: [string][14], arrivalTime: [string][14], duration: [string][14], airline:
           [string][14], prices: {economico: [number][13], normal: [number][13], ejecutivo: [number][13]}}>
```

`searchKeyword`

Cadena de palabra clave actual utilizada para filtrar vuelos; inicializada desde `searchParams.keyword` o vacía. `@type {string}`

filterFlights

Filtra `allFlights` con una palabra clave verificando si alguno de origen, destino, país, aerolínea, `departureDate` o `arrivalDate` contiene el término de búsqueda en minúsculas. Devuelve todos los vuelos si la palabra clave está vacía o solo tiene espacios.

Parameters

- `keyword [string][14]` El término de búsqueda por el que filtrar.

RETURNS `[Array][12]<[object][15]>` Arreglo de objetos de vuelo coincidentes de `allFlights`.

sortBy

Criterio de ordenamiento actual para la lista de resultados. `@type {string}`

viewFlightDetails

Navega a la página 'detalle-vuelo' pasando el ID del vuelo como segundo argumento.

Parameters

- `flightId [number][13]` El ID del vuelo a visualizar.

handleSearch

Vuelve a ejecutar `filterFlights` con el `searchKeyword` actual y asigna el resultado a `searchResults`.

Detalle de Vuelo

Table of Contents

- [[1]
- [flight][2]
- [onClose][3]
- [selectedClass][4]
- [amenidades][5]
- [comentariosPlanos][6]
- [loadingComentarios][7]
- [estadoNodos][8]
- [getHijos][9]
- [Parameters][10]
- [cargarComentarios][11]
- [votar][12]
- [Parameters][13]
- [_actualizarVoto][14]
- [Parameters][15]
- [toggleForm][16]
- [Parameters][17]
- [toggleExpandido][18]
- [Parameters][19]
- [onTextonChange][20]
- [Parameters][21]
- [enviarRespuesta][22]
- [Parameters][23]
- [formatHora][24]
- [Parameters][25]
- [formatDur][26]
- [Parameters][27]
- [formatPrecio][28]
- [Parameters][29]
- [getEstrellas][30]
- [Parameters][31]
- [formatFecha][32]
- [Parameters][33]
- [handleBackdrop][34]
- [Parameters][35]

##

Componente modal que muestra informacion detallada de un vuelo individual o un itinerario de multiples tramos (escala). Muestra la seccion hero de ruta completa, desglose individual de tramos para vuelos de conexion, informacion de tripulacion, clases de asiento disponibles con precios y amenidades, y un sistema de comentarios/resenas en hilo para la ruta. Maneja votos positivos y negativos en comentarios, formularios de respuesta en linea y anidacion de comentarios basada en arbol mediante ComentarioNodo. Aparece como superposicion disparada desde la pagina Vuelos cuando el usuario hace clic en "Ver Detalles".

flight

El objeto de vuelo o escala a mostrar. Los vuelos directos tienen campos planos; las escalas tienen un arreglo tramos. @type {object}

onClose

Funcion de callback para cerrar este modal desde el componente padre. @type {function}

selectedClass

Pestana de clase seleccionada actualmente, ya sea 'economico' o 'ejecutivo'. @type {string}

amenidades

Listas estaticas de amenidades para cada clase de cabina mostradas en las tarjetas de seleccion de clase. @type {object}

comentariosPlanos

Arreglo plano de todos los objetos de comentario obtenidos de la API para la ruta actual. @type {Array<object>}

loadingComentarios

Verdadero mientras se obtienen los comentarios de la API. @type {boolean}

estadoNodos

Mapa de estado de UI por comentario indexado por id de comentario, rastreando estado expandido/formulario/respuesta/voto. @type {object}

getHijos

Retorna los comentarios hijos directos de un id de comentario padre dado.

Parameters

- id [number][36] El id de comentario padre a buscar.

RETURNS [Array][37]<[object][38]> Arreglo de objetos de comentario hijo, o arreglo vacio si no existen.

cargarComentarios

Carga los comentarios de la ruta actual desde la API. Cuando el usuario tiene sesion, obtiene el endpoint extendido que incluye el voto existente del usuario en cada comentario. Inicializa estadoNodos con el estado de UI por defecto para cada comentario retornado.

RETURNS [Promise][39]\<void>

votar

Alterna un voto positivo o negativo en un comentario. Si el usuario ya voto con el mismo valor, el voto se elimina mediante DELETE /api/votos/:id. De lo contrario, se envia un nuevo voto mediante POST /api/votos. Actualiza estadoNodos y comentariosPlanos con el nuevo estado de voto y la cantidad de votos negativos actualizada desde la respuesta del servidor.

Parameters

- comentarioId [number][36] ID del comentario en el que votar.
- valor [number][36] Valor del voto (1 para positivo, -1 para negativo).

RETURNS [Promise][39]\<void>

_actualizarVoto

Actualiza el estado de voto local de un comentario sin volver a obtenerlo desde la API. Reemplaza el votoActual en estadoNodos y actualiza la cantidad de votos negativos en comentariosPlanos. Fuerza la reactividad de Svelte reasignando ambos objetos.

Parameters

- id [number][36] Id del comentario a actualizar.
- nuevoVoto ([number][36] | null) El nuevo valor de voto, o null si el voto fue eliminado.
- downs [number][36] La cantidad de votos negativos actualizada desde el servidor.

toggleForm

Alterna la visibilidad del formulario de respuesta de un comentario y limpia el texto borrador.

Parameters

- id [number][36] Id del comentario cuyo formulario de respuesta debe alternarse.

toggleExpandido

Alterna el estado expandido/colapsado de las respuestas hijas de un comentario.

Parameters

- id [number][36] Id del comentario cuyos hijos deben mostrarse u ocultarse.

onTextoChange

Actualiza el texto borrador de respuesta en estadoNodos para un nodo de comentario especifico.

Parameters

- id [number][36] Id del comentario cuyo borrador de respuesta se esta actualizando.
- v [string][40] El nuevo valor de texto del textarea.

enviarRespuesta

Envia una respuesta a un comentario padre mediante POST /api/comentarios/respuesta. Valida que el texto de respuesta no este vacio antes de enviar. En caso de exito, agrega el nuevo comentario a comentariosPlanos, inicializa su estadoNodo, colapsa el formulario de respuesta en el padre y expande automaticamente los hijos del padre para mostrar la nueva respuesta.

Parameters

- padreId [number][36] ID del comentario padre al que se responde.

RETURNS [Promise][39] \<void>

formatHora

Recorta una cadena de hora a su porcion HH:MM para mostrar en la UI.

Parameters

- h [string][40] Cadena de hora en formato HH:MM o HH:MM:SS.

RETURNS [string][40] Los primeros cinco caracteres de la cadena, o '--:--' si es falsy.

formatDur

Convierte una duracion en minutos a una cadena legible Xh Ym.

Parameters

- m [number][36] Duracion en minutos.

RETURNS [string][40] Duracion formateada o 'N/A' si el valor es falsy.

formatPrecio

Formatea un precio numerico como cadena USD con dos decimales usando el locale en-US.

Parameters

- p [number][36] Valor de precio a formatear.

RETURNS [string][40] Cadena de precio formateada, o 'No disponible' si es falsy.

getEstrellas

Convierte una cantidad de estrellas a un arreglo booleano de longitud 5 para renderizar estrellas llenas/vacias.

Parameters

- n [number][36] Cantidad de estrellas llenas (0-5).

RETURNS [Array][37]<[boolean][41]> Arreglo donde verdadero significa que la estrella en ese indice esta llena.

formatFecha

Formatea una cadena ISO de fecha en una fecha corta localizada usando el locale es-ES.

Parameters

- f [string][40] Cadena ISO de fecha.

RETURNS [string][40] Cadena de fecha localizada como '3 abr 2026', o cadena vacia si es falsy.

handleBackdrop

Maneja los clics en el fondo del modal y lo cierra cuando el objetivo del clic es el propio fondo en lugar de un elemento hijo.

Parameters

- e [MouseEvent][42] El evento clic del DOM.

Selección de Asientos

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]
- [flightData][3]
- [NUM_COLUMNAS][4]
- [FILAS_EJECUTIVA][5]
- [COLS_LABEL][6]
- [grupoActualIdx][7]
- [loading][8]
- [error][9]
- [guardando][10]
- [errorGuardar][11]
- [totalFilas][12]
- [asientosOcupados][13]
- [boletosUsuario][14]
- [asientos][15]
- [seleccionados][16]
- [pasajeroActual][17]
- [idEjecutiva][18]
- [Parameters][19]
- [idTurista][20]
- [Parameters][21]
- [ultimoGrupoIdx][22]
- [cargarAsientos][23]
- [construirMapa][24]
- [Parameters][25]
- [puedeSeleccionar][26]
- [Parameters][27]
- [esBloqueado][28]
- [Parameters][29]
- [indicePasajero][30]
- [Parameters][31]
- [seleccionarAsiento][32]
- [Parameters][33]
- [claseAsiento][34]
- [Parameters][35]
- [handleContinuar][36]

##

Página interactiva de mapa de asientos para seleccionar asientos en uno o varios grupos de vuelo. El avión se renderiza visualmente con un SVG de nariz, un cuerpo de cabina dividido en una sección Ejecutiva (4 filas fijas, columnas A-F, IDs: E-{col}{fila}) y una sección Turista (filas dinámicas, IDs: {col}{fila}), y un SVG de cola. Al montar, carga el mapa de asientos desde GET /api/asientos/:vueloId y construye un mapa local indexado por IDs de asientos del backend. Cuando el usuario hace clic en un asiento libre, llama a

PUT /api/asientos/:boletold para persistir la asignación y actualiza el estado local sin recargar. Un panel lateral muestra el progreso de asignación de pasajeros, una leyenda de asientos y un botón de continuar que avanza al siguiente grupo de vuelo o navega a 'carrito' cuando todos los grupos están completos.

navigateTo

Función para navegar entre las páginas de la aplicación. @type {function}

flightData

Arreglo de objetos de grupo de vuelo pasado desde el paso anterior, cada uno con vuelold, numeroVuelo, avionModelo, avionMarca, clase y arreglo de boletos. @type {Array<object>}

NUM_COLUMNS

Cantidad de columnas de asientos en las zonas Ejecutiva y Turista. @type {number}

TYPE [number][37]

FILAS_EJECUTIVA

Cantidad fija de filas en la zona Ejecutiva. @type {number}

TYPE [number][37]

COLS_LABEL

Etiquetas de letras de columna usadas como identificadores de columnas de asiento. @type {string[]}

grupoActualIdx

Índice del grupo de vuelo activo actualmente siendo mapeado. @type {number}

loading

Verdadero mientras la solicitud de la API del mapa de asientos está en progreso. @type {boolean}

error

Mensaje de error mostrado si el mapa de asientos no puede cargarse. @type {string|null}

guardando

Verdadero mientras una solicitud PUT de asignación de asiento está en progreso. @type {boolean}

errorGuardar

Mensaje de error mostrado si una solicitud PUT de asignación de asiento falla. @type {string|null}

totalFilas

Cantidad total de filas (Ejecutiva + Turista) para el avión del vuelo actual. @type {number}

asientosOcupados

Conjunto de cadenas de ID de asiento ya ocupados por otros pasajeros. @type {Set<string>}

boletosUsuario

Arreglo de objetos de boleto con boletoId y asiento para la reservación del usuario actual. @type {Array<{boletoId: number, asiento: string}>}

asientos

Mapa de cadena de ID de asiento a objeto de asiento con id, fila, col, clase y estado. @type {Object.<string, object>}

seleccionados

Arreglo de cadenas de ID de asiento, una por pasajero, representando las asignaciones de asiento actuales. @type {string\[]}

pasajeroActual

Índice del pasajero cuyo asiento se está asignando actualmente. @type {number}

idEjecutiva

Construye la cadena de ID de asiento del backend para un asiento Ejecutiva dado el número de fila y la letra de columna.

Parameters

- fila [number][37] Número de fila (base 1).
- col [string][38] Letra de columna (A-F).

RETURNS [string][38] ID de asiento en el formato 'E-{col}{fila}', por ejemplo 'E-A1'.

idTurista

Construye la cadena de ID de asiento del backend para un asiento Turista dado el número de fila y la letra de columna.

Parameters

- fila [number][37] Número de fila (base 1).
- col [string][38] Letra de columna (A-F).

RETURNS [string][38] ID de asiento en el formato '{col}{fila}', por ejemplo 'A1'.

ultimoGrupoldx

Rastrea el ultimo grupoActualIdx para el que se cargaron asientos para evitar recargas redundantes. @type {number}

cargarAsientos

Obtiene la disponibilidad de asientos para el vueloId actual desde GET /api/asientos/:vueloId.
Llena totalFilas, asientosOcupados, boletosUsuario y seleccionados desde la respuesta, restablece pasajeroActual a 0 y reconstruye el mapa de asientos mediante construirMapa.

RETURNS [Promise][39] \<void>

construirMapa

Construye el mapa de asientos indexado por ID de asiento del backend para las zonas Ejecutiva y Turista.
Cada entrada tiene id, fila, col, clase y estado ('ocupado', 'propio' o 'libre').

Parameters

- totalF [number][37] Cantidad total de filas del avion (filas Ejecutiva + Turista combinadas).

puedeSeleccionar

Retorna verdadero si el objeto de asiento dado puede ser seleccionado por el pasajero actual. Un asiento es seleccionable cuando existe, no esta ocupado y pertenece a la misma clase que claseActual.

Parameters

- a [object][40] Objeto de asiento del mapa de asientos.

RETURNS [boolean][41] Si el asiento puede ser seleccionado.

esBloqueado

Retorna verdadero si el boton de asiento debe estar deshabilitado. Un asiento esta bloqueado si es null, esta ocupado o pertenece a una clase diferente a claseActual. Los asientos con estado 'propio' nunca se bloquean para que el usuario pueda hacer clic en ellos para cambiar el foco de pasajero.

Parameters

- a [object][40] Objeto de asiento del mapa de asientos.

RETURNS [boolean][41] Si el boton de asiento debe renderizarse como deshabilitado.

indicePasajero

Retorna el indice del ID de asiento dado en el arreglo seleccionados, o -1 si no se encuentra.
Usado para renderizar el badge de numero de pasajero en asientos ya asignados.

Parameters

- id [string][38] Cadena de ID de asiento a buscar.

RETURNS [number][37] Índice en seleccionados, o -1.

seleccionarAsiento

Maneja el clic en un botón de asiento. Si el asiento ya pertenece al usuario, desplaza pasajeroActual al índice de ese pasajero. De lo contrario, valida la seleccionabilidad, envía PUT /api/asientos/:boletId para actualizar la asignación, actualiza el mapa local de asientos y el arreglo seleccionados sin recargar, y avanza pasajeroActual al siguiente pasajero sin asiento asignado.

Parameters

- a [object][40] Objeto de asiento del mapa de asientos.

RETURNS [Promise][39] \<void>

claseAsiento

Retorna la cadena de clase CSS para un botón de asiento según su estado y compatibilidad de clase. Valores de retorno posibles: 'asiento--vacío', 'asiento--ocupado', 'asiento--seleccionado', 'asiento--clase-incorrecta' o 'asiento--libre'.

Parameters

- a [object][40] Objeto de asiento del mapa de asientos, o null/undefined.

RETURNS [string][38] Cadena de clase CSS modificadora.

handleContinuar

Avanza al siguiente grupo de vuelo si no está en el último, o navega a 'carrito' cuando todos los grupos de vuelo han sido mapeados. No hace nada si no todos los asientos están seleccionados.

Informacion de Asientos

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]
- [seatTypes][3]

##

Pagina informativa que explica las dos clases de asiento disponibles ofrecidas por Broom AirLine: Turista y Business. Para cada clase renderiza una galeria de fotos con tres imagenes, una breve lista de descripcion y una tabla de especificaciones detallada que cubre espacio entre asientos, equipaje permitido y servicios a bordo. Accesible desde la navegacion principal y contiene un boton de regreso que devuelve al usuario al inicio.

navigateTo

Funcion utilizada para navegar a otra pagina en la aplicacion. @type {function}

seatTypes

Arreglo de datos estaticos que describe cada clase de asiento. Cada entrada contiene el nombre de la clase, un arreglo de URLs de imagenes para la galeria, una breve lista de descripcion y un arreglo de detalles con filas de especificacion etiquetadas.

```
TYPE      [Array][4]<{name: [string][5], images: [Array][4]<[string][5]>, description:  
          [Array][4]<[string][5]>, details: [Array][4]<{label: [string][5], value: [string][5]}>>>
```

Datos de Pasajeros

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]
- [userId][3]
- [unsubscribe][4]
- [loading][5]
- [error][6]
- [reservacionesPendientes][7]
- [todosLosBoletos][8]
- [passengerData][9]
- [currentPassengerIndex][10]
- [submitting][11]
- [todosLosPaises][12]
- [paisQueries][13]
- [paisesSugeridos][14]
- [paisesSeleccionados][15]
- [ciudadQueries][16]
- [ciudadesSugeridas][17]
- [ciudadesSeleccionadas][18]
- [dialCodes][19]
- [phoneDigitCounts][20]
- [phoneErrors][21]
- [pasaporteErrors][22]
- [dialCodesMap][23]
- [knownDigits][24]
- [formatLocalPhone][25]
- [Parameters][26]
- [onPhoneInput][27]
- [Parameters][28]
- [getPhonePlaceholder][29]
- [Parameters][30]
- [construirGruposVuelo][31]
- [Parameters][32]
- [onMount][33]
- [cargarReservacionesPendientes][34]
- [onPaisInput][35]
- [Parameters][36]
- [seleccionarPais][37]
- [Parameters][38]
- [validarPaisSeleccionado][39]
- [Parameters][40]
- [onCiudadInput][41]
- [Parameters][42]
- [seleccionarCiudad][43]
- [Parameters][44]
- [validarCiudadSeleccionada][45]

- [Parameters][46]
- [handleNext][47]
- [handlePrevious][48]
- [handleSubmit][49]
- [formatDate][50]
- [Parameters][51]
- [formatTime][52]
- [Parameters][53]

##

Pagina de ingreso de datos de pasajeros mostrada despues de que un usuario crea una reservacion con boletos pendientes sin pasajero asignado. Al montar obtiene las reservaciones pendientes del usuario, aplana todos los boletos en una sola lista y verifica si todos los boletos ya tienen pasajero asignado; de ser asi redirige directamente a la pagina de seleccion de asientos. De lo contrario presenta un formulario paso a paso (una pestana por boleto) que recopila nombre, apellido, pasaporte (solo digitos), pais, ciudad y telefono para cada pasajero. Los campos de pais y ciudad usan dropdowns de autocompletado impulsados por la API de `countriesnow.space`. El campo de telefono establece dinamicamente el conteo de digitos esperado y el prefijo de codigo de marcado segun el pais seleccionado usando la API de `restcountries.com` combinada con una tabla de busqueda `knownDigits` local. En el envio final, todos los registros de pasajeros se envian en solicitudes PUT paralelas a la API agrupadas por `reservacionId`, luego el usuario es redirigido a la pagina de seleccion de asientos con los datos de agrupacion de vuelos.

navigateTo

Funcion de navegacion proporcionada por el enrutador de la aplicacion para cambiar paginas. @type {Function}

usuarioId

ID del usuario autenticado actualmente, leído del store de sesion. @type {number|null}

unsubscribe

Manejador de desuscripcion para la suscripcion al store de sesion. @type {Function}

loading

Indica si los datos iniciales de reservacion aun se estan cargando. @type {boolean}

error

Mensaje de error establecido cuando la obtencion de reservaciones falla. @type {string|null}

reservacionesPendientes

Arreglo de reservaciones pendientes obtenidas de la API, filtradas a `estadoReservId === 1`. @type {Array}

todosLosBoletos

Arreglo plano de todos los objetos de boleto de todas las reservaciones pendientes, cada uno aumentado con reservacionId y noReservacion. @type {Array}

passengerData

Mapa de boletoId a objetos de datos del formulario de pasajero que contienen nombre, apellido, pasaporte, telefono, pais y ciudad. @type {object}

currentPassengerIndex

Indice basado en cero del boleto actualmente mostrado en la UI del formulario paso a paso. @type {number}

submitting

Indica si el envio de datos de pasajeros esta en progreso. @type {boolean}

todosLosPaises

Lista completa de paises obtenida de countriesnow.space, cada entrada contiene nombre de pais y arreglo de ciudades. @type {Array}

paisQueries

Mapa de boletoId al texto actual escrito en el input de autocompletado de pais. @type {object}

paisesSugeridos

Mapa de boletoId a la lista filtrada de sugerencias de pais mostrada en el dropdown. @type {object}

paisesSeleccionados

Mapa de boletoId al objeto de pais seleccionado (con nombre de pais y ciudades), o null si aun no se ha seleccionado. @type {object}

ciudadQueries

Mapa de boletoId al texto actual escrito en el input de autocompletado de ciudad. @type {object}

ciudadesSugeridas

Mapa de boletoId a la lista filtrada de sugerencias de ciudad mostrada en el dropdown. @type {object}

ciudadesSeleccionadas

Mapa de boletoId a un booleano que indica si se ha confirmado una ciudad de la lista de sugerencias. @type {object}

dialCodes

Mapa de boletoId a la cadena de código de marcado internacional (por ejemplo '+502') para el país seleccionado. @type {object}

phoneDigitCounts

Mapa de boletoId al número esperado de dígitos de teléfono local para el país seleccionado. @type {object}

phoneErrors

Mapa de boletoId a cadenas de error de validación de teléfono mostradas debajo del input de teléfono. @type {object}

pasaporteErrors

Mapa de boletoId a cadenas de error de validación de pasaporte mostradas debajo del input de pasaporte. @type {object}

dialCodesMap

Mapa de nombre de país en minúsculas a su código de marcado y conteo de dígitos esperado, poblado desde restcountries.com.
@type {object}

knownDigits

Tabla de búsqueda de códigos de marcado internacional a sus conteos de dígitos locales estándar.
Usada como alternativa cuando la API de restcountries no proporciona información de dígitos.

TYPE [object][54]

formatLocalPhone

Formatea una cadena de dígitos de teléfono sin procesar en un formato de visualización localizado según el conteo de dígitos esperado. Los grupos de dígitos se separan por espacios usando diferentes patrones por longitud (por ejemplo 8 dígitos - XXXX XXXX, 9 dígitos - XXX XXX XXX, 10 dígitos - XXX XXX XXXX).

Parameters

- digits [string][55] Cadena de dígitos sin procesar sin espacios.
- total [number][56] Número total esperado de dígitos para el país seleccionado.

RETURNS [string][55] Cadena de teléfono formateada con espacios insertados.

onPhoneInput

Maneja el input del campo de teléfono para un boleto específico. Elimina los no-dígitos, limita al conteo de dígitos esperado del país seleccionado, formatea el valor usando formatLocalPhone, actualiza passengerData y limpia el error de teléfono para ese boleto.

Parameters

- e [Event][57] El evento de input del campo de teléfono.
- boletoId [number][56] El ID del boleto al que pertenece este input de teléfono.

getPhonePlaceholder

Genera una cadena de placeholder de telefono de muestra repitiendo '5' hasta el conteo de digitos esperado y luego formateandola con `formatLocalPhone` para mostrar el patron de espaciado.

Parameters

- `digits [number][56]` El numero esperado de digitos para el pais seleccionado.

RETURNS `[string][55]` Una muestra formateada de placeholder de telefono como "5555 5555".

construirGruposVuelo

Agrupar un arreglo plano de objetos de boleto por `vueloId` para producir la estructura de agrupacion de vuelos requerida por la pagina de seleccion de asientos. Cada grupo contiene metadata de vuelo y un arreglo de boletos.

Parameters

- `boletos [Array][58]` Arreglo plano de objetos de boleto, cada uno con un campo `vueloId`.

RETURNS `[Array][58]<{vueloId: [number][56], numeroVuelo: [string][55], avionModelo: [string][55], avionMarca: [string][55], clase: [string][55], boletos: [Array][58]}> `

onMount

Hook de ciclo de vida que se ejecuta tras el montaje del componente. Redirige al login si no esta autenticado. Obtiene la lista de paises desde `countriesnow\space` y construye el `dialCodesMap` desde `restcountries.com`, combinando los campos `root` y `suffix` con el fallback de `knownDigits`. Luego carga las reservaciones pendientes. Retorna la funcion de desuscripcion de sesion para limpieza.

RETURNS `[Promise][59]<[Function][60]> `

cargarReservacionesPendientes

Obtiene todas las reservaciones del usuario, filtra las pendientes, aplanar todos los boletos y verifica si todos ya tienen un pasajero asignado. De ser asi, redirige inmediatamente a la pagina de seleccion de asientos con los grupos de vuelo. De lo contrario, inicializa los mapas de `passengerData`, autocompletado, codigo de marcacion y errores para cada boleto y muestra el formulario.

RETURNS `[Promise][59]<void> `

onPaisInput

Maneja los cambios de entrada en el campo de autocompletado de pais para un boleto especifico. Filtra todosLosPaises por coincidencia sin distinguir mayusculas (minimo 2 caracteres) y muestra hasta 6 sugerencias. Limpia `passengerData.pais` si el usuario escribe sin seleccionar.

Parameters

- `boletoid [number][56]` El ID del boleto cuyo campo de pais cambio.

seleccionarPais

Confirma la seleccion de un pais para un boleto especifico. Actualiza `paísesSeleccionados`, `paísesQueries` y `passengerData.pais`; limpia los campos de ciudad; y resuelve el código de marcación y la cantidad de dígitos esperada desde `dialCodesMap`, reiniciando el campo de teléfono en el proceso. Dispara actualizaciones reactivas propagando todos los mapas afectados.

Parameters

- `boletoId [number][56]` El ID del boleto cuyo país está siendo seleccionado.
- `país [object][54]` El objeto de país seleccionado de `todosLosPaíses`, con `country` y `cities`.

validarPaísSeleccionado

Manejador de blur para el campo de país. Si el usuario escribió pero no seleccionó un país de la lista, restablece la cadena de búsqueda a vacío para que no se almacene un valor inválido.

Parameters

- `boletoId [number][56]` El ID del boleto cuyo campo de país perdió el foco.

onCiudadInput

Maneja los cambios de entrada en el campo de autocompletado de ciudad para un boleto específico. Solo se ejecuta si ya se seleccionó un país. Filtra el arreglo de ciudades del país seleccionado por coincidencia sin distinguir mayúsculas (mínimo 2 caracteres), muestra hasta 6 sugerencias y limpia `passengerData.ciudad` si el usuario escribe sin seleccionar.

Parameters

- `boletoId [number][56]` El ID del boleto cuyo campo de ciudad cambió.

seleccionarCiudad

Confirma la seleccion de una ciudad para un boleto específico. Actualiza `ciudadQueries`, `passengerData.ciudad` y marca `ciudadesSeleccionadas` como `true`, luego limpia la lista de sugerencias.

Parameters

- `boletoId [number][56]` El ID del boleto cuya ciudad está siendo seleccionada.
- `ciudad [string][55]` El nombre de la ciudad que fue clickeada en el desplegable.

validarCiudadSeleccionada

Manejador de blur para el campo de ciudad. Si el usuario escribió pero no seleccionó una ciudad de la lista, restablece la cadena de búsqueda a vacío para que no se almacene un valor inválido.

Parameters

- `boletoId [number][56]` El ID del boleto cuyo campo de ciudad perdió el foco.

handleNext

Avanza el formulario escalonado al siguiente boleto si no esta en el ultimo.

handlePrevious

Regresa el formulario escalonado al boleto anterior si no esta en el primero.

handleSubmit

Valida y envia todos los datos de los pasajeros. Agrupa los boletos por reservacionId, verifica que todos los campos requeridos esten llenos, valida que pasaporte contenga solo digitos y verifica que la cantidad de digitos del telefono coincida con la esperada para el pais seleccionado. Con validacion exitosa, envia solicitudes PUT en paralelo a /api/reservaciones/:id/pasajeros para cada reservacion. Con exito total, construye los grupos de vuelo y navega a seleccion-asientos. Ante fallo de validacion o de la API, muestra una alerta y enfoca la pestana del pasajero con error.

RETURNS `[Promise][59]\<void> `

formatDate

Formatea una cadena de fecha en una fecha localizada usando el locale es-ES con dia, mes y ano de dos digitos. Retorna una cadena vacia si el input es falsy.

Parameters

- `d ([string][55] | null)` Cadena de fecha ISO a formatear.

RETURNS `[string][55]` Fecha formateada como "15/01/2025" o "".

formatTime

Extrae y retorna la porcion HH:MM de una cadena de hora en formato HH:MM:SS. Retorna una cadena vacia si el input es falsy.

Parameters

- `t ([string][55] | null)` Cadena de hora a acortar.

RETURNS `[string][55]` La porcion HH:MM o "".

Carrito

Table of Contents

- [][1]
- [navigateTo][2]
- [userId][3]
- [unsubscribe][4]
- [cargando][5]
- [errorMsg][6]
- [reservas][7]
- [onMount][8]
- [cargarReservasPendientes][9]
- [formatFecha][10]
- [Parameters][11]
- [formatHora][12]
- [Parameters][13]
- [formatPrecio][14]
- [Parameters][15]
- [agruparPorVuelo][16]
- [Parameters][17]
- [calcularTotal][18]
- [Parameters][19]
- [goToCheckout][20]

##

Pagina del carrito de compras que muestra todas las reservaciones pendientes (`estadoReservado === 1`) del usuario autenticado. Obtiene las reservaciones de la API al montar, agrupa los boletos de cada reservacion por vuelo para mostrarlos, y muestra un sidebar de resumen con los totales individuales de cada reservacion y el gran total combinado. Redirige a los usuarios no autenticados a la pagina de login y proporciona un boton para proceder a la pagina de pago.

navigateTo

Funcion de navegacion proporcionada por el enrutador de la aplicacion para cambiar la pagina actual. @type {Function}

userId

ID del usuario autenticado actualmente, leído del store de sesion. @type {number|null}

unsubscribe

Manejador de desuscripcion para la suscripcion al store de sesion. @type {Function}

cargando

Indica si las reservaciones se estan cargando actualmente desde la API. @type {boolean}

errorMsg

Cadena de mensaje de error establecida cuando la solicitud a la API falla. @type {string}

reservas

Arreglo de reservaciones pendientes (estadoReservald === 1) obtenidas de la API. @type {Array}

onMount

Hook de ciclo de vida que se ejecuta tras el montaje del componente.

Redirige al login si no existe sesion de usuario, de lo contrario obtiene las reservaciones pendientes.

Retorna la funcion de desuscripcion del store de sesion para limpieza.

RETURNS `[Promise][21]<[Function][22]> `

cargarReservasPendientes

Obtiene las reservaciones del usuario autenticado desde la API y filtra para conservar solo

las que tienen estadoReservald === 1 (Pendiente). Establece cargando y errorMsg como efectos secundarios.

RETURNS `[Promise][21]\<void> `

formatFecha

Formatea una cadena de fecha en una fecha corta localizada usando el locale es-GT.

Retorna un guion si el input es falsy.

Parameters

- `f ([string][23] | null)` Cadena de fecha ISO a formatear.

RETURNS `[string][23]` Fecha formateada como "15 ene. 2025" o "-".

formatHora

Extracts and returns the HH:MM portion of a time string.

RETURNS `an em dash` if the input is falsy.

Parameters

- `h ([string][23] | null)` Time string in HH:MM:SS format.

RETURNS `[string][23]` The first five characters (HH:MM) or "?ôôé%ôÇø".

formatPrecio

Formats a numeric price into a USD string with two decimal places.

Parameters

- p [number][24] The price value to format.

RETURNS [string][23] Formatted price string such as "\$ 1,250.00".

agruparPorVuelo

Groups a flat array of ticket objects by their vuelold.

RETURNS an array of objects, each containing the first ticket as the flight reference and a boletos array with all tickets for that flight.

Parameters

- boletos [Array][25] Array of ticket objects each containing a vuelold property.

RETURNS [Array][25]<{vuelo: [object][26], boletos: [Array][25]}> Grouped flight entries.

calcularTotal

Calculates the total price of all tickets within a single reservation.

Parameters

- reserva [object][26] Reservation object containing a boletos array with precio fields.

RETURNS [number][24] Sum of all ticket prices in the reservation.

goToCheckout

Navigates the user to the checkout page to complete payment for pending reservations.

Checkout

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]
- [userId][3]
- [unsubscribe][4]
- [loading][5]
- [error][6]
- [submitting][7]
- [reservacionesPendientes][8]
- [errores][9]
- [cardInfo][10]
- [onMount][11]
- [cargarReservacionesPendientes][12]
- [onNumeroInput][13]
- [Parameters][14]
- [onExpiryInput][15]
- [Parameters][16]
- [onCvvInput][17]
- [Parameters][18]
- [onNitInput][19]
- [Parameters][20]
- [onCodigoPostalInput][21]
- [Parameters][22]
- [validar][23]
- [handlePayment][24]
- [agruparVuelosPorRuta][25]
- [Parameters][26]
- [formatDate][27]
- [Parameters][28]

##

Pagina de pago que permite a un usuario autenticado pagar todas sus reservaciones pendientes en una sola transaccion. Obtiene las reservaciones pendientes al montar y redirige al inicio si no hay ninguna. Muestra una tarjeta visual interactiva que se actualiza en tiempo real mientras el usuario ingresa el numero de tarjeta, nombre del titular y fecha de expiracion. Realiza validacion del lado del cliente en todos los campos de pago antes de enviar. Al enviar, manda solicitudes POST en paralelo a la API para cada reservacion pendiente y navega a la pagina de confirmacion con los datos de reservacion y factura en caso de exito, o muestra mensajes de error en linea ante fallos.

navigateTo

Funcion de navegacion proporcionada por el enrutador de la aplicacion para cambiar la pagina. @type {Function}

usuariold

ID del usuario autenticado actualmente, leído del store de sesion. @type {number|null}

unsubscribe

Manejador de desuscripcion para la suscripcion al store de sesion. @type {Function}

loading

Indica si los datos iniciales de reservacion se estan cargando. @type {boolean}

error

Mensaje de error establecido cuando falla la carga inicial de reservaciones. @type {string|null}

submitting

Indica si un envio de pago esta actualmente en progreso. @type {boolean}

reservacionesPendientes

Arreglo de reservaciones pendientes obtenidas de la API, usado para construir el resumen del pedido. @type {Array}

errores

Objeto con mensajes de error de validacion por campo para el formulario de pago. @type {object}

cardInfo

Objeto con los valores actuales ingresados por el usuario en los campos del formulario de pago. @type {object}

onMount

Hook de ciclo de vida que se ejecuta tras el montaje del componente.

Redirige al login si no existe sesion de usuario, de lo contrario carga las reservaciones pendientes.

Retorna la funcion de desuscripcion para limpieza.

RETURNS `[Promise][29]<[Function][30]> `

cargarReservacionesPendientes

Obtiene las reservaciones del usuario desde la API y filtra solo aquellas con estadoReservald === 1 (Pendiente). Si no hay reservaciones pendientes, redirige al inicio inmediatamente. Establece loading y error como efectos secundarios.

RETURNS `[Promise][29]\<void> `

onNumeroInput

Maneja la entrada en el campo de numero de tarjeta. Elimina no-digitos, limita a 16 digitos como maximo, formatea el valor en grupos de cuatro separados por espacios y limpia el error del campo.

Parameters

- e [Event][31] El evento de entrada del campo de numero de tarjeta.

onExpiryInput

Maneja la entrada en el campo de fecha de expiracion. Elimina no-digitos, limita a 4 digitos como maximo e inserta automaticamente una barra despues del segundo digito para producir el formato MM/AA. Limpia el error del campo en cada evento de entrada.

Parameters

- e [Event][31] El evento de entrada del campo de fecha de expiracion.

onCvvInput

Maneja la entrada en el campo de CVV. Elimina no-digitos y limita a 4 digitos como maximo. Limpia el error de CVV en cada evento de entrada.

Parameters

- e [Event][31] El evento de entrada del campo de CVV.

onNitInput

Maneja la entrada en el campo de NIT. Convierte a mayusculas y permite los valores especiales "C" y "CF" (consumidor final), o elimina todos los caracteres no numericos hasta 12 digitos. Limpia el error de NIT en cada evento de entrada.

Parameters

- e [Event][31] El evento de entrada del campo de NIT.

onCodigoPostalInput

Maneja la entrada en el campo de codigo postal. Elimina no-digitos y limita a 10 digitos como maximo. Limpia el error de codigo postal en cada evento de entrada.

Parameters

- e [Event][31] El evento de entrada del campo de codigo postal.

validar

Valida todos los campos requeridos del formulario de pago y llena el objeto errores con

mensajes especificos para cada campo invalido. Verifica que el numero de tarjeta tenga exactamente 16 digitos, que el nombre del titular contenga solo letras y sea de al menos 3 caracteres, que la fecha de expiracion coincida con el formato MM/AA y no haya pasado, y que el CVV tenga 3 o 4 digitos.

RETURNS `[boolean][32]` Verdadero si todas las validaciones pasan, falso si algun campo tiene error.

handlePayment

Valida el formulario y luego envia el pago de todas las reservaciones pendientes en paralelo. Para cada reservacion, envia un POST al endpoint `/api/reservaciones/:id/comprar` con los datos de la tarjeta. Si todas las solicitudes tienen exito, navega a la pagina de confirmacion pasando la lista de reservaciones y el arreglo de objetos de factura retornados. Ante fallo parcial o total, muestra el mensaje de error de la API en el campo de error del numero de tarjeta.

RETURNS `[Promise][29]\<void> `

agruparVuelosPorRuta

Agrupar el arreglo plano de boletos de una reservacion por vuelo (vueloId) y calcula la cantidad de pasajeros y el precio total por grupo de vuelo.

Parameters

- boletos `[Array][33]` Arreglo de objetos de boleto de una sola reservacion.

RETURNS `[Array][33]<{numeroVuelo: [string][34], origenCodigo: [string][34], destinoCodigo: [string][34], origenCiudad: [string][34], destinoCiudad: [string][34], fecha: [string][34], clase: [string][34], cantidadPasajeros: [number][35], precioTotal: [number][35]}> `

formatDate

Formatea una cadena de fecha usando el locale es-ES con el nombre completo del mes. Retorna una cadena vacia si el input es falsy.

Parameters

- d `([string][34] | null)` Cadena de fecha ISO a formatear.

RETURNS `[string][34]` Fecha formateada como "15 de enero de 2025" o "".

Confirmacion

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]
- [reservaciones][3]
- [facturas][4]
- [usuarioId][5]
- [unsubscribe][6]
- [onMount][7]
- [toasts][8]
- [addToast][9]
- [Parameters][10]
- [formatFecha][11]
- [Parameters][12]
- [formatPrecio][13]
- [Parameters][14]
- [descargando][15]
- [enviando][16]
- [descargarComprobante][17]
- [Parameters][18]
- [enviarComprobantePorCorreo][19]
- [Parameters][20]
- [getBoletos][21]
- [Parameters][22]
- [hoteles][23]
- [hotelesCargando][24]
- [paisPorIATA][25]
- [buscarHoteles][26]
- [tokenUsados][27]
- [tokenCargando][28]
- [irAlHotel][29]
- [Parameters][30]

##

Pagina de confirmacion post-pago mostrada tras un checkout exitoso. Recibe la lista de reservaciones pagadas y sus objetos de factura correspondientes como props desde la pagina de checkout. Muestra una seccion hero de exito seguida de tarjetas de factura con detalles de facturacion, desglose por boleto y botones de accion para descargar o enviar por correo el recibo PDF de cada reservacion. Tambien maneja el caso de reserva cuando facturas esta vacio mostrando tarjetas de resumen de reservacion basicas. Despues de las facturas, muestra una seccion promocional de hoteles aliados disponibles en la ciudad destino para la noche posterior a la fecha del vuelo, resolviendo el pais destino desde el codigo IATA del boleto mediante un mapa de busqueda local. Cada tarjeta de hotel expone un boton de redireccion de un solo uso que solicita un token de descuento al backend y navega inmediatamente al usuario al sitio del hotel aliado. Solo se puede generar un token por aliado por sesion de compra para prevenir el abuso de tokens. Proporciona acciones de navegacion para

buscar mas vuelos o ver las reservaciones del usuario. Redirige a usuarios no autenticados a la pagina de login al montar.

navigateTo

Funcion de navegacion proporcionada por el enrutador de la aplicacion para cambiar la pagina. @type {Function}

reservaciones

Arreglo de objetos de reservacion pasado desde la pagina de checkout tras el pago exitoso. @type {Array}

facturas

Arreglo de objetos de factura retornados por la API tras el pago, uno por reservacion. @type {Array}

usuariold

ID del usuario autenticado actualmente, leído del store de sesion. @type {number|null}

unsubscribe

Manejador de desuscripcion para la suscripcion al store de sesion. @type {Function}

onMount

Hook de ciclo de vida que se ejecuta tras el montaje del componente.

Redirige al login si no existe sesion de usuario, luego dispara la busqueda de hoteles aliados en la ciudad destino del primer boleto.

Retorna la funcion de desuscripcion para limpieza del store de sesion.

RETURNS [Function][31]

toasts

Arreglo de objetos de notificacion toast activos, cada uno con id, msg y tipo. @type {Array}

addToast

Agrega una notificacion toast a la pila y la elimina automaticamente despues de 4 segundos.

Parameters

- msg [string][32] El texto del mensaje a mostrar en el toast.
- tipo [string][32] Estilo visual: 'success' o 'error'. (optional, default 'success')

formatFecha

Formatea una cadena de fecha/hora en una fecha larga localizada con hora usando el locale es-GT.

Retorna un guion si el input es falsy.

Parameters

- f ([string][32] | null) Cadena ISO de fecha y hora a formatear.

RETURNS [string][32] Cadena formateada como "15 de enero de 2025, 10:30" o "-".

formatPrecio

Formatea un precio numerico en una cadena USD con dos decimales.

Parameters

- p [number][33] El valor del precio a formatear.

RETURNS [string][32] Cadena de precio formateada como "\$ 1,250.00".

descargando

Mapa de reservacionId a booleano que rastrea que comprobantes se estan descargando actualmente. @type {object}

enviando

Mapa de reservacionId a booleano que rastrea que comprobantes se estan enviando por correo actualmente. @type {object}

descargarComprobante

Descarga el recibo PDF de una reservacion especifica llamando al endpoint de comprobante.

Protege contra llamadas concurrentes usando el mapa descargando. Abre el comprobante en una nueva pestana del navegador y muestra un toast de exito o error segun el resultado.

Parameters

- reservacionId [number][33] El ID de la reservacion cuyo recibo descargar.
- noReservacion [string][32] El numero de reservacion legible usado como nombre de archivo.

RETURNS [Promise][34]\<void>

enviarComprobantePorCorreo

Envia el recibo PDF de una reservacion especifica al correo registrado del usuario llamando

al endpoint enviar-comprobante. Protege contra llamadas concurrentes usando el mapa enviando.

Muestra un toast de exito en 200 OK, o un toast de error con el mensaje de la API ante fallo.

Parameters

- reservacionId [number][33] El ID de la reservacion cuyo recibo enviar por correo.

RETURNS [Promise][34]\<void>

getBoletos

Busca una reservacion en el arreglo prop reservaciones por su ID y retorna su arreglo de boletos.
Retorna un arreglo vacio si no se encuentra ninguna reservacion coincidente.

Parameters

- reservacionId [number][33] El ID de la reservacion a buscar.

RETURNS [Array][35] El arreglo de boletos de la reservacion coincidente, o un arreglo vacio.

hoteles

Arreglo de objetos de hotel aliado retornados por el endpoint de busqueda de hoteles. @type {Array}

hotelesCargando

Verdadero mientras la solicitud POST de busqueda de hoteles aliados esta en progreso. @type {boolean}

paisPorIATA

Mapa de busqueda de codigo IATA de aeropuerto a nombre de pais, usado para resolver el campo Pais requerido por los endpoints de busqueda de hoteles y de token. Usa destinoCiudad como respaldo si el codigo no esta en el mapa. Ampliar este mapa para que coincida con las rutas manejadas por la aerolinea.

TYPE Record<[string][32], [string][32]>

buscarHoteles

Busca hoteles aliados disponibles en la ciudad destino del primer boleto. Resuelve el campo Pais requerido desde el codigo IATA destino usando paisPorIATA, usando destinoCiudad como respaldo si el codigo no esta mapeado. Usa la fecha del vuelo mas un dia como check-in y el dia siguiente como check-out, cubriendo una noche promocional. La cantidad de personas coincide con el total de boletos de la primera reservacion. Ignora errores silenciosamente ya que la seccion es promocional y no critica para el flujo.

RETURNS [Promise][34]\<void>

tokenUsados

Conjunto de valores aliadoid ya usados en esta sesion de confirmacion para prevenir la generacion duplicada de tokens para el mismo aliado dentro de un solo flujo de compra.

TYPE [Set][36]<[number][33]>

tokenCargando

Mapa de aliadoid a booleano que rastrea que solicitudes de token estan actualmente en progreso. @type {object}

irAlHotel

Solicita un token de redireccion de un solo uso al endpoint del hotel aliado y navega inmediatamente al usuario al sitio del hotel con el descuento aplicado. Protege contra llamadas duplicadas por aliado dentro de la misma sesion de confirmacion usando tokenUsados. Solo se puede generar un token por aliado por compra para prevenir el abuso de tokens.

Parameters

- hotel [object][37] El objeto de hotel aliado que contiene aliadold y datos del destino.

RETURNS [Promise][34]\<void>

Mis Reservas

Table of Contents

- [][1]
- [navigateTo][2]
- [reservas][3]
- [resumen][4]
- [loading][5]
- [error][6]
- [filtroActivo][7]
- [misComentarios][8]
- [reservaDetalle][9]
- [detalleLoading][10]
- [detalleError][11]
- [cancelarAbierto][12]
- [cancelMotivo][13]
- [cancelLoading][14]
- [cancelError][15]
- [comentarEstrellas][16]
- [comentarHover][17]
- [comentarContenido][18]
- [comentarLoading][19]
- [comentarError][20]
- [comentarExito][21]
- [comprobanteLoading][22]
- [enviarCorreoLoading][23]
- [toasts][24]
- [addToast][25]
- [Parameters][26]
- [estadoClase][27]
- [Parameters][28]
- [formatFechaHora][29]
- [Parameters][30]
- [formatFecha][31]
- [Parameters][32]
- [formatHora][33]
- [Parameters][34]
- [formatDuracion][35]
- [Parameters][36]
- [yaComentaRuta][37]
- [Parameters][38]
- [obtenerComentarioRuta][39]
- [Parameters][40]
- [cargarReservas][41]
- [cargarResumen][42]
- [cargarMisComentarios][43]
- [abrirDetalle][44]
- [Parameters][45]

- [cerrarDetalle][46]
- [toggleCancelar][47]
- [confirmarCancelar][48]
- [descargarComprobante][49]
- [Parameters][50]
- [enviarComprobantePorCorreo][51]
- [Parameters][52]
- [resetComentarForm][53]
- [enviarComentario][54]
- [Parameters][55]
- [filtros][56]

##

Pagina completa de gestion de reservaciones para usuarios autenticados. Carga todas las reservaciones y un widget de resumen al montar, luego las muestra en una cuadrícula de tarjetas con filtros. Al hacer clic en una tarjeta se abre un modal de detalle que muestra todos los boletos con ruta de vuelo, datos del pasajero, asiento e informacion de clase. Desde el modal el usuario puede: calificar rutas completadas con un comentario de 1 a 5 estrellas, cancelar reservaciones confirmadas con un campo obligatorio de motivo, descargar el comprobante PDF de la reservacion o enviarlo al correo registrado. Las notificaciones toast confirman las acciones exitosas. Redirige al login si no hay sesion activa.

navigateTo

Funcion para navegar entre las paginas de la aplicacion. @type {function}

reservas

Lista de todos los objetos de reservacion obtenidos para el usuario actual. @type {Array<object>}

resumen

Objeto de estadísticas de resumen con totales por estado y monto total gastado. @type {object|null}

loading

Verdadero mientras se esta obteniendo la lista de reservaciones. @type {boolean}

error

Mensaje de error mostrado cuando falla la obtencion de reservaciones. @type {string}

filtroActivo

Clave del filtro activo actualmente aplicado a la lista de reservaciones. @type {string}

misComentarios

Arreglo de objetos de comentario publicados por el usuario actual, usado para verificar si una ruta ya fue calificada. @type {Array<object>}

reservaDetalle

El objeto de reservacion mostrado actualmente en el modal de detalle, null cuando el modal esta cerrado. @type {object|null}

detalleLoading

Verdadero mientras se obtiene el detalle completo de la reservacion desde la API. @type {boolean}

detalleError

Mensaje de error mostrado dentro del modal de detalle cuando falla la obtencion. @type {string}

cancelarAbierto

Si el panel de formulario de cancelacion es visible dentro del modal de detalle. @type {boolean}

cancelMotivo

Texto del motivo ingresado por el usuario en el formulario de cancelacion. @type {string}

cancelLoading

Verdadero mientras la solicitud POST de cancelacion esta en progreso. @type {boolean}

cancelError

Mensaje de error de validacion o de la API mostrado dentro del formulario de cancelacion. @type {string}

comentarEstrellas

Calificacion de estrellas seleccionada al pasar el cursor o hacer clic en el formulario de comentario (1-5). @type {number}

comentarHover

Cantidad de estrellas resaltadas actualmente por el hover del mouse en el widget de calificacion. @type {number}

comentarContenido

Contenido de texto del comentario que el usuario esta redactando. @type {string}

comentarLoading

Verdadero mientras la solicitud POST de comentario esta en progreso. @type {boolean}

comentarError

Mensaje de error mostrado cuando el envio de comentario falla la validacion o la API retorna un error. @type {string}

comentarExito

Mensaje de exito mostrado cuando un comentario se envia exitosamente. @type {string}

comprobanteLoading

Verdadero mientras el comprobante PDF se esta descargando. @type {boolean}

enviarCorreoLoading

Verdadero mientras la solicitud de envio de comprobante por correo esta en progreso. @type {boolean}

toasts

Arreglo de objetos de notificacion toast activos, cada uno con campos id, msg y tipo. @type {Array<{id: number, msg: string, tipo: string}>}

addToast

Crea una nueva notificacion toast y la elimina automaticamente despues de 4 segundos.

Parameters

- msg [string][57] El texto del mensaje a mostrar en el toast.
- tipo ("success" | "error") Estilo visual del toast. (optional, default 'success')

estadoClase

Mapea una cadena de estado de reservacion o boleto a su clase CSS modificadora de badge correspondiente. Maneja Confirmada, Cancelada, Completada, Expirada y usa Pendiente como valor por defecto.

Parameters

- estado [string][57] La cadena de etiqueta de estado de la API.

RETURNS [string][57] La cadena de clase CSS del badge.

formatFechaHora

Formatea una cadena ISO de fecha y hora en una cadena de fecha y hora localizada usando el locale es-GT. Retorna '--' si el input es falsy.

Parameters

- f [string][57] Cadena ISO de fecha y hora de la API.

RETURNS `[string][57]` Cadena de fecha y hora formateada como '06 abr 2026 14:30'.

formatFecha

Formatea una cadena ISO de fecha en una fecha corta localizada usando el locale es-GT.

Retorna '--' si el input es falsy.

Parameters

- `f [string][57]` Cadena ISO de fecha.

RETURNS `[string][57]` Cadena de fecha formateada como '06 abr 2026'.

formatHora

Extrae la porcion HH:MM de una cadena de hora, retornando '--' si el input es falsy.

Parameters

- `h [string][57]` Cadena de hora en formato HH:MM:SS o HH:MM.

RETURNS `[string][57]` Los primeros 5 caracteres de la cadena de hora, o '--'.

formatDuracion

Convierte una duracion de vuelo en minutos totales a una cadena legible Xh Ym.

Retorna '--' si el input es falsy.

Parameters

- `min [number][58]` Duracion en minutos.

RETURNS `[string][57]` Duracion formateada como '2h 30m'.

yaComentaRuta

Verifica si el usuario actual ya publico un comentario de calificacion de nivel raiz para una ruta.

Solo considera comentarios con cantidadEstrellas no nulo y sin padre (nivel raiz).

Parameters

- `rutald [number][58]` El ID de ruta a verificar contra misComentarios.

RETURNS `[boolean][59]` Verdadero si existe un comentario coincidente.

obtenerComentarioRuta

Retorna el primer comentario de calificacion de nivel raiz publicado por el usuario para una ruta dada.

Parameters

- `rutald [number][58]` El ID de ruta a buscar.

RETURNS ([object][60] | [undefined][61]) El objeto de comentario coincidente, o undefined si no se encuentra.

cargarReservas

Obtiene la lista de reservaciones del usuario autenticado desde GET /api/mis-reservaciones.
Actualiza el arreglo reservas en caso de exito o establece un mensaje de error en caso de fallo.

RETURNS [Promise][62]\<void>

cargarResumen

Obtiene las estadisticas de resumen de reservaciones desde GET /api/mis-reservaciones/resumen.
Establece resumen en caso de exito; ignora errores silenciosamente ya que son datos suplementarios.

RETURNS [Promise][62]\<void>

cargarMisComentarios

Obtiene todos los comentarios publicados por el usuario actual desde GET /api/comentarios/usuario.
Establece misComentarios en caso de exito; usado para determinar si una ruta ya fue calificada.

RETURNS [Promise][62]\<void>

abrirDetalle

Abre el modal de detalle de la reservacion para la reservacion dada. Obtiene el detalle completo desde GET /api/mis-reservaciones/:id y actualiza reservaDetalle con la respuesta.
Restablece el estado del formulario de comentario y cancelacion antes de cargar.

Parameters

- reserva [object][60] El objeto de resumen de reservacion de la lista.

RETURNS [Promise][62]\<void>

cerrarDetalle

Cierra el modal de detalle limpiando reservaDetalle y restableciendo el estado relacionado incluyendo el panel de cancelacion y el formulario de comentario.

toggleCancelar

Alterna el panel del formulario de cancelacion entre abierto y cerrado, limpiando el motivo y el error cada vez que se alterna.

confirmarCancelar

Envia la solicitud de cancelacion para la reservacion abierta actualmente mediante

POST /api/mis-reservaciones/:id/cancelar con el motivo escrito. En caso de exito, muestra un toast, recarga tanto la lista como el resumen, y actualiza la vista de detalle.

RETURNS `[Promise][62]\<void> `

descargarComprobante

Descarga el comprobante PDF de una reservacion desde GET /api/mis-reservaciones/:id/comprobante. Crea un elemento ancla temporal para disparar la descarga del navegador, luego revoca la URL del objeto. Muestra un toast de exito o error segun el resultado.

Parameters

- reservald [number][58] El ID de la reservacion cuyo comprobante debe descargarse.

RETURNS `[Promise][62]\<void> `

enviarComprobantePorCorreo

Envia el comprobante PDF al correo registrado del usuario mediante POST /api/mis-reservaciones/:id/enviar-comprobante. Muestra un toast con el resultado.

Parameters

- reservald [number][58] El ID de la reservacion cuyo comprobante debe enviarse por correo.

RETURNS `[Promise][62]\<void> `

resetComentarForm

Restablece todos los campos del formulario de comentario a su estado inicial vacio o cero.

enviarComentario

Envia un nuevo comentario de calificacion de ruta mediante POST /api/comentarios/ruta. Valida que al menos una estrella este seleccionada y que el texto del comentario no este vacio antes de enviar. En caso de exito, muestra un mensaje de exito, un toast, y recarga misComentarios para que la calificacion se refleje inmediatamente sin reabrir el modal.

Parameters

- rutald [number][58] El ID de la ruta que se esta calificando.

RETURNS `[Promise][62]\<void> `

filtros

Arreglo de configuracion de filtros que define la etiqueta y la clave de filtro de cada pestana. La clave se compara contra el campo estadoReserva (en minusculas) de cada reservacion.

TYPE `[Array][63]<{key: [string][57], label: [string][57]}>`

Detalle de Reserva

Table of Contents

- [[1]
- [reservation][2]
- [onClose][3]
- [usuarioId][4]
- [comentarioExistente][5]
- [cargandoComentario][6]
- [enviandoComentario][7]
- [nuevoComentario][8]
- [verificarComentarioExistente][9]
- [enviarComentario][10]
- [getStatusClass][11]
- [Parameters][12]
- [formatDate][13]
- [Parameters][14]
- [formatTime][15]
- [Parameters][16]
- [formatDuration][17]
- [Parameters][18]
- [agruparVuelosPorRuta][19]
- [Parameters][20]
- [obtenerPasajerosUnicos][21]
- [Parameters][22]
- [handleBackdropClick][23]
- [Parameters][24]
- [handleDownloadTicket][25]

##

Componente modal que muestra los detalles completos de una sola reservacion.

Muestra segmentos de vuelo agrupados por ruta, informacion de pasajeros, resumen de pago y un formulario de calificacion/comentario para reservaciones completadas. Aparece como una superposicion sobre la pagina MisReservas cuando el usuario hace clic en una tarjeta de reservacion.

reservation

El objeto de reservacion a mostrar, que contiene boletos, estado, total y metadatos. @type {object}

onClose

Funcion de callback invocada cuando el modal debe cerrarse. @type {function}

usuarioId

ID del usuario autenticado actualmente, leído desde sessionStorage al montar. @type {number|null}

comentarioExistente

Objeto de comentario existente para la ruta si el usuario ya comento, de lo contrario null. @type {object|null}

cargandoComentario

Verdadero mientras se obtiene el comentario existente desde la API. @type {boolean}

enviandoComentario

Verdadero mientras una solicitud POST de nuevo comentario esta en progreso. @type {boolean}

nuevoComentario

Estado borrador de un nuevo comentario que el usuario esta redactando. @type {{cantidadEstrellas: number, contenido: string}}

verificarComentarioExistente

Obtiene todos los comentarios para la ruta del primer boleto y verifica si el usuario actual ya publico uno. Establece comentarioExistente si se encuentra. Requiere al menos un boleto en la reservacion para extraer el rutald.

RETURNS [Promise][26]\<void>

enviarComentario

Envia el nuevo comentario redactado en nuevoComentario al endpoint de la API POST /api/comentarios. Valida que el campo contenido no este vacio antes de enviar. En caso de exito, establece comentarioExistente en el comentario recién creado y restablece el formulario borrador.

RETURNS [Promise][26]\<void>

getStatusClass

Mapea una cadena de estado de reservacion a su clase CSS modificadora correspondiente usada para dar estilo al badge de estado.

Parameters

- estadoReserva [string][27] La etiqueta de estado como 'Pendiente', 'Confirmada', etc.

RETURNS [string][27] Una cadena de clase CSS como 'status--confirmed', o cadena vacia si es desconocido.

formatDate

Formatea una cadena ISO de fecha en una cadena DD/MM/YYYY localizada usando el locale es-ES.

Retorna una cadena vacia si el input es falsy.

Parameters

- dateString [string][27] Cadena ISO de fecha a formatear.

RETURNS [string][27] Fecha formateada o cadena vacia.

formatTime

Extrae la porcion HH:MM de una cadena de tiempo en formato HH:MM:SS.

Retorna una cadena vacia si el input es falsy.

Parameters

- timeSpan [string][27] Cadena de tiempo en formato HH:MM:SS.

RETURNS [string][27] Hora en formato HH:MM o cadena vacia.

formatDuration

Convierte una duracion expresada en minutos totales a una cadena legible Xh Ym.

Parameters

- minutes [number][28] Duracion total en minutos.

RETURNS [string][27] Cadena de duracion formateada como '2h 30m'.

agruparVuelosPorRuta

Agrupar objetos de boleto individuales por su clave de vuelo unica (vueloId + origen + destino).

Cada grupo acumula numeros de asiento de todos los boletos pertenecientes al mismo segmento de vuelo.

Retorna un arreglo de objetos de vuelo cada uno con informacion de ruta, horario, avion y asientos.

Parameters

- boletos [Array][29]<[object][30]> Arreglo de objetos de boleto de la reservacion.

RETURNS [Array][29]<[object][30]> Arreglo de objetos de vuelo agrupados con un arreglo asientos.

obtenerPasajerosUnicos

Deduplica pasajeros de todos los boletos usando un Map indexado por ID de pasajero.

Retorna cada objeto de pasajero unico una sola vez, incluso si aparece en multiples boletos.

Parameters

- boletos [Array][29]<[object][30]> Arreglo de objetos de boleto, cada uno potencialmente con un sub-objeto pasajero.

RETURNS [Array][29]<[object][30]> Arreglo de objetos de pasajero unicos.

handleBackdropClick

Maneja los clics en el fondo semitransparente del modal. Invoca onClose solo cuando el objetivo del clic es el propio elemento de fondo, no un elemento hijo dentro del modal.

Parameters

- event [MouseEvent][31] El evento clic del DOM del div de fondo.

handleDownloadTicket

Manejador de marcador de posición para el botón de descarga de boleto. Actualmente registra un mensaje indicando que la funcionalidad aún no está implementada.

Mi Agencia

Table of Contents

- [onMount][1]
- [navigateTo][2]
- [cargando][3]
- [enviando][4]
- [tieneAgencia][5]
- [tieneHotel][6]
- [agencia][7]
- [hotel][8]
- [errorGlobal][9]
- [toast][10]
- [tipoSeleccionado][11]
- [nombre][12]
- [correo][13]
- [urlAgencia][14]
- [erroresAgencia][15]
- [nombreHotel][16]
- [urlHotel][17]
- [urlParaUsuario][18]
- [erroresHotel][19]
- [cargarMiEntidad][20]
- [validarAgencia][21]
- [handleCrearAgencia][22]
- [validarHotel][23]
- [handleCrearHotel][24]
- [mostrarToast][25]
- [Parameters][26]
- [estadoAgenciaLabel][27]
- [Parameters][28]
- [estadoAgenciaClass][29]
- [Parameters][30]
- [estadoHotelLabel][31]
- [Parameters][32]
- [estadoHotelClass][33]
- [Parameters][34]

onMount

Panel de usuario Webservice para registrar y visualizar su entidad vinculada.

Al cargar verifica si el usuario ya tiene una agencia (GET /api/agencias/mi-agencia) o un hotel aliado (GET /api/hoteles-aliados/mi-hotel). Un usuario Webservice solo puede tener una de las dos. Si no existe ninguna, se muestra un selector de tipo para que el usuario elija que desea registrar. El formulario de agencia recopila nombre, correo y URL; el formulario de hotel recopila nombre, URL de la API y URL para el usuario. Los tokens no se muestran ni se solicitan, ya que se generan automaticamente durante el proceso de conexion.

Redirige a 'acceso-denegado' en caso de 401/403.

navigateTo

Funcion utilizada para navegar entre las paginas de la aplicacion. @type {function}

cargando

Verdadero mientras la carga inicial de datos esta en progreso. @type {boolean}

enviando

Verdadero mientras el formulario de creacion esta siendo enviado. @type {boolean}

tieneAgencia

Verdadero cuando la API confirma que el usuario ya tiene una agencia registrada. @type {boolean}

tieneHotel

Verdadero cuando la API confirma que el usuario ya tiene un hotel aliado registrado. @type {boolean}

agencia

El objeto de agencia devuelto por la API si existe, de lo contrario null. @type {object|null}

hotel

El objeto de hotel devuelto por la API si existe, de lo contrario null. @type {object|null}

errorGlobal

Mensaje de error global que se muestra cuando la llamada a la API falla por completo. @type {string}

toast

Objeto de notificacion toast actual con tipo y mensaje, o null cuando esta oculto. @type {{tipo: string, mensaje: string}|null}

tipoSeleccionado

Controla que tipo de entidad esta registrando el usuario: null muestra el selector de tipo, 'agencia' muestra el formulario de agencia, 'hotel' muestra el formulario de hotel.

TYPE ("agencia" | "hotel" | null)

nombre

Campo de nombre de la agencia vinculado al input del formulario de creacion. @type {string}

correo

Campo de correo de contacto de la agencia vinculado al input del formulario de creacion. @type {string}

urlAgencia

URL publica de la agencia registrada por el usuario Webservice. @type {string}

erroresAgencia

Mensajes de error de validacion por campo para el formulario de agencia. @type {{nombre: string, correo: string, urlAgencia: string}}

nombreHotel

Campo de nombre del hotel vinculado al formulario de creacion de hotel. @type {string}

urlHotel

URL base de la API del hotel para que la aerolinea se comuniquen con el. @type {string}

urlParaUsuario

URL publica del hotel que se muestra a los pasajeros. @type {string}

erroresHotel

Mensajes de error de validacion por campo para el formulario de hotel. @type {{nombre: string, url: string, urlParaUsuario: string}}

cargarMiEntidad

Carga en paralelo los datos de agencia y hotel para el usuario Webservice autenticado. Establece tieneAgencia/agencia y tieneHotel/hotel a partir de las respuestas de la API. Redirige a 'acceso-denegado' en caso de 401 o 403. Asigna errorGlobal en otros fallos.

RETURNS [Promise][35] \<void>#x20;

validarAgencia

Valida el formulario de creacion de agencia. Verifica que nombre no este vacio, que correo coincida con un patron de correo basico y que urlAgencia sea una URL valida no vacia. Rellena erroresAgencia con mensajes para cada campo que falle.

RETURNS [boolean][36] Verdadero si todos los campos de la agencia son validos.

handleCrearAgencia

Envia el formulario de creacion de agencia a POST /api/agencias/mi-agencia.

En caso de exito muestra un toast de exito, recarga los datos de la entidad y limpia el formulario.

En caso de fallo muestra un toast de error con el mensaje del servidor.

RETURNS `[Promise][35]` \<void>

validarHotel

Valida el formulario de creacion de hotel. Verifica que nombreHotel no este vacio y que ambas

URLs sean direcciones HTTP/HTTPS validas y no vacias.

Rellena erroresHotel con mensajes para cada campo que falle.

RETURNS `[boolean][36]` Verdadero si todos los campos del hotel son validos.

handleCrearHotel

Envia el formulario de creacion de hotel a POST /api/hoteles-aliados/mi-hotel.

En caso de exito muestra un toast de exito, recarga los datos de la entidad y limpia el formulario.

En caso de fallo muestra un toast de error con el mensaje del servidor.

RETURNS `[Promise][35]` \<void>

mostrarToast

Muestra una notificacion toast durante 4 segundos y luego la oculta.

Parameters

- tipo ("success" | "error") El tipo visual del toast.
- mensaje `[string][37]` El texto del mensaje a mostrar en el toast.

estadoAgenciaLabel

Convierte un ID de estado de agencia en su etiqueta legible por humanos.

Parameters

- id `[number][38]` El valor de estadoAgenciaID (1=Activa, 2=Inactiva, 3=Suspendida).

RETURNS `[string][37]` La etiqueta correspondiente o 'Desconocido' para IDs desconocidos.

estadoAgenciaClass

Convierte un ID de estado de agencia en su clase CSS modificadora de badge.

Parameters

- id `[number][38]` El valor de estadoAgenciaID.

RETURNS `[string][37]` La cadena de clase CSS o cadena vacia para IDs desconocidos.

estadoHotelLabel

Convierte un ID de estado de hotel aliado en su etiqueta legible por humanos.

Parameters

- id [number][38] El valor de EstadoID (1=Activo, otros pueden variar).

RETURNS [string][37] La etiqueta correspondiente o 'Desconocido' para IDs desconocidos.

estadoHotelClass

Convierte un ID de estado de hotel aliado en su clase CSS modificadora de badge.

Parameters

- id [number][38] El valor de EstadoID.

RETURNS [string][37] La cadena de clase CSS o cadena vacia para IDs desconocidos.

Perfil

Table of Contents

- [][1]
- [navigateTo][2]
- [userId][3]
- [activeTab][4]
- [cargando][5]
- [perfil][6]
- [telefonoEditado][7]
- [dialCode][8]
- [phoneDigitCount][9]
- [dialCodesMap][10]
- [telefonoMensaje][11]
- [telefonoError][12]
- [guardandoTelefono][13]
- [knownDigits][14]
- [formatLocalPhone][15]
- [Parameters][16]
- [onPhoneInput][17]
- [Parameters][18]
- [getPhonePlaceholder][19]
- [Parameters][20]
- [passwordData][21]
- [passwordMensaje][22]
- [passwordError][23]
- [guardandoPassword][24]
- [handleActualizarTelefono][25]
- [handleCambiarContraseña][26]
- [handleLogout][27]

##

Página de perfil de usuario con dos pestañas: información personal y seguridad. Al montar redirige al login si no existe sesión, carga los códigos de marcado internacional desde la API de `restcountries` para determinar el prefijo y conteo de dígitos del país del usuario, luego obtiene los datos de perfil del usuario autenticado desde `GET /api/perfil/:id`. La pestaña personal muestra campos de solo lectura (nombre, apellido, correo, username, pasaporte, fecha de nacimiento, país, ciudad) más un input editable de teléfono con prefijo de código de marcado y validación de conteo de dígitos enviado vía `PATCH /api/perfil/:id/telefono`. La pestaña de seguridad permite cambiar la contraseña usando `PATCH /api/perfil/:id/contraseña` con indicadores de fortaleza en tiempo real y validación de coincidencia. Un botón de logout llama a la función `logout` del store de sesión y navega a la página de inicio.

navigateTo

Función usada para navegar entre páginas de la aplicación. `@type {function}`

usuariold

El ID del usuario autenticado obtenido del store de sesion, o null si no esta logueado. @type {number|null}

activeTab

Identificador de la pestana activa, ya sea 'personal' o 'security'. @type {string}

cargando

True mientras se obtienen los datos iniciales de perfil de la API. @type {boolean}

perfil

Objeto de datos de perfil poblado desde la respuesta de la API. @type {{nombre: string, apellido: string, correo: string, username: string, telefono: string, pasaporte: string, fechaNacimiento: string, pais: string, ciudad: string}}

telefonoEditado

Digitos de telefono formateados localmente sin prefijo de codigo de marcado, vinculado al input de telefono. @type {string}

dialCode

Prefijo de codigo de marcado internacional para el pais del usuario, por ejemplo '+502'. @type {string}

phoneDigitCount

Numero de digitos locales requeridos para numeros de telefono en el pais del usuario. @type {number}

dialCodesMap

Mapa de nombre de pais (en minusculas) a codigo de marcado y conteo de digitos construido desde la API de restcountries. @type {Object.<string, {code: string, digits: number}>}

telefonoMensaje

Mensaje de exito mostrado despues de una actualizacion exitosa del telefono. @type {string}

telefonoError

Mensaje de error mostrado cuando la validacion del telefono falla o la solicitud PATCH falla. @type {string}

guardandoTelefono

True mientras la solicitud PATCH del telefono esta en progreso. @type {boolean}

knownDigits

Mapa de busqueda estatico de codigos de marcado internacional a conteos de digitos locales esperados. Las claves son cadenas de codigo de marcado (por ejemplo '+502'), los valores son conteos de digitos (por ejemplo 8).

TYPE `[Object][28]<[string][29], [number][30]>`

formatLocalPhone

Formatea una cadena de caracteres de digitos sin procesar en un numero de telefono local legible usando grupos separados por espacios cuyo tamano depende del conteo total de digitos esperado del pais.

Parameters

- digits `[string][29]` Cadena de digitos sin procesar a formatear.
- total `[number][30]` Conteo total de digitos esperado para el pais.

RETURNS `[string][29]` La cadena de telefono formateada con espacios entre grupos de digitos.

onPhoneInput

Maneja el evento de input del telefono eliminando los no-digitos, limitando a phoneDigitCount, formateando el resultado con formatLocalPhone y almacenandolo en telefonoEditado. Limpia telefonoError.

Parameters

- e `[Event][31]` El evento de input del campo de texto del telefono.

getPhonePlaceholder

Genera una cadena de placeholder de telefono de muestra formateando una cadena de digito '5' repetido de la longitud requerida para mostrar el formato esperado del pais actual.

Parameters

- digits `[number][30]` Conteo total de digitos esperado para el pais.

RETURNS `[string][29]` Una cadena de placeholder formateada como '5555 5555'.

passwordData

Objeto de datos del formulario de cambio de contrasena. @type `{{currentPassword: string, newPassword: string, confirmPassword: string}}`

passwordMensaje

Mensaje de exito mostrado despues de un cambio de contrasena exitoso. @type `{string}`

passwordError

Mensaje de error mostrado cuando la validacion de contrasena falla o la solicitud PATCH falla. @type {string}

guardandoPassword

True mientras la solicitud PATCH de contrasena esta en progreso. @type {boolean}

handleActualizarTelefono

Valida el conteo de digitos del input de telefono, construye la cadena de telefono completa con prefijo de codigo de marcado y la envia via PATCH /api/perfil/:id/telefono. Al tener exito actualiza perfil.telefono y establece telefonoMensaje. En caso de fallo establece telefonoError con el mensaje del servidor o de validacion.

RETURNS [Promise][32]\<void>

handleCambiarContrasena

Valida la nueva contrasena contra los requisitos de fortaleza y el campo de confirmacion, luego envia el cambio de contrasena via PATCH /api/perfil/:id/contrasena. Al tener exito establece passwordMensaje y limpia los campos del formulario. En caso de fallo establece passwordError con el mensaje del servidor o de validacion.

RETURNS [Promise][32]\<void>

handleLogout

Llama a la funcion logout del store de sesion para limpiar la sesion, luego navega a la pagina de inicio.

RETURNS [Promise][32]\<void>

Vuelos

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]
- [searchParams][3]
- [isGlobalSearch][4]
- [globalSearchQuery][5]
- [newGlobalQuery][6]
- [searchData][7]
- [currentView][8]
- [selectedOutbound][9]
- [selectedReturn][10]
- [showDetailModal][11]
- [detailFlight][12]
- [vuelosIda][13]
- [vuelosVuelta][14]
- [loadingIda][15]
- [loadingVuelta][16]
- [errorIda][17]
- [errorVuelta][18]
- [creandoReserva][19]
- [errorReserva][20]
- [tabIda][21]
- [tabVuelta][22]
- [clases][23]
- [precioMin][24]
- [precioMax][25]
- [claseSeleccionada][26]
- [filtrarSegunMode][27]
- [Parameters][28]
- [setTab][29]
- [Parameters][30]
- [reBuscarGlobal][31]
- [buscarVuelos][32]
- [Parameters][33]
- [aplicarFiltros][34]
- [limpiarFiltros][35]
- [selectDirecto][36]
- [Parameters][37]
- [isSelectedDirecto][38]
- [Parameters][39]
- [selectEscala][40]
- [Parameters][41]
- [isSelectedEscala][42]
- [Parameters][43]
- [viewDetails][44]
- [Parameters][45]

- [closeModal][46]
- [nextStep][47]
- [crearReserva][48]
- [_agregarVuelos][49]
- [Parameters][50]
- [goBack][51]
- [formatDuracion][52]
- [Parameters][53]
- [formatHora][54]
- [Parameters][55]
- [formatFecha][56]
- [Parameters][57]
- [getPrecioDirecto][58]
- [Parameters][59]
- [getBoletosDirecto][60]
- [Parameters][61]
- [getPrecioEscala][62]
- [Parameters][63]
- [getBoletosEscala][64]
- [Parameters][65]
- [formatPrecio][66]
- [Parameters][67]
- [labelEscala][68]
- [Parameters][69]

##

Pagina principal de listado y seleccion de vuelos de Broom AirLine. Soporta dos modos de entrada: una busqueda global por palabra clave (bandera fromGlobalSearch) que muestra una lista plana de vuelos directos con un input de re-busqueda, y una busqueda estandar por origen/destino/fecha que muestra pasos de vuelo de ida y regreso con pestanas de directo y escala. Los filtros (rango de precio, clase, pestana de tipo de vuelo) se muestran solo en modo estandar y se aplican via POST /api/vuelos/buscar. La re-busqueda global usa GET /api/vuelos/busqueda-general. Cada tarjeta de vuelo renderiza informacion de horario y botones de opcion de clase para Turista y Ejecutiva; las tarjetas de escala adicionalmente renderizan una linea de tiempo de escala con tiempos de espera de conexion. Seleccionar un vuelo y hacer clic en el boton de siguiente paso llama a POST /api/reservaciones y navega a 'datos-pasajeros'. El componente DetalleVuelo se monta como modal cuando el usuario hace clic en "Ver Detalles".

navigateTo

Funcion usada para navegar entre paginas de la aplicacion. @type {function}

searchParams

Objeto de parametros de busqueda pasado desde la pagina de inicio o la busqueda del header. @type {object|null}

isGlobalSearch

True cuando la pagina fue abierta desde una busqueda global por palabra clave via el header. @type {boolean}

globalSearchQuery

La cadena de consulta original de la sesion de busqueda global. @type {string}

newGlobalQuery

El valor actual del input de re-busqueda inline en modo de busqueda global. @type {string}

searchData

Objeto de parametros de busqueda con IDs de origen/destino, nombres, codigos, fechas, conteo de pasajeros y tipo de viaje.
@type {object}

currentView

Paso que se esta mostrando actualmente, ya sea 'outbound' o 'return'. @type {string}

selectedOutbound

Vuelo de ida/escala y clase actualmente seleccionados, o todos null antes de la seleccion. @type {{type: string|null, flight: object|null, escala: object|null, clase: object|null}}

selectedReturn

Vuelo de regreso/escala y clase actualmente seleccionados, o todos null antes de la seleccion. @type {{type: string|null, flight: object|null, escala: object|null, clase: object|null}}

showDetailModal

True cuando el modal de detalle de vuelo esta abierto. @type {boolean}

detailFlight

Objeto de vuelo o escala actualmente mostrado en el modal de detalle. @type {object|null}

vuelosIda

Listas de vuelos para la direccion de ida con arreglos directos y conEscala. @type {{directos: object[], conEscala: object[]}}

vuelosVuelta

Listas de vuelos para la direccion de regreso con arreglos directos y conEscala. @type {{directos: object[], conEscala: object[]}}

loadingIda

True mientras se obtienen los vuelos de ida. @type {boolean}

loadingVuelta

True mientras se obtienen los vuelos de regreso. @type {boolean}

errorIda

Mensaje de error para fallos al obtener los vuelos de ida. @type {string}

errorVuelta

Mensaje de error para fallos al obtener los vuelos de regreso. @type {string}

creandoReserva

True mientras la solicitud POST de creacion de reservacion esta en progreso. @type {boolean}

errorReserva

Mensaje de error mostrado si la creacion de la reservacion falla. @type {string}

tabIda

Pestana activa para la vista de ida, 'directos' o 'escalas'. @type {string}

tabVuelta

Pestana activa para la vista de regreso, 'directos' o 'escalas'. @type {string}

clases

Opciones estaticas de clase de asiento disponibles para seleccion.

```
TYPE      [Array][70]<{id: [number][71], tipoDeClase: [string][72]}>
```

precioMin

Cadena de valor minimo del filtro de precio (vacía significa sin minimo). @type {string}

precioMax

Cadena de valor maximo del filtro de precio (vacía significa sin maximo). @type {string}

claseSeleccionada

Cadena de ID de clase seleccionado para el filtro de clase (vacía significa todas las clases). @type {string}

filtrarSegunMode

Funcion de filtro de marcador; la API ya filtra por modo de vuelo por lo que retorna la lista sin cambios. La visibilidad de las pestanas esta determinada por el valor flightMode en searchData.

Parameters

- lista [Array][70]<[object][73]> Arreglo de lista de vuelos a filtrar.

RETURNS [Array][70]<[object][73]> El mismo arreglo lista sin cambios.

setTab

Establece la pestana activa para la direccion actual al valor dado ('directos' o 'escalas').

Parameters

- tab [string][72] El identificador de pestana a activar.

reBuscarGlobal

Envia una solicitud GET a /api/vuelos/busqueda-general con la cadena newGlobalQuery y reemplaza vuelosIda.directos con los resultados. Actualiza globalSearchQuery y reinicia la seleccion de ida. Requiere al menos 2 caracteres para proceder.

RETURNS [Promise][74]\<void>

buscarVuelos

Construye un cuerpo de filtro desde precioMin, precioMax, claseSeleccionada y searchData, luego envia una solicitud POST a /api/vuelos/buscar para la direccion de ida o regreso. Actualiza el vuelosIda o vuelosVuelta correspondiente y auto-selecciona la primera pestana disponible. No hace nada en modo de busqueda global.

Parameters

- esIda [boolean][75] True para buscar vuelos de ida, false para buscar vuelos de regreso.

RETURNS [Promise][74]\<void>

aplicarFiltros

Aplica los valores de filtro actuales llamando a reBuscarGlobal en modo global o buscarVuelos para la direccion actual en modo estandar.

RETURNS [Promise][74]\<void>

limpiarFiltros

Limpia los campos de filtro de precio y clase, luego aplica los filtros inmediatamente para actualizar resultados.

selectDirecto

Establece la seleccion de ida o regreso a un vuelo directo con la clase dada.

Parameters

- vuelo [object][73] El objeto de vuelo directo a seleccionar.
- clase [object][73] El objeto de clase ({ id, tipoDeClase }) a seleccionar.

isSelectedDirecto

Retorna true si la combinacion de vuelo directo y clase dada esta actualmente seleccionada para la direccion activa.

Parameters

- vuelo [object][73] El objeto de vuelo directo a verificar.
- clase [object][73] El objeto de clase a verificar.

RETURNS [boolean][75] Si este vuelo+clase es la seleccion activa.

selectEscala

Establece la seleccion de ida o regreso a un itinerario con escala con la clase dada.

Parameters

- escala [object][73] El objeto de itinerario de escala a seleccionar.
- clase [object][73] El objeto de clase ({ id, tipoDeClase }) a seleccionar.

isSelectedEscala

Retorna true si la combinacion de itinerario de escala y clase dada esta actualmente seleccionada para la direccion activa, emparejada por el ID del primer tramo.

Parameters

- escala [object][73] El objeto de itinerario de escala a verificar.
- clase [object][73] El objeto de clase a verificar.

RETURNS [boolean][75] Si esta escala+clase es la seleccion activa.

viewDetails

Abre el modal de detalle de vuelo estableciendo detailFlight y showDetailModal.

Parameters

- vuelo [object][73] El objeto de vuelo o escala a mostrar en el modal.

closeModal

Cierra el modal de detalle de vuelo limpiando showDetailModal y detailFlight.

nextStep

Maneja el boton de siguiente paso. Para una seleccion de ida en viaje de ida y vuelta, cambia currentView a 'return' y obtiene vuelos de regreso si no se han cargado aun. Para solo ida o finalizacion del regreso, llama a crearReserva directamente.

RETURNS [Promise][74]\<void>

crearReserva

Construye el payload de vuelos desde selectedOutbound y selectedReturn usando _agregarVuelos, luego lo publica en POST /api/reservaciones. Al tener exito navega a 'datos-pasajeros' con la respuesta de reservacion y searchData. Redirige al login si no hay sesion activa. En caso de fallo establece errorReserva con el mensaje del servidor o de conexion.

RETURNS [Promise][74]\<void>

_agregarVuelos

Agrega objetos de entrada de vuelo al arreglo arr desde un objeto de seleccion. Para selecciones de directo, agrega una entrada con vueloid, claseld y cantidadPasajeros. Para selecciones de escala, agrega una entrada por tramo en el itinerario.

Parameters

- arr [Array][70]<[object][73]> El arreglo destino al que se agregan las entradas de vuelo.
- sel
- pasajeros [number][71] Numero de pasajeros para cada entrada.

goBack

Navega hacia atras: cambia de 'return' a 'outbound' con scroll suave, o regresa a 'home' si ya se esta en el paso de ida.

formatDuracion

Formatea una duracion en minutos como una cadena legible como '2h 30m'.

Parameters

- min [number][71] Duracion en minutos.

RETURNS [string][72] Cadena de duracion formateada, o cadena vacia si min es falsy.

formatHora

Extrae la porcion HH:MM de una cadena de hora, o retorna cadena vacia si es falsy.

Parameters

- h [string][72] Cadena de hora en formato HH:MM:SS o HH:MM.

RETURNS [string][72] Los primeros 5 caracteres (HH:MM), o cadena vacía.

formatFecha

Formats a date string using Spanish (Guatemala) locale with day, month abbreviation, and year.

Falls back to the original string on parse error.

Parameters

- f [string][72] ISO date string or date-compatible string.

RETURNS [string][72] Localized date string, or empty string if f is falsy.

getPrecioDirecto

RETURNS the price for a direct flight given a class ID (1=Turista, 2=Ejecutiva), or null.

Parameters

- vuelo [object][73] Direct flight object with precioTurista and precioEjecutiva properties.
- clasId [number][71] Class identifier (1 or 2).

RETURNS ([number][71] | null) The price, or null if class ID is unrecognized.

getBoletosDirecto

RETURNS the available ticket count for a direct flight given a class ID.

Parameters

- vuelo [object][73] Direct flight object with boletosDisponiblesTurista and boletosDisponiblesEjecutiva.
- clasId [number][71] Class identifier (1 or 2).

RETURNS [number][71] Available ticket count, or 0 if class ID is unrecognized.

getPrecioEscala

RETURNS the total price for a layover itinerary given a class ID.

Parameters

- escala [object][73] Escala itinerary object with precioTuristaTotal and precioEjecutivaTotal.
- clasId [number][71] Class identifier (1 or 2).

RETURNS ([number][71] | null) The total itinerary price, or null if class ID is unrecognized.

getBoletosEscala

RETURNS the minimum available ticket count across all tramos for a layover itinerary and class.

Parameters

- escala [object][73] Escala itinerary object with boletosDisponiblesTurista and boletosDisponiblesEjecutiva.
- claselId [number][71] Class identifier (1 or 2).

RETURNS [number][71] Available ticket count, or 0 if class ID is unrecognized.

formatPrecio

Formats a numeric price as a USD string with two decimal places, e.g. '\$ 1,234.00'.

RETURNS 'No disponible' if the value is falsy.

Parameters

- p [number][71] Price value to format.

RETURNS [string][72] Formatted price string.

labelEscala

RETURNS a human-readable layover count label such as '1 escala' or '2 escalas'.

Parameters

- n [number][71] Number of layovers.

RETURNS [string][72] Label string.

Acceso Denegado

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]
- [isLoggedIn][3]

##

Muestra una pagina de acceso denegado cuando un usuario intenta acceder a una ruta protegida sin la autenticacion o los permisos requeridos. Verifica sessionStorage para determinar si el usuario ha iniciado sesion y renderiza un mensaje contextual en consecuencia. Proporciona botones de navegacion para redirigir al usuario a la pagina de inicio de sesion o al inicio.

navigateTo

Funcion de navegacion recibida del enrutador de la aplicacion para cambiar de pagina. @type {Function}

isLoggedIn

Verdadero cuando existe un userId en sessionStorage, lo que indica una sesion activa. @type {boolean}

INFORMACION

Sobre Nosotros

Table of Contents

- [][1]
- [navigateTo][2]

##

Pagina estatica "Sobre Nosotros" de Broom AirLine. Presenta los antecedentes de la empresa como aerolinea guatemalteca que ingresa al mercado turistico en 2026, su vision como plataforma operativa integrada y seis tarjetas de características que cubren gestion de vuelos, pagos seguros, control de acceso por roles, el panel administrativo con metricas, seguridad robusta (CAPTCHA, verificacion de correo) e integracion REST para agencias de viajes y hoteles. Incluye una seccion de contacto con un boton para navegar a la pagina Contactanos. Accesible desde la navegacion principal con un boton de regreso al inicio.

navigateTo

Funcion utilizada para navegar a otra pagina en la aplicacion. @type {function}

Centro de Ayuda

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]

##

Pagina estatica del centro de ayuda de Broom AirLine. Muestra informacion de contacto (telefono, correo y ubicacion de oficina), una grilla de temas frecuentes de ayuda sobre reservas, pagos, equipaje y cancelaciones, y una seccion de llamado a la accion que redirige al usuario a la pagina de Contactanos. No se realizan llamadas a la API; todo el contenido es estatico. Aparece en el flujo del usuario como recurso de soporte informativo accesible desde la navegacion principal o el pie de pagina.

navigateTo

Funcion de navegacion proporcionada por el enrutador de la aplicacion para cambiar la pagina actual. @type {Function}

Contactanos

Table of Contents

- `[]`[1]
- `[navigateTo]`[2]
- `[formData]`[3]
- `[status]`[4]
- `[statusMsg]`[5]
- `[errors]`[6]
- `[validate]`[7]
- `[handleSubmit]`[8]

##

Pagina de formulario de contacto de Broom AirLine. Muestra el telefono, correo y direccion de oficina de la empresa junto con un formulario que permite a cualquier visitante enviar un mensaje de soporte. El formulario recopila los campos nombre, correo, asunto (opcional) y mensaje. La validacion del lado del cliente verifica los campos obligatorios, un formato de correo valido y una longitud minima de 10 caracteres en el mensaje. En un envio exitoso, publica los datos en el endpoint `/api/contacto` y reemplaza el formulario con un panel de confirmacion de exito. En caso de error de la API, muestra el mensaje del servidor en linea. Accesible desde la navegacion principal y la pagina CentroAyuda.

`navigateTo`

Funcion de navegacion proporcionada por el enrutador de la aplicacion para cambiar la pagina actual. `@type {Function}`

`formData`

Objeto que contiene los valores actuales de todos los campos del formulario de contacto. `@type {{nombre: string, correo: string, asunto: string, mensaje: string}}`

`status`

Estado actual del envio: `"` (inactivo), `'sending'`, `'success'` o `'error'`. `@type {string}`

`statusMsg`

Mensaje de error devuelto por el servidor cuando el estado es `'error'`. `@type {string}`

`errors`

Objeto que mapea nombres de campo a sus cadenas de error de validacion. `@type {object}`

`validate`

Valida todos los campos obligatorios del formulario de contacto. Verifica que nombre y

mensaje no esten vacios, que correo coincida con un patron de correo basico y que mensaje tenga al menos 10 caracteres. Rellena el objeto errors con mensajes especificos para cada campo invalido.

RETURNS `[boolean][9]` Verdadero si todas las validaciones pasan (objeto errors vacio), falso en caso contrario.

handleSubmit

Valida el formulario y luego envia mediante POST los datos del formulario sin espacios al endpoint /api/contacto. Establece status en 'sending' mientras la solicitud esta en vuelo. En caso de exito, establece status en 'success' y restablece formData a cadenas vacias, mostrando el panel de exito. En caso de error de la API o de red, establece status en 'error' y rellena statusMsg con el detalle del error.

RETURNS `[Promise][10]\<void> `

Preguntas Frecuentes

Table of Contents

- `[]`[1]
- `[navigateTo]`[2]
- `[faqs]`[3]
- `[open]`[4]
- `[toggle]`[5]
- `[Parameters]`[6]

##

Pagina de acordeon de preguntas frecuentes para Broom AirLine. Renderiza una lista de diez preguntas frecuentes sobre el flujo de reserva, clases de asiento, compras grupales, bloqueo de asientos, codigos de reserva, pasos de cancelacion, descarga de boleto en PDF, escalas y metodos de pago. Cada pregunta puede expandirse o colapsarse individualmente. Una segunda tarjeta proporciona informacion de contacto y un boton para navegar a Contactanos.

`navigateTo`

Funcion utilizada para navegar a otra pagina en la aplicacion. `@type {function}`

`faqs`

Arreglo estatico de datos de preguntas frecuentes. Cada entrada tiene una cadena de pregunta (q) y una cadena de respuesta (a).

```
TYPE      [Array][7]<{q: [string][8], a: [string][8]}>
```

`open`

Arreglo de estados abierto/cerrado para cada elemento del FAQ, indexado en paralelo con faqs. `@type {boolean[]}`

`toggle`

Alterna el estado expandido del elemento FAQ en el indice dado y activa la reactividad de Svelte.

Parameters

- `i [number][9]` El indice del elemento FAQ a alternar.

Politica de Cancelacion

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]

##

Pagina informativa estatica que describe la politica de cancelacion de reservas de Broom AirLine. Cubre cancelaciones iniciadas por el cliente (pasos y condiciones), cancelaciones iniciadas por la aerolinea con notificacion automatica al pasajero, y una guia numerada paso a paso para cancelar una reserva desde la seccion Mis Reservas. Accesible desde la navegacion principal con un boton de regreso al inicio.

navigateTo

Funcion utilizada para navegar a otra pagina en la aplicacion. @type {function}

Privacidad

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]

##

Pagina estatica de politica de privacidad de Broom AirLine. Describe los datos personales recopilados en el registro (nombre, correo, telefono, fecha de nacimiento, pais, ciudad, hash de contraseña) y en la compra (datos del pasajero, datos de pago procesados con SSL, codigo de reserva, registro de transaccion). Explica el uso de los datos (autenticacion, procesamiento de reservas, notificaciones por correo, visualizacion de historial, estadísticas anonimizadas, cumplimiento legal). Lista medidas de seguridad (SSL, hash de contraseña, control de acceso por roles, verificación de permisos en el servidor, logs de operaciones de API) y derechos del usuario (acceso, corrección, consulta de historial, solicitud de eliminación). Accesible desde la navegación principal con un botón de regreso al inicio.

navigateTo

Funcion utilizada para navegar a otra pagina en la aplicacion. @type {function}

Terminos y Condiciones

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]

##

Pagina estatica de Terminos y Condiciones de Broom AirLine. Cubre seis areas: requisitos de registro de cuenta (correo unico, verificacion, asignacion de rol), reglas de busqueda y disponibilidad de vuelos (actualizaciones en tiempo real, filtros), el proceso de compra y reserva (confirmacion de pago, generacion de codigo unico, bloqueo de asiento por 10 minutos, compras grupales, correo de confirmacion con PDF), metodos de pago y procesamiento SSL, politica de comentarios y calificaciones (solo vuelos completados, escala de 1 a 5 estrellas, una calificacion por vuelo, moderacion de administrador) y responsabilidades de la plataforma incluyendo obligaciones de documentacion del pasajero y el derecho de la aerolinea a cancelar vuelos con notificacion automatica. Accesible desde la navegacion principal con un boton de regreso al inicio.

navigateTo

Funcion utilizada para navegar a otra pagina en la aplicacion. @type {function}

Cookies

Table of Contents

- [][1]
- [navigateTo][2]

##

Pagina informativa estatica que explica la politica de cookies de Broom AirLine.

Describe que son las cookies, las tres categorias utilizadas por la plataforma (cookies de sesion que mantienen la autentificacion y el estado del rol, cookies funcionales que recuerdan las preferencias de busqueda, y cookies analiticas que registran estadisticas de rutas para administradores), el mecanismo de seguridad CAPTCHA aplicado a los formularios de registro e inicio de sesion, e instrucciones para gestionar o deshabilitar cookies en el navegador. No se realizan llamadas a la API ni se usa estado reactivo; toda la pagina es contenido estatico. Accesible desde el pie de pagina y los enlaces de navegacion informativos.

navigateTo

Funcion de navegacion proporcionada por el enrutador de la aplicacion para cambiar la pagina actual. @type {Function}

Informacion de Seguridad

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]
- [sections][3]

##

Pagina informativa estatica que cubre las pautas de seguridad y proceso de viaje para pasajeros de Broom AirLine. Organizada en tres secciones: equipaje permitido (de mano y documentado con limites de peso y articulos prohibidos), el proceso de check-in como lista de pasos numerados y las reglas de orden de abordaje que incluyen grupos prioritarios y reglamento general. Accesible desde la navegacion principal con un boton de regreso al inicio.

navigateTo

Funcion utilizada para navegar a otra pagina en la aplicacion. @type {function}

sections

Arreglo estatico de secciones de contenido. Cada seccion tiene un id, titulo y datos especificos por tipo: la seccion de equipaje tiene subsecciones con arreglos de elementos y una nota, la seccion de check-in tiene un arreglo de pasos, y la seccion de abordaje tiene arreglos de orderGroups y reglas.

TYPE [Array][4]<[object][5]>

PANEL ADMINISTRADOR

Admin

Table of Contents

- [][1]
- [navigateTo][2]
- [Parameters][3]
- [rolNombre][4]
- [unsubscribeSesion][5]
- [activeSection][6]
- [aeropuertos][7]
- [aviones][8]
- [tripulantes][9]
- [historialRef][10]
- [toasts][11]
- [toastId][12]
- [mostrarToast][13]
- [Parameters][14]
- [cerrarToast][15]
- [Parameters][16]
- [confirmVisible][17]
- [confirmMensaje][18]
- [confirmSubtexto][19]
- [confirmTipo][20]
- [confirmResolve][21]
- [mostrarConfirm][22]
- [Parameters][23]
- [confirmarAccion][24]
- [cancelarConfirm][25]
- [cargarAeropuertos][26]
- [cargarAviones][27]
- [cargarTripulantes][28]
- [cargarDatosCompartidos][29]
- [onVueloCreado][30]
- [onAvionesActualizados][31]
- [onTripulantesActualizados][32]
- [onAeropuertosActualizados][33]
- [navItems][34]
- [onMount][35]
- [onDestroy][36]

##

Panel principal de administracion de Broom AirLine. Renderiza un layout basado en sidebar que da a los administradores acceso a diez modulos de gestion: creacion de vuelos, rutas, aeronaves, tripulantes, aeropuertos, historial de vuelos, usuarios, metricas, agencias y hoteles aliados. Al montar verifica que el rol de la sesion actual sea "Administrador" y redirige a la pagina de

acceso denegado en caso contrario. Carga datos compartidos (aeropuertos, aeronaves, tripulantes) necesarios por los modulos hijos y expone un sistema de notificaciones toast y un modal de confirmacion reutilizable que los componentes hijos pueden invocar mediante funciones de prop.

navigateTo

Funcion de navegacion proporcionada por el enrutador de la aplicacion. Acepta un payload de datos opcional. @type {Function}

Parameters

- page
- data (optional, default null)

rolNombre

Nombre del rol del usuario autenticado actualmente, poblado desde el store de sesion. @type {string|null}

unsubscribeSesion

Manejador de desuscripcion para la suscripcion al store de sesion, usado durante la limpieza. @type {Function}

activeSection

Identificador de la seccion del modulo admin actualmente visible. @type {string}

aeropuertos

Lista de aeropuertos obtenidos de la API y compartidos como props a los modulos hijos que necesitan datos de dropdown. @type {Array}

aviones

Lista de aeronaves obtenidas de la API y compartidas como props a los modulos hijos que necesitan datos de dropdown. @type {Array}

tripulantes

Lista de tripulantes obtenidos de la API y compartidos como props a los modulos hijos que necesitan datos de dropdown. @type {Array}

historialRef

Referencia a la instancia del componente AdminHistorial, reservada para activadores de recarga manual. @type {any}

toasts

Arreglo de objetos de notificacion toast activos, cada uno con id, tipo y mensaje. @type {Array}

toastId

Contador auto-incremental usado para generar IDs unicos de toast. @type {number}

mostrarToast

Agrega una notificacion toast a la pila y programa su eliminacion automatica tras una duracion dada.

Parameters

- tipo [string][37] Estilo visual del toast: 'success', 'error' o una variante de advertencia.
- mensaje [string][37] Texto del mensaje a mostrar dentro del toast.
- duracion [number][38] Milisegundos antes de que el toast sea descartado automaticamente. (optional, default 4000)

cerrarToast

Elimina inmediatamente un toast especifico de la pila por su ID.

Parameters

- id [number][38] El identificador unico del toast a cerrar.

confirmVisible

Controla la visibilidad del dialogo modal de confirmacion. @type {boolean}

confirmMensaje

Texto del mensaje principal mostrado en el modal de confirmacion. @type {string}

confirmSubtexto

Texto descriptivo secundario mostrado debajo del mensaje principal en el modal de confirmacion. @type {string}

confirmTipo

Variante de estilo visual del modal de confirmacion, afecta el icono y el color del boton. @type {string}

confirmResolve

Funcion resolutora de la Promise almacenada para que el resultado del modal pueda retornarse de forma asincrona. @type {Function|null}

mostrarConfirm

Abre el modal de confirmacion y retorna una Promise que se resuelve en true al confirmar o false al cancelar.

Parameters

- mensaje [string][37] Pregunta principal o descripcion de la accion a mostrar en el modal.
- subtexto [string][37] Contexto adicional opcional mostrado debajo del mensaje principal. (optional, default "")
- tipo [string][37] Variante visual, ya sea 'danger' o un estilo informativo. (optional, default 'danger')

RETURNS `[Promise][39]<[boolean][40]>` Se resuelve en true si el usuario confirma, false si cancela.

confirmarAccion

Maneja la accion de confirmacion: oculta el modal y resuelve la Promise pendiente con true.

cancelarConfirm

Maneja la accion de cancelar: oculta el modal y resuelve la Promise pendiente con false.

cargarAeropuertos

Obtiene la lista completa de aeropuertos desde la API y actualiza la variable de estado aeropuertos.

RETURNS `[Promise][39]\<void> `

cargarAviones

Obtiene la lista completa de aeronaves desde la API y actualiza la variable de estado aviones.

RETURNS `[Promise][39]\<void> `

cargarTripulantes

Obtiene la lista completa de tripulantes desde la API y actualiza la variable de estado tripulantes.

RETURNS `[Promise][39]\<void> `

cargarDatosCompartidos

Carga todos los datos de dropdown compartidos de forma concurrente llamando a los tres cargadores en paralelo.

RETURNS `[Promise][39]\<void> `

onVueloCreado

Maneja el evento vueloCreado emitido por AdminCrearVuelo.

Cambia la seccion activa a 'historial' para que el usuario pueda ver el vuelo recién creado.

onAvionesActualizados

Maneja el evento avionesActualizados emitido por AdminAviones.

Actualiza la lista compartida de aeronaves para que otros modulos reciban datos actualizados.

onTripulantesActualizados

Maneja el evento `tripulantesActualizados` emitido por `AdminTripulantes`.

Actualiza la lista compartida de tripulantes para que otros modulos reciban datos actualizados.

onAeropuertosActualizados

Maneja el evento `aeropuertosActualizados` emitido por `AdminAeropuertos`.

Actualiza la lista compartida de aeropuertos para que otros modulos reciban datos actualizados.

navItems

Arreglo de configuracion para los elementos de navegacion del sidebar.

Cada entrada define el id de seccion, la etiqueta de visualizacion y los datos de ruta SVG del icono.

TYPE `[Array][41]<{id: [string][37], label: [string][37], icon: [string][37]}>`

onMount

Hook de ciclo de vida que se ejecuta tras el montaje del componente.

Redirige a 'acceso-denegado' si el usuario actual no es Administrador,

de lo contrario carga todos los datos de dropdown compartidos necesarios por los modulos hijos.

RETURNS `[Promise][39]\<void> `

onDestroy

Hook de ciclo de vida que se ejecuta cuando el componente es destruido.

Cancela la suscripcion al store de sesion para evitar fugas de memoria.

Aeropuertos

Table of Contents

- [createEventDispatcher][1]
- [API][2]
- [mostrarToast][3]
- [mostrarConfirm][4]
- [aeropuertos][5]
- [loadingAeropuertos][6]
- [modoEdicion][7]
- [mostrarFormulario][8]
- [aeropuertoForm][9]
- [aeropuertoImagenPreview][10]
- [aeropuertoImagenBase64][11]
- [todosLosAeropuertosIATA][12]
- [loadingIATA][13]
- [iataQuery][14]
- [mostrarDropdownIATA][15]
- [iataSeleccionado][16]
- [todosLosTimezones][17]
- [busquedaTimezone][18]
- [mostrarDropdownTZ][19]
- [loadingTimezones][20]
- [ISO_PAISES][21]
- [resolverPais][22]
- [Parameters][23]
- [onMount][24]
- [cargarIATA][25]
- [seleccionarIATA][26]
- [Parameters][27]
- [cargarTimezones][28]
- [seleccionarTimezone][29]
- [Parameters][30]
- [limpiarTimezone][31]
- [cargarAeropuertos][32]
- [onImagenChange][33]
- [Parameters][34]
- [abrirNuevo][35]
- [abrirEditar][36]
- [Parameters][37]
- [cerrar][38]
- [handleGuardar][39]
- [handleEliminarImagen][40]
- [Parameters][41]

createEventDispatcher

Seccion del panel de administracion para gestionar aeropuertos. Muestra una tabla de todos los aeropuertos registrados con su codigo IATA, nombre, ciudad, pais e imagen opcional. Permite crear nuevos aeropuertos y editar los existentes mediante un formulario modal. El formulario integra una base de datos IATA en vivo (obtenida de GitHub) para autocompletado, un selector de zona horaria respaldado por la WorldTimeAPI, y un resolovedor de nombres de paises que primero intenta restcountries.com y recurre a un mapa ISO-2 local. Despacha 'aeropuertosActualizados' al padre tras cualquier mutacion exitosa.

API

URL base de la API usada para todas las solicitudes al backend. @type {string}

mostrarToast

Funcion para mostrar una notificacion toast. Firma: (type: string, message: string) => void. @type {Function}

mostrarConfirm

Funcion para mostrar un dialogo de confirmacion. Firma: (msg, sub, type) => Promise<boolean>. @type {Function}

aeropuertos

Lista de aeropuertos registrados actualmente en el sistema, cargada desde la API del backend. @type {any[][]}

loadingAeropuertos

Indica si la carga de la lista de aeropuertos esta en progreso. @type {boolean}

modoEdicion

Verdadero cuando el modal esta editando un aeropuerto existente, falso cuando crea uno nuevo. @type {boolean}

mostrarFormulario

Indica si el formulario modal de creacion/edicion esta visible. @type {boolean}

aeropuertoForm

Objeto de datos del formulario vinculado a los campos del formulario de creacion/edicion.

aeropuertoImagenPreview

URL de datos de la vista previa de imagen seleccionada, mostrada antes de guardar. @type {string|null}

aeropuertoImagenBase64

Cadena de imagen en base64 enviada al backend al enviar el formulario. @type {string|null}

todosLosAeropuertosIATA

Base de datos completa de aeropuertos IATA indexada por codigo ICAO, obtenida del repositorio mwgg/Airports en GitHub.

TYPE `Record<[string][42], any>`

loadingIATA

Indica si la carga de la base de datos IATA esta en progreso. @type {boolean}

iataQuery

Texto actual en el input de busqueda de codigo/nombre IATA. @type {string}

mostrarDropdownIATA

Indica si el dropdown de autocompletado IATA esta abierto. @type {boolean}

iataSeleccionado

Verdadero tras seleccionar un aeropuerto del dropdown IATA, bloqueando los campos dependientes. @type {boolean}

todosLosTimezones

Todas las cadenas de zona horaria IANA obtenidas de WorldTimeAPI. @type {string\[]}

busquedaTimezone

Texto actual en el input de busqueda de zona horaria. @type {string}

mostrarDropdownTZ

Indica si el dropdown de autocompletado de zona horaria esta abierto. @type {boolean}

loadingTimezones

Indica si la carga de la lista de zonas horarias esta en progreso. @type {boolean}

ISO_PAISES

Mapa local de respaldo de codigos de pais ISO-2 a nombres de pais en ingles.
Se usa cuando la llamada a la API de restcountries.com falla.

TYPE `Record<[string][42], [string][42]>`

resolverPais

Resuelve un código de país ISO de 2 letras a su nombre en inglés. Primero intenta una solicitud a `restcountries.com`; si falla busca el código en el mapa local `ISO_PAISES`; si aún no se encuentra devuelve la cadena del código original.

Parameters

- `isoCode [string][42]` Código de país ISO de dos letras (por ejemplo, 'GT', 'US').

RETURNS `[Promise][43]<[string][42]>` El nombre del país resuelto o el código original como respaldo.

onMount

Al montar: activa la carga en paralelo de la lista de aeropuertos del sistema, la lista de zonas horarias IANA y la base de datos completa de aeropuertos IATA.

RETURNS `[Promise][43]\<void> `

cargarIATA

Obtiene el JSON de la base de datos de aeropuertos IATA del repositorio `mwgg/Airports` en GitHub y lo almacena en `todosLosAeropuertosIATA`. Establece `loadingIATA` mientras la solicitud está en vuelo.

RETURNS `[Promise][43]\<void> `

seleccionarIATA

Se llama cuando el usuario selecciona una entrada del dropdown de autocompletado IATA. Rellena los campos del formulario (código, nombre, ciudad, zonaHoraria) desde el registro IATA y resuelve el nombre del país mediante `resolverPais`. Cierra el dropdown y marca `iataSeleccionado` como verdadero.

Parameters

- `icao [string][42]` La clave ICAO de la entrada de aeropuerto seleccionada.
- `ap any` El objeto de datos del aeropuerto de la base de datos IATA.

RETURNS `[Promise][43]\<void> `

cargarTimezones

Obtiene la lista completa de cadenas de zona horaria IANA desde `WorldTimeAPI` y las almacena en `todosLosTimezones`. Establece `loadingTimezones` mientras la solicitud está en vuelo.

RETURNS `[Promise][43]\<void> `

seleccionarTimezone

Establece la zona horaria seleccionada en el formulario y cierra el dropdown de zona horaria.

Parameters

- `tz [string][42]` La cadena de zona horaria IANA seleccionada por el usuario (por ejemplo, 'America/Guatemala').

limpiarTimezone

Limpia los campos de zona horaria en el formulario, permitiendo al usuario seleccionar una diferente.

cargarAeropuertos

Obtiene la lista de aeropuertos desde la API del backend y los almacena en el arreglo aeropuertos. Muestra un toast en caso de error y establece loadingAeropuertos durante la solicitud.

RETURNS `[Promise][43]\<void> `

onImagenChange

Lee el archivo seleccionado en el input de imagen, lo convierte a una URL de datos base64 y lo almacena en aeropuertoImagenBase64 (para envio) y aeropuertoImagenPreview (para visualizacion).

Parameters

- e [Event][44] El evento de cambio del elemento input de archivo.

abrirNuevo

Reinicia el formulario a un estado vacio y abre el modal en modo de creacion.

abrirEditar

Obtiene el registro completo del aeropuerto por ID desde el backend, pre-rellena los campos del formulario y abre el modal en modo de edicion. Muestra un toast en caso de error.

Parameters

- aeropuerto any El objeto fila del aeropuerto de la tabla (debe tener una propiedad id).

RETURNS `[Promise][43]\<void> `

cerrar

Cierra el modal y reinicia todo el estado del formulario, vistas previas de imagen y estados de dropdown.

handleGuardar

Valida los campos del formulario (longitud del codigo IATA, nombre, pais, ciudad) y luego envia una solicitud POST o PUT al backend. Si tiene exito recarga la lista de aeropuertos, despacha 'aeropuertosActualizados' y cierra el modal. Muestra toasts de error para fallos de validacion o errores de la API.

RETURNS `[Promise][43]\<void> `

handleEliminarImagen

Pide confirmacion y luego envia una solicitud DELETE para eliminar la imagen de un registro de aeropuerto. Si tiene exito recarga la lista de aeropuertos y despacha 'aeropuertosActualizados'.

Parameters

- aeroportold [number][45] El ID del aeropuerto cuya imagen debe eliminarse.

RETURNS [Promise][43]\<void>

Agencias

Table of Contents

- [onMount][1]
- [onMount][2]
- [API][3]
- [mostrarToast][4]
- [mostrarConfirm][5]
- [agencias][6]
- [usuariosDisponibles][7]
- [cargando][8]
- [modalCrear][9]
- [creando][10]
- [crearNombre][11]
- [crearCorreo][12]
- [crearUrl][13]
- [crearUsuarioid][14]
- [crearDescuento][15]
- [crearErrores][16]
- [modalAsignar][17]
- [asignando][18]
- [agenciaSeleccionada][19]
- [asignarUsuarioid][20]
- [modalDescuento][21]
- [guardandoDescuento][22]
- [descuentoEditando][23]
- [agenciaDescuento][24]
- [modalUrl][25]
- [guardandoUrl][26]
- [urlEditando][27]
- [agenciaUrl][28]
- [estadoOpciones][29]
- [estadoInfo][30]
- [Parameters][31]
- [cargarTodo][32]
- [recargarUsuariosDisponibles][33]
- [abrirModalCrear][34]
- [validarCrear][35]
- [handleCrearAgencia][36]
- [abrirModalAsignar][37]
- [Parameters][38]
- [handleAsignarUsuario][39]
- [abrirModalDescuento][40]
- [Parameters][41]
- [handleGuardarDescuento][42]
- [abrirModalUrl][43]
- [Parameters][44]
- [handleGuardarUrl][45]

- [handleCambiarEstado][46]
- [Parameters][47]

onMount

Seccion del panel de administracion para gestionar agencias de viaje. Muestra una barra de estadisticas de resumen (total, activas, inactivas, sin usuario asignado) y una tabla de todas las agencias. Proporciona cuatro dialogos modales: uno para crear una nueva agencia (con nombre, correo, URL, usuario webservice y descuento inicial), uno para asignar un usuario webservice disponible a una agencia existente, uno para editar el porcentaje de descuento de una agencia y uno para editar su URL publica. El estado de la agencia tambien puede cambiarse inline mediante un elemento select en la fila de la tabla. Todas las mutaciones llaman a la API del backend y actualizan el estado local al tener exito.

onMount

Al montar: carga las agencias y los usuarios webservice disponibles en paralelo.

API

URL base de la API usada para todas las solicitudes al backend. @type {string}

mostrarToast

Funcion para mostrar una notificacion toast. Firma: (type: string, message: string) => void. @type {Function}

mostrarConfirm

Funcion para mostrar un dialogo de confirmacion. Firma: (msg, sub, type) => Promise<boolean>. @type {Function}

agencias

Lista de agencias cargadas desde el backend. @type {any[][]}

usuariosDisponibles

Usuarios con rol webservice que aun no tienen ninguna entidad asignada, usados para poblar los selectores de usuario. @type {any[][]}

cargando

Indica si la carga principal de datos esta en progreso. @type {boolean}

modalCrear

Controla la visibilidad del modal de creacion de agencia. @type {boolean}

creando

Indica si la solicitud de la API para crear agencia esta en vuelo. @type {boolean}

crearNombre

Valor del campo nombre de agencia para el formulario de creacion. @type {string}

crearCorreo

Valor del campo correo de agencia para el formulario de creacion. @type {string}

crearUrl

URL publica de la agencia para el formulario de creacion. @type {string}

crearUsuariold

ID de usuario webservice seleccionado para el formulario de creacion. @type {string}

crearDescuento

Valor de porcentaje de descuento inicial para el formulario de creacion. @type {number}

crearErrores

Errores de validacion a nivel de campo para el formulario de creacion. @type {Record<string, string>}

modalAsignar

Controla la visibilidad del modal de asignacion de usuario. @type {boolean}

asignando

Indica si la solicitud de la API para asignar usuario esta en vuelo. @type {boolean}

agenciaSeleccionada

La fila de agencia actualmente seleccionada para asignacion de usuario. @type {any}

asignarUsuariold

ID de usuario webservice seleccionado en el modal de asignacion de usuario. @type {string}

modalDescuento

Controla la visibilidad del modal de edicion de descuento. @type {boolean}

guardandoDescuento

Indica si la solicitud de la API para guardar descuento esta en vuelo. @type {boolean}

descuentoEditando

Valor actual del porcentaje de descuento que se esta editando. @type {number}

agenciaDescuento

La fila de agencia que se esta editando en el modal de descuento. @type {any}

modalUrl

Controla la visibilidad del modal de edicion de URL. @type {boolean}

guardandoUrl

Indica si la solicitud de la API para guardar URL esta en vuelo. @type {boolean}

urlEditando

Valor de URL que se esta editando en el modal de URL. @type {string}

agenciaUrl

La fila de agencia que se esta editando en el modal de URL. @type {any}

estadoOpciones

Definiciones de opciones de estado usadas para renderizar el select de estado inline y los estilos de insignia.

TYPE [Array][48]<{id: [number][49], label: [string][50], class: [string][50]}>

estadoInfo

Devuelve el objeto de opcion de estado que coincide con el ID de estado dado, o un objeto desconocido por defecto.

Parameters

- id [number][49] El valor estadoAgencialID de un registro de agencia.

RETURNS {id: [number][49], label: [string][50], class: [string][50]} La opcion de estado coincidente.

cargarTodo

Obtiene la lista completa de agencias y la lista de usuarios webservice sin asignar en paralelo.

Actualiza agencias y usuariosDisponibles al tener exito. Muestra toasts en caso de errores.

RETURNS [Promise][51]\<void>

recargarUsuariosDisponibles

Actualiza solo la lista de usuarios webservice disponibles sin recargar la lista completa de agencias. Se usa despues de operaciones que pueden cambiar la disponibilidad de usuarios.

RETURNS `[Promise][51]\<void>#x20;`

abrirModalCrear

Reinicia los campos del formulario de creacion de agencia y los errores, luego abre el modal de creacion.

validarCrear

Valida todos los campos del formulario de creacion de agencia. Pueba crearErrores con cualquier mensaje a nivel de campo y devuelve false si la validacion falla.

RETURNS `[boolean][52] Verdadero cuando todos los campos son validos.`

handleCrearAgencia

Valida el formulario de creacion y, si es valido, envia la nueva agencia al backend con POST. Si tiene exito cierra el modal y recarga todos los datos. Si falla muestra un toast de error.

RETURNS `[Promise][51]\<void>#x20;`

abrirModalAsignar

Establece la agencia seleccionada y reinicia el selector de usuario, luego abre el modal de asignacion de usuario.

Parameters

- agencia any El objeto fila de agencia de la tabla.

handleAsignarUsuario

Valida que se haya seleccionado un usuario y envia la asignacion al backend con PUT. Si tiene exito cierra el modal y recarga todos los datos. Muestra toasts de validacion o error segun sea necesario.

RETURNS `[Promise][51]\<void>#x20;`

abrirModalDescuento

Pre-rellena el modal de descuento con el descuento actual de la agencia y lo abre.

Parameters

- agencia any El objeto fila de agencia de la tabla.

handleGuardarDescuento

Valida el valor del descuento (0-100) y envía el descuento actualizado al backend con PUT.
Si tiene éxito cierra el modal y recarga todos los datos. Muestra toasts de error en caso de fallos.

RETURNS `[Promise][51]\<void> `

abrirModalUrl

Pre-rellena el modal de URL con la URL actual de la agencia y lo abre.

Parameters

- `agencia any` El objeto fila de agencia de la tabla.

handleGuardarUrl

Valida el valor de la URL y envía la URL actualizada al backend con PUT.
Si tiene éxito cierra el modal y recarga todos los datos. Muestra toasts de error en caso de fallos.

RETURNS `[Promise][51]\<void> `

handleCambiarEstado

Envía una solicitud PUT para cambiar el estado de una agencia. Si tiene éxito actualiza el arreglo local de agencias de forma optimista sin una recarga completa. Si falla recarga la lista completa para revertir.

Parameters

- `agencia any` El objeto fila de agencia cuyo estado se está cambiando.
- `nuevoEstadoId ([string][50] | [number][49])` El nuevo ID de estado a aplicar.

RETURNS `[Promise][51]\<void> `

Aviones

Table of Contents

- [createEventDispatcher][1]
- [API][2]
- [mostrarToast][3]
- [mostrarConfirm][4]
- [aviones][5]
- [loadingAviones][6]
- [modoEdicion][7]
- [mostrarFormulario][8]
- [avionForm][9]
- [avionImagenPreview][10]
- [avionImagenBase64][11]
- [onMount][12]
- [cargarAviones][13]
- [formatearMarca][14]
- [Parameters][15]
- [formatearModelo][16]
- [Parameters][17]
- [onImagenChange][18]
- [Parameters][19]
- [abrirNuevo][20]
- [abrirEditar][21]
- [Parameters][22]
- [cerrar][23]
- [handleGuardar][24]
- [handleEliminarImagen][25]
- [Parameters][26]

createEventDispatcher

Seccion del panel de administracion para gestionar la flota de aviones. Muestra una tabla con todos los aviones registrados con su miniatura de imagen, ID, marca, modelo y capacidad de pasajeros. Permite crear nuevos aviones y editar los existentes mediante un formulario modal. El campo de marca esta restringido solo a letras (primera letra en mayuscula), y el campo de modelo tiene formato \[0-2 letras]\[2-4 digitos]\[-sufijo] (por ejemplo, A380-800, 737-MAX). Se puede subir una imagen opcional en base64. Despacha 'avionesActualizados' al padre tras cualquier creacion, actualizacion o eliminacion de imagen exitosa.

API

URL base de la API usada para todas las solicitudes al backend. @type {string}

mostrarToast

Funcion para mostrar una notificacion toast. Firma: (type: string, message: string) => void. @type {Function}

mostrarConfirm

Funcion para mostrar un dialogo de confirmacion. Firma: (msg, sub, type) => Promise<boolean>. @type {Function}

aviones

Lista de aviones registrados actualmente en el sistema, cargada desde la API del backend. @type {any[][]}

loadingAviones

Indica si la carga de la lista de aviones esta en progreso. @type {boolean}

modoEdicion

Verdadero cuando el modal esta editando un avion existente, falso cuando crea uno nuevo. @type {boolean}

mostrarFormulario

Indica si el formulario modal de creacion/edicion esta visible. @type {boolean}

avionForm

Objeto de datos del formulario vinculado a los campos del formulario de creacion/edicion.

avionImagenPreview

URL de datos de la vista previa de imagen seleccionada mostrada antes de guardar. @type {string|null}

avionImagenBase64

Cadena de imagen en base64 enviada al backend al enviar el formulario. @type {string|null}

onMount

Al montar: carga la lista de aviones desde el backend.

cargarAviones

Obtiene la lista de aviones desde la API del backend y los almacena en aviones.
Muestra un toast en caso de error y establece loadingAviones durante la solicitud.

RETURNS [Promise][27]\<void>

formatearMarca

Maneja el input en el campo de marca. Elimina cualquier caracter que no sea letra ni espacio y pone en mayuscula la primera letra antes de actualizar `avionForm.marca` y el valor del elemento input.

Parameters

- `e [Event][28]` El evento de input del campo de texto de marca.

formatearModelo

Maneja el input en el campo de modelo. Aplica el formato real de modelo de avion: hasta 2 letras mayusculas seguidas de hasta 4 digitos, opcionalmente con un guion y hasta 5 caracteres alfanumericos de sufijo (por ejemplo, A380-800, 737-MAX, E195-E2, B787-9). Actualiza `avionForm.modelo` y el valor del elemento input.

Parameters

- `e [Event][28]` El evento de input del campo de texto de modelo.

onImagenChange

Lee el archivo seleccionado en el input de imagen, lo convierte a una URL de datos base64 y lo almacena en `avionImagenBase64` (para envio) y `avionImagenPreview` (para visualizacion).

Parameters

- `e [Event][28]` El evento de cambio del elemento input de archivo.

abrirNuevo

Reinicia el formulario a valores vacios y abre el modal en modo de creacion.

abrirEditar

Pre-rellena el formulario con los datos del avion seleccionado y abre el modal en modo de edicion.

Parameters

- `avion any` El objeto fila del avion de la tabla.

cerrar

Cierra el modal y reinicia todo el estado del formulario y las vistas previas de imagen.

handleGuardar

Valida el formulario (marca requerida, modelo requerido y debe tener al menos 2 digitos, capacidadPasajeros debe ser mayor o igual a 1) y luego envia una solicitud POST o PUT al backend. Si tiene exito recarga la lista de aviones, despacha 'avionesActualizados' y cierra el modal. Muestra toasts de error para fallos de validacion o errores de la API.

RETURNS `[Promise][27]\<void> `

handleEliminarImagen

Pide confirmacion y luego envia una solicitud DELETE para eliminar la imagen de un registro de avion. Si tiene exito recarga la lista de aviones y despacha 'avionesActualizados'.

Parameters

- avionId [number][29] El ID del avion cuya imagen debe eliminarse.

RETURNS [Promise][27]\<void>

Crear Vuelo

Table of Contents

- [createEventDispatcher][1]
- [API][2]
- [aeropuertos][3]
- [aviones][4]
- [tripulantes][5]
- [mostrarToast][6]
- [mostrarConfirm][7]
- [busquedaOrigen][8]
- [busquedaDestino][9]
- [busquedaAvion][10]
- [busquedaTripulante][11]
- [mostrarDropdownOrigen][12]
- [mostrarDropdownDestino][13]
- [mostrarDropdownAvion][14]
- [mostrarDropdownTripulante][15]
- [nuevoVuelo][16]
- [previewLlegada][17]
- [loadingPreview][18]
- [previewDebounceTimer][19]
- [rutaExisteStatus][20]
- [rutaCheckTimer][21]
- [lastOrigenId][22]
- [lastDestinId][23]
- [avionesOcupadosIds][24]
- [tripulantesOcupadosIds][25]
- [cargandoDisponibilidad][26]
- [hoyStr][27]
- [formatearNumeroVuelo][28]
- [Parameters][29]
- [fechaEsValida][30]
- [Parameters][31]
- [fechaEsPasada][32]
- [Parameters][33]
- [verificarRutaSiCambioAeropuerto][34]
- [actualizarPreviewLlegada][35]
- [calcularPreviewLlegada][36]
- [cargarDisponibilidad][37]
- [seleccionarAeropuertoOrigen][38]
- [Parameters][39]
- [seleccionarAeropuertoDestino][40]
- [Parameters][41]
- [seleccionarAvion][42]
- [Parameters][43]
- [agregarTripulante][44]
- [Parameters][45]

- [quitarTripulante][46]
- [Parameters][47]
- [limpiarFormularioVuelo][48]
- [handleCrearVuelo][49]

createEventDispatcher

Seccion del panel de administracion para crear un nuevo vuelo. Proporciona un formulario de multiples secciones que cubre informacion basica (numero de vuelo, fecha), ruta (aeropuertos de origen y destino con dropdowns de busqueda), horarios (hora de salida y vista previa de llegada estimada calculada automaticamente), seleccion de aeronave (filtrada por disponibilidad en la fecha seleccionada), distribucion de asientos con una barra visual de capacidad, precios para clases turista y ejecutiva, y asignacion de tripulacion. Valida todos los campos antes de enviar al backend. Verifica la existencia de la ruta y la disponibilidad en tiempo real de aviones y tripulantes para la fecha elegida. Despacha 'vueloCreado' al tener exito e 'irARutas' cuando el usuario solicita crear una ruta faltante.

API

URL base de la API usada para todas las solicitudes al backend. @type {string}

aeropuertos

Lista de todos los aeropuertos disponibles, usada para poblar los dropdowns de origen y destino. @type {any[][]}

aviones

Lista de todos los aviones de la flota, usada para poblar el dropdown de seleccion de aeronave. @type {any[][]}

tripulantes

Lista de todos los tripulantes, usada para poblar el dropdown de asignacion de tripulacion. @type {any[][]}

mostrarToast

Funcion para mostrar una notificacion toast. Firma: (type: string, message: string) => void. @type {Function}

mostrarConfirm

Funcion para mostrar un dialogo de confirmacion. Firma: (msg, sub, type) => Promise<boolean>. @type {Function}

busquedaOrigen

Texto actual en el input de busqueda del aeropuerto de origen. @type {string}

busquedaDestino

Texto actual en el input de busqueda del aeropuerto de destino. @type {string}

busquedaAvion

Texto actual en el input de busqueda del avion. @type {string}

busquedaTripulante

Texto actual en el input de busqueda del tripulante. @type {string}

mostrarDropdownOrigen

Indica si el dropdown de aeropuerto de origen esta abierto. @type {boolean}

mostrarDropdownDestino

Indica si el dropdown de aeropuerto de destino esta abierto. @type {boolean}

mostrarDropdownAvion

Indica si el dropdown de aeronave esta abierto. @type {boolean}

mostrarDropdownTripulante

Indica si el dropdown de tripulante esta abierto. @type {boolean}

nuevoVuelo

Objeto que contiene todos los valores de los campos del formulario para el nuevo vuelo que se esta creando.

```
TYPE      {numeroVuelo: [string][50], aeropuertoOrigenId: [string][50], aeropuertoDestinoId: [string][50],
          avionId: [string][50], fecha: [string][50], horaSalida: [string][50], boletosTurista:
          [string][50], boletosEjecutivo: [string][50], precioTurista: [string][50], precioEjecutiva:
          [string][50], tripulantesSeleccionados: [Array][51]\<any>}
```

previewLlegada

Objeto de vista previa de hora de llegada devuelto por el endpoint calcular-llegada de la API. @type {any}

loadingPreview

Indica si la llamada a la API de vista previa de llegada esta en progreso. @type {boolean}

previewDebounceTimer

ID del temporizador de debounce para el calculo de vista previa de llegada. @type {any}

rutaExisteStatus

Estado actual de verificación de existencia de ruta.

Valores: null (no verificado), 'checking', 'ok', 'missing'.

TYPE ([string][50] | null)

rutaCheckTimer

ID del temporizador de debounce para la verificación de existencia de ruta. @type {any}

lastOrigenId

Último ID de aeropuerto de origen usado en una verificación de ruta, para evitar llamadas redundantes. @type {string|null}

lastDestinId

Último ID de aeropuerto de destino usado en una verificación de ruta, para evitar llamadas redundantes. @type {string|null}

avionesOcupadosIds

Conjunto de IDs de aviones ya asignados a otro vuelo en la fecha seleccionada. @type {Set<number>}

tripulantesOcupadosIds

Conjunto de IDs de tripulantes ya asignados a otro vuelo en la fecha y hora seleccionadas. @type {Set<number>}

cargandoDisponibilidad

Indica si la carga de disponibilidad de aviones y tripulantes está en progreso. @type {boolean}

hoyStr

Fecha de hoy formateada como YYYY-MM-DD, usada como la fecha mínima permitida de vuelo. @type {string}

formatearNumeroVuelo

Formatea el input del número de vuelo: fuerza 2 letras mayúsculas + espacio + dígitos.

Actualiza nuevoVuelo.numeroVuelo y el valor del elemento input en el lugar.

Parameters

- e [Event][52] El evento de input del campo de texto de número de vuelo.

fechaEsValida

Devuelve verdadero cuando la cadena de fecha tiene 10 caracteres y un año entre el año actual y 2099.

Parameters

- fecha [string][50] Cadena de fecha en formato YYYY-MM-DD.

RETURNS [boolean][53]

fechaEsPasada

Devuelve verdadero cuando la cadena de fecha representa una fecha anterior a hoy (medianoche hora local).

Parameters

- fecha [string][50] Cadena de fecha en formato YYYY-MM-DD.

RETURNS [boolean][53]

verificarRutaSiCambioAeropuerto

Verifica si existe una ruta entre los aeropuertos de origen y destino actualmente seleccionados.

Hace debounce de la verificación por 300ms y solo se ejecuta cuando ambos aeropuertos están establecidos y al menos uno de ellos cambia desde la última verificación. Establece rutaExisteStatus en 'checking', luego 'ok' o 'missing'.

actualizarPreviewLlegada

Activa el cálculo de vista previa de llegada solo cuando se ha confirmado que la ruta existe.

calcularPreviewLlegada

Hace debounce y luego llama al endpoint calcular-llegada de la API con origen, destino, fecha y hora de salida. Almacena el resultado en previewLlegada. Cancela la solicitud después de 8 segundos usando AbortController. Requiere que todos los campos sean válidos y no pasados antes de enviar.

cargarDisponibilidad

Obtiene los IDs de aviones y tripulantes ya asignados a vuelos en la fecha seleccionada (según la hora de salida). Elimina cualquier avión o tripulante actualmente seleccionado que quede no disponible. Limpia los conjuntos si la fecha es inválida o en el pasado.

RETURNS [Promise][54]<void>

seleccionarAeropuertoOrigen

Establece el aeropuerto de origen en el formulario, actualiza el texto de búsqueda y cierra el dropdown.

Parameters

- a any El objeto de aeropuerto seleccionado del dropdown.

seleccionarAeropuertoDestino

Establece el aeropuerto de destino en el formulario, actualiza el texto de búsqueda y cierra el dropdown.

Parameters

- a any El objeto de aeropuerto seleccionado del dropdown.

seleccionarAvion

Establece el avion en el formulario, actualiza el texto de busqueda, cierra el dropdown y reinicia los campos de conteo de asientos para que puedan auto-rellenarse segun la nueva capacidad del avion.

Parameters

- a any El objeto de avion seleccionado del dropdown.

agregarTripulante

Agrega un tripulante a la lista de tripulacion seleccionada y reinicia el input de busqueda de tripulantes.

Parameters

- t any El objeto de tripulante seleccionado del dropdown.

quitarTripulante

Elimina un tripulante de la lista de tripulacion seleccionada por su ID.

Parameters

- id [number][55] El ID del tripulante a eliminar.

limpiarFormularioVuelo

Reinicia todo el formulario de creacion de vuelo a su estado inicial vacio, incluyendo todos los inputs de busqueda, estados de dropdown, datos de vista previa y conjuntos de disponibilidad.

handleCrearVuelo

Valida todos los campos requeridos, verifica que la ruta existe mediante la API, luego envia el nuevo vuelo al backend con POST. Si tiene exito limpia el formulario y despacha 'vueloCreado'. Muestra toasts de error especificos para cada fallo de validacion o error de la API.

RETURNS `[Promise][54]\<void> `

Historial

Table of Contents

- [createEventDispatcher][1]
- [API][2]
- [mostrarToast][3]
- [mostrarConfirm][4]
- [historialVuelos][5]
- [loadingHistorialVuelos][6]
- [filtroEstado][7]
- [filtroBusqueda][8]
- [vuelosFiltrados][9]
- [contadores][10]
- [onMount][11]
- [cargarHistorial][12]
- [handleCancelarVuelo][13]
- [Parameters][14]

createEventDispatcher

Seccion del panel de administracion que muestra el historial completo de vuelos del sistema.

Proporciona filtrado por pestañas según el estado del vuelo (Todos, Activo, Cancelado, Finalizado) y una barra de búsqueda por texto que coincide con el número de vuelo, origen o destino. Cada fila muestra fechas y horarios de salida/llegada, asientos disponibles por clase, precios y una insignia de estado.

Los vuelos activos y en curso tienen un botón de Cancelar que activa un diálogo de confirmación antes de llamar al endpoint de cancelación del backend. Despacha 'vueloCancelado' al padre tras una cancelación exitosa.

API

URL base de la API usada para todas las solicitudes al backend. @type {string}

mostrarToast

Función para mostrar una notificación toast. Firma: (type: string, message: string) => void. @type {Function}

mostrarConfirm

Función para mostrar un diálogo de confirmación. Firma: (msg, sub, type) => Promise<boolean>. @type {Function}

historialVuelos

Lista completa de vuelos cargados desde el endpoint del historial. @type {any[][]}

loadingHistorialVuelos

Indica si la carga del historial está en progreso. @type {boolean}

filtroEstado

Clave de la pestana activa para el filtrado por estado.

Valores posibles: 'todos', 'Activo', 'Cancelado', 'Finalizado'.

TYPE `[string][15]`

filtroBusqueda

Texto usado para filtrar vuelos por numero de vuelo, origen o destino. @type {string}

vuelosFiltrados

Vuelos que coinciden con el filtro de estado activo y la busqueda por texto. @type {any[]}

contadores

Conteo de vuelos por estado para los badges de las pestanas. @type {{ todos: number, Activo: number, Cancelado: number, Finalizado: number }}

onMount

Al montar: carga el historial de vuelos desde el backend.

cargarHistorial

Obtiene el historial completo de vuelos desde la API del backend y lo almacena en historialVuelos.

Muestra un toast en caso de error y establece loadingHistorialVuelos durante la solicitud.

RETURNS `[Promise][16]\<void> `

handleCancelarVuelo

Muestra un dialogo de confirmacion de peligro y, si se confirma, envia una solicitud PUT para cancelar el vuelo especificado. Tambien cancela todos los boletos activos y las reservaciones asociadas al vuelo.

Al tener exito recarga el historial y despacha 'vueloCancelado'.

Parameters

- vueloid [number][17] El ID del vuelo a cancelar.

RETURNS `[Promise][16]\<void> `

Métricas

Table of Contents

- [onMount][1]
- [onMount][2]
- [API][3]
- [mostrarToast][4]
- [metricasResumen][5]
- [metricasListado][6]
- [loadingMetricas][7]
- [loadingListado][8]
- [metFechaDesde][9]
- [metFechaHasta][10]
- [metTipo][11]
- [metUsuario][12]
- [metPagina][13]
- [correoExportar][14]
- [mostrarModalExportar][15]
- [enviandoCorreo][16]
- [cargarMetricas][17]
- [cargarListadoBusquedas][18]
- [Parameters][19]
- [aplicarFiltros][20]
- [cambiarPagina][21]
- [Parameters][22]
- [handleExportarCorreo][23]

onMount

Seccion de analiticos y reportes del panel de administracion. Obtiene dos conjuntos de datos del backend al montar: un resumen (banner de KPI, grafica de volumen de busquedas diarias, grafica de barras de rutas principales, grafica de dona de ingresos por clase, y division de canal Web vs REST) y un registro de busquedas paginado. Todos los datos se filtran por rango de fechas, tipo de canal y nombre de usuario. El administrador puede aplicar o restablecer filtros y paginar el registro de busquedas. Un modal permite exportar la lista filtrada actual a un correo electronico mediante el endpoint exportar-correo del backend. Todas las graficas SVG se renderizan en linea usando matematica de plantilla de Svelte sin librerias externas de graficas.

onMount

Al montar: carga las metricas de resumen y la primera pagina del registro de busquedas en paralelo.

API

URL base de la API usada para todas las solicitudes al backend. @type {string}

mostrarToast

Funcion para mostrar una notificacion toast. Firma: (type: string, message: string) => void. @type {Function}

metricasResumen

Objeto de metricas de resumen devuelto por el endpoint resumen; null mientras carga. @type {any}

metricasListado

Objeto de registro de busquedas paginado devuelto por el endpoint listado; null mientras carga. @type {any}

loadingMetricas

Indica si la carga de metricas de resumen esta en progreso. @type {boolean}

loadingListado

Indica si la carga del registro de busquedas esta en progreso. @type {boolean}

metFechaDesde

Filtro de fecha de inicio inicializado a 30 dias antes de hoy en formato YYYY-MM-DD.

TYPE [string][24]

metFechaHasta

Filtro de fecha de fin inicializado a hoy en formato YYYY-MM-DD. @type {string}

metTipo

Valor del filtro de canal: " (todos), 'Web' o 'REST'. @type {string}

metUsuario

Filtro de texto de nombre de usuario aplicado a la consulta del registro de busquedas. @type {string}

metPagina

Numero de pagina actual para el registro de busquedas paginado. @type {number}

correoExportar

Correo electronico ingresado en el modal de exportacion. @type {string}

mostrarModalExportar

Indica si el modal de exportacion por correo esta visible. @type {boolean}

enviandoCorreo

Indica si la solicitud de exportacion por correo a la API esta en progreso. @type {boolean}

cargarMetricas

Obtiene las metricas de resumen (KPIs, datos de grafica diaria, rutas principales, distribucion de clase, division de canal) del backend usando los filtros actuales de fecha y canal. Actualiza metricasResumen al tener exito y muestra un toast en caso de error.

RETURNS [Promise][25]\<void>

cargarListadoBusquedas

Obtiene una pagina especifica del registro de busquedas paginado del backend usando los filtros actuales (rango de fechas, canal, nombre de usuario, tamano de pagina 25). Actualiza metricasListado al tener exito.

Parameters

- pagina [number][26] El numero de pagina basado en 1 a cargar. (optional, default 1)

RETURNS [Promise][25]\<void>

aplicarFiltros

Vuelve a aplicar todos los filtros actuales recargando las metricas de resumen y la pagina 1 del registro de busquedas de forma simultanea.

cambiarPagina

Navega a la pagina indicada del registro de busquedas llamando a cargarListadoBusquedas.

Parameters

- pagina [number][26] El numero de pagina al que navegar.

handleExportarCorreo

Envia con POST una solicitud de exportacion al backend con los filtros actuales y el correo electronico proporcionado. El backend enviara el registro de busquedas filtrado como archivo adjunto. Muestra un toast de exito o error y cierra el modal al completar.

RETURNS [Promise][25]\<void>

Rutas

Table of Contents

- [createEventDispatcher][1]
- [API][2]
- [aeropuertos][3]
- [mostrarToast][4]
- [rutas][5]
- [loadingRutas][6]
- [editandoRutaId][7]
- [rutaDuracionEdit][8]
- [guardandoDuracion][9]
- [mostrarModalCrearRuta][10]
- [nuevaRuta][11]
- [creandoRuta][12]
- [busquedaOrigenModal][13]
- [busquedaDestinoModal][14]
- [mostrarDropdownOrigenModal][15]
- [mostrarDropdownDestinoModal][16]
- [seleccionarOrigenModal][17]
- [Parameters][18]
- [seleccionarDestinoModal][19]
- [Parameters][20]
- [onMount][21]
- [cargarRutas][22]
- [handleCrearRuta][23]
- [guardarDuracionRuta][24]
- [Parameters][25]
- [abrirModalCrearRuta][26]

createEventDispatcher

Seccion del panel de administracion para gestionar rutas de vuelo entre aeropuertos. Muestra una tabla de todas las rutas registradas con origen, destino, disponibilidad de zona horaria de cada aeropuerto, duracion estimada y total de vuelos. La duracion estimada de cualquier ruta puede editarse directamente en la fila de la tabla. Las nuevas rutas se pueden crear mediante un modal con dropdowns de busqueda de aeropuerto que excluyen el origen ya seleccionado de la lista de destinos. El componente recibe la lista de aeropuertos del padre y despacha 'rutaCreada' tras una creacion de ruta exitosa.

API

URL base de la API usada para todas las solicitudes al backend. @type {string}

aeropuertos

Lista de todos los aeropuertos, proporcionada por el padre, usada para poblar los dropdowns de origen y destino. @type {any[][]}

mostrarToast

Funcion para mostrar una notificacion toast. Firma: (type: string, message: string) => void. @type {Function}

rutas

Lista de rutas cargadas desde el backend. @type {any[][]}

loadingRutas

Indica si la carga de la lista de rutas esta en progreso. @type {boolean}

editandoRutaId

ID de la fila de ruta actualmente en modo de edicion de duracion inline, o null si ninguna. @type {number|null}

rutaDuracionEdit

Valor actual del input de duracion durante la edicion inline. @type {string}

guardandoDuracion

Indica si la solicitud de la API para guardar duracion esta en vuelo. @type {boolean}

mostrarModalCrearRuta

Indica si el modal de creacion de ruta esta visible. @type {boolean}

nuevaRuta

Datos del formulario para la nueva ruta que se esta creando en el modal.

```
TYPE      {originId: [string][27], destinoId: [string][27], duracion: [number][28]}
```

creandoRuta

Indica si la solicitud de la API para crear ruta esta en vuelo. @type {boolean}

busquedaOrigenModal

Texto actual en el input de busqueda de aeropuerto de origen dentro del modal. @type {string}

busquedaDestinoModal

Texto actual en el input de busqueda de aeropuerto de destino dentro del modal. @type {string}

mostrarDropdownOrigenModal

Indica si el dropdown de aeropuerto de origen dentro del modal esta abierto. @type {boolean}

mostrarDropdownDestinoModal

Indica si el dropdown de aeropuerto de destino dentro del modal esta abierto. @type {boolean}

seleccionarOrigenModal

Establece el aeropuerto de origen desde el dropdown del modal, actualiza el texto de busqueda, cierra el dropdown y limpia el destino si era el mismo aeropuerto.

Parameters

- a any El objeto de aeropuerto seleccionado del dropdown de origen.

seleccionarDestinoModal

Establece el aeropuerto de destino desde el dropdown del modal y cierra el dropdown.

Parameters

- a any El objeto de aeropuerto seleccionado del dropdown de destino.

onMount

Al montar: carga la lista de rutas desde el backend.

cargarRutas

Obtiene todas las rutas desde la API del backend y las almacena en rutas. Muestra un toast en caso de error y establece loadingRutas durante la solicitud.

RETURNS [Promise][29]\<void>#x20;

handleCrearRuta

Valida el formulario del modal (origen, destino, duracion valida, origen diferente a destino) y luego envia la nueva ruta al backend con POST. Si tiene exito cierra el modal, reinicia el estado del formulario, recarga las rutas y despacha 'rutaCreada'. Muestra toasts de error para fallos de validacion o de la API.

RETURNS [Promise][29]\<void>#x20;

guardarDuracionRuta

Valida que la duracion editada inline sea un entero positivo, luego envia el valor actualizado al backend con PUT. Si tiene exito reinicia el estado de edicion inline y recarga las rutas. Muestra toasts de error para fallos de validacion o de la API.

Parameters

- rutaId [number][28] El ID de la ruta cuya duracion se esta actualizando.

RETURNS [Promise][29]\<void>

abrirModalCrearRuta

Reinicia el formulario de creacion de ruta y abre el modal.

Tripulantes

Table of Contents

- [createEventDispatcher][1]
- [API][2]
- [mostrarToast][3]
- [mostrarConfirm][4]
- [tripulantes][5]
- [rolesTripulacion][6]
- [loadingTripulantes][7]
- [modoEdicion][8]
- [mostrarFormulario][9]
- [tripulanteForm][10]
- [tripulanteImagenPreview][11]
- [tripulanteImagenBase64][12]
- [onMount][13]
- [cargarTripulantes][14]
- [cargarRoles][15]
- [onImagenChange][16]
- [Parameters][17]
- [abrirNuevo][18]
- [abrirEditar][19]
- [Parameters][20]
- [cerrar][21]
- [handleGuardar][22]
- [handleEliminarFoto][23]
- [Parameters][24]

createEventDispatcher

Seccion del panel de administracion para gestionar tripulantes. Muestra una tabla con todos los tripulantes con su foto, ID, nombre, apellido y insignia de rol. Permite crear nuevos tripulantes y editar los existentes mediante un formulario modal. El formulario incluye nombre, apellido, rol (cargado desde la API) y una foto de perfil opcional subida en base64. Las fotos de perfil tambien pueden eliminarse individualmente mediante un dialogo de confirmacion. Despacha 'tripulantesActualizados' al padre tras cualquier creacion, actualizacion o eliminacion de foto exitosa para que el padre pueda actualizar su propia lista de tripulantes.

API

URL base de la API usada para todas las solicitudes al backend. @type {string}

mostrarToast

Funcion para mostrar una notificacion toast. Firma: (type: string, message: string) => void. @type {Function}

mostrarConfirm

Funcion para mostrar un dialogo de confirmacion. Firma: (msg, sub, type) => Promise<boolean>. @type {Function}

tripulantes

Lista de tripulantes registrados actualmente en el sistema. @type {any\[]}

rolesTripulacion

Roles de tripulacion disponibles obtenidos del backend, mapeados a { id, nombre }. @type {{ id: number, nombre: string }\[]}

loadingTripulantes

Indica si la carga de la lista de tripulantes esta en progreso. @type {boolean}

modoEdicion

Verdadero cuando el modal esta editando un tripulante existente, falso cuando crea uno nuevo. @type {boolean}

mostrarFormulario

Indica si el formulario modal de creacion/edicion esta visible. @type {boolean}

tripulanteForm

Datos del formulario vinculado a los campos del modal de creacion/edicion.

tripulanteImagenPreview

URL de datos de la vista previa de foto mostrada en el modal antes de guardar. @type {string|null}

tripulanteImagenBase64

Cadena de foto en base64 enviada al backend al enviar el formulario. @type {string|null}

onMount

Al montar: carga la lista de tripulantes y los roles disponibles en paralelo.

RETURNS [Promise][25]\<void>

cargarTripulantes

Obtiene la lista completa de tripulantes desde el backend y la almacena en tripulantes.
Muestra un toast en caso de error y establece loadingTripulantes durante la solicitud.

RETURNS `[Promise][25]\<void> `

cargarRoles

Obtiene los roles de tripulacion disponibles desde la API del backend y mapea cada entrada a { id, nombre } usando el campo cargo como nombre de visualizacion. Registra un error en la consola si falla.

RETURNS `[Promise][25]\<void> `

onImagenChange

Lee el archivo seleccionado en el input de foto, lo convierte a una URL de datos base64 y lo almacena en tripulanteImagenBase64 (para envio) y tripulanteImagenPreview (para visualizacion).

Parameters

- e [Event][26] El evento de cambio del elemento input de archivo.

abrirNuevo

Reinicia el formulario a valores vacios y abre el modal en modo de creacion.

abrirEditar

Pre-rellena el formulario con los datos del tripulante seleccionado y abre el modal en modo de edicion.

Parameters

- t any El objeto fila del tripulante de la tabla.

cerrar

Cierra el modal y reinicia todos los campos del formulario y el estado de la foto.

handleGuardar

Valida nombre, apellido y rolID, luego envia una solicitud POST o PUT al backend.

Si tiene exito recarga la lista de tripulantes, despacha 'tripulantesActualizados' y cierra el modal.

Muestra toasts de error para fallos de validacion o errores de la API.

RETURNS `[Promise][25]\<void> `

handleEliminarFoto

Pide confirmacion y luego envia una solicitud DELETE para eliminar la foto de un registro de tripulante.

Si tiene exito recarga la lista de tripulantes y despacha 'tripulantesActualizados'.

Parameters

- tripulanteId [number][27] El ID del tripulante cuya foto debe eliminarse.

RETURNS [Promise][25]\<void>

Usuarios

Table of Contents

- [onMount][1]
- [onMount][2]
- [API][3]
- [mostrarToast][4]
- [usuarios][5]
- [loadingUsuarios][6]
- [rolesDisponibles][7]
- [cargarUsuarios][8]
- [handleCambiarRol][9]
- [Parameters][10]

onMount

Seccion del panel de administracion para gestionar usuarios registrados. Muestra una tabla de todos los usuarios del sistema con su ID, nombre completo, correo, nombre de usuario y rol actual. El rol de cada usuario puede cambiarse inline mediante un elemento select que envia inmediatamente una solicitud POST al endpoint cambiar-rol. Si la API falla, la lista de usuarios se recarga para revertir visualmente el select al rol del lado del servidor. Proporciona un boton de actualizacion manual que vuelve a obtener la lista de usuarios.

onMount

Al montar: carga la lista de usuarios desde el backend.

API

URL base de la API usada para todas las solicitudes al backend. @type {string}

mostrarToast

Funcion para mostrar una notificacion toast. Firma: (type: string, message: string) => void. @type {Function}

usuarios

Lista de todos los usuarios cargados desde el backend. @type {any[][]}

loadingUsuarios

Indica si la carga de la lista de usuarios esta en progreso. @type {boolean}

rolesDisponibles

Lista estatica de opciones de rol disponibles renderizadas en el select de rol inline para cada fila de usuario.

TYPE `[Array][11]<{id: [number][12], nombre: [string][13]}>`

cargarUsuarios

Obtiene todos los usuarios registrados desde la API del backend y los almacena en el arreglo usuarios.

Muestra un toast en caso de error y establece loadingUsuarios durante la solicitud.

RETURNS `[Promise][14]\<void> `

handleCambiarRol

Envia con POST una solicitud de cambio de rol al backend para el usuario indicado. Si tiene exito muestra un toast de exito. Si falla muestra un toast de error y recarga la lista de usuarios para que el select revierta visualmente al rol del lado del servidor.

Parameters

- userId [number][12] El ID del usuario cuyo rol se esta cambiando.
- nuevoRolId ([string][13] | [number][12]) El ID del nuevo rol a asignar.

RETURNS `[Promise][14]\<void> `

Detalle Vuelo Admin

Table of Contents

- `[]`[1]
- `[vuelo]`[2]
- `[onClose]`[3]
- `[handleBackdropClick]`[4]
- `[Parameters]`[5]

##

Modal de solo lectura para administradores que muestra detalles de un registro de vuelo base. Muestra informacion general (ID, numero de vuelo, aeronave), ruta con origen y destino, capacidad de asientos desglosada por clase de cabina, precios por clase y estadísticas de uso. Se renderiza como superposicion en el panel de administracion de vuelos cuando un administrador hace clic en una fila de vuelo.

vuelo

El objeto de vuelo base a mostrar, que contiene todos los campos de vuelo de la API de administracion. `@type {object}`

onClose

Callback invocado para cerrar este modal desde el componente padre. `@type {function}`

handleBackdropClick

Cierra el modal cuando el usuario hace clic directamente en el fondo semitransparente en lugar de en el contenido del modal en si.

Parameters

- `event [MouseEvent]`[6] El evento clic del DOM del elemento de fondo.

COMPONENTES

Header

Table of Contents

- [][1]
- [navigateTo][2]
- [currentPage][3]
- [menuActive][4]
- [cartCount][5]
- [aeropuertos][6]
- [searchQuery][7]
- [searchResults][8]
- [showSearchResults][9]
- [searchInputDesktop][10]
- [searchInputMobile][11]
- [searching][12]
- [onMount][13]
- [actualizarCartCount][14]
- [handleClickOutside][15]
- [Parameters][16]
- [onSearchInput][17]
- [buscarYNavegar][18]
- [Parameters][19]
- [selectSearchResult][20]
- [Parameters][21]
- [handleSearchKeydown][22]
- [Parameters][23]
- [toggleMenu][24]
- [handleNavigation][25]
- [Parameters][26]
- [handleLogout][27]

##

Cabecera principal del sitio para Broom AirLine. Renderiza el logo, enlaces de navegacion en linea para escritorio, una barra de busqueda de vuelos con autocompletado (variantes desktop y movil), un icono de carrito con contador de boletos pendientes, un icono de perfil y un menu hamburguesa para navegacion movil. Se integra con el almacen de sesion para mostrar enlaces segun el rol (panel admin, panel agencia, reservas). Realiza navegacion de pagina completa usando `window\location.href` para asegurar que los almacenes y el estado se reinicien en cada cambio de ruta.

navigateTo

Funcion proporcionada por el padre para navegar a una pagina nombrada. `@type {(page: string, params?: any) => void}`

currentPage

El nombre de la pagina actualmente activa, usado para aplicar estilos activos a los enlaces de navegacion. @type {string}

menuActive

Indica si el menu de navegacion hamburguesa movil esta abierto. @type {boolean}

cartCount

Numero de boletos en estado pendiente en el carrito del usuario, mostrado como insignia en el icono del carrito. @type {number}

aeropuertos

Lista completa de aeropuertos obtenida al montar, usada como fuente para el autocompletado de busqueda. @type {any[][]}

searchQuery

Valor de texto actual del campo de busqueda compartido entre los inputs de desktop y movil. @type {string}

searchResults

Subconjunto filtrado de aeropuertos que coinciden con el searchQuery actual, limitado a 8 resultados. @type {any[][]}

showSearchResults

Indica si el dropdown de autocompletado debe estar visible. @type {boolean}

searchInputDesktop

Referencia vinculada al elemento input de busqueda en desktop, usada para gestion del foco. @type {HTMLInputElement|null}

searchInputMobile

Referencia vinculada al elemento input de busqueda en movil, usada para gestion del foco. @type {HTMLInputElement|null}

searching

Indica si una solicitud de busqueda de vuelos a la API esta en progreso. @type {boolean}

onMount

Al montar: obtiene todos los aeropuertos para el autocompletado de busqueda, actualiza el conteo del carrito y registra un listener de clic en el documento para cerrar el dropdown al hacer clic fuera.

Devuelve una funcion de limpieza que elimina el listener al destruir el componente.

RETURNS [Promise][28]\<void>

actualizarCartCount

Obtiene las reservaciones del usuario desde la API y cuenta todos los boletos con estadoReservado igual a 1 (pendiente). Establece cartCount en 0 si el usuario no ha iniciado sesion o si la solicitud falla.

RETURNS [Promise][28]\<void>

handleClickOutside

Cierra el dropdown de autocompletado de busqueda cuando el usuario hace clic fuera de un elemento con la clase broom-header\search.

Parameters

- e [MouseEvent][29] El evento de clic a nivel de documento.

onSearchInput

Filtra la lista de aeropuertos contra el searchQuery actual (ciudad, nombre, codigo o pais) y actualiza searchResults. Oculta el dropdown si la consulta tiene menos de 1 caracter.

buscarYNavegar

Llama al endpoint general de busqueda de vuelos de la API con el texto de consulta proporcionado, luego navega a la pagina de vuelos pasando los resultados. Si la consulta tiene menos de 2 caracteres, retorna de inmediato. En caso de error de red igual navega con un arreglo de resultados vacio. Reinicia el input de busqueda y cierra el menu movil al finalizar.

Parameters

- queryText [string][30] El texto de busqueda a enviar a la API.

RETURNS [Promise][28]\<void>

selectSearchResult

Selecciona un aeropuerto del dropdown de autocompletado y activa una busqueda de vuelos usando el nombre de ciudad de ese aeropuerto como consulta.

Parameters

- aeropuerto any El objeto de aeropuerto seleccionado del dropdown.

handleSearchKeydown

Maneja eventos de teclado en el input de busqueda. Enter activa una busqueda usando el primer resultado o la consulta directa. Escape cierra el dropdown.

Parameters

- e [KeyboardEvent][31] El evento keydown del input de busqueda.

toggleMenu

Alterna el menu de navegacion hamburguesa movil entre abierto y cerrado.

handleNavigation

Cierra el menu movil y navega a la pagina indicada mediante una recarga completa con `window\location.href` para que todo el estado del componente se reinicie.

Parameters

- `page [string][30]` El segmento de ruta al que navegar (por ejemplo, 'home', 'admin').

handleLogout

Llama a la accion de logout del almacen y luego redirige el navegador a la pagina de inicio.

RETURNS `[Promise][28]\<void> `

Header Simple

Table of Contents

- [[1]
- [navigateTo][2]

##

Variante minimalista de cabecera usada en paginas que no requieren navegacion completa (por ejemplo, login, registro). Muestra solo el logo de Broom AirLine que, al hacer clic, navega al usuario de regreso a la pagina de inicio usando la funcion navigateTo proporcionada por el padre. Aplica estilos de HeaderSimple.css y agrega un div espaciador debajo para evitar superposicion de contenido.

navigateTo

Funcion proporcionada por el padre para navegar a una pagina nombrada dentro del SPA. @type {(page: string) => void}

Footer

Table of Contents

- [logoPath][1]
- [navigateTo][2]
- [currentYear][3]
- [quickLinks][4]
- [support][5]
- [legalLinks][6]
- [socialLinks][7]

logoPath

Componente de pie de pagina global para Broom AirLine. Renderiza cuatro columnas: informacion de marca con enlaces a redes sociales, enlaces de navegacion rapida, enlaces de soporte y datos de contacto. Tambien renderiza una barra inferior con el anio de copyright y enlaces legales. Toda la navegacion es manejada por el padre a traves de la prop navigateTo para que el footer sea compatible con el sistema de enrutamiento SPA.

navigateTo

Funcion proporcionada por el padre para navegar a una pagina nombrada dentro del SPA. @type {(page: string) => void}

currentYear

Anio calendario actual, calculado una vez al inicio del modulo y usado en el aviso de copyright. @type {number}

quickLinks

Arreglo de descriptores de enlaces de navegacion principal mostrados en la columna "Broom AirLine".

TYPE [Array][8]<{name: [string][9], page: [string][9]}>

support

Arreglo de descriptores de enlaces de soporte mostrados en la columna "Soporte".

TYPE [Array][8]<{name: [string][9], page: [string][9]}>

legalLinks

Arreglo de descriptores de enlaces legales mostrados en la barra inferior del footer.

TYPE [Array][8]<{name: [string][9], page: [string][9]}>

socialLinks

Arreglo de descriptores de enlaces a redes sociales, cada uno con nombre, URL href y una cadena de icono SVG en línea renderizada con {@html}.

TYPE `[Array][8]<{name: [string][9], href: [string][9], icon: [string][9]}>`

Loading

Table of Contents

- [[1]
- [message][2]
- [size][3]

##

Superposicion de carga a pantalla completa mostrada mientras operaciones asincronas estan en progreso. Renderiza un fondo de cielo animado con nubes, una imagen de avion que se anima a traves de la pantalla, una barra de progreso y un mensaje de estado configurable. El tamano del contenedor del avion se adapta a la prop size ('small', 'medium' o 'large'). Importado y mostrado por las paginas padre cuando se esta obteniendo o procesando datos.

message

Mensaje de texto mostrado debajo del avion animado para describir el estado de carga. @type {string}

size

Controla el tamano del contenedor del avion. Valores aceptados: 'small', 'medium', 'large'. @type {string}

Flight Notification

Table of Contents

- [][1]
- [onDestinationClick][2]
- [Parameters][3]
- [destinations][4]
- [loadingDestinations][5]
- [showNotification][6]
- [currentDestination][7]
- [isVisible][8]
- [onMount][9]
- [getRandomDestination][10]
- [startAnimation][11]
- [handleDestinationClick][12]

##

Notificacion flotante animada que aparece periodicamente en la esquina de la pantalla sugiriendo un destino aleatorio al usuario. Obtiene la lista completa de aeropuertos desde la API al montar, luego los recorre mediante un temporizador. Al hacer clic en la burbuja de notificacion se activa el callback proporcionado por el padre con el objeto completo del aeropuerto, permitiendo que la pagina padre navegue a una busqueda de vuelos para ese destino.

onDestinationClick

Callback invocado cuando el usuario hace clic en la burbuja de destino.
Recibe el objeto completo del aeropuerto (id, ciudad, codigo, nombre, pais, etc.).

Parameters

- aeropuertoObj any

destinations

Lista mapeada de destinos construida a partir de la respuesta de la API de aeropuertos. @type {any[]}

loadingDestinations

Indica si la carga inicial de aeropuertos aun esta en progreso. @type {boolean}

showNotification

Controla si el elemento de notificacion esta presente en el DOM. @type {boolean}

currentDestination

El objeto de destino que se muestra actualmente en la burbuja. @type {any}

isVisible

Controla la transicion de visibilidad y opacidad CSS de la burbuja de notificacion. @type {boolean}

onMount

Obtiene todos los aeropuertos de la API, los mapea a objetos de destino e inicia el ciclo de animacion. Muestra la primera notificacion despues de 3 segundos y se repite cada 15 segundos si no hay ninguna notificacion visible en ese momento.

RETURNS `[Promise][13]\<void> `

getRandomDestination

Devuelve un objeto de destino seleccionado aleatoriamente del arreglo destinations.
Devuelve null si el arreglo esta vacio.

RETURNS `any` Un objeto de destino o null.

startAnimation

Elige un destino aleatorio y muestra la burbuja de notificacion con una animacion de deslizamiento.
Despues de 6 segundos la burbuja se desvanece; tras el desvanecimiento (500ms) se elimina del DOM.
No hace nada si la lista de destinos esta vacia.

handleDestinationClick

Maneja un clic en la burbuja de destino. Pasa el objeto original del aeropuerto al callback del padre, luego oculta y elimina la notificacion.

Comentario Nodo

Table of Contents

- [comentario][1]
- [comentario][2]
- [getHijos][3]
- [estadoNodos][4]
- [haySession][5]
- [formatFecha][6]
- [getEstrellas][7]
- [votar][8]
- [toggleForm][9]
- [toggleExpandido][10]
- [enviarRespuesta][11]
- [onTextoChange][12]
- [profundidad][13]

comentario

Componente de nodo de comentario recursivo que renderiza un comentario individual y todas sus respuestas anidadas en un diseño en hilo estilo Reddit. Cada nodo muestra el avatar del autor (primera letra de su nombre), nombre de usuario, fecha de publicación, una calificación de estrellas opcional y el cuerpo del comentario. Los usuarios autenticados pueden dar voto positivo o negativo al comentario (+1 / -1) y enviar respuestas de texto. Los comentarios hijo se revelan u ocultan mediante un botón de alternancia. El componente usa `svelte:self` para renderizar recursivamente nodos hijo con niveles de profundidad crecientes. Todos los callbacks interactivos (votar, toggleForm, toggleExpandido, enviarRespuesta, onTextoChange) se pasan como props desde la página padre para que el estado se administre de forma centralizada.

comentario

El objeto de comentario a renderizar, incluyendo id, nombreCompleto, username, fecha, contenido, cantidadEstrellas y downs. `@type {object}`

getHijos

Función que devuelve un arreglo de comentarios hijo para un id de comentario dado. `@type {Function}`

estadoNodos

Mapa de objetos de estado de interfaz por comentario indexados por id, cada uno con `expandido`, `mostrandoForm`, `textoRespuesta`, `enviando` y `votoActual`. `@type {object}`

haySession

Indica si el usuario actual tiene sesión activa, controla la visibilidad de las acciones de voto y respuesta. `@type {boolean}`

formatFecha

Funcion que formatea un valor de fecha en una cadena de visualizacion localizada. @type {Function}

getEstrellas

Funcion que devuelve un arreglo de booleanos (true = estrella llena) para una cantidad de estrellas dada. @type {Function}

votar

Funcion llamada cuando el usuario hace clic en una flecha de voto positivo o negativo, recibe el id del comentario y el valor (+1 o -1). @type {Function}

toggleForm

Funcion que alterna la visibilidad del formulario de respuesta para un id de comentario dado. @type {Function}

toggleExpandido

Funcion que alterna el estado expandido (mostrar/ocultar hijos) para un id de comentario dado. @type {Function}

enviarRespuesta

Funcion asincrona que envia el texto de respuesta para un id de comentario dado. @type {Function}

onTextChange

Funcion llamada al ingresar texto en el textarea, recibe el id del comentario y el nuevo valor de texto. @type {Function}

profundidad

Nivel de anidamiento actual de este nodo, se incrementa en 1 por cada renderizado recursivo de un hijo. @type {number}

CONFIGURACION

App

Table of Contents

- [onMount][1]
- [SS\SEARCH\PARAMS][2]
- [SS_PAGE][3]
- [isLoading][4]
- [sesionCargada][5]
- [currentPage][6]
- [suggestedAeropuerto][7]
- [currentFlightId][8]
- [searchParams][9]
- [reservacionesConfirmadas][10]
- [facturasConfirmadas][11]
- [pageKey][12]
- [asientosData][13]
- [paginasProtegidas][14]
- [paginasSoloAdmin][15]
- [paginasSoloWebservice][16]
- [infoPages][17]
- [saveSearchParams][18]
- [Parameters][19]
- [loadSearchParams][20]
- [saveCurrentPage][21]
- [Parameters][22]
- [pagoCompletado][23]
- [paginasFlujoCompra][24]
- [actualizarPaginaDesdeURL][25]
- [resolverPagina][26]
- [Parameters][27]
- [navigateTo][28]
- [Parameters][29]
- [handleDestinationSuggestion][30]
- [Parameters][31]
- [simpleHeaderPages][32]
- [noFooterPages][33]
- [noHeaderPages][34]

onMount

Componente raíz de la aplicación AirLine Broom. Gestiona el enrutamiento del lado del cliente, protege rutas por rol y sesión, persiste parámetros de búsqueda en sessionStorage y decide qué layout (header, footer) renderizar según la página activa. Toda la navegación del SPA pasa por navigateTo().

SS\SEARCH\PARAMS

Clave de sessionStorage para persistir los parametros de busqueda de vuelos entre recargas. @type {string}

TYPE [string][35]

SS_PAGE

Clave de sessionStorage para persistir el nombre de la pagina activa. @type {string}

TYPE [string][35]

isLoading

Controla la visibilidad del splash de carga al iniciar la aplicacion. @type {boolean}

sesionCargada

Se vuelve true una vez que la verificacion inicial de sesion con el backend ha terminado. @type {boolean}

currentPage

Nombre de la pagina actualmente renderizada en el router outlet. @type {string}

suggestedAeropuerto

Aeropuerto sugerido desde FlightNotification para pre-llenar el buscador del Home. @type {object|null}

currentFlightId

ID del vuelo cuya vista de detalle se esta mostrando. @type {number|null}

searchParams

Parametros de la ultima busqueda de vuelos, pasados a Vuelos y paginas relacionadas. @type {object|null}

reservacionesConfirmadas

Reservaciones confirmadas tras un checkout exitoso, pasadas a Confirmacion. @type {Array}

facturasConfirmadas

Facturas generadas tras un checkout exitoso, pasadas a Confirmacion. @type {Array}

pageKey

Timestamp numerico que se renueva en cada navegacion para forzar el re-mount

completo de paginas que deben reiniciar su estado interno al revisitarse.

TYPE `[number][36]`

asientosData

Payload de seleccion de asientos con grupos de vuelos, pasado a SeleccionAsientos. @type {Array|null}

paginasProtegidas

Rutas que requieren sesion autenticada. Usuarios no autenticados son redirigidos al login al intentar acceder.

TYPE `[Array][37]<[string][35]>`

paginasSoloAdmin

Rutas exclusivas para usuarios con rol Administrador. Cualquier otro rol autenticado es redirigido a acceso-denegado.

TYPE `[Array][37]<[string][35]>`

paginasSoloWebservice

Rutas exclusivas para usuarios con rolId === 3 (Webservice/Agencia). Cualquier otro rol autenticado es redirigido a acceso-denegado.

TYPE `[Array][37]<[string][35]>`

infoPages

Rutas de paginas informativas estaticas como avisos legales, centro de ayuda y contacto. No requieren autenticacion.

TYPE `[Array][37]<[string][35]>`

saveSearchParams

Serializa los parametros de busqueda en sessionStorage para que sobrevivan una recarga. Pasar null elimina la entrada almacenada.

Parameters

- params ([object][38] | null) Parametros a persistir o null para limpiarlos.

loadSearchParams

Lee y parsea los parametros de busqueda guardados en sessionStorage. Retorna null si la entrada no existe o no puede parsearse.

RETURNS `([object][38] | null)` Los parametros restaurados o null.

saveCurrentPage

Escribe el nombre de la pagina activa en sessionStorage para que otro codigo que inspeccione el storage pueda referenciarlo.

Parameters

- page [string][35] Nombre de la pagina a persistir.

pagoCompletado

Rastrea si el flujo de compra fue completado para bloquear re-entrada a paginas de reserva. @type {boolean}

paginasFlujoCompra

Lista ordenada de rutas que forman el flujo de compra de boletos.
Se usa para impedir la navegacion hacia atras despues de confirmar el pago.

TYPE `[Array][37]<[string][35]>`

actualizarPaginaDesdeURL

Lee window.location.pathname para determinar la pagina activa y actualiza el estado del componente. Aplica dos guardas: si el pago fue completado redirige al home, y el acceso directo a /confirmacion se bloquea si no hay reservaciones o facturas en memoria.

resolverPagina

Evalua las reglas de proteccion de ruta para el nombre de pagina dado contra el estado de sesion actual. Redirige usuarios no autenticados al login y usuarios sin el rol requerido a acceso-denegado.

Parameters

- page [string][35] Nombre de la ruta a evaluar.

RETURNS `[string][35]` El nombre de ruta resuelto que el usuario puede ver.

navigateTo

Realiza la navegacion programatica del SPA a la pagina indicada. Ejecuta la proteccion de rutas, actualiza el historial del navegador, persiste la nueva pagina en sessionStorage y distribuye los datos a las variables de estado correctas segun el destino.

Parameters

- page [string][35] Nombre de la ruta destino.
- data ([object][38] | null) Payload opcional cuya forma varia segun la pagina destino. (optional, default null)

handleDestinationSuggestion

Recibe una sugerencia de aeropuerto del componente FlightNotification.

Guarda el aeropuerto en suggestedAeropuerto para que el buscador del Home pre-llene el campo de destino. Si el usuario no esta en home, navega primero y luego hace scroll a la seccion de busqueda.

Parameters

- aeropuertoData [object][38] Datos del aeropuerto a pre-llenar en el buscador.

simpleHeaderPages

Paginas del flujo de compra que muestran el header simplificado en lugar del header de navegacion completo.

TYPE [Array][37]<[string][35]>

noFooterPages

Paginas que ocultan el Footer completamente, incluyendo el flujo de compra y paginas de cuenta autenticada.

TYPE [Array][37]<[string][35]>

noHeaderPages

Paginas que renderizan sin header (layouts standalone de pantalla completa).

TYPE [Array][37]<[string][35]>

Main

Main

Punto de entrada de la aplicacion AirLine Broom.

Usa el API `mount()` de Svelte 5 para montar el componente raiz App en el elemento `#app` definido en `index.html`.

app

Instancia montada de la aplicacion Svelte adjunta al elemento `#app` del DOM.

TYPE `object`

Dependencias

- `svelte`: API de montaje (`mount`)
- `App.svelte`: Componente raiz que contiene el router y el layout global