



Movement

Documentacion Tecnica del Frontend

Vue 3 + Vite | UNIS 2026

Generado el 8 de abril de 2026



Índice de contenidos

GENERAL

- Inicio

VISTAS PÚBLICAS

- Iniciar Sesión
- Registrarse
- Principal
- Resultados de Vuelos
- Resultados de Hoteles
- Resultados de Paquetes
- Selección de Asientos
- Reserva
- Checkout
- Confirmación
- Mis Reservaciones
- Perfil
- Webservice

INFORMACIÓN

- Sobre Movent
- Centro de Ayuda
- Preguntas Frecuentes
- Contacto
- Política de Cancelación
- Política de Privacidad
- Términos y Condiciones

PANEL ADMIN

- Dashboard
- Gestión de Roles
- Gestión de Proveedores
- Gestión de Finanzas

COMPONENTES

- Encabezado
- Pie de Página
- Nodo de Comentario

CONFIGURACIÓN

- Router
- Main
- App

GENERAL

Inicio

Movent - Agencia de Viajes Digital

Aplicación web full-stack de agencia de viajes desarrollada como proyecto final para el curso de Análisis, Diseño y Fabricación de Sistemas (UNIS 2026).

Descripción

Movent permite a los usuarios buscar y reservar vuelos, hoteles y paquetes turísticos, integrando múltiples proveedores externos en una sola plataforma.

Tecnologías

- Frontend: Vue 3 + Vue Router + Vite
- Backend: Go / Gin
- Proveedores integrados: Broom AirLine (.NET), Miku Inn (Java/Javalin)

Módulos principales

- Principal.vue - Página de inicio y búsqueda
- Reserva.vue - Selección y confirmación de reservas
- Checkout.vue - Proceso de pago
- MisReservaciones.vue - Historial y gestión de reservas del usuario
- ResultadosVuelos.vue - Resultados de búsqueda de vuelos
- ResultadosHoteles.vue - Resultados de búsqueda de hoteles
- ResultadosPaquetes.vue - Resultados de paquetes turísticos

Equipo

Proyecto desarrollado en Universidad del Istmo (UNIS) - 2026.

VISTAS PÚBLICAS

Iniciar Sesión

Table of Contents

- [ref][1]
- [API_BASE][2]
- [router][3]
- [formData][4]
- [showPassword][5]
- [rememberMe][6]
- [errors][7]
- [isSubmitting][8]
- [loginSuccess][9]
- [serverError][10]
- [destino][11]
- [captchaToken][12]
- [RECAPTCHA\SITE\KEY][13]
- [recaptchaWidgetId][14]
- [loadRecaptcha][15]
- [renderCaptcha][16]
- [resetCaptcha][17]
- [onFieldChange][18]
- [validateForm][19]
- [calcularDestino][20]
- [Parameters][21]
- [handleLogin][22]

ref

Vista de autenticación de Movent. Maneja login con usuario/correo + contraseña + reCAPTCHA v2. Redirige según el rol del usuario autenticado (registrado, administrador o webservice).

API_BASE

URL base del backend Go/Gin. @type {string}

TYPE [string][23]

router

Instancia del router para navegación programática.

formData

Datos del formulario: usuario/email y contraseña. @type {{ login: string, password: string }}

showPassword

Controla si la contraseña se muestra en texto plano. @type {boolean}

rememberMe

Estado del checkbox "Recordarme". @type {boolean}

errors

Errores de validación por campo. @type {Object}

isSubmitting

Indica si hay una petición de login en curso para deshabilitar el botón. @type {boolean}

loginSuccess

Activa la pantalla de bienvenida una vez que el login fue exitoso. @type {boolean}

serverError

Mensaje de error proveniente del servidor (credenciales incorrectas, etc.). @type {string}

destino

Ruta de destino calculada según el rol del usuario. @type {string}

captchaToken

Token generado por el widget de reCAPTCHA v2 al ser resuelto por el usuario. @type {string}

RECAPTCHA\SITE\KEY

Clave pública del sitio para reCAPTCHA v2 de Google. @type {string}

TYPE [string][23]

recaptchaWidgetId

ID del widget renderizado, necesario para poder resetearlo en intentos fallidos. @type {number|null}

loadRecaptcha

Carga el script de reCAPTCHA de Google si todavía no está inyectado en el DOM.
Si grecaptcha ya está disponible en window, llama directamente a renderCaptcha.

renderCaptcha

Renderiza el widget de reCAPTCHA en el contenedor #recaptcha-login.
Al completarse guarda el token en captchaToken; al expirar lo limpia.

resetCaptcha

Resetea el widget de reCAPTCHA y limpia el token almacenado.
Se invoca después de un intento de login fallido para forzar una nueva resolución.

onFieldChange

Limpia todos los errores de validación y el error del servidor
cada vez que el usuario modifica cualquier campo del formulario.

validateForm

Valida los campos del formulario antes de hacer la petición al backend.
Comprueba que login, contraseña y token de captcha estén presentes.

RETURNS `[boolean][24]` true si todos los campos son válidos, false si hay errores.

calcularDestino

Determina la ruta de redirección según el rol del usuario.

rol_id 1 = Registrado -> /principal

rol_id 2 = Administrador -> /admin/dashboard

rol_id 3 = WebService -> /admin/webService

Parameters

- rolId `[number][25]` ID del rol devuelto por el backend.

RETURNS `[string][23]` Ruta de redirección correspondiente.

handleLogin

Maneja el submit del formulario de login.
Valida los datos, llama al endpoint /api/usuarios/login,
persiste la sesión en sessionStorage y redirige según el rol recibido.

RETURNS `[Promise][26]\<void> `

Registrarse

Table of Contents

- [ref][1]
- [API_BASE][2]
- [router][3]
- [knownDigits][4]
- [todosLosPaises][5]
- [dialCodesMap][6]
- [todosNacionalidades][7]
- [onMounted][8]
- [formData][9]
- [showPassword][10]
- [showConfirmPassword][11]
- [acceptTerms][12]
- [acceptPrivacy][13]
- [errors][14]
- [isSubmitting][15]
- [registrationSuccess][16]
- [paisQuery][17]
- [paisesSugeridos][18]
- [paisSeleccionado][19]
- [ciudadQuery][20]
- [ciudadesSugeridas][21]
- [ciudadSeleccionada][22]
- [ciudadLoading][23]
- [todasLasCiudades][24]
- [dialCode][25]
- [phoneDigitCount][26]
- [nacionalidades][27]
- [userAge][28]
- [phoneDigits][29]
- [passVal][30]
- [passwordStrength][31]
- [formatLocalPhone][32]
- [Parameters][33]
- [getPhonePlaceholder][34]
- [Parameters][35]
- [onPhoneInput][36]
- [Parameters][37]
- [onUsernameInput][38]
- [onPaisInput][39]
- [seleccionarPais][40]
- [Parameters][41]
- [blurPais][42]
- [onCiudadInput][43]
- [seleccionarCiudad][44]
- [Parameters][45]

- [blurCiudad][46]
- [onNacInput][47]
- [Parameters][48]
- [seleccionarNac][49]
- [Parameters][50]
- [blurNac][51]
- [Parameters][52]
- [agregarNac][53]
- [quitarNac][54]
- [Parameters][55]
- [validateForm][56]
- [handleRegister][57]

ref

Formulario de registro de nuevos usuarios en Movent.

Recopila información personal, ubicación, teléfono con prefijo internacional, nacionalidades múltiples y credenciales de acceso. Valida todo del lado del cliente antes de enviar al backend.

API_BASE

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][58]

router

Instancia del router para redirigir tras el registro exitoso.

knownDigits

Mapa de cantidad de dígitos locales por código de marcación internacional (ITU).

Usado para validar y limitar el input del teléfono.

TYPE Record<[string][58], [number][59]>

todosLosPaises

Lista de países con sus ciudades, cargada desde countriesnow. @type {import('vue').Ref<Array>}

dialCodesMap

Mapa de país -> { code, digits } construido desde restcountries. @type {import('vue').Ref<Record<string, object>>}

todosNacionalidades

Lista de nacionalidades con sus demonimos, para el autocompletado. @type {import('vue').Ref<Array>}

onMounted

Carga países, prefijos telefónicos y nacionalidades al montar el componente.

formData

Objeto reactivo con todos los campos del formulario.

showPassword

Controla la visibilidad del campo de contraseña. @type {import('vue').Ref<boolean>}

showConfirmPassword

Controla la visibilidad del campo de confirmación de contraseña. @type {import('vue').Ref<boolean>}

acceptTerms

Estado del checkbox de términos y condiciones. @type {import('vue').Ref<boolean>}

acceptPrivacy

Estado del checkbox de política de privacidad. @type {import('vue').Ref<boolean>}

errors

Errores de validación del formulario por campo. @type {import('vue').Ref<object>}

isSubmitting

Previene el doble envío mientras la petición está en curso. @type {import('vue').Ref<boolean>}

registrationSuccess

Determina si se muestra la pantalla de éxito o el formulario. @type {import('vue').Ref<boolean>}

paisQuery

Texto escrito en el campo de búsqueda de país. @type {import('vue').Ref<string>}

paisesSugeridos

Países filtrados que se muestran en el dropdown. @type {import('vue').Ref<Array>}

paisSeleccionado

País seleccionado de la lista (objeto completo con cities). @type {import('vue').Ref<object|null>}

ciudadQuery

Texto escrito en el campo de búsqueda de ciudad. @type {import('vue').Ref<string>}

ciudadesSugeridas

Ciudades filtradas para el dropdown de ciudad. @type {import('vue').Ref<Array>}

ciudadSeleccionada

Indica si el usuario seleccionó una ciudad válida de la lista. @type {import('vue').Ref<boolean>}

ciudadLoading

Indica que se están cargando ciudades de la API. @type {import('vue').Ref<boolean>}

todasLasCiudades

Listado completo de ciudades del país seleccionado. @type {import('vue').Ref<Array>}

dialCode

Código de marcación del país seleccionado (ej. '+502'). @type {import('vue').Ref<string>}

phoneDigitCount

Cantidad de dígitos locales requeridos según el país. @type {import('vue').Ref<number>}

nacionalidades

Array de nacionalidades que el usuario puede agregar una a una.
Cada elemento tiene query (texto), seleccionada (boolean) y sugerencias.

userAge

Calcula la edad del usuario a partir de su fecha de nacimiento.

phoneDigits

Cantidad de dígitos numéricos ingresados en el campo de teléfono. @type {import('vue').ComputedRef<number>}

passVal

Verifica qué requisitos de la contraseña ya se cumplen.

passwordStrength

Devuelve el nivel de fortaleza de la contraseña con texto, color y ancho de barra.

formatLocalPhone

Aplica formato de espacios al número local según su longitud total esperada.

Parameters

- digits [string][58] Solo dígitos
- total [number][59] Cantidad total requerida

RETURNS [string][58]

getPhonePlaceholder

Genera el placeholder del campo de teléfono simulando dígitos con '5'.

Parameters

- total [number][59]

RETURNS [string][58]

onPhoneInput

Limpia no numéricos, recorta al máximo de dígitos y reformatea el teléfono al escribir.

Parameters

- e [Event][60]

onUsernameInput

Sanitiza el username: solo permite letras, números, puntos y guion bajo.
También limpia el error si ya no aplica.

onPaisInput

Filtra la lista de países según lo escrito y resetea la ciudad/teléfono si cambia el país.

seleccionarPais

Fija el país elegido y carga sus ciudades y código telefónico.

Parameters

- p [object][61] Objeto de país con cities y country

blurPais

Al perder el foco en el campo de país, valida que se haya elegido uno de la lista.
Si el texto no corresponde a ningún país seleccionado, lo limpia.

onCiudadInput

Filtra ciudades del país seleccionado según lo escrito.

seleccionarCiudad

Confirma la ciudad seleccionada y limpia el error.

Parameters

- c [string][58] Nombre de la ciudad

blurCiudad

Al perder el foco en ciudad, valida que se haya seleccionado de la lista.

onNacInput

Filtra el listado de nacionalidades según el texto en el campo indicado.

Parameters

- i [number][59] Índice del campo de nacionalidad

seleccionarNac

Fija la nacionalidad elegida en el campo correspondiente.

Parameters

- i [number][59] Índice del campo
- s {pais: [string][58], demonym: [string][58]} Opción seleccionada

blurNac

Valida que la nacionalidad se haya elegido de la lista al perder el foco.

Parameters

- i [number][59] Índice del campo

agregarNac

Agrega un nuevo campo de nacionalidad al array.

quitarNac

Elimina un campo de nacionalidad por índice.

Parameters

- i [number][59]

validateForm

Ejecuta todas las validaciones del formulario y llena el objeto errors.

RETURNS [boolean][62] true si el formulario es válido

handleRegister

Maneja el envío del formulario: valida, construye el payload y hace POST al backend.

Trata errores de duplicado (409) por correo, pasaporte o username individualmente.

Tras éxito, muestra la pantalla de confirmación y redirige al login en 2 segundos.

Principal

Table of Contents

- [ref][1]
- [router][2]
- [API][3]
- [buscando][4]
- [searchError][5]
- [searchType][6]
- [showScrollTop][7]
- [hoy][8]
- [tipoVuelo][9]
- [comboTipoVuelo][10]
- [flightData][11]
- [hotelData][12]
- [comboData][13]
- [stats][14]
- [minFechaRegreso][15]
- [minFechaRegresoCombo][16]
- [minCheckOutHotel][17]
- [maxCheckInCombo][18]
- [minCheckOutCombo][19]
- [formatFechaCorta][20]
- [Parameters][21]
- [paísesCache][22]
- [getPaíses][23]
- [getCiudades][24]
- [Parameters][25]
- [blur][26]
- [Parameters][27]
- [oPaisQ][28]
- [oCiudadQ][29]
- [oCiudades][30]
- [origen][31]
- [onOPaisInput][32]
- [selOPais][33]
- [Parameters][34]
- [onOCiudadInput][35]
- [selOCiudad][36]
- [Parameters][37]
- [dPaisQ][38]
- [dCiudadQ][39]
- [dCiudades][40]
- [destino][41]
- [onDPaisInput][42]
- [selDPais][43]
- [Parameters][44]
- [onDCiudadInput][45]

- [selDCiudad][46]
- [Parameters][47]
- [tieneVuelos][48]
- [Parameters][49]
- [tieneHoteles][50]
- [Parameters][51]
- [buscarVuelos][52]
- [buscarHoteles][53]
- [buscarPaquetes][54]
- [features][55]
- [onScroll][56]
- [scrollToTop][57]

ref

Vista principal (home) de Movent. Muestra estadísticas en tiempo real, un buscador con autocompletado para vuelos, hoteles y paquetes combinados, una sección de features y un CTA. Navega a las vistas de resultados según el tipo de búsqueda seleccionado.

router

Instancia del router para navegar a las vistas de resultados.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][58]

buscando

Indica si hay una búsqueda en curso para deshabilitar el botón. @type {boolean}

searchError

Mensaje de error de validación o de respuesta vacía en la búsqueda. @type {string}

searchType

Tipo de búsqueda activo: 'flights' | 'hotels' | 'combo'. @type {string}

showScrollTop

Controla la visibilidad del botón flotante de volver arriba. @type {boolean}

hoy

Fecha de hoy en formato ISO (YYYY-MM-DD) usada como mínimo en los inputs de fecha. @type {string}

tipoVuelo

Tipo de vuelo seleccionado en el tab de vuelos: 'ida' | 'idaVuelta'. @type {string}

comboTipoVuelo

Tipo de vuelo seleccionado dentro del combo vuelo+hotel. @type {string}

flightData

Parámetros del formulario de búsqueda de vuelos. @type {{ fecha: string, fechaRegreso: string, cantidadPasajeros: number }}

hotelData

Parámetros del formulario de búsqueda de hoteles. @type {{ checkIn: string, checkOut: string, cantidadPersonas: number }}

comboData

Parámetros del formulario de búsqueda de paquetes combinados. @type {Object}

stats

Estadísticas reales de la plataforma cargadas desde el backend al montar. @type {{ aerolineas: number, hoteles: number, reservaciones: number, usuarios: number }}

minFechaRegreso

Fecha mínima para el campo de regreso en búsqueda de vuelos (día siguiente a la ida).

minFechaRegresoCombo

Fecha mínima de regreso dentro del combo (día siguiente a la fecha de vuelo).

minCheckOutHotel

Fecha mínima de check-out en hoteles (día siguiente al check-in).

maxCheckInCombo

Fecha máxima de check-in en el combo, calculada para que el checkout no supere la fecha de regreso del vuelo.

minCheckOutCombo

Fecha mínima de check-out dentro del combo (día siguiente al check-in del hotel).

formatFechaCorta

Formatea una fecha ISO a formato legible corto en español (ej. "04 abr").

Parameters

- f [string][58] Fecha en formato YYYY-MM-DD.

RETURNS [string][58] Fecha formateada o la cadena original si falla el parse.

paísesCache

Cache en memoria de la lista de países de la API externa. @type {Array|null}

getPaíses

Obtiene la lista de países desde countriesnow.space.

Usa cache en memoria para evitar múltiples llamadas.

RETURNS [Promise][59]<[Array][60]> Lista de objetos con al menos { country: string }.

getCiudades

Obtiene las ciudades de un país desde countriesnow.space.

Parameters

- country [string][58] Nombre del país en inglés.

RETURNS [Promise][59]<[Array][60]<[string][58]>> Lista de nombres de ciudades.

blur

Aplaza una función de cierre de dropdown para que el clic en la lista se procese antes de que desaparezca.

Parameters

- fn [Function][61] Función que limpia el array de sugerencias.

oPaisQ

Query del input de país de origen. @type {string}

oCiudadQ

Query del input de ciudad de origen. @type {string}

oCiudades

Lista completa de ciudades del país de origen seleccionado. @type {string\[]}

origen

Objeto con el país y ciudad de origen confirmados. @type {{ pais: string, ciudad: string }}

onOPaisInput

Filtra países que coincidan con el input de origen y actualiza oPaisSug.
Resetea la selección de ciudad al cambiar de país.

selOPais

Confirma la selección de un país de origen y carga sus ciudades.

Parameters

- p {country: [string][58]} Objeto del país seleccionado.

onOCiudadInput

Filtra las ciudades del país de origen según el texto escrito.

selOCiudad

Confirma la selección de la ciudad de origen.

Parameters

- c [string][58] Nombre de la ciudad.

dPaisQ

Query del input de país de destino. @type {string}

dCiudadQ

Query del input de ciudad de destino. @type {string}

dCiudades

Lista completa de ciudades del país de destino seleccionado. @type {string\[]}

destino

Objeto con el país y ciudad de destino confirmados. @type {{ pais: string, ciudad: string }}

onDPaisInput

Filtra países que coincidan con el input de destino.

selDPais

Confirma la selección de un país de destino y carga sus ciudades.

Parameters

- p {country: [string][58]} Objeto del país seleccionado.

onDCiudadInput

Filtra las ciudades del país de destino según el texto escrito.

selDCiudad

Confirma la selección de la ciudad de destino.

Parameters

- c [string][58] Nombre de la ciudad.

tieneVuelos

Verifica si la respuesta del backend contiene al menos un vuelo disponible (ya sea directo o con escala en algún bloque de resultados).

Parameters

- respuesta [Array][60] Array de bloques de resultados devueltos por /api/busqueda/vuelos.

RETURNS [boolean][62]

tieneHoteles

Verifica si la respuesta del backend contiene al menos un hotel disponible.

Parameters

- respuesta [Array][60] Array de bloques de resultados devueltos por /api/busqueda/hoteles.

RETURNS [boolean][62]

buscarVuelos

Valida los campos del buscador de vuelos, llama al endpoint correspondiente y navega a /resultados-vuelos pasando los resultados por router state. Soporta vuelo de solo ida e ida y vuelta (hace dos peticiones en paralelo).

RETURNS [Promise][59]\<void>

buscarHoteles

Valida los campos del buscador de hoteles, llama al endpoint y navega a /resultados-hoteles pasando los resultados por router state.

RETURNS `[Promise][59]\<void> `

buscarPaquetes

Valida los campos del buscador de paquetes, ejecuta peticiones paralelas para vuelo(s) y hotel, y navega a /resultados-paquetes con los resultados.

RETURNS `[Promise][59]\<void> `

features

Lista de tarjetas de características mostradas en la sección "¿Por qué elegir Movent?". Cada ítem tiene un SVG inline, un título y una descripción.

TYPE `[Array][60]<{icon: [string][58], title: [string][58], description: [string][58]}>`

onScroll

Actualiza showScrollTop según la posición vertical del scroll.

scrollToTop

Hace scroll suave hasta el tope de la página.

Resultados de Vuelos

Table of Contents

- [ref][1]
- [API][2]
- [state][3]
- [busqueda][4]
- [resultadosRaw][5]
- [resultadosRegresoRaw][6]
- [vuelos][7]
- [vuelosRegreso][8]
- [loading][9]
- [buscando][10]
- [error][11]
- [erroresProveedores][12]
- [seleccionado][13]
- [seleccionadoRegreso][14]
- [paso][15]
- [ordenar][16]
- [modificarAbierto][17]
- [modError][18]
- [sidebarColapsado][19]
- [tramosAbiertos][20]
- [hoy][21]
- [esIdaVuelta][22]
- [toggleTramos][23]
- [Parameters][24]
- [filtros][25]
- [clasesFilter][26]
- [escalasOpts][27]
- [duracionOpts][28]
- [horariosOpts][29]
- [hayFiltrosActivos][30]
- [cantFiltrosActivos][31]
- [resetFiltros][32]
- [aerolineasDisponibles][33]
- [vuelosFiltrados][34]
- [comentariosVuelos][35]
- [comentariosLoadingSet][36]
- [yaObservadoRV][37]
- [estadoNodosRV][38]
- [vueloObserver][39]
- [getVueloKey][40]
- [Parameters][41]
- [getComentariosVuelo][42]
- [Parameters][43]
- [getComentariosRaizVuelo][44]
- [Parameters][45]

- [getResenasRaizVuelo][46]
- [Parameters][47]
- [getHijosVuelo][48]
- [Parameters][49]
- [getPromedioVuelo][50]
- [Parameters][51]
- [toggleExpandidoRV][52]
- [Parameters][53]
- [cargarComentariosVuelo][54]
- [Parameters][55]
- [initVueloObserver][56]
- [observarVuelos][57]
- [form][58]
- [minFechaRegresoForm][59]
- [toggleModificar][60]
- [paísesCache][61]
- [getPaíses][62]
- [getCiudades][63]
- [Parameters][64]
- [blurClose][65]
- [Parameters][66]
- [onFormOPaisInput][67]
- [selFormOPais][68]
- [Parameters][69]
- [onFormOCiudadInput][70]
- [selFormOCiudad][71]
- [Parameters][72]
- [onFormDPaisInput][73]
- [selFormDPais][74]
- [Parameters][75]
- [onFormDCiudadInput][76]
- [selFormDCiudad][77]
- [Parameters][78]
- [tieneVuelos][79]
- [Parameters][80]
- [rebuscar][81]
- [formatHora][82]
- [Parameters][83]
- [formatFecha][84]
- [Parameters][85]
- [formatFechaCorta][86]
- [Parameters][87]
- [formatDuracion][88]
- [Parameters][89]
- [mapearRespuesta][90]
- [Parameters][91]
- [mapDirecto][92]
- [Parameters][93]
- [mapEscala][94]
- [Parameters][95]

- [parseVueloId][96]
- [Parameters][97]
- [parseProveedorId][98]
- [Parameters][99]
- [claseTold][100]
- [Parameters][101]
- [precrearReservacion][102]
- [Parameters][103]
- [seleccionarVuelo][104]
- [Parameters][105]
- [onMounted][106]

ref

Vista de resultados de búsqueda de vuelos. Soporta vuelos de solo ida e ida y vuelta (con paso 1 = ida, paso 2 = regreso), filtros dinámicos en sidebar, reordenamiento, comentarios lazy-loaded por IntersectionObserver y pre-creación de reserva en background al seleccionar un vuelo.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][107]

state

Estado inicial de la búsqueda recuperado desde history.state. @type {object}

busqueda

Parámetros de la búsqueda activa: origen, destino, fechas, pasajeros y tipo de vuelo.

resultadosRaw

Respuesta cruda de la API para el vuelo de ida, pasada desde la búsqueda. @type {any}

resultadosRegresoRaw

Respuesta cruda de la API para el vuelo de regreso (solo idaVuelta). @type {any}

vuelos

Lista de vuelos de ida disponibles, mapeados a formato interno. @type {import('vue').Ref<any[]>}

vuelosRegreso

Lista de vuelos de regreso disponibles (solo aplica en idaVuelta). @type {import('vue').Ref<any[]>}

loading

Indica si la carga inicial está en curso. @type {import('vue').Ref<boolean>}

buscando

Indica si se está ejecutando una nueva búsqueda desde el form modificar. @type {import('vue').Ref<boolean>}

error

Mensaje de error general (sin resultados, falla de API). @type {import('vue').Ref<string>}

erroresProveedores

Proveedores que respondieron con error parcial durante la búsqueda. @type {import('vue').Ref<any[]>}

seleccionado

ID del vuelo de ida seleccionado por el usuario. @type {import('vue').Ref<string|null>}

seleccionadoRegreso

ID del vuelo de regreso seleccionado (solo idaVuelta). @type {import('vue').Ref<string|null>}

paso

Paso actual del flujo: 1 = eligiendo ida, 2 = eligiendo regreso. @type {import('vue').Ref<number>}

ordenar

Criterio de ordenamiento activo para la lista de vuelos. @type {import('vue').Ref<string>}

modificarAbierto

Controla si el panel de modificar búsqueda está expandido. @type {import('vue').Ref<boolean>}

modError

Mensaje de error del form de modificación. @type {import('vue').Ref<string>}

sidebarColapsado

Controla si el sidebar de filtros está colapsado. @type {import('vue').Ref<boolean>}

tramosAbiertos

Objeto reactivo que registra qué vuelos tienen el itinerario de tramos abierto. @type {Record<string, boolean>}

hoy

Fecha de hoy en formato ISO para validaciones de fecha mínima. @type {string}

esIdaVuelta

True si la búsqueda activa es de tipo ida y vuelta. @type {import('vue').ComputedRef<boolean>}

toggleTramos

Alterna la visibilidad del itinerario de tramos de un vuelo con escalas.

Parameters

- id [string][107] ID compuesto del vuelo

filtros

Estado reactivo de todos los filtros aplicados a la lista de vuelos.

clasesFilter

Opciones para el filtro de clase de vuelo. @type {{val: string, label: string}\[]}

escalasOpts

Opciones para el filtro de escalas. @type {{val: number, label: string}\[]}

duracionOpts

Opciones para el filtro de duración máxima. @type {{val: number, label: string}\[]}

horariosOpts

Opciones para el filtro de horario de salida, con icono SVG embebido. @type {Array<{val: string, icon: string, label: string, rango: string}>}

hayFiltrosActivos

True si hay al menos un filtro activo distinto al valor por defecto. @type {import('vue').ComputedRef<boolean>}

cantFiltrosActivos

Cantidad numérica de filtros activos para el badge del sidebar. @type {import('vue').ComputedRef<number>}

resetFiltros

Resetea todos los filtros a sus valores por defecto.

aerolineasDisponibles

Lista de aerolíneas únicas disponibles en los resultados actuales (para el filtro dinámico). @type {import('vue').ComputedRef<string[]>}

vuelosFiltrados

Lista de vuelos de ida con todos los filtros y el orden seleccionado aplicados.
IMPORTANTE: debe definirse antes del watch que lo usa.

comentariosVuelos

Mapa de comentarios de vuelos cargados de forma lazy.
Clave: \${proveedorId}::\${rutaId}, valor: array de comentarios.

comentariosLoadingSet

Set de claves de vuelo cuya petición de comentarios está en curso. @type {import('vue').Ref<Set<string>>}

yaObservadoRV

Set de claves de vuelo que ya fueron cargadas (evita peticiones duplicadas). @type {import('vue').Ref<Set<string>>}

estadoNodosRV

Estado de cada nodo de comentario (expandido, form, voto) para el componente ComentarioNodo. @type {import('vue').Ref<Record<string, object>>}

vueloObserver

IntersectionObserver que dispara la carga de comentarios cuando la card entra al viewport. @type {IntersectionObserver|null}

getVueloKey

Genera la clave única del vuelo para el mapa de comentarios.

Parameters

- vuelo [object][108] objeto vuelo mapeado

RETURNS ([string][107] | null)

getComentariosVuelo

Devuelve todos los comentarios del vuelo (raíz e hijos).

Parameters

- vuelo [object][108]

RETURNS [Array][109]\<any>

getComentariosRaizVuelo

Devuelve solo los comentarios raíz del vuelo (sin padre).

Parameters

- vuelo [object][108]

RETURNS [Array][109]\<any>

getResenasRaizVuelo

Devuelve los comentarios raíz que tienen puntuación de estrellas (para el promedio).

Parameters

- vuelo [object][108]

RETURNS [Array][109]\<any>

getHijosVuelo

Devuelve los hijos de un comentario específico (respuestas).

Parameters

- vuelo [object][108]
- parentId [number][110]

RETURNS [Array][109]\<any>

getPromedioVuelo

Calcula el promedio de estrellas de las reseñas del vuelo.

Parameters

- vuelo [object][108]

RETURNS [number][110] 0 si no hay reseñas

toggleExpandidoRV

Alterna el estado expandido de un nodo de comentario en el árbol.

Parameters

- id [number][110] ID del comentario

cargarComentariosVuelo

Carga los comentarios de un vuelo desde el backend y los guarda en el mapa.

Parameters

- proveedorId [number][110]
- rutaId [number][110]
- key [string][107] clave compuesta \${proveedorId}::\${rutaId}

initVueloObserver

Inicializa el IntersectionObserver que carga comentarios cuando una card de vuelo entra al viewport.

observarVuelos

Registra en el observer todos los elementos con data-vuelo-key que aún no fueron cargados.

form

Estado del formulario para modificar la búsqueda sin salir de la vista.

Incluye autocomplete de país y ciudad para origen y destino.

minFechaRegresoForm

Fecha mínima permitida para el campo de regreso en el form: el día siguiente a la fecha de ida.

toggleModificar

Abre o cierra el panel de modificar búsqueda. Al abrir resetea el form.

paísesCache

Cache en memoria de la lista de países de countriesnow para evitar peticiones repetidas. @type {any[]|null}

getPaíses

Obtiene la lista de países desde countriesnow, con cache local.

RETURNS [Promise][111]<[Array][109]\<any>>

getCiudades

Obtiene las ciudades de un país desde countriesnow.

Parameters

- country [string][107] nombre del país

RETURNS [Promise][111]<[Array][109]<[string][107]>>

blurClose

Cierra una lista de sugerencias después de un pequeño delay para permitir el click.

Parameters

- fn [Function][112] función que cierra la lista

onFormOPaisInput

Maneja el input del campo de país de origen del form modificar.

selFormOPais

Confirma la selección de un país de origen y carga sus ciudades. @param {object} p

Parameters

- p

onFormOCiudadInput

Filtra las ciudades del origen según el texto ingresado.

selFormOCiudad

Confirma la ciudad de origen seleccionada. @param {string} c

Parameters

- c

onFormDPaisInput

Maneja el input del campo de país de destino del form modificar.

selFormDPais

Confirma la selección de un país de destino y carga sus ciudades. @param {object} p

Parameters

- p

onFormDCiudadInput

Filtra las ciudades del destino según el texto ingresado.

selFormDCiudad

Confirma la ciudad de destino seleccionada. @param {string} c

Parameters

- c

tieneVuelos

Verifica si una respuesta de API contiene al menos un vuelo (directo o con escalas).

Parameters

- respuesta [Array][109]<any> array de respuestas por proveedor

RETURNS [boolean][113]

rebuscar

Lanza una nueva búsqueda con los datos del form modificar.

Valida campos, consulta la API y actualiza el estado reactivo.

formatHora

Recorta una hora HH:MM:SS a HH:MM.

Parameters

- h [string][107]

RETURNS [string][107]

formatFecha

Formatea una fecha ISO a formato legible en español (Guatemala).

Parameters

- f [string][107] fecha en formato YYYY-MM-DD

RETURNS [string][107]

formatFechaCorta

Formatea una fecha desde un timestamp o string ISO a formato corto (para comentarios).

Parameters

- f [string][107]

RETURNS [string][107]

formatDuracion

Convierte minutos totales a texto legible: "2h 30m".

Parameters

- min [number][110]

RETURNS [string][107]

mapearRespuesta

Transforma la respuesta cruda de la API de vuelos al formato interno de la vista.

Normaliza tanto vuelos directos como con escalas.

Parameters

- respuesta [Array][109]\<any> array de respuestas por proveedor

RETURNS [Array][109]\<any>

mapDirecto

Mapea un vuelo directo al formato interno.

Parameters

- v [object][108] vuelo raw del proveedor
- b [object][108] bloque proveedor con proveedor_id y nombre

RETURNS [object][108]

mapEscala

Mapea un vuelo con escalas al formato interno, extrayendo datos del primer y último tramo.

Parameters

- v [object][108] vuelo raw del proveedor
- b [object][108] bloque proveedor con proveedor_id y nombre

RETURNS [object][108]

parseVueloId

Extrae el ID numérico del vuelo desde el ID compuesto del formato interno.

Parameters

- compositeld [string][107] ej. "1-d-42"

RETURNS ([number][110] | null)

parseProveedorId

Extrae el ID del proveedor desde el ID compuesto del formato interno.

Parameters

- compositeld [string][107] ej. "1-d-42"

RETURNS ([number][110] | null)

claseTold

Convierte el nombre de clase a su ID numérico para el backend.

Parameters

- clase [string][107] "ejecutiva" | "economica"

RETURNS [number][110]

precrearReservacion

Pre-crea la reservación en background inmediatamente al seleccionar el vuelo.

Reserva.vue awaita window.\reservaPromise en su onMounted.

Parameters

- itemData [object][108] datos del vuelo (o vuelos ida+regreso) seleccionado

RETURNS [Promise][111]<({reserva: [object][108], detalle: [object][108], segundos: [number][110], expiresAt: [number][110]} | null)>

seleccionarVuelo

Maneja la selección de un vuelo por el usuario.

En idaVuelta avanza al paso 2 para elegir el regreso.

En solo ida guarda en sessionStorage y navega a reservar.

Parameters

- vuelo [object][108] objeto vuelo del formato interno

onMounted

Inicializa la vista: valida datos de history.state, mapea resultados e inicia el observer de comentarios.

Resultados de Hoteles

Table of Contents

- [ref][1]
- [API][2]
- [authHeaders][3]
- [apiFetch][4]
- [Parameters][5]
- [resultadosRaw][6]
- [busqueda][7]
- [loading][8]
- [error][9]
- [seleccionada][10]
- [filtrosAbiertos][11]
- [ordenar][12]
- [erroresProveedores][13]
- [modificarAbierto][14]
- [buscandoMod][15]
- [modError][16]
- [hoy][17]
- [todasLasHabitaciones][18]
- [filtros][19]
- [noches][20]
- [form][21]
- [minCheckOutForm][22]
- [paísesCache][23]
- [getPaíses][24]
- [getCiudades][25]
- [Parameters][26]
- [blurClose][27]
- [Parameters][28]
- [onFormDPaisInput][29]
- [selFormDPais][30]
- [Parameters][31]
- [onFormDCiudadInput][32]
- [selFormDCiudad][33]
- [Parameters][34]
- [toggleModificar][35]
- [rebuscar][36]
- [tiposDisponibles][37]
- [hotelesDisponibles][38]
- [proveedoresDisponibles][39]
- [amenidadesDisponibles][40]
- [hayFiltrosActivos][41]
- [cantFiltrosActivos][42]
- [habitacionesFiltradas][43]
- [gruposPorHotel][44]
- [fmt][45]

- [Parameters][46]
- [_getComboHabs][47]
- [Parameters][48]
- [_getComboAproximado][49]
- [Parameters][50]
- [_getPersonaExtraMin][51]
- [Parameters][52]
- [getHotelCombos][53]
- [Parameters][54]
- [comentariosHoteles][55]
- [comentariosLoadingSet][56]
- [yaObservado][57]
- [hotelObserver][58]
- [estadoNodos][59]
- [getHotelKey][60]
- [Parameters][61]
- [getComentariosHotel][62]
- [Parameters][63]
- [getComentariosRaiz][64]
- [Parameters][65]
- [getResenasRaiz][66]
- [Parameters][67]
- [getHijos][68]
- [Parameters][69]
- [getPromedioHotel][70]
- [Parameters][71]
- [toggleExpandido][72]
- [Parameters][73]
- [cargarComentariosHotel][74]
- [Parameters][75]
- [initHotelObserver][76]
- [observarGrupos][77]
- [mapearRespuesta][78]
- [Parameters][79]
- [formatFecha][80]
- [Parameters][81]
- [formatFechaCorta][82]
- [Parameters][83]
- [calcNoches][84]
- [Parameters][85]
- [resetFiltros][86]
- [buildHotelPayload][87]
- [Parameters][88]
- [precrearReservacionHotel][89]
- [Parameters][90]
- [seleccionarHabitacion][91]
- [Parameters][92]
- [reservarExtra][93]
- [Parameters][94]
- [reservarCombo][95]

- [Parameters][96]
- [onMounted][97]

ref

Vista de resultados de búsqueda de hoteles. Agrupa las habitaciones por hotel, muestra combos inteligentes de habitaciones (exacto, aproximado, persona extra), aplica filtros dinámicos, carga reseñas de forma lazy con IntersectionObserver y pre-crea la reservación en background al seleccionar.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][98]

authHeaders

Genera los headers de autenticación incluyendo el JWT si está disponible en storage.

RETURNS Record<[string][98], [string][98]>

apiFetch

Wrapper de fetch que adjunta headers de auth y lanza error en respuestas no-OK.

Parameters

- url [string][98]
- opts RequestInit? (optional, default {})

RETURNS [Promise][99]\<any>

resultadosRaw

Resultados crudos de hoteles recibidos desde el buscador, o null si no hay. @type {any\[]|null}

busqueda

Parámetros de la búsqueda activa. Se inicializan desde history.state y se actualizan al rebuscar.

loading

Indica que se está realizando una búsqueda (muestra spinner). @type {import('vue').Ref<boolean>}

error

Mensaje de error global; vacío cuando no hay error. @type {import('vue').Ref<string>}

seleccionada

UID de la habitación actualmente marcada como seleccionada (feedback visual). @type {import('vue').Ref<string|null>}

filtrosAbiertos

Controla la visibilidad del sidebar de filtros en móvil. @type {import('vue').Ref<boolean>}

ordenar

Criterio de ordenamiento activo en el selector de la toolbar. @type {import('vue').Ref<string>}

erroresProveedores

Lista de proveedores que devolvieron error; se usa para mostrar el aviso de resultados incompletos. @type {import('vue').Ref<any[]>}

modificarAbierto

Controla si el formulario de modificar búsqueda está expandido. @type {import('vue').Ref<boolean>}

buscandoMod

True mientras se ejecuta una nueva búsqueda desde el formulario de modificar. @type {import('vue').Ref<boolean>}

modError

Mensaje de error específico del formulario de modificar búsqueda. @type {import('vue').Ref<string>}

hoy

Fecha de hoy en formato ISO (YYYY-MM-DD), usada como mínimo para los inputs de fecha. @type {string}

todasLasHabitaciones

Lista plana de todas las habitaciones disponibles mapeadas desde la API. @type {import('vue').Ref<object[]>}

filtros

Objeto reactivo con todos los filtros aplicables a la lista de habitaciones.

noches

Número de noches entre check-in y check-out de la búsqueda activa.

form

Estado reactivo del formulario de modificar búsqueda: campos de país/ciudad con autocompletado, fechas y cantidad de personas.

```
TYPE      {dPaisQ: [string][98], dPaisSug: [Array][100]\<any>, dPaisSel: any, dCiudadQ: [string][98],
           dCiudadSug: [Array][100]<[string][98]>, dCiudadLoading: [boolean][101], dCiudades:
           [Array][100]<[string][98]>, pais: [string][98], ciudad: [string][98], checkIn: [string][98],
           checkOut: [string][98], cantidadPersonas: [number][102]}
```

minCheckOutForm

Fecha mínima permitida para el check-out en el formulario: un día después del check-in seleccionado.

paísesCache

Caché en memoria de la lista de países obtenida de CountriesNow. @type {any\[]|null}

getPaíses

Obtiene la lista de países desde la API de CountriesNow, usando caché en memoria.

```
RETURNS   [Promise][99]<[Array][100]\<any>>&#x20;
```

getCiudades

Obtiene la lista de ciudades de un país específico desde CountriesNow.

Parameters

- country [string][98] Nombre del país en inglés

```
RETURNS   [Promise][99]<[Array][100]<[string][98]>>&#x20;
```

blurClose

Cierra un dropdown de autocompletado con un pequeño delay para permitir que el click en la opción se registre antes.

Parameters

- fn [Function][103] Función que limpia la lista de sugerencias

onFormDPaisInput

Filtra la lista de países según el texto ingresado en el campo de país del formulario.

selfFormDPais

Selecciona un país del dropdown y carga sus ciudades disponibles.

Parameters

- p {country: [string][98]} Objeto país de CountriesNow

onFormDCiudadInput

Filtra la lista de ciudades según el texto ingresado en el campo de ciudad del formulario.

selFormDCiudad

Selecciona una ciudad del dropdown y la establece como destino en el formulario.

Parameters

- c [string][98] Nombre de la ciudad seleccionada

toggleModificar

Abre o cierra el formulario de modificar búsqueda y, al abrir, pre-llena los campos con los valores de la búsqueda activa.

rebuscar

Valida el formulario de modificar y lanza una nueva búsqueda de hoteles al backend. Al completar, reemplaza los resultados y reinicia los comentarios y filtros.

tiposDisponibles

Lista deduplicada de tipos de habitación presentes en los resultados, usada para poblar el filtro de tipo.

hotelesDisponibles

Lista deduplicada de nombres de hotel presentes en los resultados, usada para poblar el filtro de hotel.

proveedoresDisponibles

Lista deduplicada de nombres de proveedor, usada para el filtro de proveedor. Solo se muestra si hay más de uno disponible.

amenidadesDisponibles

Lista deduplicada de nombres de amenidad presentes en todos los hoteles, usada para el filtro de amenidades.

hayFiltrosActivos

True si al menos uno de los filtros tiene un valor diferente al predeterminado.

cantFiltrosActivos

Número total de filtros activos; se usa para mostrar el badge en el sidebar.

habitacionesFiltradas

Lista de habitaciones que pasan todos los filtros activos, ordenada según el criterio seleccionado.

gruposPorHotel

Agrupar las habitaciones filtradas por hotel y filtra los grupos que no pueden alojar a la cantidad de personas buscada (ni directamente ni mediante combos).

fmt

Formatea un número como precio en USD con separadores de miles.

Parameters

- p [number][102] Monto a formatear

RETURNS [string][98]

_getComboHabs

Intenta construir una combinación exacta de habitaciones que cubra exactamente a los pasajeros buscados usando la primera combinación numérica disponible del hotel.

Parameters

- hotel [object][104] Grupo de hotel con combinacionesNumericas y tiposHabitacionPorCapacidad

RETURNS ({habs: [Array][100]<[object][104]>, total: [number][102]} | null)

_getComboAproximado

Intenta armar una combinación aproximada de habitaciones cuando no existe una combinación exacta ni habitación individual. Acepta hasta 2 personas de exceso. Solo aplica si hay más de una habitación en la combinación.

Parameters

- hotel [object][104] Grupo de hotel
- personas [number][102] Cantidad de personas buscadas

RETURNS ({habs: [Array][100]<[object][104]>, capacidadTotal: [number][102], total: [number][102]} | null)

_getPersonaExtraMin

Busca la habitación de capacidad (personas - 1) más económica que acepte persona extra.

Parameters

- hotel [object][104] Grupo de hotel
- personas [number][102] Cantidad de personas buscadas

RETURNS ([object][104] | null) Datos de la habitación con el precio extra calculado, o null si no aplica

getHotelCombos

Calcula los tres tipos de combo disponibles para un grupo de hotel: combinación exacta, aproximada y habitación con persona extra. Devuelve null si ninguno aplica.

Parameters

- grupo [object][104] Grupo de hotel de gruposPorHotel

comentariosHoteles

Mapa reactivo de comentarios indexado por clave de hotel (proveedorId::hotelId).

comentariosLoadingSet

Set reactivo de claves de hotel cuyos comentarios están actualmente cargando.

yaObservado

Set reactivo de claves de hotel que ya fueron observadas por el IntersectionObserver (evita peticiones duplicadas).

hotelObserver

Instancia del IntersectionObserver para carga lazy de reseñas. @type {IntersectionObserver|null}

estadoNodos

Estado de UI de cada nodo de comentario (expandido, formulario, etc.).

getHotelKey

Genera la clave única para identificar el hotel en el mapa de comentarios.

Parameters

- grupo [object][104] Grupo de hotel

RETURNS [string][98]

getComentariosHotel

Devuelve todos los comentarios (raíz e hijos) de un hotel.

Parameters

- grupo [object][104] Grupo de hotel

RETURNS [Array][100]<[object][104]>

getComentariosRaiz

Devuelve solo los comentarios raíz (sin padre) de un hotel, usados por ComentarioNodo.

Parameters

- grupo [object][104] Grupo de hotel

RETURNS [Array][100]<[object][104]>

getResenasRaiz

Devuelve los comentarios raíz que tienen puntuación, usados para calcular el promedio.

Parameters

- grupo [object][104] Grupo de hotel

RETURNS [Array][100]<[object][104]>

getHijos

Devuelve los comentarios hijos de un comentario padre, usado internamente por ComentarioNodo.

Parameters

- grupo [object][104] Grupo de hotel
- parentId [number][102] ID del comentario padre

RETURNS [Array][100]<[object][104]>

getPromedioHotel

Calcula el promedio de estrellas del hotel a partir de las reseñas con puntuación.

Parameters

- grupo [object][104] Grupo de hotel

RETURNS [number][102] Promedio de 0 a 5

toggleExpandido

Alterna el estado expandido de un nodo de comentario (para ver respuestas anidadas).

Parameters

- id [number][102] ID del comentario

cargarComentariosHotel

Carga los comentarios de un hotel específico desde la API y los almacena en el mapa reactivo. Previene cargas duplicadas verificando yaObservado.

Parameters

- proveedorId [number][102]
- hotelId [number][102]
- key [string][98] Clave compuesta del hotel

initHotelObserver

Inicializa (o reinicia) el IntersectionObserver que dispara la carga de reseñas cuando un grupo de hotel entra en el viewport.

observarGrupos

Registra todos los elementos [data-hotel-key] visibles para ser observados por el IntersectionObserver. Se llama después de cada actualización del DOM.

mapearRespuesta

Transforma la respuesta cruda de la API (array de proveedores con hoteles anidados) en una lista plana de habitaciones normalizadas. Registra proveedores con error.

Parameters

- respuesta [Array][100]<any> Array de objetos proveedor retornado por el backend

RETURNS [Array][100]<[object][104]> Lista plana de habitaciones listas para mostrar

formatFecha

Formatea una fecha ISO (YYYY-MM-DD) en formato legible en español guatemalteco.

Parameters

- f [string][98] Fecha en formato ISO

RETURNS [string][98]

formatFechaCorta

Formatea una fecha ISO completa (con hora) en formato corto legible en español.

Parameters

- f [string][98] Fecha ISO completa

RETURNS [string][98]

calcNoches

Calcula la cantidad de noches entre check-in y check-out.

Parameters

- ci [string][98] Fecha de check-in (YYYY-MM-DD)
- co [string][98] Fecha de check-out (YYYY-MM-DD)

RETURNS [number][102]

resetFiltros

Reinicia todos los filtros a sus valores predeterminados.

buildHotelPayload

Construye el payload para el endpoint de detalle de reserva de hotel.

Soporta reservas normales, combos de habitaciones y habitaciones con persona extra.

Parameters

- reservald [number][102] ID de la reservación recién creada
- itemData [object][104] Datos de la habitación/combo seleccionado

RETURNS ({reservacionId: [number][102], proveedorId: [number][102], habitaciones: [Array][100]<[object][104]> | null}

precrearReservacionHotel

Pre-crea la reservación en background al momento de seleccionar una habitación.

Primero crea el encabezado de reserva, luego agrega el detalle de hotel.

El resultado se asigna a window.__reservaPromise para ser consumido en la vista de pago.

Parameters

- itemData [object][104] Datos del hotel/habitación seleccionado

seleccionarHabitacion

Guarda la habitación seleccionada en sessionStorage, inicia la pre-creación de reserva en background y navega a la vista de confirmación.

Parameters

- hab [object][104] Objeto habitación de la lista filtrada
- grupo [object][104] Grupo de hotel al que pertenece la habitación

reservarExtra

Inicia la reserva de una habitación con persona extra (capacidad exacta - 1 + cargo adicional).

Parameters

- extraInfo [object][104] Datos del combo persona extra devueltos por _getPersonaExtraMin
- grupo [object][104] Grupo de hotel

reservarCombo

Inicia la reserva de un combo de habitaciones (exacto o aproximado).

Parameters

- comboInfo [object][104] Datos del combo devueltos por \getComboHabs o \getComboAproximado
- grupo [object][104] Grupo de hotel

onMounted

Al montar: procesa los resultados crudos recibidos desde history.state, inicializa el IntersectionObserver y comienza a observar los grupos de hotel visibles.

Resultados de Paquetes

Table of Contents

- [ref][1]
- [API][2]
- [hoy][3]
- [busqueda][4]
- [esIdaVuelta][5]
- [pasoHotel][6]
- [vuelos][7]
- [vuelosRegreso][8]
- [todasLasHabitaciones][9]
- [loading][10]
- [buscando][11]
- [error][12]
- [modError][13]
- [paso][14]
- [vueloSel][15]
- [vueloRegresoSel][16]
- [hotelSel][17]
- [modificarAbierto][18]
- [sidebarColapsado][19]
- [ordenVuelos][20]
- [ordenHoteles][21]
- [noches][22]
- [precioTotal][23]
- [porcentajeDescuento][24]
- [montoDescuento][25]
- [precioFinalConDescuento][26]
- [fv][27]
- [fh][28]
- [clasesFilter][29]
- [escalasOpts][30]
- [duracionOpts][31]
- [horariosOpts][32]
- [cantFiltrosActivos][33]
- [resetFiltros][34]
- [form][35]
- [minCheckOut][36]
- [paísesCache][37]
- [getPaíses][38]
- [getCiudades][39]
- [Parameters][40]
- [blurClose][41]
- [Parameters][42]
- [onOPaisInput][43]
- [selOPais][44]
- [Parameters][45]

- [onOCiudadInput][46]
- [selOCiudad][47]
- [Parameters][48]
- [onDPaisInput][49]
- [selDPais][50]
- [Parameters][51]
- [onDCiudadInput][52]
- [selDCiudad][53]
- [Parameters][54]
- [toggleModificar][55]
- [tieneVuelos][56]
- [Parameters][57]
- [tieneHoteles][58]
- [Parameters][59]
- [rebuscar][60]
- [formatHora][61]
- [Parameters][62]
- [mapearVuelos][63]
- [Parameters][64]
- [mapDirecto][65]
- [Parameters][66]
- [mapEscala][67]
- [Parameters][68]
- [mapearHoteles][69]
- [Parameters][70]
- [aerolineasDisponibles][71]
- [vuelosFiltrados][72]
- [tiposHabitacionDisponibles][73]
- [hotelesDisponibles][74]
- [amenidadesDisponibles][75]
- [habitacionesFiltradas][76]
- [gruposPorHotel][77]
- [fmt][78]
- [Parameters][79]
- [_getComboHabs][80]
- [Parameters][81]
- [_getComboAproximado][82]
- [Parameters][83]
- [_getPersonaExtraMin][84]
- [Parameters][85]
- [getHotelCombos][86]
- [Parameters][87]
- [formatFecha][88]
- [Parameters][89]
- [formatDuracion][90]
- [Parameters][91]
- [parseVueloId][92]
- [Parameters][93]
- [parseProveedorId][94]
- [Parameters][95]

- [claseTold][96]
- [Parameters][97]
- [precrearReservacion][98]
- [Parameters][99]
- [seleccionarVuelo][100]
- [Parameters][101]
- [seleccionarHotelHab][102]
- [Parameters][103]
- [seleccionarHotelCombo][104]
- [Parameters][105]
- [seleccionarHotelExtra][106]
- [Parameters][107]
- [retroceder][108]
- [reservarPaquete][109]
- [onMounted][110]

ref

Vista de selección de paquetes de viaje. Guía al usuario por un flujo multi-paso: vuelo de ida -> (vuelo de regreso en ida y vuelta) -> hospedaje. Aplica filtros independientes para vuelos y hoteles, calcula combos de habitaciones, y pre-crea la reservación en background al confirmar el/los vuelo(s).

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][111]

hoy

Fecha de hoy en formato ISO (YYYY-MM-DD), usada como mínimo para los inputs de fecha. @type {string}

busqueda

Parámetros de la búsqueda activa: origen/destino, fechas de vuelo, fechas de hotel, personas y tipo de viaje. Se actualizan al rebuscar.

esIdaVuelta

True si el tipo de viaje es ida y vuelta; determina si aparece el paso 2 (regreso).

pasoHotel

Número del paso en que se selecciona el hotel (2 en solo ida, 3 en ida y vuelta).

vuelos

Lista de vuelos de ida mapeados desde la API. @type {import('vue').Ref<object[]>}

vuelosRegreso

Lista de vuelos de regreso (solo ida y vuelta). @type {import('vue').Ref<object[]>}

todasLasHabitaciones

Lista plana de todas las habitaciones disponibles mapeadas desde la API. @type {import('vue').Ref<object[]>}

loading

Indica que los datos iniciales están cargando. @type {import('vue').Ref<boolean>}

buscando

True mientras se ejecuta una rebúsqueda desde el formulario de modificar. @type {import('vue').Ref<boolean>}

error

Mensaje de error global. @type {import('vue').Ref<string>}

modError

Mensaje de error específico del formulario de modificar búsqueda. @type {import('vue').Ref<string>}

paso

Paso actual del flujo (1 = vuelo ida, 2 = vuelo regreso o hotel, 3 = hotel en idaVuelta). @type {import('vue').Ref<number>}

vueloSel

Vuelo de ida seleccionado por el usuario. @type {import('vue').Ref<object|null>}

vueloRegresoSel

Vuelo de regreso seleccionado (solo en ida y vuelta). @type {import('vue').Ref<object|null>}

hotelSel

Hotel/habitación seleccionado para el paquete. @type {import('vue').Ref<object|null>}

modificarAbierto

Controla si el formulario de modificar está expandido. @type {import('vue').Ref<boolean>}

sidebarColapsado

Controla si el sidebar está colapsado (útil en móvil). @type {import('vue').Ref<boolean>}

ordenVuelos

Criterio de ordenamiento para la lista de vuelos. @type {import('vue').Ref<string>}

ordenHoteles

Criterio de ordenamiento para la lista de hoteles. @type {import('vue').Ref<string>}

noches

Número de noches entre check-in y check-out del hotel.

precioTotal

Precio total del paquete: vuelo ida + (vuelo regreso si aplica) + hotel.

Solo tiene valor cuando todos los componentes están seleccionados.

porcentajeDescuento

Porcentaje de descuento para paquetes leído del backend.

montoDescuento

Monto del descuento aplicado al precio total del paquete.

precioFinalConDescuento

Precio final del paquete después de aplicar el descuento.

fv

Filtros de vuelo (precio por persona, clases, escalas, duración, aerolínea, horario de salida).

fh

Filtros de hotel (precio por noche, tipo de habitación, nombre de hotel, amenidades).

clasesFilter

Opciones del filtro de clase de vuelo. @type {{val: string, label: string}\[\]}

escalasOpts

Opciones del filtro de escalas. @type {{val: number, label: string}\[\]}

duracionOpts

Opciones del filtro de duración máxima en minutos. @type {{val: number, label: string}\[]}

horariosOpts

Opciones del filtro de horario de salida, con íconos SVG inline.

```
TYPE      [Array][112]<{val: [string][111], icon: [string][111], label: [string][111], rango:
           [string][111]}>
```

cantFiltrosActivos

Número total de filtros activos en el paso actual (vuelo o hotel).

Se usa para mostrar el badge de la sidebar.

resetFiltros

Reinicia los filtros del paso actual (vuelo o hotel) a sus valores predeterminados.

form

Estado reactivo del formulario de modificar búsqueda. Incluye campos con autocompletado para origen y destino (país/ciudad), fechas de vuelo, fechas del hotel, personas y tipo de viaje.

```
TYPE      {oPaisQ: [string][111], oPaisSug: [Array][112]\<any>, oPaisSel: any, oCiudadQ: [string][111],
           oCiudadSug: [Array][112]<[string][111]>, oCiudadLoading: [boolean][113], oCiudades:
           [Array][112]<[string][111]>, oPais: [string][111], oCiudad: [string][111], dPaisQ: [string][111],
           dPaisSug: [Array][112]\<any>, dPaisSel: any, dCiudadQ: [string][111], dCiudadSug:
           [Array][112]<[string][111]>, dCiudadLoading: [boolean][113], dCiudades:
           [Array][112]<[string][111]>, dPais: [string][111], dCiudad: [string][111], fecha: [string][111],
           fechaRegreso: [string][111], checkIn: [string][111], checkOut: [string][111], cantidadPersonas:
           [number][114], tipoVuelo: [string][111]}
```

minCheckOut

Fecha mínima del check-out en el formulario: día siguiente al check-in ingresado.

paísesCache

Caché en memoria de la lista de países de CountriesNow. @type {any\[]|null}

getPaíses

Obtiene la lista de países desde CountriesNow, usando caché en memoria.

```
RETURNS    [Promise][115]<[Array][112]\<any>>&#x20;
```

getCiudades

Obtiene las ciudades de un país dado desde CountriesNow.

Parameters

- country [string][111] Nombre del país en inglés

RETURNS [Promise][115]<[Array][112]<[string][111]>>#x20;

blurClose

Cierra el dropdown de autocompletado con delay para que el click en la opción se registre primero.

Parameters

- fn [Function][116]

onOPaisInput

Filtra países por el texto del campo de origen.

selOPais

Selecciona un país de origen y carga sus ciudades.

Parameters

- p {country: [string][111]}

onOCiudadInput

Filtra ciudades de origen por el texto ingresado.

selOCiudad

Selecciona una ciudad de origen del dropdown.

Parameters

- c [string][111]

onDPaisInput

Filtra países por el texto del campo de destino.

selDPais

Selecciona un país de destino y carga sus ciudades.

Parameters

- p {country: [string][111]}

onDCiudadInput

Filtra ciudades de destino por el texto ingresado.

selDCiudad

Selecciona una ciudad de destino del dropdown.

Parameters

- c [string][111]

toggleModificar

Abre o cierra el formulario de modificar búsqueda. Al abrir, pre-llena todos los campos con los valores de la búsqueda activa para facilitar ajustes rápidos.

tieneVuelos

Verifica si la respuesta cruda de la API de vuelos contiene al menos un resultado.

Parameters

- res [Array][112]\<any>

RETURNS [boolean][113]

tieneHoteles

Verifica si la respuesta cruda de la API de hoteles contiene al menos un resultado.

Parameters

- res [Array][112]\<any>

RETURNS [boolean][113]

rebuscar

Valida el formulario de modificar y ejecuta una nueva búsqueda paralela de vuelos y hoteles. En ida y vuelta lanza 3 peticiones simultáneas; en solo ida lanza 2. Al completar reinicia el flujo al paso 1.

formatHora

Recorta una cadena de hora HH:MM:SS a HH:MM para mostrarla en las tarjetas.

Parameters

- h [string][111] Hora en formato HH:MM:SS

RETURNS [string][111]

mapearVuelos

Transforma la respuesta cruda de la API de vuelos en una lista plana normalizada, incluyendo vuelos directos y con escala.

Parameters

- respuesta [Array][112]<any> Array de objetos proveedor retornado por el backend

RETURNS [Array][112]<[object][117]>

mapDirecto

Normaliza un vuelo directo de la API al formato interno de la vista.

Parameters

- v [object][117] Objeto vuelo directo del proveedor
- b [object][117] Objeto proveedor

RETURNS [object][117]

mapEscala

Normaliza un vuelo con escalas (tramos múltiples) al formato interno de la vista. Extrae origen del primer tramo y destino del último.

Parameters

- v [object][117] Objeto vuelo con escala del proveedor
- b [object][117] Objeto proveedor

RETURNS [object][117]

mapearHoteles

Transforma la respuesta cruda de la API de hoteles en una lista plana de habitaciones normalizadas, incluyendo datos del hotel y metadata de combos por capacidad.

Parameters

- respuesta [Array][112]<any> Array de objetos proveedor retornado por el backend

RETURNS [Array][112]<[object][117]>

aerolineasDisponibles

Lista deduplicada de aerolíneas disponibles en los vuelos de ida, para el filtro de aerolínea.

vuelosFiltrados

Vuelos de ida filtrados por todos los criterios activos (precio, clase, escalas, duración, aerolínea, horario) y ordenados según el criterio seleccionado.

tiposHabitacionDisponibles

Lista deduplicada de tipos de habitación para el filtro de hotel.

hotelesDisponibles

Lista deduplicada de nombres de hotel para el filtro de hotel.

amenidadesDisponibles

Lista deduplicada de nombres de amenidad para el filtro de amenidades.

habitacionesFiltradas

Habitaciones que pasan todos los filtros de hotel activos, ordenadas por criterio seleccionado.

gruposPorHotel

Agrupar las habitaciones filtradas por hotel y descartar los grupos que no pueden alojar a la cantidad de personas buscada (ni directamente, ni mediante combos).

fmt

Formatea un monto en USD con separadores de miles.

Parameters

- p [number][114]

RETURNS [string][111]

_getComboHabs

Intenta construir una combinación exacta de habitaciones para cubrir el número de personas, usando la primera combinación numérica disponible del hotel.

Parameters

- hotel [object][117]

RETURNS ({habs: [Array][112]<[object][117]>, total: [number][114]} | null)

_getComboAproximado

Arma una combinación aproximada cuando no hay habitación individual ni combinación exacta. Solo acepta hasta 2 personas de exceso y requiere más de una habitación.

Parameters

- hotel [object][117]
- personas [number][114]

RETURNS ({habs: [Array][112]<[object][117]>, capacidadTotal: [number][114], total: [number][114]} | null)

_getPersonaExtraMin

Busca la habitación de capacidad (personas-1) más económica que acepte persona extra.

Parameters

- hotel [object][117]
- personas [number][114]

RETURNS ([object][117] | null)

getHotelCombos

Calcula los tres tipos de combo para un grupo de hotel (exacto, aproximado, persona extra). Devuelve null si ninguno aplica.

Parameters

- grupo [object][117]

formatFecha

Formatea una fecha ISO (YYYY-MM-DD) en formato legible en español guatemalteco.

Parameters

- f [string][111]

RETURNS [string][111]

formatDuracion

Formatea una duración en minutos a formato legible (ej. "2h 30m").

Parameters

- min [number][114]

RETURNS [string][111]

parseVueloId

Extrae el ID numérico del vuelo desde su ID compuesto (proveedorId-tipo-vueloId).

Parameters

- compositId [string][111]

RETURNS ([number][114] | null)

parseProveedorId

Extrae el ID del proveedor desde el ID compuesto del vuelo.

Parameters

- compositId [string][111]

RETURNS ([number][114] | null)

claseTold

Convierte el nombre de clase a su ID numérico para el payload de la API (1 = económica, 2 = ejecutiva).

Parameters

- clase [string][111]

RETURNS [number][114]

precrearReservacion

Pre-crea la reservación de paquete en background al confirmar el/los vuelo(s), antes de que el usuario elija el hotel. Crea la reservación (tipo 3 = paquete), agrega el detalle de vuelo(s) y calcula el tiempo de expiración.

El resultado se asigna a window.__reservaPromise para ser consumido en Reserva.vue.

Parameters

- vueloData [object][117] Datos del vuelo de ida seleccionado
- vueloRegresoData ([object][117] | null) Datos del vuelo de regreso (solo en ida y vuelta)

seleccionarVuelo

Procesa la selección de un vuelo según el paso actual del flujo.

En paso 1 (ida): avanza al paso 2 en idaVuelta o directamente al hotel si es solo ida, disparando la pre-creación de reserva. En paso 2 (regreso): confirma el regreso y dispara la reserva.

Parameters

- vuelo [object][117] Objeto vuelo de la lista filtrada con claseSeleccionada

seleccionarHotelHab

Establece una habitación individual como el hotel seleccionado para el paquete.

Parameters

- hab [object][117] Habitación de la lista filtrada
- grupo [object][117] Grupo de hotel al que pertenece

seleccionarHotelCombo

Establece una combinación de habitaciones (exacta o aproximada) como el hotel del paquete.

Parameters

- comboInfo [object][117] Resultado de \getComboHabs o \getComboAproximado
- grupo [object][117] Grupo de hotel

seleccionarHotelExtra

Establece una habitación con persona extra como el hotel del paquete.

Parameters

- extraInfo [object][117] Resultado de _getPersonaExtraMin
- grupo [object][117] Grupo de hotel

retroceder

Retrocede un paso en el flujo, anulando la selección del componente del paso actual y cancelando la promesa de pre-creación si corresponde.

reservarPaquete

Consolida todos los componentes del paquete en sessionStorage y navega a la vista de pago.
La promesa de pre-creación ya fue disparada en seleccionarVuelo; Reserva.vue la awaits en onMounted.

onMounted

Al montar: procesa los resultados de vuelos y hoteles desde history.state, los normaliza y actualiza los refs reactivos. Si faltan datos muestra un error.
También carga el porcentaje de descuento para paquetes desde el backend.

Selección de Asientos

Table of Contents

- [ref][1]
- [API][2]
- [COLS_LABEL][3]
- [tiempoRestante][4]
- [tiempoTotal][5]
- [timerInterval][6]
- [formatTiempo][7]
- [Parameters][8]
- [iniciarTimer][9]
- [Parameters][10]
- [reservacionId][11]
- [proveedorId][12]
- [flightGroups][13]
- [grupoActualIdx][14]
- [loading][15]
- [error][16]
- [guardando][17]
- [errorGuardar][18]
- [asientos][19]
- [seleccionados][20]
- [pasajeroActual][21]
- [grupoActual][22]
- [totalGrupos][23]
- [esUltimoGrupo][24]
- [boletosActuales][25]
- [claseActual][26]
- [filasEjeActuales][27]
- [filasTActuales][28]
- [progreso][29]
- [todoSeleccionado][30]
- [generarLetras][31]
- [Parameters][32]
- [idEje][33]
- [Parameters][34]
- [idTur][35]
- [Parameters][36]
- [limpiarSesionReserva][37]
- [FLUJO_RESERVA][38]
- [onBeforeRouteLeave][39]
- [cargarAsientos][40]
- [construirMapa][41]
- [Parameters][42]
- [esBloqueado][43]
- [Parameters][44]
- [claseAsiento][45]

- [Parameters][46]
- [indicePasajero][47]
- [Parameters][48]
- [seleccionarAsiento][49]
- [Parameters][50]
- [handleContinuar][51]

ref

Vista interactiva para que los pasajeros elijan sus asientos en el mapa del avión. Soporta múltiples vuelos (grupos), clases ejecutiva y turista, timer de expiración de reserva y sincronización en tiempo real con el backend.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][52]

COLS_LABEL

Etiquetas de columna para el mapa de asientos (A-F). @type {string\[]}

tiempoRestante

Segundos restantes en el contador regresivo de la reserva. @type {import('vue').Ref<number>}

tiempoTotal

Total de segundos con que se inició el timer (para animaciones de barra si se necesitara). @type {import('vue').Ref<number>}

timerInterval

Referencia al intervalo del timer para poder limpiarlo al desmontar. @type {import('vue').Ref<number|null>}

formatTiempo

Formatea segundos a string MM:SS.

Parameters

- s [number][53] segundos totales

RETURNS [string][52]

iniciarTimer

Inicia o reinicia el contador regresivo con la cantidad de segundos indicada.

Parameters

- segs [number][53] segundos totales para la cuenta regresiva

reservacionId

ID de la reservación en curso. @type {import('vue').Ref<number|null>}

proveedorId

ID del proveedor de la reservación. @type {import('vue').Ref<number|null>}

flightGroups

Grupos de vuelos devueltos por la API, cada uno con su propio mapa de asientos. @type {import('vue').Ref<any[]>}

grupoActualIdx

Índice del grupo (vuelo) que se está procesando actualmente. @type {import('vue').Ref<number>}

loading

Indica si la carga inicial de asientos está en curso. @type {import('vue').Ref<boolean>}

error

Mensaje de error de carga o de API. @type {import('vue').Ref<string|null>}

guardando

Indica si se está guardando la elección de un asiento en el backend. @type {import('vue').Ref<boolean>}

errorGuardar

Mensaje de error cuando falla el guardado de un asiento. @type {import('vue').Ref<string|null>}

asientos

Mapa plano de todos los asientos del vuelo actual.

Clave: ID del asiento (ej. "A3" o "E-B2"), valor: objeto con estado, clase, fila y columna.

seleccionados

Array de IDs de asiento seleccionados, indexado por posición de pasajero.

null significa que ese pasajero aún no tiene asiento.

pasajeroActual

Índice del pasajero activo al que se le asignará el próximo asiento que se clickee. @type {import('vue').Ref<number>}

grupoActual

Grupo de vuelo actualmente en pantalla. @type {import('vue').ComputedRef<any|null>}

totalGrupos

Cantidad total de grupos (vuelos) en la reserva. @type {import('vue').ComputedRef<number>}

esUltimoGrupo

True si el grupo actual es el último vuelo de la reserva. @type {import('vue').ComputedRef<boolean>}

boletosActuales

Boletos del grupo actual, uno por pasajero. @type {import('vue').ComputedRef<any[]>}

claseActual

Clase (Ejecutiva o Turista) del pasajero actualmente seleccionado.

Determina qué zona del avión puede usar.

filasEjeActuales

Números de fila de la zona ejecutiva del vuelo actual. @type {import('vue').ComputedRef<number[]>}

filasTActuales

Números de fila de la zona turista del vuelo actual. @type {import('vue').ComputedRef<number[]>}

progreso

Porcentaje de asientos completados respecto al total de pasajeros. @type {import('vue').ComputedRef<number>}

todoSeleccionado

True cuando todos los pasajeros tienen asiento asignado. @type {import('vue').ComputedRef<boolean>}

generarLetras

Generador de letras para etiquetas de columna (A, B, ..., Z, AA, AB...).

Parameters

- cantidad [number][53] cuántas letras generar

idEje

Genera el ID de un asiento de zona ejecutiva.

Parameters

- rowNum [number][53] número de fila
- colLetter [string][52] letra de columna

RETURNS [string][52] ej. "E-B3"

idTur

Genera el ID de un asiento de zona turista.

Parameters

- rowNum [number][53] número de fila
- colLetter [string][52] letra de columna

RETURNS [string][52] ej. "B3"

limpiarSesionReserva

Elimina de sessionStorage todos los datos relacionados al flujo de reserva activo.

FLUJO\RESERVA

Rutas que pertenecen al flujo de reserva; al salir hacia otra se limpia la sesión. @type {string\[]}

onBeforeRouteLeave

Guard de navegación: limpia la sesión si el usuario abandona el flujo de reserva.

cargarAsientos

Carga el mapa de asientos desde el backend para la reservación y proveedor actuales.

Llena flightGroups y construye el mapa del primer vuelo.

construirMapa

Construye el mapa reactivo de asientos para el grupo (vuelo) indicado.

Marca los asientos ocupados, los propios del usuario y los libres.

Parameters

- idx [number][53] índice del grupo en flightGroups

esBloqueado

Determina si un asiento debe estar deshabilitado para el pasajero activo.

Un asiento se bloquea si está ocupado, o si pertenece a una clase distinta.

Parameters

- a ([object][54] | [undefined][55]) objeto asiento del mapa

RETURNS [boolean][56]

claseAsiento

Devuelve la clase CSS correspondiente al estado visual del asiento.

Parameters

- a ([object][54] | [undefined][55]) objeto asiento del mapa

RETURNS [string][52]

indicePasajero

Devuelve el índice del pasajero que tiene asignado el asiento con ese ID.

Parameters

- id [string][52] ID del asiento

RETURNS [number][53] -1 si no está asignado

seleccionarAsiento

Maneja el click en un asiento: valida clase, llama al backend para guardar el cambio y actualiza el mapa local sin recargar.

Parameters

- a ([object][54] | [undefined][55]) objeto asiento del mapa

handleContinuar

Avanza al siguiente vuelo o navega al checkout si ya se completó el último.
Limpia el timer cuando se confirman todos los asientos.

Reserva

Table of Contents

- [ref][1]
- [router][2]
- [API][3]
- [FLUJO_RESERVA][4]
- [limpiarSesionReserva][5]
- [onBeforeRouteLeave][6]
- [reservacionId][7]
- [noReservacion][8]
- [detalleVuelo][9]
- [detalleHotel][10]
- [tiempoRestante][11]
- [tiempoTotal][12]
- [creandoReserva][13]
- [errorCreacion][14]
- [timerInterval][15]
- [item][16]
- [tipolItem][17]
- [boletos][18]
- [totalBoletos][19]
- [pasajerosAdicionales][20]
- [erroresPasajeros][21]
- [paxAcState][22]
- [watch][23]
- [getPaíses][24]
- [getCiudades][25]
- [Parameters][26]
- [onPaxPaisInput][27]
- [Parameters][28]
- [seleccionarPaxPais][29]
- [Parameters][30]
- [onPaxCiudadInput][31]
- [Parameters][32]
- [seleccionarPaxCiudad][33]
- [Parameters][34]
- [onPaxPhoneInput][35]
- [Parameters][36]
- [form][37]
- [errors][38]
- [submitting][39]
- [todosLosPaíses][40]
- [paisQuery][41]
- [paísesSugeridos][42]
- [paisSeleccionado][43]
- [ciudadQuery][44]
- [ciudadesSugeridas][45]

- [dialCode][46]
- [phoneDigits][47]
- [dialCodesMap][48]
- [knownDigits][49]
- [parseVueloId][50]
- [Parameters][51]
- [parseProveedorId][52]
- [Parameters][53]
- [claseTold][54]
- [Parameters][55]
- [totalPaquete][56]
- [porcentajeDescuento][57]
- [montoDescuentoPaquete][58]
- [formatTiempo][59]
- [Parameters][60]
- [startTimer][61]
- [Parameters][62]
- [onUnmounted][63]
- [buildVuelosPayload][64]
- [buildPaqueteHotelPayload][65]
- [Parameters][66]
- [buildHotelPayload][67]
- [Parameters][68]
- [crearReservacion][69]
- [onMounted][70]
- [onPaisInput][71]
- [seleccionarPais][72]
- [Parameters][73]
- [validarPais][74]
- [onCiudadInput][75]
- [seleccionarCiudad][76]
- [Parameters][77]
- [validarCiudad][78]
- [telefonoDigitos][79]
- [phonePlaceholder][80]
- [onPhoneInput][81]
- [Parameters][82]
- [formatDuracion][83]
- [Parameters][84]
- [handleReservar][85]

ref

Vista para completar una reserva de vuelo, hotel o paquete.

Crea la reservación en el backend al montar, muestra un temporizador de cuenta regresiva y recopila los datos de los pasajeros antes de avanzar a la selección de asientos (vuelos/paquetes) o al checkout (hoteles).

router

Instancia del router para navegar entre pasos del flujo de reserva.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][86]

FLUJO\RESERVA

Rutas que forman parte del flujo de reserva.

Al salir hacia cualquier otra ruta se limpia la sesión de reserva.

TYPE [Array][87]<[string][86]>

limpiarSesionReserva

Elimina todas las claves de sessionStorage relacionadas con el flujo de reserva activo.

onBeforeRouteLeave

Limpia la sesión si el usuario navega fuera del flujo de reserva.

reservacionId

ID numérico de la reservación creada en el servidor. @type {import('vue').Ref<string|null>}

noReservacion

Número legible de la reservación (ej. 'MOV-0001'). @type {import('vue').Ref<string>}

detalleVuelo

Respuesta del servidor para el detalle de vuelo, incluye boletos y precio con ganancia. @type {import('vue').Ref<object|null>}

detalleHotel

Respuesta del servidor para el detalle de hotel, incluye precio con ganancia. @type {import('vue').Ref<object|null>}

tiempoRestante

Segundos restantes en el temporizador de la reserva. @type {import('vue').Ref<number>}

tiempoTotal

Segundos totales con los que se inició el temporizador (para calcular la barra de progreso). @type {import('vue').Ref<number>}

creandoReserva

Indica si el overlay de "creando reserva" está visible. @type {import('vue').Ref<boolean>}

errorCreacion

Mensaje de error cuando falla la creación de la reserva. @type {import('vue').Ref<string>}

timerInterval

Referencia al intervalo del temporizador para poder limpiarlo. @type {import('vue').Ref<number|null>}

item

Item seleccionado (vuelo, hotel o paquete) leído desde sessionStorage. @type {import('vue').Ref<object|null>}

tipoItem

Tipo del item activo: 'vuelo' | 'hotel' | 'paquete'. @type {import('vue').Ref<string>}

boletos

Boletos asignados por el servidor, tomados del detalle de vuelo. @type {import('vue').ComputedRef<Array>}

totalBoletos

Cantidad total de boletos (al menos 1). @type {import('vue').ComputedRef<number>}

pasajerosAdicionales

Array de objetos con los datos de los pasajeros adicionales (boletos 2, 3...). @type {import('vue').Ref<Array>}

erroresPasajeros

Errores de validación por pasajero adicional, indexados igual que pasajerosAdicionales. @type {import('vue').Ref<Array>}

paxAcState

Estado de los autocompletados de país/ciudad/teléfono para cada pasajero adicional.

watch

Inicializa los formularios de pasajeros adicionales cada vez que llegan los boletos del servidor.
Se ejecuta de forma inmediata y reactiva cuando cambia detalleVuelo.

getPaises

Devuelve el array de países cargados en memoria.

RETURNS [Array][87]

getCiudades

Obtiene las ciudades de un país: primero busca en el array local y si no tiene datos, hace un fetch a countriesnow como fallback.

Parameters

- country [string][86] Nombre del país en inglés

RETURNS [Promise][88]<[Array][87]<[string][86]>>

onPaxPaisInput

Filtra países para el autocompletado de un pasajero adicional y resetea ciudad/teléfono.

Parameters

- idx [number][89] Índice del pasajero adicional

seleccionarPaxPais

Fija el país elegido para un pasajero adicional y carga sus ciudades y código telefónico.

Parameters

- idx [number][89] Índice del pasajero
- p [object][90] Objeto de país seleccionado

onPaxCiudadInput

Filtra las ciudades disponibles para el pasajero adicional según lo escrito.

Parameters

- idx [number][89]

seleccionarPaxCiudad

Confirma la ciudad seleccionada para el pasajero adicional.

Parameters

- idx [number][89]
- c [string][86] Ciudad elegida

onPaxPhoneInput

Formatea el número de teléfono del pasajero adicional según los dígitos requeridos por su país.

Parameters

- idx [number][89] Índice del pasajero
- e [Event][91]

form

Datos del pasajero principal (boleto 1). @type {import('vue').Ref<object>}

errors

Errores de validación del formulario del pasajero principal. @type {import('vue').Ref<object>}

submitting

Previene doble click mientras se procesa la confirmación. @type {import('vue').Ref<boolean>}

todosLosPaíses

Lista de países cargada desde countriesnow. @type {import('vue').Ref<Array>}

paisQuery

Texto escrito en el buscador de país del pasajero principal. @type {import('vue').Ref<string>}

paísesSugeridos

Países filtrados para el dropdown del pasajero principal. @type {import('vue').Ref<Array>}

paisSeleccionado

País seleccionado por el pasajero principal (objeto con cities). @type {import('vue').Ref<object|null>}

ciudadQuery

Texto escrito en el buscador de ciudad del pasajero principal. @type {import('vue').Ref<string>}

ciudadesSugeridas

Ciudades filtradas para el dropdown del pasajero principal. @type {import('vue').Ref<Array>}

dialCode

Código de marcación del país del pasajero principal (ej. '+502'). @type {import('vue').Ref<string>}

phoneDigits

Dígitos locales requeridos para el teléfono del pasajero principal. @type {import('vue').Ref<number>}

dialCodesMap

Mapa de país -> { code, digits } construido desde restcountries. @type {import('vue').Ref<Record<string, object>>}

knownDigits

Dígitos requeridos por código de marcación, usados como fallback cuando la API de restcountries no retorna sufijos únicos.

TYPE Record<[string][86], [number][89]>

parseVueloId

Extrae el ID numérico del vuelo desde un identificador compuesto (ej. '1-100').

Parameters

- id ([string][86] | [number][89])

RETURNS ([number][89] | null)

parseProveedorId

Extrae el ID de proveedor desde el identificador compuesto del vuelo.

Parameters

- id ([string][86] | [number][89])

RETURNS ([number][89] | null)

claseTold

Convierte el nombre de clase a su ID numérico del backend.

Parameters

- clase [string][86] 'ejecutiva' o cualquier otro valor (económica)

RETURNS [number][89]

totalPaquete

Suma el total del paquete usando los precios con ganancia del servidor.

Si aún no llegaron del servidor, usa el precio calculado del item.

porcentajeDescuento

Porcentaje de descuento para paquetes leído desde el endpoint de configuración del backend.

Se carga en onMounted solo cuando el tipo de item es paquete.

montoDescuentoPaquete

Monto en dólares del descuento calculado sobre el total del paquete.

Retorna 0 si el tipo no es paquete o si no hay porcentaje configurado.

formatTiempo

Convierte segundos a formato mm:ss para mostrar en el temporizador.

Parameters

- s [number][89]

RETURNS [string][86]

startTimer

Inicia el temporizador de cuenta regresiva.

Si se provee una fecha de expiración absoluta, calcula los segundos reales restantes.

Parameters

- seg [number][89] Segundos de duración
- expiresAt ([number][89] | null) Timestamp absoluto de expiración (ms)

onUnmounted

Limpia el intervalo al desmontar el componente para evitar memory leaks.

buildVuelosPayload

Construye el array de vuelos y el proveedorId para la petición de detalle de vuelo.

Funciona para vuelos de ida, ida y vuelta, y el vuelo incluido en un paquete.

buildPaqueteHotelPayload

Construye el payload para el detalle de hotel dentro de un paquete.

Soporta habitaciones combinadas (combo) y habitaciones simples.

Parameters

- reservacionIdArg [number][89] ID de la reservación ya creada

RETURNS ([object][90] | null)

buildHotelPayload

Construye el payload para el detalle de hotel en reservas de solo hotel.

Lee las habitaciones disponibles directamente del item seleccionado.

Parameters

- reservacionIdArg [number][89] ID de la reservación ya creada

RETURNS ([object][90] | null)

crearReservacion

Crea la reservación en el backend y luego registra el detalle de vuelo o hotel según el tipo.
En caso de error, muestra el overlay de error con opción de reintentar.

onMounted

Al montar: carga países y dial codes, lee el item de sessionStorage, carga el descuento de paquete si aplica y recupera una reservación previa si aún está vigente.

onPaisInput

Filtra la lista de países para el autocompletado del pasajero principal.
Resetea el país y ciudad si el texto cambia.

seleccionarPais

Confirma el país del pasajero principal y actualiza el prefijo telefónico y ciudades disponibles.

Parameters

- pais [object][90] País seleccionado de la lista

validarPais

Limpia el campo de país si se escribe texto pero no se selecciona ninguno.

onCiudadInput

Filtra ciudades del país seleccionado según lo escrito en el campo.

seleccionarCiudad

Confirma la ciudad seleccionada del pasajero principal.

Parameters

- c [string][86] Ciudad elegida

validarCiudad

Limpia el campo de ciudad si se escribe texto pero no se selecciona ninguna.

telefonoDigitos

Cantidad de dígitos numéricos ingresados en el teléfono del pasajero principal. @type {import('vue').ComputedRef<number>}

phonePlaceholder

Placeholder del campo de teléfono generado según los dígitos del país. @type {import('vue').ComputedRef<string>}

onPhoneInput

Limpia no numéricos, recorta y aplica formato visual al teléfono del pasajero principal.

Parameters

- e [Event][91]

formatDuracion

Formatea minutos de duración de vuelo a texto legible (ej. '2h 30m').

Parameters

- min [number][89]

RETURNS [string][86]

handleReservar

Valida los formularios de todos los pasajeros y, si son correctos, guarda los datos de pasajeros en el backend y navega al siguiente paso. Guarda la expiración absoluta en sessionStorage antes de ir a selección de asientos para que el timer se restaure correctamente en esa vista.

RETURNS [Promise][88]\<void>

Checkout

Table of Contents

- [ref][1]
- [router][2]
- [API][3]
- [cd][4]
- [porcentajeDescuento][5]
- [mostrandoCVV][6]
- [focusField][7]
- [formError][8]
- [pagoError][9]
- [pagando][10]
- [pago][11]
- [tipolItem][12]
- [subtotal][13]
- [montoDescuento][14]
- [totalDisplay][15]
- [tipoTarjeta][16]
- [numeroGrupos][17]
- [formatTarjeta][18]
- [Parameters][19]
- [formatVencimiento][20]
- [Parameters][21]
- [onMounted][22]
- [confirmarPago][23]

ref

Vista del paso 2 del flujo de compra. Presenta el formulario de pago con tarjeta de credito/debito y una tarjeta 3D animada que refleja los datos ingresados en tiempo real. Lee la reserva desde sessionStorage, consulta el descuento de paquete si aplica, valida el formulario localmente, llama al endpoint de pago y redirige a Confirmacion.

router

Instancia del router para navegar entre vistas.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][24]

cd

Datos del checkout leídos desde sessionStorage.

Contiene item, pasajero, detalles de precio y número de reservación.

porcentajeDescuento

Porcentaje de descuento para paquetes leído desde el backend.

Solo aplica cuando tipoItem === 'paquete'. Valor 0 si no hay descuento.

mostrandoCVV

Controla si la tarjeta 3D está volteada (true cuando el campo CVV tiene foco). @type {import('vue').Ref<boolean>}

focusField

Identificador del campo actualmente enfocado para aplicar el estilo de borde activo. @type {import('vue').Ref<string>}

formError

Mensaje de error de validación local del formulario. @type {import('vue').Ref<string>}

pagoError

Mensaje de error recibido de la API al intentar procesar el pago. @type {import('vue').Ref<string>}

pagando

Indica si hay una petición de pago en curso para deshabilitar el botón. @type {import('vue').Ref<boolean>}

pago

Campos del formulario de pago.

tipoItem

Tipo de ítem reservado: 'vuelo', 'hotel' o 'paquete'.

subtotal

Suma del total de vuelo y hotel antes de aplicar el descuento de paquete.

Para tipos distintos de paquete retorna el total correspondiente.

montoDescuento

Monto del descuento calculado sobre el subtotal según el porcentaje configurado.

Retorna 0 si el tipo no es paquete o si el porcentaje es 0.

totalDisplay

Total formateado con simbolo de dolar para mostrar en el boton y el resumen.

Para paquetes aplica el descuento sobre el subtotal.

tipoTarjeta

Detecta la red de la tarjeta segun los primeros digitos ingresados.

numeroGrupos

Divide el numero de tarjeta en cuatro grupos de 4 caracteres para la visualizacion en la tarjeta 3D. Rellena con '.' si faltan digitos.

formatTarjeta

Formatea el numero de tarjeta añadiendo espacios cada 4 digitos mientras el usuario escribe.

Parameters

- e [Event][25] Evento input del campo de numero de tarjeta.

formatVencimiento

Formatea la fecha de vencimiento en el patron MM/AA mientras el usuario escribe.

Parameters

- e [Event][25] Evento input del campo de vencimiento.

onMounted

Al montar la vista, lee los datos de la reserva desde sessionStorage.

Si el tipo de item es paquete, consulta el porcentaje de descuento al backend.

Si no hay datos o falta el ID de reservacion, redirige al inicio.

RETURNS [Promise][26]\<void>

confirmarPago

Valida el formulario, envia la peticion de pago al backend y, si es exitosa, dispara el envio del correo de confirmacion (fire-and-forget) antes de redirigir a la vista de Confirmacion.

RETURNS [Promise][26]\<void>

Confirmación

Table of Contents

- [ref][1]
- [route][2]
- [router][3]
- [API][4]
- [noReservacion][5]
- [tipoltem][6]
- [itemData][7]
- [detalleVuelo][8]
- [detalleHotel][9]
- [reservacionId][10]
- [pasajeroNombre][11]
- [totalPagado][12]
- [descargando][13]
- [pdfError][14]
- [fechaHoy][15]
- [boletos][16]
- [formatDuracion][17]
- [Parameters][18]
- [onMounted][19]
- [descargarPDF][20]

ref

Vista del paso 3 (último) del flujo de compra. Muestra el comprobante de la reserva confirmada: datos del vuelo, hotel o paquete, boletos asignados y total pagado. Lee el estado desde `sessionStorage` y como fallback consulta la API. Permite descargar el comprobante en PDF. Al montar, limpia todas las claves de sesión usadas en el flujo de checkout.

route

Instancia de la ruta activa para leer el query param `noReservacion`.

router

Instancia del router para navegar al inicio o a Mis Reservaciones.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][21]

noReservacion

Número de reservación legible (ej. MVT-2026-XXXXXX). @type {import('vue').Ref<string>}

tipoItem

Tipo de ítem de la reserva: 'vuelo', 'hotel' o 'paquete'. @type {import('vue').Ref<string>}

itemData

Datos del ítem reservado (vuelo, hotel o paquete) leídos desde sessionStorage.

detalleVuelo

Detalle del vuelo con precios y boletos, proveniente de checkout_data. @type {import('vue').Ref<object|null>}

detalleHotel

Detalle del hotel con precio final incluido el margen, proveniente de checkout_data. @type {import('vue').Ref<object|null>}

reservacionId

ID numérico de la reservación en la base de datos, necesario para el endpoint del PDF. @type {import('vue').Ref<number|null>}

pasajeroNombre

Nombre completo del pasajero principal de la reserva. @type {import('vue').Ref<string>}

totalPagado

Total cobrado formateado (ej. '\$350.00'). Se calcula a partir de checkout_data. @type {import('vue').Ref<string>}

descargando

Indica si hay una descarga de PDF en curso para deshabilitar el botón. @type {import('vue').Ref<boolean>}

pdfError

Mensaje de error si falla la generación o descarga del PDF. @type {import('vue').Ref<string>}

fechaHoy

Fecha actual formateada en español de Guatemala para mostrar en el resumen.

boletos

Lista de boletos del vuelo extraídos desde detalleVuelo.

Retorna un array vacío si no existen datos de vuelo.

formatDuracion

Convierte una duración en minutos al formato "Xh Ym".

Parameters

- min [number][22] Duración en minutos.

RETURNS [string][21] Duración formateada o '--' si no hay valor.

onMounted

Al montar, carga los datos de la reserva usando tres fuentes en orden de prioridad:

1. checkout_data en sessionStorage (fuente principal).
2. \reservaId y \reservaNo en sessionStorage (fallback si falta el ID).
3. La API /api/reservaciones/mias buscando por noReservacion (último recurso).

Al finalizar, limpia todas las claves de sessionStorage del flujo de checkout.

descargarPDF

Solicita el PDF del comprobante al backend y lo descarga automáticamente en el navegador del usuario usando un Blob URL temporal.

RETURNS [Promise][23]\<void>

Mis Reservaciones

Table of Contents

- [ref][1]
- [router][2]
- [BASE][3]
- [getUsuarioldActual][4]
- [authHeaders][5]
- [apiFetch][6]
- [Parameters][7]
- [ESTADO\ID\MAP][8]
- [estadoLabel][9]
- [Parameters][10]
- [tipoLabel][11]
- [Parameters][12]
- [fromLista][13]
- [Parameters][14]
- [fromDetalle][15]
- [Parameters][16]
- [reservas][17]
- [resumen][18]
- [loading][19]
- [error][20]
- [filtroActivo][21]
- [tabActivo][22]
- [busqueda][23]
- [toasts][24]
- [panelReserva][25]
- [panelLoading][26]
- [panelError][27]
- [cancelAbierto][28]
- [cancelMotivo][29]
- [cancelLoading][30]
- [cancelError][31]
- [cancelTerminos][32]
- [comentariosPanel][33]
- [comentariosLoading][34]
- [calEstrellas][35]
- [calHover][36]
- [calContenido][37]
- [calLoading][38]
- [calError][39]
- [calExito][40]
- [resEstrellas][41]
- [resHover][42]
- [resContenido][43]
- [resLoading][44]
- [resError][45]

- [resenaOk][46]
- [pdfLoading][47]
- [correoLoading][48]
- [estadoNodosMR][49]
- [toggleExpandidoMR][50]
- [Parameters][51]
- [getHijosMR][52]
- [Parameters][53]
- [getComentariosRaizMR][54]
- [getResenasRaizMR][55]
- [getPromedioMR][56]
- [filtros][57]
- [tabs][58]
- [reservasFiltradas][59]
- [countPorTab][60]
- [Parameters][61]
- [addToast][62]
- [Parameters][63]
- [estadoClase][64]
- [Parameters][65]
- [formatFechaHora][66]
- [Parameters][67]
- [formatFecha][68]
- [Parameters][69]
- [formatHora][70]
- [Parameters][71]
- [formatDuracion][72]
- [Parameters][73]
- [calcNoches][74]
- [Parameters][75]
- [yaComentaRuta][76]
- [Parameters][77]
- [obtenerComentarioRuta][78]
- [Parameters][79]
- [yaResenaHotel][80]
- [Parameters][81]
- [obtenerResenaHotel][82]
- [Parameters][83]
- [calcularResumen][84]
- [cargarTodo][85]
- [cargarComentariosPanel][86]
- [Parameters][87]
- [abrirPanel][88]
- [Parameters][89]
- [cerrarPanel][90]
- [confirmarCancelar][91]
- [descargarPDF][92]
- [Parameters][93]
- [enviarCorreo][94]
- [Parameters][95]

- [resetCal][96]
- [enviarCalificacion][97]
- [Parameters][98]
- [resetRes][99]
- [enviarResenaHotel][100]

ref

Vista del historial de reservaciones del usuario autenticado.

Carga un listado paginado desde el backend (snapshot), y al abrir una reserva consulta los datos reales al proveedor (Broom AirLine / Miku Inn).

Permite filtrar por estado y categoría, cancelar reservas, calificar vuelos, dejar reseñas de hoteles, descargar PDF y enviar confirmación por correo.

router

Instancia del router (no se usa actualmente pero está disponible para navegación).

BASE

URL base del backend Go/Gin. @type {string}

TYPE [string][101]

getUsuarioldActual

Extrae el usuariold del JWT guardado en localStorage o sessionStorage.

Soporta claims: id | usuariold | userId | sub (como número).

Retorna null si el token no existe o no se puede decodificar.

RETURNS ([number][102] | null)

authHeaders

Construye los headers de autenticación para las peticiones al backend.

Incluye Authorization: Bearer <token> si existe alguno en storage.

RETURNS [Object][103] Headers listo para usar en fetch.

apiFetch

Wrapper de fetch que incluye credenciales y headers de autenticación.

Lanza un Error con el mensaje del backend si el status no es 2xx.

Parameters

- url [string][101] Endpoint a consumir.
- opts RequestInit Opciones adicionales para fetch. (optional, default {})

RETURNS [Promise][104]\<any> JSON de la respuesta.

ESTADO\ID\MAP

Mapa de ID de estado a etiqueta legible.

1=Pendiente 2=Confirmada 3=Cancelada 4=Expirada 5=Completada 6=En Curso

TYPE [Object][103]<[number][102], [string][101]>

estadoLabel

Convierte el ID numérico de estado en su etiqueta de texto.

Parameters

- id [number][102] ID del estado.

RETURNS [string][101]

tipoLabel

Convierte el tipo de reserva numérico en su categoría de texto.

1 = vuelo, 2 = hotel, cualquier otro = paquete.

Parameters

- t [number][102] Tipo de reserva.

RETURNS ("vuelo" | "hotel" | "paquete")

fromLista

Normaliza una reserva del listado (GET /api/reservaciones/mias).

Solo contiene datos del snapshot (parametros\json), sin data\proveedor real.

Los boletos carecen de rutald, origenCodigo, etc. hasta abrir el detalle.

Parameters

- r [Object][103] Objeto de reserva crudo del endpoint de listado.

RETURNS [Object][103] Reserva normalizada con _preview: true.

fromDetalle

Normaliza una reserva del detalle (GET /api/reservaciones/mias/:id).

Incluye los datos reales del proveedor: boletos con rutald, habitaciones, etc.

Extrae también proveedorId para construir las URLs de comentarios.

Parameters

- r [Object][103] Objeto de reserva crudo del endpoint de detalle.

RETURNS [Object][103] Reserva normalizada con _preview: false.

reservas

Lista completa de reservaciones del usuario (snapshots). @type {import('vue').Ref<Object[]>}

resumen

Objeto de resumen calculado localmente con totales y conteos. @type {import('vue').Ref<Object|null>}

loading

Indica si la carga inicial está en progreso. @type {boolean}

error

Mensaje de error de la carga principal. @type {string}

filtroActivo

Clave del filtro de estado activo. @type {string}

tabActivo

Clave del tab de categoría activo. @type {string}

busqueda

Texto del buscador por código de reservación. @type {string}

toasts

Lista de notificaciones toast visibles. @type {Array<{ id: number, msg: string, tipo: string }>}

panelReserva

Reserva actualmente abierta en el panel lateral (null si está cerrado). @type {Object|null}

panelLoading

Indica si el panel está cargando los datos del proveedor. @type {boolean}

panelError

Error del panel lateral al cargar datos del proveedor. @type {string}

cancelAbierto

Controla si el formulario de cancelación está expandido. @type {boolean}

cancelMotivo

Texto del motivo de cancelación escrito por el usuario. @type {string}

cancelLoading

Indica si la petición de cancelación está en curso. @type {boolean}

cancelError

Error de validación o del backend al intentar cancelar. @type {string}

cancelTerminos

Indica si el usuario aceptó los términos de cancelación. @type {boolean}

comentariosPanel

Comentarios cargados desde el proveedor para la reserva abierta en el panel.

Mezcla comentarios de vuelo (con rutald / cantidadEstrellas) y de hotel (con hotelId / resena).

Se vacía al cerrar el panel.

comentariosLoading

Indica si los comentarios del panel están cargando. @type {boolean}

calEstrellas

Número de estrellas seleccionado en el formulario de calificación de vuelo (1-5). @type {number}

calHover

Estrella sobre la que está el cursor (hover) en el selector de calificación. @type {number}

calContenido

Texto del comentario de calificación de vuelo. @type {string}

calLoading

Indica si la petición de calificación de vuelo está en curso. @type {boolean}

calError

Error de validación al enviar la calificación de vuelo. @type {string}

calExito

Se activa cuando la calificación de vuelo fue enviada exitosamente. @type {boolean}

resEstrellas

Número de estrellas seleccionado en el formulario de reseña de hotel (1-5). @type {number}

resHover

Estrella sobre la que está el cursor (hover) en el selector de reseña. @type {number}

resContenido

Texto del contenido de la reseña del hotel. @type {string}

resLoading

Indica si la petición de reseña de hotel está en curso. @type {boolean}

resError

Error de validación al enviar la reseña del hotel. @type {string}

resenaOk

Se activa cuando la reseña del hotel fue enviada exitosamente. @type {boolean}

pdfLoading

Indica si la descarga del PDF está en curso. @type {boolean}

correoLoading

Indica si el envío del correo de confirmación está en curso. @type {boolean}

estadoNodosMR

Estado de expansión de nodos en el árbol de comentarios del panel (modo lectura).

Clave: id del comentario, valor: { expandido, mostrandoForm, textoRespuesta, enviando, votoActual }.

toggleExpandidoMR

Alterna el estado expandido de un nodo de comentario en el panel.

Parameters

- id [number][102] ID del comentario a expandir/colapsar.

getHijosMR

Devuelve los comentarios hijos de un comentario padre dado.

Parameters

- parentId [number][102] ID del comentario padre.

RETURNS [Array][105]

getComentariosRaizMR

Devuelve los comentarios raíz (sin padre) del panel actual.

RETURNS [Array][105]

getResenasRaizMR

Devuelve solo los comentarios raíz que tienen puntuación (reseñas reales).

RETURNS [Array][105]

getPromedioMR

Calcula el promedio de estrellas de las reseñas raíz del panel actual.

RETURNS [number][102] Promedio entre 0 y 5.

filtros

Definición de los filtros de estado disponibles en la barra de controles.

TYPE [Array][105]<{key: [string][101], label: [string][101], campo: [string][101]}>

tabs

Definición de los tabs de categoría con su icono SVG inline.

TYPE [Array][105]<{key: [string][101], label: [string][101], icon: [string][101]}>

reservasFiltradas

Lista de reservaciones filtradas por estado activo, tab de categoría y búsqueda por código.

countPorTab

Cuenta las reservaciones de una categoría específica (o todas si key = 'todas').

Parameters

- key [string][101] Clave del tab ('todas' | 'vuelo' | 'hotel' | 'paquete').

RETURNS [number][102]

addToast

Agrega un mensaje toast a la pila y lo elimina automáticamente después de 4 segundos.

Parameters

- msg [string][101] Mensaje a mostrar.
- tipo ("success" | "error") Tipo de notificación. (optional, default 'success')

estadoClase

Devuelve la clase CSS del badge según el estado de una reserva o boleto.

Parameters

- e [string][101] Etiqueta del estado.

RETURNS [string][101] Clase CSS correspondiente.

formatFechaHora

Formatea una fecha ISO incluyendo hora en formato legible en español.

Parameters

- f [string][101] Fecha ISO.

RETURNS [string][101]

formatFecha

Formatea una fecha ISO a cadena legible corta en español (ej. "04 abr 2026").

Parameters

- f [string][101] Fecha ISO.

RETURNS [string][101]

formatHora

Extrae la hora (HH:MM) de una cadena de tiempo "HH:MM:SS".

Parameters

- h [string][101] Cadena de hora.

RETURNS [string][101]

formatDuracion

Formatea una duración en minutos a "Xh Ym".

Parameters

- min [number][102] Duración en minutos.

RETURNS [string][101]

calcNoches

Calcula la cantidad de noches entre check-in y check-out.

Parameters

- ci [string][101] Fecha de check-in ISO.
- co [string][101] Fecha de check-out ISO.

RETURNS [number][102]

yaComentaRuta

Verifica si el usuario actual ya calificó una ruta de vuelo específica buscando en los comentarios del panel un comentario raíz con estrellas.

Parameters

- rutald [number][102] ID de la ruta aérea.

RETURNS [boolean][106]

obtenerComentarioRuta

Devuelve el comentario/calificación del usuario para una ruta dada, o null si no existe todavía.

Parameters

- rutald [number][102] ID de la ruta aérea.

RETURNS ([Object][103] | null)

yaResenaHotel

Verifica si el usuario actual ya dejó una reseña para un hotel concreto. Busca comentarios raíz con campo resena != null en los datos del panel.

Parameters

- hotelId [number][102] ID del hotel.

RETURNS [boolean][106]

obtenerResenaHotel

Devuelve la reseña del usuario para un hotel dado, o null si no existe.

Parameters

- hotelId [number][102] ID del hotel.

RETURNS ([Object][103] | null)

calcularResumen

Calcula el objeto resumen a partir de la lista local de reservaciones.

Se llama después de cada carga o actualización del array reservas.

cargarTodo

Carga la lista de reservaciones del usuario desde el backend y recalcula el resumen.

Se llama al montar la vista y después de cancelar una reserva.

RETURNS [Promise][104]\<void>

cargarComentariosPanel

Carga los comentarios y reseñas reales del proveedor para la reserva abierta en el panel.

Para cada ruta única en los boletos llama a GET /api/comentarios/vuelo/:provId/:rutaId.

Si hay hotel llama a GET /api/comentarios/hotel/:provId/:hotelId.

Todas las peticiones se hacen en paralelo con Promise.all.

Parameters

- reserva [Object][103] Reserva normalizada (fromDetalle) actualmente en el panel.

RETURNS [Promise][104]\<void>

abrirPanel

Abre el panel lateral para una reserva. Muestra el snapshot inmediatamente y luego carga los datos reales del proveedor en segundo plano.

Si el estado es "completada" también carga los comentarios del proveedor.

Parameters

- reserva [Object][103] Reserva normalizada del listado.

RETURNS [Promise][104]\<void>

cerrarPanel

Cierra el panel lateral y limpia todo su estado interno.

confirmarCancelar

Envía la solicitud de cancelación de la reserva activa en el panel.
Requiere que el usuario haya escrito un motivo y aceptado los términos.
Recarga la lista y reabre el panel con el estado actualizado.

RETURNS [Promise] [104] \<void>

descargarPDF

Descarga el PDF de una reservación y lo ofrece al usuario como archivo.

Parameters

- id [number][102] ID de la reservación.

RETURNS [Promise] [104] \<void>

enviarCorreo

Solicita al backend que envíe el correo de confirmación de una reservación.

Parameters

- id [number][102] ID de la reservación.

RETURNS [Promise] [104] \<void>

resetCal

Resetea todos los refs del formulario de calificación de vuelo.

enviarCalificacion

Envía la calificación de un vuelo al proveedor y recarga los comentarios del panel.
Requiere al menos 1 estrella y un comentario no vacío.

Parameters

- rutald [number][102] ID de la ruta aérea a calificar.

RETURNS [Promise] [104] \<void>

resetRes

Resetea todos los refs del formulario de reseña de hotel.

enviarResenaHotel

Envía la reseña de un hotel al proveedor y recarga los comentarios del panel.

Requiere al menos 1 estrella y texto no vacío. Detecta el hotelId desde la reserva activa.

RETURNS [Promise][104]\<void>

Perfil

Table of Contents

- [ref][1]
- [API][2]
- [perfil][3]
- [loading][4]
- [toasts][5]
- [telPrefijo][6]
- [telNumero][7]
- [telError][8]
- [focusTel][9]
- [savingTel][10]
- [telDigitCount][11]
- [telDigitsCount][12]
- [telPlaceholder][13]
- [onTelInput][14]
- [Parameters][15]
- [pwd][16]
- [pwdErrors][17]
- [focusPwd][18]
- [savingPwd][19]
- [showPwd][20]
- [iniciales][21]
- [DIAL_CODES][22]
- [DIGIT_COUNTS][23]
- [getDialCode][24]
- [Parameters][25]
- [getDigitCount][26]
- [Parameters][27]
- [formatLocalPhone][28]
- [Parameters][29]
- [addToast][30]
- [Parameters][31]
- [formatFecha][32]
- [Parameters][33]
- [apiFetch][34]
- [Parameters][35]
- [cargarPerfil][36]
- [guardarTelefono][37]
- [cambiarContraseña][38]
- [onMounted][39]

ref

Vista del perfil de usuario autenticado. Muestra su información personal de solo lectura y permite editar el número de teléfono y cambiar la contraseña.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][40]

perfil

Datos del perfil cargados desde el servidor. @type {import('vue').Ref<object|null>}

loading

Indica si la petición de perfil sigue en curso. @type {import('vue').Ref<boolean>}

toasts

Lista de notificaciones activas en pantalla. @type {import('vue').Ref<Array>}

telPrefijo

Prefijo telefónico del país con que se registró el usuario (ej. '+502'). @type {import('vue').Ref<string>}

telNumero

Número local que el usuario escribe en el campo de teléfono. @type {import('vue').Ref<string>}

telError

Mensaje de error del campo teléfono. @type {import('vue').Ref<string>}

focusTel

Controla el estado de foco visual del input de teléfono. @type {import('vue').Ref<boolean>}

savingTel

Previene doble click en el botón guardar teléfono. @type {import('vue').Ref<boolean>}

telDigitCount

Cantidad de dígitos requeridos según el prefijo del país. @type {import('vue').ComputedRef<number>}

telDigitsCount

Cantidad de dígitos que el usuario ya ingresó (solo numéricos). @type {import('vue').ComputedRef<number>}

telPlaceholder

Placeholder con el formato esperado según la cantidad de dígitos. `@type {import('vue').ComputedRef<string>}`

onTellInput

Maneja el evento input del campo de teléfono: limpia no numéricos, recorta al máximo de dígitos y aplica formato visual.

Parameters

- e [Event][41]

pwd

Campos de la nueva contraseña agrupados en un objeto reactivo.

pwdErrors

Errores de validación del formulario de contraseña por campo. `@type {import('vue').Ref<object>}`

focusPwd

Campo que actualmente tiene el foco en el bloque de contraseña ('actual' | 'nueva' | 'confirma'). `@type {import('vue').Ref<string>}`

savingPwd

Previene doble envío al guardar la contraseña. `@type {import('vue').Ref<boolean>}`

showPwd

Controla la visibilidad de cada campo de contraseña.

iniciales

Genera las iniciales del usuario a partir de nombre y apellido.

DIAL_CODES

Mapa de prefijos telefónicos internacionales por nombre de país en minúsculas.

TYPE Record<[string][40], [string][40]>

DIGIT_COUNTS

Cantidad de dígitos locales requeridos por código de marcación.

TYPE Record<[string][40], [number][42]>

getDialCode

Devuelve el prefijo de marcación para un país dado.
Si no se reconoce el país, devuelve '+502' (Guatemala) como fallback.

Parameters

- pais [string][40]

RETURNS [string][40]

getDigitCount

Devuelve la cantidad de dígitos locales que requiere un código de marcación.

Parameters

- code [string][40] Ej. '+502'

RETURNS [number][42]

formatLocalPhone

Formatea una cadena de dígitos como número local según su longitud total.
El formato es el mismo que en Registrarse.vue para mantener consistencia.

Parameters

- digits [string][40] Solo dígitos
- total [number][42] Cantidad total esperada

RETURNS [string][40]

addToast

Agrega un toast a la pila y lo elimina automáticamente a los 4 segundos.

Parameters

- msg [string][40] Texto del mensaje
- tipo ("success" | "error") (optional, default 'success')

formatFecha

Formatea una fecha ISO como texto legible en español guatemalteco.

Parameters

- f [string][40] Fecha en formato ISO

RETURNS [string][40]

apiFetch

Wrapper genérico para fetch que incluye credenciales y lanza error si la respuesta no es ok.

Parameters

- url [string][40]
- opts RequestInit (optional, default {})

RETURNS [Promise][43]\<any>

cargarPerfil

Carga los datos del perfil desde la API y prepara el campo de teléfono con el prefijo correcto y el número ya formateado si existía.

guardarTelefono

Valida y envía el nuevo número de teléfono al servidor mediante PUT. Muestra un toast de éxito o asigna el error al campo correspondiente.

cambiarContrasena

Valida los tres campos de contraseña y envía el cambio al servidor. Si el servidor devuelve que la contraseña actual es incorrecta, lo muestra en campo.

onMounted

Carga el perfil al montar la vista.

WebService

Table of Contents

- [ref][1]
- [API][2]
- [copiado][3]
- [copiadoHeader][4]
- [copiadoReq][5]
- [bodyFields][6]
- [ejemploRequest][7]
- [responses][8]
- [estadosAceptados][9]
- [copiar][10]
- [Parameters][11]
- [copiarURL][12]
- [copiarHeader][13]
- [copiarRequest][14]

ref

Panel de documentación del endpoint REST que los proveedores (Broom AirLine, Miku Inn) usan para notificar cambios de estado en reservaciones. Incluye especificación de autenticación, campos del body, ejemplos y tabla de respuestas.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][15]

copiado

Controla el feedback visual del botón "Copiar URL". @type {import('vue').Ref<boolean>}

copiadoHeader

Controla el feedback visual del botón de copiar el header de autenticación. @type {import('vue').Ref<boolean>}

copiadoReq

Controla el feedback visual del botón de copiar el request de ejemplo. @type {import('vue').Ref<boolean>}

bodyFields

Definición de los campos aceptados en el body JSON del endpoint. Cada objeto describe nombre, tipo, obligatoriedad y valores posibles.

ejemploRequest

JSON de ejemplo que se muestra en la sección de request.

TYPE [string][15]

responses

Tabla de respuestas HTTP posibles del endpoint con código, título y descripción.

TYPE [Array][16]<{code: [string][15], color: [string][15], title: [string][15], desc: [string][15]}>

estadosAceptados

Lista de estados que el endpoint acepta en el campo nuevoEstado, con su descripción, color indicador y badge de referencia al EstadoID en DB.

TYPE [Array][16]<{valor: [string][15], desc: [string][15], color: [string][15], badge: [string][15], estadoId: [string][15]}>

copiar

Activa el feedback visual de un botón de copia durante un tiempo determinado.

Parameters

- r
- ms [number][17] milisegundos que dura el estado activo (optional, default 2000)

copiarURL

Copia la URL completa del endpoint al portapapeles.

copiarHeader

Copia el ejemplo de header de autenticación al portapapeles.

copiarRequest

Copia el JSON de ejemplo del request al portapapeles.

INFORMACIÓN

Sobre Movent

Table of Contents

- [Encabezado][1]

Encabezado

Vista estática informativa que presenta la misión, visión y servicios principales de Movent. No maneja estado reactivo ni llamadas al backend.

Centro de Ayuda

Table of Contents

- [Encabezado][1]

Encabezado

Vista estática del Centro de Ayuda de Movent. Muestra mini-cards con los temas de soporte más frecuentes (reservaciones, pagos, escalas, cancelaciones) y los datos de contacto del equipo de atención al cliente.

Preguntas Frecuentes

Table of Contents

- [ref][1]
- [faqs][2]
- [abierto][3]
- [toggle][4]
- [Parameters][5]

ref

Vista de preguntas frecuentes de Movent. Muestra un listado de preguntas y respuestas en formato acordeón. Cada ítem se expande/colapsa de forma independiente al hacer clic.

faqs

Lista estática de preguntas y respuestas frecuentes.

TYPE [Array][6]<{q: [string][7], a: [string][7]}>

abierto

Array de booleanos que controla qué preguntas están expandidas. El índice de cada elemento corresponde al índice de su FAQ.

toggle

Alterna el estado abierto/cerrado de una pregunta del acordeón.

Parameters

- i [number][8] Índice de la pregunta a togglear.

Contacto

Table of Contents

- [ref][1]
- [Encabezado][2]
- [Piepagina][3]
- [][4]
- [API][5]
- [form][6]
- [errors][7]
- [status][8]
- [statusMsg][9]
- [validar][10]
- [enviar][11]

ref

Vista de contacto de Movent. Muestra la información de contacto de la empresa (teléfono, email, ubicación) y un formulario para que el usuario envíe un mensaje directamente al backend. Incluye validación en cliente y manejo de estados de envío, éxito y error.

Encabezado

Componente de encabezado/navegación global.

Piepagina

Componente de pie de página global.

##

Estilos compartidos de las vistas informativas.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][12]

form

Campos del formulario de contacto.

TYPE {nombre: [string][12], correo: [string][12], asunto: [string][12], mensaje: [string][12]}

errors

Objeto con los mensajes de error por campo.

Se puebla al validar y se limpia en cada intento de envío exitoso.

status

Estado actual del proceso de envío.

Valores posibles: " | 'sending' | 'success' | 'error'

statusMsg

Mensaje descriptivo que se muestra cuando el envío falla.

Viene del backend o es un mensaje de error de red.

validar

Valida los campos obligatorios del formulario antes de enviarlo.

Actualiza errors con los mensajes correspondientes a cada campo inválido.

RETURNS [boolean][13] true si todos los campos son válidos, false si hay errores.

enviar

Envía el formulario al endpoint del backend si la validación es exitosa.

Maneja los estados de envío (sending), éxito (success) y error (error),
y limpia el formulario en caso de respuesta exitosa.

RETURNS [Promise][14]\<void>

Política de Cancelación

Table of Contents

- [Encabezado][1]

Encabezado

Vista estática que explica la política de cancelación de Movent:
condiciones para cancelar reservas, penalizaciones por proveedor y el proceso
paso a paso que debe seguir el usuario desde "Mis Reservas".

Política de Privacidad

Table of Contents

- [Encabezado][1]

Encabezado

Vista estática que muestra la política de privacidad de Movent.
Incluye tres secciones: datos recopilados, seguridad y derechos del usuario.

Términos y Condiciones

Table of Contents

- [Encabezado][1]

Encabezado

Vista estática que muestra los términos y condiciones de uso de la plataforma Movent: reglas de cuenta, reservaciones y política de pagos.

PANEL ADMIN

Dashboard

Table of Contents

- [ref][1]
- [router][2]
- [API][3]
- [loading][4]
- [stats][5]
- [proveedores][6]
- [reservacionesRecientes][7]
- [fechaHoy][8]
- [estadosRes][9]
- [totalRes][10]
- [CIRC][11]
- [donutSegments][12]
- [barData][13]
- [onMounted][14]
- [cargarTodo][15]
- [formatMoney][16]
- [Parameters][17]
- [formatFecha][18]
- [Parameters][19]

ref

Vista principal del panel de administración. Muestra KPIs globales, gráfica de estados de reservaciones (donut SVG), distribución por tipo (barras), lista de proveedores y tabla de reservaciones recientes.

router

Instancia del router para navegación programática.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][20]

loading

Controla si los datos están siendo cargados desde el servidor. @type {import('vue').Ref<boolean>}

stats

Objeto con todas las estadísticas generales del sistema. @type {import('vue').Ref<Object>}

proveedores

Lista de proveedores configurados (aerolíneas y hoteles). @type {import('vue').Ref<Array>}

reservacionesRecientes

Las últimas reservaciones realizadas por cualquier usuario. @type {import('vue').Ref<Array>}

fechaHoy

Fecha de hoy formateada al español de Guatemala para mostrar en el topbar.

TYPE [string][20]

estadosRes

Lista de estados posibles de una reservación con su color para la gráfica donut.

Se construye reactivamente desde los datos de stats.

totalRes

Suma total de reservaciones entre todos los estados, usado como denominador en la donut.

Se le da al menos 1 para evitar división por cero.

CIRC

Circunferencia del círculo SVG con radio 36.

Fórmula: $2 \times \pi \times 36 \approx 226.2$

TYPE [number][21]

donutSegments

Calcula los segmentos del donut como offsets y dasharray de SVG.

Cada segmento ocupa un arco proporcional a su cantidad de reservaciones.

barData

Datos para las barras verticales por tipo de reservación.

Incluye el valor absoluto y el porcentaje respecto al total.

onMounted

Carga todos los datos al montar el componente.

cargarTodo

Carga en paralelo las estadísticas, los proveedores y las reservaciones recientes.

RETURNS [Promise][22]\<void>

formatMoney

Formatea un número como dinero con separadores de miles y dos decimales.

Parameters

- n ([number][21] | null) El valor a formatear.

RETURNS [string][20] El número formateado o '--' si no hay valor.

formatFecha

Formatea una cadena de fecha ISO a formato legible en español de Guatemala.

Parameters

- f [string][20] La fecha en formato ISO o string.

RETURNS [string][20] La fecha formateada o '--' si no hay valor.

Gestión de Roles

Table of Contents

- [ref][1]
- [API][2]
- [usuarios][3]
- [loading][4]
- [error][5]
- [busqueda][6]
- [filtroRol][7]
- [modalUsuario][8]
- [nuevoRol][9]
- [guardando][10]
- [modalError][11]
- [toast][12]
- [ROL_ID][13]
- [rolesOpts][14]
- [rolesDisponibles][15]
- [usuariosFiltrados][16]
- [contarPorRol][17]
- [Parameters][18]
- [onMounted][19]
- [cargarUsuarios][20]
- [abrirModal][21]
- [Parameters][22]
- [cerrarModal][23]
- [guardarRol][24]
- [mostrarToast][25]
- [Parameters][26]
- [iniciales][27]
- [Parameters][28]
- [formatFecha][29]
- [Parameters][30]

ref

Vista del panel de administración para gestionar los roles de los usuarios. Permite filtrar usuarios por rol, buscarlos por nombre o correo y cambiar su rol mediante un modal con tarjetas de selección.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][31]

usuarios

Lista completa de usuarios cargados desde el servidor. @type {import('vue').Ref<Array>}

loading

Indica si la petición inicial de usuarios está en curso. @type {import('vue').Ref<boolean>}

error

Mensaje de error si la carga de usuarios falla. @type {import('vue').Ref<string>}

busqueda

Texto ingresado en el buscador para filtrar usuarios. @type {import('vue').Ref<string>}

filtroRol

Valor del filtro de rol activo ('todos', 'Administrador', etc.). @type {import('vue').Ref<string>}

modalUsuario

Usuario seleccionado para editar su rol en el modal. @type {import('vue').Ref<Object|null>}

nuevoRol

Nombre del nuevo rol seleccionado dentro del modal. @type {import('vue').Ref<string>}

guardando

Indica si la petición de guardado de rol está en proceso. @type {import('vue').Ref<boolean>}

modalError

Error mostrado dentro del modal si el cambio de rol falla. @type {import('vue').Ref<string>}

toast

Notificación temporal de éxito o error. @type {import('vue').Ref<{tipo: string, msg: string}|null>}

ROL_ID

Mapeo de nombre de rol a su ID numérico en la base de datos.

TYPE [Object][32]<[string][31], [number][33]>

rolesOpts

Opciones disponibles para el filtro por rol en la barra superior.

TYPE [Array][34]<{val: [string][31], label: [string][31]}>

rolesDisponibles

Roles que se pueden asignar desde el modal, con descripción e ícono.

TYPE [Array][34]<{val: [string][31], label: [string][31], desc: [string][31], color: [string][31], icon: [string][31]}>

usuariosFiltrados

Lista de usuarios filtrada según el rol activo y el texto de búsqueda.

contarPorRol

Devuelve la cantidad de usuarios que pertenecen a un rol dado.

Parameters

- rol [string][31] El nombre del rol o 'todos' para el total.

RETURNS [number][33]

onMounted

Carga los usuarios al montar el componente.

cargarUsuarios

Obtiene la lista de usuarios desde el backend y la almacena en el ref.

RETURNS [Promise][35]\<void>

abrirModal

Abre el modal de cambio de rol para el usuario indicado.

Parameters

- u [Object][32] El objeto usuario seleccionado desde la tabla.

cerrarModal

Cierra el modal y limpia el estado interno.

guardarRol

Envía la petición PUT al backend para actualizar el rol del usuario.

Si tiene éxito, actualiza la lista local sin recargar desde el servidor.

RETURNS [Promise][35]\<void>

mostrarToast

Muestra una notificación temporal en pantalla y la oculta después de 3.5 segundos.

Parameters

- tipo ("ok" | "err") Tipo de notificación.
- msg [string][31] Mensaje a mostrar.

iniciales

Genera las iniciales de un usuario a partir de su nombre y apellido.

Parameters

- u [Object][32] El objeto usuario.

RETURNS [string][31] Dos letras en mayúscula o '?' si no hay datos.

formatFecha

Formatea una fecha ISO a formato legible en español de Guatemala.

Parameters

- f [string][31] La fecha a formatear.

RETURNS [string][31] Fecha formateada o '--'.

Gestión de Proveedores

Table of Contents

- [ref][1]
- [API][2]
- [proveedores][3]
- [loading][4]
- [error][5]
- [busqueda][6]
- [filtroTipo][7]
- [formAbierto][8]
- [editando][9]
- [guardando][10]
- [probando][11]
- [toggling][12]
- [handshaking][13]
- [actualizando][14]
- [usuariosWS][15]
- [formError][16]
- [toast][17]
- [estadoConexion][18]
- [formVacio][19]
- [form][20]
- [tiposOpts][21]
- [proveedoresFiltrados][22]
- [contarPorTipo][23]
- [Parameters][24]
- [tipoClase][25]
- [Parameters][26]
- [onMounted][27]
- [cargarProveedores][28]
- [abrirFormNuevo][29]
- [abrirFormEditar][30]
- [Parameters][31]
- [cerrarForm][32]
- [validarForm][33]
- [guardarProveedor][34]
- [toggleActivo][35]
- [Parameters][36]
- [probarConexion][37]
- [Parameters][38]
- [iniciarHandshake][39]
- [Parameters][40]
- [actualizarCatalogo][41]
- [mostrarToast][42]
- [Parameters][43]

ref

Vista del panel de administración para gestionar los proveedores externos (aerolíneas y hoteles). Permite agregar, editar, activar/desactivar, probar la conexión, ejecutar handshake con cada proveedor conectado y actualizar el catálogo manualmente.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][44]

proveedores

Lista completa de proveedores cargados desde el servidor. @type {import('vue').Ref<Array>}

loading

Indica si la petición inicial de proveedores está en curso. @type {import('vue').Ref<boolean>}

error

Mensaje de error si la carga de proveedores falla. @type {import('vue').Ref<string>}

busqueda

Texto del buscador para filtrar por nombre o URL. @type {import('vue').Ref<string>}

filtroTipo

Filtro activo de tipo de proveedor ('todos', 'aerolinea', 'hotel'). @type {import('vue').Ref<string>}

formAbierto

Controla la visibilidad del formulario modal. @type {import('vue').Ref<boolean>}

editando

ID del proveedor en edición, null si se está creando uno nuevo. @type {import('vue').Ref<number|null>}

guardando

Indica si hay una petición de guardado en proceso. @type {import('vue').Ref<boolean>}

probando

ID del proveedor cuya conexión se está probando en este momento. @type {import('vue').Ref<number|null>}

toggling

ID del proveedor cuyo estado activo/inactivo se está cambiando. @type {import('vue').Ref<number|null>}

handshaking

ID del proveedor que está ejecutando el handshake. @type {import('vue').Ref<number|null>}

actualizando

Indica si la actualización manual del catálogo está en proceso. @type {import('vue').Ref<boolean>}

usuariosWS

Lista de usuarios conectados o disponibles en el WebSocket. @type {import('vue').Ref<any[]>}

formError

Error de validación o servidor mostrado dentro del formulario modal. @type {import('vue').Ref<string>}

toast

Notificación temporal de éxito o error. @type {import('vue').Ref<{tipo: string, msg: string}|null>}

estadoConexion

Resultado de la última prueba de conexión para cada proveedor, indexado por ID.

formVacio

Devuelve un objeto vacío con los campos del formulario de proveedor.

RETURNS {nombre: [string][44], tipoProveedorId: [string][44], usuarioId: [string][44], url: [string][44], porcentajeGanancia: [number][45]}

form

Estado reactivo del formulario de creación/edición. @type {import('vue').Ref<Object>}

tiposOpts

Opciones para los botones de filtro por tipo de proveedor.

TYPE [Array][46]<{val: [string][44], label: [string][44]}>

proveedoresFiltrados

Lista de proveedores filtrada por tipo y por el texto de búsqueda.

contarPorTipo

Cuenta cuántos proveedores hay de un tipo determinado.

Parameters

- t [string][44] El tipo a contar o 'todos' para el total.

RETURNS [number] [45]

tipoClase

Devuelve la clase CSS correspondiente al tipo de proveedor.

Parameters

- p [Object][47] El proveedor.

RETURNS ("aerolinea" | "hotel")

onMounted

Carga la lista de proveedores al montar el componente.

cargarProveedores

Obtiene todos los proveedores desde el backend.

RETURNS [Promise] [48] \<void>

abrirFormNuevo

Abre el modal en modo creación con todos los campos vacíos.

abrirFormEditar

Abre el modal en modo edición precargando los datos del proveedor seleccionado.

Parameters

- p [Object][47] El proveedor a editar.

cerrarForm

Cierra el modal de formulario y limpia el estado de edición.

validarForm

Valida los campos del formulario antes de enviarlo.

RETURNS [boolean][49] true si es válido, false si hay algún campo incompleto.

guardarProveedor

Guarda el proveedor mediante POST (creación) o PUT (edición).

Recarga la lista tras un guardado exitoso.

RETURNS [Promise][48]\<void>

toggleActivo

Cambia el estado activo/inactivo de un proveedor mediante PATCH.

Actualiza el valor localmente sin recargar la lista completa.

Parameters

- p [Object][47] El proveedor a activar o desactivar.

RETURNS [Promise][48]\<void>

probarConexion

Realiza una petición directa a la URL del proveedor para verificar que responde.

Guarda el resultado ('ok' o 'err') en estadoConexion indexado por ID.

Parameters

- p [Object][47] El proveedor a probar.

RETURNS [Promise][48]\<void>

iniciarHandshake

Inicia el proceso de handshake con el proveedor para sincronizar credenciales.

El endpoint cambia según si es aerolínea o hotelera.

Parameters

- p [Object][47] El proveedor con el que se hará handshake.

RETURNS [Promise][48]\<void>

actualizarCatalogo

Dispara la actualización manual del catálogo llamando al endpoint dedicado.

Bloquea el botón mientras la petición está en curso y notifica el resultado.

RETURNS [Promise][48]\<void>

mostrarToast

Muestra una notificación toast y la oculta automáticamente tras 3.5 segundos.

Parameters

- tipo ("ok" | "err") Tipo de notificación.
- msg [string][44] Mensaje a mostrar.

Gestión de Finanzas

Table of Contents

- [ref][1]
- [API][2]
- [loading][3]
- [error][4]
- [resumen][5]
- [reservaciones][6]
- [busqueda][7]
- [filtros][8]
- [detalleAbierto][9]
- [tiposOpts][10]
- [reservasFiltradas][11]
- [contarTipo][12]
- [Parameters][13]
- [toggleFiltro][14]
- [Parameters][15]
- [toggleDetalle][16]
- [Parameters][17]
- [fmt][18]
- [Parameters][19]
- [formatFecha][20]
- [Parameters][21]
- [onMounted][22]
- [cargar][23]

ref

Vista del panel de administración para monitorear las finanzas de MOVENT. Muestra KPIs globales (total facturado, pagado a proveedores, ganancia neta), desglose por tipo de reservación y una tabla expandible con el detalle financiero de cada reservación individual.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][24]

loading

Controla si la petición inicial de métricas está en curso. @type {import('vue').Ref<boolean>}

error

Mensaje de error si la carga de métricas falla. @type {import('vue').Ref<string>}

resumen

Objeto con el resumen financiero global y el desglose por tipo.

Estructura esperada: { totalCobrado, totalBase, totalGanancia, vuelos, hoteles, paquetes }.

reservaciones

Lista completa de reservaciones con su información financiera. @type {import('vue').Ref<Array>}

busqueda

Texto del buscador para filtrar por código de reservación o nombre de usuario. @type {import('vue').Ref<string>}

filtros

Tipos de reservación activos en el filtro multi-selección.

Por defecto todos están activos.

detalleAbierto

ID de la reservación cuyo desglose está expandido, o null si ninguno. @type {import('vue').Ref<number|null>}

tiposOpts

Opciones disponibles para el filtro por tipo de reservación.

TYPE [Array][25]<{val: [string][24], label: [string][24]}>

reservasFiltradas

Lista de reservaciones filtrada por los tipos activos y el texto de búsqueda.

contarTipo

Cuenta cuántas reservaciones hay de un tipo específico en la lista completa.

Parameters

- tipo [string][24] El tipo a contar ('vuelo', 'hotel' o 'paquete').

RETURNS [number][26]

toggleFiltro

Agrega o quita un tipo del filtro multi-selección.

Siempre mantiene al menos un tipo activo para no quedar con la tabla vacía.

Parameters

- val [string][24] El tipo a alternar.

toggleDetalle

Expande o contrae el desglose financiero de una reservación en la tabla.

Parameters

- id [number][26] El ID de la reservación a expandir o cerrar.

fmt

Formatea un número como moneda con dos decimales en español de Guatemala.

Parameters

- n ([number][26] | null) El valor a formatear.

RETURNS [string][24] El número formateado o '0.00' si no hay valor.

formatFecha

Formatea una cadena de fecha ISO a formato corto legible.

Parameters

- f [string][24] La fecha en formato ISO.

RETURNS [string][24] Fecha formateada o '--'.

onMounted

Carga las métricas al montar el componente.

cargar

Obtiene el resumen financiero y la lista de reservaciones desde el endpoint de métricas.

RETURNS [Promise][27]\<void>

COMPONENTES

Encabezado

Table of Contents

- [ref][1]
- [API][2]
- [router][3]
- [route][4]
- [fechaHoy][5]
- [fechaEnUnMes][6]
- [isScrolled][7]
- [showMobileMenu][8]
- [showUserMenu][9]
- [showCartDropdown][10]
- [sesion][11]
- [cartWrapRef][12]
- [searchBarRef][13]
- [searchQuery][14]
- [searchSuggestions][15]
- [selectedIndex][16]
- [pillLoading][17]
- [searchDebounce][18]
- [paísesCache][19]
- [reservaActiva][20]
- [noReservacionActiva][21]
- [reservacionIdActiva][22]
- [tipoReservaActiva][23]
- [totalReservaActiva][24]
- [verificandoReserva][25]
- [cancelandoDesdeCart][26]
- [cancelMotivoCart][27]
- [cancelLoadingCart][28]
- [cancelErrorCart][29]
- [cargarSesion][30]
- [watch][31]
- [nombreVisible][32]
- [iniciales][33]
- [getPaíses][34]
- [buscarCiudadesQ][35]
- [Parameters][36]
- [onSearchInput][37]
- [onSearchFocus][38]
- [onSearchEnter][39]
- [moveSelection][40]
- [Parameters][41]
- [clearSearch][42]
- [closeSearch][43]

- [irA][44]
- [Parameters][45]
- [verificarReservaActiva][46]
- [limpiarEstadoCarrito][47]
- [limpiarSesionReserva][48]
- [toggleCartDropdown][49]
- [closeCartDropdown][50]
- [resetCancelCart][51]
- [handleCartClick][52]
- [cancelarDesdeCarrito][53]
- [cerrarSesion][54]
- [toggleMobileMenu][55]
- [toggleUserMenu][56]
- [handleGlobalClick][57]
- [Parameters][58]
- [handleScroll][59]
- [onStorageChange][60]
- [Parameters][61]
- [onMounted][62]
- [onUnmounted][63]

ref

Componente de encabezado global de la aplicación MOVENT. Incluye navegación principal, barra de búsqueda de destinos con autocompletado usando la API de CountriesNow, carrito de reserva activa con opción de cancelación, menú de usuario con accesos según rol y menú móvil responsive.

API

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][64]

router

Instancia del router para navegación programática.

route

Ruta activa actual, usada para reaccionar a cambios de página.

fechaHoy

Devuelve la fecha de hoy en formato ISO (YYYY-MM-DD).

RETURNS [string][64]

fechaEnUnMes

Devuelve la fecha de hoy más un mes en formato ISO.

Se usa como fecha de checkout por defecto en búsquedas rápidas.

RETURNS `[string][64] `

isScrolled

Indica si el usuario hizo scroll hacia abajo (para aplicar estilos al header). `@type {import('vue').Ref<boolean>}`

showMobileMenu

Controla la visibilidad del menú de navegación móvil. `@type {import('vue').Ref<boolean>}`

showUserMenu

Controla la visibilidad del dropdown de usuario. `@type {import('vue').Ref<boolean>}`

showCartDropdown

Controla la visibilidad del dropdown del carrito. `@type {import('vue').Ref<boolean>}`

sesion

Datos de la sesión actual del usuario o null si no está autenticado. `@type {import('vue').Ref<Object|null>}`

cartWrapRef

Ref al contenedor del carrito para detectar clics fuera de él. `@type {import('vue').Ref<HTMLElement|null>}`

searchBarRef

Ref al contenedor de la barra de búsqueda. `@type {import('vue').Ref<HTMLElement|null>}`

searchQuery

Texto actualmente escrito en la barra de búsqueda. `@type {import('vue').Ref<string>}`

searchSuggestions

Sugerencias devueltas por CountriesNow para el autocomplete. `@type {import('vue').Ref<Array>}`

selectedIdx

Índice de la sugerencia actualmente resaltada con el teclado. `@type {import('vue').Ref<number>}`

pillLoading

Clave de la pill que está en proceso de carga.

Formato: 'Ciudad-tipo'. Vacío si no hay carga activa.

searchDebounce

Timer del debounce de búsqueda para no disparar peticiones en cada tecla.

paísesCache

Cache de países de CountriesNow para no volver a pedirlos.

reservaActiva

Indica si hay una reservación pendiente de pago en sesión. @type {import('vue').Ref<boolean>}

noReservacionActiva

Número de reservación activa (ej. MOV-12345). @type {import('vue').Ref<string>}

reservacionIdActiva

ID interno de la reservación activa. @type {import('vue').Ref<number|null>}

tipoReservaActiva

Tipo de la reservación activa en texto (Vuelo, Hospedaje, Paquete completo). @type {import('vue').Ref<string>}

totalReservaActiva

Total formateado de la reservación activa (ej. '\$250.00'). @type {import('vue').Ref<string>}

verificandoReserva

Flag para evitar doble ejecución de verificarReservaActiva.

cancelandoDesdeCart

Muestra el formulario de confirmación de cancelación dentro del carrito. @type {import('vue').Ref<boolean>}

cancelMotivoCart

Motivo ingresado por el usuario para cancelar la reservación desde el carrito. @type {import('vue').Ref<string>}

cancelLoadingCart

Indica si la petición de cancelación está en proceso. @type {import('vue').Ref<boolean>}

cancelErrorCart

Error de cancelación mostrado dentro del formulario del carrito. @type {import('vue').Ref<string>}

cargarSesion

Lee y parsea la sesión guardada en sessionStorage.

Determina si el usuario es admin (rolId 2) o WebService (rolId 3).

watch

Observa cambios de ruta para recargar la sesión y verificar si hay reserva activa.

En la ruta '/confirmacion' solo limpia el UI del carrito.

nombreVisible

Nombre visible del usuario para el chip del header.

Prioriza nombre > username > usuario > 'Usuario'.

iniciales

Iniciales del usuario para el avatar, máximo 2 caracteres.

getPaíses

Obtiene la lista de países y ciudades de CountriesNow.

Guarda el resultado en caché para no repetir la petición.

RETURNS [Promise][65]<[Array][66]>

buscarCiudadesQ

Busca ciudades que coincidan con el query en los datos de CountriesNow.

Limita los resultados a 6 sugerencias para no saturar el dropdown.

Parameters

- q [string][64] Texto de búsqueda.

RETURNS [Promise][65]<[Array][66]<{ciudad: [string][64], pais: [string][64]}>>

onSearchInput

Dispara la búsqueda de ciudades con debounce de 280ms al escribir en el input.

onSearchFocus

Reactiva el autocomplete si ya había texto al recuperar el foco.

onSearchEnter

Navega a la primera sugerencia o a la seleccionada con el teclado al presionar Enter.

moveSelection

Mueve la selección del teclado en el dropdown hacia arriba o abajo.

Parameters

- d (1 | -1) Dirección del movimiento.

clearSearch

Limpia el texto del buscador y las sugerencias.

closeSearch

Cierra el dropdown de sugerencias sin borrar el texto.

irA

Realiza la búsqueda de disponibilidad según el tipo elegido y navega a los resultados.
Usa Guatemala City como origen por defecto para vuelos y paquetes.

Parameters

- sug {ciudad: [string][64], pais: [string][64]} La sugerencia de destino seleccionada.
- tipo ("hoteles" | "vuelos" | "paquete") El tipo de búsqueda a realizar.

RETURNS [Promise][65]\<void>

verificarReservaActiva

Lee checkout_data de sessionStorage y actualiza el estado del carrito.
Verifica que la reservación no haya expirado antes de marcarla como activa.

limpiarEstadoCarrito

Resetea todos los refs del estado del carrito a sus valores iniciales.

limpiarSesionReserva

Elimina todos los datos de la reservación actual del sessionStorage.

toggleCartDropdown

Alterna la visibilidad del dropdown del carrito, cerrando el de usuario si está abierto.

closeCartDropdown

Cierra el dropdown del carrito y resetea el formulario de cancelación.

resetCancelCart

Limpia el estado del formulario de cancelación dentro del carrito.

handleCartClick

Cierra el carrito y navega al checkout.

cancelarDesdeCarrito

Envía la solicitud de cancelación de la reservación activa desde el carrito.

Tras cancelar con éxito, limpia la sesión y redirige a Mis Reservaciones.

RETURNS [Promise] [65] \<void>

cerrarSesion

Cierra la sesión del usuario: limpia sessionStorage, resetea estados y redirige al inicio.

toggleMobileMenu

Alterna la visibilidad del menú móvil, cerrando el dropdown de usuario.

toggleUserMenu

Alterna la visibilidad del dropdown de usuario, cerrando el carrito.

handleGlobalClick

Manejador global de clics para cerrar dropdowns al hacer clic fuera de ellos.

Parameters

- e [MouseEvent] [67] El evento de clic del documento.

handleScroll

Actualiza isScrolled según la posición del scroll vertical.

onStorageChange

Reacciona a cambios en el storage para sincronizar la sesión entre pestañas.

Parameters

- e [StorageEvent][68] El evento de storage del navegador.

onMounted

Registra los listeners globales al montar el componente.

onUnmounted

Elimina los listeners globales al desmontar para evitar memory leaks.

Pie de Página

Table of Contents

- [[1]
- [currentYear][2]

##

Componente de pie de página global de MOVENT. Muestra la marca, descripción, redes sociales, columnas de navegación, soporte, información de contacto y la barra inferior con copyright y links legales.

currentYear

Año actual calculado dinámicamente para el copyright.

TYPE [number][3]

Nodo de Comentario

Table of Contents

- [ComentarioNodo][1]
- [hijos][2]
- [estado][3]
- [votoActual][4]
- [score][5]
- [scoreClass][6]
- [estrellas][7]

ComentarioNodo

Componente recursivo para renderizar comentarios y sus respuestas anidadas en forma de hilo. Soporta votación (útil/no útil), respuestas inline, expansión de sub-hilos y calificación con estrellas para vuelos y hoteles.

Props

- comentario - Objeto con los datos del comentario y metadata de votación
- getHijos - Función que devuelve los comentarios hijo de un ID dado
- estadoNodos - Mapa de estado de la UI indexado por ID de comentario
- haySession - Indica si el usuario tiene sesión activa
- formatFecha - Función formateadora de fechas inyectada desde el padre
- profundidad - Nivel de anidamiento actual para limitar la indentación

Eventos

- votar - Emite el voto positivo o negativo del usuario
- toggleForm - Muestra u oculta el formulario de respuesta
- toggleExpandido - Expande o colapsa los comentarios hijo
- enviarRespuesta - Envía la respuesta escrita
- textoChange - Actualiza el texto mientras el usuario escribe

hijos

Lista de comentarios hijo directos de este nodo, calculada reactivamente.

TYPE [Array][8]

estado

Estado de la UI para este nodo específico.

Si no existe en el mapa, devuelve valores por defecto para evitar errores.

TYPE [Object][9]

votoActual

Voto actual del usuario en este comentario.

TYPE (1 | -1 | null)

score

Puntuación neta del comentario leída del campo downs.

TYPE [number][10]

scoreClass

Clase CSS para colorear la puntuación según si es positiva, negativa o neutra.

TYPE [string][11]

estrellas

Número de estrellas a mostrar. Acepta cantidadEstrellas (vuelos) o resena (hoteles).

Devuelve null si no hay valoración disponible.

TYPE ([number][10] | null)

CONFIGURACIÓN

Router

Table of Contents

- [router][1]
- [scrollBehavior][2]
- [routes][3]
- [index][4]

router

Configuración de rutas de la aplicación Movent usando Vue Router.
Define todas las rutas públicas, de usuario y de administración.

scrollBehavior

Regresa al tope de la página con animación suave al navegar.

RETURNS {top: [number][5], behavior: [string][6]}

routes

Definición de todas las rutas de la aplicación.
Incluye rutas públicas, de usuario autenticado y panel de administración.

TYPE [Array][7]

index

Instancia del router configurada con historial HTML5.
Incluye scroll suave al cambiar de ruta.

TYPE [Object][8]

Main

Table of Contents

- [createApp][1]
- [mount][2]
- [router][3]
- [scrollBehavior][4]
- [routes][5]
- [index][6]

createApp

Punto de entrada principal de la aplicación Vue de MOVENT.
Crea la instancia de la app, registra el router y monta el componente raíz en el elemento #app del DOM.

mount

Crea la app, inyecta el router y la monta en el div #app del index.html.

router

Configuración de rutas de la aplicación Movent usando Vue Router.
Define todas las rutas públicas, de usuario y de administración.

scrollBehavior

Regresa al tope de la página con animación suave al navegar.

RETURNS {top: [number][7], behavior: [string][8]}

routes

Definición de todas las rutas de la aplicación.
Incluye rutas públicas, de usuario autenticado y panel de administración.

TYPE [Array][9]

index

Instancia del router configurada con historial HTML5.
Incluye scroll suave al cambiar de ruta.

TYPE [Object][10]

App

Table of Contents

- [onMounted][1]
- [onMounted][2]
- [API_BASE][3]

onMounted

Componente raíz de la aplicación MOVENT. Al montarse, verifica la sesión del usuario con el backend y sincroniza los datos en sessionStorage para que todos los componentes accedan a la información actualizada del usuario.

onMounted

Al montar la app, consulta el endpoint de sesión para validar la cookie activa. Si la cookie expiró o no existe, limpia los datos de sesión local. Si es válida, mergea los datos del servidor con lo que ya hay guardado para preservar nombre y apellido obtenidos durante el login.

API_BASE

URL base del backend. @type {string}

TYPE [string][4]