Prénom:

Nom:

!!"titi" || !!"toto"

1. Culture web 15 Que signifie l'acronyme RAM? Idem pour ... NaN? Idem pour ... IIFE ? • Idem pour ... DOM? Idem pour ... POO ? Idem pour ... URL ? Idem pour ... API ? • Idem pour ... OS • Idem pour ... DRY ? Quels sont les 6 types de données en JavaScript? **/ 5** 2. Lire le programme et répondre aux questions var birds, cat, choices, goal = null, n = Number( true), a, x = Number( false ); birds = { color: "bleu", nb: n }; cat = { name: "kitty", age: 2, hobbies: [ "souris", birds, "pelote de laine", "sieste"] }; choices = [ "birds", "sieste au soleil" ]; if (cat.age >= 2 && birds.nb) { goal = choices[ 0 ]; } else { goal = choices[ 1 ]; · Le chat va t'il faire sa sieste au soleil oui - non Quel est le type de cat.hobbies ? • Quel est le type de birds.n ? Quel est le dernier type connu de goal • Et le dernier type connu de goal si birds.nb vaut x 3. Ghost in the Shell 12 Quelle est la commande pour créer un fichier dans un terminal Unix ? • Idem pour lister le contenu d'un dossier ? • Idem pour remonter à la racine du disque dur ? Idem pour entrer dans le dossier ./js 4. Quelle est la valeur des expressions suivantes ? /3 false && true false || true Boolean("") true && 0 && 1 Boolean(1)

```
5. NaN? Donnez le résultat pour:
```

## 6. Rédiger une fonction

*l* 1

**/ 2** 

```
Déclarez ET exécutez une fonction foo. (0.5)
Prenant une valeur bar en paramètre. (0.25)
Retournant le type de bar (0.25)
```

## 7. Tourne en boucle

*l* 2

Parcourir t pour afficher chacune des valeurs ET leur longueur respective dans la console. var t = [ "a", "ab", "abc", "abcd", "abcde" ];