JavaScript: DST 3 - SIMPLON Aulnay 4 - (16/08/18)

Prénom:

Nom:

1. Culture web / 5 Que signifie l'acronyme XML? Idem pour ... SQL Idem pour ... HTTP ? ? Idem pour ... SVG Idem pour ... DOM ? ? Idem pour ... BDD ? Idem pour ... UI ? Idem pour ... RAM Idem pour ... UX ? Quels sont les 6 types de données en JavaScript? 2. Lire le programme et répondre aux questions / 5 var birds. cat, getKey, choices, goal, nb = Number("4"), x = Number(false); getKey = function(n) { return n + 1 }; birds = { color: "bleu", getNb: (n) => n }; cat = { name: "kitty", age: 4, hobbies: ["souris", "birds", "pelote de laine", "sieste"] } ; choices = [cat.hobbies[getKey(cat.hobbies.length - 2)], cat.hobbies[2]]; if (!!"cat.age") { goal = choices[1] + " au soleil"; } else if (!birds.getNb(nb)) { goal = choices[x]; } else goal = birds * nb; Le chat va t'il faire sa sieste au soleil ? oui - non ? Quel est le type de getKey ? Quel est le dernier type connu de goal Quel est la dernière valeur connue de goal ? ? Que vaut choices[0] 3. Ghost in the Shell (UNIX) 12 Commande pour créer un point de sauvegarde local git ? Idem pour installer un module global avec npm Idem pour démarrer un programme nodeJS Idem pour entrer dans le dossier php situé dans le dossier parent ? 4. Quelle est la valeur des expressions suivantes (scope global) /3 !!true || false window === this Boolean("NaN") Boolean(1 && 0) Boolean(console.log()) !!"1" || !!"0"

```
l 1
6. NaN? Donnez le résultat pour:
       var x = 0,
       cat = {
              nom: "Mina",
              age: 8,
              miaou: function() { return "meeoow" }
       };
       !isNaN(x)
       isNaN( cat[ "age" ] )
      isNaN( Number( false ) )
       !isNaN( cat.miaou() )
7. Rédiger une fonction
                                                                                   l 2
       Déclarez une IIFE non anonyme affectée à foo,
                                                                           (1)
       contenant une une fonction interne baz retournant 42
                                                                           (0.5)
   • L'IIFE retourne un objet de votre choix
                                                                           (0.5)
```

/ 2

(1)

(0.5)

(0.5)

8. Tourne en boucle

Parcourir t avec une boucle forEach

Afficher un message si la valeur courante est falsy

var t = [0, "a", "ab", "abc", "abcd", null, "abcde"];

Afficher chacune des valeurs