



Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Προγραμματισμού C++ (Υποπρότυπο C++14 - 2014)

Εργαστηριακή άσκηση 2: Μια απλή κλάση

Στην εργαστηριακή άσκηση αυτή θα δημιουργήσετε την κλάση **MyClass** η οποία θα έχει:

- (1) τα πεδία (**private**): **string name**; και **int value**;
- (2) τις μεθόδους (**public**): **void setAll(string, int)**; **void setName(string)**; **void setValue(int)**; **string getName(void)**; **int getValue(void)**; και **void print()**;

Τον κώδικα των μεθόδων θα τον συμπληρώσετε εσείς (η **setName(string)** θα δίνει τιμή στο πεδίο **name**, η **setValue(int)** στο πεδίο **value**, η **setAll(string, int)** και στα δύο πεδία και η **print()** θα πρέπει να εμφανίζει τις τιμές όλων των πεδίων ενός αντικειμένου (καλώντας τις 2 μεθόδους **get**). Τέλος θα γράψετε τον παρακάτω κώδικα για να ελέγξετε αν ορίσατε σωστά την κλάση σας. Στη θέση των τριών τελειών (...) της **main()** θα πρέπει να μπει η κλάση **MyClass**.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
. . .
int main()
{
    MyClass class1, class2;
    string name1;
    int value1;
    cout << "\nInitial values for object 1" << endl;
    cout << "_____ " << endl;
    class1.print();
    cout << "\nInitial values for object 2" << endl;
    cout << "_____ " << endl;
    class2.print();
    cout << "\n\nGive a name for object 1: ";
    cin >> name1;
    class1.setName(name1);
    class1.print();
    cout << "\nGive a value for object 1: ";
    cin >> value1;
    class1.setValue(value1);
    class1.print();
    cout << "\n\nGive a name and a value for object 2: ";
    cin >> name1 >> value1;
    class2.setAll(name1, value1);
    class2.print();
    system("PAUSE");
    return 0;
}
```