

元素名稱	類型	簡略特性說明
<div>	區塊級元素 (Block-level)	用於分組其他元素，沒有具體語義，可作為容器使用。
<p>	區塊級元素 (Block-level)	定義段落，通常用來包住一段文字。
	區塊級元素 (Block-level)	定義無序列表，常與 配合使用。
	區塊級元素 (Block-level)	定義有序列表，常與 配合使用。
	區塊級元素 (Block-level)	列表項目，用於 或 內。
<header>	區塊級元素 (Block-level)	定義頁面或區塊的標頭內容，通常包含導航或標題。
<footer>	區塊級元素 (Block-level)	定義頁面或區塊的頁尾內容，通常包含版權信息或聯繫方式。
<article>	區塊級元素 (Block-level)	定義一篇文章，內容通常可以獨立使用和共享。
<section>	區塊級元素 (Block-level)	定義一個區塊，表示文檔中的獨立部分。
<form>	區塊級元素 (Block-level)	用於包含表單元素，如文本框、按鈕等，並提交數據。
<h1> - <h6>	區塊級元素 (Block-level)	定義標題，<h1> 最大，<h6> 最小。
<blockquote>	區塊級元素 (Block-level)	用於引用一段文本，通常會有縮排格式。
<hr>	區塊級元素 (Block-level)	定義一個水平線，通常用來分隔內容或表示主題變換。
<a>	行內區塊元素 (Inline-block)	定義超鏈接，href 屬性指定鏈接地址。
	行內元素 (Inline)	用來包裹文檔中的一小段文字或元素，無具體語義，常用來設置樣式。
	行內元素 (Inline)	用來嵌入圖像，src 屬性指定圖像源，alt 屬性指定替代文本。
	行內元素 (Inline)	強調文本，通常會以粗體顯示，表示強烈的語氣。
	行內元素 (Inline)	強調文本，通常會以斜體顯示，表示語氣或意義上的強調。
	行內元素 (Inline)	使文字變粗，無語義上的強調作用。
<i>	行內元素 (Inline)	使文字變斜體，無語義上的強調作用。
<u>	行內元素 (Inline)	使文字下劃線，無語義上的強調作用。
 	行內元素 (Inline)	插入換行符，用來打斷文本行。
<code>	行內元素 (Inline)	用於顯示程式碼片段，通常以等寬字型顯示。
<input>	行內區塊元素 (Inline-block)	用來定義表單的輸入控件，支持

		不同的輸入類型（如文本框、單選框等）。
<button>	行內區塊元素 (Inline-block)	定義按鈕，常用於表單提交或執行操作。
<label>	行內區塊元素 (Inline-block)	定義表單控件的標籤，與<input> 配合使用，增強可訪問性。

簡略特性說明：

- **區塊級元素 (Block-level)**：會占滿整行，並在元素後面自動換行。常用於結構化布局，通常可以包含其他區塊級元素和行內元素。
- **行內元素 (Inline)**：不會占滿整行，只會占據其內容的寬度，並與相鄰的行內元素在同一行內顯示。通常用於格式化文本或插入小範圍的元素。
- **行內區塊元素 (Inline-block)**：像行內元素一樣排列，但允許設定寬度和高度，並可使用區塊級元素的屬性，如 `margin`、`padding` 等。