```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    float f,i,a;
    scanf("%f \n%f", &f,&i);
    a = (f*12*2.54) + (i*2.54);
    printf("%.2f",a);
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✓	5 6	167.64	167.64	✓

Passed all tests! ✓

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a,b;
    scanf("%d %d", &a,&b);
    printf("%d", a+b);
    printf("\n%d",a-b);
    printf("\n%d", a*b);
    printf("\n%d", a/b);
    printf("\n%d", a%b);
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✓	100 6	106 94 600 16 4	106 94 600 16 4	✓

Passed all tests! ✓

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int l;
    float Reg_p, dis, tot;
    scanf("%d", &l);
    Reg_p = (l*3.49);
    dis = (Reg_p * 0.6);
    tot = (Reg_p - dis);
    printf("Regular price: %.2f\n", Reg_p);
    printf("Discount: %.2f\n", dis);
    printf("Total: %.2f", tot);
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✓	10	Regular price: 34.90 Discount: 20.94 Total: 13.96	Regular price: 34.90 Discount: 20.94 Total: 13.96	✓

Passed all tests! ✓

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a,b;
    scanf("%d %d", &a,&b);
    if(b>=a){
        printf("YES");
    }
    else{
        printf("NO");
    }
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✓	100 110	YES	YES	✓
✓	100 90	NO	NO	✓

Passed all tests! ✓

Answer: (penalty regime: 0 %)

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int N,H;
    scanf("%d", &N);
    H = N*(N-1)/2;
    printf("%d", H);
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✓	1	0	0	✓
✓	2	1	1	✓

Passed all tests! ✓

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a,b,c;
    scanf("%d %d %d", &a,&b,&c);
    if (a>b && a>c)
    {
        printf("%d",a);
    }
    else if (b>a && b>c)
    {
        printf("%d",b);
    }
    else if (c>a && c>b)
    {
        printf("%d",c);
    }
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✓	81 26 15	81	81	✓

Passed all tests! ✓