

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int arr[3][3];
5      for(int i=0;i<3;i++)
6      {
7          for(int j=0;j<3;j++)
8          {
9              scanf("%d",&arr[i][j]);
10             }
11         }
12         int odd=0, even=0;
13         for(int i=0;i<3;i++)
14         {
15             for(int j=0;j<3;j++)
16             {
17                 if((i+j)%2!=0)
18                     odd+=arr[i][j];
19                 else
20                     even+=arr[i][j];
21             }
22         }
23         printf("%d\n%d", even,odd);
24     }

```

	Input	Expected	Got	
✓	1 2 3 4 5 6 7 8 9	25 20	25 20	✓
✓	21 422 423 443 586 645 657 846 904	2591 2356	2591 2356	✓

**Answer:** (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 struct data
3 {
4     int gen;int tal;
5 };
6 int main()
7 {
8     int n;
9     scanf("%d",&n);
10    struct data a[n];
11    for(int i=0;i<n;i++)
12        scanf("%d %d",&a[i].gen,&a[i].tal);
13    for(int i=0;i<n-1;i++)
14    {
15        for(int j=0;j<n-i-1;j++)
16        {
17            if(a[j].tal<a[j+1].tal)
18            {
19                struct data temp=a[j];
20                a[j]=a[j+1];
21                a[j+1]=temp;
22            }
23        }
24    }
25    for(int i=0;i<n;i++)
26    {
27        if(a[i].gen==0)
28            printf("%d ",a[i].tal);
29    }
30    for(int i=0;i<n;i++)
31    {
32        if(a[i].gen==1)
33            printf("%d ",a[i].tal);
34    }
35 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	5 0 3 1 6 0 2 0 7 1 15	7 3 2 15 6	7 3 2 15 6	✓
✓	6 0 1 0 26 0 39 0 37 0 7 0 13	39 37 26 13 7 1	39 37 26 13 7 1	✓
✓	12 1 12 1 14 1 18 1 1 1 2 1 3 1 5 1 6	31 29 18 14 12 10 9 8 5 3 2 1	31 29 18 14 12 10 9 8 5 3 2 1	✓

	1 18 1 1 1 2 1 3 1 5 1 8 1 9 1 10 0 29 0 31			
✓	12 0 12 1 12 0 12 1 12 0 12 1 12 0 12 1 12 0 12 1 12	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	✓

Passed all tests! ✓

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int i,j,n,x1,x2,y1,y2,t=0;
5      long long total=0;
6      int arr[1001][1001]={0};
7      scanf("%d",&n);
8      while(n-->0)
9      {
10         scanf("%d %d %d %d %d",&x1,&y1,&x2,&y2,&t);
11         for(i=x1;i<=x2;i++)
12         {
13             for(j=y1;j<=y2;j++)
14             {
15                 if(arr[i][j]==0)
16                     arr[i][j]=t;
17                 else if(arr[i][j]>0)
18                     arr[i][j]=(-1)*(arr[i][j]+t);
19                 else if(arr[i][j]<0)
20                     arr[i][j]=-t;
21             }
22         }
23     }
24     for(i=1;i<1001;i++)
25     {
26         for(j=1;j<1001;j++)
27         {
28             if(arr[i][j]<0)
29                 total+=arr[i][j];
30         }
31     }
32     printf("%lld\n",(-1)*total);
33     return 0;
34 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	3 1 4 4 6 1 4 3 6 6 2 2 2 5 4 3	35	35	✓
✓	1 48 12 49 27 8	0	0	✓
✓	3 88 34 99 76 44 82 65 94 100 81 58 16 65 66 7	10500	10500	✓

Passed all tests! ✓