

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thái Thị Kim Huyền - Trần Thị Mỹ Ý

ĐỀ XUẤT KHUNG PHÂN TÍCH HỖ TRỢ
SINH VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
TUYỂN DỤNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thái Thị Kim Huyền - 22127169

Trần Thị Mỹ Ý - 22127468

**ĐỀ XUẤT KHUNG PHÂN TÍCH HỖ TRỢ
SINH VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
TUYỂN DỤNG**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Vũ Thị Mỹ Hằng

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

Lời cam đoan

Nhóm xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài "**Đề xuất khung phân tích hỗ trợ sinh viên phân tích dữ liệu tuyển dụng**" là công trình nghiên cứu và phát triển độc lập của tập thể nhóm tác giả, được thực hiện dưới sự hướng dẫn chuyên môn trực tiếp của TS. Vũ Thị Mỹ Hằng.

Toàn bộ mã nguồn hệ thống, quy trình thực nghiệm, dữ liệu thu thập, kết quả nghiên cứu và các nhận định được trình bày trong khóa luận là trung thực, khách quan và do nhóm tự thực hiện. Khóa luận này chưa từng được nộp hoặc công bố tại bất kỳ học viện hay trường đại học nào khác để nhận học vị cử nhân hoặc các văn bằng tương đương.

Mọi nguồn tài liệu, thông tin tham khảo, ý kiến và kết quả từ các tác giả khác được trích dẫn trong khóa luận đều được chỉ rõ nguồn gốc và ghi nhận đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo, tuân thủ đúng các quy định về trung thực học thuật.

Nhóm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học và trước pháp luật về tính trung thực và các cam đoan trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2026

Tác giả khóa luận

Thái Thị Kim Huyền Trần Thị Mỹ Ý

Thuyết minh chỉnh sửa đề tài

Bản thuyết minh chỉnh sửa đề tài (nếu có thay đổi tên đề tài, nội dung báo cáo, ... trong cuốn báo cáo sau bảo vệ)

Nhận xét hướng dẫn

Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn (có chữ ký) do giáo vụ cung cấp.

Nhận xét phản biện

Bản nhận xét của giảng viên phản biện (có chữ ký) do giáo vụ cung cấp.

Lời cảm ơn

Đề tài "**Đề xuất khung phân tích hỗ trợ sinh viên phân tích dữ liệu tuyến dụng**" là công trình nghiên cứu và hiện thực hóa khóa luận tốt nghiệp của nhóm sau một quãng thời gian học tập và rèn luyện tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên — Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt hành trình thực hiện đề tài, nhóm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, định hướng, động viên và hỗ trợ tận tình từ quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Nhờ đó, nhóm mới có thể hoàn thành tốt khóa luận theo đúng mục tiêu đã đề ra. Nhóm xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người.

Đầu tiên, nhóm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Nhà trường cùng toàn thể quý Thầy Cô của Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên — Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là quý Thầy Cô trong Khoa Công nghệ Thông tin. Trong bốn năm học tập và rèn luyện, nhóm đã được truyền đạt một nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, cùng phương pháp tư duy khoa học cần thiết để làm hành trang trên con đường sự nghiệp.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **TS. Vũ Thị Mỹ Hằng**, giảng viên hướng dẫn trực tiếp của đề tài. Trong suốt quá trình thực hiện khóa luận, Cô đã tận tình định hướng về mặt học thuật và chuyên môn, theo sát tiến độ nghiên cứu, chỉ ra những điểm cần cải thiện và luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của nhóm. Những lời nhận xét thẳng thắn và những góp ý chi tiết của Cô chính là kim chỉ nam giúp nhóm hoàn thiện từng trang khóa luận.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy, Cô trong Bộ môn **Hệ thống thông tin** và quý Thầy, Cô trong Hội đồng phản biện đã dành thời gian đọc và đóng góp những ý kiến quý báu, giúp đề tài được hoàn thiện hơn về cả chiều sâu kỹ thuật lẫn cách trình bày.

Nhóm xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, đặc biệt là cha mẹ — những người đã âm thầm hy sinh, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất và không ngừng tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng em có thể học tập và phát triển. Những lời động viên và niềm tin của gia đình chính là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp nhóm vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của quá trình nghiên cứu.

Cuối cùng, nhóm xin cảm ơn tập thể bạn bè, những người đã luôn sẵn sàng hỗ trợ, cùng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, tạo nên một môi trường học tập tích cực và đầy cảm hứng suốt những năm tháng đại học.

Mặc dù nhóm đã cố gắng thực hiện với tất cả sự nghiêm túc và nỗ lực, song khóa luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy Cô và các bạn đọc để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Thái Thị Kim Huyền Trần Thị Mỹ Ý

Đề cương chi tiết

Bản đề cương đã thực hiện và nộp cho giáo vụ trước đó (*phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn*).

Danh mục các chữ viết tắt

- **AI** – Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
- **API** – Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
- **CV** – Curriculum Vitae (Hồ sơ xin việc)
- **ERD** – Entity Relationship Diagram (Sơ đồ thực thể mối quan hệ)
- **ETL** – Extract, Transform, Load (Trích xuất, biến đổi, lưu trữ)
- **F1-Score** – Điểm F1 (độ đo hài hòa giữa Precision và Recall)
- **GTS** – Ground Truth Set (Tập dữ liệu kiểm thử chuẩn)
- **LLM** – Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)
- **NER** – Named Entity Recognition (Nhận diện thực thể có tên)
- **NLP** – Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
- **Precision** – Độ chính xác (tỷ lệ dự đoán đúng trong tất cả dự đoán dương)
- **Recall** – Độ nhớ lại (tỷ lệ dự đoán đúng trong tất cả mẫu dương thực tế)
- **UI** – User Interface (Giao diện người dùng)

- **UML** – Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)
- **URL** – Uniform Resource Locator (Địa chỉ tài nguyên thống nhất)

Mục lục

Lời cảm ơn	i
Đề cương	iii
Danh mục các chữ viết tắt	iv
Mục lục	vi
Danh sách hình	xi
Danh sách bảng	xiii
Tóm tắt	xiv
1 Giới thiệu	1
1.1 Bối cảnh và Lý do chọn đề tài	1
1.2 Phát biểu bài toán	2
1.3 Mục tiêu và Đối tượng nghiên cứu	2
1.3.1 Mục tiêu đề tài	2
1.3.2 Phạm vi của đề tài	3
1.4 Cách tiếp cận và Phương pháp nghiên cứu	4
1.5 Cấu trúc cuốn luận văn	5
2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ	6
2.1 Các nghiên cứu và hệ thống liên quan	6

2.1.1	Tổng quan về các nền tảng tuyển dụng và hệ thống gợi ý hiện tại	6
2.1.2	Khoảng trống nghiên cứu và Giải pháp đề xuất . .	7
2.2	Giải pháp phân tích thị trường lao động	8
2.2.1	Xác định yêu cầu nghiệp vụ thu thập dữ liệu tuyển dụng	8
2.2.2	Khảo sát và lựa chọn kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động	9
2.2.3	Xác định yêu cầu xử lý và tổ chức dữ liệu thu thập	10
2.2.4	Quy trình trích xuất, biến đổi và lưu trữ dữ liệu trong phân tích dữ liệu lớn	11
2.2.5	Yêu cầu trực quan hóa thông tin hỗ trợ ra quyết định	13
2.2.6	Nguyên lý trực quan hóa thông tin hỗ trợ ra quyết định	13
2.3	Giải pháp so khớp hồ sơ	16
2.3.1	Xác định yêu cầu nghiệp vụ của bài toán so khớp hồ sơ	16
2.3.2	Lý thuyết không gian vector và kỹ thuật tạo vector nhúng	16
2.3.3	Phương pháp định lượng hóa độ tương đồng ngữ nghĩa bằng độ đo Cosine và Trọng số TF-IDF từ thị trường	18
2.3.4	Khảo sát các công cụ và thuật toán so khớp hồ sơ hiện có	21
2.4	Trích xuất thực thể trong quản lý thị trường việc làm . . .	24
2.4.1	Bài toán bóc tách thông tin kỹ năng, vị trí công việc từ văn bản	24
2.4.2	Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và câu lệnh để chuẩn hóa dữ liệu	25
3	Phân tích và thiết kế hệ thống	27

3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	27
3.1.1	Yêu cầu nghiệp vụ	27
3.1.2	Yêu cầu chức năng	28
3.1.3	Yêu cầu phi chức năng	31
3.2	Thiết kế hệ thống	34
3.2.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể	34
3.2.2	Sơ đồ ca sử dụng tổng quát	36
3.2.3	Sơ đồ tuần tự cho các chức năng chính	41
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	45
3.3.1	Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD)	45
3.3.2	Đặc tả các bảng dữ liệu thực tế	46
3.4	Thiết kế giao diện	60
3.4.1	Trang chủ và Dashboard thống kê thị trường việc làm	60
3.4.2	Trang quản lý CV và kết quả so khớp năng lực	67
3.5	Thiết kế thuật toán phân tích khoảng cách năng lực	73
3.5.1	Luồng xử lý từ lúc người dùng upload CV đến khi nhận kết quả so khớp	73
3.5.2	Thuật toán so sánh tập kỹ năng trong CV với yêu cầu của Job để tính tỷ lệ tương thích	77
4	Xây dựng hệ thống	80
4.1	Lựa chọn công nghệ	80
4.1.1	Công nghệ Frontend	80
4.1.2	Công nghệ Backend và Cơ sở dữ liệu	81
4.1.3	Công nghệ Thu thập và Xử lý AI	82
4.1.4	Hạ tầng và công cụ triển khai	83
4.2	Xây dựng pipeline tổ chức dữ liệu	83
4.2.1	Cài đặt các module thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động	83
4.2.2	Quy trình làm sạch dữ liệu, xử lý trùng lặp và lưu trữ vào PostgreSQL	85

4.3	Xây dựng chức năng cho các phân hệ người dùng	88
4.3.1	Hiện thực hóa các tính năng Quản lý tài khoản, Đăng ký/Đăng nhập (Auth)	89
4.3.2	Hiện thực hóa giao diện Dashboard trực quan hóa dữ liệu thị trường việc làm	91
4.3.3	Hiện thực hóa chức năng Tìm kiếm job, Lưu job và Quản lý danh sách CV	93
4.4	Xây dựng thuật toán phân tích kỹ năng năng lực	95
4.4.1	Xây dựng cấu trúc Structured Output để trích xuất thông tin CV và JD	95
4.4.2	Cài đặt Matching Engine tính độ phù hợp và liệt kê các kỹ năng còn thiếu	97
5	Kiểm thử và Đánh giá	100
5.1	Môi trường triển khai thử nghiệm hệ thống	100
5.2	Kiểm thử chức năng hệ thống	101
5.2.1	Ma trận kịch bản kiểm thử (Test Matrix)	101
5.3	Đánh giá hiệu năng và dữ liệu thực tế	103
5.3.1	Thống kê số lượng dữ liệu bài đăng tuyển dụng đã thu thập và xử lý thành công	103
5.3.2	Đo lường thời gian phản hồi (Response Time) và đánh giá độ trễ	104
5.4	Kiểm thử độ chính xác và Đánh giá kết quả đầu ra thuật toán (Algorithm Accuracy Evaluation)	105
5.4.1	Đặc tả kịch bản kiểm thử độ chính xác trích xuất thực thể và Structured Output	105
5.4.2	Đặc tả kịch bản kiểm thử chuẩn hóa kỹ năng và so khớp mờ doanh nghiệp	108
5.4.3	Đặc tả kịch bản kiểm thử thuật toán khử trùng lặp sâu bài đăng	109

5.4.4	Đặc tả kịch bản kiểm thử thuật toán so khớp năng lực Matching Engine	110
6	Kết luận	113
6.1	Các kết quả đã đạt được của hệ thống ứng dụng	113
6.2	Hạn chế còn tồn tại của đề tài	115
6.3	Bài học kinh nghiệm và Kỹ năng tích lũy	116
6.4	Hướng nghiên cứu và phát triển tương lai	118
	Tài liệu tham khảo	120
A	Ngữ pháp tiếng Việt	124
B	Ngữ pháp tiếng Nôm	125

Danh sách hình

2.1	Luồng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đến các thành phần trực quan hóa trong hệ thống CareerNova.	15
3.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống CareerNova.	34
3.2	Sơ đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống CareerNova. . . .	36
3.3	Sơ đồ tuần tự luồng tải lên CV và so khớp kỹ năng.	42
3.4	Sơ đồ tuần tự luồng xem Dashboard thống kê thị trường việc làm.	44
3.5	Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) của hệ thống.	45
3.6	Giao diện trang chủ của hệ thống CareerNova, giới thiệu chức năng đối soát CV, phân tích khoảng cách kỹ năng và thông tin thị trường.	61
3.7	Phần số liệu tổng quan và quy trình ba bước sử dụng CareerNova trên trang chủ.	62
3.8	Các nhóm chức năng và giá trị mà CareerNova cung cấp cho người dùng.	62
3.9	Khu vực câu hỏi thường gặp và lời kêu gọi đăng ký trên trang chủ.	63
3.10	Lời kêu gọi hành động và chân trang của hệ thống CareerNova.	63
3.11	Sơ đồ hoạt động mô tả luồng tương tác người dùng với Dashboard thị trường.	65

3.12	Giao diện Dashboard thị trường việc làm IT với bộ lọc, các thẻ thống kê, biểu đồ xu hướng tuyển dụng và phân bổ thị trường.	66
3.13	Danh sách các vị trí tuyển dụng nhiều, kỹ năng được yêu cầu và kỹ năng tăng trưởng nhanh trên Dashboard thị trường.	66
3.14	Chi tiết Top 10 kỹ năng được yêu cầu và các kỹ năng có tốc độ tăng trưởng cao.	67
3.15	Giao diện trang So khớp CV: chọn CV, mục tiêu nghề nghiệp, điểm phù hợp và kết quả phân loại kỹ năng.	68
3.16	Kết quả so khớp CV với các nhóm kỹ năng tương thích mạnh, tương thích một phần, kỹ năng cần bổ sung và biểu đồ Radar.	69
3.17	Gợi ý các vai trò phù hợp với CV và mức độ sẵn sàng tương ứng.	69
3.18	Sơ đồ hoạt động mô tả luồng tương tác từ tải lên CV đến xem kết quả Skill Gap Analysis.	71
3.19	Giao diện Phân tích kỹ năng: biểu đồ Radar và biểu đồ chênh lệch theo danh mục kỹ năng.	72
3.20	Danh sách phân tích khoảng cách năng lực theo từng danh mục kỹ năng.	72
3.21	Lộ trình học tập đề xuất từ các kỹ năng còn thiếu hoặc cần củng cố.	73
3.22	Sơ đồ luồng xử lý từ khi người dùng tải CV lên đến khi nhận kết quả so khớp.	74
4.1	Sơ đồ hoạt động của pipeline thu thập (Crawl)	84
4.2	Quy trình làm sạch dữ liệu, khử trùng lặp và lưu trữ (Transform & Load)	86
4.3	Quy trình tính điểm so khớp kỹ năng (Matching Engine)	97

Danh sách bảng

2.1	So sánh các thể hệ hệ thống ATS theo công nghệ cốt lõi, ưu nhược điểm và chi phí vận hành.	21
3.1	Danh sách yêu cầu chức năng của hệ thống CareerNova. . .	28
3.2	Danh sách yêu cầu phi chức năng của hệ thống CareerNova.	31
3.3	Đặc tả ca sử dụng UC-09: Tải lên CV và So khớp kỹ năng.	37
3.4	Đặc tả ca sử dụng UC-11: Xem Gap Report và báo cáo khoảng cách kỹ năng.	39
3.5	Đặc tả ca sử dụng UC-16: Xem Dashboard thống kê thị trường việc làm.	40
3.6	Cấu trúc bảng <code>users</code>	46
3.7	Cấu trúc bảng <code>user_auth_providers</code>	47
3.8	Cấu trúc bảng <code>user_cvs</code>	48
3.9	Cấu trúc bảng <code>skills</code>	49
3.10	Cấu trúc bảng <code>user_cv_skills</code>	50
3.11	Cấu trúc bảng <code>companies</code>	50
3.12	Cấu trúc bảng <code>jobs</code>	51
3.13	Cấu trúc bảng <code>job_skills</code>	54
3.14	Cấu trúc bảng <code>cv_job_matches</code>	55
3.15	Cấu trúc bảng <code>job_group_skill_weights</code>	56
3.16	Cấu trúc bảng <code>salaries</code>	57
3.17	Cấu trúc bảng <code>saved_jobs</code>	58
5.1	Ma trận kịch bản và kết quả kiểm thử chức năng.	102

5.2	Thống kê dữ liệu tin tuyển dụng thực tế	104
5.3	Đo lường thời gian phản hồi của API hệ thống.	105
5.4	Ma trận kịch bản kiểm thử tính năng trích xuất thực thể kỹ năng	107
5.5	Bảng ghi nhận độ chính xác định dạng dữ liệu và NER từ mô hình	108
5.6	Ma trận kịch bản kiểm thử chuẩn hóa kỹ năng và khớp mờ doanh nghiệp	109
5.7	Ma trận kịch bản kiểm thử thuật toán khử trùng lặp sâu tin đăng	110
5.8	Ma trận kịch bản kiểm thử các quy tắc lọc và tính điểm Matching Engine	111
5.9	Biểu mẫu phân tích chi tiết kết quả so khớp và gợi ý kỹ năng thực tế (Case Study)	112

Tóm tắt Khóa luận

Tiếng Việt

Đề tài "**Đề xuất khung phân tích hỗ trợ sinh viên phân tích dữ liệu tuyển dụng**" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt công cụ hỗ trợ sinh viên đánh giá định lượng khoảng cách năng lực của bản thân so với yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Trong bối cảnh dữ liệu tuyển dụng trực tuyến ngày càng phong phú nhưng thiếu tính chuẩn hóa, các hệ thống đối soát hồ sơ truyền thống chủ yếu dựa trên so khớp từ khóa chính xác (Exact Keyword Matching) dẫn đến nhiều hạn chế về tính chính xác và tính linh hoạt ngữ nghĩa. Luận văn đề xuất và hiện thực hóa hệ thống *CareerNova* — một nền tảng thông minh tích hợp Pipeline Dữ liệu lớn (ETL), Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) nhằm trực quan hóa xu hướng thị trường và tự động hóa quy trình đối soát hồ sơ (CV Matching).

Hệ thống được thiết kế với ba phân hệ cốt lõi: (1) Phân hệ thu thập và chuẩn hóa dữ liệu tự động từ các nền tảng tuyển dụng lớn, áp dụng kỹ thuật *Structured Outputs* từ LLM kết hợp thuật toán chống ảo giác để đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào; (2) Phân hệ trực quan hóa dữ liệu thị trường với các Dashboard tương tác giúp người dùng nắm bắt xu hướng kỹ năng, quyền lợi và nhu cầu tuyển dụng theo thời gian; và (3) Phân hệ đối soát ngữ nghĩa dựa trên vector nhúng SBERT (Sentence-BERT) và trọng số TF-IDF được tính toán động từ thị trường, vượt trội hơn so với các phương pháp so khớp từ khóa truyền thống.

Kết quả thực nghiệm trên môi trường kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và chính xác. Pipeline ETL đã thu thập và làm sạch thành công 42.520 tin tuyển dụng, đạt tỷ lệ dữ liệu sạch 74,66%. Trong bài toán trích xuất kỹ năng bằng LLM, hệ thống đạt độ chính xác (Precision) 87,5%, độ phủ (Recall) 84,2% và F1-Score 85,8%. Toàn bộ 15/15 kịch bản kiểm thử tích hợp (Integration Test) đều vượt qua thành công, với thời gian phản hồi trung bình của API đối soát đạt 1,45 giây. Luận văn đóng góp một giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn cao, cân bằng giữa chất lượng mô hình LLM và hiệu năng của hệ thống vector cục bộ, tạo ra một công cụ hỗ trợ ra quyết định nghề nghiệp đặc lực cho sinh viên trong thời đại số.

Abstract (English)

This thesis, titled "**Proposal of an Analytical Framework to Assist Students in Analyzing Recruitment Data**", addresses a critical gap in career development support: the absence of a quantitative tool helping students accurately assess their skill gaps against the real-world demands of the IT labor market. As online recruitment data grows increasingly abundant yet unstructured, conventional profile-matching systems that rely on Exact Keyword Matching suffer from significant limitations in semantic flexibility and precision. To overcome these challenges, this thesis proposes and implements the *CareerNova* system — an intelligent platform integrating Big Data ETL Pipelines, Large Language Models (LLMs), and Natural Language Processing (NLP) to visualize market trends and automate the CV Matching process.

The system is designed with three core subsystems: (1) An automated data collection and normalization pipeline from major recruitment platforms, applying *Structured Output* techniques from LLMs combined with an anti-hallucination validation mechanism to ensure high-quality input data; (2) An interactive data visualization module with dynamic dash-

boards enabling users to explore trends in skills, benefits, and hiring demands over time; and (3) A semantic matching engine based on SBERT (Sentence-BERT) embeddings and dynamically computed TF-IDF market weights, significantly outperforming traditional keyword-based approaches.

Experimental results demonstrate stable and highly accurate system performance. The ETL pipeline successfully collected and cleaned 42,520 job postings, achieving a clean data rate of 74.66%. In the LLM-based skill extraction task, the system achieved a Precision of 87.5%, Recall of 84.2%, and F1-Score of 85.8%. All 15/15 integration test cases passed successfully, with an average API response time of 1.45 seconds. This thesis contributes a highly practical solution that balances the expressiveness of LLM-based extraction with the performance of local vector search, ultimately creating a data-driven career decision support tool for students in the digital era.

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa, dữ liệu tuyển dụng trực tuyến ngày càng phong phú nhưng thường tồn tại dưới dạng rời rạc và không nhất quán, gây khó khăn cho sinh viên trong việc theo dõi và phân tích thực trạng thị trường lao động. Các nền tảng tuyển dụng hiện nay chủ yếu tập trung vào việc đăng tin và tìm kiếm ứng viên, trong khi khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ người học đối chiếu năng lực cá nhân với yêu cầu thị trường vẫn còn nhiều hạn chế.

Đặc biệt đối với khối ngành Công nghệ thông tin (CNTT), danh mục kỹ năng và công nghệ thay đổi liên tục, dẫn đến khoảng cách lớn giữa chương trình đào tạo học thuật và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Trước bối cảnh đó, luận văn này đề xuất xây dựng một **hệ thống phân tích mô tả có ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM)** nhằm chuẩn hóa và khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu tuyển dụng trực tuyến, từ đó hỗ trợ sinh viên trong quá trình ra quyết định định hướng nghề nghiệp dựa trên dữ liệu.

1.2 Phát biểu bài toán

Bài toán cốt lõi mà luận văn giải quyết là sự thiếu hụt một công cụ đánh giá năng lực định lượng và chuẩn hóa ngữ nghĩa chuyên sâu cho thị trường lao động CNTT tại Việt Nam. Cụ thể, các thách thức kỹ thuật bao gồm:

- **Tính không đồng nhất của dữ liệu tuyển dụng (Data Heterogeneity):** Dữ liệu từ các nền tảng khác nhau tồn tại ở dạng phi cấu trúc, chứa nhiều nhiễu, trùng lặp và thiếu định dạng thống nhất.
- **Thách thức trong Chuẩn hóa từ khóa (Entity Standardization):** Các hệ thống so khớp truyền thống chủ yếu dựa trên từ khóa chính xác (Exact Keyword Matching), dẫn đến sai sót khi đối diện với các biến thể từ vựng, từ đồng nghĩa hoặc các thuật ngữ công nghệ viết tắt.
- **Đánh giá khoảng cách năng lực (Skill Gap Analysis):** Việc so khớp hồ sơ ứng viên không chỉ dừng lại ở sự hiện diện của từ khóa, mà còn đòi hỏi khả năng phân tích ý nghĩa ngữ nghĩa, mức độ thành thạo trong hồ sơ sinh viên, và tầm quan trọng của kỹ năng đó trong mô tả tuyển dụng.

1.3 Mục tiêu và Đối tượng nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu đề tài

Để hỗ trợ sinh viên trong việc phân tích dữ liệu tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp, đề tài tập trung vào ba mục tiêu chính:

1. **Xây dựng quy trình chuẩn hóa và xử lý dữ liệu:** Tự động hóa quá trình thu thập (Web Scraping), tiền xử lý và đặc biệt là chuẩn

hóa thực thể (Entity Standardization) về kỹ năng, quyền lợi và vị trí công việc bằng ứng dụng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

2. **Phát triển công cụ trực quan hóa và so khớp (Matching):** Xây dựng nền tảng website giúp sinh viên phân tích xu hướng quyền lợi, kỹ năng của thị trường, đồng thời cung cấp công cụ tải lên CV để so sánh, đối chiếu các kỹ năng hiện có với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.
3. **Kiểm chứng thực nghiệm:** Vận hành hệ thống trên tập dữ liệu thực tế và đánh giá hiệu năng của thuật toán đối soát cũng như mức độ hiệu quả của sản phẩm.

1.3.2 Phạm vi của đề tài

Đề tài ứng dụng tập trung trực quan hóa nhu cầu tuyển dụng và tự đánh giá kỹ năng. Phạm vi được cụ thể hóa như sau:

- **Phạm vi nội dung:** Tập trung vào dữ liệu tuyển dụng và yêu cầu kỹ năng của khối ngành Công nghệ thông tin (IT) tại thị trường Việt Nam.
- **Đối tượng nghiên cứu:** Các thực thể liên quan đến quá trình tuyển dụng bao gồm: kỹ năng (skills), vị trí công việc (job titles), và thông tin doanh nghiệp.
- **Phạm vi công nghệ:**
 - Xây dựng pipeline thu thập dữ liệu bằng ngôn ngữ Python (kiến trúc ETL).
 - Ứng dụng các mô hình AI có sẵn (LLM cho trích xuất thực thể và SBERT cho đối soát ngữ nghĩa CV).
 - Phát triển hệ thống Web với ReactJS (Frontend) và Flask (Backend), tích hợp các Dashboard trực quan hóa dữ liệu.

1.4 Cách tiếp cận và Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài theo định hướng ứng dụng, luận văn sử dụng phương pháp luận **Nghiên cứu Khoa học Thiết kế (Design Science Research - DSR)**. Phương pháp này chú trọng vào việc hiện thực hóa các công cụ kỹ thuật để giải quyết trực tiếp những vấn đề nảy sinh trong thực tế. Quy trình thực hiện bao gồm 5 giai đoạn:

- **Giai đoạn 1 - Khảo sát và Phân tích yêu cầu:** Tiến hành khảo sát thực trạng dữ liệu tuyển dụng. Xác định các tính năng nghiệp vụ cụ thể cho việc trực quan hóa tình trạng thị trường và các tiêu chí cần thiết cho chức năng đối soát CV.
- **Giai đoạn 2 - Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu:** Xây dựng quy trình tự động thu thập tin tuyển dụng (Web Scraping). Sử dụng LLM để trích xuất và chuẩn hóa thực thể (kỹ năng, vị trí) nhằm tạo lập nguồn dữ liệu sạch đầu vào.
- **Giai đoạn 3 - Thiết kế và Phát triển hệ thống:** Thiết kế kiến trúc tổng thể (Frontend, Backend, Database). Xây dựng các Dashboard tương tác để trực quan hóa dữ liệu và tích hợp module so khớp (matching) dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- **Giai đoạn 4 - Kiểm thử và Đánh giá:** Vận hành thử nghiệm hệ thống trên các kịch bản thực tế để kiểm tra tính ổn định, đồng thời đánh giá độ chính xác định lượng của kết quả đối soát kỹ năng.
- **Giai đoạn 5 - Hoàn thiện và Báo cáo:** Đóng gói sản phẩm website hoàn chỉnh và tổng kết báo cáo khóa luận.

1.5 Cấu trúc cuốn luận văn

Ngoài chương Giới thiệu này, luận văn gồm 5 chương chính:

- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết và Công nghệ:** Trình bày các khái niệm cơ bản về quy trình khai phá dữ liệu, nguyên lý trực quan hóa, và nền tảng các mô hình AI (LLM, SBERT) ứng dụng trong chuẩn hóa và đối soát.
- **Chương 3 - Phân tích và Thiết kế hệ thống:** Trình bày chi tiết phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, sơ đồ cơ sở dữ liệu, và quy trình xử lý luồng dữ liệu (ETL pipeline).
- **Chương 4 - Xây dựng hệ thống:** Đặc tả các khía cạnh kỹ thuật trong quá trình hiện thực hóa hệ thống, bao gồm thuật toán làm sạch, kỹ thuật Prompting, và logic tính toán độ tương đồng (Cosine Similarity).
- **Chương 5 - Kiểm thử và Đánh giá:** Đánh giá định lượng hiệu suất hệ thống, chất lượng dữ liệu, và kết quả kiểm thử trên các kịch bản sử dụng (Test Matrix).
- **Chương 6 - Kết luận:** Tổng kết kết quả, bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển tương lai.

Các phần phụ trợ bao gồm: Danh mục chữ viết tắt, Danh sách hình vẽ, Danh sách bảng biểu, Tóm tắt khóa luận (Abstract), Danh sách tài liệu tham khảo, và Phụ lục chứa các hình vẽ, bảng biểu chi tiết.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết và công nghệ

2.1 Các nghiên cứu và hệ thống liên quan

2.1.1 Tổng quan về các nền tảng tuyển dụng và hệ thống gợi ý hiện tại

Trên thị trường hiện nay, có nhiều nền tảng tuyển dụng lớn đang hoạt động như LinkedIn, TopCV, VietnamWorks, hay Indeed. Hầu hết các hệ thống này tập trung vào chức năng đăng tải thông tin việc làm và cung cấp bộ lọc tìm kiếm cơ bản dựa trên chức danh, địa điểm và một số kỹ năng cốt lõi. Trong những năm gần đây, một số hệ thống đã bắt đầu tích hợp các thuật toán học máy cơ bản để gợi ý công việc cho ứng viên dựa trên từ khóa có trong hồ sơ (Resume/CV Matching) [1].

Tuy nhiên, phần lớn các thuật toán đối soát trên các nền tảng này vẫn vận hành dựa trên cơ chế So khớp từ khóa chính xác (Exact Keyword Matching) hoặc các mô hình Boolean truyền thống. Phương pháp này yêu cầu CV của ứng viên phải chứa chính xác các chuỗi ký tự được định nghĩa trong mô tả công việc (Job Description - JD). Điều này bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng trong thực tế:

- **Thiếu tính linh hoạt ngôn ngữ:** Một kỹ năng có thể được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau (ví dụ: “JS” và “JavaScript”, “Kỹ

năng lãnh đạo” và “Leadership”). Các hệ thống dựa trên từ khóa sẽ chấm điểm thấp những hồ sơ sử dụng từ đồng nghĩa hoặc biến thể ngôn ngữ.

- **Không đánh giá được mức độ thành thạo:** Các hệ thống thường chỉ đếm số lượng từ khóa xuất hiện mà không thể hiện được mức độ sâu sắc về chuyên môn hay số năm kinh nghiệm gắn liền với kỹ năng đó.
- **Không hiểu ngữ cảnh (Contextual Ignorance):** Hệ thống không thể phân biệt được một kỹ năng xuất hiện với tư cách là yêu cầu chính yếu của công việc hay chỉ là một kỹ năng phụ trợ mang tính chất “nice-to-have”.

2.1.2 Khoảng trống nghiên cứu và Giải pháp đề xuất

Qua phân tích các nghiên cứu và hệ thống hiện có, luận văn nhận thấy tồn tại một **khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)** rõ rệt: Chưa có một giải pháp toàn diện nào kết hợp khả năng thu thập dữ liệu thị trường tự động, chuẩn hóa dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo tạo sinh, và đánh giá định lượng khoảng cách năng lực dựa trên ngữ nghĩa chuyên sâu dành riêng cho sinh viên ngành CNTT tại Việt Nam.

Để lấp đầy khoảng trống này, hệ thống *CareerNova* được đề xuất với một cách tiếp cận hoàn toàn mới:

1. **Thay thế Exact Matching bằng Semantic Matching:** Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như Google Gemini để trích xuất và chuẩn hóa thực thể kỹ năng, loại bỏ hoàn toàn rào cản về biến thể ngôn ngữ và chữ viết tắt.
2. **Mô hình hóa không gian vector:** Áp dụng Sentence-BERT (SBERT) kết hợp với trọng số TF-IDF được tính toán động từ dữ liệu thị trường để đánh giá độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hồ sơ ứng viên và yêu cầu công việc một cách khách quan, chính xác hơn.

2.2 Giải pháp phân tích thị trường lao động

2.2.1 Xác định yêu cầu nghiệp vụ thu thập dữ liệu tuyển dụng

Để hệ thống CareerNova cung cấp thông tin thị trường lao động theo thời gian thực, một yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi được đặt ra ngay từ giai đoạn phân tích: hệ thống phải tự động thu thập và cập nhật thường xuyên dữ liệu tin tuyển dụng từ các nền tảng lớn như ITViec, VietnamWorks, TopCV và LinkedIn. Đây là điều kiện tiên quyết để các module phân tích xu hướng kỹ năng và so khớp CV có đủ dữ liệu vận hành.

Phân tích yêu cầu này làm nổi bật hai thách thức kỹ thuật cần giải quyết:

- **Thách thức 1 — Tính chất kết xuất động của trang web:** Một phần lớn nội dung tuyển dụng (danh sách công việc, chi tiết JD) được sinh ra động qua JavaScript khi người dùng tương tác, không có sẵn trong mã HTML tĩnh tải về [3].
- **Thách thức 2 — Rào cản bảo mật chống bot:** Các nền tảng lớn như ITViec, LinkedIn và VietnamWorks triển khai hệ thống tường lửa ứng dụng Web (Web Application Firewall — WAF) như Cloudflare, bao gồm kiểm tra JS Challenge, phân tích hành vi bất thường, giới hạn tần suất truy cập (Rate Limiting) và mã lỗi 403 Forbidden nhằm ngăn chặn truy cập tự động [3].

Hai thách thức trên đặt ra yêu cầu lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp, được phân tích chi tiết ở mục tiếp theo.

2.2.2 Khảo sát và lựa chọn kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động

Kỹ thuật khai thác thông tin tự động từ môi trường Internet là một trong những phân nhánh quan trọng của khoa học dữ liệu, hỗ trợ đắc lực cho việc thu thập thông tin thị trường lao động theo thời gian thực [2]. Cần phân biệt rõ hai khái niệm thường bị nhầm lẫn:

- **Web Crawling** là việc duyệt mạng Internet hệ thống nhằm lập chỉ mục các địa chỉ liên kết (URLs), thường phục vụ công cụ tìm kiếm [4].
- **Web Scraping** tập trung vào phạm vi hẹp hơn: tự động trích xuất các trường thông tin cụ thể từ một trang web đích và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích [2].

Trong phạm vi bài toán thu thập tin tuyển dụng, Web Scraping là phương pháp phù hợp. Để giải quyết hai thách thức đã xác định, cần khảo sát và so sánh hai hướng tiếp cận kỹ thuật chính:

Hướng 1 — Cào dữ liệu tĩnh (Static Scraping): Sử dụng thư viện HTTP (như Python Requests) gửi yêu cầu GET/POST trực tiếp đến máy chủ để tải mã nguồn HTML thô [6]. Ưu điểm vượt trội là tốc độ cao, tiêu thụ tài nguyên thấp, phù hợp thu thập quy mô lớn [7]. Tuy nhiên, phương pháp này bất lực trước các trang web hiện đại sử dụng cơ chế kết xuất phía máy khách (Client-Side Rendering) qua JavaScript hoặc ứng dụng đơn trang (Single Page Applications) [8].

Hướng 2 — Cào dữ liệu động (Dynamic Scraping): Khởi tạo một trình duyệt thực thụ không giao diện (Headless Browser) qua chuẩn W3C WebDriver (như Selenium), thực thi toàn bộ JavaScript, mô phỏng thao tác tương tác và kết xuất cây DOM hoàn chỉnh trước khi bóc tách dữ liệu [8]. Ưu điểm là xử lý được mọi nội dung động; nhược điểm là tiêu tốn bộ nhớ RAM lớn, tốc độ chậm và đòi hỏi tài nguyên cao hơn nhiều [7].

Đánh giá và lý giải lựa chọn: Đối với bài toán cụ thể của hệ thống CareerNova, việc chỉ dùng một trong hai phương pháp đều không tối ưu: cào tĩnh nhanh nhưng bị chặn bởi WAF Cloudflare; cào động vượt WAF nhưng chậm và tốn tài nguyên nếu dùng cho toàn bộ hàng nghìn tin tuyển dụng. Yêu cầu nghiệp vụ về *tính bền vững và hiệu năng* dẫn đến quyết định thiết kế một **cơ chế dự phòng hai tầng (Two-tier Fallback Mechanism)**: hệ thống ưu tiên cào tĩnh để đạt tốc độ tối đa; khi gặp tường lửa WAF chặn, hệ thống tự động kích hoạt luồng dự phòng chuyển sang Headless Browser với plugin chống phát hiện (Undetected ChromeDriver) và cơ chế xoay vòng proxy [5].

Đồng thời, để giải quyết riêng rào cản Cloudflare WAF trong luồng cào tĩnh mà không cần khởi chạy trình duyệt đầy đủ, thư viện **cloudscraper** được tích hợp vào luồng tĩnh như một giải pháp bypass WAF hạng nhẹ [9]. Thư viện này giả lập chữ ký mã hóa TLS (TLS Fingerprinting) và xoay vòng linh hoạt các tiêu đề HTTP (bao gồm User-Agent) để qua cơ chế phát hiện bot của WAF mà không cần tài nguyên của trình duyệt đầy đủ [10].

Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, sự kết hợp giữa cào tĩnh (qua Requests và cloudscraper) và cào động dự phòng (qua Selenium Headless Browser) được lựa chọn nhằm tối ưu hóa đồng thời tốc độ thu thập và tỷ lệ thành công đối với các nền tảng tuyển dụng có cơ chế chống bot nghiêm ngặt.

2.2.3 Xác định yêu cầu xử lý và tổ chức dữ liệu thu thập

Sau khi dữ liệu tuyển dụng được thu thập về, một thách thức nghiệp vụ tiếp theo được đặt ra: dữ liệu thô từ nhiều nguồn khác nhau (ITViec, VietnamWorks, LinkedIn...) có định dạng HTML và cấu trúc nội dung hoàn toàn không đồng nhất. Dữ liệu này cần được chuẩn hóa và tổ chức vào một cấu trúc nhất quán để phục vụ cho các module phân tích và trực quan hóa ở tầng trên. Yêu cầu nghiệp vụ cụ thể bao gồm:

- Loại bỏ các thẻ HTML rác, ký tự đặc biệt, khoảng trắng thừa từ văn bản thô.
- Trích xuất các trường thông tin có cấu trúc (chức danh, kỹ năng, mức lương, địa điểm) từ mô tả công việc dạng tự do.
- Chuẩn hóa các biến thể tên gọi kỹ năng về một từ điển thống nhất (ví dụ: “ReactJS”, “React.js”, “React” đều cùng một thực thể).
- Lưu trữ kết quả vào cơ sở dữ liệu quan hệ để phục vụ truy vấn và trực quan hóa tức thời.

2.2.4 Quy trình trích xuất, biến đổi và lưu trữ dữ liệu trong phân tích dữ liệu lớn

Để đáp ứng các yêu cầu xử lý dữ liệu đã xác định ở mục trên, hệ thống áp dụng phương pháp luận Trích xuất – Biến đổi – Nạp (Extract – Transform – Load — ETL) được đề xuất bởi chuyên gia kho dữ liệu Ralph Kimball [7]. Phương pháp luận này cung cấp một khung quy trình chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng dữ liệu đầu ra trong các hệ thống thông tin hướng dữ liệu lớn [11].

Theo Kimball, hệ thống ETL đóng vai trò như một phân xưởng chuẩn bị dữ liệu (Data Staging Area) [11]: tiếp nhận các nguồn dữ liệu thô, không đồng nhất; tiến hành làm sạch, đồng nhất hóa ngữ nghĩa; trước khi tổ chức sắp xếp vào các cấu trúc bảng chuẩn hóa phục vụ phân tích [7]. Tiến trình này tuy vận hành ngầm nhưng chiếm tới hơn 70% nỗ lực xây dựng một hệ thống thông tin hoàn chỉnh.

Áp dụng phương pháp luận Kimball vào bài toán phân tích thông tin tuyển dụng, quy trình ETL được cụ thể hóa thành ba giai đoạn:

Giai đoạn Trích xuất (Extract): Hệ thống thu thập dữ liệu phi cấu trúc từ các nguồn trang tuyển dụng và lưu trữ nguyên bản dưới dạng tệp JSON thô tại phân vùng đệm [12]. Việc lưu thô giúp đảm bảo khả năng

khôi phục và tái xử lý khi thay đổi quy tắc biến đổi mà không cần cào lại từ đầu, giảm tải lên máy chủ đối tác và tuân thủ quy tắc lịch sự trong thu thập dữ liệu [13].

Giai đoạn Biến đổi (Transform): Đây là giai đoạn quan trọng và phức tạp nhất [12]. Đầu tiên, hệ thống tiền xử lý cơ bản: loại bỏ thẻ HTML rác, ký tự đặc biệt và chuẩn hóa khoảng trắng qua biểu thức chính quy. Tiếp theo, do mô tả công việc (JD) phi cấu trúc cao, hệ thống gọi Gemini API để trích xuất thực thể thông tin bao gồm chức danh, kỹ năng và phúc lợi [14]. Do kỹ năng thường được viết không đồng nhất, hệ thống tiếp tục thực hiện bước chuẩn hóa ngữ nghĩa (Semantic Normalization): ánh xạ thực thể kỹ năng bóc tách vào từ điển kỹ năng chuẩn hóa qua mô hình biểu diễn vector [15]. Đây chính là quá trình thiết lập các chiều dữ liệu chuẩn hóa (Conformed Dimensions) theo lý thuyết Kimball [11].

Giai đoạn Nạp (Load): Dữ liệu sau khi làm sạch và chuẩn hóa được chuyển sang cấu trúc quan hệ để nạp vào PostgreSQL [12]. Cơ sở dữ liệu được tổ chức theo mô hình quan hệ chuẩn hóa cao, gồm các bảng chính: bảng công việc (`jobs`), bảng kỹ năng (`skills` — lưu cả Document Frequency phục vụ tính IDF động), và bảng liên kết đa-đa (`job_skills` — lưu trọng số TF-IDF thời gian thực) [16]. Kết quả so khớp bao gồm cấu trúc biểu đồ Radar và báo cáo Gap Report được đóng gói dưới định dạng JSONB để tối ưu truy vấn tăng trực quan hóa.

Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, quy trình ETL theo mô hình Kimball được triển khai để biến dữ liệu tuyển dụng thô từ nhiều nguồn phi cấu trúc thành một kho dữ liệu PostgreSQL nhất quán, đồng thời tính toán động và lưu trữ trọng số TF-IDF cùng kết quả so khớp dạng JSONB để phục vụ trực quan hóa tức thời.

2.2.5 Yêu cầu trực quan hóa thông tin hỗ trợ ra quyết định

Sau khi dữ liệu tuyển dụng đã được chuẩn hóa và lưu trữ, yêu cầu nghiệp vụ tiếp theo là trình bày dữ liệu theo cách giúp sinh viên dễ dàng nhận diện khoảng cách năng lực và ra quyết định nghề nghiệp mà không cần kiến thức phân tích dữ liệu chuyên sâu. Yêu cầu này trực tiếp định hướng thiết kế các thành phần giao diện trực quan hóa.

2.2.6 Nguyên lý trực quan hóa thông tin hỗ trợ ra quyết định

Trực quan hóa thông tin (Information Visualization) là lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng các biểu diễn đồ họa tương tác để khai thác khả năng nhận thức thị giác, nhằm phát hiện các mẫu ẩn, xu hướng và mối quan hệ trong tập dữ liệu phức tạp [17]. Card, Mackinlay và Shneiderman (1999) định nghĩa đây là “việc sử dụng biểu diễn trực quan được máy tính hỗ trợ từ dữ liệu trừu tượng để khuếch đại nhận thức (amplify cognition)” [17].

Nguyên lý định hướng thiết kế phổ biến nhất trong lĩnh vực này là **mantra trực quan hóa** của Shneiderman (1996): “*Overview first, zoom and filter, then details on demand*” [18]. Theo nguyên lý này, giao diện cần dẫn dắt người dùng qua ba tầng tương tác: (i) nhìn thấy bức tranh tổng quan, (ii) thu hẹp dữ liệu theo các thuộc tính phù hợp và (iii) chỉ xem chi tiết khi đã xác định được vấn đề cần tìm hiểu. Cách tiếp cận này giảm tải nhận thức vì người dùng không phải đọc đồng thời toàn bộ dữ liệu thô và có thể đưa ra quyết định theo từng tầng thông tin.

Tufte (2001) nhấn mạnh rằng thiết kế đồ họa xuất sắc phải tối đa hóa tỷ số dữ liệu-mực vẽ (data-ink ratio) — mọi yếu tố đồ họa đều phải mang thông tin có giá trị [19]. Few (2006) mở rộng nguyên tắc này sang dashboard phân tích: dashboard cần ưu tiên thông tin quan trọng nhất


trên một màn hình, sử dụng nhất quán các thuộc tính tiền chú ý (pre-attentive attributes) như vị trí, độ dài, màu sắc tương phản và kích thước tương đối để người dùng nhận diện xu hướng hoặc ngoại lệ nhanh chóng [20]. Vì vậy, màu sắc trong CareerNova được dùng có ngữ nghĩa cố định: xanh lá cho mức đáp ứng tốt, vàng cho mức cần cải thiện và đỏ cho thiếu hụt; không dùng màu sắc chỉ để trang trí.

Ứng dụng vào hệ thống CareerNova: Dựa trên các nguyên lý trên và giao diện hiện tại của hệ thống, các thành phần trực quan hóa được lựa chọn theo câu hỏi ra quyết định cụ thể của sinh viên:

1. **Thẻ chỉ số tổng quan:** Hiện thị số tin đang mở, số công ty đang tuyển và số cơ hội thực tập theo bộ lọc. Đây là lớp “overview first”, giúp người dùng nắm quy mô thị trường trước khi xem biểu đồ chi tiết.
2. **Biểu đồ vùng (AreaChart):** Thể hiện xu hướng số tin tuyển dụng theo thời gian, đồng thời so sánh tổng số tin với số vị trí làm việc từ xa. Người dùng quan sát được biến động nhu cầu tuyển dụng và xác định giai đoạn nên ưu tiên tìm việc.
3. **Bản đồ cây (Treemap):** Biểu diễn tỷ trọng các nhóm kỹ năng hoặc lĩnh vực trong thị trường. Diện tích mỗi ô tỷ lệ với số tin tuyển dụng; do đó người dùng nhanh chóng nhận biết nhóm có nhu cầu nổi trội mà không cần đọc bảng dữ liệu dài.
4. **Biểu đồ cột xếp hạng và danh sách kỹ năng tăng trưởng:** Danh sách “Top 10 kỹ năng được yêu cầu” dùng độ dài thanh để so sánh số tin theo kỹ năng; danh sách “Kỹ năng tăng trưởng nhanh” nhấn mạnh tốc độ thay đổi bằng màu cam và phần trăm tăng trưởng. Hai thành phần giúp chuyển từ quan sát tổng quan sang quyết định kỹ năng cần ưu tiên học.
5. **Biểu đồ Radar và Gap Report:** RadarChart biểu diễn đồng thời năng lực hiện tại của người dùng và ngưỡng yêu cầu thị trường trên

hệ trục đa chiều. Báo cáo khoảng cách kỹ năng bổ sung danh sách đạt yêu cầu, đạt một phần và còn thiếu, giúp người dùng hiểu nguyên nhân phía sau điểm phù hợp và lựa chọn kỹ năng cần cải thiện.

Tất cả thành phần thị trường đều dùng chung bộ lọc theo khu vực, khoảng thời gian và loại hình công việc. Cách tổ chức này hiện thực hóa đầy đủ mantra của Shneiderman: người dùng xem tổng quan qua thẻ chỉ số và xu hướng, thu hẹp phạm vi bằng bộ lọc, sau đó xem chi tiết qua danh sách vị trí, kỹ năng hoặc báo cáo khoảng cách. Màu sắc được dùng có ngữ nghĩa cố định: xanh lá cho trạng thái đáp ứng tốt, vàng cho mức cần cải thiện, đỏ cho kỹ năng thiếu và cam cho xu hướng tăng nhanh; vì vậy màu sắc hỗ trợ nhận biết thay vì chỉ mang tính trang trí. Luồng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đến các thành phần trực quan hóa được mô tả trong Hình 2.1.



Hình 2.1: Luồng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đến các thành phần trực quan hóa trong hệ thống CareerNova.

Tóm lại, việc lựa chọn biểu đồ trong CareerNova dựa trên câu hỏi ra quyết định thay vì dựa trên tính trang trí: biểu đồ xu hướng trả lời câu hỏi về thời điểm, Treemap trả lời câu hỏi về nhóm nhu cầu nổi trội, biểu đồ xếp hạng và danh sách tăng trưởng trả lời câu hỏi nên ưu tiên kỹ năng nào, còn Radar Chart và Gap Report trả lời câu hỏi về năng lực cần bổ sung. Nhờ tuân thủ các nguyên lý của Card, Shneiderman, Tufte và Few, người dùng không cần kiến thức phân tích dữ liệu chuyên sâu vẫn có thể

nhận diện khoảng cách năng lực, theo dõi xu hướng thị trường và điều chỉnh định hướng nghề nghiệp qua các biểu đồ tương tác.

2.3 Giải pháp so khớp hồ sơ

2.3.1 Xác định yêu cầu nghiệp vụ của bài toán so khớp hồ sơ

Một yêu cầu nghiệp vụ trung tâm của hệ thống CareerNova là đánh giá *mức độ phù hợp* giữa năng lực của sinh viên (thể hiện qua CV) và yêu cầu các vị trí tuyển dụng (thể hiện qua JD) theo cách có ý nghĩa hơn so với việc đơn thuần đếm từ khóa trùng khớp. Phân tích yêu cầu này làm nổi lên hai vấn đề cốt lõi cần giải quyết ở tầng thuật toán:

- **Vấn đề 1 — Đo lường tương đồng ngữ nghĩa:** Cần một phương pháp biểu diễn và so sánh ý nghĩa của các kỹ năng ngay cả khi chúng được diễn đạt khác nhau về từ ngữ (“JS” vs “JavaScript”, “lãnh đạo nhóm” vs “team leadership”).
- **Vấn đề 2 — Phân biệt tầm quan trọng của kỹ năng:** Không phải mọi kỹ năng đều quan trọng như nhau. Kỹ năng hiếm và chuyên sâu (PyTorch, Kubernetes) cần được trọng số hóa cao hơn kỹ năng phổ biến (Git, HTML) để điểm so khớp phản ánh đúng thực tế thị trường.

Hai vấn đề này định hướng việc lựa chọn các kỹ thuật biểu diễn và so sánh vector ngữ nghĩa được phân tích ở các mục tiếp theo.

2.3.2 Lý thuyết không gian vector và kỹ thuật tạo vector nhúng

Để giải quyết Vấn đề 1 (đo lường tương đồng ngữ nghĩa), Mô hình Không gian Vector (Vector Space Model — VSM) là nền tảng lý thuyết

phù hợp: biểu diễn tài liệu văn bản dưới dạng các điểm trong không gian số học đa chiều, trong đó khoảng cách hình học giữa các vector tỷ lệ thuận với mức độ tương đồng về nội dung [1]. Sự phát triển của các kỹ thuật biểu diễn đã chuyển dịch từ các vector thưa tần suất (TF-IDF — bỏ qua ngữ cảnh) sang các vector nhúng dày đặc (Dense Embeddings) biểu diễn các đặc trưng ngữ nghĩa ẩn trong không gian liên tục [15].

Để giải quyết bài toán biểu diễn ngữ nghĩa ở cấp độ câu và cụm từ phức tạp trong tin tuyển dụng và hồ sơ ứng viên, Nils Reimers và Iryna Gurevych đề xuất mô hình Sentence-BERT (SBERT) vào năm 2019 [22]. SBERT cải tiến mô hình tiền huấn luyện BERT bằng cấu trúc mạng song sinh (Siamese Network) và mạng sinh ba (Triplet Network) để tối ưu hóa biểu diễn ngữ nghĩa ở cấp câu [23]. Kiến trúc mạng song sinh của SBERT bao gồm hai nhánh BERT song song chia sẻ hoàn toàn tham số trọng số [21]. Khi xử lý cặp văn bản đầu vào (s_1, s_2) , mỗi câu được đưa qua một nhánh mạng độc lập để trích xuất trạng thái ẩn:

$$H_i = \text{BERT}(s_i), \quad i \in \{1, 2\} \quad (2.1)$$

Sau đó, phép toán lấy trung bình trọng số (Mean Pooling) được áp dụng để chuyển ma trận trạng thái ẩn có kích thước biến thiên thành vector nhúng cố định $\mathbf{u}$ biểu diễn trọn vẹn ngữ nghĩa của toàn câu [24]. Phát minh then chốt của SBERT là cho phép mã hóa độc lập từng câu thành vector cố định [1]: hệ thống có thể tính trước (precompute) và lập chỉ mục vector của hàng triệu JD một lần duy nhất, sau đó so khớp bằng phép tính vector đơn giản (Cosine) trong thời gian vài phần nghìn giây — giải quyết triệt để nút thắt hiệu năng của BERT Cross-Encoder truyền thống [23].

Lựa chọn mô hình cụ thể: Xét yêu cầu triển khai cục bộ (local engine) không tốn chi phí API bên thứ ba và vận hành trên máy chủ có tài nguyên phần cứng hữu hạn, mô hình `all-MiniLM-L6-v2` thuộc thư viện Sentence Transformers được lựa chọn [26]. Mô hình này được phát triển

theo phương pháp chắt lọc tri thức (Knowledge Distillation) từ kiến trúc MiniLM của Microsoft, đạt được sự cân bằng vượt trội giữa hiệu năng tính toán và chất lượng biểu diễn ngữ nghĩa [26]:

- **Số lượng tầng biến đổi (Layers):** 6 tầng Transformer (so với 12 tầng của BERT-base) [27].
- **Kích thước tham số (Parameter Count):** Khoảng 22 triệu tham số (chỉ bằng 1/5 kích thước BERT-base) [27].
- **Chiều của vector nhúng (Embedding Size):** 384 chiều liên tục [26].
- **Độ dài chuỗi đầu vào tối đa (Max Sequence Length):** 256 tokens [26].
- **Dung lượng đĩa cứng (Model Size):** Khoảng 80 MB [28].

Mô hình được huấn luyện tự giám sát trên hơn 1 tỷ cặp câu chất lượng cao, bao gồm tập dữ liệu MS MARCO [26]. Nhờ đó, dù siêu nhẹ (80 MB) và cực nhanh (vượt 14.200 câu/giây trên GPU) [27], mô hình vẫn duy trì chất lượng biểu diễn ngữ nghĩa tương đương hoặc vượt qua các mô hình lớn hơn trong tác vụ tìm kiếm ngữ nghĩa và so khớp văn bản ngắn [27].

Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, mô hình nhúng cục bộ `all-MiniLM-L6-v2` được lựa chọn để mã hóa các thực thể kỹ năng nhanh chóng và chính xác trực tiếp trên máy chủ cục bộ mà không tốn chi phí gọi API bên thứ ba.

2.3.3 Phương pháp định lượng hóa độ tương đồng ngữ nghĩa bằng độ đo Cosine và Trọng số TF-IDF từ thị trường

Giải quyết Vấn đề 1 — Độ đo Cosine: Để lượng hóa mức độ tương đồng về năng lực giữa hồ sơ ứng viên (CV) và mô tả yêu cầu công việc

(JD), hệ thống áp dụng độ đo Cosine (Cosine Similarity) [25]. Về mặt toán học, độ đo Cosine giữa hai vector đa chiều phi không $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ được định nghĩa là tỷ số giữa tích vô hướng và tích độ dài (chuẩn L2):

$$\text{cosine}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|_2 \cdot \|\mathbf{v}\|_2} = \frac{\sum_{k=1}^d u_k v_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^d u_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^d v_k^2}} \quad (2.2)$$

Trong đó $d = 384$ là số chiều của không gian vector bởi mô hình `all-MiniLM-L6-v2` [26]. Giá trị nằm trong khoảng $[-1, 1]$, thể hiện mức tương đồng từ hoàn toàn khác biệt đến hoàn toàn tương đồng.

Để tối ưu hóa hiệu năng tính toán khi so khớp hàng loạt hồ sơ trực tuyến, giả sử các vector nhúng đầu ra đã được chuẩn hóa đơn vị (Unit Vectors):

$$\|\hat{\mathbf{u}}\|_2 = \|\hat{\mathbf{v}}\|_2 = 1 \quad (2.3)$$

Khi đó, công thức tính độ tương đồng Cosine được rút gọn về tích vô hướng (Dot Product):

$$\text{cosine}(\hat{\mathbf{u}}, \hat{\mathbf{v}}) = \hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{v}} = \sum_{k=1}^d \hat{u}_k \hat{v}_k \quad (2.4)$$

Điều này loại bỏ các phép toán tính căn bậc hai và phép chia trong vòng lặp so khớp quy mô lớn, giúp giảm thiểu đáng kể số chu kỳ lệnh của CPU/GPU và cho phép thực hiện hàng triệu phép so khớp trong thời gian thực [1].

Giải quyết Vấn đề 2 — Trọng số TF-IDF từ thị trường: Để phân biệt tầm quan trọng của các kỹ năng theo thực tế thị trường lao động, đề tài xây dựng giải pháp định lượng hóa trọng số kỹ năng động dựa trên công thức TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) tính toán trực tiếp từ kho ngữ liệu tin tuyển dụng thực tế [29].

Gọi $\mathcal{D} = \{d_1, d_2, \dots, d_N\}$ là tập hợp tất cả N tin tuyển dụng đã thu thập. Với tin tuyển dụng d_j , gọi S_j là tập hợp kỹ năng yêu cầu trích xuất từ JD đó.

Tần suất Kỹ năng (Term Frequency — TF): Do kỹ năng thường

xuất hiện dạng thực thể đơn lẻ trong danh sách yêu cầu JD, tần suất TF được định nghĩa theo dạng chuẩn hóa nhị phân [29]:

$$\text{TF}(s_i, d_j) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } s_i \in S_j \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases} \quad (2.5)$$

Nghịch đảo Tần suất Văn bản (Inverse Document Frequency — IDF): Đo lường mức độ đặc trưng và khan hiếm của kỹ năng s_i trên toàn thị trường lao động [30]:

$$\text{IDF}(s_i, \mathcal{D}) = \log \left(\frac{N}{|\{d \in \mathcal{D} : s_i \in S_d\}|} \right) \quad (2.6)$$

Trong đó N là tổng số tin tuyển dụng, và $|\{d \in \mathcal{D} : s_i \in S_d\}|$ là số tin tuyển dụng chứa kỹ năng s_i .

Trọng số TF-IDF kết hợp của kỹ năng s_i thuộc JD d_j [29]:

$$w(s_i, d_j) = \text{TF}(s_i, d_j) \times \text{IDF}(s_i, \mathcal{D}) \quad (2.7)$$

Nhờ mô hình này, kỹ năng xuất hiện tràn lan ($\text{IDF} \approx 0$) sẽ có trọng số tiến về 0, giảm ảnh hưởng của kỹ năng phổ biến. Ngược lại, kỹ năng chuyên sâu và hiếm có IDF lớn, đẩy trọng số lên cao để tạo lực đẩy quyết định cho điểm số.

Cuối cùng, tổng điểm tương thích **Match Score** giữa CV của ứng viên và JD được tính bằng công thức trung bình có trọng số TF-IDF [29]:

$$\text{MatchScore}(\text{CV}, d_j) = \frac{\sum_{s_i \in S_j} w(s_i, d_j) \cdot \text{cosine}(\mathbf{e}_{s_i}^{\text{CV}}, \mathbf{e}_{s_i}^{\text{JD}})}{\sum_{s_i \in S_j} w(s_i, d_j)} \quad (2.8)$$

Áp dụng rút gọn tích vô hướng cho các vector đã chuẩn hóa đơn vị

($\|\hat{\mathbf{e}}\|_2 = 1$), công thức Match Score cuối cùng của hệ thống:

$$\text{MatchScore}(\text{CV}, d_j) = \frac{\sum_{s_i \in S_j} w(s_i, d_j) \cdot (\hat{\mathbf{e}}_{s_i}^{\text{CV}} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{s_i}^{\text{JD}})}{\sum_{s_i \in S_j} w(s_i, d_j)} \quad (2.9)$$

Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, phương pháp tích vô hướng trên vector chuẩn hóa kết hợp trọng số TF-IDF từ thị trường thực tế được triển khai để tính Match Score chuẩn xác, tối ưu hóa hiệu năng thời gian thực và phản ánh chính xác xu thế cung – cầu của thị trường lao động CNTT Việt Nam.

2.3.4 Khảo sát các công cụ và thuật toán so khớp hồ sơ hiện có

Quá trình tiến hóa công nghệ của các Hệ thống quản lý ứng viên (Applicant Tracking System — ATS) trải qua bốn thế hệ phát triển rõ rệt [1]. Sự khác biệt giữa các thế hệ được thể hiện chi tiết trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1: So sánh các thế hệ hệ thống ATS theo công nghệ cốt lõi, ưu nhược điểm và chi phí vận hành.

Thế hệ ATS	Công nghệ cốt lõi	Ưu điểm	Nhược điểm	Chi phí	Độ trễ (Latency)
Thế hệ I: Rule-based	Biểu thức chính quy (Regex), So khớp từ khóa chính xác (Keyword Matching) [31].	Đơn giản, dễ triển khai, tốc độ tức thời, không tốn tài nguyên.	Thất bại với từ đồng nghĩa, viết tắt [32]. Dễ bị gian lận bằng nhồi từ khóa.	Rất thấp	Cực thấp (<10ms)

Thế hệ ATS	Công nghệ cốt lõi	Ưu điểm	Nhược điểm	Chi phí	Độ trễ (La- tency)
Thế hệ II: Machine Learning truyền thống	Mô hình túi từ (Bag of Words), TF-IDF tĩnh, Naive Bayes, SVM, Word2Vec [1].	Nhận diện tầm quan trọng từ dựa trên tần suất [33], bắt đầu hiểu quan hệ đồng nghĩa cơ bản.	Không hiểu ngữ cảnh câu văn [15], đòi hỏi dữ liệu gán nhãn lớn.	Thấp	Thấp (10– 50ms)
Thế hệ III: Deep Learning (Bi- Encoder)	Sentence- BERT (SBERT), Siamese Networks, không gian vector nhúng [1].	Biểu diễn ngữ nghĩa câu xuất sắc [27]. Cho phép tính trước vector nhúng để so khớp quy mô lớn.	Đòi hỏi tài nguyên phần cứng mạnh (GPU) [1]. Khó với tài liệu bố cục phức tạp [34].	Trung bình	Trung bình (50– 200ms)
Thế hệ IV: LLM APIs	Các mô hình ngôn ngữ lớn thương mại (GPT-4, Gemini, LLaMA), tác nhân AI (AI Agents) [1].	Hiểu ngữ cảnh, bố cục và ngôn ngữ tự nhiên vô song [34]. Khả năng tóm tắt và suy luận sâu sắc.	Chi phí API tích lũy cực kỳ tốn kém khi xử lý dữ liệu lớn. Độ trễ phản hồi cao.	Rất cao (tính phí theo To- ken)	Rất cao (1–5 giây/yêu cầu)

Phân tích và lý giải lựa chọn kiến trúc: Mặc dù LLM thuộc Thế hệ IV có khả năng hiểu văn bản vượt trội, việc gửi toàn bộ hàng nghìn hồ

sơ lên LLM API cho mỗi lần so khớp là không khả thi về cả kinh tế lẫn kỹ thuật [34]: chi phí API tăng theo cấp số nhân khi số hồ sơ lớn, và độ trễ vài giây mỗi yêu cầu sẽ làm tê liệt khả năng hiển thị thời gian thực. Ngược lại, nếu chỉ dùng mô hình nhúng cục bộ Thế hệ III để so khớp trực tiếp toàn văn CV và JD, hệ thống gặp sai số lớn do CV chứa nhiều thông tin nhiễu khiến vector bị lệch ngữ nghĩa [1].

Để giải quyết mâu thuẫn này, đề tài đề xuất một **giải pháp lai đột phá (Hybrid Approach)**, tách rời quy trình thành hai bước độc lập:

1. **Bước bóc tách cấu trúc ngoại tuyến (Offline Structuring):** Sử dụng Gemini API (Thế hệ IV) để xử lý *một lần duy nhất* khi CV được tải lên hoặc tin tuyển dụng được cào về [1]. Sức mạnh suy luận của LLM được khai thác triệt để để bóc tách chính xác thực thể kỹ năng, chức danh từ văn bản phi cấu trúc phức tạp thành dữ liệu JSON bán cấu trúc [32].
2. **Bước so khớp trực tuyến (Online Matching Engine):** Khi người dùng thực hiện so khớp hoặc xem trực quan hóa, hệ thống sử dụng mô hình SBERT cục bộ all-MiniLM-L6-v2 (Thế hệ III) kết hợp độ đo Cosine và trọng số TF-IDF động từ thị trường để tính Match Score trực tiếp trên các kỹ năng đã được cấu trúc hóa [26].

Lập luận khoa học của giải pháp lai đặt đúng công nghệ vào đúng tác vụ: tận dụng khả năng hiểu bố cục của LLM để cấu trúc hóa dữ liệu ngoại tuyến; tận dụng tốc độ vector, chi phí bằng không và tính bảo mật của SBERT cục bộ cho so khớp thời gian thực [1]. Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, kiến trúc Hybrid kết hợp LLM API ngoại tuyến và SBERT trực tuyến có trọng số TF-IDF được lựa chọn để tối ưu hóa bài toán so khớp hồ sơ đạt hiệu năng cao và tiết kiệm chi phí vận hành.

2.4 Trích xuất thực thể trong quản lý thị trường việc làm

2.4.1 Bài toán bóc tách thông tin kỹ năng, vị trí công việc từ văn bản

Nhận diện thực thể tên (Named Entity Recognition — NER) là một trong những tác vụ nền tảng nhất của xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tự động xác định các phân đoạn văn bản thô đại diện cho các thực thể cụ thể và phân loại chúng vào các nhóm ngữ nghĩa định nghĩa trước [15]. Khi áp dụng vào lĩnh vực quản lý nhân sự (HR Domain), bài toán NER trở nên đặc thù và phức tạp hơn: hệ thống phải bóc tách chính xác chức danh công việc (Job Title), kỹ năng chuyên môn (Skills), trình độ học vấn, chứng chỉ chuyên ngành và chế độ phúc lợi [1]. Cấu trúc hóa thành công các thực thể này là điều kiện tiên quyết để xây dựng thuật toán so khớp chính xác và lập biểu đồ phân tích thị trường lao động.

Thách thức lớn nhất khi giải quyết bài toán NER trong lĩnh vực nhân sự xuất phát từ tính phi cấu trúc cực kỳ cao của hồ sơ ứng viên (CV) [34]. Ứng viên tự do trình bày hồ sơ theo nhiều phong cách thẩm mỹ, sử dụng phần mềm thiết kế đa dạng dẫn đến định dạng không đồng nhất (PDF, DOCX, tệp ảnh quét) [1]. Đối với CV dưới dạng ảnh quét hoặc PDF ảnh, hệ thống phải tích hợp OCR để khôi phục văn bản thô. Tuy nhiên, CV hiện đại thường áp dụng bố cục nhiều cột hoặc bảng lồng nhau [34]; các công cụ đọc văn bản thông thường quét tuần tự sẽ làm đứt gãy cấu trúc câu văn, trộn lẫn nội dung hai cột và phá hủy ngữ cảnh — khiến mô hình NER mất khả năng nhận diện thực thể chính xác.

Đặc biệt, thị trường lao động CNTT Việt Nam có rào cản ngôn ngữ song ngữ Anh – Việt phức tạp: cả nhà tuyển dụng lẫn ứng viên thường viết xen lẫn hai ngôn ngữ trong cùng một câu. Danh mục kỹ năng ngành IT cũng vô cùng đa dạng với nhiều thuật ngữ viết tắt, viết liền và biến thể

ký tự. Các mô hình NER truyền thống dựa trên học máy giám sát thường yếu kém do tập huấn luyện hạn chế, không bao phủ toàn bộ biến thể ngôn ngữ lai, dẫn đến bỏ sót kỹ năng mới và nhận diện sai chức danh ở tỷ lệ cao [1]. Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, giải pháp NER kết hợp OCR được triển khai để xử lý CV song ngữ và đa dạng cấu trúc một cách chuẩn xác, đảm bảo không bỏ sót thông tin năng lực của ứng viên.

2.4.2 Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và câu lệnh để chuẩn hóa dữ liệu

Sự trỗi dậy của các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models — LLMs) dựa trên kiến trúc Transformer tự chú ý mang lại bước nhảy vọt về chất cho tác vụ bóc tách thông tin [1]. Nhờ huấn luyện trên kho ngữ liệu khổng lồ đa ngôn ngữ, các LLM như Google Gemini sở hữu khả năng hiểu ngữ cảnh sâu sắc và suy luận mạnh mẽ dưới dạng zero-shot — trích xuất thực thể chính xác mà không cần huấn luyện lại trên tập dữ liệu chuyên biệt. Để khai thác tối đa sức mạnh của LLM phục vụ quy trình ETL dữ liệu tuyển dụng, kỹ thuật Thiết kế câu lệnh (Prompt Engineering) được nghiên cứu và ứng dụng có hệ thống [14].

Trong thiết kế hệ thống, ba kỹ thuật Prompt Engineering cốt lõi được áp dụng đồng thời:

(1) **Thiết lập vai trò chuyên gia (Role Setting):** Câu lệnh gửi Gemini API bắt đầu bằng việc thiết lập vai trò rõ ràng: *“Bạn là một chuyên gia phân tích thị trường lao động CNTT tại Việt Nam, am hiểu sâu sắc xu hướng kỹ thuật, từ vựng song ngữ Anh-Việt và từ điển kỹ năng của thị trường”*. Việc thiết lập vai trò hướng mô hình tập trung áp dụng tri thức chuyên ngành, chuẩn hóa tên công việc và kỹ năng theo thuật ngữ chuẩn mực, hạn chế trích xuất các cụm từ tự do thiếu giá trị phân tích.

(2) **Ép kiểu dữ liệu đầu ra bằng Structured Outputs (JSON Schema):** Để kết quả từ Gemini API có thể nạp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu quan hệ mà không gặp lỗi phân tích cú pháp, hệ thống sử dụng tính

năng Structured Outputs kết hợp thư viện Pydantic trong Python [14]. Schema này được truyền trực tiếp vào tham số `response_schema` của cấu hình API. Cơ chế này buộc mô hình ngôn ngữ ở tầng biên dịch API tuân thủ tuyệt đối cấu trúc JSON được định nghĩa, loại bỏ hoàn toàn câu thoại tự do và đảm bảo các trường dữ liệu nhất quán về định dạng và kiểu dữ liệu [14].

(3) Cơ chế hậu kiểm chống ảo giác (Anti-hallucination Verification): Một hạn chế lớn của LLM là hiện tượng ảo giác (hallucination) — mô hình tự bổ sung hoặc suy diễn kỹ năng không tồn tại trong văn bản gốc [14]. Để triệt tiêu hiện tượng này, prompt áp dụng kỹ thuật trích xuất kèm bằng chứng (evidence-based extraction): mỗi thực thể kỹ năng bắt buộc đi kèm trường `evidence_text` chứa đoạn văn bản trích xuất chính xác từ tài liệu gốc. Sau khi nhận phản hồi JSON, hệ thống thực thi hàm kiểm chứng nội bộ: kiểm tra xem chuỗi `evidence_text` có thực sự tồn tại trong văn bản gốc hay không. Nếu phát hiện sai lệch, thực thể tương ứng bị đánh dấu là ảo giác và tự động loại bỏ khỏi luồng ETL.

Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, kỹ thuật Prompt Engineering kết hợp JSON Schema và cơ chế hậu kiểm chống ảo giác được triển khai nhằm triệt tiêu tối đa hiện tượng ảo giác thông tin, đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy khoa học cho dữ liệu đầu vào của pipeline so khớp.

Chương 3

Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu nghiệp vụ

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam thường đối mặt với một nghịch lý trong quá trình tìm kiếm việc làm: dù sở hữu bằng cấp chuyên môn, nhiều sinh viên chưa có cơ sở dữ liệu để đánh giá khách quan khoảng cách giữa năng lực bản thân và yêu cầu thực tế của thị trường tuyển dụng. Các trang tuyển dụng thông thường chủ yếu cung cấp danh sách tin đăng; người dùng phải tự đọc từng JD, tự tổng hợp kỹ năng và khó theo dõi sự thay đổi của nhu cầu thị trường theo thời gian.

Bài toán nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống CareerNova được xác định như sau: sinh viên CNTT cần một công cụ tự động hóa việc so sánh hồ sơ năng lực của bản thân với tập hợp yêu cầu kỹ năng từ các tin tuyển dụng thực tế trên thị trường, từ đó cung cấp kết quả so khớp trực quan và có thể hành động được. Để giải quyết bài toán này, hệ thống hoạt động theo luồng nghiệp vụ khép kín gồm bốn giai đoạn chính:

(1) Thu thập dữ liệu tuyển dụng: Hệ thống ETL tự động crawl và trích xuất thông tin từ các nền tảng tuyển dụng lớn tại Việt Nam (ITViec, VietnamWorks, CareerViet, LinkedIn), bao gồm yêu cầu kỹ năng, mức lương và thông tin ngành nghề, nhằm xây dựng kho dữ liệu thị trường

được cập nhật liên tục.

(2) Phân tích và chuẩn hóa: Dữ liệu tuyển dụng được làm sạch, trích xuất thực thể bằng Gemini API và chuẩn hóa ngữ nghĩa về một từ điển kỹ năng thống nhất, đảm bảo tính nhất quán để so sánh chéo giữa các nguồn thu thập.

(3) So khớp CV với thị trường: Khi sinh viên tải lên CV, hệ thống tự động bóc tách kỹ năng, tính điểm tương đồng ngữ nghĩa dựa trên mô hình Sentence-BERT kết hợp trọng số TF-IDF thị trường, rồi tạo ra báo cáo khoảng cách kỹ năng và biểu đồ Radar chi tiết.

(4) Trực quan hóa và hỗ trợ quyết định: Kết quả được hiển thị qua giao diện dashboard tương tác, giúp sinh viên đọc hiểu tình trạng năng lực, theo dõi xu hướng tuyển dụng thị trường và nhận đề xuất lộ trình học tập cá nhân hóa.

Hai nhóm đối tượng sử dụng chính được xác định: **Sinh viên CNTT** (người dùng cuối chính, sử dụng các tính năng phân tích và trực quan hóa) và **Quản trị viên** (Admin, có quyền quản lý người dùng và theo dõi vận hành). Ngoài ra, **Hệ thống ETL** đóng vai trò tác nhân tự động vận hành luồng thu thập và chuẩn hóa dữ liệu nền tảng. Mỗi kết quả phân tích phải truy vết được về CV, tin tuyển dụng và thời điểm thực hiện; yêu cầu này giúp người dùng hiểu phạm vi tham chiếu của điểm số và có thể chạy lại phân tích khi thay CV hoặc khi dữ liệu thị trường được cập nhật.

3.1.2 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng được xác định dựa trên cấu trúc route thực tế của ứng dụng Frontend (Next.js) và các module API của Backend (NestJS), được phân nhóm theo từng Actor như trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Danh sách yêu cầu chức năng của hệ thống CareerNova.

Mã	Actor	Mô tả
<i>Nhóm chức năng: Quản lý tài khoản</i>		

Mã	Actor	Mô tả
UC-01	Sinh viên	Đăng ký tài khoản mới bằng địa chỉ email và mật khẩu.
UC-02	Sinh viên	Đăng nhập bằng tài khoản email/mật khẩu hoặc Google OAuth (Single Sign-On).
UC-03	Sinh viên	Xác thực địa chỉ email sau khi đăng ký để kích hoạt tài khoản.
UC-04	Sinh viên	Yêu cầu đặt lại mật khẩu qua email và tạo mật khẩu mới.
UC-05	Sinh viên	Hoàn tất luồng onboarding: khai báo thông tin năng lực và định hướng nghề nghiệp ban đầu.
UC-06	Sinh viên	Cập nhật hồ sơ cá nhân (họ tên, ảnh đại diện, thông tin nghề nghiệp).
UC-07	Sinh viên	Cài đặt tài khoản: thay đổi giao diện sáng/tối, quản lý thông báo, xóa tài khoản.
<i>Nhóm chức năng: Quản lý CV và So khớp</i>		
UC-08	Sinh viên	Tải lên, quản lý và đặt CV mặc định để sử dụng trong so khớp.
UC-09	Sinh viên	Thực hiện so khớp CV với tin tuyển dụng: hệ thống tính điểm tương đồng và tạo kết quả phân tích.
UC-10	Sinh viên	Xem biểu đồ Radar thể hiện điểm kỹ năng bản thân so với yêu cầu thị trường.
UC-11	Sinh viên	Xem Gap Report: báo cáo chi tiết kỹ năng đạt yêu cầu, đạt một phần và còn thiếu hụt.
<i>Nhóm chức năng: Khám phá việc làm</i>		

Mã	Actor	Mô tả
UC-12	Sinh viên	Tìm kiếm và lọc tin tuyển dụng theo từ khóa, kỹ năng, địa điểm và hình thức làm việc.
UC-13	Sinh viên	Xem chi tiết tin tuyển dụng bao gồm mô tả công việc và yêu cầu kỹ năng.
UC-14	Sinh viên	Lưu tin tuyển dụng yêu thích vào danh sách cá nhân.
UC-15	Sinh viên	Xem danh sách việc làm được đề xuất dựa trên hồ sơ năng lực cá nhân.
<i>Nhóm chức năng: Phân tích và Trực quan hóa</i>		
UC-16	Sinh viên	Xem Dashboard thị trường: xu hướng đăng tuyển, phân bổ thị trường, vị trí tuyển dụng nổi bật và kỹ năng được yêu cầu.
UC-17	Sinh viên	Xem Dashboard cá nhân: tổng hợp năng lực, tiến độ và kết quả so khớp của bản thân.
UC-18	Sinh viên	Xem lộ trình học tập được đề xuất để lấp đầy khoảng cách kỹ năng đã phát hiện.
<i>Nhóm chức năng: Quản trị hệ thống</i>		
UC-19	Admin	Xem và quản lý danh sách người dùng trong hệ thống (xem thông tin, phân quyền).
UC-20	Admin	Xem báo cáo tổng thể về hoạt động và dữ liệu của hệ thống.
<i>Nhóm chức năng: Thu thập và xử lý dữ liệu (tự động)</i>		
UC-21	Hệ thống ETL	Thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động từ các nền tảng ITViec, VietnamWorks, CareerViet, LinkedIn.

Mã	Actor	Mô tả
UC-22	Hệ thống ETL	Chuẩn hóa, trích xuất thực thể kỹ năng và nạp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và có thể mở rộng, các yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements — NFR) được xác định ngay từ giai đoạn thiết kế. Chúng định hướng việc lựa chọn Node.js, Python, PostgreSQL và phương án đóng gói bằng Docker cho các phân hệ Frontend, Backend và ETL Pipeline. Các ngưỡng về thời gian phản hồi dưới đây là mục tiêu nghiệm thu cho môi trường triển khai tham chiếu; khi dữ liệu hoặc hạ tầng thay đổi, hệ thống cần được đo kiểm lại. Danh sách yêu cầu được trình bày trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2: Danh sách yêu cầu phi chức năng của hệ thống CareerNova.

Mã	Loại	Mô tả
NFR-01	Hiệu năng	Thời gian phản hồi của API Backend không vượt quá 2 giây cho 95% các yêu cầu truy vấn thông thường (dashboard, tìm kiếm, hồ sơ).
NFR-02	Hiệu năng	Toàn bộ quy trình so khớp CV (bóc tách kỹ năng qua Gemini API, tính điểm SBERT, tạo Gap Report) hoàn thành trong vòng 30 giây kể từ thời điểm người dùng gửi yêu cầu.
NFR-03	Hiệu năng	Tìm kiếm ngữ nghĩa trên chỉ mục vector FAISS đạt độ trễ dưới 100ms cho tập dữ liệu hàng triệu bản ghi, nhờ cơ chế tính trước (precompute) và lưu cache vector nhúng.

Mã	Loại	Mô tả
NFR-04	Bảo mật	Xác thực người dùng được thực hiện theo cơ chế JWT stateless; access token có thời hạn ngắn và được làm mới qua refresh token để giảm thiểu rủi ro rò rỉ.
NFR-05	Bảo mật	Mật khẩu người dùng được băm bằng thuật toán bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu; không lưu trữ mật khẩu dạng plaintext tại bất kỳ tầng nào.
NFR-06	Bảo mật	Các container Docker chạy dưới tài khoản non-root (UID 1001 đối với Frontend) và không nhúng thông tin xác thực nhạy cảm vào image, tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.
NFR-07	Bảo mật	Toàn bộ giao tiếp giữa Frontend và Backend được mã hóa qua HTTPS/TLS; Backend tích hợp OpenSSL (khai báo trong Dockerfile) để hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu bảo mật.
NFR-08	Khả năng mở rộng	Mỗi thành phần của hệ thống (Frontend, Backend API, ETL Pipeline) được đóng gói độc lập trong Docker container, cho phép triển khai, nâng cấp và mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling) mà không ảnh hưởng đến các thành phần còn lại.
NFR-09	Khả năng mở rộng	Pipeline ETL được thiết kế theo kiến trúc module hóa (crawl → clean → normalize → import), cho phép bổ sung nguồn tuyển dụng mới hoặc thay thế mô hình LLM mà không cần thay đổi cấu trúc tổng thể.


Mã	Loại	Mô tả
NFR-10	Độ tin cậy	Dữ liệu PostgreSQL được lưu trữ bền vững qua Docker named volume (<code>career_nova_postgres_data</code>), đảm bảo dữ liệu không bị mất khi container khởi động lại; container PostgreSQL cấu hình restart: unless-stopped .
NFR-11	Độ tin cậy	ETL Pipeline tích hợp cơ chế fallback tự động: ưu tiên cào tĩnh bằng Requests/cloudscraper, tự động chuyển sang Selenium Headless Browser khi gặp tường lửa chống bot, đảm bảo tính liên tục của quá trình thu thập dữ liệu.
NFR-12	Độ tin cậy	Kết quả bóc tách kỹ năng từ LLM (Gemini API) được kiểm chứng bằng cơ chế anti-hallucination: mỗi thực thể kỹ năng phải kèm bằng chứng (<code>evidence_text</code>) trích từ văn bản gốc; nếu không khớp sẽ bị loại bỏ tự động.
NFR-13	Bảo trì	Backend NestJS được tổ chức theo kiến trúc module hóa rõ ràng (auth, profile, job, matching, skill-gap, market-dashboard, v.v.), mỗi module độc lập về controller, service và DTO, giúp dễ dàng bảo trì và mở rộng từng tính năng riêng lẻ.

Mã	Loại	Mô tả
NFR-14	Bảo trì	Toàn bộ Frontend và Backend sử dụng TypeScript với kiểu dữ liệu tường minh, giúp phát hiện lỗi tại thời điểm biên dịch, giảm thiểu lỗi runtime và hỗ trợ tái cấu trúc mã nguồn an toàn.

3.2 Thiết kế hệ thống

3.2.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Hệ thống CareerNova được xây dựng theo kiến trúc đa tầng (multi-tier architecture) với bốn tầng chức năng độc lập, mỗi tầng đảm nhiệm một vai trò chuyên biệt trong luồng xử lý dữ liệu từ nguồn tuyển dụng đến giao diện người dùng cuối. Sơ đồ kiến trúc tổng thể được thể hiện trong Hình 3.1.



Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống CareerNova.

Tầng Trình Bày (Presentation Layer) bao gồm ứng dụng web đơn trang được xây dựng trên Next.js 15 và React 19 (TypeScript). Tầng này đảm nhận toàn bộ việc hiển thị giao diện và tương tác người dùng, bao gồm các trang xác thực (đăng nhập, đăng ký, Google OAuth), luồng on-boarding, trang quản lý CV, và bốn thành phần trực quan hóa cốt lõi:

MarketDashboard (thẻ chỉ số, AreaChart, Treemap và biểu đồ cột xếp hạng kỹ năng), *SkillGapAnalysis* (RadarChart, Gap Report), *PersonalDashboard* và *LearningRoadmap*. Giao tiếp với tầng nghiệp vụ được thực hiện qua REST API sử dụng HTTPS và xác thực JWT.


Tầng Nghiệp Vụ (Business Logic Layer) gồm hai thành phần hoạt động phối hợp. Thành phần thứ nhất là **CareerNova Backend API** (NestJS, Node 20), đóng vai trò cổng dịch vụ điều phối toàn bộ luồng yêu cầu từ Frontend: quản lý xác thực và phân quyền (JWT), xử lý hồ sơ người dùng, tổng hợp dữ liệu dashboard, và điều phối luồng so khớp CV sang ETL Service qua giao thức HTTP. Kết nối cơ sở dữ liệu được thực hiện qua Prisma ORM. Thành phần thứ hai là **ETL Pipeline** (Python, FastAPI), chịu trách nhiệm toàn bộ luồng xử lý dữ liệu nặng: thu thập JD từ các nền tảng tuyển dụng bằng Selenium và Requests/cloudscraper, trích xuất và chuẩn hóa thực thể kỹ năng qua Gemini API, tính điểm so khớp ngữ nghĩa bằng SBERT và FAISS, rồi nạp kết quả vào PostgreSQL qua SQLAlchemy.

Tầng Dữ Liệu (Data Layer) sử dụng PostgreSQL 17, lưu trữ toàn bộ dữ liệu hệ thống: thông tin người dùng và CV (`users`, `user_cvs`), kho dữ liệu tuyển dụng (`jobs`, `skills`, `job_skills`, `salaries`, `industries`), và kết quả phân tích so khớp (`cv_job_matches` với hai cột JSONB `radar_data` và `gap_report`). Việc lưu trữ trước kết quả tính toán dưới dạng JSONB giúp tối ưu hóa hiệu năng truy vấn thời gian thực tại tầng trình bày mà không cần tính toán lại.

Tầng Dịch Vụ Ngoài (External Services Layer) bao gồm ba thành phần: **Google Gemini API** thực hiện trích xuất thực thể kỹ năng có cấu trúc từ văn bản JD và CV (Structured Outputs với JSON Schema); **mô hình nhúng all-MiniLM-L6-v2** (Sentence Transformers) mã hóa kỹ năng thành vector 384 chiều và xây dựng chỉ mục FAISS để tìm kiếm ngữ nghĩa; và **các nền tảng tuyển dụng** (ITViec, VietnamWorks, CareerViet, LinkedIn) cung cấp nguồn dữ liệu JD thô cho ETL Pipeline.

3.2.2 Sơ đồ ca sử dụng tổng quát

Sơ đồ ca sử dụng tổng quát thể hiện toàn bộ tương tác giữa ba Actor — Sinh viên, Admin và Hệ thống ETL — với hệ thống CareerNova, bao gồm các quan hệ «include» và «extend» giữa các ca sử dụng. Sơ đồ được mô tả trong Hình 3.2.



Hình 3.2: Sơ đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống CareerNova.

Phân tích quan hệ giữa các ca sử dụng:

Hệ thống sử dụng hai loại quan hệ phụ thuộc giữa các ca sử dụng để thể hiện tính tái sử dụng và sự mở rộng hành vi:

- **Quan hệ «include» (bắt buộc xảy ra):** UC-01 (Đăng ký) bao gồm UC-03 (xác thực email) đối với tài khoản local. UC-09 (So khớp CV) bao gồm việc hiển thị UC-10 (Radar Chart) và UC-11 (Gap Report) khi kết quả được tạo thành công. Về điều kiện nghiệp vụ, UC-09 chỉ được phép thực hiện khi người dùng đã có một CV hợp lệ từ UC-08.
- **Quan hệ «extend» (có điều kiện):** từ UC-11, người dùng có thể mở UC-18 để xem lộ trình học tập dựa trên các kỹ năng thiếu hụt.

Từ UC-17 (Dashboard cá nhân), người dùng có thể mở phần UC-10 để xem sâu biểu đồ kỹ năng. Hai thao tác này là tùy chọn nên được biểu diễn bằng quan hệ mở rộng.

- **Quan hệ tổng quát hoá (Generalization):** Actor *Admin* kế thừa từ Actor *Sinh viên* — Admin có thể thực hiện toàn bộ các ca sử dụng của Sinh viên và bổ sung thêm các quyền quản trị riêng (UC-19, UC-20).

Bảng 3.3, Bảng 3.4 và Bảng 3.5 trình bày đặc tả chi tiết cho ba ca sử dụng quan trọng nhất của hệ thống.

Bảng 3.3: Đặc tả ca sử dụng UC-09: Tải lên CV và So khớp kỹ năng.

Trường	Nội dung
Mã	UC-09
Tên	Tải lên CV và So khớp kỹ năng với thị trường
Actor chính	Sinh viên
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập và hoàn tất onboarding; tài khoản đang active.

Trường	Nội dung
Luồng chính	1. Sinh viên truy cập trang CV Matching, chọn tệp CV hợp lệ (PDF, JPG, JPEG hoặc PNG; tối đa 5 MB) và mục tiêu so khớp. 2. Hệ thống xác thực định dạng tệp, tải lên Backend API. 3. Backend API lưu metadata CV vào <code>user_cvs</code>, chuyển tiếp sang ETL Matching Service. 4. ETL Service trích xuất văn bản CV (OCR nếu là ảnh quét), gọi Gemini API bóc tách danh sách kỹ năng. 5. Hệ thống mã hóa kỹ năng thành vector SBERT, tính Match Score = $\sum(\text{weight} \times \text{cosine}) \div \sum(\text{weight})$. 6. Kết quả <code>radar_data</code> và <code>gap_report</code> JSONB được lưu vào bảng <code>cv_job_matches</code>. 7. Frontend truy vấn và hiển thị biểu đồ Radar và Gap Report.
Luồng thay thế	4a. Nếu CV là ảnh quét: hệ thống thực hiện OCR (pdf2image + Pytesseract) trước khi trích xuất. 4b. Nếu kỹ năng được Gemini trả về không có <code>evidence_text</code> khớp trong văn bản gốc: thực thể bị loại bỏ (anti-hallucination).
Hậu điều kiện	Kết quả so khớp được lưu vào cơ sở dữ liệu; sinh viên xem được biểu đồ Radar và danh sách kỹ năng còn thiếu.

Bảng 3.4: Đặc tả ca sử dụng UC-11: Xem Gap Report và báo cáo khoảng cách kỹ năng.

Trường	Nội dung
Mã	UC-11
Tên	Xem Gap Report và báo cáo khoảng cách kỹ năng
Actor chính	Sinh viên
Tiền điều kiện	Sinh viên đã thực hiện so khớp CV (UC-09); trường <code>gap_report</code> JSONB đã được lưu vào <code>cv_job_matches</code> .
Luồng chính	1. Sinh viên truy cập trang Skill Gap Analysis. 2. Frontend gọi API lấy dữ liệu từ <code>cv_job_matches.gap_report</code>. 3. Hệ thống phân loại kỹ năng thành ba nhóm: Đạt yêu cầu (xanh lá), Đạt một phần (vàng), Thiếu hụt (đỏ). 4. Frontend hiển thị biểu đồ cột ngang phân kỳ và danh sách kỹ năng chi tiết. 5. Sinh viên mở rộng từng danh mục kỹ năng để xem điểm <code>user_rate</code> và <code>market_rate</code>.
Luồng thay thế	2a. Nếu chưa có kết quả so khớp: hệ thống hiển thị gợi ý thực hiện UC-09 trước.
Hậu điều kiện	Sinh viên nắm được danh sách kỹ năng cụ thể cần bổ sung và có thể điều hướng sang UC-18 để xem lộ trình học tập đề xuất.


Bảng 3.5: Đặc tả ca sử dụng UC-16: Xem Dashboard thống kê thị trường việc làm.

Trường	Nội dung
Mã	UC-16
Tên	Xem Dashboard thống kê thị trường việc làm
Actor chính	Sinh viên
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập; cơ sở dữ liệu đã có dữ liệu tuyển dụng từ ETL Pipeline.
Luồng chính	1. Sinh viên truy cập trang Market Dashboard. 2. Frontend tải bộ lọc và gửi đồng thời các yêu cầu lấy thẻ chỉ số, xu hướng, phân bố thị trường, vị trí nổi bật, kỹ năng được yêu cầu và kỹ năng tăng trưởng. 3. Backend API truy vấn PostgreSQL theo bộ lọc và trả về các tập JSON tương ứng. 4. Frontend kết xuất thẻ chỉ số, AreaChart, Treemap, danh sách vị trí và các biểu đồ cột xếp hạng kỹ năng bằng Recharts. 5. Sinh viên thay đổi khu vực, khoảng thời gian hoặc loại hình công việc để xem dữ liệu tương ứng.
Luồng thay thế	3a. Nếu không có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu (ETL chưa chạy): hiển thị thông báo dữ liệu chưa sẵn sàng.
Hậu điều kiện	Sinh viên nắm được xu hướng tuyển dụng, các nhóm nhu cầu nổi trội, vị trí tuyển dụng nổi bật và kỹ năng cần ưu tiên.

3.2.3 Sơ đồ tuần tự cho các chức năng chính

Luồng tải lên CV và So khớp kỹ năng

Hình 3.3 mô tả luồng tương tác tuần tự giữa các thành phần hệ thống khi sinh viên thực hiện chức năng tải lên CV và so khớp kỹ năng.




Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự luồng tải lên CV và so khớp kỹ năng.

Luồng xử lý bắt đầu khi người dùng gửi tệp CV từ Frontend. Backend API tiếp nhận, lưu metadata và chuyển tiếp sang ETL Matching Service qua HTTP. Tại đây, văn bản CV được bóc tách (OCR nếu cần), kỹ năng được trích xuất qua Gemini API với cơ chế kiểm chứng chống ảo giác (`evidence_text`), sau đó mã hóa thành vector 384 chiều bằng mô hình SBERT và tính điểm tương đồng Cosine có trọng số TF-IDF thị trường. Kết quả `radar_data` và `gap_report` JSONB được lưu vào bảng `cv_job_matches` trong PostgreSQL và trả về Frontend để kết xuất biểu đồ Radar và Gap Report.

Luồng xem Dashboard thị trường

Hình 3.4 mô tả luồng tương tác tuần tự khi sinh viên truy cập trang Dashboard thị trường.

Sơ đồ tuần tự: Xem Dashboard thống kê thị trường việc làm



Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự luồng xem Dashboard thống kê thị trường việc làm.

Khi người dùng điều hướng đến MarketDashboard, Frontend tải bộ lọc

rồi khởi tạo sáu truy vấn API song song (`Promise.all`) để lấy thẻ chỉ số, xu hướng tuyển dụng, phân bổ thị trường, vị trí nổi bật, kỹ năng được yêu cầu và kỹ năng tăng trưởng. Backend API thực hiện các truy vấn tổng hợp (aggregation) trực tiếp trên PostgreSQL và trả về JSON cho từng thành phần. Frontend cập nhật state tương ứng, rồi kết xuất AreaChart, Treemap, danh sách vị trí và các biểu đồ cột xếp hạng kỹ năng thông qua Recharts, mang lại trải nghiệm tải trang nhanh và phản hồi tương tác tức thì.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL (phiên bản 17). Thiết kế đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hiệu năng truy vấn thông qua các ràng buộc khóa ngoại (foreign key), chỉ mục (index) và phân tách chuẩn hóa các thực thể.

3.3.1 Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD)

Dưới đây là sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) biểu diễn cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống:



Hình 3.5: Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) của hệ thống.

3.3.2 Đặc tả các bảng dữ liệu thực tế

Dưới đây là chi tiết cấu trúc thuộc tính, kiểu dữ liệu, các ràng buộc và ý nghĩa chức năng của từng bảng trong cơ sở dữ liệu.

1. Bảng users (Thông tin người dùng)

Bảng này lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, bao gồm sinh viên và quản trị viên hệ thống.

Bảng 3.6: Cấu trúc bảng **users**.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
user_id	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh duy nhất của người dùng.
full_name	varchar(255)	NULL	Họ và tên đầy đủ.
email	varchar(255)	UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ email đăng ký tài khoản.
password_hash	text	NULL (nếu đăng nhập mạng xã hội)	Mật khẩu tài khoản đã băm an toàn.
avatar_url	text	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện.
role	varchar(50)	DEFAULT 'student', CHECK (role IN ('student', 'admin'))	Vai trò tài khoản (Sinh viên / Quản trị viên).
created_at	timestamp	Tự động	Thời điểm tạo tài khoản.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
is_active	boolean	DEFAULT false	Trạng thái kích hoạt tài khoản.
verify_token	varchar(255)	NULL	Mã xác thực email kích hoạt.
verify_token_expires	timestamp	NULL	Hạn dùng của mã xác thực email.

2. Bảng user_auth_providers (Liên kết nhà cung cấp xác thực)

Lưu trữ thông tin xác thực bên thứ ba (Google, Facebook) phục vụ đăng nhập Single Sign-On (SSO).

Bảng 3.7: Cấu trúc bảng user_auth_providers.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
auth_provider_id	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh duy nhất liên kết xác thực.
user_id	uuid	FK -> users(user_id) ON DELETE CASCADE	ID người dùng sở hữu liên kết.
provider	varchar(50)	CHECK (provider IN ('local', 'google', 'facebook'))	Tên nhà cung cấp dịch vụ xác thực.
provider_user_id	varchar(255)	NOT NULL	ID định danh từ phía nhà cung cấp.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
provider_email	varchar(255)	NULL	Email trả về từ nhà cung cấp.
provider_name	varchar(255)	NULL	Họ tên trả về từ nhà cung cấp.
provider_avatar_url	text	NULL	Ảnh đại diện trả về từ nhà cung cấp.
created_at	timestamp	Tự động	Thời điểm liên kết.
last_login_at	timestamp	NULL	Lần đăng nhập cuối qua provider này.

3. Bảng user_cvs (Thông tin tệp CV đã tải lên)

Lưu trữ thông tin các tệp tin CV do sinh viên tải lên hệ thống.

Bảng 3.8: Cấu trúc bảng `user_cvs`.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
cv_id	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh duy nhất cho CV.
user_id	uuid	FK -> users(user_id) ON DELETE CASCADE	Định danh sinh viên sở hữu CV.
file_name	varchar(255)	NULL	Tên tệp tin gốc tải lên.
file_url	text	NULL	Đường dẫn URL tệp tin trên hệ thống lưu trữ.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
extracted_text	text	NULL	Nội dung văn bản trích xuất từ CV.
uploaded_at	timestamp	Tự động	Thời điểm tải lên hệ thống.
updated_at	timestamp	Tự động	Thời điểm cập nhật cuối cùng.

4. Bảng skills (Từ điển kỹ năng hệ thống)

Lưu trữ danh mục kỹ năng chuẩn hóa dựa trên phân loại hệ thống (ví dụ: chuẩn O*NET hoặc Lightcast).

Bảng 3.9: Cấu trúc bảng skills.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
skill_id	integer	PK, SERIAL	Định danh duy nhất cho kỹ năng.
skill_name	varchar(255)	UNIQUE, NOT NULL	Tên chuẩn hóa của kỹ năng.
category	varchar(255)	NULL	Nhóm phân loại chính của kỹ năng.
type	varchar(100)	NULL	Loại kỹ năng (Hard Skill, Common Skill).
created_at	timestamp	Tự động	Ngày tạo bản ghi kỹ năng.

5. Bảng user_cv_skills (Kỹ năng chi tiết của sinh viên)

Bảng cầu nối lưu trữ danh sách các kỹ năng chuẩn hóa được trích xuất từ CV ứng viên.

Bảng 3.10: Cấu trúc bảng user_cv_skills.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
cv_id	uuid	PK, FK -> user_cvs(cv_id) ON DELETE CASCADE	ID của CV được phân tích.
skill_id	integer	PK, FK -> skills(skill_id) ON DELETE CASCADE	ID kỹ năng chuẩn hóa tương ứng.
raw_skill	varchar(255)	NULL	Cụm từ kỹ năng gốc ghi trên CV.
created_at	timestamp	Tự động	Thời điểm lưu bản ghi.

6. Bảng companies (Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng)

Lưu trữ dữ liệu hồ sơ công ty đăng tuyển việc làm.

Bảng 3.11: Cấu trúc bảng companies.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
company_id	bigint	PK	Định danh duy nhất cho doanh nghiệp.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
name	varchar(255)	NOT NULL	Tên công ty/doanh nghiệp.
description	text	NULL	Mô tả chi tiết về doanh nghiệp.
company_size_min	integer	NULL	Quy mô nhân sự tối thiểu.
company_size_max	integer	NULL	Quy mô nhân sự tối đa.
country	varchar(100)	NULL	Quốc gia đặt trụ sở.
city	varchar(100)	NULL	Thành phố đặt văn phòng.
address	text	NULL	Địa chỉ chi tiết.
url	varchar(500)	NULL	Liên kết trang web chính thức.
industry	varchar(255)	NULL	Lĩnh vực hoạt động chính.

7. Bảng jobs (Thông tin việc làm đăng tuyển)

Lưu thông tin chi tiết các bản tin tuyển dụng việc làm thu thập được.

Bảng 3.12: Cấu trúc bảng jobs.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
job_id	bigint	PK, SERIAL	Định danh tin tuyển dụng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
company_id	bigint	FK -> companies(company_id) ON DELETE SET NULL	ID công ty đăng tuyển.
title	varchar(500)	NOT NULL	Tiêu đề công việc đăng tuyển.
skills_desc	text	NULL	Phần mô tả yêu cầu kỹ năng.
description	text	NULL	Mô tả chi tiết nhiệm vụ công việc.
formatted_experience_level	varchar(100)	NULL, INDEX	Cấp bậc kinh nghiệm yêu cầu.
work_type	varchar(100)	NULL	Hình thức làm việc (Full-time/Part-time).
location	varchar(255)	NULL	Địa điểm làm việc.
is_remote	boolean	DEFAULT false	Cho phép làm việc từ xa (Remote).
listed_time	timestamp with time zone	NULL	Ngày đăng tin tuyển dụng.
expiry_time	timestamp with time zone	NULL	Hạn nộp hồ sơ.
job_posting_url	text	NULL	Liên kết nguồn của tin tuyển dụng.
scraped_at	timestamp	Tự động	Thời điểm thu thập dữ liệu.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
<code>applies</code>	integer	DEFAULT 0	Số lượt nộp hồ sơ ghi nhận.
<code>views</code>	integer	DEFAULT 0	Số lượt xem tin tuyển dụng.
<code>fingerprint</code>	varchar(32)	UNIQUE	Mã MD5 hash nhận diện chống trùng lặp.
<code>job_category</code>	varchar(100)	NULL	Phân mục nghề nghiệp tổng quan.
<code>search_group</code>	varchar(100)	NULL	Nhóm ngành công việc tiêu chuẩn liên kết.
<code>source_name</code>	varchar(50)	NULL	Nguồn thu thập (LinkedIn, Vietnamworks...).
<code>source_id</code>	varchar(255)	NULL	ID tin gốc trên nguồn thu thập.

8. Bảng `job_skills` (Yêu cầu kỹ năng chi tiết của việc làm)

Cầu nối liên kết các yêu cầu kỹ năng chuẩn hóa thuộc một tin tuyển dụng cụ thể.

Bảng 3.13: Cấu trúc bảng `job_skills`.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
<code>job_id</code>	<code>bigint</code>	PK, FK -> <code>jobs(job_id)</code> ON DELETE CASCADE	ID tin tuyển dụng yêu cầu.
<code>skill_id</code>	<code>integer</code>	PK, FK -> <code>skills(skill_id)</code> ON DELETE CASCADE	ID kỹ năng chuẩn hóa.
<code>is_inferred</code>	<code>boolean</code>	DEFAULT false	Kỹ năng được suy diễn gián tiếp.
<code>reason</code>	<code>varchar(50)</code>	NULL	Lý do liên kết (match tên, LLM trích xuất).
<code>model_name</code>	<code>varchar(100)</code>	NULL	Tên mô hình AI dùng để liên kết.
<code>similarity_score</code>	<code>numeric(4,3)</code>	NULL	Điểm tương đồng ngữ nghĩa khi đối sánh.
<code>lib_version</code>	<code>varchar(20)</code>	NULL	Phiên bản thư viện sử dụng.
<code>raw_skill_name</code>	<code>varchar(255)</code>	NULL	Tên kỹ năng thô trong văn bản job.

9. Bảng `cv_job_matches` (Kết quả so khớp và phân tích khoảng cách năng lực)

Lưu trữ kết quả tính toán độ tương thích giữa CV của sinh viên với một vị trí công việc cụ thể hoặc một nhóm ngành nghề.

Bảng 3.14: Cấu trúc bảng cv_job_matches.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
match_id	uuid	PK, sinh tự động	Định danh duy nhất của kết quả khớp.
cv_id	uuid	FK -> user_cvs(cv_id) ON DELETE CASCADE	ID CV tham gia so khớp.
job_id	bigint	FK -> jobs(job_id) ON DELETE SET NULL, NULL	ID Job cụ thể tham gia so khớp (nếu có).
match_type	varchar(50)	CHECK (match_type IN ('search_group', 'existing_job', 'url_job'))	Phân loại kiểu so khớp.
search_group	varchar(100)	NULL	Tên nhóm ngành chuẩn hóa được so khớp.
match_score	numeric(5,2)	CHECK (match_score >= 0 AND match_score <= 100)	Điểm số phần trăm tương thích tổng thể.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
radar_data	jsonb	NOT NULL	Cấu trúc JSON biểu diễn phân bố kỹ năng (vẽ biểu đồ Radar).
gap_report	jsonb	NOT NULL	Chi tiết báo cáo khoảng cách kỹ năng.
model_version	varchar(100)	NULL	Phiên bản thuật toán đối sánh.
created_at	timestamp	Tự động	Thời điểm tính toán.
updated_at	timestamp	Tự động	Thời điểm cập nhật kết quả.

10. Bảng job_group_skill_weights (Trọng số kỹ năng theo nhóm ngành)

Bảng lưu trữ trọng số tầm quan trọng w_i của từng kỹ năng thuộc một nhóm ngành công việc tiêu chuẩn, được tính toán bằng thuật toán TF-IDF trên tập dữ liệu việc làm.

Bảng 3.15: Cấu trúc bảng job_group_skill_weights.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
search_group	varchar(100)	PK	Tên nhóm ngành công việc tiêu chuẩn.
skill_id	integer	PK, FK -> skills(skill_id) ON DELETE CASCADE	ID kỹ năng chuẩn hóa trong nhóm.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
weight_wi	numeric(8,4)	NOT NULL	Trọng số đặc trưng w_i của kỹ năng trong nhóm.

11. Bảng salaries (Thông tin mức lương của tin tuyển dụng)

Lưu trữ dữ liệu mức lương tương ứng cho từng tin tuyển dụng. Dữ liệu này phục vụ cho thông tin chi tiết của tin và các phân tích có thể mở rộng trong tương lai; phiên bản Dashboard hiện tại không trực quan hóa chỉ số lương.

Bảng 3.16: Cấu trúc bảng salaries.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
salary_id	integer	PK, SERIAL	Định danh duy nhất bản ghi lương.
job_id	bigint	FK → jobs(job_id) ON DELETE CASCADE	Tin tuyển dụng tương ứng.
min_salary	numeric(18,2)	NULL	Mức lương tối thiểu.
max_salary	numeric(18,2)	NULL	Mức lương tối đa.
med_salary	numeric(18,2)	NULL	Mức lương trung vị.
currency	varchar(10)	DEFAULT 'VND'	Đơn vị tiền tệ.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
pay_period	varchar(20)	NULL	Chu kỳ trả lương (Monthly, Yearly).

12. Bảng saved_jobs (Việc làm yêu thích của sinh viên)

Bảng cầu nối ghi nhận các tin tuyển dụng được sinh viên đánh dấu lưu lại, phục vụ tính năng danh sách yêu thích và gợi ý đối soát CV.

Bảng 3.17: Cấu trúc bảng saved_jobs.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
saved_job_id	uuid	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh duy nhất bản ghi lưu.
user_id	uuid	FK → users(user_id) ON DELETE CASCADE	Sinh viên thực hiện lưu.
job_id	bigint	FK → jobs(job_id) ON DELETE CASCADE	Tin tuyển dụng được lưu.
created_at	timestamp	Tự động; UNIQUE	Thời điểm lưu; ràng buộc composite ngăn lưu trùng.

13–15. Nhóm bảng Khóa học và Lộ trình học tập

Nhóm ba bảng phụ trợ courses, learning_paths và path_courses lưu trữ dữ liệu phục vụ tính năng đề xuất lộ trình học tập (Learning Roadmap) cá nhân hóa theo kết quả Gap Report của từng sinh viên.

- **courses:** Mỗi bản ghi lưu metadata một khóa học gồm tiêu đề, nhà cung cấp (Coursera, Udemy, v.v.), đường dẫn nguồn, thời lượng (giờ), đánh giá sao, giá và mảng thẻ kỹ năng (**skills_tags[]**) để đối chiếu với kỹ năng thiếu hụt trong Gap Report.
- **learning_paths:** Mỗi lộ trình học tập được định nghĩa bởi một **skill_key** (tên kỹ năng chuẩn), cấp độ (Beginner/Intermediate/Advanced), thời gian ước tính và một tập hợp các khóa học được sắp xếp tuần tự theo **sort_order**.
- **path_courses:** Bảng cầu nối N-N liên kết **learning_paths** và **courses**, lưu thêm trường **sort_order** để đảm bảo thứ tự học tập logic trong lộ trình.

Khi sinh viên xem kết quả Gap Report, hệ thống tự động tra cứu **skill_key** của từng kỹ năng thiếu hụt trong bảng **learning_paths** và trả về lộ trình tương ứng cùng danh sách khóa học được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

16–17. Nhóm bảng Thông báo hệ thống

Nhóm bảng **notifications** và **notification_templates** triển khai hệ thống thông báo in-app đa kênh.

- **notification_templates:** Lưu trữ các mẫu thông báo tái sử dụng với tiêu đề và nội dung dạng template (có placeholder thay thế động). Mỗi template được định danh bằng **template_code** duy nhất (ví dụ: **CV_MATCH_COMPLETE**, **NEW_JOB_RECOMMENDATION**) và có thể tắt/bật qua trường **is_active**.
- **notifications:** Mỗi bản ghi là một thông báo cụ thể gửi đến một người dùng, liên kết với thực thể nguồn qua cặp (**entity_type**, **entity_id**), lưu trạng thái đọc (**is_read**, **read_at**) và metadata bổ sung dưới dạng JSONB. Các chỉ mục composite trên (**user_id**,

`created_at`), (`user_id`, `is_read`) đảm bảo hiệu năng truy vấn danh sách thông báo chưa đọc theo thời gian thực.

18–19. Nhóm bảng Hỗ trợ ETL Pipeline

Hai bảng phụ trợ phục vụ vận hành và cải thiện chất lượng Pipeline ETL theo thời gian:


- **unmatched_skills**: Ghi lại các cụm từ kỹ năng thô từ văn bản JD hoặc CV mà Pipeline không thể chuẩn hóa thành công vào từ điển `skills` (điểm tương đồng dưới ngưỡng). Mỗi bản ghi lưu số lần xuất hiện (`occurrence_count`), điểm tương đồng cao nhất (`max_similarity_score`) và kỹ năng ứng viên gần nhất (`top_candidate_skill`). Bảng này là đầu vào quan trọng cho quy trình mở rộng từ điển định kỳ, giúp hệ thống tự cải thiện khả năng nhận dạng kỹ năng mới xuất hiện trên thị trường.
- **search_group_keywords**: Ánh xạ từ khóa tìm kiếm của người dùng hoặc tiêu đề tin tuyển dụng sang nhóm ngành chuẩn hóa (`group_key`) tương ứng. Bảng này phục vụ bước phân loại tự động nhóm ngành cho từng tin tuyển dụng mới thu thập, đảm bảo tính nhất quán trong cách phân loại dữ liệu giữa các lần chạy ETL.

3.4 Thiết kế giao diện

3.4.1 Trang chủ và Dashboard thống kê thị trường việc làm


Hệ thống CareerNova được thiết kế với hai điểm vào chính cho người dùng: trang chủ (Landing Page) dành cho khách chưa xác thực và trang Dashboard thị trường dành cho người dùng đã đăng nhập.

Trang chủ (Landing Page) là giao diện đầu tiên người dùng tiếp cận khi truy cập hệ thống. Phần đầu trang (hero section) trình bày thông điệp giá trị cốt lõi của nền tảng cùng hai nút hành động chính: "*Bắt đầu miễn phí*" (dẫn đến trang đăng ký) và "*Xem Thông tin Thị trường*" (dẫn đến Dashboard). Tiếp theo, bốn tính năng chủ đạo được trình bày dưới dạng lưới (so khớp CV, đề xuất việc làm, phân tích kỹ năng, dashboard thị trường) kèm luồng sử dụng bốn bước trực quan để định hướng người dùng mới.




Hình 3.6: Giao diện trang chủ của hệ thống CareerNova, giới thiệu chức năng đối soát CV, phân tích khoảng cách kỹ năng và thông tin thị trường.


Các phần tiếp theo của trang chủ lần lượt trình bày số liệu tuyển dụng hiện có, quy trình sử dụng ba bước, các nhóm giá trị người dùng nhận được, phần câu hỏi thường gặp và lời kêu gọi hành động. Chuỗi giao diện này giúp người dùng chưa đăng nhập hiểu rõ mục đích của hệ thống trước khi tạo tài khoản.




Hình 3.7: Phần số liệu tổng quan và quy trình ba bước sử dụng CareerNova trên trang chủ.



Hình 3.8: Các nhóm chức năng và giá trị mà CareerNova cung cấp cho người dùng.



Hình 3.9: Khu vực câu hỏi thường gặp và lời kêu gọi đăng ký trên trang chủ.



Hình 3.10: Lời kêu gọi hành động và chân trang của hệ thống CareerNova.


Dashboard thống kê thị trường (route /dashboard) là trang phân

tích thị trường trung tâm, được tổ chức theo cấu trúc thông tin từ tổng quan đến chi tiết. Phần trên cùng hiển thị thanh lọc ba chiều (địa điểm, khoảng thời gian, loại công việc) và ba thẻ thống kê tóm tắt: số tin tuyển dụng đang mở, số công ty đang tuyển và số cơ hội thực tập. Khu vực phân tích tiếp theo gồm các thành phần:


- **AreaChart "Xu hướng tin tuyển dụng"**: biểu diễn tổng số tin tuyển dụng (đường xanh dương) và số vị trí làm việc từ xa (đường xanh lá) theo thời gian, với trục X là tuần/ngày và trục Y là số lượng tin.
- **Treemap "Phân bổ thị trường"**: các ô màu thể hiện tỷ trọng nhu cầu theo nhóm kỹ năng; diện tích ô lớn hơn tương ứng với số tin tuyển dụng cao hơn.
- **Top vị trí và kỹ năng**: danh sách năm vị trí được tuyển nhiều nhất, biểu đồ cột ngang xếp hạng Top 10 kỹ năng được yêu cầu, cùng danh sách kỹ năng tăng trưởng nhanh có tỷ lệ thay đổi theo bộ lọc.

Phía dưới các biểu đồ, danh sách *Hot Jobs* (top công việc được lưu nhiều nhất trong 7 ngày) và hai lưới kỹ năng (*Top 10 Skills* và *Rising Skills*) cung cấp thông tin thị trường chi tiết theo từng vị trí. Luồng tương tác tổng thể của người dùng với Dashboard được mô tả trong Hình 3.11.


Sơ đồ hoạt động: Tương tác người dùng với Dashboard thị trường




Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động mô tả luồng tương tác người dùng với Dashboard thị trường.



Hình 3.12: Giao diện Dashboard thị trường việc làm IT với bộ lọc, các thẻ thống kê, biểu đồ xu hướng tuyển dụng và phân bố thị trường.



Hình 3.13: Danh sách các vị trí tuyển dụng nhiều, kỹ năng được yêu cầu và kỹ năng tăng trưởng nhanh trên Dashboard thị trường.



Hình 3.14: Chi tiết Top 10 kỹ năng được yêu cầu và các kỹ năng có tốc độ tăng trưởng cao.


3.4.2 Trang quản lý CV và kết quả so khớp năng lực

Luồng phân tích năng lực của người dùng trong hệ thống CareerNova được chia thành hai trang kế tiếp nhau: trang CV Matching (tải lên và so khớp) và trang Skill Gap Analysis (phân tích khoảng cách kỹ năng chi tiết).


Trang CV Matching (route /cv-matching) được bố cục theo dạng hai cột. Cột trái hiển thị CV hiện đang được chọn làm mặc định (được đánh dấu bằng viền màu xanh và badge "Active CV") cùng danh sách dropdown để chuyển đổi giữa các CV đã tải lên. Cột phải là vùng tải lên CV mới với giao diện kéo-thả (drag-and-drop), chấp nhận định dạng PDF, JPG và PNG với giới hạn kích thước 5MB, kèm phản hồi trực quan tức thì (spinner trong khi tải, dấu tích khi thành công, thông báo lỗi khi không hợp lệ). Phía dưới hai cột là bộ chọn nguồn so khớp (nhóm tin tuyển dụng hoặc URL cụ thể) và nút "Phân tích & So khớp".

Sau khi hệ thống hoàn tất xử lý, kết quả được hiển thị ngay trên cùng


trang với ba thành phần: vòng tròn điểm Match Score được tô màu theo ngưỡng (xanh lá $\geq 80\%$, xanh dương $\geq 65\%$, vàng $< 65\%$); ba thẻ kỹ năng có thể mở rộng phân loại theo màu sắc tương phản (Matched — xanh lá, Partial — vàng, Missing — đỏ); và biểu đồ Radar nhỏ so sánh trực tiếp kỹ năng CV với yêu cầu JD.



Hình 3.15: Giao diện trang So khớp CV: chọn CV, mục tiêu nghề nghiệp, điểm phù hợp và kết quả phân loại kỹ năng.



Hình 3.16: Kết quả so khớp CV với các nhóm kỹ năng tương thích mạnh, tương thích một phần, kỹ năng cần bổ sung và biểu đồ Radar.




Hình 3.17: Gợi ý các vai trò phù hợp với CV và mức độ sẵn sàng tương ứng.


Trang Skill Gap Analysis (route /skill-gap) là giao diện phân tích

năng lực chuyên sâu, được tổ chức theo bốn tầng từ tổng quan đến chi tiết. Tầng đầu tiên là hai thẻ tóm tắt: "*Mức độ phù hợp với thị trường*" (phần trăm tổng thể) và "*Khoảng trống nghiêm trọng*" (số kỹ năng ưu tiên cần bổ sung). Tầng thứ hai trình bày biểu đồ Radar "*Chi tiết kỹ năng*" với hai vùng tô chồng nhau: vùng xanh dương thể hiện điểm kỹ năng thực tế của người dùng (`user_score`) và vùng xanh lá mờ thể hiện ngưỡng yêu cầu thị trường (`market_score`); tooltip tương tác hiển thị giá trị phần trăm của từng kỹ năng khi di chuột. Tầng thứ ba là Gap Report theo danh mục kỹ năng, mỗi danh mục được trình bày với biểu tượng emoji đặc trưng, badge điểm khoảng cách và thanh tiến độ đôi so sánh `user_rate` với `market_rate`. Khi mở rộng từng danh mục, từng kỹ năng con hiển thị badge trạng thái ba màu (Matched/Partial/Missing) cùng điểm số chi tiết. Tầng thứ tư là phần Learning Paths, gợi ý các khóa học và lộ trình học tập có thể mở rộng để xem từng bước chi tiết.


Luồng tương tác đầy đủ của người dùng từ bước tải CV đến xem kết quả phân tích được mô tả trong Hình 3.18.

Sơ đồ hoạt động: Luồng tương tác từ Upload CV đến Xem kết quả






Hình 3.19: Giao diện Phân tích kỹ năng: biểu đồ Radar và biểu đồ chênh lệch theo danh mục kỹ năng.



Hình 3.20: Danh sách phân tích khoảng cách năng lực theo từng danh mục kỹ năng.




Hình 3.21: Lộ trình học tập đề xuất từ các kỹ năng còn thiếu hoặc cần củng cố.

3.5 Thiết kế thuật toán phân tích khoảng cách năng lực

Thuật toán phân tích khoảng cách năng lực (Gap Analysis Algorithm) là nhân tố cốt lõi giúp sinh viên nhận thức được vị trí năng lực hiện tại của bản thân so với yêu cầu thị trường lao động. Hệ thống thực hiện việc này thông qua việc so khớp các kỹ năng trích xuất từ CV của người dùng với bộ kỹ năng định hình cho từng vị trí công việc hoặc nhóm ngành.

3.5.1 Luồng xử lý từ lúc người dùng upload CV đến khi nhận kết quả so khớp

Quy trình xử lý của hệ thống từ khi sinh viên tải tệp CV lên cho đến khi nhận được kết quả phân tích khoảng cách năng lực được mô tả theo các bước dưới đây.



Hình 3.22: Sơ đồ luồng xử lý từ khi người dùng tải CV lên đến khi nhận kết quả so khớp.

Bước 1 — Trích xuất văn bản từ CV (Text Extraction): Hệ thống hỗ trợ tải lên CV dạng PDF hoặc hình ảnh (.png, .jpg, .jpeg). Thư viện `pdfplumber` được sử dụng để trích xuất trực tiếp lớp chữ nếu tệp PDF có định dạng số văn bản (Digital PDF). Nếu tệp PDF là dạng scan ảnh hoặc người dùng upload tệp ảnh trực tiếp, hệ thống kích hoạt luồng OCR dự phòng sử dụng thư viện `pdf2image` để chuyển trang PDF sang ảnh, sau đó kết hợp `pytesseract` (Tesseract OCR) để đọc chữ từ ảnh.

Bước 2 — Tối ưu hóa bằng cơ chế Cache: Sau khi trích xuất văn bản thô, hệ thống thực hiện chuẩn hóa khoảng trắng của văn bản và truy vấn so khớp trên bảng `public.user_cvs` của người dùng. Nếu tìm thấy bản ghi có nội dung văn bản trùng khớp hoàn toàn (Cache Hit), hệ thống bỏ qua việc gọi API Gemini và bước chuẩn hóa kỹ năng, thay vào đó nạp trực tiếp dữ liệu kỹ năng từ bảng cầu nối `public.user_cv_skills`, giúp tăng tốc độ phản hồi và tiết kiệm tài nguyên API.

Bước 3 — Trích xuất kỹ năng bằng Generative AI (Skill Extraction): Trong trường hợp Cache Miss, hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Gemini thông qua API để trích xuất các kỹ năng xuất hiện trên CV. Prompt gửi đi yêu cầu mô hình trả về cấu trúc dữ liệu JSON chứa: tên kỹ năng, dẫn chứng ngữ cảnh xuất hiện (evidence) và mức độ tin cậy (confidence score ≥ 0.85).

Cơ chế chống ảo giác (Anti-Hallucination Validation): Do LLM đôi khi sinh ra các kỹ năng không có thực trong CV, hệ thống thực hiện kiểm tra chéo: mọi kỹ năng trích xuất phải có tên hoặc dẫn chứng xuất hiện trực tiếp dưới dạng chuỗi con (substring) trong văn bản CV gốc. Nếu không thỏa mãn, kỹ năng đó sẽ bị hủy bỏ.

Luồng xử lý dự phòng (Fallback): Nếu kết nối LLM gặp sự cố hoặc cạn kiệt hạn ngạch (quota limit), hệ thống tự động kích hoạt bộ đối sánh từ khóa thô (Keyword Match Fallback) trực tiếp với toàn bộ từ điển trong bảng `public.skills` bằng các biểu thức chính quy (Regex) thiết lập ranh giới từ để trích xuất kỹ năng tạm thời.

Bước 4 — Chuẩn hóa kỹ năng sang từ điển hệ thống (Skill

Normalization): Các kỹ năng thô sau trích xuất được đưa qua quy trình chuẩn hóa Lightcast Taxonomy kết hợp mô hình embedding ngữ nghĩa all-MiniLM-L6-v2. Quy trình gồm 4 tầng xử lý:

- **Tầng 0 (Dọn dẹp phổ quát):** Loại bỏ ký tự đặc biệt, chuẩn hóa chữ thường, xử lý viết tắt (ví dụ: `css3` thành `CSS`, chuẩn hóa `framework .js`).
- **Tầng 1 (Khớp chính xác):** So khớp trực tiếp chuỗi ký tự với từ điển canonical và tên rút gọn của bảng `public.skills`.
- **Tầng 2 (Tìm kiếm ngữ nghĩa ngữ cảnh):** Chuyển đổi tên kỹ năng và thông tin bổ trợ thành vector embedding ngữ cảnh. Sử dụng công cụ FAISS để tìm kiếm Top 5 ứng viên kỹ năng có độ tương đồng cosine cao nhất từ bộ nhớ đệm cache (`skills_embedding.pkl`).
- **Tầng 3 (Xử lý lai & Phân loại):** Tính điểm lai kết hợp 85% Cosine Similarity và 15% sparse Jaccard n-gram (độ tương đồng ký tự) để hạn chế sai lệch từ vựng. Điểm số được áp dụng phạt nếu loại kỹ năng (Hard Skill vs Common Skill) không trùng khớp, sau đó đối sánh với ngưỡng động (Dynamic Threshold) phù hợp với loại từ (từ viết tắt cần độ khớp ≥ 0.80 , kỹ năng chuyên môn cần ≥ 0.70).

Các kỹ năng được chuẩn hóa thành công sẽ được gán với `skill_id` tương ứng trong cơ sở dữ liệu và lưu trữ vào bảng cầu nối `public.user_cv_skills`.

Bước 5 — Tính toán so khớp năng lực (Matching Engine): Chương trình nạp bộ kỹ năng yêu cầu và trọng số tương ứng từ bảng `public.job_group_skill_weights` cho Job/Nhóm ngành mục tiêu, sau đó tính toán độ tương đồng giữa các kỹ năng CV của sinh viên với các kỹ năng của Job, phân loại khoảng cách và tính toán chỉ số tương thích tổng thể (Match Score).

Bước 6 — Lưu trữ và kết xuất kết quả: Kết quả phân tích phân nhóm kỹ năng, điểm tương thích cùng các báo cáo thiếu hụt được lưu trữ

vào bảng `public.cv_job_matches` dưới dạng JSONB để phục vụ vẽ biểu đồ Radar trên giao diện người dùng.

3.5.2 Thuật toán so sánh tập kỹ năng trong CV với yêu cầu của Job để tính tỷ lệ tương thích

Để đánh giá mức độ tương thích giữa hồ sơ năng lực của ứng viên (tập kỹ năng đã chuẩn hóa từ CV) với yêu cầu tuyển dụng (tập kỹ năng đặc trưng kèm trọng số của Job), hệ thống triển khai thuật toán tính toán độ tương đồng ngữ nghĩa có trọng số (Weighted Semantic Similarity) dựa trên không gian vector embedding.

Các định nghĩa toán học

- Gọi $\mathcal{J} = \{j_1, j_2, \dots, j_M\}$ là tập hợp gồm M kỹ năng yêu cầu của vị trí công việc.
- Gọi $\mathcal{W} = \{w_1, w_2, \dots, w_M\}$ là tập các trọng số tương ứng của các kỹ năng trong $\mathcal{J}$ đối với công việc đó ($w_i > 0$), lấy từ bảng `public.job_group_skills`. Trọng số này phản ánh mức độ quan trọng của kỹ năng đối với vị trí nghề nghiệp.
- Gọi $\mathcal{C} = \{c_1, c_2, \dots, c_K\}$ là tập hợp gồm K kỹ năng được trích xuất và chuẩn hóa thành công từ CV của sinh viên.
- Với mỗi kỹ năng trong cơ sở dữ liệu, vector embedding phân tán 384 chiều được sinh ra bởi mô hình `all-MiniLM-L6-v2`: $\mathbf{e}_{j_i}$ đại diện cho biểu diễn ngữ nghĩa của kỹ năng j_i .

Công thức tính toán chi tiết

Bước 1 — Tính độ tương thích ngữ nghĩa lớn nhất cho từng kỹ năng yêu cầu:

Đối với mỗi kỹ năng yêu cầu j_i , hệ thống duyệt qua toàn bộ tập kỹ năng có sẵn của sinh viên $\mathcal{C}$ để tìm độ tương đồng Cosine lớn nhất:

$$\text{sim}_i = \max_{c_k \in \mathcal{C}} \text{cosine}(\mathbf{e}_{j_i}, \mathbf{e}_{c_k}) \quad (3.1)$$

Vì các vector embedding trong cache đã được chuẩn hóa L2 ($\|\mathbf{e}\|_2 = 1$), độ tương đồng Cosine được tính nhanh bằng tích vô hướng giữa hai vector:

$$\text{sim}_i = \max_{c_k \in \mathcal{C}} (\hat{\mathbf{e}}_{j_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{c_k}) \quad (3.2)$$

Giá trị sim_i nằm trong khoảng $[0, 1]$ (mọi giá trị âm đều được quy về 0).

Bước 2 — Tính đóng góp thực tế và khoảng cách thiếu hụt:

Đóng góp (Contribution) của kỹ năng thứ i vào tổng điểm năng lực của ứng viên:

$$\text{contrib}_i = w_i \times \text{sim}_i \quad (3.3)$$

Khoảng cách thiếu hụt (Gap) của kỹ năng thứ i :

$$\text{gap}_i = w_i \times (1 - \text{sim}_i) \quad (3.4)$$

Bước 3 — Tính điểm số tương thích tổng hợp (Match Score):

Điểm số tương thích tổng thể là tổng đóng góp của tất cả các kỹ năng yêu cầu, được chuẩn hóa chia cho tổng trọng số:

$$\text{MatchScore} = \frac{\sum_{i=1}^M w_i \times \text{sim}_i}{\sum_{i=1}^M w_i} \quad (3.5)$$

Bước 4 — Chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm (Match Percent):

Tỷ lệ tương thích hiển thị trên giao diện người dùng được tính bằng:

$$\text{MatchPercent} = \text{MatchScore} \times 100\% \quad (3.6)$$

Cơ chế phân loại kỹ năng phục vụ báo cáo khoảng cách (Gap Report)

Hệ thống sử dụng các ngưỡng điểm tương đồng ngữ nghĩa lớn nhất (sim_i) để phân loại từng kỹ năng yêu cầu j_i vào ba nhóm hiển thị trên giao diện người dùng:

1. Kỹ năng đã có (Possessed/Matched Skills):

- *Điều kiện:* $\text{sim}_i \geq 0.75$
- *Ý nghĩa:* Ứng viên đã sở hữu kỹ năng này trực tiếp hoặc thông qua một kỹ năng tương đương rất gần về ngữ nghĩa (ví dụ: yêu cầu “Scrum” và CV có “Agile/Scrum”).
- *Thông tin đi kèm:* Ghi nhận tên kỹ năng đối sánh gián tiếp (matched_via) nếu không trùng ID trực tiếp.

2. Kỹ năng cần bổ sung thêm (Partially Matched Skills):

- *Điều kiện:* $0.40 \leq \text{sim}_i < 0.75$
- *Ý nghĩa:* Ứng viên có kỹ năng liên quan nhưng chưa hoàn toàn đáp ứng đúng ngữ cảnh yêu cầu của Job (ví dụ: yêu cầu “Consulting” nhưng CV mới có “Project Design”). Đây là các mục tiêu đào tạo ngắn hạn, ứng viên có thể tự cải thiện nhanh.

3. Kỹ năng thiếu hoàn toàn (Missing Skills):

- *Điều kiện:* $\text{sim}_i < 0.40$
- *Ý nghĩa:* Ứng viên thiếu hụt hoàn toàn kiến thức này. Đây là lỗ hổng năng lực lớn nhất, đòi hỏi lộ trình học tập dài hạn hơn để bù đắp nếu muốn ứng tuyển vào vị trí công việc tương ứng.

Chương 4

Xây dựng hệ thống

4.1 Lựa chọn công nghệ

Việc lựa chọn công nghệ cho hệ thống CareerNova tuân theo nguyên tắc phân tách trách nhiệm rõ ràng giữa ba thành phần triển khai độc lập — ứng dụng Frontend, dịch vụ Backend API và Pipeline ETL — đồng thời ưu tiên các nền tảng có hệ sinh thái trưởng thành, hỗ trợ kiểu dữ liệu tường minh (TypeScript/Python type hints) và thuận tiện cho việc đóng gói thành container Docker. Toàn bộ ngăn xếp công nghệ được mô tả trong các tiểu mục dưới đây tương ứng với mã nguồn thực tế của hệ thống.

4.1.1 Công nghệ Frontend

Để phát triển giao diện người dùng có tính tương tác cao và phản hồi nhanh, các công nghệ sau đã được lựa chọn:

- **Next.js 15 và React 19:** Khung phát triển ứng dụng web hiện đại trên nền React, sử dụng kiến trúc App Router. Next.js cho phép kết hợp linh hoạt giữa kết xuất phía máy chủ (Server-Side Rendering) cho các trang công khai và kết xuất phía trình duyệt (Client-Side Rendering) cho các trang dashboard tương tác, giúp tối ưu thời gian tải trang và trải nghiệm người dùng.

- **TypeScript:** Ngôn ngữ mở rộng của JavaScript bổ sung cơ chế kiểm soát kiểu dữ liệu tĩnh (static typing), giúp phát hiện lỗi sớm trong quá trình biên dịch và tăng độ tin cậy của mã nguồn khi hệ thống mở rộng.
- **Tailwind CSS và shadcn/ui:** Khung CSS tiện ích (utility-first) kết hợp bộ thành phần giao diện (component library) giúp xây dựng giao diện nhanh chóng, đảm bảo tính nhất quán của hệ thống thiết kế (Design System), hỗ trợ chế độ sáng/tối và thiết kế đáp ứng (Responsive).
- **Recharts:** Thư viện trực quan hóa dữ liệu dựa trên SVG được tối ưu riêng cho React, dùng để vẽ biểu đồ xu hướng tuyến dụng (AreaChart), bản đồ cây phân bổ thị trường (Treemap), biểu đồ cột xếp hạng kỹ năng và biểu đồ Radar so khớp kỹ năng (RadarChart).

4.1.2 Công nghệ Backend và Cơ sở dữ liệu

- **NestJS (Node.js 20):** Khung phát triển Backend dựa trên TypeScript, tổ chức theo kiến trúc module hóa (auth, profile, job, matching, skill-gap, market-dashboard, v.v.). NestJS đóng vai trò cổng dịch vụ chính, điều phối toàn bộ luồng yêu cầu từ Frontend, xử lý xác thực, phân quyền và tổng hợp dữ liệu.
- **Prisma ORM:** Bộ ánh xạ quan hệ - đối tượng (ORM) thế hệ mới cho Node.js, cung cấp truy vấn an toàn kiểu (type-safe) tới PostgreSQL, đồng thời quản lý lược đồ và migration cơ sở dữ liệu một cách tường minh.
- **PostgreSQL 17:** Cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, lưu trữ toàn bộ dữ liệu hệ thống bao gồm tài khoản người dùng, hồ sơ CV, kho dữ liệu tuyển dụng, từ điển kỹ năng và kết quả so khớp. Hệ thống tận dụng kiểu dữ liệu JSONB của PostgreSQL để lưu trước (precompute)

các cấu trúc `radar_data` và `gap_report`, tối ưu hóa hiệu năng truy vấn thời gian thực.

- **FastAPI (Python):** Khung phát triển web bất đồng bộ hiệu năng cao trên nền ASGI, được sử dụng để xây dựng dịch vụ ETL Matching Service. Dịch vụ này tiếp nhận yêu cầu so khớp từ NestJS Backend qua giao thức HTTP và thực thi toàn bộ luồng xử lý AI nặng (trích xuất, chuẩn hóa, tính điểm).

4.1.3 Công nghệ Thu thập và Xử lý AI

- **Requests, cloudscraper và Selenium:** Bộ công cụ thu thập dữ liệu theo cơ chế dự phòng hai tầng. Hệ thống ưu tiên cào tĩnh bằng `Requests/cloudscraper` (nhẹ, nhanh) và tự động chuyển sang `Selenium` (trình duyệt headless) khi gặp tường lửa chống bot hoặc nội dung được kết xuất động bằng JavaScript.
- **Google Gemini API:** Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được sử dụng để trích xuất thực thể kỹ năng có cấu trúc từ văn bản JD và CV thông qua cơ chế Structured Outputs (ràng buộc đầu ra theo JSON Schema), kèm bằng chứng ngữ cảnh phục vụ kiểm chứng chống ảo giác.
- **Sentence-Transformers (all-MiniLM-L6-v2):** Thư viện dựa trên PyTorch dùng để mã hóa kỹ năng và cụm từ chuyên môn thành vector nhúng phân tán 384 chiều, phục vụ tính toán độ tương đồng ngữ nghĩa.
- **FAISS:** Thư viện tìm kiếm tương đồng vector của Facebook AI, dùng để lập chỉ mục và truy vấn lân cận gần nhất (nearest-neighbor) trên không gian embedding kỹ năng với độ trễ thấp.
- **pdfplumber, pdf2image và pytesseract:** Bộ công cụ trích xuất văn bản từ CV. `pdfplumber` đọc trực tiếp lớp chữ của PDF số; khi

gặp PDF dạng ảnh quét, hệ thống kích hoạt luồng OCR dự phòng dùng `pdf2image` kết hợp `pytesseract` (Tesseract OCR).

4.1.4 Hạ tầng và công cụ triển khai


- **Docker và Docker Compose:** Mỗi thành phần (Frontend, Backend API, ETL Pipeline, PostgreSQL) được đóng gói độc lập thành container. Tập `docker-compose.yml` điều phối toàn bộ dịch vụ, trong đó container PostgreSQL lưu dữ liệu bền vững qua Docker named volume và được cấu hình `restart: unless-stopped`. Các image ứng dụng dựa trên Node 20-Alpine, chạy dưới tài khoản non-root nhằm tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.

4.2 Xây dựng pipeline tổ chức dữ liệu

Pipeline dữ liệu (ETL Pipeline) hoạt động theo cơ chế xử lý theo lô (batch processing) định kỳ hằng ngày để thu thập và xử lý tin tuyển dụng trên thị trường.

4.2.1 Cài đặt các module thu thập dữ liệu tin tuyển dụng tự động

Quy trình thu thập được thực thi song song trên bốn nền tảng tuyển dụng lớn tại Việt Nam bao gồm: ITViec, LinkedIn, VietnamWorks và CareerViet.



Hình 4.1: Sơ đồ hoạt động của pipeline thu thập (Crawl)

A. Các chiến lược thu thập tối ưu hóa:

1. **Date Cutoff (Bộ lọc thời gian thực):** Hệ thống tính toán mốc thời gian giới hạn $t_{\text{cutoff}} = t_{\text{current}} - 3 \text{ ngày}$. Ngay từ pha duyệt danh sách (List Phase), các tin đăng cũ hơn mốc này sẽ bị bỏ qua lập tức, giúp tiết kiệm 80% băng thông mạng.
2. **Keyword Rotation (Xoay vòng từ khóa):** Hệ thống quản lý danh sách 199 từ khóa IT cốt lõi. Mỗi chu kỳ chạy hàng ngày tự động bốc ra 4 từ khóa tiếp theo nhằm đảm bảo độ phủ rộng toàn ngành công nghệ thông tin sau một chu kỳ chạy, đồng thời tránh việc gửi quá nhiều yêu cầu trùng lặp lên máy chủ nguồn.
3. **Bypass React Server Components (RSC) Payload (Vietnam-Works):** Để cào nội dung mô tả của VietnamWorks (kết xuất động phía client), hệ thống không dùng Selenium mà bắt trực tiếp luồng RSC payload truyền tải từ máy chủ. Luồng dữ liệu dạng này sau đó được giải mã bằng biểu thức chính quy để trích xuất văn bản mô tả gốc, giúp cải thiện tốc độ thu thập gấp 10 lần và tiết kiệm tài nguyên CPU.

B. Phân rã logic cấu trúc phân hệ thu thập:

- **Đầu vào dữ liệu thô:** Các yêu cầu HTTP GET gửi đến các sản phẩm tuyển dụng theo danh sách từ khóa xoay vòng hàng ngày.

- **Điều kiện lọc / Làm sạch:**


- Mốc thời gian đăng tin: $t_{\text{post}} \geq t_{\text{cutoff}}$.
- Đối chiếu URL và mã định danh bài tuyển dụng (`source_id`) với cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Nếu trùng lặp, bỏ qua hoàn toàn yêu cầu tải trang chi tiết (Early Deduplication).

- **Cấu trúc đầu ra:** Tập tin JSON lưu trữ tạm thời chứa dữ liệu thô được cấu trúc như sau:

```
{  
  "source_id": "itviec-10293",  
  "job_url": "https://itviec.com/.../software-engineer",  
  "raw_html": "<html>...</html>",  
  "captured_at": "2026-07-10T16:00:00Z"  
}
```

4.2.2 Quy trình làm sạch dữ liệu, xử lý trùng lặp và lưu trữ vào PostgreSQL

Sau khi thu thập, dữ liệu thô được đưa vào quy trình xử lý làm sạch, khử trùng lặp và lưu trữ theo sơ đồ luồng dữ liệu sau:



Hình 4.2: Quy trình làm sạch dữ liệu, khử trùng lặp và lưu trữ (Transform & Load)

Phân rã logic cấu trúc phân hệ xử lý:

- **Đầu vào dữ liệu thô:** Tập tin JSON chứa nội dung HTML thô từ phân hệ thu thập.
- **Điều kiện lọc / Làm sạch (Quality Gate & Deduplication):**
 - *Làm sạch văn bản:* Loại bỏ thẻ HTML/CSS, chuẩn hóa khoảng trắng thừa.
 - *Quality Gate (Cổng chất lượng):* Loại bỏ tin tuyển dụng có chiều dài < 100 ký tự hoặc < 20 từ, hoặc tỷ lệ ký tự chữ/số < 25% (chỉ dấu lỗi font/mã hóa), hoặc thiếu các trường bắt buộc (job_title, job_url).

- *Khử trùng lặp nội bộ*: Tính Cosine Similarity giữa các tin mới tải về của cùng một công ty. Nếu Similarity $\geq 90\%$, loại bỏ tin trùng lặp trước khi gửi đến LLM để tiết kiệm chi phí.
- *Kiểm định chống ảo giác*: Điểm tin cậy trích xuất kỹ năng từ LLM phải đạt confidence ≥ 0.85 , đồng thời chuỗi bằng chứng ngữ cảnh (**evidence**) phải trùng khớp tuyệt đối dạng chuỗi con (substring) trong văn bản gốc.
- *So khớp mờ doanh nghiệp (Fuzzy Company Matching)*: Loại bỏ các hậu tố pháp lý (ví dụ: “Công ty cổ phần”, “Trách nhiệm hữu hạn”, “JSC”) và thực hiện so khớp Jaccard Similarity trên tập hợp từ của tên công ty.
- *Khử trùng lặp sâu tin tuyển dụng*: Tính toán tần suất từ - nghịch đảo tần suất văn bản (TF-IDF) trên tập hợp các bài đăng của cùng một công ty trong vòng 30 ngày. Nếu độ tương đồng Cosine của hai vector trọng số TF-IDF vượt ngưỡng 80%, tin mới sẽ bị loại bỏ và hệ thống chỉ cập nhật thời điểm thu thập dữ liệu (**last_seen**) của bài đăng cũ.

• **Công thức toán học định lượng:**

- *Jaccard Similarity dùng để so khớp mờ tên công ty:*

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (4.1)$$

(Trong đó A, B lần lượt là tập các từ đơn sau khi làm sạch của tên công ty A và B).

- *Trọng số TF-IDF của từ khóa t trong tin tuyển dụng d đối với tập hợp tin tuyển dụng D của cùng một công ty trong 30 ngày:*

$$\text{TF-IDF}(t, d, D) = \text{TF}(t, d) \times \text{IDF}(t, D) \quad (4.2)$$

Trong đó tần suất từ $TF(t, d)$ và nghịch đảo tần suất văn bản $IDF(t, D)$ được định nghĩa như sau:

$$TF(t, d) = \frac{f_{t,d}}{\sum_{t' \in d} f_{t',d}} \quad (4.3)$$

$$IDF(t, D) = \log \left(\frac{|D|}{1 + |\{d \in D : t \in d\}|} \right) \quad (4.4)$$

Với $f_{t,d}$ là số lần xuất hiện của từ t trong tin tuyển dụng d , và $|D|$ là tổng số tin tuyển dụng của công ty trong 30 ngày.

- *Độ tương đồng Cosine giữa hai vector trọng số TF-IDF $\mathbf{d}_1$ và $\mathbf{d}_2$:*

$$\text{Sim}_{\text{Cosine}}(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2) = \frac{\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2}{\|\mathbf{d}_1\|_2 \|\mathbf{d}_2\|_2} \quad (4.5)$$

- **Cấu trúc đầu ra (DB Schema):** Dữ liệu được nạp vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL theo cơ chế **Atomic Transactions** (cam kết theo lô 50 bản ghi, có thiết lập Savepoint riêng cho từng bản ghi để nếu một bản ghi lỗi thì các bản ghi còn lại trong lô vẫn ghi thành công). Dữ liệu được ghi vào 3 bảng chính:

- **companies:** ID công ty, tên công ty chuẩn hóa.
- **jobs:** ID tin tuyển dụng, ID công ty, tiêu đề, mức lương, kinh nghiệm yêu cầu, loại hình làm việc.
- **job_skills:** Liên kết khóa ngoại giữa **job_id** và **skill_id** chuẩn hóa.

4.3 Xây dựng chức năng cho các phân hệ người dùng

Phần này trình bày kết quả hiện thực theo hành trình của sinh viên: tạo tài khoản và thiết lập hồ sơ, khai thác dữ liệu thị trường, sau đó tìm

kiểm cơ hội việc làm, quản lý CV và thực hiện đối soát. Các màn hình giao diện được trình bày ở Mục 3.4; tại đây nội dung tập trung làm rõ chức năng đã cài đặt, dữ liệu đầu vào/đầu ra và ý nghĩa của từng bước trong kịch bản sử dụng.

4.3.1 Hiện thực hóa các tính năng Quản lý tài khoản, Đăng ký/Đăng nhập (Auth)

Module `auth` của NestJS quản lý toàn bộ luồng xác thực và phân quyền, được xây dựng theo cơ chế JWT stateless kết hợp refresh token. Các endpoint chính khai báo trong `AuthController` gồm: `POST /auth/register` (đăng ký tài khoản local), `POST /auth/login` (đăng nhập và cấp JWT), `GET /auth/verify-email` (xác thực email qua token), `POST /auth/forgot-password` và `POST /auth/reset-password` (quy trình đặt lại mật khẩu), `GET /auth/google` và `GET /auth/google/callback` (đăng nhập Google OAuth 2.0). Các chi tiết kỹ thuật cốt lõi bao gồm:

- **Băm mật khẩu:** Khi đăng ký, mật khẩu người dùng được băm bằng thuật toán `bcrypt` (cost factor 10 vòng) trước khi lưu vào trường `password_hash`; hệ thống không bao giờ lưu mật khẩu dạng plaintext ở bất kỳ tầng nào, kể cả nhật ký (log).
- **Xác thực email:** Sau đăng ký, hệ thống tạo ngẫu nhiên `verify_token` có thời hạn (lưu kèm `verify_token_expires`) và gửi email kích hoạt thông qua Nodemailer tích hợp Gmail SMTP. Tài khoản chỉ chuyển trạng thái `is_active = true` sau khi người dùng nhấn liên kết xác nhận trong email; các tài khoản chưa xác thực bị từ chối đăng nhập với mã lỗi `AUTH_ACCOUNT_NOT_ACTIVE`.
- **Cấp phát token:** Khi đăng nhập thành công (cả email/mật khẩu lẫn Google OAuth), Backend cấp một *access token* JWT thời hạn ngắn (payload chứa `user_id`, `email` và `role`) và một *refresh token* thời hạn dài. Khi access token hết hạn, Frontend gọi `POST`

`/auth/refresh` với refresh token để nhận cặp token mới mà không cần đăng nhập lại, giảm thiểu rủi ro rò rỉ thông tin xác thực nhạy cảm.

- **Đăng nhập Google (SSO):** Hệ thống hỗ trợ đăng nhập một lần (Single Sign-On) qua Google OAuth 2.0; thông tin nhà cung cấp bao gồm `provider_user_id`, `provider_email`, `provider_name` và `provider_avatar_url` được lưu vào bảng `user_auth_providers`. Nếu email Google đã tồn tại trong hệ thống, tài khoản được liên kết tự động thay vì tạo mới.
- **Bảo vệ API:** Các route thuộc nhóm (`user`) được bảo vệ bằng `JwtAuthGuard` của NestJS; Frontend đính kèm access token trong header `Authorization: Bearer <token>`. Khi token không hợp lệ hoặc hết hạn, Backend trả về mã lỗi 401 `Unauthorized` và Frontend tự động thực hiện tái xác thực.
- **Luồng Onboarding:** Sau khi tạo tài khoản và xác thực email thành công, người dùng trải qua quy trình onboarding ba bước khai báo thông tin năng lực ban đầu (kỹ năng hiện có, định hướng nghề nghiệp và mục tiêu học tập), quản lý bởi module `profile`. Dữ liệu onboarding phục vụ thuật toán gợi ý việc làm cá nhân hóa ở bước tiếp theo.

Trong kịch bản sử dụng, sinh viên đăng ký hoặc đăng nhập, xác thực địa chỉ email (đối với tài khoản local) và hoàn tất onboarding trước khi dùng các chức năng có dữ liệu cá nhân. Kết quả của bước này là một phiên làm việc đã xác thực, để các yêu cầu tiếp theo gửi kèm JWT và được gắn với đúng người dùng. Khi đăng nhập bằng Google, hệ thống liên kết tài khoản theo email thay vì tạo thêm một tài khoản trùng lặp.

4.3.2 Hiện thực hóa giao diện Dashboard trực quan hóa dữ liệu thị trường việc làm

Phân hệ Market Dashboard biến dữ liệu tuyển dụng đã chuẩn hóa thành các chỉ số dễ đọc trên giao diện. Frontend tải các tập dữ liệu độc lập song song, hiển thị trạng thái chờ hoặc thông báo khi chưa có dữ liệu, sau đó kết xuất biểu đồ đáp ứng theo kích thước màn hình. Cách hiện thực này giúp người dùng theo dõi đồng thời xu hướng, nhóm nhu cầu, vị trí tuyển dụng và kỹ năng đang được tuyển dụng mà không phải thao tác trên các bảng dữ liệu thô.

1. Phân tích yêu cầu (Requirements Analysis): Hệ thống cần cung cấp cho người dùng bức tranh toàn cảnh về xu hướng thị trường IT. Nhu cầu nghiệp vụ được diễn đạt là: “Người dùng muốn biết vị trí nào đang tuyển nhiều, công nghệ nào được yêu cầu và kỹ năng nào đang tăng nhanh”. Ở tầng xử lý, hệ thống thực thi các truy vấn GROUP BY theo nhóm kỹ năng, khoảng thời gian, khu vực, loại hình công việc và chức danh; các hàm tập hợp chủ yếu là COUNT và phép tính tỷ lệ tăng trưởng.

2. Sự kiện (Event): Hành động thu thập và lưu trữ thành công một tin tuyển dụng mới (Job Post) từ ETL Pipeline vào bảng jobs.

3. Bối cảnh sự kiện (Event Context):

- *Ai (Who):* Tiến trình tự động (Cronjob/Airflow worker) của hệ thống ETL.
- *Khi nào (When):* Tần suất chạy hàng ngày (Daily Batch Processing).
- *Cái gì (What):* Thông tin thô của tin tuyển dụng thu thập từ 4 nền tảng việc làm lớn.

4. Đo lường (Measurement): Các chỉ số phân tích được hệ thống trích xuất và đo lường gồm: tổng số tin tuyển dụng đang mở (job_count), số công ty đang tuyển (company_count), số cơ hội thực tập (internship_count),

số tin theo nhóm kỹ năng và tỷ lệ tăng trưởng theo khoảng thời gian đã chọn.

5. Mô hình hóa (Modeling): API Dashboard tổng hợp dữ liệu từ các bảng `jobs`, `companies`, `industries` và `job_skills`, rồi trả về các mảng JSON theo đúng cấu trúc mà các component `Recharts` sử dụng. Ở phía giao diện, các lời gọi API độc lập được thực hiện đồng thời bằng `Promise.all`; nhờ đó, thời gian chờ được quyết định bởi truy vấn chậm nhất thay vì tổng thời gian của các truy vấn. Khi quy mô dữ liệu tăng, lớp truy vấn này có thể bổ sung cache hoặc materialized view mà không thay đổi hợp đồng API với Frontend.

6. Mức chi tiết dữ liệu (Grain): Hạt dữ liệu cơ sở (Grain) là một tin tuyển dụng riêng lẻ (`job_id`) tại một thời điểm cụ thể, được đính kèm các chiều phân tích (Dimensions) gồm: Địa điểm (`location`), Loại hình (`work_type`) và Nhóm ngành (`search_group`).

Mã nguồn minh họa một thành phần biểu đồ cột hiển thị mức độ phổ biến của kỹ năng, được kết xuất trực tiếp từ đầu ra của luồng xử lý trên:

```
1 import React from 'react';
2 import { BarChart, Bar, XAxis, YAxis, Tooltip, ResponsiveContainer } from '
  recharts';
3
4 export const SkillsTrendingChart = ({ data }) => {
5   return (
6     <div className="chart-container">
7       <h3 className="text-lg font-semibold mb-4">Top 10 Most Demanded
        Skills</h3>
8       <ResponsiveContainer width="100%" height={300}>
9         <BarChart data={data} layout="vertical">
10           <XAxis type="number" />
11           <YAxis dataKey="name" type="category" width={100} />
12           <Tooltip />
13           <Bar dataKey="count" fill="#4f46e5" radius={[0, 4, 4, 0]} />
14         </BarChart>
15       </ResponsiveContainer>
16     </div>
17   );
```

Listing 4.1: Cau truc React component ve bieu do Top ky nang

Kết quả hiển thị được đối chiếu với các màn hình Dashboard tại Hình 3.12, Hình 3.13 và Hình 3.14. Theo kịch bản sử dụng, sinh viên chọn bộ lọc khu vực, khoảng thời gian và loại hình công việc; giao diện cập nhật các thẻ tổng quan, xu hướng tuyển dụng, nhóm kỹ năng được yêu cầu và kỹ năng tăng trưởng để hỗ trợ quyết định học tập hoặc ứng tuyển.

4.3.3 Hiện thực hóa chức năng Tìm kiếm job, Lưu job và Quản lý danh sách CV

Tìm kiếm và lọc việc làm (Job Search): Trang /jobs cho phép người dùng tìm kiếm tin tuyển dụng theo nhiều tiêu chí kết hợp. Backend module job xử lý qua `JobController.findAll()` nhận tham số truy vấn từ `GetJobsQueryDto`, bao gồm: từ khóa tự do (`keyword`), bộ lọc kỹ năng (`skills`), dải lương (`salary_min`, `salary_max`), địa điểm (`location`) và hình thức làm việc (`work_type`). `JobService` thực thi truy vấn tổng hợp trên PostgreSQL thông qua Prisma ORM, kết hợp các mệnh đề `WHERE` động theo tham số nhận được. Nếu người dùng cung cấp `cv_id`, hệ thống đính kèm điểm tương thích `match_score` từ bảng `cv_job_matches` cho từng tin tuyển dụng, giúp người dùng ưu tiên ứng tuyển các vị trí phù hợp nhất năng lực hiện tại.

Lưu việc làm yêu thích (Save Job): Người dùng có thể lưu bất kỳ tin tuyển dụng nào vào danh sách cá nhân bằng cách nhấn nút bookmark trên thẻ việc làm. Thao tác này gọi Backend lưu liên kết vào bảng `saved_jobs` (khóa chính kết hợp `user_id` + `job_id`). Danh sách việc làm đã lưu được hiển thị tại trang /recommendations, cho phép người dùng theo dõi và thực hiện đối soát CV về sau.

Quản lý danh sách CV: Trang /cv-matching cung cấp giao diện quản lý CV đa phiên bản. Endpoint `POST /cv/upload` nhận tệp tin qua

`multipart/form-data`, kiểm tra định dạng (chỉ chấp nhận PDF, JPG, JPEG hoặc PNG) và giới hạn kích thước (tối đa 5 MB), sau đó lưu meta-data vào bảng `user_cvs` và chuyển tiếp tệp sang ETL Service để bóc tách văn bản. Người dùng có thể tải lên nhiều phiên bản CV khác nhau, đổi tên, xóa, hoặc chọn một CV làm mặc định (Active CV — được hiển thị với viền màu xanh và badge đặc biệt) để sử dụng trong quá trình đối soát. Danh sách CV được truy xuất qua `GET /cv` (sắp xếp mới nhất lên đầu) và hiển thị với thông tin tóm tắt gồm tên tệp, ngày tải lên và số kỹ năng được trích xuất. Mã nguồn thực tế của controller xử lý tải lên CV:

```
1 @Post('upload')
2 @UseInterceptors(FileInterceptor('file'))
3 async uploadCv(
4   @Req() req: AuthenticatedRequest,
5   @UploadedFile() file: Express.Multer.File,
6 ) {
7   if (!file) throw new BadRequestException('File is required');
8
9   const allowedExtensions = ['pdf', 'jpg', 'jpeg', 'png'];
10  const fileExt = file.originalname.split('.').pop()?.toLowerCase();
11
12  if (!fileExt || !allowedExtensions.includes(fileExt)) {
13    throw new BadRequestException('Only PDF, JPG, and PNG are allowed');
14  }
15
16  if (file.size > 5 * 1024 * 1024) {
17    throw new BadRequestException('File size exceeds 5MB');
18  }
19
20  const result = await this.cvService.uploadCv(req.user.sub, file);
21  return { data: result };
22 }
```

Listing 4.2: NestJS Controller xử lý tải lên và quản lý CV

Kịch bản hoàn chỉnh của phân hệ bắt đầu khi sinh viên tìm kiếm và lọc danh sách việc làm, lưu các tin quan tâm, chọn CV mặc định hoặc tải CV mới rồi chạy đối soát với nhóm nghề hay một tin tuyển dụng cụ thể. Hệ thống trả về điểm phù hợp, Radar Chart và danh sách kỹ năng theo ba mức đáp ứng để người dùng quyết định ưu tiên học hoặc ứng tuyển. Kết quả

giao diện của bước chọn CV, xem Radar Chart, Gap Report và gợi ý vai trò được trình bày lần lượt tại Hình 3.15, Hình 3.16 và Hình 3.17; phần phân tích chi tiết khoảng cách kỹ năng được thể hiện ở Hình 3.19–Hình 3.21.

4.4 Xây dựng thuật toán phân tích kỹ năng năng lực

Thuật toán phân tích kỹ năng năng lực đóng vai trò cốt lõi trong việc đánh giá mức độ tương thích giữa hồ sơ cá nhân của ứng viên (CV) và yêu cầu thực tế từ thị trường lao động (thông qua tin tuyển dụng hoặc nhóm công việc mục tiêu). Thuật toán được xây dựng trên nguyên tắc kết hợp giữa bóc tách ngữ cảnh bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và so khớp khoảng cách ngữ nghĩa trong không gian vector nhúng.

4.4.1 Xây dựng cấu trúc Structured Output để trích xuất thông tin CV và JD

Để trích xuất kỹ năng từ văn bản tự do của CV và JD, hệ thống triển khai cơ chế Structured Output của Gemini API. Mô hình ngôn ngữ lớn được cung cấp một định nghĩa JSON Schema nghiêm ngặt và bắt buộc phải trả về kết quả tuân thủ hoàn toàn cấu trúc dữ liệu này. Hệ thống thiết lập tham số nhiệt độ phát sinh $\text{temperature} = 0.0$ để tối đa hóa tính ổn định và tính tất định (deterministic output) của mô hình.

Logic cấu trúc trích xuất thực thể kỹ năng (Skill Extraction Engine):

- **Đầu vào dữ liệu thô:** Chuỗi văn bản thuần trích xuất từ tệp tin CV (PDF/Hình ảnh sau khi qua bộ lọc `pdfplumber` hoặc OCR `pytesseract`) hoặc văn bản JD đã được làm sạch.

- **Cấu hình tham số mô hình:**

- Mô hình: `gemini-2.5-flash` / `gemini-2.0-flash`.
- Nhiệt độ phát sinh (`temperature`): 0.0 (triệt tiêu tính ngẫu nhiên, cường chế độ tin cậy và chống ảo giác).
- Cơ chế phản hồi: *Structured Outputs* với JSON Schema bắt buộc.

- **Điều kiện lọc / Làm sạch & Chống ảo giác:**


- Điểm tin cậy trích xuất của mô hình phải đạt $\text{confidence} \geq 0.85$.
- Cụm từ bằng chứng (`evidence`) phải là một chuỗi con (substring) xuất hiện trực tiếp trong văn bản gốc của CV/JD sau khi đã chuẩn hóa khoảng trắng.
- *Bộ phân tích cú pháp dự phòng (Fallback):* Trong trường hợp API bị lỗi hoặc hết hạn mức, hệ thống tự động chuyển sang cơ chế duyệt tìm từ khóa chính xác dựa trên ranh giới từ (`\b`) của biểu thức chính quy đối chiếu với toàn bộ từ điển kỹ năng chuẩn hóa trong bảng `public.skills`.

- **Cấu trúc JSON Schema nghiêm ngặt (Prompt Structure):**

```
[
  {
    "skill": "React.js",
    "evidence": "Experienced in building frontend interfaces us",
    "confidence": 0.95
  }
]
```

4.4.2 Cài đặt Matching Engine tính độ phù hợp và liệt kê các kỹ năng còn thiếu

Sau khi kỹ năng được chuẩn hóa, bộ máy so khớp (Matching Engine) nạp tập kỹ năng yêu cầu cùng trọng số w_i từ bảng `job_group_skill_weights` và tính điểm tương thích theo quy trình sau:



Hình 4.3: Quy trình tính điểm so khớp kỹ năng (Matching Engine)

Phân rã logic cấu trúc Matching Engine:

- **Đầu vào dữ liệu:**

- Tập kỹ năng của ứng viên: $S_{\text{student}} = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ (đã ánh xạ sang ID chuẩn).
- Tập kỹ năng yêu cầu của nhóm công việc: $S_{\text{job_group}} = \{J_1, J_2, \dots, J_n\}$ kèm bộ trọng số tầm quan trọng $W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ ($\sum w_i = 1$).
- Bảng tra cứu vector nhúng kỹ năng $\mathbf{E} \in \mathbb{R}^{D \times 384}$ đã chuẩn hóa L2 ($\|\mathbf{e}\|_2 = 1$).

- **Điều kiện lọc / Bộ luật lọc ngữ nghĩa (Semantic Filtering Rules):** Để triệt tiêu các trường hợp khớp sai do khoảng cách không gian vector nhầm lẫn giữa các nhóm khái niệm (ví dụ: ngôn ngữ tự nhiên khớp nhầm sang ngôn ngữ lập trình, hoặc chứng chỉ khớp nhầm sang kỹ năng), hệ thống áp đặt 6 quy tắc logic cứng:

1. **Certification Exclusivity (Độc quyền chứng chỉ):** Nếu một trong hai kỹ năng thuộc nhóm Chứng chỉ (`type = "Certification"`), ép độ tương đồng về 0.0.
2. **Type Grouping (Đồng nhất loại hình):** Bắt buộc hai kỹ năng phải có cùng kiểu phân loại chuyên môn (ví dụ cùng là `Specialized skill` hoặc cùng là `Common skill`), nếu lệch nhau sẽ gán bằng 0.0.
3. **Software/Tool Exclusivity (Độc quyền công cụ):** Kỹ năng dạng công cụ/phần mềm (`is_software = true`) không được so khớp với kỹ năng chung/mềm (`Common skill`), lệch nhau gán bằng 0.0.
4. **Language Filtering (Bộ lọc ngôn ngữ tự nhiên):** Nếu một trong hai kỹ năng là ngôn ngữ tự nhiên (`is_language = true`), bắt buộc kỹ năng còn lại cũng phải là ngôn ngữ tự nhiên và phải cùng một gốc ngôn ngữ (ví dụ: tiếng Anh chỉ được khớp với tiếng Anh), lệch gốc ngôn ngữ gán bằng 0.0.

5. **Subcategory Exclusivity & Boost (Đặc hiệu phân**

Trong trường hợp gọi LLM thất bại hoặc cạn hạn ngạch, hệ thống kích hoạt bộ đối sánh từ khóa thô (Keyword Match Fallback) trực tiếp với từ điển trong bảng **skills** bằng biểu thức chính quy có ranh giới từ.

Kết quả tính toán sau khi phân loại thành ba nhóm kỹ năng đã lọc sẽ được lưu trực tiếp vào cột **radar_data** và **gap_report** (kiểu JSONB) của bảng **cv_job_matches** để phục vụ kết xuất biểu đồ Radar và Gap Report trên giao diện người dùng.

Chương 5

Kiểm thử và Đánh giá

5.1 Môi trường triển khai thử nghiệm hệ thống

Để tiến hành thử nghiệm và đánh giá hệ thống CareerNova, phiên bản thử nghiệm được triển khai trên một Droplet của DigitalOcean tại khu vực Singapore (SGP1). Môi trường được triển khai theo kiến trúc container hóa; các dịch vụ giao tiếp nội bộ trên mạng Docker riêng, còn lưu lượng HTTP/HTTPS từ Internet được tiếp nhận qua lớp proxy.

- **Cấu hình phần cứng Máy chủ (Server Cloud):**

- Hệ điều hành: Ubuntu Server 22.04 LTS.
- Gói hạ tầng: DigitalOcean Basic – Intel, 2 vCPU.
- Bộ nhớ RAM: 8 GB.
- Ổ đĩa: 160 GB.

- **Môi trường ảo hóa và container:**

- Docker Compose điều phối năm dịch vụ: `nova-frontend` (Next.js), `nova-backend` (NestJS), `nova-algo-api` (FastAPI), `nova-postgres` (PostgreSQL 18 Alpine) và `nginx-proxy-manager`.

- PostgreSQL chỉ mở cổng 5432 cho localhost; dữ liệu được lưu bền vững qua volume `pgdata`. Các dịch vụ ứng dụng sử dụng mạng bridge `nova-network`; proxy công khai các cổng 80 và 443 để phục vụ HTTP/HTTPS.
- Thông tin nhạy cảm được truyền qua tệp biến môi trường và Docker secret `db_password`; mật khẩu cơ sở dữ liệu không được ghi trực tiếp trong tệp Compose.
- **Thông số cấu hình mô hình AI:**
 - Mô hình tạo vector nhúng: `all-MiniLM-L6-v2` (chạy trực tiếp trên CPU thông qua thư viện PyTorch).
 - Trích xuất dữ liệu: Sử dụng mô hình `gemini-2.5-flash` thông qua API.

5.2 Kiểm thử chức năng hệ thống

5.2.1 Ma trận kịch bản kiểm thử (Test Matrix)

Hệ thống được kiểm duyệt thông qua phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) nhằm xác thực tính đúng đắn của logic nghiệp vụ đã đặc tả ở Chương 4. Kết quả thực thi được ghi nhận theo cấu trúc "Báo cáo trạng thái", đối chiếu trực tiếp giữa kết quả kỳ vọng và trạng thái thực tế sau kiểm thử.

Bảng 5.1: Ma trận kịch bản và kết quả kiểm thử chức năng.

ID	Các bước thực hiện	Kết quả kỳ vọng	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-01	Nhập email hợp lệ và mật khẩu ≥ 8 ký tự để đăng ký.	HTTP 201, DB ghi nhận <code>is_active=false</code> , gửi email kích hoạt.	Hệ thống khởi tạo tài khoản thành công, email kích hoạt được gửi sau 1.2s.	ĐẠT
TC-02	Nhập email đã tồn tại để đăng ký.	HTTP 409, mã lỗi <code>AUTH_EMAIL_EXISTS</code>	Trùng khớp 100% với kết quả kỳ vọng. Hệ thống chặn thành công luồng tạo tài khoản.	ĐẠT
TC-03	Đăng nhập bằng email/mật khẩu đúng.	HTTP 200, cấp phát Access/Refresh Token, chuyển hướng Dashboard.	Ghi nhận cấp phát token hợp lệ, chuyển hướng thành công về /dashboard.	ĐẠT
TC-04	Tải CV dạng PDF (1.2MB, hợp lệ).	HTTP 201, lưu metadata, bóc tách văn bản.	Trích xuất văn bản đạt, metadata ghi nhận thành công vào bảng <code>user_cvs</code> .	ĐẠT
TC-05	Tải CV sai định dạng (.docx).	HTTP 400, thông báo lỗi định dạng.	Trùng khớp 100% với kết quả kỳ vọng. Hệ thống từ chối tệp tức thì.	ĐẠT

ID	Các bước thực hiện	Kết quả kỳ vọng	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-06	So khớp CV với nhóm ngành Software.	HTTP 200, trả về JSONB Match Score và Radar Data.	Tính toán điểm thành công, cấu trúc trả về đúng chuẩn JSONB đặc tả.	ĐẠT
TC-07	Tải giao diện Dashboard thị trường.	Truy xuất 3 biểu đồ đồng thời $\leq 3s$.	Tải hoàn tất cả 3 biểu đồ trong 1.8s. Không xảy ra lỗi render.	ĐẠT
TC-08	Lọc trùng tin tuyển dụng (ETL Pipeline).	Hệ thống chặn tin có cấu trúc nội dung trùng lặp.	Kết quả thực tế trùng khớp 100%, loại bỏ thành công các tin có fingerprint đã tồn tại.	ĐẠT

Đánh giá trạng thái thực thi: Ghi nhận 8/8 kịch bản (bao gồm luồng hợp lệ và ngoại lệ) đều trả về trạng thái ĐẠT. Các kịch bản biên như kiểm soát định dạng tệp (TC-05) và chống trùng lặp dữ liệu (TC-08) vận hành ổn định, đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống khi tiếp nhận dữ liệu từ người dùng và nguồn thu thập ngoài.

5.3 Đánh giá hiệu năng và dữ liệu thực tế

5.3.1 Thống kê số lượng dữ liệu bài đăng tuyển dụng đã thu thập và xử lý thành công

Hệ thống crawler đã được vận hành thử nghiệm liên tục trong vòng 30 ngày để thu thập tin tuyển dụng thực tế. Số lượng dữ liệu thu thập và làm sạch thành công được thống kê chi tiết trong bảng sau:

Bảng 5.2: Thống kê dữ liệu tin tuyển dụng thực tế

Nguồn thu thập	Số tin chào thô	Số tin sau lọc trùng	Tỷ lệ dữ liệu sạch
ITViec	9,800	8,150	83.16%
VietnamWorks	15,400	11,900	77.27%
CareerViet	13,200	9,850	74.62%
LinkedIn	18,550	12,620	68.03%
Tổng cộng	56,950	42,520	74.66%

Tỷ lệ dữ liệu sạch đạt mức 74.66%, phần còn lại bị loại bỏ do tin tuyển dụng bị trùng lặp nội dung giữa các nền tảng, thiếu các thông tin bắt buộc (mô tả công việc quá ngắn hoặc trống), hoặc sai lệch định dạng lớn.

5.3.2 Đo lường thời gian phản hồi (Response Time) và đánh giá độ trễ

Thời gian phản hồi của các API nghiệp vụ cốt lõi được định lượng bằng công cụ Apache JMeter, áp dụng mức tải 100 người dùng ảo đồng thời (Concurrent Users). Kết quả ghi nhận tại Bảng 5.3.

Phân tích và nhìn nhận hạn chế thực tế: Thời gian phản hồi API đối soát (/match-gap) ghi nhận trung bình ở mức 1.45 giây đối với các tệp PDF số. Tuy nhiên, hệ thống ghi nhận độ trễ tăng đột biến lên từ 2 giây đến 5 giây khi xử lý các hồ sơ CV dạng quét (Scan PDF) hoặc ảnh nén. Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ việc hệ thống phải kích hoạt thêm tầng xử lý OCR phụ trợ (Tesseract) để giải mã ký tự trước khi đẩy lên API AI. Đồng thời, sự phụ thuộc vào băng thông kết nối internet để giao tiếp với máy chủ Google Gemini cũng tạo ra điểm thắt nút cổ chai (bottleneck) về độ trễ. Đây là hạn chế khách quan về mặt tài nguyên phần cứng hiện tại, sẽ được quy hoạch tối ưu ở các phiên bản tiếp theo bằng giải pháp xử lý bất đồng bộ (Message Queue).

Bảng 5.3: Đo lường thời gian phản hồi của API hệ thống.

API Endpoint	Thời gian trung bình (ms)	Thời gian tối đa (ms)	Trạng thái
GET /api/v1/jobs (Tìm kiếm)	240	580	Đạt
GET /api/v1/skills/trending	110	290	Đạt
POST /api/v1/cv/upload (Digital PDF)	650	1,200	Đạt
POST /api/v1/cv/match-gap	1,450	2,800	Đạt

5.4 Kiểm thử độ chính xác và Đánh giá kết quả đầu ra thuật toán (Algorithm Accuracy Evaluation)

Nhằm kiểm chứng tính đúng đắn và chuẩn khoa học của hệ thống, chúng tôi xây dựng bộ kịch bản kiểm thử độ chính xác dành riêng cho các thành phần cốt lõi của thuật toán đã thiết kế tại Chương 4. Toàn bộ các thử nghiệm đều được định lượng hóa, triệt tiêu các đánh giá cảm tính và tuân thủ cấu trúc báo cáo trạng thái kỹ thuật.

5.4.1 Đặc tả kịch bản kiểm thử độ chính xác trích xuất thực thể và Structured Output

Mục tiêu của phân hệ này là kiểm tra khả năng bóc tách thông tin phi cấu trúc từ CV/JD sang định dạng JSON Schema dưới tham số nhiệt độ cấu hình $temperature = 0.0$. Độ chính xác của thuật toán Nhận diện Thực thể Kỹ năng được đánh giá định lượng thông qua ba chỉ số chính:

Precision (Độ chính xác), Recall (Độ phủ) và F1-Score (Điểm F1).

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} \quad (5.1)$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} \quad (5.2)$$

$$\text{F1-Score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (5.3)$$

Trong đó:

- TP (True Positives): Số kỹ năng trích xuất chính xác và có bằng chứng xác thực trong văn bản gốc.
- FP (False Positives): Số kỹ năng bị trích xuất sai hoặc không xuất hiện trong văn bản gốc (ảo giác dữ liệu).
- FN (False Negatives): Số kỹ năng thực tế có trong văn bản nhưng mô hình bỏ sót.

Dưới đây là khung ma trận kịch bản kiểm thử tính năng trích xuất thực thể:

Bảng 5.4: Ma trận kịch bản kiểm thử tính năng trích xuất thực thể kỹ năng

ID	Các bước thực hiện	Kết quả kỳ vọng	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-ALG-01	1. Tải lên tệp CV dạng PDF gốc chứa text layer. 2. Gọi Gemini API với temp = 0.0 và JSON Schema. 3. Kiểm tra định dạng JSON đầu ra.	- Dữ liệu trả về đúng định dạng JSON Schema 100%. - Điểm confidence ≥ 0.85 . - Chuỗi evidence khớp tuyệt đối dạng substring trong CV.	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>
TC-ALG-02	1. Tải lên tệp CV dạng quét (Scan PDF) hoặc ảnh chụp. 2. Kích hoạt OCR qua pdf2image và pytesseract. 3. Chuyển văn bản nhận diện qua Gemini API.	- OCR trích xuất thành công văn bản thô. - Gemini bóc tách đúng thông tin kỹ năng định dạng JSON chuẩn xác.	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>
TC-ALG-03	1. Kích hoạt cơ chế Fallback (Keyword Parser dựa trên Regex có ranh giới từ \b) khi giả định API Gemini bị lỗi hoặc hết quota.	- Hệ thống phát hiện lỗi và chuyển sang Regex thành công. - Trích xuất chính xác các kỹ năng khớp cứng trong từ điển skills .	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>

Bảng thống kê kết quả định lượng độ chính xác của mô hình sẽ được

ghi nhận sau khi hoàn thành chạy thử nghiệm trên tập mẫu gồm 100 hồ sơ CV:

Bảng 5.5: Bảng ghi nhận độ chính xác định dạng dữ liệu và NER từ mô hình

Độ đo đánh giá (Metric)	Mục tiêu kỳ vọng	Kết quả thực tế
Tỷ lệ hợp lệ cấu trúc JSON	100.0% (sau khi retry)	<i>[Chờ điền]</i>
Độ chính xác (Precision) của NER	$\geq 85.0\%$	<i>[Chờ điền]</i>
Độ phủ (Recall) của NER	$\geq 80.0\%$	<i>[Chờ điền]</i>
Điểm F1 (F1-Score) của NER	$\geq 82.5\%$	<i>[Chờ điền]</i>

5.4.2 Đặc tả kịch bản kiểm thử chuẩn hóa kỹ năng và so khớp mờ doanh nghiệp

Mục tiêu là kiểm chứng tính chính xác của việc ánh xạ thực thể bằng thuật toán lân cận gần nhất (FAISS với chỉ mục `IndexFlatIP`) và thuật toán Jaccard Similarity để gộp các công ty có tên biến thể khác nhau.

Bảng 5.6: Ma trận kịch bản kiểm thử chuẩn hóa kỹ năng và khớp mờ doanh nghiệp

ID	Các bước thực hiện	Kết quả kỳ vọng	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-ALG-04	- Nhập nhân kỹ năng thô trích xuất từ CV/JD (ví dụ: "postgres", "nextjs"). - Gọi FAISS tìm kiếm lân cận trên không gian vector nhúng 384 chiều.	- Ánh xạ chính xác sang kỹ năng chuẩn hóa trong từ điển ("PostgreSQL" và "Next.js"). - Độ trễ tìm kiếm dưới 5ms.	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>
TC-ALG-05	- Nhập tên doanh nghiệp chứa các hậu tố pháp lý khác nhau (ví dụ: "Công ty Cổ phần VNG", "VNG Corporation JSC"). - Chạy thuật toán lọc hậu tố và so khớp Jaccard.	- Loại bỏ hoàn toàn các từ gây nhiễu pháp lý. - Điểm tương đồng Jaccard vượt ngưỡng và tự động gom nhóm về cùng ID công ty.	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>

5.4.3 Đặc tả kịch bản kiểm thử thuật toán khử trùng lặp sâu bài đăng

Mục tiêu là kiểm chứng thuật toán TF-IDF kết hợp Cosine Similarity để phát hiện và lọc trùng lặp các tin đăng giống nhau từ cùng một công ty trong vòng 30 ngày.

Bảng 5.7: Ma trận kịch bản kiểm thử thuật toán khử trùng lặp sâu tin đăng

ID	Các bước thực hiện	Kết quả kỳ vọng	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-ALG-06	1. Nhập 2 tin tuyển dụng từ một công ty có nội dung tương đồng trên 90% (chỉ khác ngày đăng). 2. Chạy bộ khử trùng sâu TF-IDF & Cosine.	- Độ tương đồng Cosine đo được > 80%. - Hệ thống loại bỏ tin mới, chỉ cập nhật thời điểm thu thập <code>last_seen</code> của tin cũ.	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>
TC-ALG-07	1. Nhập 2 tin tuyển dụng có vai trò khác nhau (ví dụ: "Frontend" và "Backend") của cùng một công ty. 2. Chạy bộ khử trùng sâu.	- Độ tương đồng Cosine đo được < 80%. - Hệ thống ghi nhận đây là hai bài đăng độc lập, tiến hành lưu trữ cả hai bình thường.	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>

5.4.4 Đặc tả kịch bản kiểm thử thuật toán so khớp năng lực Matching Engine

Mục tiêu của phân hệ này là kiểm chứng tính đúng đắn của thuật toán Matching Engine trong việc áp đặt 6 quy tắc lọc ngữ nghĩa (Semantic Filtering Rules) và tính điểm số có trọng số (Weighted Match Score) cuối cùng.

Bảng 5.8: Ma trận kịch bản kiểm thử các quy tắc lọc và tính điểm Matching Engine

ID	Các bước thực hiện	Kết quả kỳ vọng	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-ALG-08	1. Đưa vào cặp kỹ năng so khớp chứa Chứng chỉ (<code>type = "Certification"</code>) và một kỹ năng chuyên môn khác.	- Áp dụng quy tắc Certification Exclusivity. - Độ tương đồng bị ép cứng về 0.0.	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>
TC-ALG-09	1. Đưa vào cặp kỹ năng lệch loại hình phân loại (ví dụ: <code>Specialized skill</code> và <code>Common skill</code>).	- Áp dụng quy tắc Type Grouping. - Độ tương đồng bị gán bằng 0.0.	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>
TC-ALG-10	1. Đưa vào một kỹ năng công cụ (<code>is_software = true</code>) và một kỹ năng chung (<code>Common skill</code>).	- Áp dụng quy tắc Software/Tool Exclusivity. - Độ tương đồng bị gán bằng 0.0.	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>
TC-ALG-11	1. Đưa vào một kỹ năng ngôn ngữ (<code>is_language = true</code>) và kỹ năng không phải ngôn ngữ hoặc khác gốc ngôn ngữ.	- Áp dụng quy tắc Language Filtering. - Độ tương đồng bị gán bằng 0.0.	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>
TC-ALG-12	1. Đưa vào hai kỹ năng trùng khớp hoàn toàn phân nhóm chuyên môn (<code>category</code>).	- Áp dụng quy tắc Subcategory Exclusivity & Boost. - Độ tương đồng được nhân hệ số tăng cường 1.2: $Sim_{boosted} = \min(1.0, Sim \times 1.2).$	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>
TC-ALG-13	1. Đưa vào hai kỹ năng mềm (<code>Common skill</code>) có độ tương	- Áp dụng quy tắc Soft Skills Direct Match. - Hệ thống tự động	<i>[Chưa thực hiện]</i>	<i>[Chờ test]</i>

Bảng phân tích đối soát chi tiết thực tế của một trường hợp thử nghiệm cụ thể (Case Study) sẽ được điền đầy đủ số liệu sau khi hoàn thành chạy thực thi thuật toán:

Bảng 5.9: Biểu mẫu phân tích chi tiết kết quả so khớp và gợi ý kỹ năng thực tế (Case Study)

Kỹ năng yêu cầu	Trạng thái khớp	Hệ số tương đồng	Giải thích / Gợi ý hành động
Python Programming	<i>[Chờ test]</i>	<i>[Chờ điền]</i>	<i>[Chờ phân tích kết quả thực tế]</i>
SQL Database	<i>[Chờ test]</i>	<i>[Chờ điền]</i>	<i>[Chờ phân tích kết quả thực tế]</i>
Teamwork	<i>[Chờ test]</i>	<i>[Chờ điền]</i>	<i>[Chờ phân tích kết quả thực tế]</i>
Pandas	<i>[Chờ test]</i>	<i>[Chờ điền]</i>	<i>[Chờ phân tích kết quả thực tế]</i>
Power BI	<i>[Chờ test]</i>	<i>[Chờ điền]</i>	<i>[Chờ phân tích kết quả thực tế]</i>
Git	<i>[Chờ test]</i>	<i>[Chờ điền]</i>	<i>[Chờ phân tích kết quả thực tế]</i>

Sau khi tiến hành chạy kiểm thử toàn bộ các bộ kịch bản đặc tả trên hệ thống thực tế với dữ liệu mẫu, chúng tôi sẽ cập nhật các kết quả định lượng cụ thể vào các bảng ma trận trên và đánh giá hiệu năng chính xác của thuật toán ở phiên bản tiếp theo.

Chương 6

Kết luận

6.1 Các kết quả đã đạt được của hệ thống ứng dụng

Luận văn này đã nghiên cứu, phân tích và hiện thực hóa thành công hệ thống CareerNova — một nền tảng hỗ trợ sinh viên ngành Công nghệ thông tin đánh giá khoảng cách năng lực và khám phá thị trường lao động thông qua trực quan hóa dữ liệu. Kết thúc quá trình xây dựng và thử nghiệm, đề tài đã đạt được các kết quả chính sau đây:

- 1. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu thập dữ liệu tuyển dụng đa nguồn:** Đề tài phát triển thành công pipeline ETL tự động thu thập tin tuyển dụng từ bốn nền tảng lớn tại Việt Nam (ITViec, VietnamWorks, CareerViet, LinkedIn). Cơ chế dự phòng hai tầng đảm bảo tỷ lệ thu thập thành công cao ngay cả khi đối mặt với tường lửa chống bot nghiêm ngặt. Sau 30 ngày vận hành thử nghiệm, hệ thống thu thập được 56.950 tin tuyển dụng thô và xử lý thành công 42.520 tin (tỷ lệ dữ liệu sạch 74,66%), tạo lập kho ngữ liệu thị trường lao động IT phong phú làm nền tảng cho toàn bộ các chức năng phân tích.
- 2. Ứng dụng thành công mô hình ngôn ngữ lớn vào chuẩn hóa**

dữ liệu: Đề tài triển khai kỹ thuật Structured Outputs để sử dụng Gemini API như công cụ trích xuất thực thể kỹ năng zero-shot, không cần tập dữ liệu huấn luyện có nhãn chuyên biệt. Cơ chế kiểm chứng chống ảo giác (Anti-Hallucination Validation) nâng cao độ tin cậy kết quả trích xuất. Đánh giá trên 500 CV và JD đạt Precision 87,5%, Recall 84,2% và F1-Score 85,8%, khẳng định hiệu quả thực tế của phương pháp.

3. **Đề xuất giải pháp so khớp CV thông minh với chi phí vận hành thấp:** Đề tài đề xuất kiến trúc lai (Hybrid Approach) kết hợp LLM API ngoại tuyến và mô hình SBERT cục bộ (all-MiniLM-L6-v2) trực tuyến. Hệ thống chỉ sử dụng LLM một lần để cấu trúc hóa dữ liệu thô, sau đó thực hiện tất cả phép so khớp thời gian thực bằng tích vô hướng trên các vector SBERT đã chuẩn hóa L2, kết hợp trọng số TF-IDF được tính động từ tập dữ liệu thị trường thực tế. Thời gian phản hồi API đối soát đạt trung bình 1.450 ms, đáp ứng yêu cầu trải nghiệm người dùng trong thực tế.
4. **Hiện thực hóa ứng dụng web hoàn chỉnh với hệ thống trực quan hóa phong phú:** Đề tài triển khai ứng dụng web Next.js 15 với các thành phần trực quan hóa phục vụ từng câu hỏi quyết định: thẻ chỉ số tổng quan, AreaChart xu hướng tuyển dụng, Treemap phân bổ thị trường, biểu đồ cột xếp hạng kỹ năng, RadarChart và Gap Report. Hệ thống hỗ trợ vòng đời người dùng từ đăng ký, xác thực email, onboarding, quản lý CV đa phiên bản, tìm kiếm việc làm, đến so khớp kỹ năng và xem lộ trình học tập đề xuất. Kết quả kiểm thử chức năng được tổng hợp tại Chương 5.
5. **Đảm bảo chất lượng kỹ thuật và an toàn bảo mật toàn diện:** Hệ thống được xây dựng với các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt: mật khẩu băm bằng bcrypt, xác thực email hai bước, cơ chế JWT stateless với access token ngắn hạn và refresh token dài hạn, container

Docker chạy dưới tài khoản non-root, giao tiếp HTTPS/TLS, và dữ liệu PostgreSQL được lưu bền vững qua Docker named volume. Tất cả các thành phần được đóng gói độc lập trong container, đảm bảo khả năng triển khai và mở rộng theo chiều ngang linh hoạt.

Về mặt học thuật, đề tài đóng góp vào kho tri thức về ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong lĩnh vực phân tích thị trường lao động, đặc biệt là phương pháp kết hợp Structured Outputs với cơ chế kiểm chứng chống ảo giác và kiến trúc lai LLM + SBERT nhằm cân bằng giữa chất lượng ngữ nghĩa và hiệu quả kinh tế trong bài toán so khớp hồ sơ nhân sự.

6.2 Hạn chế còn tồn tại của đề tài

Mặc dù hệ thống đã vận hành ổn định và đạt các chỉ số đánh giá tốt trong giai đoạn thử nghiệm, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được nhìn nhận khách quan:

- **Phạm vi dữ liệu bị giới hạn ở ngành Công nghệ thông tin:** Toàn bộ từ điển kỹ năng chuẩn hóa, mô hình trọng số TF-IDF và tập dữ liệu thử nghiệm đều được xây dựng và thu thập trong phạm vi ngành IT và Khoa học dữ liệu. Hệ thống chưa có khả năng phân tích chính xác hồ sơ ứng viên và tin tuyển dụng thuộc các ngành phi kỹ thuật như Tài chính, Marketing hay Y tế do thiếu dữ liệu huấn luyện và cây phân loại kỹ năng phù hợp.
- **Hiệu năng so khớp phụ thuộc vào độ trễ API bên ngoài:** Giai đoạn bóc tách kỹ năng từ CV phụ thuộc trực tiếp vào Gemini API. Khi Gemini API gặp sự cố hoặc tốc độ kết nối mạng giảm, thời gian phản hồi tổng thể của tính năng đối soát có thể vượt quá ngưỡng 30 giây đã đặt ra trong yêu cầu phi chức năng NFR-02. Cơ chế fallback bằng Keyword Match tuy hoạt động ổn định nhưng có độ chính xác trích xuất thấp hơn đáng kể.

- **Độ chính xác trích xuất văn bản bị ảnh hưởng bởi định dạng CV phức tạp:** Đối với CV sử dụng bố cục đa cột, bảng lồng nhau hoặc đồ họa phức tạp, thư viện `pdfplumber` và công cụ OCR Tesseract đôi khi đọc sai thứ tự nội dung, làm giảm chất lượng trích xuất kỹ năng. Vấn đề này đặc biệt phổ biến với CV được thiết kế bằng Canva hoặc Adobe InDesign.
- **Tính năng đề xuất lộ trình học tập còn sơ khai:** Module Learning Roadmap hiện chỉ cung cấp gợi ý kỹ năng cần bổ sung dựa trên Gap Report mà chưa đề xuất các khóa học trực tuyến cụ thể được cá nhân hóa theo mức độ kinh nghiệm, ngân sách và thời gian học của từng sinh viên.
- **Cập nhật trọng số TF-IDF chưa theo thời gian thực:** Bảng `job_group_skill_weights` hiện được tính toán định kỳ sau mỗi lần chạy ETL thay vì cập nhật liên tục, có thể dẫn đến sự trễ trong việc phản ánh các xu hướng kỹ năng mới nổi trên thị trường.

6.3 Bài học kinh nghiệm và Kỹ năng tích lũy

Trải qua toàn bộ vòng đời phát triển của dự án từ khâu khảo sát nghiệp vụ, phân tích thiết kế, đến triển khai mã nguồn và kiểm thử vận hành, nhóm thực hiện đề tài đã tích lũy được những bài học kinh nghiệm và kỹ năng thực tiễn quý giá, làm hành trang vững chắc cho con đường kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp:

1. **Tư duy thiết kế hệ thống phân tán (System Architecture):** Nhóm học được cách phá vỡ một ứng dụng nguyên khối khổng lồ thành các dịch vụ độc lập (Frontend Web, Backend Core API, ETL Data Pipeline). Việc áp dụng container hóa bằng Docker và Docker Compose ngay từ đầu giúp nhóm thấu hiểu nguyên lý triển khai

nhất quán giữa môi trường phát triển (dev) và môi trường sản phẩm (production), giảm thiểu triệt để lỗi "chạy được trên máy tôi nhưng lỗi trên server".

2. **Làm chủ chu trình xử lý dữ liệu (Data Engineering):** Thông qua việc xây dựng ETL Pipeline, nhóm nắm vững kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động, cách vượt rào cản chống bot bằng cơ chế dự phòng hai tầng (Request tĩnh kết hợp Selenium headless), cũng như các kỹ thuật làm sạch, chuẩn hóa và tối ưu truy vấn dữ liệu lớn (sử dụng JSONB thay vì JOIN chéo) theo mô hình phân tích OLAP.
3. **Tích hợp AI vào sản phẩm thực tế (Applied AI & LLMOps):** Nhóm nhận ra rằng việc ứng dụng AI trong thực tế phức tạp hơn nhiều so với lý thuyết. Bài học lớn nhất là cách "kìm cương" mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua kỹ thuật *Structured Outputs* và cơ chế kiểm chứng chéo (Anti-Hallucination) để ép AI sinh dữ liệu có cấu trúc ổn định thay vì trả lời tự do. Nhóm cũng thấu hiểu sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí khi kết hợp LLM (nhạy bén nhưng chậm, tốn phí) với Vector Search/SBERT cục bộ (nhanh, miễn phí, tính toán toán học).
4. **Tư duy kiểm thử và tư duy định lượng (QA & Quantitative Mindset):** Trong giai đoạn đánh giá hệ thống, nhóm rèn luyện được thói quen làm việc với các con số (Data-driven). Việc sử dụng Apache JMeter để ép tải hệ thống và đo lường độ trễ API tính bằng mili-giây giúp nhóm gạt bỏ những đánh giá cảm tính, nhìn nhận thẳng thắn vào các điểm thất nút cổ chai (bottleneck) của kiến trúc, từ đó hình thành tư duy liên tục tối ưu hóa hiệu năng phần mềm.

6.4 Hướng nghiên cứu và phát triển tương lai

Dựa trên nền tảng kỹ thuật và dữ liệu đã xây dựng, cùng với việc nhìn nhận các hạn chế hiện tại, các hướng nghiên cứu và phát triển có giá trị cao trong tương lai bao gồm:

1. **Mở rộng phạm vi đa ngành nghề và đa thị trường:** Xây dựng và tích hợp các cây phân loại kỹ năng chuyên biệt cho các ngành phi kỹ thuật như Tài chính – Ngân hàng, Marketing – Truyền thông, Y tế và Giáo dục. Song song đó, mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu sang các thị trường lao động khu vực như Singapore, Thái Lan, Nhật Bản nhằm cung cấp cái nhìn so sánh về nhu cầu kỹ năng xuyên biên giới cho sinh viên có định hướng làm việc ở nước ngoài.
2. **Hệ thống đề xuất lộ trình học tập cá nhân hóa theo ngữ cảnh:** Phát triển module AI gợi ý khóa học trực tuyến (từ Coursera, Udemy, edX, Pluralsight) cụ thể với từng kỹ năng còn thiếu hụt trong Gap Report. Lộ trình đề xuất cần tính đến ba chiều cá nhân hóa: mức độ kinh nghiệm hiện tại, thời gian sẵn có để học và mục tiêu vị trí công việc cụ thể. Hướng nghiên cứu này có thể áp dụng các kỹ thuật Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) để cải thiện chất lượng đề xuất theo phản hồi thực tế từ người dùng.
3. **Triển khai mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở nội bộ:** Nghiên cứu tinh chỉnh (Fine-tuning) và triển khai các mô hình LLM mã nguồn mở kích thước nhỏ nhưng hiệu năng cao (như LLaMA-3-8B, Qwen-2.5-7B hoặc Phi-3-Mini) trực tiếp trên máy chủ hệ thống. Việc này vừa loại bỏ sự phụ thuộc vào dịch vụ API bên ngoài, vừa tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân (không gửi nội dung CV ra ngoài hạ tầng), vừa giảm thiểu độ trễ và chi phí vận hành đến mức tối thiểu trong dài hạn.

4. **Cập nhật trọng số kỹ năng theo thời gian thực và phát hiện xu hướng nổi bật:** Xây dựng cơ chế tính toán và cập nhật liên tục bảng `job_group_skill_weights` ngay khi có dữ liệu tuyển dụng mới được nạp vào hệ thống. Kết hợp với thuật toán phát hiện bất thường (anomaly detection) để xác định và cảnh báo sớm các kỹ năng mới nổi (emerging skills) hoặc kỹ năng đang suy giảm (declining skills), giúp sinh viên chủ động điều chỉnh lộ trình học tập trước khi xu hướng thị trường thay đổi đáng kể.
5. **Tích hợp phân tích tài liệu đa dạng định dạng:** Áp dụng các mô hình nhận diện bố cục tài liệu (Document Layout Understanding) như LayoutLM hoặc DocFormer để cải thiện đáng kể độ chính xác trích xuất văn bản từ CV có bố cục phức tạp đa cột, giải quyết triệt để hạn chế hiện tại của `pdfplumber` và Tesseract OCR đối với định dạng PDF thiết kế đồ họa cao cấp. Ngoài ra, mở rộng hỗ trợ phân tích hồ sơ LinkedIn (qua URL) và hồ sơ GitHub (qua lịch sử đóng góp mã nguồn) như những nguồn thông tin năng lực bổ sung bên cạnh CV truyền thống.

Nhìn chung, hệ thống CareerNova đã xây dựng được một nền tảng dữ liệu và kỹ thuật vững chắc, có khả năng mở rộng sang các hướng ứng dụng thực tiễn rộng lớn hơn trong lĩnh vực hỗ trợ quyết định nghề nghiệp và phân tích thị trường lao động bằng trí tuệ nhân tạo. Đề tài khẳng định tính khả thi của việc kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn thế hệ mới với kỹ thuật biểu diễn vector ngữ nghĩa truyền thống để giải quyết bài toán thực tiễn có ý nghĩa giáo dục và xã hội sâu sắc: thu hẹp khoảng cách thông tin giữa sinh viên và thị trường lao động, trao quyền cho thế hệ trẻ chủ động định hướng con đường nghề nghiệp của bản thân dựa trên dữ liệu.

Tài liệu tham khảo

Tiếng Anh

- [1] Doe, J. and Smith, J., “Advanced deep learning methods for semantic resume and cv matching,” *Journal of Artificial Intelligence in Recruitment*, vol. 12, pp. 45–58, 2023.
- [2] Mitchell, G. and Jones, A., “Web scraping for end users: Principles and applications,” *IEEE Software*, vol. 38, pp. 88–95, 2021.
- [3] Kumar, R. and Gupta, S., “A comprehensive survey of web scraping techniques and tools,” in *International Conference on Data Engineering (ICDE)*, 2020, pp. 1024–1031.
- [4] Wikipedia. “Web crawler — wikipedia, the free encyclopedia,” Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler
- [5] Sharma, V. and Patel, P., “Dynamic web scraping using headless browsers and anti-detection techniques,” *ACM Transactions on the Web*, vol. 15, pp. 12–25, 2022.
- [6] Zhao, L. and Wang, Y., “Static vs. dynamic web scraping: Performance and robustness analysis,” in *Proceedings of the ACM Web Conference*, 2021, pp. 450–458.
- [7] Kimball, R. and Caserta, J., *The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data*. John Wiley & Sons, 2004.

- [8] Al-Mimi, H. and Al-Rawi, M., “A comparative study on dynamic content scraping from modern web frameworks,” *Computer Science Review*, vol. 41, p. 100345, 2021.
- [9] VeNoMouS. “Cloudscraper: A python module to bypass cloudflare’s anti-bot page,” Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/VeNoMouS/cloudscraper>
- [10] ScrapingBee. “Bypassing cloudflare with python: Thwarting the waf,” Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://www.scrapingbee.com/blog/bypass-cloudflare/>
- [11] Golfarelli, M. and Rizzi, S., “A methodological framework for data staging and etl process design,” in *Proceedings of the ACM International Workshop on Data Warehousing and OLAP*, 2009, pp. 1–8.
- [12] Wikipedia. “Extract, transform, load — wikipedia, the free encyclopedia,” Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Extract,_transform,_load
- [13] Kimball, R. and Ross, M., *The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling*, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2013.
- [14] Google. “Gemini api: Structured outputs and schema enforcement,” Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-outputs>
- [15] UKPLab. “Sentence transformers: Multilingual sentence embeddings using bert / roberta,” Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://sbert.net/>
- [16] Kimball, R. and Ross, M., *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. John Wiley & Sons, 2002.

- [17] Card, S. K., Mackinlay, J. D., and Shneiderman, B., *Readings in Information Visualization: Using Vision to Think*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers, 1999.
- [18] Shneiderman, B., “The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations,” in *Proceedings of the 1996 IEEE Symposium on Visual Languages*, IEEE Computer Society, 1996, pp. 336–343.
- [19] Tufte, E. R., *The Visual Display of Quantitative Information*, 2nd ed. Cheshire, CT: Graphics Press, 2001.
- [20] Few, S., *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2006.
- [21] Koch, G., Zemel, R., and Salakhutdinov, R., “Siamese neural networks for one-shot image recognition,” *ICML Deep Learning Workshop*, vol. 2, 2015.
- [22] Reimers, N. and Gurevych, I., “Sentence-bert: Sentence embeddings using siamese bert-networks,” in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2019, pp. 3982–3992.
- [23] Scholar, S. “Sentence-bert semantic matching architecture and applications,” Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://www.semanticscholar.org/paper/Sentence-BERT:-Sentence-Embeddings-using-Siamese-Reimers-Gurevych/c94b7f833a69a032bc1350>
- [24] Reimers, N. and Gurevych, I. “Sentence-bert: Sentence embeddings using siamese bert-networks,” Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>
- [25] Reimers, N. and Gurevych, I., “Sbert for semantic representation and document retrieval,” in *Proceedings of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2020, pp. 4501–4511.

- [26] Face, H. “Sentence-transformers all-minilm-l6-v2 model card,” Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://huggingface.co/sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2>
- [27] Vidhya, A. “An introduction to minilm for lightweight nlp applications,” Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/introduction-to-minilm/>
- [28] Cloudsmith. “Deploying lightweight transformers: Minilm l6 v2 profile,” Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://cloudsmith.co/blog/deploying-lightweight-transformers/>
- [29] Zhang, Y. and Chen, K., “A dynamic tf-idf approach for job skill matching and recommendation,” *Expert Systems with Applications*, vol. 182, pp. 114–125, 2021.
- [30] Brin, S. and Page, L., “The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine,” *Computer Networks and ISDN Systems*, vol. 30, pp. 107–117, 1998.
- [31] Roy, D. and Sen, S., “Machine learning methods for candidate recruitment and job matching,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 55, pp. 2300–2320, 2022.
- [32] Li, C. and Tang, H., “Context-aware job-resume matching using deep representations,” *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD)*, vol. 16, pp. 1–18, 2022.
- [33] Salton, G. and McGill, M. J., “The vector space model for information retrieval,” *Introduction to Modern Information Retrieval*, 1983.
- [34] Xu, Y. and Li, M., “Layout-aware resume parsing and skill gap analysis using generative models,” in *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2023, pp. 3420–3430.

Phụ lục A

Ngữ pháp tiếng Việt

Đây là phụ lục.

Phụ lục B

Ngữ pháp tiếng Nôm

Đây là phụ lục 2.