

Das Berufsbild des Data Scientisten aufgeschlüsselt

Contents

1	Einleitung	2
1.1	Requirements	2
1.2	Motivation und Zielsetzung	2
1.3	Forschungsfrage	3
1.4	Datengrundlage	3
1.4.1	CSV einlesen	3
1.4.2	Erste Ansicht der Daten	4
2	Analysestrategie	8
3	Analyse	9
3.1	Datenbereinigung	9
3.2	Netzwerkbildung und Visualisierung	10
3.2.1	Geografisches Netzwerk	10
3.2.2	Wettbewerbsnetzwerk	12
4	Bloß direkte Wettbewerber	14
4.1	Zentralitätsanalyse innerhalb der Netzwerke	16
4.1.1	Betweenness-Zentralität	17
4.1.2	Degree-Zentralität	17
4.1.3	Eigenvector-Zentralität	17
5	Gehaltvergleich in Netzwerkzentren und Peripherien:	18
6	Überprüfen, ob zentralere Unternehmen tendenziell höhere oder niedrigere Gehälter bieten	18
6.1	Gehaltsverteilung in Netzwerkzentren und Peripherien	18
6.1.1	Cluster-Analyse	18
6.1.2	Regressionen	18
6.2	aaa	18
6.3	Erste Copilot iteration	20
6.4	Zweite Copilot iteration	22
7	Conclusion	24
8	Literaturverzeichnis	25

1 Einleitung

1.1 Requirements

Zunächst müssen die benötigten Bibliotheken installiert werden:

- `$ install.packages("tidyverse")`
- `$ install.packages("igraph")`
- `$ install.packages("visNetwork")`
- `$ install.packages("dplyr")`
- `$ install.packages("tidyr")`
- `$ install.packages("kableExtra")`
- `$ install.packages("webshot")`
- `$ install.packages("knitr")`

Und anschließend geladen werden:

```
library(tidyverse)
library(igraph)
library(visNetwork)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(webshot)
```

1.2 Motivation und Zielsetzung

In ihrem Artikel “Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century” betonen Davenport und Patil, dass Data Scientists durch ihre Fähigkeiten in Informatik, Statistik und ihr Fachwissen allgemein einen erheblichen Mehrwert für Unternehmen schaffen.¹ Die Fähigkeit, aus komplexen, unstrukturierten Daten wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, macht Data Scientists in vielen Branchen zu einer unverzichtbaren Ressource.² Die Nutzung ihrer Kompetenzen verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, da sie datengetriebene Entscheidungen, Produktinnovationen und Effizienzsteigerungen ermöglicht.³

Darüber ob Data Scientists immer noch the “Sexiest Job” des 21. Jahrhunderts sind, lässt sich streiten. Fakt ist jedoch, dass die Nachfrage nach Data Scientists in den letzten Jahren stark gestiegen ist und voraussichtlich immer weiter steigen wird. Dieser Trend ist auch in den Google-Suchanfragen zu den Begriffen erkenntlich:⁴


```
ggplot(data, aes(x = Monat)) +
  geom_line(aes(y = `data science`, color = "data science")) +
  geom_line(aes(y = `data scientist`, color = "data scientist")) +
  labs(title = "Google Suchtrend für 'data science' und 'data scientist'",
        x = "Datum",
        y = "Interesse",
        color = "Suchbegriff") +
  theme_minimal()
```

¹Davenport, Patil 2012

²Davenport, Patil 2012

³Davenport, Patil 2012

⁴Google Trends, abgerufen am 30.10.2024



Das wachsende Interesse an Data Science stellt eine große Chance für Arbeitnehmer dar. Ziel dieser Arbeit ist es einen Überblick über den Data-Science-Jobmarkt zu geben, um Arbeitnehmern bei der Jobsuche zu helfen und andererseits einen Überblick über die Gehälter und die Rolle von Geographie und Wettbewerb bei Jobangeboten und Gehältern zu geben.

1.3 Forschungsfrage

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die folgende Forschungsfrage bearbeitet:

Inwiefern beeinflusst die geografische Nähe von Unternehmen das Gehaltsniveau und die Verfügbarkeit von Data-Science-Jobs? Lässt sich eine signifikante Variation der Einkommen innerhalb regionaler Cluster feststellen, und wie kann diese durch Netzwerkzentralität erklärt werden?

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage soll zudem analysiert werden, inwiefern das Wettbewerbsumfeld zwischen Unternehmen die Gehaltsstruktur im Bereich Data Science beeinflusst und welche Rolle zentrale Unternehmen bei der Bestimmung des Gehaltsniveaus spielen.

1.4 Datengrundlage

Nachdem die Daten in Python extern als Vorbereitung aufbereitet wurden, kann nun die Datengrundlage für diese Arbeit in R eingelesen werden. Dabei wurde sich an <https://www.kaggle.com/code/maxzeitler/data-science-job-salary-prediction-glassdoor/edit> orientiert.

1.4.1 CSV einlesen

```
data <- read_csv("data/Glassdoor_DataScience_Salary.csv")

## Rows: 742 Columns: 28
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (14): Job Title, Job Description, Company Name, Location, Headquarters, ...
## dbl (14): Salary Estimate, Rating, Founded, Min_Salary, Max_Salary, Same Sta...
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

Die vorliegende Arbeit basiert auf einem Datensatz von Kaggle, der Informationen über Data Science Jobs in verschiedenen Unternehmen für den US-amerikanischen Markt enthält. Der Datensatz umfasst 742 Zeilen und 28 Spalten, was auf eine Anzahl von 742 verschiedenen Jobangeboten hindeutet. Diese Anzahl ist kann für die Zwecke dieser Arbeit als ausreichend zu betrachten, auch wenn eine höhere Zahl an Beobachtungen möglicherweise zu präziseren Schlussfolgerungen geführt hätte.

Der Datensatz beruht auf Daten, die von Glassdoor extrahiert wurden, eine für Stellenanzeigen und Unternehmensbewertung bekannte Website, und bietet detaillierte Informationen über Data-Science-Jobs sowie deren Gehälter. Der Datensatz beinhaltet wesentliche Informationen, darunter Jobtitel, geschätzte Gehälter, Stellenbeschreibungen, Unternehmensbewertungen sowie relevante Unternehmensdaten wie Standort, Größe und Branche. Eine detaillierte Beschreibung dieser Daten erfolgt im späteren Verlauf. Der Datensatz eignet sich in besonderem Maße für den Zweck dieser Arbeit, aber auch für Analysen des Arbeitsmarktes, beispielsweise zur Untersuchung von Gehaltstrends oder zur Identifizierung der am besten bewerteten Unternehmen.

Der Datensatz umfasst konkret die folgenden Spalten:

1.4.2 Erste Ansicht der Daten

```
head(data, 5)

## # A tibble: 5 x 28
##   `Job Title` `Salary Estimate` `Job Description` Rating `Company Name` Location
##   <chr>          <dbl> <chr>          <dbl> <chr>          <chr>
## 1 Data Scien~          72  "Data Scientist\~    3.8 Tecolote Rese~ Albuquerque~
## 2 Healthcare~         87.5  "What You Will D~    3.4 University of~ Linthic~
## 3 Data Scien~          85  "KnowBe4, Inc. i~    4.8 KnowBe4      Clearwa~
## 4 Data Scien~         76.5  "*Organization a~    3.8 PNNL          Richlan~
## 5 Data Scien~        114.  "Data Scientist\~    2.9 Affinity Solu~ New Yor~
## # i 22 more variables: Headquarters <chr>, Size <chr>, Founded <dbl>,
## #   `Type of ownership` <chr>, Industry <chr>, Sector <chr>, Revenue <chr>,
## #   Competitors <chr>, Min_Salary <dbl>, Max_Salary <dbl>, State <chr>,
## #   `Same State` <dbl>, Age <dbl>, Python_yn <dbl>, `R Studio` <dbl>,
## #   Spark <dbl>, AWS_yn <dbl>, Excel_yn <dbl>, Job_simp <chr>, job_state <chr>,
## #   desc_len <dbl>, Num_comp <dbl>

spec(data)

## cols(
##   `Job Title` = col_character(),
##   `Salary Estimate` = col_double(),
##   `Job Description` = col_character(),
##   Rating = col_double(),
##   `Company Name` = col_character(),
##   Location = col_character(),
##   Headquarters = col_character(),
##   Size = col_character(),
##   Founded = col_double(),
##   `Type of ownership` = col_character(),
##   Industry = col_character(),
##   Sector = col_character(),
##   Revenue = col_character(),
##   Competitors = col_character(),
##   Min_Salary = col_double(),
##   Max_Salary = col_double(),
##   State = col_character(),
##   `Same State` = col_double(),
```

```
## Age = col_double(),
## Python_yn = col_double(),
## `R Studio` = col_double(),
## Spark = col_double(),
## AWS_yn = col_double(),
## Excel_yn = col_double(),
## Job_simp = col_character(),
## job_state = col_character(),
## desc_len = col_double(),
## Num_comp = col_double()
## )
```

```
summary(data)
```

```
## Job Title      Salary Estimate Job Description      Rating
## Length:742     Min.   : 13.5   Length:742         Min.   :-1.000
## Class :character 1st Qu.: 73.5   Class :character   1st Qu.: 3.300
## Mode  :character Median : 97.5   Mode  :character   Median : 3.700
##                  Mean   :100.6                Mean   : 3.619
##                  3rd Qu.:122.5                3rd Qu.: 4.000
##                  Max.    :254.0                Max.    : 5.000
## Company Name     Location      Headquarters      Size
## Length:742       Length:742     Length:742       Length:742
## Class :character Class :character Class :character Class :character
## Mode  :character Mode  :character Mode  :character Mode  :character
##
##
##
## Founded      Type of ownership  Industry      Sector
## Min.   : -1   Length:742     Length:742     Length:742
## 1st Qu.:1939 Class :character Class :character Class :character
## Median :1988 Mode  :character Mode  :character Mode  :character
## Mean   :1837
## 3rd Qu.:2007
## Max.   :2019
## Revenue      Competitors      Min_Salary      Max_Salary
## Length:742    Length:742     Min.   : 15.00   Min.   : 16.0
## Class :character Class :character 1st Qu.: 52.00   1st Qu.: 96.0
## Mode  :character Mode  :character Median : 69.50   Median :124.0
##                  Mean   : 74.72   Mean   :127.2
##                  3rd Qu.: 91.00   3rd Qu.:155.0
##                  Max.    :202.00   Max.    :306.0
## State      Same State      Age      Python_yn
## Length:742 Min.   :0.000   Min.   : -1.00   Min.   :0.0000
## Class :character 1st Qu.:0.000   1st Qu.: 14.00   1st Qu.:0.0000
## Mode  :character Median :1.000   Median : 27.00   Median :1.0000
##                  Mean   :0.558   Mean   : 49.39   Mean   :0.5283
##                  3rd Qu.:1.000   3rd Qu.: 62.00   3rd Qu.:1.0000
##                  Max.    :1.000   Max.    :279.00   Max.    :1.0000
## R Studio      Spark      AWS_yn      Excel_yn
## Min.   :0.000000 Min.   :0.0000   Min.   :0.0000   Min.   :0.0000
## 1st Qu.:0.000000 1st Qu.:0.0000   1st Qu.:0.0000   1st Qu.:0.0000
## Median :0.000000 Median :0.0000   Median :0.0000   Median :1.0000
## Mean   :0.002695 Mean   :0.2251   Mean   :0.2372   Mean   :0.5229
## 3rd Qu.:0.000000 3rd Qu.:0.0000   3rd Qu.:0.0000   3rd Qu.:1.0000
```

```
## Max.      :1.000000   Max.      :1.0000   Max.      :1.0000   Max.      :1.0000
## Job_simp   job_state   desc_len   Num_comp
## Length:742   Length:742   Min.      : 407   Min.      :0.000
## Class :character   Class :character   1st Qu.: 2801   1st Qu.:0.000
## Mode  :character   Mode  :character   Median : 3731   Median :0.000
##                                     Mean  : 3870   Mean   :1.054
##                                     3rd Qu.: 4740   3rd Qu.:3.000
##                                     Max.   :10051   Max.   :4.000
```

Im Folgenden wird eine Übersicht der wesentlichen Spalten präsentiert:

- **Job Title:** Die Berufsbezeichnung, sie gibt Aufschluss über die Tätigkeit.
- **Salary Estimate:** Die geschätzte Gehalt, in tausend Dollar pro Jahr. Es basiert auf dem Durchschnitt von dem minimalen und maximalen Gehalt.
- **Job Description, Job_simp:** Die Beschreibung der Stelle, die Aufgaben und Anforderungen enthält. Auch die vereinfachte Version der Berufsbezeichnung.
- **Rating:** Die Bewertung des Unternehmens, sie weist eine Spannbreite von 1 bis 5 auf, wobei die Bewertung "1" bei jeder Spalte für fehlende Bewertungen steht.
- **Company Name, Location, Headquarters, Size, Founded:** Unternehmensbezogene Daten wie Name, Standort, Sitz, Größe und Gründungsjahr des Unternehmens.
- **Type of ownership, Industry, Sector, Revenue:** Weitere Unternehmensmerkmale, diese umfassen die Eigentumsart, die Branche, den Sektor sowie die Einnahmen.
- **Competitors:** Die Wettbewerber des Unternehmens, die im Zusammenhang dieser Arbeit von besonderer Bedeutung sind.
- **Skills (Python_yn, R Studio, Spark, AWS_yn, Excel_yn):** Spalten, aus denen hervorgeht, ob die betreffende Kompetenz in der Stellenbeschreibung verlangt wird (0 = nein, 1 = ja).
- **Min_salary, Max_salary:** Minimale und maximale Gehaltsschätzungen.
- **State, Same State, job_state, Age, desc_len, Num_comp:** Zusätzliche Informationen wie Standort der Stelle, Alter des Unternehmens, Länge der Stellenbeschreibung und Anzahl der Mitbewerber.

Es zeigt sich, dass eine Vielzahl von Spalten für die vorliegende Untersuchung irrelevant ist. Infolgedessen werden in einem späteren Teil der Arbeit irrelevante Spalten, wie beispielsweise die Kenntnisse in Python, R Studio, Spark und ähnlichen Programmen, welche ursprünglich aus der Jobbeschreibung extrahiert wurden, entfernt.

Nachdem die Daten in Python mit Hilfe von Pandas bereinigt, ergänzt und bearbeitet wurden, können sie nun in R eingelesen werden. Dabei wurde sich an <https://www.kaggle.com/code/maxzeitler/data-science-job-salary-prediction-glassdoor/edit> orientiert.


Im Folgenden wird eine erste Betrachtung der Daten vorgenommen. Zu diesem Zweck werden die Jobs in New York nach ihren jeweiligen Vergütungen geordnet und in Form eines Balkendiagramms dargestellt.

```
# Filterung der Daten für New York
data_ny <- data %>%
  filter(State == "NY")

# Durchschnittsgehalt nach Berufsbezeichnung
avg_salary_by_job_ny <- data_ny %>%
  group_by(`Job Title`) %>%
  summarise(Average_Salary = mean(`Salary Estimate`, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(Average_Salary))

# Bar Plot
ggplot(avg_salary_by_job_ny,
  aes(x = reorder(`Job Title`, Average_Salary), y = Average_Salary)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  coord_flip() +
```

```
labs(title = "Average Salary by Job Title in NY",
     x = "Job Title",
     y = "Average Salary") +
theme_minimal() +
theme(
  axis.title = element_text(size = 14),
  axis.text = element_text(size = 12),
  plot.title = element_text(size = 16, face = "bold")
)
```



todo ... Insights aus dem Plot ziehen

Da die Datengrundlage nicht in einem igraph-Objekt vorliegt und ungerichtet ist, ist es notwendig Knoten, Kanten sowie relevante Attribute wie beispielsweise Gewichtungen zu definieren, um überhaupt Netzwerkvisualisierungen in R durchführen zu können. Doch dazu mehr im nächsten Kapitel.

2 Analysestrategie

1. Geografisches Netzwerk

Das Ziel besteht in der Erstellung eines Netzwerkes, welches auf der räumlichen Nähe von Unternehmen basiert. Auf diese Weise soll untersucht werden, inwiefern regional bedingte Faktoren die Gehälter beeinflussen. Die Bildung von Kanten erfolgt nach dem Kriterium der räumlichen Nähe. Dabei werden Unternehmen, die im gleichen Ort angesiedelt sind, durch Kanten verbunden.

2. Wettbewerbsnetzwerk

Die vorliegende Untersuchung zielt darauf ab, den Einfluss des Wettbewerbs auf die Gestaltung von Gehaltsstrukturen zu analysieren. Dazu werden die Beziehungen zwischen konkurrierenden Unternehmen als Netzwerk dargestellt. Die Bildung von Kanten durch Konkurrenzen erfolgt wie folgt: Die in der Spalte "Competitors" gelisteten Unternehmen werden als Knoten verbunden. In Bezug auf die Gewichtung sind verschiedene Optionen denkbar. Beispielsweise könnte die direkte Konkurrenz mit dem Wert "1" und die indirekte Konkurrenz mit dem Wert "0,5" bewertet werden. Dabei würde die indirekte Konkurrenz eine Branche umfassen, in der das Unternehmen zwar nicht als direkter Konkurrent aufgeführt ist, jedoch potenziell in Konkurrenz stehen könnte. Im Rahmen der Netzwerkmetriken erfolgt eine Analyse der folgenden Aspekte: Im Rahmen der Analyse von hierarchischen Beziehungen und unterschiedlichen Zentralitäten erfolgt eine Untersuchung der Wichtigkeit eines Unternehmens im Wettbewerbsnetzwerk sowie der Gehaltshöhen in Relation zur Konkurrenz.

3. Vergleich der Gehälter innerhalb der Netzwerke

Im Rahmen der Analyse werden die Gehälter innerhalb der beiden Netzwerke miteinander verglichen. Ziel ist die Identifikation von Unternehmen, die zentral in einem der beiden Netzwerke liegen, und solchen, die am Rand oder isoliert sind, um festzustellen, ob die zentralen Unternehmen höhere Gehälter anbieten. Zur Durchführung des Gehaltsvergleichs werden Korrelationen zwischen dem Gehalt und verschiedenen Zentralitätsmaßen innerhalb der geografischen und wettbewerbsbezogenen Netzwerke herangezogen. Darüber hinaus werden Cluster-Analysen durchgeführt, um Unternehmen, die geografisch und wettbewerbsbedingt vernetzt sind, miteinander zu vergleichen.

4. Zusammenführung und Vergleich der Netzwerke

Im Rahmen der Zusammenführung und des Vergleichs der Netzwerke erfolgt eine Gegenüberstellung der jeweiligen Strukturen, um etwaige Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren. Das Ziel dieser Untersuchung besteht in der Analyse der Interaktion beider Netzwerke sowie der Identifikation von Regionen, in denen eine besonders hohe Gehaltskonkurrenz zu beobachten ist. Im Rahmen des Vergleichs der Netzwerke hinsichtlich der Gehälter und des Wettbewerbs erfolgt zunächst eine Gegenüberstellung der Gehaltsverteilung in sogenannten "Hotspot-Regionen" und geografisch isolierten Regionen. Darüber hinaus werden gemeinsame Unternehmen in beiden Netzwerken sowie die Gehaltsstrukturen innerhalb der Überschneidungsbereiche analysiert.

3 Analyse

3.1 Datenbereinigung

Bei der Durchsicht des Datensatzes fiel auf, dass die Spalten "Same State" und "job_state" von der Logik her ähnlich sind. Dies soll nun näher untersucht werden, um spätere Fehler vorzubeugen, vor allem bei den geografischen Netzwerken vorzubeugen.

```
# Auswahl der "State" und "job_state" Spalten
selected_data <- data %>%
  select(State, job_state)

# Heading der ausgewählten Spalten
head(selected_data, 15)
```

```
## # A tibble: 15 x 2
##   State job_state
##   <chr> <chr>
## 1 NM    NM
## 2 MD    MD
## 3 FL    FL
## 4 WA    WA
## 5 NY    NY
## 6 TX    TX
## 7 MD    MD
## 8 CA    CA
## 9 NY    NY
## 10 NY   NY
## 11 CA    CA
## 12 VA    VA
## 13 TX    TX
## 14 WA    WA
## 15 MA    MA
```

Sieht so aus, als wäre beide Spalten identisch. Dies soll jedoch zur Probe gestellt werden:

```
if (all(selected_data$State == selected_data$job_state, na.rm = TRUE)) {
  print("Alle Werte in 'State' und 'job_state' sind identisch.")
} else {
  print("Es gibt Unterschiede zwischen 'State' und 'job_state'.")
}
```

```
## [1] "Es gibt Unterschiede zwischen 'State' und 'job_state'."
```

Jedoch trügt der Schein, da es Unterschiede gibt.

```
# Auswahl der Zeilen, in denen "State" und "job_state" unterschiedlich sind
different_states <- selected_data %>%
  filter(State != job_state)

print(different_states, n = Inf)
```

```
## # A tibble: 1 x 2
##   State      job_state
##   <chr>      <chr>
## 1 Los Angeles CA
```

Es fällt auf, dass LA und Los Angeles nicht einheitlich verwendet werden. Außerdem ist Los Angeles kein

eigener Bundesstaat, sondern ein Teil von Kalifornien(CA). Dies soll nun korrigiert werden.

Außerdem sollte bei weiteren Vorgehen beachtet werden, dass Werte wie "Na" oder "-1" vor den Analysen entfernt werden sollten.

```
# Ersetzen von "Los Angeles" durch "LA" und "LA" durch "CA"
data <- data %>%
  mutate(State = ifelse(State == "Los Angeles", "LA", State),
         job_state = ifelse(job_state == "Los Angeles", "LA", job_state))

data <- data %>%
  mutate(State = ifelse(State == "LA", "CA", State),
         job_state = ifelse(job_state == "LA", "CA", job_state))

# Erneute Überprüfung
selected_data <- data %>%
  select(State, job_state)

if (all(selected_data$State == selected_data$job_state, na.rm = TRUE)) {
  print("Alle Werte in 'State' und 'job_state' sind identisch.")
} else {
  print("Es gibt Unterschiede zwischen 'State' und 'job_state'.")
}
```

```
## [1] "Alle Werte in 'State' und 'job_state' sind identisch."
```

Nachdem die Bereinigung des Datensatzes abgeschlossen ist, kann mit der Analyse begonnen werden.

3.2 Netzwerkbildung und Visualisierung

3.2.1 Geografisches Netzwerk

Nun soll ein Netzwerk erstellt werden, welches auf der geografischen Nähe von Unternehmen basiert...

```
# Aus Gründen der Sichtbarkeit, werden bloß Locations mit mehr als einem
# Unternehmen dargestellt.

# Extract relevant columns for geographic visualization
edges_geo <- data %>%
  select(Company = `Company Name`, Location = `Location`) %>%
  distinct()

# Calculate the number of companies per location and filter for locations
# with more than one company
location_counts <- edges_geo %>%
  group_by(Location) %>%
  summarise(Company_Count = n()) %>%
  filter(Company_Count > 1) # Keep only locations with more than one company

# Filter edges to include only connections for locations with more than
# one company
filtered_edges <- edges_geo %>%
  filter(Location %in% location_counts$Location)

# Create an igraph object for geographic visualization
network_geo <- graph_from_data_frame(filtered_edges, directed = FALSE)
```

```

# Set vertex colors based on whether the node is a company or a location
company_colors <- "blue"
location_colors <- rainbow(nrow(location_counts))

# Set vertex size based on the number of companies at each location
vertex_sizes <- ifelse(V(network_geo)$name %in% location_counts$Location,
  sqrt(location_counts$Company_Count[
    match(V(network_geo)$name, location_counts$Location)
  ]) * 2,
  3) # Default size for companies


# Assign colors and sizes to vertices
V(network_geo)$size <- vertex_sizes
V(network_geo)$color <- ifelse(V(network_geo)$name %in% filtered_edges$Company,
  company_colors,
  ifelse(vertex_sizes > 5,
    location_colors[match(V(network_geo)$name,
      location_counts$Location)],
    "grey"))

# Plot the network
plot(network_geo,
  vertex.label = NA, # Remove labels from the plot
  vertex.size = V(network_geo)$size,
  vertex.color = V(network_geo)$color,
  edge.arrow.size = 0.3,
  layout = layout_with_fr,
)

# Add legend for locations with size > 5
location_indices <- match(location_counts$Location, V(network_geo)$name)
large_locations <- location_counts$Location[vertex_sizes[location_indices] > 5]

large_location_colors <- location_colors[
  match(large_locations, location_counts$Location)
]
legend("topright",
  legend = large_locations,
  col = large_location_colors,
  pch = 19,
  title = "Locations")

```



Es lässt sich erkennen, dass ...

3.2.2 Wettbewerbsnetzwerk

Nun soll ein Netzwerk erstellt werden, welches auf der Wettbewerbssituation von Unternehmen basiert...

```
# Extrahiere Unternehmen und ihre Wettbewerber
edges <- data %>%
  filter(!is.na(Competitors) & Competitors != "-1") %>%
  separate_rows(Competitors, sep = ", ") %>%
  select(`Company Name`, Competitors) %>%
  rename(from = `Company Name`, to = Competitors) %>%
  mutate(weight = 1) # Gewichtung für direkte Wettbewerber

# Füge Unternehmen in derselben Branche mit Gewichtung 0.5 hinzu
industry_edges <- data %>%
```

```

filter(!is.na(Industry)) %>%
select(`Company Name`, Industry) %>%
inner_join(data %>% select(`Company Name`, Industry), by = "Industry") %>%
filter(`Company Name.x` != `Company Name.y`) %>%
select(from = `Company Name.x`, to = `Company Name.y`) %>%
mutate(weight = 0.5) # Gewichtung für gleiche Branche

## Warning in inner_join(., data %>% select(`Company Name`, Industry), by = "Industry"): Detected an un
## i Row 1 of `x` matches multiple rows in `y`.
## i Row 2 of `y` matches multiple rows in `x`.
## i If a many-to-many relationship is expected, set `relationship =
##   "many-to-many"` to silence this warning.

# Kombiniere beide Datensätze
all_edges <- bind_rows(edges, industry_edges)

# Erstelle den Graphen
g_competitors <- graph_from_data_frame(all_edges, directed = FALSE)

# Entferne mehrere Kanten zwischen denselben Punkten
g_competitors <- simplify(g_competitors, remove_multiple = TRUE,
                          edge.attr.comb = "first"
)


# Setze die Farben der Kanten basierend auf der Gewichtung
E(g_competitors)$color <- ifelse(E(g_competitors)$weight == 1, "red", "blue")

# Visualisiere das Netzwerk mit kleineren Knoten
plot(g_competitors, vertex.label = NA,
     vertex.size = 2, # Kleinere Knoten
     edge.width = E(g_competitors)$weight, # Gewichtung der Kanten
     edge.arrow.size = 0.5, # Kleinere Pfeile
     main = "Unternehmensnetzwerk basierend auf Wettbewerbern und Branchen",
     layout = layout_with_fr
)

# Legende für Kantenfarben
legend("topright", legend = c("Direct Competitors", "Same Industry"),
      fill = c("red", "blue")
)

```

Unternehmensnetzwerk basierend auf Wettbewerbern und Branchen



...

4 Bloß direkte Wettbewerber

```
# Extrahiere Unternehmen und ihre Wettbewerber
edges <- data %>%
  filter(!is.na(Competitors) & Competitors != "-1") %>%
  separate_rows(Competitors, sep = ", ") %>%
  select(`Company Name`, Competitors) %>%
  rename(from = `Company Name`, to = Competitors) %>%
  mutate(weight = 1) # Gewichtung für direkte Wettbewerber

# Summiere die Gewichtungen für mehrere Kanten zwischen denselben Punkten
```

```

edge_weights <- edges %>%
  group_by(from, to) %>%
  summarise(weight = sum(weight), .groups = 'drop')


# Erstelle den Graphen nur mit direkten Wettbewerbern
g_competitors <- graph_from_data_frame(edge_weights, directed = FALSE)

# Setze die Gewichtungen der Kanten im Graphen
E(g_competitors)$weight <- edge_weights$weight

# Setze die Farben der Kanten basierend auf der Gewichtung
E(g_competitors)$color <- "red"

# Visualisiere das Netzwerk mit kleineren Knoten
plot(g_competitors, vertex.label = NA,
     vertex.size = 3, # Kleinere Knoten
     edge.width = 2 * E(g_competitors)$weight, # Gewichtung der Kanten
     edge.arrow.size = 1,
     main = "Unternehmensnetzwerk basierend auf direkten Wettbewerbern",
     layout = layout_with_fr
)

```



Ausgabe der stark vernetzten Unternehmen?...

4.1 Zentralitätsanalyse innerhalb der Netzwerke

```
# Calculate network metrics
betweenness centrality <- betweenness(g_competitors)
degree centrality <- degree(g_competitors)
eigenvector centrality <- eigen centrality(g_competitors)$vector

closeness centrality <- closeness(g_competitors)
clustering_coeff <- transitivity(g_competitors, type = "local")
```


4.1.1 Betweenness-Zentralität

```
# Berechne die Betweenness-Centrality und sortiere sie absteigend
top_betweenness <- head(sort(betweenness centrality, decreasing = TRUE), 5)

# Erstelle ein DataFrame mit den Namen der Unternehmen und ihrer Betweenness-Centrality
top_betweenness_df <- data.frame(
  Company = names(top_betweenness),
  Betweenness = as.numeric(top_betweenness),
  stringsAsFactors = FALSE
)

# Erstelle die Tabelle und zentriere sie links
kable(top_betweenness_df, format = "latex", booktabs = TRUE, align = "l") %>%
kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"), position = "left")
```

Company	Betweenness
Booz Allen Hamilton	830
Gallup	749
McKinsey & Company	713
PA Consulting	704
General Dynamics Information Technology	695

4.1.2 Degree-Zentralität

```
# Berechne die Degree-Centrality und sortiere sie absteigend
top_degree <- head(sort(degree centrality, decreasing = TRUE), 5)

# Erstelle ein DataFrame mit den Namen der Unternehmen und ihrer Degree-Centrality
top_degree_df <- data.frame(
  Company = names(top_degree),
  Degree = as.numeric(top_degree),
  stringsAsFactors = FALSE
)

# Erstelle die Tabelle und zentriere sie links
kable(top_degree_df, format = "latex", booktabs = TRUE, align = "l") %>%
kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"), position = "left")
```

Company	Degree
Accenture	7
AstraZeneca	5
Infosys	5
Booz Allen Hamilton	5
BioMarin Pharmaceutical	4

4.1.3 Eigenvector-Zentralität

```
# Berechne die Eigenvector-Centrality und sortiere sie absteigend
top_eigenvector <- head(sort(eigenvector centrality, decreasing = TRUE), 5)
```

```
# Erstelle ein DataFrame mit den Namen der Unternehmen und ihrer Eigenvector-Centrality
top_eigenvector_df <- data.frame(
  Company = names(top_eigenvector),
  Eigenvector = as.numeric(top_eigenvector),
  stringsAsFactors = FALSE
)

# Erstelle die Tabelle und zentriere sie links
kable(top_eigenvector_df, format = "latex", booktabs = TRUE, align = "l") %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"), position = "left")
```

Company	Eigenvector
Takeda Pharmaceuticals	1.0000000
Novartis	0.6885416
Pfizer	0.5750772
Baxter	0.5510613
AstraZeneca	0.3694600

5 Gehaltvergleich in Netzwerkzentren und Peripherien:

6 Überprüfen, ob zentralere Unternehmen tendenziell höhere oder niedrigere Gehälter bieten

6.1 Gehaltsverteilung in Netzwerkzentren und Peripherien

6.1.1 Cluster-Analyse

```
# Detect communities
communities <- cluster_louvain(g_competitors)
```

6.1.2 Regressionen

6.2 aaa

```
# Prepare data for visNetwork
nodes <- data.frame(id = V(g_competitors)$name,
  label = V(g_competitors)$name,
  group = membership(communities),
  value = degree centrality,
  title = paste("Degree:", degree centrality,
    "<br>Betweenness:", betweenness centrality,
    "<br>Closeness:", closeness centrality,
    "<br>Eigenvector:", eigenvector centrality))

edges <- data.frame(from = as.character(edges$from), to = as.character(edges$to))

# Create interactive network visualization
visNetwork(nodes, edges) %>%
  visOptions(highlightNearest = TRUE, nodesIdSelection = TRUE) %>%
  visGroups(groupname = "1", color = "red") %>%
  visGroups(groupname = "2", color = "blue") %>%
  visGroups(groupname = "3", color = "green") %>%
```


```
visLayout(randomSeed = 123) %>%  
visLegend()
```

Select by id




```
# Fügt ein Bild der interaktiven Netzwerkvisualisierung hinzu  
knitr::include_graphics("interaktive_Netzwerke_Bilder/Übersicht.png")
```

Select by id



```
knitr::include_graphics("interaktive_Netzwerke_Bilder/NVIDIA.png")
```

NVIDIA



Zugriff auf die interaktive Visualisierung über das Repository (Dateiname: network.html): <https://github.com/Mzaex7/SNA>


6.3 Erste Copilot iteration

#Netzwerk von Jobtiteln und Unternehmen: #Visualisierung des Netzwerks, das zeigt, welche Unternehmen die meisten unterschiedlichen Jobtitel anbieten. #Interpretation: Zentralität der Unternehmen und welche Rolle sie im Jobmarkt spielen. #Degree distribution


```
# Create the network object
edges <- data %>%
  select(`Job Title`, `Company Name`) %>%
  distinct() %>%
  rename(from = `Job Title`, to = `Company Name`)

network_job_company <- graph_from_data_frame(edges, directed = FALSE)


degree_distribution <- degree(network_job_company)
hist(degree_distribution, breaks = 30, main = "Degree Distribution",
     xlab = "Degree", ylab = "Frequency")
```



```
# Community detection using the Louvain method
communities <- cluster_louvain(network_job_company)
plot(network_job_company, vertex.label = NA, vertex.size = 5,
      vertex.color = communities$membership)
```



```
# Calculate betweenness centrality
betweenness centrality <- betweenness(network_job_company)
V(network_job_company)$size <- betweenness centrality /
  max(betweenness centrality) * 10 # Scale sizes
plot(network_job_company, vertex.label = NA,
      vertex.size = V(network_job_company)$size)
```



6.4 Zweite Copilot iteration


```
# Standort-Cluster für Gehälter und Bewertungen
edges_location_salary <- data %>%
  select(Location, `Salary Estimate`) %>%
  distinct() %>%
  mutate(`Salary Estimate` = as.numeric(gsub("[^0-9]", "", `Salary Estimate`))) %>%
  drop_na() %>%
  rename(from = Location, to = `Salary Estimate`)

# Remove duplicate edges
edges_location_salary <- edges_location_salary %>%
  distinct(from, to, .keep_all = TRUE)

# Erstelle den Graphen
g_location_salary <- graph_from_data_frame(edges_location_salary, directed = FALSE)

# Visualisiere das Netzwerk
plot(g_location_salary, vertex.label = NA, vertex.size = 5,
     edge.arrow.size = 0.5, main = "Standort-Cluster für Gehälter und Bewertungen")
```

Standort-Cluster für Gehälter und Bewertungen



7 Conclusion

.....

8 Literaturverzeichnis

Davenport, Thomas H.; Patil, D. J. 2012. »Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century«, in Harvard Business Review vom 1. Oktober 2012. <https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century> (Zugriff vom 30.10.2024).

Google Trends, <https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=%22data%20science%22,%22data%20scientist%22> (Zugriff vom 30.10.2024).