

9. Инструмент за събиране на метаданни (Metadata Harvesting Tool)

- **Цел:** Разработете инструмент за събиране на метаданни от различни онлайн източници с помощта на API. Внедряване на поддръжка за различни стандарти за метаданни и представяне на събраните данни в унифициран формат.

- **Описание:** Този проект се фокусира върху разработването на инструмент за събиране на метаданни от различни онлайн източници с помощта на API. Студентите ще прилагат функционалност за събиране на метаданни от различни платформи и представянето им в унифициран формат. Инструментът ще поддържа различни стандарти за метаданни, позволявайки на потребителите да избират формата, който най-добре отговаря на техните нужди. Чрез този проект студентите ще научат за предизвикателствата и техниките, свързани със събирането и интегрирането на метаданни.

- **Предложени инструменти/библиотеки:**

- Backend: Node.js с Axios за правене на API заявки.
- Frontend: React.js за потребителския интерфейс.

- **Съвети:**

- Позволете на потребителите да въвеждат URL адреси или API за събиране на метаданни.
- Внедрете поддръжка за различни стандарти за метаданни (напр. Dublin Core, FOAF).
- Представяне на събраните метаданни в структуриран формат, позволяващ лесно експортиране.

- **Стъпки на изпълнение:**

1. Стъпка 1: Настройте проекта
 - а. Създайте нов проект: `mkdir metadata-harvester && cd metadata-harvester`.
2. Стъпка 2: Инсталирайте API библиотеки
 - а. Използвайте Axios за API заявки: `npm install axios`.
3. Стъпка 3: Създаване на потребителски интерфейс
 - а. Създайте формуляр за въвеждане на URL адреси или API.
4. Стъпка 4: Прилагане на събиране на метаданни
 - а. Използвайте Axios за извличане на метаданни от предоставените URL адреси.
5. Стъпка 5: Поддръжка на различни стандарти
 - а. Прилагане на логика за обработка на различни формати на метаданни (напр. JSON-LD, Dublin Core).
6. Стъпка 6: Показване на събраните метаданни
 - а. Представяне на събраните данни в структуриран формат, позволяващ лесно експортиране.
7. Стъпка 7: Тествайте с различни източници
 - а. Тествайте с различни API и прецизирайте логиката за събиране.

- **Примерни източници:**

1. Примерен API за метаданни: [CrossRef Metadata API](#)
2. Примерен набор от данни: [OpenAIRE Research Data](#)