

HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

Bachelor Thesis

Implementierung und Evaluation der Reinforcement-Learning-Methoden Self-Play und Liga-Training in der MicroRTS-Umgebung

Name!!

Degree:	B.Sc. Computer Science
Supervisor:	Professor Dr. Paul Swoboda
Co-Supervisor:	Dr. Peter Arndt
Faculty:	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

XXXXXXXXXXXX

Abstract

Diese Arbeit verbessert einen bestehenden Agenten für das Echtzeit-Strategiespiel (RTS) MicroRTS. RTS-Spiele gelten als anspruchsvolle Domäne für Deep Reinforcement Learning (DRL), da Agenten mit großen kombinatorischen Aktionsräumen, simultanen Entscheidungen sowie verzögerten und oftmals spärlichen Belohnungen umgehen müssen. Als Basismethode verwenden wir Proximal Policy Optimization (PPO). Bei vielen DRL -Trainingsarten, wie bei reinem PPO, kommt man an einen Punkt, an dem der Agent nicht effizient ausschließlich mit PPO weiter trainiert werden kann, weil ausreichend starke Gegner, gegen die man trainieren kann fehlen oder, weil die vorhandenen Gegner nicht divers genug sind, um eine robuste Policy zu entwickeln. Eine naheliegende und einfache Gegenmaßnahme ist Self-Play (SP), das jedoch in der Praxis instabil sein kann und zu Überanpassung oder zyklischen Strategien führt, wodurch die Leistung gegen externe Gegner sinken kann.

League-Training (LT) stabilisiert SP, indem es eine Population aus Agenten unterschiedlicher Trainingsstände und Rollen aufbaut. Der trainierenden Agent wird gezielt gegen vielfältige Gegner antreten. Unter anderem auch gegen Main-Exploiter, die trainiert wurden, Schwachstellen der aktuellen Policy auszunutzen. Wir evaluieren die resultierenden Agenten in Matches gegen verschiedene Gegnertypen und vergleichen LT mit reinem SP sowie unserem Anfangs-Agenten. Der Anfangs-Agent wurde mit einer Mischung aus Behavior Cloning (BC) und PPO Trainiert. Unsere Ergebnisse zeigen, dass LT Robustheit und Generalisierungsfähigkeit des Agenten gegenüber unterschiedlichen Gegnern erhöht.

Contents

1. Introduction	1
2. Related Work	2
3. Methoden	4
3.1. MicroRTS Environment	4
4. Experiments	4
5. Conclusion	5
Erklärung	6

1. Introduction

Reinforcement Learning (RL) etablierte sich in den vergangenen Jahren als leistungstarker Ansatz für die Entwicklung von Agenten in komplexen Umgebungen. Spielumgebungen wie RTS-Spiele stellen dabei eine besondere Herausforderung dar, mit großen Aktionsräumen, langfristiger Planung und simultanen Entscheidungen. Allerdings bieten sie klar definierte Zustandsräume, Belohnungsstrukturen und wiederholbare Experimente, was sie zu idealen und herausfordernden Testumgebungen für die Erforschung von RL-Methoden macht.

MicroRTS ist eine vereinfachte Version von RTS-Spielen, die speziell für die Forschung entwickelt wurde [Huang et al., 2021]. Sie ist diskret und reduziert die visuelle und mechanische Komplexität von großen kommerziellen RTS-Spielen, zum Beispiel StarCraft II. Währenddessen behält sie die Kernschwierigkeiten, wie Ressourcenmanagement, Einheitenproduktion, Kampfmechaniken und taktische Positionierung, bei. MicroRTS eignet sich deshalb für die systematische Untersuchung von Lernverfahren. MicroRTS enthält weiterhin zahlreiche Trainingsherausforderungen, wie hohe kombinatorische Aktionsräume, verzögerte Belohnungen, Multi-Agent-Interaktionen und es erfordert auch robuster Strategien gegen unterschiedliche Gegner. Beispielsweise muss sich der Agent früh entscheiden, ob er gegen den aktuellen Gegner aggressiv oder defensiv spielen will, was sich auf die gesamte Spielstrategie auswirkt und eine langfristige Planung erfordert.

Ein zentrales Problem des RL ist die Generalisierung gegenüber unterschiedlichen Gegnern und Strategien: Agenten lernen oft Strategien, die stark auf den Trainingsgegner oder eine spezifische Spielsituation zugeschnitten sind. Das führt zu Überanpassung und eingeschränkter Robustheit. SP, Fictitious Self-Play (FSP) und LT sind Ansätze, die dieses Problem adressieren. In SP trainiert der Agent, in dem er gegen sich selbst spielt, was zu einem kontinuierlichen Lernprozess führt, der keine zusätzlichen diversen oder starken Gegner erfordert. Allerdings ist oft das Training instabil, weil es zyklisch lernt. Ein Beispiel: Spielt der Agentzustand B gut gegen A, C gut gegen B und A gut gegen C, könnte der Agent in einem Zyklus gefangen sein, in dem er immer nur den Agentenzustand wieder erlernt, der gegen sich selbst gut ist, aber nicht gegen andere Gegner. Um die Instabilitäten von reinem SP zu adressieren, wird in FSP nicht gegen den aktuellen Agenten sondern gegen ältere Versionen des Agenten gespielt, was ein zyklisches Lernen verhindert und in zwei Spieler Nullsummenspielen gegen das Nash-Gleichgewicht konvergiert. [Heinrich et al., 2015]. LT erweitert FSP, indem der Agent gegen historische Gegner aus einer Liga trainiert, die aus verschiedenen

Agententypen besteht, beispielsweise aus historischen Trainingsständen oder spezialisierten Strategien [Vinyals et al., 2019]. Ziel ist es, die Lernumgebung zu stabilisieren, in der Agenten gegen ein breites Spektrum an Strategien antreten und dadurch robuster werden.

Trotz der theoretischen Vorteile ist die praktische Implementierung von LT in komplexen Umgebungen, wie MicroRTS, mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Dazu gehören:

- die effiziente Verwaltung und Auswahl von Gegnern für das Training des Main-Agenten und für die spezialisierten Agenten, wie Main-Exploiter,
- die Stabilisierung des Trainingsprozesses bei nicht-konstanten Gegnerverteilungen,
- der Umgang mit großen Aktionsräumen und spärlichen oder verzögerten Belohnungen und
- die Bewertung der tatsächlichen Generalisierungsfähigkeit der trainierten Agenten.

Darüberhinaus werden wir die für die unterschiedlichen Trainingsparadigmen die Lernkurve, die Strategiediversität und die Robustheit vergleichen und evaluieren.

Der in diesem Projekt eingesetzte Basis-Agent, wird in einem dreistufigen Verfahren trainiert, das BC und BC-Fine-Tuning (BC-FT) mit anschließendem Fine-Tuning durch PPO kombiniert: Die beiden BC-Phasen ermöglichen dem Agenten, durch Imitation von Expertenverhalten schnell eine kompetente Basisstrategie zu erlernen [Torabi et al., 2018]. Dieser Ansatz des Trainings reduziert die anfängliche, oft ineffiziente Exploration in DRL [Torabi et al., 2018]. Das Lernen von Grund auf mit DRL-Methoden, wie PPO kann sehr zeitintensiv sein [Martin and Jhala, 2021]. PPO ist eine bekannte on-policy Policy-Optimierungsmethode, die die Policy-Update-Größe über eine Clipped-Surrogat-Zielfunktion begrenzt [Schulman et al., 2017]. PPO verbessert weiter die Leistung des BC-Agenten durch Exploration und Anpassung an die Umgebung, wodurch sich der Agent über die Expertenstrategien hinaus anpassen und generalisieren kann [Martin and Jhala, 2021]. Dieser zweistufige Ansatz, bei dem eine mit BC vor-trainierte Policy durch einen DRL-Algorithmus verfeinert wird, hat sich als effektiv erwiesen, um die Trainingszeit zu verkürzen und die Gesamtleistung im Vergleich zu einem reinen DRL-Ansatz zu verbessern [Martin and Jhala, 2021].

2. Related Work

Game Playing Agents in MicroRTS Die dieser Arbeit zugrunde liegende (unveröffentlichte) Bachelorarbeit von Huft entwickelt einen wettbewerbsfähigen Agenten für

MicroRTS und evaluiert eine hybride Trainingspipeline aus BC, BC-Fine-Tuning (BC-FT) und anschließend PPO-Training [Huft, 2025]. Aufbauend auf der in der Introduction beschriebenen Grundidee wird die Policy initial aus Demonstrationen von Experten gelernt. In BC-FT wird dies für die Stabilisierung weiter geführt mit selektierten Winning-Replays und erst im dritten Schritt durch PPO weiter verfeinert. Dieses stufenweise Vorgehen reduziert die anfängliche Explorationslast und verbessert die Stabilität gegenüber einem reinen DRL-Start.

In den Ergebnissen ist ein deutlicher Leistungsanstieg über alle drei Trainingsphasen zu sehen (Tabelle 1): BC lernt größtenteils grundlegende Spielmechaniken, während BC-FT Generalisierung gegen mehrere Bots verbessert, und schließlich erreicht PPO hohe Win-Rates gegen viele der Built-in-Bots [Huft, 2025]. In den Ergebnissen sind noch Agenten, gegen die der Basis-Agent nicht gut abschneidet. Die Arbeit identifiziert auch Einschränkungen, insbesondere den Fokus auf eine einzelne Karte, die begrenzte Gegnerdiversität und schlägt Erweiterungen mit Self-Play- bzw. Liga-Mechanismen vor. Genau an diesem Vorschlag setzt diese Arbeit an, indem der bestehende Basis-Agent und der initiale Code um SP und LT erweitert werden. Die Built-in-Bots von MicroRTS, gegen die unter anderem ausgewertet wird sind RandomBiasedAI, WorkerRushAI, LightRushAI, CoacAI.

Table 1. Win rates (%) for BC, BC-FT, and PPO reported in [Huft, 2025].

Bot	BC	BC-FT	PPO
WorkerRushAI	3	50	99
PassiveAI	98	100	100
LightRushAI	22	93	99
CoacAI	0	8	96
Mayari	0	5	95
RandomAI	52	95	99
RandomBiasedAI	18	68	86
rojo	0	34	84
mixedBot	4	44	59
izanagi	0	62	61
tiamat	11	78	84
droplet	0	31	59
guidedRojoA3N	4	42	75
naiveMCTS	0	5	3

MicroRTS-Py (Gym- μ RTS) Huang et al. stellen mit *Gym- μ RTS* bzw. *MicroRTS-Py* für unser Environment MicroRTS [Ontañón, 2013] eine effiziente Gym-kompatible Schnittstelle bereit [Huang et al., 2021]. *MicroRTS-Py* ist eine etablierte und weit verbreitete DRL-Baseline, die die Untersuchung von DRL-Ansätzen in vollständigen Echtzeitstrategiespiel-Szenarien ermöglicht,

ohne dass dafür umfangreiche technische Infrastruktur, wie Hochleistungsrechner-Cluster, erforderlich ist [Huang et al., 2021]. Desweiteren wurde die openai/baselines [Dhariwal et al., 2017] implementation von PPO adaptiert, um sie auf MicroRTS-Py anzupassen. Ein großer Teil dieser implementation benutzen wir in LT und sie wurde auch zuvor auch in der PPO Trainingsphasen des Basis-Agenten verwendet [Huft, 2025]. Zu openai/baselines wurde unter anderem *invalid action masking* und geeignete Aktions-/Beobachtungsrepräsentationen (z. B.: GridNet [Han et al., 2019]) sowie architektonische Entscheidungen (wie IMPALA-CNN (eine tiefe Convolutional-Neural-Network-Struktur mit residual blocks zur Verarbeitung gitterbasierter Zustandsrepräsentationen in RL) [Espeholt et al., 2018]) hinzugefügt [Huang et al., 2021], die auch abgeändert in dem LT Code noch benutzt werden. Es wurde in dem Paper auch überlegt, Unit Action Simulation (UAS) statt GridNet zu verwenden. UAS iteriert in jedem Step über alle Einheiten und gibt für jede Einheit die möglichen Aktionen zurück, was den Aktionsraum deutlich reduziert. GridNet hingegen sagt für jede Zelle auf der Karte eine Aktion voraus. Das macht GridNet mit einem großen Aktionsraum in einem Schritt, was den Aktionsraum größer, aber simplistischer macht [Huang et al., 2021, Han et al., 2019]. Gegen die Built-in-Bots von MicroRTS, die auf heuristischen Regeln basieren, erreicht die PPO-Implementierung mit invalid action masking und IMPALA-CNN im Durchschnitt eine Winrate von 91% mit UAS und 84% mit GridNet. Letztendlich wurde entschieden, sich auf GridNet zu fokussieren, da die Komplexität geringer ist und die Kompatibilität SP (bzw. LT) erleichtert [Huang et al., 2021]. SP wurde in der Arbeit auch evaluiert. Allerdings gab es in dem Code ein Bug, der wahrscheinlich die Ergebnisse für SP stark beeinflusst hat [Goodfriend, 2024].

RAISocketAI [Goodfriend, 2024] RAISocketAI ist der erste DRL-Agent, der die IEEE MicroRTS Competition gewinnen konnte. RaiSocketAI beinhaltet eine neu implementation von MicroRTS-Py, die in unserem Code verwendet wird. Unter anderem ist die Datengenerierung über Replays ist eine Wichtige Grundlage für BC [Huft, 2025] und es wurde ein Bug in der alten implementation behoben, der nicht besetzte Ressourcen als besetzte Ressourcen markierte, wenn der Agent Spieler 2 ist. Das führte Wahrscheinlich auch dazu, dass SP in der vorherigen Implementation von MicroRTS-Py keine Verbesserungen brachte [Goodfriend, 2024]. Die RAISocketAI-Implementierung von FSP hat gegen die gleichen built-in-Bots von MicroRTS wie in MicroRTS-Py eine durchschnittliche Winrate von 91% erreicht, was deutlich höher ist als die 84% in der vorherigen

Implementation [Goodfriend, 2024]. Allerdings erreichte FSP gegen CoacAI nur eine 20% Winrate, während die besten vorherigen Implementationen fast immer CoacAI besiegen konnten [Goodfriend, 2024]. Mit finetuning CoacAI und Mayari wurde die durchschnittliche Winrate gegen die built-in-Bots auf 98% erhöht [Goodfriend, 2024]. LT wurde in der Arbeit noch nicht implementiert oder evaluiert.

BeClone [Martin and Jhala, 2021] BeClone zeigte die effektivität von BC mit DRL-finetuning in MicroRTS-Py mit einer zweiphasigen Trainingsstrategie für RTS-Agenten: Zuerst wird eine initiale Policy per BC von den Experten gelernt, anschließend erfolgt ein RL-Finetuning mittels *Advantage Actor-Critic* (A2C).

AlphaStar [Vinyals et al., 2019] AlphaStar demonstriert, dass LT in komplexen RTS-Domänen entscheidend zur Robustheit beitragen kann. Der Agent wurde mit Imitation Learning aus menschlichen Replays vortrainiert. Das haben wir in dieser Arbeit mit den BC Phasen und der PPO Phase ersetzt. Anschließend wird der Agent, wie auch in dieser Arbeit, in einer Liga aus unterschiedlichen Agententypen (Main-Agent, Main-Exploiters, League-Exploiters und historische Snapshots) weitertrainiert, um Überanpassung und Vergessen zu reduzieren und Diversität zu fördern. Obwohl MicroRTS und StarCraft II in Komplexität und Repräsentation stark differieren, zeigt sich AlphaStar als ein etabliertes Referenzdesign für die Stabilisierung und Generalisierung von SP, durch ligaartige Matchmaking-Mechanismen und die Einbeziehung von spezialisierten Exploitern [Vinyals et al., 2019]. Wie auch in AlphaStar, werden in dieser Arbeit Main-Exploiters trainiert, indem der Basis-Agent gegen alle historischen Versionen der Main-Agenten in der Liga trainiert wird, um Schwachstellen zu identifizieren und auszunutzen [Vinyals et al., 2019]. Gleichzeitig trainieren League-Exploiters, gegen alle Historischen Agenten [Vinyals et al., 2019]. Der Main-Agent trainiert mit prioritized FSP (PFSP) gegen historische Versionen von sich selbst, Main-Exploiters und League-Exploiters [Vinyals et al., 2019]. Die Priorisierung der historischen Gegneragenten erfolgt durch die Winrate des Main-Agenten gegen die jeweiligen historischen Agenten [Vinyals et al., 2019]. Erst, wenn ein Exploiter eine große Winrate gegenüber allen Gegnern aufweist oder, wenn eine bestimmte Maximale Step Grenze erreicht wird, wird er in die Liga als Historical (ein historischer Agent) aufgenommen [Vinyals et al., 2019]. In AlphaStar kommt ein Actor-Critic-Verfahren mit einer Off-Policy Korrekturmethode namens V-trace für den Policy-update zum Einsatz [Espeholt et al., 2018, Vinyals et al., 2019]. Dieser Ansatz ist durch die Robustheit gegenüber Off-policy-Daten und der typischerweise

besseren Skalierbarkeit in großen Verteilten Setups besser für LT geeignet als PPO. Jedoch ist die Implementierung von PPO in MicroRTS-Py deutlich einfacher und schneller realisierbar, weshalb PPO eine praktikable Wahl für die Umsetzung von LT darstellt [Vinyals et al., 2019]. Dazu wird in AlphaStar Temporal difference learning (TD(λ)) [Sutton and Barto, 1998] für die Value-Schätzung verwendet.

3. Methoden

3.1. MicroRTS Environment

- T
- N
- H
- W
- C
-
-
-
-
-
-




Figure 1. Screenshot basesWorkers16x16A map.

ScalarEncoder

$$\text{ScalarEncoder} : \mathbb{R}^{d_{\text{in}}} \rightarrow \mathbb{R}^{d_{\text{out}}},$$




Figure 2. The Network Architecture

4. Experiments

Table 2. Training parameters for PPO training.

Parameter	Value
Initial learning rate (Adam)	2.5×10^{-5}
Rollout steps per environment	512
Minibatch Size	3072
Max episode length	2,000 timesteps
Discount factor γ	1
Value function coefficient β	0.01
Entropy coefficient η	0.005
Gradient norm threshold ω	0.5
KL regularization coefficient λ_{KL}	0.4
GAE parameter λ	0.95

- **Generalization to random opponents:**
- **Map and observability constraints:**
- **Replay and training bottlenecks:**
- **Exploitability:**




Figure 3. Episode rewards (y-axis) as a function of training timesteps (x-axis) on the BC-FT agent.




Figure 4. Episode rewards (y-axis) as a function of training timesteps (x-axis) on the final agent.

5. Conclusion

References

- [Dhariwal et al., 2017] Dhariwal, P., Hesse, C., Klimov, O., Nichol, A., Plappert, M., Radford, A., Schulman, J., Sidor, S., Wu, Y., and Zhokhov, P. (2017). Openai baselines. <https://github.com/openai/baselines>. 3
- [Espeholt et al., 2018] Espeholt, L., Soyer, H., Munos, R., Simonyan, K., Mnih, V., Ward, T., Doron, Y., Firoiu, V., Harley, T., Dunning, I., Legg, S., and Kavukcuoglu, K. (2018). Impala: scalable distributed deep-rl with importance weighted actor-learner architectures. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*, volume 80 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 1406–1415. 3
- [Goodfriend, 2024] Goodfriend, S. (2024). Raisocketai: The first deep reinforcement learning agent to win the iee microrts competition. In *2024 IEEE Conference on Games (CoG)*, pages 1–8. 3
- [Han et al., 2019] Han, L., Sun, P., Du, Y., Xiong, J., Wang, Q., Sun, X., Liu, H., and Zhang, T. (2019). Grid-wise control for multi-agent reinforcement learning in video game AI. In Chaudhuri, K. and Salakhutdinov, R., editors, *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, volume 97 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 2576–2585. PMLR. 3
- [Heinrich et al., 2015] Heinrich, J., Lanctot, M., and Silver, D. (2015). Fictitious self-play in extensive-form games. In Bach, F. and Blei, D., editors, *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning*, volume 37 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 805–813. 1
- [Huang et al., 2021] Huang, S., Ontanón, S., Bamford, C., and Grela, L. (2021). Gym-microrts: Toward affordable full game real-time strategy games research with deep reinforcement learning. *CoRR*, abs/2105.13807. 1, 2, 3
- [Huft, 2025] Huft, M. (2025). Game playing agents in microrts. 2, 3
- [Martin and Jhala, 2021] Martin, D. and Jhala, A. (2021). Beclone: Behavior cloning with inference for real-time strategy games. In *Joint Proceedings of the AIDE 2021 Workshops*. 2, 3
- [Ontañón, 2013] Ontañón, S. (2013). The combinatorial multi-armed bandit problem and its application to real-time strategy games. In *Proceedings of the Ninth Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (AIDE)*, volume 9, pages 58–64. AAAI. 2
- [Schulman et al., 2017] Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., and Klimov, O. (2017). Proximal policy optimization algorithms. *CoRR*, abs/1707.06347. 2
- [Sutton and Barto, 1998] Sutton, R. S. and Barto, A. G. (1998). *Reinforcement Learning: An Introduction*. The MIT Press. 4
- [Torabi et al., 2018] Torabi, F., Warnell, G., and Stone, P. (2018). Behavioral cloning from observation. *arXiv preprint arXiv:1805.01954*. 2
- [Vinyals et al., 2019] Vinyals, O., Babuschkin, I., Czarnecki, W. M., Mathieu, M., Dudzik, A., Chung, J., Choi, D. H., Powell, R., Ewalds, T., Georgiev, P., Oh, J., Horgan, D., Kroiss, M., Danihelka, I., Huang, A., Sifre, L., Cai, T., Agapiou, J. P., Jaderberg, M., Vezhnevets, A. S., Leblond, R., Pohlen, T., Dalibard, V., Budden, D., Sulsky, Y., Molloy, J., Paine, T. L., Gulcehre, C., Wang, Z., Pfaff, T., Wu, Y., Ring, R., Yogatama, D., Wünsch, D., McKinney, K., Smith, O., Schaul, T., Lillicrap, T., Kavukcuoglu, K., Hassabis, D., Apps, C., and Silver, D. (2019). Grandmaster level in starcraft ii using multi-agent reinforcement learning. *Nature*, 575(7782):350–354. 2, 3, 4

Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die Bachelorarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Düsseldorf, den XXXXXXXXXXXX

Name!!