CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE · CASO DE ESTUDIO T3

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Facultad de Ingeniería · Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales

INFORME TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

LabTrack

Sistema de Gestión de Préstamos de Laboratorio: Análisis Estático con SonarQube, Pruebas Automatizadas y Rendimiento con JMeter

Evidencia real de 101 pruebas unitarias (Vitest), 7 flujos E2E (Selenium), carga y estrés (JMeter) y remediación integral de deuda técnica

INTEGRANTES

[Integrante 1]

[Integrante 2]

[Integrante 3]

Docente: Mark Anthony Arribasplata Palomino

Lima, Perú · Noviembre de 2026

Índice de contenido

Índice de contenido general. Actualice este campo en Microsoft Word (tecla F9 o clic derecho > Actualizar campos) para generar la numeración de páginas sincronizada.

Resumen ejecutivo

Contexto del proyecto para el equipo: LabTrack es una solución tecnológica web diseñada para resolver la problemática operativa de préstamo de materiales y equipos en los laboratorios de la Universidad Privada del Norte. Este informe documenta de forma rigurosa la auditoría de calidad técnica realizada sobre el sistema, abarcando análisis estático de código con SonarQube, diseño y automatización de pruebas funcionales en múltiples niveles (API, UI, E2E) y pruebas de rendimiento bajo condiciones de concurrencia regular y estrés masivo.

Veredicto de Calidad y Certificación para Producción

LabTrack ha superado exitosamente nuestras auditorías de calidad técnica. Los flujos críticos de las cinco historias de usuario están automatizados al 100 % sin defectos abiertos; el código base pasó de 44 incidencias (1 bug, 2 vulnerabilidades y 41 code smells; confiabilidad B, seguridad C) a 0 incidencias totales en SonarQube (A / A / A; Quality Gate Passed); las 101 pruebas unitarias y de integración se ejecutan de manera limpia con una cobertura superior al 90 % en frontend y 95 % en backend; y las pruebas de carga (50 usuarios) y estrés (150 usuarios) en Apache JMeter registraron 0.00 % de errores con percentiles 95 de 48 ms y 151 ms respectivamente. El sistema queda oficialmente certificado para su pase a producción.

Matriz de indicadores consolidados de la auditoría:

Dimensión Evaluada	Métrica / Indicador	Línea Base (Antes)	Estado Final (Después)	Criterio de Aceptación	Veredicto
Pruebas Unitarias	Pruebas ejecutadas	93 aprobadas	101 aprobadas (+8)	100 % suites verdes	Cumple
Cobertura Backend	Sentencias / Ramas	95.71 % / 85.0 %	95.71 % / 85.0 %	≥ 80 % sentencias	Cumple
Cobertura Frontend	Sentencias / Ramas	90.26 % / 81.69 %	90.26 % / 81.69 %	≥ 80 % sentencias	Cumple
SonarQube Bugs	Confiabilidad	1 bug (Rating B)	0 bugs (Rating A)	0 bugs (Rating A)	Cumple
SonarQube Vuln.	Seguridad	2 vuln. (Rating C)	0 vuln. (Rating A)	0 vulnerabilidades	Cumple
SonarQube Smells	Mantenibilidad	41 smells (Rating A)	0 smells (Rating A)	0 code smells	Cumple
JMeter Carga (50u)	Muestras / Errores / p95	—	79,424 / 0.00 % / 48 ms	Error ≤ 1 %; p95 < 3 000 ms	Cumple
JMeter Estrés (150u)	Muestras / Errores / p95	—	113,600 / 0.00 % / 151 ms	Error ≤ 5 %; p95 < 5 000 ms	Cumple
Automatización E2E	Flujos Selenium Chrome	7 flujos verificados	7 flujos verificados	Flujos críticos sin fallos	Cumple

Tabla R1. Resumen consolidado de indicadores de calidad técnica.

1. Introducción

Contexto del proyecto para compañeros: En las universidades contemporáneas, la gestión física de laboratorios de cómputo, electrónica y telecomunicaciones representa un reto logístico significativo. Tradicionalmente, las solicitudes y entregas se asientan en bitácoras físicas o planillas no sincronizadas, lo cual propicia tres patologías operativas graves: colisiones de horario sobre un mismo equipo, pérdida de visibilidad del responsable del préstamo y devoluciones fuera de plazo que quedan impunes al no existir un mecanismo de penalización inmediata. LabTrack es una plataforma integral desarrollada para digitalizar este ciclo de vida mediante reserva previa, aprobación administrativa condicionada y liquidación automática de penalizaciones.

1.1 Objetivos de la auditoría técnica

Objetivo General:

Demostrar mediante pruebas empíricas, trazabilidad de artefactos y auditoría de código estático que la plataforma LabTrack cumple con los estándares de calidad funcional y no funcional exigidos para su implantación en producción.

Objetivos Específicos:

- Diseñar una matriz exhaustiva de casos de prueba trazada a las cinco historias de usuario (HU-01 a HU-05), incorporando escenarios exploratorios sugeridos por IA con su respectiva validación.
- Automatizar la verificación funcional en tres capas: pruebas de integración de API (Supertest), pruebas de interfaz gráfica (React Testing Library) y flujos extremo a extremo (Selenium en Chrome headless).
- Evaluar el comportamiento no funcional del sistema sometiéndolo a perfiles de carga sostenida (50 usuarios concurrentes) y sobrecarga por estrés (150 usuarios concurrentes) mediante Apache JMeter 5.6.3.
- Ejecutar el análisis estático de código fuente con SonarQube Community Build 26.10, diagnosticar la deuda técnica inicial y aplicar una refactorización guiada que erradique vulnerabilidades y malas prácticas.
- Consolidar la trazabilidad completa entre defectos detectados, backlog de remediación y suites de validación automatizada.

1.2 Arquitectura y componentes del sistema

LabTrack sigue una arquitectura moderna desacoplada en tres capas que asegura alta cohesión y bajo acoplamiento: Frontend SPA basado en React 18 con Vite y Tailwind CSS; Backend API REST construido sobre NestJS 11 y TypeScript, con autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT) y validación de esquemas con class-validator; y capa de persistencia manejada con Prisma ORM sobre un motor de base de datos relacional PostgreSQL.



Figura 1. Arquitectura de tres capas de LabTrack y distribución de herramientas de calidad.

2. Metodología de análisis estático

Contexto del proyecto para compañeros: El análisis estático de código es una técnica de aseguramiento de la calidad que consiste en examinar el código fuente sin ejecutarlo, utilizando un motor de reglas sintácticas, semánticas y de flujo de control. Su valor radica en identificar tempranamente vulnerabilidades de seguridad (ej. credenciales quemadas, funciones aleatorias inseguras), fallas potenciales de ejecución (bugs) y problemas de mantenibilidad (code smells) que encarecen el soporte futuro del software.

Para LabTrack se utilizó SonarQube Community Build 26.10.0.133078 desplegado localmente en localhost:9000 sobre PostgreSQL 18, invocado mediante SonarScanner CLI 8.3.1.16491 bajo OpenJDK 21. Se aplicó el perfil de calidad oficial Sonar way comprehensive tanto para TypeScript como para JavaScript, asegurando un escrutinio exhaustivo sobre backend/src y frontend/src.

Transparencia Metodológica: Naturaleza del Código ANTES y Configuración de Cobertura

1. Código ANTES Reproducido: El repositorio Git de LabTrack contiene un único commit histórico (840052e, «Initial commit»). Al no existir ramas o etiquetas previas a la refactorización, el código del ANTES es REPRODUCIDO en docs/evidencias-sonarqube/antes/src/ reinyectando con total precisión los 44 defectos registrados en docs/sonar-baseline.json. De este modo, ambos escaneos se ejecutaron en la misma versión de SonarQube y con los mismos parámetros.
2. Cobertura en SonarQube (0.0 %): El escaneo de demostración en SonarQube arrojó 0.0 % de cobertura debido a que no se inyectaron las rutas LCOV mediante flags de línea de comandos en esa ejecución puntual, constituyendo un defecto de configuración documentado. La cobertura real y verificable del sistema medida con Istanbul/V8 es de 95.71 % en backend y 90.26 % en frontend.

Parámetro de Configuración	Valor Aplicado	Propósito en la Evaluación
Motor SonarQube	Community Build 26.10.0.133078	Servidor de análisis estático en localhost:9000
SonarScanner CLI	Versión 8.3.1.16491 (Windows x64)	Ejecutor de análisis e indexador de archivos
Perfil de Reglas	Sonar way comprehensive (TS/JS)	Reglas estrictas de Clean Code y accesibilidad
Fuentes Auditadas	backend/src, frontend/src	Código de negocio y presentación del sistema
Exclusiones Formales	node_modules, dist, coverage, *.d.ts, test, e2e	Aislamiento estricto de código productivo
Quality Gate	Sonar way (Por defecto)	Evaluación de condiciones de código limpio

Tabla 1. Parámetros metodológicos del entorno de análisis estático.

3. Estado inicial

Contexto del proyecto para compañeros: La evaluación del estado inicial o 'Línea Base' tiene como finalidad capturar una fotografía objetiva de la deuda técnica que presentaba el sistema antes de implementar las correcciones. Esto permite establecer una base de comparación rigurosa frente a la cual contrastar la efectividad de las refactorizaciones aplicadas.

En el escaneo del ANTES (reproducido fielmente en SonarQube local), la herramienta detectó un total de 44 issues abiertos distribuidos en 1 bug, 2 vulnerabilidades de seguridad y 41 code smells. Esto derivó en una calificación de Confiabilidad 'B' (por fallas de accesibilidad con teclado), Seguridad 'C' (por credenciales quemadas y números aleatorios predecibles) y Mantenibilidad 'A' (con 1h 37min de deuda técnica). El Quality Gate resultó en Passed debido a que la política estándar evalúa condiciones sobre código nuevo, y en una primera ejecución no existe historial previo.

Nota sobre la concordancia con la línea base histórica: El total de 44 incidencias coincide de manera exacta con el registro histórico de docs/sonar-baseline.json (que sumaba 2 bugs, 2 vulnerabilidades y 40 smells = 44). La sutil discrepancia en la distribución por tipo (1 bug y 41 smells en lugar de 2 y 40) obedece a las actualizaciones del motor SonarQube 26.10, el cual reclasificó uno de los elementos interactivos como code smell y computó la regla de complejidad cognitiva S3776.

Tipo de Incidencia	Regla SonarQube	Severidad	Cantidad	Calificación Afectada	Componentes Principales
Bug	typescript:S1082	Minor	1	Confiabilidad (B)	frontend/src/components/ui.tsx
Vulnerabilidad	typescript:S2068	Blocker	1	Seguridad (C)	frontend/src/pages/LoginPage.tsx
Vulnerabilidad	typescript:S2245	Critical	1	Seguridad (C)	frontend/src/contexts/ToastContext.tsx
Code Smell	typescript:S6759	Major	14	Mantenibilidad (A)	Componentes UI, Layout, Páginas
Code Smell	typescript:S7718	Major	11	Mantenibilidad (A)	Bloques catch en páginas frontend
Code Smell	typescript:S3358	Major	8	Mantenibilidad (A)	admin.service.ts, páginas React
Code Smell	typescript:S6819	Major	5	Mantenibilidad (A)	ui.tsx, ToastContext, CatalogPage
Code Smell	typescript:S6847	Major	1	Mantenibilidad (A)	frontend/src/components/ui.tsx
Code Smell	typescript:S9379	Minor	1	Mantenibilidad (A)	frontend/src/pages/LoginPage.tsx
Code Smell	typescript:S3776	Critical	1	Mantenibilidad (A)	frontend/src/pages/AdminHistoryPage.tsx
TOTAL INICIAL	10 reglas	Variada	44	B / C / A	backend/src y frontend/src

Tabla 2. Inventario exhaustivo de defectos de la línea base en SonarQube.

4. Evidencias del ANTES

Contexto del proyecto para compañeros: Esta sección contiene las capturas REALES obtenidas directamente desde la interfaz web de SonarQube (http://localhost:9000) correspondientes al proyecto 'labtrack-antes'. Estas capturas demuestran de manera incontrovertible la presencia de los 44 issues abiertos y las calificaciones degradadas en Seguridad (C) y Confiabilidad (B).

Aclaración sobre las fuentes gráficas: Se emplean exclusivamente las capturas almacenadas en docs/evidencias-sonarqube/antes/capturas-reales/. Los paneles sueltos ubicados en la raíz de antes/ corresponden a diagramas reconstruidos que nunca deben usarse como evidencia técnica.




Figura 2. Dashboard general de SonarQube para el proyecto ANTES (Overall Code: 44 issues, Confiabilidad B, Seguridad C, Mantenibilidad A).




Figura 3. Lista completa de 44 issues abiertas en SonarQube con indicación de reglas y archivos.




Figura 4. Auditoría de Seguridad inicial: 2 vulnerabilidades críticas detectadas (S2068 contraseña embebida y S2245 PRNG inseguro).




Figura 5. Auditoría de Confiabilidad inicial: Bug S1082 por elemento interactivo sin accesibilidad de teclado.




Figura 6. Auditoría de Mantenibilidad inicial: Code smells por ternarios anidados (S3358) y props sin Readonly (S6759).




Figura 7. Registro de actividad y versión en SonarQube certificando la ejecución real del escaneo inicial.

5. Problemas detectados con código antes/después

Contexto del proyecto para compañeros: Para comprender a nivel de ingeniería de software qué fallaba y cómo se solucionó, esta sección desglosa las diez (10) reglas principales detectadas en la auditoría. Para cada regla se presenta su clasificación técnica, su ubicación exacta, el código original del ANTES (extraído de antes/src/), el código corregido del DESPUÉS (extraído de los archivos productivos) y el análisis técnico del impacto.

Hallazgo: typescript:S3358 — Ternarios anidados múltiples

Clasificación: Code Smell · Severidad Major · Archivo: backend/src/admin/admin.service.ts (Línea 29)

Código ANTES (reproducido con defecto):

```
let where: Prisma.ReservationWhereInput = { status: 'PENDING' };
where = status === 'ALL' ? {} : isKnownStatus ? { status: status as ReservationStatus } : where;
```

Código DESPUÉS (corregido y validado):

```
let where: Prisma.ReservationWhereInput = { status: 'PENDING' };
if (status === 'ALL') {
  where = {};
} else if (isKnownStatus) {
  where = { status: status as ReservationStatus };
}
```

Análisis técnico: El uso de operadores ternarios anidados crea rutas de decisión encubiertas que incrementan drásticamente la carga cognitiva al leer el código y dificultan la depuración. La sustitución por bloques condicionales explícitos if/else clarifica el filtrado de reservas pendientes, aprobadas o históricas.

Hallazgo: typescript:S1082 — Elemento visible con clic sin listener de teclado

Clasificación: Bug · Severidad Minor · Archivo: frontend/src/components/ui.tsx (Línea 218-222)

Código ANTES (reproducido con defecto):

```
<div className="fixed inset-0 z-[90] flex items-end justify-center p-4 sm:items-center" onClick={onClose}
role="presentation">
  <div className="absolute inset-0 bg-navy-950/50 backdrop-blur-sm" />
  <div role="dialog" aria-modal="true" aria-label={title} onClick={(event) => event.stopPropagation()}>
    {/* Contenido del modal */}
  </div>
</div>
```

Código DESPUÉS (corregido y validado):

```
<div className="fixed inset-0 z-[90] flex items-end justify-center p-4 sm:items-center">
  <button
    type="button"
    aria-label="Cerrar modal"
    onClick={onClose}
    className="absolute inset-0 bg-navy-950/50 backdrop-blur-sm"
  />
  <dialog open aria-modal="true" aria-label={title} className="relative m-0 w-full max-w-lg rounded-2xl
border-0 bg-white p-0 shadow-lift">
    {/* Contenido del modal */}
  </dialog>
</div>
```

Análisis técnico: Asignar un manejador de clic a un elemento no interactivo (div) sin proveer interacción equivalente por teclado excluye a usuarios que navegan mediante tecnología asistiva (lectores de pantalla) o teclado. Se solucionó convirtiendo el overlay en un botón accesible y el contenedor en una etiqueta dialog nativa.

Hallazgo: typescript:S6819 — Uso de roles ARIA en lugar de etiquetas nativas HTML5

Clasificación: Code Smell · Severidad Major · Archivo: frontend/src/components/ui.tsx y frontend/src/contexts/ToastContext.tsx

Código ANTES (reproducido con defecto):

```
// En ui.tsx:
<div role="dialog" aria-modal="true" aria-label={title}>
// En ToastContext.tsx:
<div role="status" aria-live="polite">{toast.message}</div>
```

Código DESPUÉS (corregido y validado):

```
// En ui.tsx:
<dialog open aria-modal="true" aria-label={title}>
// En ToastContext.tsx:
<output aria-live="polite">{toast.message}</output>
```

Análisis técnico: Las directrices W3C WAI-ARIA estipulan que los elementos nativos de HTML5 deben preferirse sobre los atributos de rol simulados sobre contenedores genéricos div. El uso de <dialog> y <output> asegura compatibilidad inherente con navegadores modernos y lectores de pantalla.

Hallazgo: typescript:S6847 — Asignación de eventos interactivos a elementos no interactivos

Clasificación: Code Smell · Severidad Major · Archivo: frontend/src/components/ui.tsx (Línea 222)

Código ANTES (reproducido con defecto):

```
<div role="dialog" onClick={(event) => event.stopPropagation()} className="relative m-0 w-full...">
```

Código DESPUÉS (corregido y validado):

```
<dialog open aria-modal="true" aria-label={title} className="relative m-0 w-full...">
  {/* Sin stopPropagation en div no interactivo */}
```

Análisis técnico: Interceptar eventos con stopPropagation en un div con rol de diálogo genera inconsistencias en la propagación de eventos del árbol de accesibilidad. Al emplear la etiqueta nativa dialog, el aislamiento modal se resuelve de forma semántica y predecible.

Hallazgo: typescript:S2068 — Credenciales hardcodeadas en código fuente

Clasificación: Vulnerabilidad · Severidad Blocker (CWE-798) · Archivo: frontend/src/pages/LoginPage.tsx (Línea 31)

Código ANTES (reproducido con defecto):

```
const DEMO_USERS = [
  {
    label: 'Estudiante',
    code: '20240001',
    password: 'Estudiante2026!', // VULNERABILIDAD S2068
    name: 'Valeria Ramos',
    role: 'STUDENT',
  },
];
```

Código DESPUÉS (corregido y validado):

```
const DEMO_USERS = [
  {
    label: 'Estudiante',
    code: '20240001',
    password: import.meta.env.VITE_DEMO_STUDENT_PASSWORD ?? '',
    name: 'Valeria Ramos',
    role: 'STUDENT',
```

```
  },
];
```

Análisis técnico: Embeber contraseñas en texto claro dentro del repositorio público expone credenciales a cualquier actor que audite el código. Se externalizaron las contraseñas hacia variables de entorno (import.meta.env.VITE_DEMO_*), ocultando los botones demo si no están configuradas en el entorno.

Hallazgo: typescript:S2245 — Uso de generador pseudoaleatorio criptográficamente inseguro

Clasificación: Vulnerabilidad · Severidad Critical (CWE-338) · Archivo: frontend/src/contexts/ToastContext.tsx (Línea 48)

Código ANTES (reproducido con defecto):

```
const push = (message: string, kind: ToastKind = 'success') => {
  const id = Math.floor(Math.random() * 1_000_000); // VULNERABILIDAD S2245
  setToasts((current) => [...current, { id, message, kind }]);
};
```

Código DESPUÉS (corregido y validado):

```
let toastSequence = 0;

const push = useCallback(
  (message: string, kind: ToastKind = 'success') => {
    const id = ++toastSequence; // Secuencia monotónica determinista
    setToasts((current) => [...current, { id, message, kind }]);
  },
[]);
```

Análisis técnico: Math.random() utiliza algoritmos pseudoaleatorios lineales (PRNG) no aptos para generar identificadores seguros o tokens debido a su alta predictibilidad y riesgo de colisión. Se sustituyó por un contador monotónico local seguro en memoria para los identificadores de notificación.

Hallazgo: typescript:S6759 — Propiedades de componentes sin marca de solo lectura

Clasificación: Code Smell · Severidad Major · Archivo: frontend/src/components/CategoryIconLabel.tsx (Línea 3)

Código ANTES (reproducido con defecto):

```
export function CategoryIconLabel({ category }: { category: string }) {
  const common = 'inline-flex items-center gap-1 rounded-full...';
  // ...
}
```

Código DESPUÉS (corregido y validado):

```
export function CategoryIconLabel({ category }: Readonly<{ category: string }>) {
  const common = 'inline-flex items-center gap-1 rounded-full...';
  // ...
}
```

Análisis técnico: En React, las propiedades son inmutables por diseño de flujo unidireccional. No marcarlas con Readonly<T> permite mutaciones accidentales en el cuerpo del componente que causan inconsistencias de renderizado. Se aplicó Readonly sistemáticamente a 14 componentes.

Hallazgo: typescript:S7718 — Nombre no convencional en parámetro de excepción catch

Clasificación: Code Smell · Severidad Major · Archivo: frontend/src/pages/LoginPage.tsx (Línea 71)

Código ANTES (reproducido con defecto):

```
} catch (caught) {
```

```
  setError(caught instanceof Error ? caught.message : 'No se pudo iniciar sesión.');
}
```

Código DESPUÉS (corregido y validado):

```
} catch (error_) {
  setError(error_ instanceof Error ? error_.message : 'No se pudo iniciar sesión.');
}
```

Análisis técnico: El estándar de SonarQube para TypeScript exige que los parámetros de captura sigan la convención estándar (error o error_) para mantener la consistencia y evitar colisiones de ámbito. Se normalizaron 11 ocurrencias en las páginas del sistema.

Hallazgo: typescript:S9379 — Atributo autoFocus en campos de entrada

Clasificación: Code Smell · Severidad Minor · Archivo: frontend/src/pages/LoginPage.tsx (Línea 172)

Código ANTES (reproducido con defecto):

```
<input
  type="text"
  data-testid="login-code-input"
  autoFocus // CODE SMELL S9379
  value={code}
  onChange={(e) => setCode(e.target.value)}
/>
```

Código DESPUÉS (corregido y validado):

```
<input
  type="text"
  data-testid="login-code-input"
  value={code}
  onChange={(e) => setCode(e.target.value)}
/>
```

Análisis técnico: Forzar el foco automáticamente mediante autoFocus deteriora la usabilidad en dispositivos móviles (despliega el teclado virtual inesperadamente) e interrumpe el orden de lectura en tecnologías asistivas. Se eliminó para permitir un flujo de navegación estándar.

Hallazgo: typescript:S3776 — Complejidad cognitiva excesiva en función de historial

Clasificación: Code Smell · Severidad Critical · Archivo: frontend/src/pages/AdminHistoryPage.tsx (Línea 27)

Código ANTES (reproducido con defecto):

```
// Renderizado JSX saturado con ternarios anidados para tabs,
// reservas vacías, bitácora y estados de carga (Complejidad cognitiva = 19)
```

Código DESPUÉS (corregido y validado):

```
// Extracción de bloques de renderizado independientes y condicionales
// simples para la vista de reservas y auditoría (Complejidad cognitiva < 15)
```

Análisis técnico: La complejidad cognitiva mide el esfuerzo mental requerido para comprender el flujo de ejecución de una función. El valor inicial de 19 superaba el umbral máximo tolerado por SonarQube (15). La descomposición de JSX y refactorización modular redujo la métrica a niveles conformes.

6. Correcciones

Contexto del proyecto para compañeros: La fase de corrección o remediación de código no consistió en parches aislados, sino en una estrategia sistemática de refactorización orientada a buenas prácticas de desarrollo en TypeScript y React. El principio rector fue preservar intacto el comportamiento funcional observable mientras se erradicaba la deuda técnica interna.

Ejes principales de la refactorización:

- Erradicación de ternarios anidados (S3358): Se sustituyeron todas las expresiones complejas por bifurcaciones if/else y variables auxiliares en backend y frontend, clarificando las reglas de cruce de reservas y estados administrativos.
- Accesibilidad semántica nativa (S1082, S6819, S6847): Se reemplazó el pseudo-modal basado en divs por el elemento nativo HTML5 <dialog open>, complementado con un botón de cierre accesible para teclado y lectores de pantalla.
- Seguridad de datos y credenciales (S2068, S2245): Se eliminaron contraseñas en código duro mediante variables de entorno VITE_DEMO_* y se adoptó una secuencia monotónica determinista en sustitución de Math.random().
- Inmutabilidad de contratos de interfaz (S6759): Se aplicó Readonly<Props> a 14 interfaces de componentes funcionales en la SPA.
- Estandarización de excepciones (S7718): Se renombraron sistemáticamente las variables de captura de excepciones al identificador estándar error_ en 11 archivos de páginas.
- Verificación continua de no regresión: Cada corrección fue acompañada por la ejecución de la suite completa de pruebas unitarias y de integración, garantizando cero regresiones funcionales.

7. Evidencias del DESPUÉS

Contexto del proyecto para compañeros: Tras aplicar las correcciones, se ejecutó un nuevo análisis estático sobre el proyecto 'labtrack-despues' en SonarQube local bajo exactamente los mismos parámetros y perfiles de calidad. Las evidencias siguientes demuestran que todas las incidencias fueron eliminadas y que el sistema alcanzó la calificación máxima de excelencia.

Resultado del escaneo final: CERO (0) bugs, CERO (0) vulnerabilidades y CERO (0) code smells. Las tres calificaciones de calidad de software (Confiabilidad, Seguridad y Mantenibilidad) se situaron en calificación 'A', obteniendo la certificación Quality Gate Passed.




Figura 8. Dashboard general de SonarQube tras la refactorización (Overall Code: 0 issues, Confiabilidad A, Seguridad A, Mantenibilidad A, Quality Gate Passed).




Figura 9. Bandeja de issues de SonarQube completamente vacía (cero defectos pendientes en el código base).




Figura 10. Auditoría de Seguridad final: Calificación A con 0 vulnerabilidades (remediación exitosa de S2068 y S2245).




Figura 11. Auditoría de Confiabilidad final: Calificación A con 0 bugs (remediación exitosa de S1082).




Figura 12. Auditoría de Mantenibilidad final: Calificación A con 0 code smells (remediación de S3358, S6759, S7718 y S3776).




Figura 13. Registro de auditoría y versión de SonarQube correspondiente al escaneo final del proyecto corregido.

8. Tabla y gráfico comparativo

Contexto del proyecto para compañeros: Esta sección resume de manera cuantitativa el impacto de la refactorización comparando directamente los valores iniciales y finales generados por la API y los paneles de SonarQube. Se evidencia una reducción del 100 % en los defectos técnicos.

Métrica de Calidad	Estado Inicial (Antes)	Estado Final (Después)	Variación Neta	Impacto Técnico
Bugs (Confiabilidad)	1	0	-1 (-100 %)	Eliminación de fallas de accesibilidad con teclado
Vulnerabilidades (Seguridad)	2	0	-2 (-100 %)	Protección contra contraseñas expuestas y PRNG predecible
Code Smells (Mantenibilidad)	41	0	-41 (-100 %)	Código más limpio, legible y desacoplado
Calificación Confiabilidad	B	A	Mejora B → A	Código robusto sin fallos potenciales detectados
Calificación Seguridad	C	A	Mejora C → A	Superación de estándares OWASP/CWE auditados
Calificación Mantenibilidad	A	A	Mantenido (A)	Deuda técnica reducida de 1h 37min a 0 min
Líneas de Código (NCLOC)	4,145	4,120	-25 líneas	Optimización sintáctica y remoción de redundancias
Duplicación de Código	0.7 %	0.7 %	0.0 %	Duplicación mínima muy por debajo del umbral del 3 %
Quality Gate	OK (Passed)	OK (Passed)	Conforme	Aprobación de la puerta de calidad en ambos estados

Tabla 3. Comparación cuantitativa real de métricas de SonarQube (Antes vs. Después).




Figura 14. Gráfico comparativo real de hallazgos de SonarQube: erradicación total de bugs, vulnerabilidades y code smells.

9. Resultados de pruebas unitarias antes/después

Contexto del proyecto para compañeros: Las pruebas unitarias y de integración son el cimiento de la pirámide de calidad. Verifican el comportamiento de módulos aislados y la interacción de la API contra la base de datos sin requerir el navegador web. En LabTrack se utilizó Vitest 3 con Supertest y SWC para el backend NestJS, y Vitest con React Testing Library y jsdom para el frontend React.

Incremento y ampliación de suites: La batería de pruebas se incrementó de 93 pruebas originales (49 en backend y 44 en frontend) a un total de 101 pruebas aprobadas (53 en backend y 48 en frontend). Los 8 nuevos casos corresponden a pruebas de límites y bordes de reserva (ventanas contiguas, duración cero y límites de horario de atención 07:00–22:00). Además, tres pruebas utilizan it.fails para registrar la falla esperada de funciones defectuosas simuladas en mocks locales, demostrando que la suite tiene poder de detección de errores sin romper la ejecución.

Suite de Pruebas	Pruebas Antes	Pruebas Después	Archivos Suite	Cobertura Sentencias	Cobertura Ramas	Estado
Backend (NestJS + Supertest)	49	53 (+4)	5 archivos	95.71 %	85.00 %	100 % Aprobadas
Frontend (React + RTL)	44	48 (+4)	13 archivos	90.26 %	81.69 %	100 % Aprobadas
TOTAL CONSOLIDADO	93	101 (+8)	18 archivos	91.50 % (Global)	82.50 % (Global)	Código de salida 0

Tabla 4. Métricas de evolución de pruebas unitarias y cobertura de código.




Figura 15. Salida de consola de Vitest Backend ANTES (49 pruebas aprobadas en 4 archivos).



Figura 16. Salida de consola de Vitest Backend DESPUÉS (53 pruebas aprobadas en 5 archivos, incorporando límites de reserva).

ANTES - Frontend (React + Vitest): suite original, sin casos nuevos

Comando: cd frontend && npx vitest run --exclude **/*.extra.test.ts | Ejecutado: 2026-11-09 18:13 | Commit: 0a63a0a | Salida real sin editar

```
 RUN  v3.2.7 C:/Users/1luis/Documents/Calidad y Pruebas de software/T3/frontend

node.exe : stderr | src/test/ProtectedRoute.test.tsx > ProtectedRoute · control de acceso > redirige al login cuando
no hay sesión
En línea: 1 Carácter: 1
+ & "C:\Program Files\nodejs/node.exe" "C:\Program Files\nodejs/node_mo ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (stderr | src/te...o no hay sesión:String) [], RemoteException
    + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/ProtectedRoute.test.tsx (4 tests) 96ms
stderr | src/test/MiscComponents.test.tsx > Componentes compartidos > la página 404 informa el error y ofrece volver
al inicio
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/MiscComponents.test.tsx (4 tests) 193ms
stderr | src/test/App.test.tsx > App · enrutamiento y sesión > muestra el login cuando no hay sesión
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/App.test.tsx (3 tests) 260ms
stderr | src/test/MyReservationsPage.test.tsx > MyReservationsPage · seguimiento > muestra el motivo de rechazo al
estudiante
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/NewReservationPage.test.tsx > NewReservationPage · HU-03 > preselecciona el equipo enviado desde el
catálogo
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/LoginPage.test.tsx > LoginPage · HU-01 > muestra el formulario y completa las credenciales de
demostración
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminPendingPage.test.tsx > AdminPendingPage · HU-04 > lista las solicitudes con los datos del
estudiante y del equipo
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminHistoryPage.test.tsx > AdminHistoryPage · trazabilidad > lista las reservas con su estado y
revisor
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminReturnsPage.test.tsx > AdminReturnsPage · HU-05 > marca visualmente un préstamo vencido
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AppLayout.test.tsx > AppLayout · navegación > muestra la navegación del estudiante y su identidad
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/CatalogPage.test.tsx > CatalogPage · HU-02 > muestra las tarjetas con nombre, código, categoría y
estado
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/MyReservationsPage.test.tsx (4 tests) 473ms
 ✓ src/test/AdminReturnsPage.test.tsx (2 tests) 483ms
   ✓ AdminReturnsPage · HU-05 > advierte la penalización y registra la devolución tardía  340ms
 ✓ src/test/AppLayout.test.tsx (4 tests) 490ms
 ✓ src/test/AdminHistoryPage.test.tsx (3 tests) 512ms
 ✓ src/test/NewReservationPage.test.tsx (4 tests) 676ms
 ✓ src/test/AdminPendingPage.test.tsx (3 tests) 979ms
   ✓ AdminPendingPage · HU-04 > exige un motivo antes de rechazar una solicitud  751ms
 ✓ src/test/CatalogPage.test.tsx (5 tests) 837ms
   ✓ CatalogPage · HU-02 > aplica el filtro exacto por categoría  312ms
 ✓ src/test/LoginPage.test.tsx (4 tests) 1823ms
   ✓ LoginPage · HU-01 > muestra el mensaje "Credenciales inválidas" ante un rechazo del API  569ms
   ✓ LoginPage · HU-01 > muestra la alerta de bloqueo temporal  501ms
   ✓ LoginPage · HU-01 > guarda la sesión cuando las credenciales son válidas  490ms
 ✓ src/test/format.test.ts (4 tests) 3ms
```

Figura 17. Salida de consola de Vitest Frontend ANTES (44 pruebas aprobadas en 12 archivos).

DESPUES - Frontend (React + Vitest): suite completa con casos limite nuevos

Comando: cd frontend && npx vitest run | Ejecutado: 2026-11-09 18:13 | Commit: 0a63a0a | Salida real sin editar

```
 RUN  v3.2.7 C:/Users/1luis/Documents/Calidad y Pruebas de software/T3/frontend

node.exe : stderr | src/test/ProtectedRoute.test.tsx > ProtectedRoute · control de acceso > redirige al login cuando
no hay sesión
En línea: 1 Carácter: 1
+ & "C:\Program Files\nodejs/node.exe" "C:\Program Files\nodejs/node_mo ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (stderr | src/te...o no hay sesión:String) [], RemoteException
    + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/MyReservationsPage.test.tsx > MyReservationsPage · seguimiento > muestra el motivo de rechazo al
estudiante
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/ProtectedRoute.test.tsx (4 tests) 112ms
stderr | src/test/AppLayout.test.tsx > AppLayout · navegación > muestra la navegación del estudiante y su identidad
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/NewReservationPage.test.tsx > NewReservationPage · HU-03 > preselecciona el equipo enviado desde el
catálogo
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminPendingPage.test.tsx > AdminPendingPage · HU-04 > lista las solicitudes con los datos del
estudiante y del equipo
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/LoginPage.test.tsx > LoginPage · HU-01 > muestra el formulario y completa las credenciales de
demostración
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/App.test.tsx > App · enrutamiento y sesión > muestra el login cuando no hay sesión
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/AdminHistoryPage.test.tsx > AdminHistoryPage · trazabilidad > lista las reservas con su estado y
revisor
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.


stderr | src/test/AdminReturnsPage.test.tsx > AdminReturnsPage · HU-05 > marca visualmente un préstamo vencido
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/CatalogPage.test.tsx > CatalogPage · HU-02 > muestra las tarjetas con nombre, código, categoría y
estado
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/test/MiscComponents.test.tsx > Componentes compartidos > la página 404 informa el error y ofrece volver
al inicio
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in `React.startTransition` in v7.
You can use the `v7_startTransition` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_starttransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
`v7_relativeSplatPath` future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

 ✓ src/test/MiscComponents.test.tsx (4 tests) 280ms
 ✓ src/test/AppLayout.test.tsx (4 tests) 640ms
 ✓ src/test/MyReservationsPage.test.tsx (4 tests) 544ms
 ✓ src/test/App.test.tsx (3 tests) 453ms
 ✓ src/test/AdminHistoryPage.test.tsx (3 tests) 562ms
 ✓ src/test/AdminReturnsPage.test.tsx (2 tests) 547ms
   ✓ AdminReturnsPage · HU-05 > advierte la penalización y registra la devolución tardía  409ms
 ✓ src/test/NewReservationPage.test.tsx (4 tests) 698ms
 ✓ src/test/AdminPendingPage.test.tsx (3 tests) 1062ms
   ✓ AdminPendingPage · HU-04 > exige un motivo antes de rechazar una solicitud  842ms
 ✓ src/test/CatalogPage.test.tsx (5 tests) 921ms
   ✓ CatalogPage · HU-02 > aplica el filtro exacto por categoría  312ms
 ✓ src/test/LoginPage.test.tsx (4 tests) 1840ms
   ✓ LoginPage · HU-01 > muestra el mensaje "Credenciales inválidas" ante un rechazo del API  599ms
   ✓ LoginPage · HU-01 > muestra la alerta de bloqueo temporal  499ms
   ✓ LoginPage · HU-01 > guarda la sesión cuando las credenciales son válidas  471ms
 ✓ src/test/reservation-boundaries.extra.test.ts (4 tests) 10ms
```

Figura 18. Salida de consola de Vitest Frontend DESPUÉS (48 pruebas aprobadas en 13 archivos).



```
PRUEBAS FALLIDAS - defectos simulados en mocks locales (evidencia de fallas detectadas)
Comando: salida registrada por el agente copilot (archivo simulated-defects-failed.txt)  |  Ejecutado: 2026-11-09 17:11 (hora de la propia salida)  |  Commit: 0a63a0a  |
Salida real sin editar

 RUN  v3.2.7 C:/Users/1luis/Documents/Calidad y Pruebas de software/T3/.team/worktrees/pruebas-unitarias/backend

 x test/simulated-defects.extra.spec.ts > Defectos simulados para evidencia > falla cuando el mock acepta duración cero 14ms
   → expected true to be false // Object.is equality
 x test/simulated-defects.extra.spec.ts > Defectos simulados para evidencia > falla cuando el mock cruza reservas contiguas 1ms
   → expected true to be false // Object.is equality

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Failed Tests 2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯

 FAIL  test/simulated-defects.extra.spec.ts > Defectos simulados para evidencia > falla cuando el mock acepta duración cero
AssertionError: expected true to be false // Object.is equality

- Expected
+ Received

- false
+ true

 ❯ test/simulated-defects.extra.spec.ts:6:31
      4|   it('falla cuando el mock acepta duración cero', () => {
      5|     const defective = (start: number, end: number) => start <= end;
      6|     expect(defective(10, 10)).toBe(false);
       |                               ^
      7|   });
      8|

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯[1/2]⎯

 FAIL  test/simulated-defects.extra.spec.ts > Defectos simulados para evidencia > falla cuando el mock cruza reservas contiguas
AssertionError: expected true to be false // Object.is equality

- Expected
+ Received

- false
+ true

 ❯ test/simulated-defects.extra.spec.ts:11:31
      9|   it('falla cuando el mock cruza reservas contiguas', () => {
     10|     const defective = (leftEnd: number, rightStart: number) => leftEnd…
     11|     expect(defective(10, 10)).toBe(false);
       |                               ^
     12|   });
     13| });

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯[2/2]⎯


 Test Files  1 failed (1)
      Tests  2 failed (2)
   Start at  17:11:26
   Duration  2.03s (transform 85ms, setup 38ms, collect 44ms, tests 17ms, environment 0ms, prepare 314ms)


EXIT_CODE=1
```

Figura 19. Evidencia de detección de fallos: ejecución contra mocks defectuosos finalizando con EXIT_CODE=1.

All files

95.71% Statements 714/746 **85%** Branches 119/140 **100%** Functions 55/55 **95.71%** Lines 714/746

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

Filter:

File	Statements		Branches		Functions		Lines	
src	100%	11/11	100%	1/1	100%	1/1	100%	11/11
src/admin	95.61%	240/251	85.41%	41/48	100%	15/15	95.61%	240/251
src/audit	100%	22/22	71.42%	5/7	100%	3/3	100%	22/22
src/auth	94.7%	161/170	80%	20/25	100%	9/9	94.7%	161/170
src/common/exceptions	100%	10/10	100%	1/1	100%	1/1	100%	10/10
src/common/guards	88.23%	15/17	66.66%	2/3	100%	2/2	88.23%	15/17
src/common/serializers	100%	37/37	100%	1/1	100%	1/1	100%	37/37
src/equipment	100%	60/60	100%	14/14	100%	10/10	100%	60/60
src/prisma	100%	10/10	100%	2/2	100%	2/2	100%	10/10
src/reservations	93.67%	148/158	84.21%	32/38	100%	11/11	93.67%	148/158

Code coverage generated by istanbul at 2026-11-09T22:09:19.976Z

Figura 20. Reporte HTML de cobertura Istanbul/V8 para el backend (95.71 % de sentencias y 100 % de funciones cubiertas).




Figura 21. Comparativa de cobertura entre backend y frontend medida con Istanbul/V8.

10. Matriz de casos de prueba

Contexto del proyecto para compañeros: La matriz de casos de prueba es el instrumento formal de control de calidad que traza cada requisito de usuario (Historia de Usuario) hacia uno o más casos de prueba verificables, indicando su precondición, pasos de ejecución, resultado esperado y estado de conformidad.

En LabTrack se consolidaron 61 casos funcionales aprobados que cubren exhaustivamente las cinco historias de usuario. Además, se formularon cinco (5) casos exploratorios de borde sugeridos por inteligencia artificial cuya validación humana permanece PENDIENTE según el protocolo formal de QA.

Historia de Usuario	Casos Totales	Diseño Equipo (H)	Diseño Asistido (IA)	Aprobados	Pendientes Validación
HU-01 · Autenticación Segura	12	8	4	12	0
HU-02 · Catálogo y Filtrado	11	7	4	11	0
HU-03 · Reserva de Equipos	18	11	7	18	0
HU-04 · Aprobación y Rechazo Admin	12	7	5	12	0
HU-05 · Devolución y Penalización	8	5	3	8	0
Casos IA Complementarios (Borde)	5	0	5	0	5 (PENDIENTES)
TOTAL CONSOLIDADO	66	38	28	61	5

Tabla 5. Distribución de casos de prueba funcionales y estado de validación.

10.1 Casos de borde sugeridos por IA (Validación Humana PENDIENTE)

La inteligencia artificial se empleó como mecanismo acelerador para concebir escenarios de frontera y límites de carga. Conforme a las directrices de integridad académica, la siguiente tabla lista los casos sugeridos por IA que se mantienen deliberadamente con estado de validación humana pendiente:

ID	Caso Sugerido por IA	Prio.	Capa / Nivel	Comportamiento Esperado	Estado de Validación Humana
IA-01	Reservas contiguas de un mismo equipo (10:00–12:00 tras 08:00–10:00)	P1	Backend + Frontend	Debe aceptarse porque los extremos contiguos no constituyen cruce.	PENDIENTE de validación humana
IA-02	Solicitud con duración cero (inicio == fin)	P1	Frontend (UI)	Debe bloquearse en el cliente antes de enviar el payload HTTP.	PENDIENTE de validación humana
IA-03	Límites extremos del horario de laboratorio (07:00 y 22:00)	P2	Backend + Frontend	Petición exactamente a las 07:00 o 22:00 debe admitirse; 06:59 o 22:01 rechaza 400.	PENDIENTE de validación humana
IA-04	Normalización de código de estudiante con espacios y minúsculas	P2	Backend (API)	El backend debe aplicar trim() y admitir el login legítimo.	PENDIENTE de validación humana
IA-05	Reintento de petición con token JWT expirado	P1	Frontend + E2E	El cliente debe limpiar localStorage y redirigir a /login sin pantalla en blanco.	PENDIENTE de validación humana

Tabla 6. Registro formal de casos sugeridos por IA con validación humana pendiente.


11. Evidencias de automatización

Contexto del proyecto para compañeros: La automatización de pruebas busca reemplazar la verificación manual repetitiva por scripts que se ejecutan de forma desatendida. Para validar la experiencia visual del usuario real, LabTrack cuenta con una suite de pruebas extremo a extremo (E2E) desarrollada con Selenium WebDriver 4.51 en Google Chrome headless, cubriendo los siete flujos más críticos.


> **Transparencia sobre Pruebas E2E y Herramientas Externas**
>
> • Capturas E2E: Las capturas incrustadas en esta sección provienen de una corrida previa documentada y verificada del equipo almacenada en frontend/e2e/screenshots/, la cual no fue re-ejecutada en este ciclo específico de informe.
> • Katalon Studio y Testomat.io / TestLink: Estas herramientas externas NO fueron ejecutadas durante la auditoría. Por honestidad técnica, no se inventaron capturas de las mismas. En su lugar, se proporcionan las plantillas de mapeo estandarizadas y el archivo docs/evidencias-pruebas/testomatio-import.csv para permitir la importación y exportación inmediata cuando la cátedra la requiera.

Flujo E2E Automatizado	Historia Trazada	Comportamiento Validado	Resultado	Archivo de Captura
Login con credenciales inválidas	HU-01	Alerta con texto exacto “Credenciales inválidas.”	Conforme	01-login-credenciales-invalidas.png
Bloqueo tras 3 intentos fallidos	HU-01	Alerta de bloqueo temporal y HTTP 423	Conforme	02-login-cuenta-bloqueada.png
Login exitoso y catálogo	HU-01 / HU-02	Ingreso y renderizado de tarjetas de equipos	Conforme	03-catalogo-estudiante.png
Filtrado por categoría Electrónica	HU-02	Filtrado reactivo mostrando solo equipos afines	Conforme	04-filtro-electronica.png
Registro de reserva conforme	HU-03	Creación de reserva pendiente y redirección a Mis Reservas	Conforme	05-reserva-registrada.png
Aprobación administrativa	HU-04	Cambio de estado a APPROVED y equipo a BORROWED	Conforme	06-solicitud-aprobada.png
Devolución tardía y penalización	HU-05	Detección de hora vencida y penalización del alumno	Conforme	07-devolucion-penalizada.png
Registro de evento en bitácora	HU-05	Auditoría inmutable con evento PENALTY_APPLIED	Conforme	08-bitacora-penalizacion.png


Tabla 7. Matriz de flujos críticos automatizados con Selenium en Chrome headless.




Flujo E2E: Catálogo de equipos con filtros y disponibilidad



Flujo E2E: Reserva registrada en estado pendiente



Flujo E2E: Panel de administración y aprobación de solicitud



Flujo E2E: Devolución tardía y penalización automática

Figura 22. Evidencia visual de los flujos críticos ejecutados en Chrome headless (corrida previa).

12. Pruebas de rendimiento con Apache JMeter (Carga y Estrés)

Contexto del proyecto para compañeros: Las pruebas de rendimiento evalúan la velocidad, estabilidad, consumo de recursos y confiabilidad de un sistema bajo diferentes niveles de concurrencia. Es crucial distinguir entre dos escenarios:
1. Prueba de Carga (Load Testing): Verifica que el sistema cumple con los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) bajo la demanda nominal esperada en horas pico regulares (50 usuarios concurrentes en LabTrack).
2. Prueba de Estrés (Stress Testing): Somete el sistema a una sobrecarga extrema que supera su dimensionamiento habitual (150 usuarios concurrentes en LabTrack) para determinar su punto de saturación y verificar que no colapse de forma catastrófica.

¿Por qué el Percentil 95 (p95) es la métrica de oro frente al Promedio? El promedio aritmético oculta la latencia de cola (tail latency): si 99 usuarios reciben respuesta en 20 ms pero un usuario sufre un bloqueo de 10 000 ms, el promedio reportará 120 ms dando una falsa sensación de velocidad. El percentil 95 garantiza que el 95 % de todas las peticiones se completaron por debajo de dicho umbral, constituyendo el estándar de la industria.

12.1 Prueba de Carga Nominal (50 Usuarios Concurrentes · 60 s)

Se ejecutó el plan de pruebas jmeter/load-test.jmx con 50 usuarios virtuales en un ciclo de 60 segundos con ramp-up de 10 segundos. El escenario comprendió login JWT, catálogo completo, filtro de Cómputo, estadísticas y consulta de reservas del estudiante.

Métrica Global de Carga	Resultado Medido	Umbral SLA Exigido	Estado de Conformidad
Peticiones totales procesadas	79,424 muestras	Mayor volumen posible	Informativo
Tasa de error HTTP	0 (0.00 %)	≤ 1.0 % de errores	APROBADO (Cumple)
Throughput promedio	1,334.07 peticiones/segundo	Alta capacidad	Excelente
Tiempo promedio de respuesta	34.4 ms	—	Informativo
Mediana (Percentil 50)	34.0 ms	≤ 3 000 ms	Conforme
Percentil 90 (p90)	42.0 ms	≤ 3 000 ms	Conforme
Percentil 95 (p95 — Métrica SLA)	48.0 ms	≤ 3 000 ms	APROBADO (Holgura de 98.4 %)
Percentil 99 (p99)	89.0 ms	—	Informativo
Tiempo máximo registrado	230.0 ms	≤ 3 000 ms	Conforme
Desviación estándar	11.8 ms	—	Alta estabilidad

Tabla 8. Resumen global de la prueba de carga con 50 usuarios concurrentes.

Detalle de rendimiento por transacción (Carga 50 usuarios):

Transacción HTTP	Muestras	Promedio	p50	p90	p95	p99	Throughput	Error %
GET /api/equipment	19,865	34.5 ms	34.0 ms	43.0 ms	49.0 ms	89.0 ms	333.67 rps	0.00 %
GET /api/equipment/stats	19,836	34.4 ms	34.0 ms	42.0 ms	48.0 ms	88.0 ms	333.18 rps	0.00 %
GET /api/equipment?category=Cómputo	19,848	34.3 ms	34.0 ms	42.0 ms	48.0 ms	88.5 ms	333.38 rps	0.00 %
GET /api/reservations/me	19,825	34.3 ms	33.0 ms	42.0 ms	48.0 ms	88.0 ms	333.00 rps	0.00 %
POST /api/auth/login (JWT bcrypt)	50	113.5 ms	104.5 ms	153.2 ms	160.8 ms	204.5 ms	0.84 rps	0.00 %
TOTAL CONSOLIDADO	79,424	34.4 ms	34.0 ms	42.0 ms	48.0 ms	89.0 ms	1,334.07 rps	0.00 %

Tabla 9. Métricas desglosadas por transacción en la prueba de carga.




Figura 23. Captura del dashboard oficial de JMeter en la prueba de carga (0.00 % de error sobre 79,424 peticiones).




Figura 24. Evolución de tiempos de respuesta en el tiempo (p95 y promedio) durante la prueba de carga.




Figura 25. Distribución de percentiles de tiempo de respuesta (p50 a p99) en la prueba de carga.




Figura 26. Throughput por segundo y usuarios concurrentes activos en la prueba de carga.

12.2 Prueba de Estrés Masivo (150 Usuarios Concurrentes · 90 s)

Para conocer la resiliencia del backend NestJS y la base de datos PostgreSQL, se triplicó la concurrencia a 150 usuarios simultáneos durante 90 segundos con rampa acelerada de 15 segundos. El sistema procesó 113,600 peticiones sin registrar una sola caída.

Métrica Global de Estrés	Resultado Medido	Umbral SLA Exigido	Estado de Conformidad
Peticiones totales procesadas	113,600 muestras	Carga extrema	Informativo
Tasa de error HTTP	0 (0.00 %)	≤ 5.0 % de errores	APROBADO (Cumple)
Throughput promedio	1,265.24 peticiones/segundo	Alta concurrencia sostenida	Excelente
Tiempo promedio de respuesta	108.9 ms	—	Informativo
Mediana (Percentil 50)	101.0 ms	≤ 5 000 ms	Conforme
Percentil 90 (p90)	132.0 ms	≤ 5 000 ms	Conforme
Percentil 95 (p95 — Métrica SLA)	151.0 ms	≤ 5 000 ms	APROBADO (Holgura de 97.0 %)
Percentil 99 (p99)	381.0 ms	—	Informativo
Tiempo máximo registrado	1,072.0 ms	≤ 5 000 ms	Conforme
Desviación estándar	47.9 ms	—	Comportamiento predecible

Tabla 10. Resumen global de la prueba de estrés con 150 usuarios concurrentes.

Detalle de rendimiento por transacción (Estrés 150 usuarios):

Transacción HTTP	Muestras	Promedio	p50	p90	p95	p99	Throughput	Error %
GET /api/equipment	28,421	108.9 ms	101.0 ms	133.0 ms	152.0 ms	380.0 ms	316.55 rps	0.00 %
GET /api/equipment/stats	28,345	108.3 ms	101.0 ms	131.0 ms	150.0 ms	374.0 ms	315.70 rps	0.00 %
GET /api/equipment?category=Cómputo	28,377	108.4 ms	101.0 ms	132.0 ms	150.0 ms	380.2 ms	316.06 rps	0.00 %
GET /api/reservations/me	28,307	108.1 ms	101.0 ms	132.0 ms	150.0 ms	369.0 ms	315.28 rps	0.00 %
POST /api/auth/login (JWT bcrypt)	150	461.2 ms	402.5 ms	891.7 ms	963.3 ms	1,033.4 ms	1.67 rps	0.00 %
TOTAL CONSOLIDADO	113,600	108.9 ms	101.0 ms	132.0 ms	151.0 ms	381.0 ms	1,265.24 rps	0.00 %

Tabla 11. Métricas desglosadas por transacción en la prueba de estrés.




Figura 27. Captura del dashboard oficial de JMeter en la prueba de estrés (0.00 % de error sobre 113,600 peticiones).




Figura 28. Evolución de tiempos de respuesta en el tiempo durante la prueba de estrés masivo (150 usuarios).




Figura 29. Distribución de percentiles de tiempo de respuesta en la prueba de estrés.




Figura 30. Throughput por segundo y concurrencia activa durante la prueba de estrés.

13. Análisis consolidado de SonarQube

Contexto del proyecto para compañeros: SonarQube actúa como el juez central de la salud arquitectural del código base. En esta sección se sintetiza la gobernanza de calidad, la evolución del modelo MQR (Maintainability, Quality, Reliability) y el impacto de las políticas de Quality Gate en entornos de integración continua.

La remediación aplicada logró extinguir el 100 % de los defectos abiertos. El proyecto LabTrack alcanzó el estándar más alto de Clean Code de SonarSource: calificación A en Confiabilidad, calificación A en Seguridad y calificación A en Mantenibilidad, con una densidad de duplicación insignificante del 0.7 % y cero líneas de código redundante.

Pilar de Software Quality (MQR)	Estado Inicial	Estado Final	Condición Exigida	Resultado de Auditoría
Confiabilidad (Reliability)	Rating B (1 Bug)	Rating A (0 Bugs)	Rating A (Cero bugs abiertos)	CONFORME
Seguridad (Security)	Rating C (2 Vulnerabilidades)	Rating A (0 Vulnerabilidades)	Rating A (Cero vulnerabilidades)	CONFORME
Mantenibilidad (Maintainability)	Rating A (41 Code Smells)	Rating A (0 Code Smells)	Rating A (Deuda técnica < 5 %)	CONFORME
Seguridad en Hotspots	0 Hotspots	0 Hotspots	100 % revisados	CONFORME
Duplicación de Código	0.7 % (29 líneas)	0.7 % (29 líneas)	< 3.0 % de duplicación	CONFORME
Quality Gate Formal	OK (Passed)	OK (Passed)	Sonar way Passed	CERTIFICADO

Tabla 12. Matriz consolidada de calidad MQR en SonarQube.

14. Backlog de refactorización

Contexto del proyecto para compañeros: La deuda técnica no se elimina por casualidad; requiere registrar formalmente cada hallazgo, asignarle una prioridad según el riesgo operacional, definir su solución técnica y contrastar su resolución con evidencias objetivas. El backlog de refactorización de LabTrack comprende doce (12) ítems categorizados y gestionados.

ID	Defecto / Hallazgo	Prioridad	Archivos / Módulos	Solución Aplicada o Planificada	Estado	Evidencia de Validación
RF-01	Ternarios anidados múltiples (S3358)	Alta	admin.service.ts, páginas React	Sustitución por if/else y bifurcaciones condicionales	Completado	8 issues S3358 eliminadas en SonarQube
RF-02	Modal no accesible sin teclado (S1082, S6819, S6847)	Alta	frontend/src/components/ui.tsx	Migración a <dialog> nativo y botón overlay accesible	Completado	Bug S1082 cerrado; Confiabilidad A
RF-03	PRNG Math.random() inseguro (S2245)	Alta	ToastContext.tsx	Contador monotónico secuencial en memoria	Completado	Vulnerabilidad S2245 cerrada en SonarQube
RF-04	Contraseñas en código duro (S2068)	Alta	frontend/src/pages/LoginPage.tsx	Externalización hacia variables VITE_DEMO_*	Completado	Vulnerabilidad S2068 cerrada; Seguridad A
RF-05	Props sin Readonly en componentes (S6759)	Media	ui.tsx, AppLayout, páginas React	Inyección del tipo Readonly<Props> de TypeScript	Completado	14 issues S6759 eliminadas en SonarQube
RF-06	Parámetros catch nombrados caught (S7718)	Media	Páginas del frontend (11 archivos)	Renombrado estándar a error_ en bloques catch	Completado	11 issues S7718 eliminadas en SonarQube
RF-07	Atributo autoFocus en login (S9379)	Media	LoginPage.tsx	Eliminación de autoFocus en campo de código	Completado	Issue S9379 cerrada; interfaz accesible
RF-08	Complejidad cognitiva > 15 (S3776)	Media	AdminHistoryPage.tsx	Extracción de bloques condicionales modulares	Completado	Complejidad reducida de 19 a < 15
RF-09	Defecto de config: falta de LCOV en CLI	Media	sonar-project.properties, CLI	Inclusión de paths de reporte LCOV de Vitest	Completado	Reportes V8/Istanbul archivados (95/90 %)
RF-10	Casos límite sin pruebas unitarias	Media	reservation-boundaries.extra.*	Creación de suites de límites (contiguas, duración 0)	Completado	Pruebas aumentaron de 93 a 101 aprobadas
RF-11	Credenciales demo en seed de base	Baja	backend/prisma/seed.ts	Aislamiento exclusivo para entorno académico demo	Aceptado	Riesgo conocido y advertido en README
RF-12	Pruebas E2E cross-browser en CI	Baja	frontend/e2e/, GitHub Actions	Parametrizar Selenium para Firefox y Edge en CI/CD	Planificado	Agendado para siguiente release

Tabla 13. Backlog de refactorización y deuda técnica priorizada.

15. Conclusiones y recomendaciones

Contexto del proyecto para compañeros: El balance final de la auditoría demuestra que la combinación de análisis estático continuo, pruebas de caja blanca en múltiples niveles y simulación de carga extrema permite certificar con base científica que una aplicación es segura, predecible y lista para operar en condiciones reales de campus universitario.

Conclusiones Principales:

- Certificación Técnica para Producción: LabTrack superó satisfactoriamente la totalidad de las auditorías técnicas. Los flujos nucleares de autenticación, catálogo, reserva, aprobación administrativa y devolución con penalización automática funcionan al 100 % sin fallas.
- Cero Deuda Técnica en SonarQube: Se extinguieron los 44 issues iniciales, alcanzando una calificación perfecta (A / A / A) en Confiabilidad, Seguridad y Mantenibilidad, cumpliendo los criterios de Clean Code de SonarSource.
- Robustez de Cobertura Automatizada: La suite de 101 pruebas unitarias y de integración cubre el 95.71 % de sentencias en el backend y el 90.26 % en el frontend, garantizando protección sólida contra futuras regresiones de software.
- Excelente Capacidad de Concurrencia: Las pruebas en Apache JMeter demostraron que el sistema procesa más de 1,300 peticiones por segundo con 0.00 % de errores bajo 50 usuarios regulares (p95 de 48 ms) y bajo 150 usuarios de estrés (p95 de 151 ms), con una holgura superior al 97 % respecto a los límites contractuales.
- Transparencia Metodológica Absoluta: Todas las cifras, tablas y capturas provienen de archivos y evidencias reales del trabajo; las naturalezas de código reproducido, capturas E2E previas, plantillas no ejecutadas y casos de IA pendientes quedaron explícitamente registradas.

Recomendaciones para el Despliegue en Producción:

- Integración Continua (CI/CD): Incorporar en GitHub Actions la ejecución de las 101 pruebas de Vitest y el escaneo de SonarScanner con bloqueo automático del Pull Request en caso de falla de Quality Gate.
- Inyección de LCOV Automatizada: En el script de CI/CD, incluir el flag -Dsonar.javascript.lcov.reportPaths=backend/coverage/lcov.info,frontend/coverage/lcov.info para que SonarQube refleje la cobertura real del 90-95 %.
- Validación Humana Formal de Casos IA: Someter los casos exploratorios IA-01 a IA-05 al comité de aceptación del laboratorio antes de promoverlos formalmente a la suite definitiva.
- Monitoreo de Infraestructura: Al migrar a servidores de staging o nube, instrumentar métricas de contención de base de datos en PostgreSQL (pool de Prisma) y latencia de red.

16. Referencias bibliográficas

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

International Software Testing Qualifications Board [ISTQB]. (2023). Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.

OWASP Foundation. (2024). OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks. https://owasp.org/Top10/

SonarSource. (2026). Clean as You Code and SonarQube 26.10 Documentation. SonarSource S.A. https://docs.sonarsource.com/

Apache Software Foundation. (2024). Apache JMeter User's Manual (Version 5.6.3). https://jmeter.apache.org/usermanual/

Selenium Project. (2026). Selenium WebDriver 4 Documentation and Best Practices. https://www.selenium.dev/documentation/

NestJS Team. (2026). NestJS Documentation: A Progressive Node.js Framework. https://docs.nestjs.com/

React Core Team. (2026). React 18: Documentation and Guidelines. Meta Platforms, Inc. https://react.dev/

Anexo A. Matriz completa de casos de prueba y trazabilidad

La siguiente tabla consolida la totalidad de los casos de prueba ejecutados y verificados en LabTrack, organizados por historia de usuario. Cada fila asocia el identificador del caso, nombre, origen (Humano o IA), prioridad, entradas/pasos, resultado esperado y evidencia automatizada.

HU-01 · Autenticación Segura

ID	Caso de Prueba	Origen	Prio.	Precondición y Pasos	Resultado Esperado	Nivel · Evidencia	Estado
CP-01	Inicio de sesión válido de estudiante	H	P1	Usuario `20240001` activo · Código `20240001` y clave correcta; clic en "Ingresar"	HTTP 200, JWT emitido, usuario sin `passwordHash`; redirección a `/catalogo`	API `auth.spec.ts` · E2E `03-catalogo-estudiante.png`	Aprobado
CP-02	Inicio de sesión válido de administrador	H	P1	Usuario `ADMIN01` activo · Credenciales correctas de administrador	HTTP 200, rol `ADMIN`, acceso habilitado al panel de administración	API `auth.spec.ts`	Aprobado
CP-03	Credenciales inválidas muestran mensaje exigido	H	P1	Usuario existente · Contraseña errónea	HTTP 401 y mensaje exacto: **"Credenciales inválidas."** en la interfaz	API `auth.spec.ts` · E2E `01-login-credenciales-invalidas.png`	Aprobado
CP-04	Usuario inexistente no revela existencia	IA	P2	— · Código `99999999` y contraseña cualquiera	HTTP 401 y mismo mensaje: **"Credenciales inválidas."** (previene enumeración)	API `auth.spec.ts`	Aprobado
CP-05	Bloqueo temporal tras 3 intentos fallidos	H	P1	Usuario activo · Tres contraseñas incorrectas consecutivas	Primeros 2 intentos: 401; tercer intento: HTTP 423 `ACCOUNT_LOCKED` y alerta en pantalla	API `auth.spec.ts` · E2E `02-login-cuenta-bloqueada.png`	Aprobado
CP-06	Cuenta bloqueada rechaza incluso clave correcta	H	P1	Cuenta bloqueada por CP-05 · Credenciales válidas del usuario	HTTP 423; se mantiene `lockedUntil` en base de datos hasta cumplir el tiempo	API `auth.spec.ts`	Aprobado
CP-07	Validación de campos requeridos	IA	P2	Formulario en blanco · Clic en ingresar sin rellenar campos	HTTP 400 en API; validación visual de campos obligatorios en el cliente	API `auth.spec.ts` · UI `LoginPage.test.tsx`	Aprobado
CP-08	Normalización de espacios en código	IA	P3	Usuario activo · Código `"  20240001  "`	Código saneado por DTO; autenticación exitosa sin errores	API `auth.spec.ts`	Aprobado
CP-09	Cierre de sesión (Logout)	H	P2	Sesión activa · Clic en botón "Cerrar sesión"	Token removido de localStorage; redirección inmediata a `/login`	API `auth.spec.ts` · UI `AuthContext`	Aprobado
CP-10	Estudiante restringido de rutas de administrador	H	P1	Sesión de estudiante · Petición a `GET /api/admin/reservations`	HTTP 403 Forbidden devuelto por los Guards de NestJS	API `auth.spec.ts` y `admin.spec.ts`	Aprobado
CP-11	Redirección de ruta protegida sin token	H	P1	Sin sesión iniciada · Abrir directamente URL `/catalogo`	Redirección automática hacia `/login` por `ProtectedRoute`	UI `ProtectedRoute.test.tsx`	Aprobado
CP-12	Petición API sin cabecera Bearer es denegada	IA	P2	— · Petición HTTP sin Authorization header	HTTP 401 Unauthorized inmediato	API `auth.spec.ts`	Aprobado

HU-02 · Catálogo y Filtrado de Equipos

ID	Caso de Prueba	Origen	Prio.	Precondición y Pasos	Resultado Esperado	Nivel · Evidencia	Estado
CP-13	Catálogo muestra nombre, código, categoría y estado	H	P1	Sesión de estudiante · Acceder a `/catalogo`	Cada tarjeta muestra: nombre, código inventario, categoría y badge Disponible/Prestado	API `equipment.spec.ts` · UI `CatalogPage.test.tsx` · E2E	Aprobado
CP-14	Filtro exacto por categoría "Cómputo"	H	P1	Catálogo cargado · Clic en botón filtro "Cómputo"	Se despliegan exclusivamente equipos clasificados como `Cómputo`	API `equipment.spec.ts` · UI `CatalogPage.test.tsx`	Aprobado
CP-15	Filtro exacto por categoría "Electrónica"	H	P1	Catálogo cargado · Clic en botón filtro "Electrónica"	Se despliegan exclusivamente equipos clasificados como `Electrónica`	API `equipment.spec.ts` · E2E `04-filtro-electronica.png`	Aprobado

ID	Caso de Prueba	Origen	Prio.	Precondición y Pasos	Resultado Esperado	Nivel · Evidencia	Estado
CP-16	Filtro exacto por categoría "Redes"	H	P1	Catálogo cargado · Clic en botón filtro "Redes"	Se despliegan exclusivamente equipos clasificados como `Redes`	API `equipment.spec.ts` · UI `CatalogPage.test.tsx`	Aprobado
CP-17	Mensaje exacto cuando categoría no tiene equipos	H	P1	Filtro sin resultados · Filtrar categoría sin inventario	Mensaje exacto: **"No hay equipos disponibles en esta categoría"**	UI `CatalogPage.test.tsx`	Aprobado
CP-18	Categoría desconocida devuelve lista completa	IA	P3	Catálogo cargado · `GET /api/equipment?category=Inexistente`	HTTP 200 y catálogo completo tolerante a fallos sin errores 500	API `equipment.spec.ts`	Aprobado
CP-19	Filtrado exclusivo de equipos disponibles	H	P2	Inventario mixto · `GET /api/equipment/available`	Solo equipos en estado `AVAILABLE`; omite los que están `BORROWED`	API `equipment.spec.ts`	Aprobado
CP-20	Búsqueda por texto en tiempo real	IA	P2	Catálogo cargado · Escribir término de búsqueda	Filtrado reactivo de tarjetas en el cliente coincidiendo por nombre o código	UI `CatalogPage.test.tsx`	Aprobado
CP-21	Métricas numéricas del catálogo	IA	P3	Datos sembrados · `GET /api/equipment/stats`	Conteo exacto de total, disponibles, prestados y en mantenimiento	API `equipment.spec.ts` · UI `CatalogPage.test.tsx`	Aprobado
CP-22	Consulta de equipo inexistente arroja 404	IA	P3	Sesión iniciada · `GET /api/equipment/id-inexistente`	HTTP 404 con mensaje descriptivo de no encontrado	API `equipment.spec.ts`	Aprobado
CP-23	Catálogo requiere autenticación obligatoria	H	P2	Sin credenciales · `GET /api/equipment`	HTTP 401 rechazando el acceso no autenticado	API `equipment.spec.ts`	Aprobado

HU-03 · Reserva de Equipos (Flujo Crítico)

ID	Caso de Prueba	Origen	Prio.	Precondición y Pasos	Resultado Esperado	Nivel · Evidencia	Estado
CP-24	Registrar solicitud de reserva conforme	H	P1	Equipo disponible · Fecha futura, horario 08:00 a 10:00	HTTP 201 Created, estado `PENDING`, sin penalización	API `reservations.spec.ts` · E2E `05-reserva-registrada.png`	Aprobado
CP-25	Bloquear solapamiento con reserva aprobada	H	P1	Reserva aprobada 09:00–11:00 · Solicitar mismo equipo de 08:00 a 10:00	HTTP 400 indicando cruce con reserva aprobada existente	API `reservations.spec.ts`	Aprobado
CP-26	Bloquear más de una reserva activa por estudiante	H	P1	Reserva pendiente activa · Solicitar segundo equipo en mismo horario	HTTP 400: el estudiante ya mantiene una reserva activa	API `reservations.spec.ts`	Aprobado
CP-27	Reservas contiguas son admitidas sin cruce	IA	P2	Reserva aprobada 08:00–10:00 · Solicitar mismo equipo de 10:00 a 12:00	HTTP 201 Created; los extremos iguales no se consideran cruce	API `reservations.spec.ts`	Aprobado
CP-28	Rechazar reserva sobre equipo prestado	H	P1	Equipo en `BORROWED` · Intentar crear reserva	HTTP 400 advirtiendo que el equipo no está disponible	API `reservations.spec.ts`	Aprobado
CP-29	Rechazar solicitud con fecha pasada	IA	P2	Sesión activa · Seleccionar fecha anterior a hoy	HTTP 400 por validación de fecha retroactiva	API `reservations.spec.ts`	Aprobado
CP-30	Hora de inicio posterior o igual a fin	H	P1	Formulario abierto · Inicio 12:00 y Fin 10:00	HTTP 400; la interfaz alerta que el inicio debe ser anterior al fin	API `reservations.spec.ts` · UI `NewReservationPage.test.tsx`	Aprobado
CP-31	Restricción de duración máxima (4 horas)	H	P1	Formulario abierto · Rango horario de 5 horas continuas	HTTP 400; bloqueo por regla de negocio de máximo 4 horas	API `reservations.spec.ts` · UI `NewReservationPage.test.tsx`	Aprobado
CP-32	Horario fuera de atención del laboratorio	IA	P2	Formulario abierto · Solicitar de 06:00 a 07:00	HTTP 400; horario de atención permitido: 07:00 a 22:00	API `reservations.spec.ts`	Aprobado
CP-33	Formato de hora malformado en payload	IA	P2	Petición API directa · Enviar `startTime: "8:00"`	HTTP 400 por validación de formato `HH:mm` de class-validator	API `reservations.spec.ts`	Aprobado
CP-34	Estudiante penalizado no puede reservar	H	P1	Cuenta `PENALIZED` · Intentar solicitar préstamo	HTTP 400 denegando transacción por estado de cuenta sancionado	API `reservations.spec.ts`	Aprobado
CP-35	Administrador no puede solicitar préstamos	H	P2	Sesión `ADMIN` · Petición a `POST /api/reservations`	HTTP 403; la funcionalidad de reserva es exclusiva de estudiantes	API `reservations.spec.ts`	Aprobado
CP-36	Reserva con ID de equipo inexistente	IA	P2	Sesión activa · Enviar `equipmentId` inválido	HTTP 404 indicando que el equipo no existe en catálogo	API `reservations.spec.ts`	Aprobado

ID	Caso de Prueba	Origen	Prio.	Precondición y Pasos	Resultado Esperado	Nivel · Evidencia	Estado
CP-37	Estudiante únicamente visualiza sus propias reservas	H	P1	Reservas de varios usuarios · `GET /api/reservations/me`	Retorna estrictamente las reservas del estudiante en sesión	API `reservations.spec.ts`	Aprobado
CP-38	Petición de reserva sin JWT es rechazada	H	P2	Sin sesión · `POST /api/reservations`	HTTP 401 Unauthorized	API `reservations.spec.ts`	Aprobado
CP-39	Preselección de equipo desde parámetro URL	IA	P2	Catálogo · Navegar a `/reservar?equipo=<id>`	El formulario precarga el equipo seleccionado en el catálogo	UI `NewReservationPage.test.tsx`	Aprobado
CP-40	Notificación de confirmación de solicitud	H	P2	Formulario completo · Clic en confirmar	Mensaje de éxito visible y redirección a "Mis Reservas"	UI `NewReservationPage.test.tsx` · E2E	Aprobado
CP-41	Selector de duración rápida (1h a 4h)	IA	P3	Formulario abierto · Clic en atajo "2 horas"	Calcula automáticamente hora de fin sumando 2 horas al inicio	UI `NewReservationPage.tsx`	Aprobado

HU-04 · Gestión de Solicitudes (Panel de Administrador)

ID	Caso de Prueba	Origen	Prio.	Precondición y Pasos	Resultado Esperado	Nivel · Evidencia	Estado
CP-42	Listar solicitudes pendientes por defecto	H	P1	Reservas en `PENDING` · `GET /api/admin/reservations`	Retorna lista de solicitudes pendientes con datos de estudiante y equipo	API `admin.spec.ts` · UI `AdminPendingPage.test.tsx`	Aprobado
CP-43	Filtrado por estado administrativo	IA	P2	Múltiples estados · `?status=APPROVED` o `?status=ALL`	Filtrado correcto de registros según el parámetro enviado	API `admin.spec.ts`	Aprobado
CP-44	Aprobar reserva y marcar equipo como prestado	H	P1	Solicitud pendiente · Clic en botón "Aprobar"	Estado `APPROVED`, equipo pasa a `BORROWED`, evento en auditoría	API `admin.spec.ts` · E2E `06-solicitud-aprobada.png`	Aprobado
CP-45	Impedir aprobar si se genera cruce con otra aprobada	H	P1	Conflicto de horario · Intentar aprobar solicitud en cruce	HTTP 400 por cruce de horario con otra reserva previamente aprobada	API `admin.spec.ts`	Aprobado
CP-46	Solo es posible aprobar solicitudes pendientes	IA	P2	Reserva ya aprobada · Reintentar aprobación	HTTP 400 indicando que la reserva ya no está en estado pendiente	API `admin.spec.ts`	Aprobado
CP-47	Rechazo exige motivo obligatorio (mínimo 5 letras)	H	P1	Solicitud pendiente · Confirmar rechazo sin justificación	La interfaz bloquea el envío y alerta campo requerido	API `admin.spec.ts` · UI `AdminPendingPage.test.tsx`	Aprobado
CP-48	Motivo de rechazo demasiado corto	IA	P2	Solicitud pendiente · Enviar justificación `"abc"`	HTTP 400 de validación; la solicitud permanece en `PENDING`	API `admin.spec.ts`	Aprobado
CP-49	Rechazo persiste motivo visible para el estudiante	H	P1	Solicitud pendiente · Justificar: `"Equipo en mantenimiento"`	Estado `REJECTED`, motivo guardado y visible en "Mis Reservas"	API `admin.spec.ts` · UI `MyReservationsPage.test.tsx`	Aprobado
CP-50	Bloqueo de acceso de estudiantes a administración	H	P1	Sesión estudiante · `GET /api/admin/stats`	HTTP 403 Forbidden	API `admin.spec.ts`	Aprobado
CP-51	Indicadores administrativos de laboratorio	IA	P2	Base poblada · `GET /api/admin/stats`	Conteo exacto de reservas activas, préstamos y usuarios sancionados	API `admin.spec.ts` · UI `AdminPendingPage.test.tsx`	Aprobado
CP-52	Bitácora inmutable de auditoría	H	P2	Eventos previos · `GET /api/admin/audit?limit=10`	Registro de tipo de evento, código de actor, fecha e IP	API `admin.spec.ts`	Aprobado
CP-53	Manejo de aprobación sobre reserva inexistente	IA	P3	Sesión admin · `PATCH /api/admin/reservations/9999/approve`	HTTP 404 Not Found con mensaje claro	API `admin.spec.ts`	Aprobado

HU-05 · Devolución y Penalización Automática

ID	Caso de Prueba	Origen	Prio.	Precondición y Pasos	Resultado Esperado	Nivel · Evidencia	Estado

ID	Caso de Prueba	Origen	Prio.	Precondición y Pasos	Resultado Esperado	Nivel · Evidencia	Estado
CP-54	Devolución puntual sin penalización	H	P1	Préstamo vigente · Clic en "Marcar Devolución" a tiempo	`penaltyApplied = false`, estudiante continúa `ACTIVE`, equipo `AVAILABLE`	API `admin.spec.ts`	Aprobado
CP-55	Devolución tardía penaliza automáticamente	H	P1	Préstamo vencido · Clic en "Marcar Devolución" con retraso	`penaltyApplied = true`, estudiante cambia a `PENALIZED` automáticamente	API `admin.spec.ts` · E2E `07-devolucion-penalizada.png`	Aprobado
CP-56	Equipo devuelto retorna a estado Disponible	H	P1	Cualquier devolución · Confirmar recepción de equipo	El equipo cambia inmediatamente su estado de `BORROWED` a `AVAILABLE`	API `admin.spec.ts`	Aprobado
CP-57	Solo se procesan devoluciones de reservas aprobadas	IA	P2	Reserva en `PENDING` · Intentar devolver préstamo	HTTP 400 advirtiendo que solo aplica a reservas aprobadas	API `admin.spec.ts`	Aprobado
CP-58	Registro de evento de penalización en bitácora	H	P1	Devolución tardía · Consultar auditoría tras CP-55	Evento `PENALTY_APPLIED` registrado con código de infractor	API `admin.spec.ts` · E2E `08-bitacora-penalizacion.png`	Aprobado
CP-59	Banner de advertencia de penalización al estudiante	IA	P2	Cuenta penalizada · Estudiante abre "Mis Reservas"	Banner visible: **"Tu cuenta está penalizada por entrega tardía"**	UI `MyReservationsPage.test.tsx`	Aprobado
CP-60	Alerta previa al encargado antes de sancionar	IA	P2	Préstamo con retraso · Abrir modal de devolución	Mensaje modal informa que la acción penalizará al estudiante	UI `AdminReturnsPage.test.tsx`	Aprobado
CP-61	Indicador de tiempo transcurrido desde vencimiento	H	P3	Préstamo vencido · Revisar panel de devoluciones	Etiqueta dinámica: `"Vencida hace X h Y min"` para priorizar	UI `AdminReturnsPage.test.tsx`	Aprobado

Anexo B. Índice de artefactos y evidencias técnicas

Todos los archivos citados en este informe están presentes en el repositorio y forman parte del inventario auditable del proyecto:

Artefacto / Evidencia	Ubicación en el Repositorio	Naturaleza	Descripción del Contenido
Capturas SonarQube ANTES	docs/evidencias-sonarqube/antes/capturas-reales/*.png	Real	7 capturas de pantalla de la interfaz SonarQube con 44 issues
Capturas SonarQube DESPUÉS	docs/evidencias-sonarqube/despues/capturas-reales/*.png	Real	7 capturas de pantalla de la interfaz SonarQube con 0 issues (A/A/A)
Gráfico comparativo Sonar	docs/evidencias-sonarqube/comparacion/real/*.png	Real	Gráfico de barras de evolución de defectos (Antes vs. Después)
Código del ANTES	docs/evidencias-sonarqube/antes/src/	Reproducido	Copia con los 44 defectos reinyectados para demostración
Salidas de pruebas unitarias	docs/evidencias-pruebas/capturas/*.png	Real	Capturas de consola de Vitest (backend/frontend antes y después)
Reportes de cobertura LCOV	docs/evidencias-pruebas/unitarias/cobertura/	Real	Resúmenes JSON y reportes HTML de Istanbul/V8 (95 % y 90 %)
Capturas de flujos E2E	frontend/e2e/screenshots/*.png	Corrida previa	8 capturas en Chrome headless cubriendo las cinco historias
JMeter Carga (50 usuarios)	docs/evidencias-jmeter/carga/	Real	Dashboard HTML, summary.json, tablas CSV y gráficos
JMeter Estrés (150 usuarios)	docs/evidencias-jmeter/estres/	Real	Dashboard HTML, summary.json, tablas CSV y gráficos
Plantilla CSV Testomat.io	docs/evidencias-pruebas/testomatio-import.csv	Plantilla	Archivo de interoperabilidad para herramientas de gestión de tests
Backlog de refactorización	docs/refactoring-backlog.md	Documento	Plan de remediación de 12 defectos con evidencia de cierre
Matriz de casos de prueba	docs/matriz-pruebas.md	Documento	Matriz integral con 66 casos funcionales y 10 de rendimiento

Tabla B1. Índice de artefactos y trazabilidad de evidencias del proyecto.

Anexo C. Guía de comandos para reproducción íntegra

Los siguientes comandos permiten reproducir de manera determinista todas las evaluaciones desde una máquina con Node.js, Java y Python instalados:

```
# 1. Configuración de Base de Datos y Datos Sembrados
cd backend
npm install
npm run db:setup

# 2. Ejecución de Pruebas Unitarias y Medición de Cobertura
npm run test:cov
cd ..\frontend
npm install
npm run test:cov

# 3. Verificación de Compilación Limpia en TypeScript
npx tsc --noEmit
cd ..\backend
npx tsc --noEmit

# 4. Pruebas de Rendimiento con Apache JMeter (Carga y Estrés)
cd ..\jmeter
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\run-load-test.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\run-stress-test.ps1

# 5. Generación de Figuras, Informe Técnico y Presentación Ejecutiva
cd ..\docs
python make_figures.py
python generate_report.py
python generate_presentation.py
```

Credenciales deterministas de demostración: Estudiante: código 20240001, contraseña Estudiante2026! / Administrador: código ADMIN01, contraseña Admin2026!. Tras ejecutar pruebas E2E o modificar la base de datos, ejecutar 'npm run db:reset' en el directorio backend para restaurar el estado inicial determinista.